RasoParete®

SPECIALISTI NEL FILO MURO

FUNZIONALITÀ

DESIGN

La nostra Mission

Our Mission

Made by
PUCCI SAORO SRL
50050 Capraia e Limite (Firenze) Italy
Via E. e P. Salani, 31
Tel. + 39 0571 57446
Fax + 39 0571 57447
E-mail: info@sistemirasoparete.it

www.sistemirasoparete.it

RasoParete®
SPECIALISTI NEL FILO MURO

PRODOTTI BREVETTATI
INTERNATIONAL PATENT PENDING
CTM DESIGN REGISTERED
© 2006-2018 Pucci Saoro srl all right reserved

STAMPA SETTEMBRE 2018 – PRINT SEPTEMBER 2018

Soluzioni per gli impianti

Solutions for systems

Funzionalità allo spazio

Spatial functionality

Progettare con il cristallo

Design with glass



Soluzioni per gli impianti

Solutions for systems

6

Chiusure a parete
con ante e stipite di spessore ridotto per:

Closures with doors and frames with reduced thickness for:

Collettori, termoconvettori
Collectors, convection heaters

Faint Col

Scatole di derivazione
Junction boxes

Faint Uni El | Faint Uni Special

Ispezione vasche, piccoli vani, scatole per alimentatori
Inspection tanks, small compartments, power supply boxes

Faint Uni Special

Contatori gas e acqua
Gas and water meters

Faint Col

Tapparelle
Shutter blinds

Faint Uni T | Faint Uni T2

[1] F 35 per scatola di derivazione elettrica.
F 35 for electrical junction box.

[2] Faint Col per copri collettore.
Faint Col for manifold cover.

Faint Col per copri collettore.
Faint Col for manifold cover.

L'uniformità di una parete in resina, esaltata da una chiusura che scompare alla vista, ma al momento opportuno con estrema facilità, può essere rimossa anche dal committente.

The uniformity of a resin wall, enhanced by a closure that disappears from view, but at the right time which can be removed by the client extremely easily.

F 35 per chiudere un piccolo collettore.

F 35 for closure of small manifold.

Faint Uni El per scatola di derivazione elettrica. Chiudere preservando il valore estetico-culturale dell'ambiente.

Faint Uni El for electrical junction box. Closure for conserving aesthetic-cultural value of the environment.



F 35 per scatola di derivazione, con tappo di protezione all'interno.

F 35 for junction box, with internal protection cap.



Firenze - Palazzo Bartolini Salimbeni - Collezione Roberto Casamonti

Florence - Bartolini Salimbeni Palace - Roberto Casamonti Collection

[1]

[1] Faint Col per termoconvettori senza lavorazioni.

Faint Col for convectors without working.

[2]

[2] Faint Col per termoconvettore con anta completa di lavorazioni per areazione.

Faint Col for convector with door complete with aeration grills.

Faint Col per termoconvettore con anta completa di lavorazioni per areazione.

Faint Col for convector with door complete with working for aeration grills.

F 35 per scatola di derivazione elettrica.

F 35 for electrical junction box.

[1]

[1] F 35 per scatola di derivazione elettrica.
F 35 for electrical junction box.

[2] Faint Uni El con scatola già montata, completa di coperchi.
Faint Uni El with box already mounted, complete with cover.

[2]

[1]

[2]





[1]

[2]

[1]

[1] F 35 per scatole
di derivazione di varie misure.

F 35 for junction boxes in various sizes.

[2] F 35 per ispezione impianto vasca.

F 35 for inspecting bath system.

F35 per chiudere con un solo coperchio due scatole di derivazione elettrica affiancate.

F 35 for closure two adjacent electrical junction boxes with a single cover.



F 35 per chiudere derivazioni di cavi elettrici.

F 35 for closure of electric cable derivations.

[1]

[2]

[1] Faint Uni T per tapparelle, realizzato a due ante e kit cavetto di sicurezza (causa la grande dimensione).

Faint Uni T for shutter blinds, consisting of two removable doors and safety wire kit (due to large size).

[2] Faint Uni T ad un'anta asportabile e kit cavetto di sicurezza.

Faint Uni T with removable door and safety wire kit.



Faint Uni T per chiudere tapparelle, con anta asportabile e kit cavetto di sicurezza.

Faint Uni T for closure of shutter blinds, with removable door and safety wire kit.

Chiusure a parete
con ante incernierate per:

Closures with hinged doors for:

Impianti | Systems

Mino | Fantasmino | T100

Caldaie | Boilers

Fantasmino | T100

Quadri elettrci | Switchboards

Mino | Fantasmino | T100

Vani tecnici | Technical compartments

Mino | Fantasmino | T100

Impianti piscine esterne ed interne
External and internal swimming pool systems

Fantasmino | T100

Ventilazione meccanica | Mechanical ventilation

Fantasmino | T100

[1]

[1] Fantasmino anta in MDF con lavorazione per inserimento oblò in cristallo.

Fantasmino with MDF door with slots for inserting glass porthole.

[2] Fantasmino anta in MDF, apertura a vasistas con bracci stabilizzatori.

Fantasmino with MDF door opening outwards with stabilising arms.



[2]

Studiare attentamente le esigenze estetiche e funzionali, per offrire a chi progetta, un risultato all'altezza della propria creatività.

Carefully study the aesthetic and functional requirements for offering designers result that lives up to their creativity.

Fantasmino con ante a ribalta in S.A. con cerniere a forte spessore per rivestimento con lastra sottile di travertino.
N.b. per realizzazioni speciali consultare sempre il ns. ufficio tecnico.

Fantasmino with very thick drop-front hinged door in stratified aluminium covered with a thin layer of travertine stone.
N.b. for special requests please consult our technical office.





Fantasmino a due ante in MDF con apertura a battente per quadro elettrico, con maniglie Made 09 cromo-satinate, aste raddrizzante e cerniere a forte spessore per l'applicazione del porcellanato smaltato sulle ante.
N.b. per realizzazioni speciali consultare sempre il ns. ufficio tecnico.

Fantasmino with two doors in MDF for switchboard, hinged-door opening with Made 09 satin-finish chrome handles. Thick hinge for enamelled porcelain applications on the doors with straightening rod.
N.b. for special requests please consult our technical office.



Mino per armadio di rete, ad un'anta MDF completa di asta raddrizzante, consigliata per le ingenti dimensioni e per corregere eventuali piegature dell'anta.

Mino for wall cabinet, with door in MDF complete with straightening rod, a device that is recommended due to size and to correct any bending of the door.



Fantasmino per vano tecnico di un ascensore ad un'anta MDF completa di asta raddrizzante, consigliata per le ingenti dimensioni e per corregere eventuali piegature dell'anta.

Fantasmino for elevator technical compartment with door in MDF complete with straightening rod, a device that is recommended due to size and to correct any bending of the door.

Fantasmino ad un'anta in MDF per vano tecnico, completo di asta raddrizzante.
Fantasmino with door in MDF for technical compartment, complete with straightening rod.



[1]

[1] Fantasmino a due ante in S.A. per vano ripostiglio ed un'anta in S.A. per chiusura quadro elettrico.

Fantasmino with two doors in stratified aluminium for storeroom door and one door in stratified aluminium for closure of switchboard.

[2] Fantasmino ad un' anta S.A. che scompare nel disegno della parete rivestita di carta decorativa e nel contempo chiude un quadro elettrico.

Fantasmino with one door in stratified aluminium concealed by the pattern on the wall covered with decorative wallpaper which at the same time provides closure for a switchboard.

[2]

[1]

[1] Fantasmino un'anta MDF per chiusura vano tecnico e boiler a parete.

Fantasmino with one door in MDF for closure of technical compartment and wall-mounted boiler.

[2] Mino ad un'anta MDF per chiusura termoconvettore con lavorazioni asolature su anta.

Mino with one door in MDF for closure of convector with slots in the door.

[2]

[1]

[1] Fantasmino a due ante MDF per chiusura impianto collettori.

Fantasmino with two doors in MDF for closure of collector plant.

[2] Fantasmino 2 ante MDF per chiudere il dispositivo di ventilazione meccanica controllata.

Fantasmino with two doors in MDF for closure of mechanically controlled ventilation device.

[2]

T100 a due ante in MDF per chiudere caldaia e vano tecnico. Completo di asta raddrizzante ed apertura delle ante con maniglia Made Filo.

T100 with two doors in MDF for closure of boiler and technical compartment. Complete with straightening rod and opening of the doors with Made flush handle.



Combi realizzato con stipite T100, ante in MDF, per chiudere una serie di quadri elettrici, pannelli di controllo e armadio server. Le ante sono tutte complete di aste raddrizzanti, apertura delle ante con maniglia Made Filo più serratura a cilindro con torcetto.

Combi made with T100 frame, doors in MDF, for closure of a series of switchboards, control panels and server cabinet. All the doors come with straightening rods and opening of the doors with made flush handle and cylinder locks with closing hook.

Fantasmino a due ante in S.A. per ripostiglio sull'esterno, completo di serratura a cilindro con torcetto.

Fantasmino with two doors in stratified aluminium for outdoor storage cabinet, complete with cylinder lock with closing hook.

Fantasmino a due ante in S.A. per caldaia sull'esterno.

Fantasmino with two doors in stratified aluminium for outdoor boiler room.



[1]

[2]

[1] Fantasmino un'anta in S.A. per chiudere ascensore. Chiusura dell'anta con serratura a cilindro.

Fantasmino with one door in stratified aluminium for closure of elevator. Door closure with cylinder lock.

[2] Combi realizzato con stipite Fantasmino a quattro ante in S.A. per chiusura macchine condizionamento. Ante lavorate con persiana per areazione.

Combi made with Fantasmino frame with four doors in stratified aluminium for closure of air-conditioners. Louvered doors for aeration.

Fantasmino a due ante in S.A. con cerniere a forte spessore per applicazione intonachino, studiate per sfruttare lo spazio interno della pendenza del sottotetto. Alcune ante sono lavorate con persiana per areazione.

Fantasmino with two doors in stratified aluminium with thick hinges for applying plaster, designed to exploit space under the slope of the roof. Some doors are louvered for aeration.

Particolare dell'intonachino applicato all'anta.

Detail of the door with plaster applied on top.

Salerno - Palazzo delle poste e telegrafi
Salerno - Post office and telegraph palace

Sistemi Fantasmino a due ante, dimensioni 1970 mm in larghezza x 3140 mm in altezza. Ante in S.A. con lavorazione a persiane lineari per areazione vani collettori e tubature idrauliche. Sulla destra Fantasmino ad un'anta con apertura con maniglie Made Filo per vani collettori.

Fantasmino system with two doors, 1970 mm wide x 3140 mm high. Doors in stratified aluminium with linear louvers for aerating the collector and hydraulic piping compartments. On the right, horizontal Fantasmino with one door that opens with Made flush handles for collector compartments.

Fantasmino ad un'anta in S.A. apertura con maniglie Made Filo e serratura a cilindro con chiave. Utilizzato per chiudere un quadro elettrico.

Fantasmino with one door in stratified aluminium opening with Made flush handles and cylinder lock with key. Used for closure of a switchboard.

Fantasmino a due ante in S.A. con apertura maniglia Made Filo e serratura a cilindro con chiave per impianto antincendio.

Fantasmino with two doors in stratified aluminium, opening with Made flush handles and cylinder lock with key for burglar alarm system.

Combi Fantasmino a tre ante in altezza a battente per chiudere porta tagliafuoco. Lateralmente Fantasmino per vani tecnici da una e due ante in MDF.
MAXXI | Museo Nazionale delle arti del XXI secolo.

Combi Fantasmino with three doors, for closure of fire door, divided into three doors due to height. Sideways Fantasmino for technical compartments with one or two doors in MDF.
MAXXI | National Museum of Twenty-first century art.





Nelle foto:
Maxxi Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo
Arch. Z. Hadid

T100 a quattro ante a libro scorrevoli per chiudere quadro elettrico.

T100 with four folding and sliding doors for closure of switchboard.

Soluzioni per chiusure: Gallerie degli Uffizi, Firenze

Progetto: Lavori di restauro architettonico e strutturale, adeguamento funzionale con realizzazione di impianti meccanici, elettrici e speciali del complesso monumentale degli Uffizi, Firenze, Italia

Proprietà: Demanio dello Stato

Committente: Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato.

Soprintendente: Dott. Andrea Pessina
R.U.P: Arch. Francesco Fortino
Direttore dei Lavori: Arch. Marinella Del Buono
Progettista: S.IN.TER. Srl, Firenze Italia

Closure solutions: Uffizi Gallery, Florence

Sistemi Fantasmino ad un'anta in S.A., soluzioni ideali per chiudere impianti dove gli sbalzi termici creano problemi di umidità e condensa.

Fantasmino systems with one door in stratified aluminium, ideal solutions for closure of plants where sudden temperature changes create humidity and condensation problems.

Sistemi Fantasmino ad un'anta o due ante in S.A., soluzioni ideali per chiudere grandi dimensioni e dove gli sbalzi di temperatura creano problemi di umidità e condensa.

Fantasmino systems with one or two doors in stratified aluminium, ideal solutions for large sized closures and where sudden temperature changes create humidity and condensation problems.



Soluzioni per chiusure: Gallerie degli Uffizi, Firenze

Closure solutions: Uffizi Gallery, Florence

Soluzioni per chiusure: Gallerie degli Uffizi, Firenze

Closure solutions: Uffizi Gallery, Florence

Fantasmino per chiusura vano ascensore di servizio, con quattro ante a libro scorrevoli in S.A., ideali per chiudere grandi dimensioni grazie alle loro prestazioni e resistenza. Apertura con maniglia Made Filo.

Fantasmino for closure of elevator service room, with four folding and sliding doors in stratified aluminium, ideal for large-sized closure thanks to their smooth performance and resistance. Opening with Made flush handle.

Chiusure a soffitto con ante incernierate per:

Closures for ceiling systems with hinged doors for:

Botole
Trapdoor

Mino | Fantasmino

Condizionatori
Air-conditioners

Fantasmino

[1] Mino botola ad un’anta in MDF per cablaggio cavi.

Mino trapdoor with one door in MDF for wiring cables.

[2] Fantasmino botola ad un’anta in S.A. per macchina condizionatore. In queste situazioni l’anta in S.A. risulta ideale per le grandi dimensioni e per eliminare il problema del deterioramento, che potrebbe avvenire causa gocce di condensa o perdite di liquidi dell’impianto.

Fantasmino trapdoor with one door in stratified aluminium for air-conditioner. In these situations, the door in stratified aluminium is perfect for large dimensions and for eliminating the problem of deterioration that could be caused by drops of condensation or leakage from the plant.

[1] Botola Mino ad un'anta in MDF.
Mino trapdoor with one door in MDF.



[2] Botola Fantasmino ad un'anta in MDF.
Fantasmino trapdoor with one door in MDF.

[1]



[2]

Botola Fantasmino a due ante in MDF complete di raddrizzante e bracci stabilizzatori.

Fantasmino traspdoor with two doors in MDF complete with straightening rod and stabilising arm.

Botola Fantasmino a due ante in MDF complete di bracci stabilizzatori.

Fantasmino trapdoor with two doors in MDF complete with stabilising arms.

Botola Fantasmino ad un'anta in S.A. completa di kit cavetto in acciaio. Rinforzi trasversali nell'anta in alluminio.

Fantasmino trapdoor with one door in stratified aluminium complete with steel cable kit. Transversal reinforcements in the aluminium door.

La rigidità della stratifica di alluminio permette di realizzare dimensioni importanti come in questo caso.

The rigidity of the stratified aluminium allows as in this case for creating large system and door dimensions.



Botola Fantasmino ad un'anta in S.A. completa di kit cavetto in acciaio. Rinforzi trasversali nell'anta in alluminio.

Fantasmino trapdoor with one door in stratified aluminium complete with steel cable kit. Transversal reinforcements in the aluminium door.

Botole Fantasmino ad un'anta in S.A. completa di kit cavetto in acciaio, con ante lisce o lavorate con persiane per mandata-ripresa dell'aria.

Fantasmino trapdoor with one door in stratified aluminium complete with steel cable kit, with smooth or decorated doors with louvers for air intake-output.

Botola Combi Fantasmino a tre ante in S.A.

Combi Fantasmino trapdoor with three doors in stratified aluminium.

Botola Combi Fantasmino a quattro ante in S.A.

Combi Fantasmino trapdoor with four doors in stratified aluminium.



Botola Fantasmino ad un'anta in MDF completa di raddrizzante, per chiudere sistema di scorrimento integrato nel soffitto ed ispezionare tutta la "corsa" della porta automatica.

Fantasmino trapdoor with one door in MDF complete with straightening rod, for sliding closure system incorporated in the ceiling and possibility of inspecting the full stroke of the automatic doors.

Botola Fantasmino a due ante in MDF complete di raddrizzante, per chiudere sistema di scorrimento integrato nel soffitto ed ispezionare tutta la "corsa" delle porte automatiche.

Fantasmino trapdoor with two doors in MDF complete with straightening rod, for sliding closure system incorporated in the ceiling and possibility of inspecting the full stroke of the automatic doors.



Chiusure complete di contenitore per tende a soffitto

Closures complete with container for ceiling blinds

Tende oscuranti e filtranti

Blackout and light filtering blinds

Cebox T1 - Cebox T2

Teli proiettori

Projector screens

Cebox T1

Cebox T 1 per tenda a rullo ad un telo, con anta asportabile per la pulizia della tenda o la riparazione dei motori.

Cebox T 1 for roller blind with one blind, with removable door for cleaning the blind or repairing the motors.

Cebox T 1 per tenda a rullo ad un telo.

Cebox T 1 for roller blind with one blind.

Cebox T 2 per tenda a rullo a due teli.

Cebox T 2 for roller blind with two blinds.



[1]

[2]

[1] Cebox T 1 per tenda a rullo ad un telo.
Cebox T 1 for roller blind with one blind.

[2] Cebox T 1 per un telo proiezione.
Cebox T 1 for projector screen.

Sistemi Cebox T 2 per tenda a rullo a due teli.

Cebox T 2 systems for roller blind with two blinds.



Stipiti per griglie a filo muro

Frames for grids flush with the wall

Togliere le sporgenze e portare "a filo" alcuni prodotti di serie fa parte della nostra mission.

Removing the projecting parts to make some of our serial products become "flush" is our mission.

Airfil stipite per applicare le griglie di serie a filo parete o soffitto.

Airfil frame for applying the series of grids flush against the wall or ceiling.



Stipiti per interruttori a filo muro

Frames for switches flush with the wall



I One per pannello di controllo touch.

I One for touch control panel.

I One per placca a tre e due pulsanti.

I One for plaque with three or two switches.



I One stipite per applicare le placche degli interruttori di forma quadrata o rettangolare a filo muro.

I One frame for applying the square or rectangular switch plaques flush against the wall.

Funzionalità allo spazio
interno ed esterno

Internal and external spatial functionality

Chiusure a parete con ante incernierate per:

Wall closures with hinged doors for:

Nicchie | Niches
Mino | Fantasmino | T100 | Fil

Ripostigli | Storerooms
Mino | Fantasmino | T100 | Fil

Cabine armadio | Wardrobe cabins
T100 | Fil

Sottoscala | Under-stairs compartments
Fantasmino | T100 | Fil

Lavanderie | Laundries
Fantasmino | T100 | Fil

Dispense | Pantries
Fantasmino | T100 | Fil

Vani multifunzionali | Multi-function compartments
Mino | Fantasmino | T100 | Fil

Armadi | Wardrobe
Box | Cassetti - Drawers | CombiBox | MultiBox

Ci sono tanti spazi da utilizzare e chiudere, spazi che, al loro interno, possono contenere servizi o impianti.
È una necessità assoluta per chi li vive, sfruttarli e renderli funzionali. Garantire flessibilità di forme, tipologie e dimensioni è il nostro obiettivo per esaudire al meglio ogni singola esigenza.

Many are the areas that can be used and closed off and which can contain facilities or installations.
It is absolutely essential for those who use them to make the best possible use of such areas by making them functional.
Guaranteeing flexibility of enclosure shape, type and size is our objective to fulfil every requirement in the best possible way.

Oggi non ci possiamo permettere di perdere lo spazio di un sottoscala.
I nostri sistemi offrono tante tipologie di chiusure che rendono funzionali questi spazi.

Nowadays we can't afford not to use the space under the stairs. Our systems offer
a myriad of different types of closure for making this space more functional.



[1] Fantasmino un'anta in MDF con apertura orizzontale per scomparto ricavato nella testata del letto.

Fantasmino with one door in MDF with horizontal opening for compartment created in the bedstead.

[2] Due T 100 di forma trapezoidale con ante in MDF, a sinistra con due ante battenti, a destra con due ante scorrevoli a libro con maniglia Made Filo.

Two T 100 in a trapezoidal shape with doors in MDF, on the left with two swing doors, and on the right with two folding and sliding doors with Made flush handle.

[1]

[2]

Fantasmino due ante in MDF di forma trapezoidale per sottoscala.

Fantasmino with two trapezoidal doors in MDF for under-stairs compartment.

Fantasmino un'anta in MDF per chiusura nicchia apertura verticale per nascondere piccola cassaforte. A fianco Box ad un'anta completo di contenitore per piccolo ripostiglio.

Fantasmino with one door in MDF for closure of niche with vertical opening for concealing a small safe. Alongside, a box with one door with a container for small storage cupboard.

T 100 un'anta trapezoidale in MDF per accesso vano sottotetto.

T 100 trapezoidal door in MDF for accessing the ironing room under the stairs.

T 100 un'anta trapezoidale in MDF per realizzare una lavanderia in bagno nel vano sottoscala.

T 100 trapezoidal door in MDF for creating a laundry in the bathroom under the stairs.

T100 tre ante in MDF con apertura scorrevole a libro più anta singola battente, con maniglia Made 09 cromo satinata ed ante ribassate per applicazione specchio, utilizzato per chiudere impianto per caldaia a condensazione con bollitore e ripostiglio nella zona ingresso.

T100 with three folding and sliding doors in MDF, plus one swing door, with Made 90 satin-finish chrome handle and panel lowered for applying mirror, used for closure of a condensation heating system with boiler and storeroom in the entrance area.

Parete del soggiorno attrezzata con un camino e varie chiusure per sfruttare lo spazio.
Partendo da sinistra: Box ad un'anta in MDF e contenitore interno, con apertura push pull. Nella parte bassa Fantasmino ad un'anta in MDF con apertura a ribalta e braccetti snodati per la discesa dell'anta frizionata. Sulla destra T100 ad un'anta in MDF con apertura push pull, per vani ripostiglio.

Wall of the living room fitted with a fireplace and various closures to exploit the space.
Starting from the left: Box with one door in MDF and internal container, with push-pull opening. In the lower part, Fantasmino with one door in MDF with drop-down opening and articulated arms for lowering the mechanised door. On the right, T 100 with one door in MDF with push-pull opening, for storage compartment.

Fantasmino un’anta in MDF con apertura push pull, utilizzato per chiudere un ripostiglio ricavato sopra il camino.

Fantasmino with one door in MDF with push-pull opening, used for closure of storage cabinet above the fireplace.

[1] Soggiorno interamente ambientato con varie tipologie di chiusure. Nella foto sotto, partendo da destra:
T100 ad un'anta con stipite su tre lati per guardaroba. Nella parte centrale della parete due Box a due ante ciascuno completo di ripiani per riporre le bottiglie. Lateralmente T100 ad un'anta con apertura push pull per chiudere un guardaroba.

Living room fully equipped with various types of closure. In the photo below looking at the wall on the right:
T100 with one door with frame on three sides for wardrobe. In the central part of the wall, two boxes each with two doors complete with shelves for storing bottles. On the side, T100 with one door with push-pull opening for closure of a wardrobe.

[2] Nell'immagine di fianco guardando la parete frontale e partendo da sinistra:
Fantasmino orizzontale con anta MDF apertura vasitass con pistoni a gas. Cassetto singolo apertura con push pull. Due Box ad un'anta MDF con stipite su quattro lati con apertura push pull, laterali al camino per chiudere vani con servizi di piatti e bicchieri, completi all'interno di ripiani. Sulla destra anta a vasistas, apertura verso l'alto con push pull e bracci stabilizzatori per mantenere l'anta aperta. Chiusura utilizzata per riporre il servizio di ceramiche. Sotto doppio cassetto apertura con push pull.

In the photo alongside, looking at the front wall and starting from the left:
Horizontal Fantasmino with door in MDF opening outwards with gas pistons. Single drawer with push-pull opening. Two boxes with one door in MDF with frame on four sides with lateral push-pull opening in the fireplace for closure of storage cabinets for plates and glasses. Complete with internal shelving. On the right, door opening outwards and upwards with push-pull action and stabilising arms for holding the door open. Used for storing crockery set. Underneath, double drawers with push-pull opening.

[1]



[2]

[1]

[1] Due Box realizzati con stipite su tre lati con apertura push pull, completi di ripiani per riporre oggetti.
Two Boxes made with frame on three sides with push-pull opening, complete with shelves for storing objects.

[2] Due cassetti laterali alla parete con camino. Apertura con push pull.
Two side drawers on the wall with the fireplace. Push-pull opening.

[2]

[1] T100 a due ante, con apertura a battente con sistema push pull e asta raddrizzante per guardaroba posto in un ingresso.

T100 with two swing doors with push-pull opening system and straightening rod for wardrobe located in the entrance hall.

[2] Due T100 a due ante laterali al camino con apertura a battente e pomoli applicati dal cliente, asta raddrizzante. Le ante sono patinate.

Two T100 with two side doors alongside the fireplace with swing opening and knobs applied by the customer, with straightening rod. The doors have been varnished.

[1]



[2]



[1]



[1] T100 un'anta in MDF con asta raddrizzante ed apertura con maniglia Made Filo per chiudere un ripostiglio.

T100 with one door in MDF with straightening rod and opening with Made flush handle for closure of a storeroom.

[2]

[2] Combi Fantasmino tre ante in MDF per chiusura sottoscala.

Combi Fantasmino with three doors in MDF for closure of compartment under the stairs.

[1]

[1] T100 a due ante con apertura a battente, con maniglia Made Filo e asta raddrizzante per quadro elettrico e vano porta scarpe.

T100 with two swing doors, with Made flush handle and straightening rod for switchboard and shoes compartment.

[2] Box a due ante per guardaroba con apertura scorrevole a libro con maniglia Made Filo completo di contenitore, ripiani ed illuminazione interna.

Box with two doors for wardrobe, with folding and sliding opening, complete with container, shelves and internal lighting. Opening with Made flush handle.

[2]

T100 per guardaroba e ripostiglio, a due ante MDF con apertura a battente. Maniglia Made Filo ed asta raddrizzante.

T100 for wardrobe and storeroom, with two swing doors in MDF. Made flush handle and straightening rod.

T100 per guardaroba e ripostiglio, a due ante MDF con apertura a battente. Maniglia Made Filo ed asta raddrizzante.

T100 for wardrobe and storeroom, with two swing doors in MDF. Made flush handle and straightening rod.

T100 per guardaroba e ripostiglio, ad una anta MDF con apertura a battente. Maniglia Made Filo ed asta raddrizzante.

T100 for wardrobe and storeroom, with swing door in MDF. Made flush handle and straightening rod.

Due sistemi Box a due ante con apertura a battente, con maniglia Made Filo completo di ripiani, per guardaroba e ripostiglio.

Two Box systems with two swing doors, with Made flush handle complete with shelving, for wardrobe and storeroom.



Due T100 ad un'anta MDF con apertura push pull, asta raddrizzante per ripostiglio - credenza. A fianco in basso un T100 ad un'anta, con stipite su tre lati e sopra un sistema Box ad un'anta con apertura push pull completo di ripiani ad uso credenza.

Two T100 with one door in MDF with push-pull opening, straightening rod for storeroom - cupboard. Alongside at the bottom, a T100 with one door, frame on three sides and at the top a box system with one door with push-pull opening complete with shelving for use as a cupboard.



Porta a spingere con accessori serratura a rullino e maniglia Made Filo, per accesso al bagno di servizio, con a fianco T100 per guardaroba nell'ingresso, a quattro ante scorrevoli a libro con apertura maniglia Made Filo.

Push door with cylinder lock and Made flush handle, for accessing utility bathroom, with alongside, a T100 for entrance hall wardrobe, with four sliding and folding doors with opening with Made flush handles.

T100 con due ante a battente con maniglie Made Filo ed aste raddrizzante per cabina armadio.

T100 with two swing doors with Made flush handles and straightening rods for walk-in wardrobe.

T100 con quattro ante MDF scorrevoli a libro, con maniglie Made Filo, per cabina armadio.

T100 with four sliding and folding doors in MDF, with Made flush handles, for walk-in wardrobe.





T100 con due ante a battente in MDF con apertura push pull per cabina armadio.

T100 with two doors in MDF with push-pull opening for walk-in wardrobe.

Combi T100 con due coppie di due ante a battente in MDF con apertura push pull per ripostiglio.

Combi T100 with four doors in MDF with push-pull opening, positioned in pairs to exploit the space under the roof.

Fantasmino per ripostiglio ad un'anta orizzontale in S.A. ed apertura push pull vasistas con pistoni a gas. In questo caso l'anta in stratifica di alluminio è stata scelta per la rigidità e la leggerezza che ha, nonostante le grandi dimensioni.
Nella parte inferiore T100 per cabina armadio, con tre ante in Mdf con due sistemi di apertura: scorrevole a libro e battente. Maniglia Made Filo.
Non essendoci differenze estetiche ad anta chiusa, in base alla necessità, si possono come in questo caso fare, delle composizioni con ante diverse (MDF o S.A.).

Fantasmino for storeroom with one horizontal door in stratified aluminium and push-pull outwards opening with gas pistons. In this case, the stratified aluminium has been chosen for its rigidity and lightweight properties despite the large dimensions
In the lower part, a T100 for walk-in wardrobe, with three doors in Mdf with two opening systems: swing and sliding and folding. Made flush handle.
As there are no aesthetic differences with the door close, as required, compositions can be created, as in this case, with different doors (either in MDF or stratified aluminium).

T 100 a due ante in MDF apertura con maniglia Made 09 cromo lucida, per lavanderia sottotetto in un bagno.

T100 with two doors in MDF, opening with Made 09 glossy chrome handle, for laundry in bathroom under the roof.



MultiBox a forma di "L", con quattro ante in MDF. Apertura push-pull, con contenitore e ripiani per riporre oggetti della toilette.

"L-shaped" MultiBox, with four doors in MDF, push-pull opening, with container and shelves for storing toiletries.



[1]



[1] Box a due ante in MDF, apertura push pull, completo di contenitore per riporre prodotti per parrucchieri.

Box with two doors in MDF, push-pull opening, complete with container for storing hairdressing items.

[2] Box orizzontale ad un'anta in MDF, ribassata per applicazione specchio. Apertura push pull verso l'alto, motorizzata con doppio servo drive a chiudere, contenitore e ripiani per riporre oggetti della toilette.

Horizontal box with one door in MDF, lowered for applying mirror. Push-pull opening upwards, motorised with two servo-drives for closing container and shelves for storing toiletries.

[2]

Box ad un'anta in MDF, apertura push pull, completo di contenitore per riporre oggetti della toilette.

Box with one door in MDF, push-pull opening, complete with container for storing toiletries.

Box ad un'anta orizzontale in MDF completo di contenitore, apertura push pull vasistas con pistoni a gas. Per sfruttare lo spazio sopra la vasca.

Box with one horizontal door in MDF complete with container, push-pull opening outwards with gas pistons for exploiting the space above the bathtub.



[1]



[1] Box cassetti ad un'anta in MDF, apertura push pull, completo di contenitore per riporre oggetti della toilette.

Box with drawers with one door in MDF, push-pull opening, complete with container for storing toiletries.

[2] Box ad un'anta in MDF, apertura push pull, completo di contenitore. Anta ribassata per applicazione specchio. Vano utilizzato per riporre oggetti della toilette.

Box with one door in MDF, push-pull opening, complete with container. Door lowered for applying mirror. Compartment used for storing toiletries.

[2]



Combi Fantasmino a due ante in MDF (suddiviso in altezza), per ripostiglio-lavatrice. Apertura push pull, con ante ribassate per applicazione specchio.

Combi Fantasmino with two doors in MDF (in height), for storeroom-washing machine. Push-pull opening, with doors lowered for applying mirror.

T100 a due ante in MDF rivestite con immagine pubblicitaria, per accesso "garage" carrozzine.
Stazione centrale FFSS, Santa Maria Novella Firenze.

T100 with two doors in MDF lined with advertisements, for accessing the wheelchair "garage".
Central railway station, Santa Maria Novella Florence.

T100 con quattro ante scorrevoli a libro in MDF rivestite con carta decorativa, per deposito sedute. Museo MUSME Padova.

T100 with four sliding and folding doors MDF lined with decorative paper for storing chairs. MUSME Museum, Padua.



Chiusure a parete combinate per

Combined wall closures with hinged doors for:

Nicchie | Niches
Combi Fantasmino | Combi T100 | Combi Fil

Ripostigli | Storerooms
Combi Fantasmino | Combi T100 | Combi Fil

Cabine armadio | Wardrobe cabins
Combi T100 | Combi Fil

Sottoscala | Under-stairs compartments
Combi Fantasmino | Combi T100 | Combi Fil

Lavanderie | Laundries
Combi Fantasmino | Combi T100 | Combi Fil

Dispense | Pantries
Combi Fantasmino | Combi T100 | Combi Fil

Armadi | Wardrobe
CombiBox - MultiBox





Offrire soluzioni

Cambiano le esigenze di chi abita lo spazio e mentre ieri in un vano avevamo bisogno di mettere solo una funzione o delle cose, oggi capita come in questo esempio, che in un vano si debbano concentrare tre soluzioni diverse:
- una zona lavanderia-asciugatrice
- un armadio guardaroba
- uno spazio home office

Da queste soluzioni, una volta chiuse, si desidera ottenere inoltre un'estetica elegante di ante filo parete, che s'integri perfettamente nell'ingresso del nostro appartamento.

Solutions offered

We change the needs of those living in the spaces and whereas yesterday we only needed to put a function or things in a room, today it may happen, as in this example, that a room has to contain three different solutions:
- a laundry-drying area
- a walk-in wardrobe
- a home office area

After closing off these solutions, we aspire to obtain elegant aesthetics with doors flush with the wall that integrate perfectly with the entrance to our apartment.



Due Combi T100 da cinque ante battenti in MDF disposti sopra e sotto, per armadio a muro.

Two Combi T100 with five doors in MDF arranged on top and at the bottom for a wall wardrobe.

Nella parte alta Combi Fantasmino a quattro ante scorrevole a libro in MDF e maniglia Made Filo. Nella parte bassa Box, utilizzati come ripostiglio biancheria, ad un'anta in MDF completi di contenitore e ripiani. Apertura push pull.

At the top, a Combi Fantasmino with four sliding and folding doors in MDF and Made flush handle. At the bottom, a Box, used as a linen press, with one door in MDF complete with container and shelves. Push-pull opening.

Due Box laterali a due ante in MDF con apertura a battente, maniglia Made Filo ed asta raddrizzante.
Al centro porta a battante a tirare con serratura a rullino e maniglia Made Filo per apertura a battente.

Two side Boxes with two doors in MDF, swing opening with Made flush handle and straightening rod. In the centre, a pull swing door with a cylinder lock and Made flush handle for opening.

Combi T100 a dodici ante che uniscono tre vani di quattro ante scorrevoli a libro cadauno. Maniglia Made 09 cromo satinata.
Un modo intelligente per sfruttare l'ampiezza di un corridoio e renderlo estremamente funzionale.

Combi T100 with twelve doors that join the three compartments, each with four sliding and folding doors. Made 09 satin-finish chrome handles.
An intelligent way to exploit the full volume of a corridor and make it extremely functional.





184

CombiBox che forma un angolo esterno, realizzato partendo da sinistra con scorrevole quattro ante a libro, per accedere al ripostiglio e, sistema Box completo di contenitore e ripiani, per rendere funzionale lo spazio dell'angolo. Ante in MDF con maniglie Made 09 cromo lucida e asta raddrizzante.

CombiBox that forms an external corner, starting from the left consisting of four sliding and folding doors, for accessing the storeroom and a Box system complete with container and shelves, for making the corner space functional. Doors in MDF with Made 09 glossy chrome handles and straightening rod.



186

Composizione per ripostiglio-guardaroba.
Partendo da sinistra: T100 ad angolo, apertura a battente, a seguire CombiBox composto da due ante complete di contenitore e ripiani e, due ante per chiudere spogliatoio. Ante in MDF, maniglie Made Filo e asta raddrizzante.

Composition for storeroom-wardrobe.
From the left: corner T100 with swing opening, following, a Combi Box consisting of two doors complete with container and shelves, two doors for closure of dressing room. Doors in MDF, Made flush handles and straightening rod.

CombiBox con lato destro trapezoidale ed ante per ingresso nel sottotetto. Sulla sinistra attrezzato con ripiani e cassetti.

CombiBox with trapezoidal right side with doors for entering the attic. On the left, fitted with shelves and drawers.

190

MultiBox per schedari ed oggetti per l'ufficio, composto da quattro ante a battente, contenitore interno e ripiani. Ante in MDF con apertura maniglia Made Filo.

MultiBox for filing system and office items, consisting of four swing doors, internal container and shelves. Doors in MDF with opening with Made flush handles.

MultiBox per schedari ed oggetti per l'ufficio, composto da quattro ante a battente, contenitore interno e ripiani. Ante in MDF con apertura maniglia Made Filo.

MultiBox for filing system and office items, consisting of four swing doors, internal container and shelves. Doors in MDF with opening with Made flush handles.

Combi T100 composto da diciotto ante a battente in MDF con apertura maniglia Made 09 cromo lucida e cilindro di chiusura, per riporre archivi ed oggetti per l'ufficio.

Combi T100 consisting of eighteen swing doors in MDF with opening with Made 09 glossy chrome handles and cylinder locks, for storing archives and office items.



Chiusure a parete
senza bisogno di opere murarie o di cartongesso per:

Wall closures without the need for masonry or plasterboard for:

Nicchie | Niches
Fil

Ripostigli | Storerooms
Fil

Cabine armadio | Wardrobe cabins
Fil

Sottoscala | Under-stairs compartments
Fil

Lavanderie | Laundries
Fil

Dispense | Pantries
Fil

Caldaie | Boilers
Fil

Vani multifunzionali | Multi-function compartments
Fil

[1]

[1] Fil Out Hang UP, quattro ante in MDF, scorrevole a libro, con pomoli applicati dal cliente, per ripostiglio ingresso.

Fil Out Hang UP, four sliding and folding doors in MDF, with knobs applied by customer, entrance storeroom.



[2]



[2] Fil Zero due ante MDF, apertura a battente con maniglia Made Filo, per ripostiglio e guardaroba.

Fil Zero two swing doors MDF, with Made flush handle, for storeroom and wardrobe.

Due sistemi Combi Fil Zero:
a sinistra quattro ante scorrevoli a libro in MDF con apertura maniglia Made Filo ed all'interno accessoriato con cremagliera, porta mensole e mensole del programma Hang Up; a destra Combi Fil zero composto da sette vani chiusi con sistemi ad una o due ante in MDF a battente. Chiusura con push pull o maniglia Made Filo. Composizione studiata come dispensa, ripostiglio dei macchinari per palestra e guardaroba.

Two Combi Fil Zero systems:
on the left four sliding and folding doors in MDF with opening with Made flush handles and internally fitted out with hinges, shelf brackets and shelves of the Hang up system; on the right, Combi Fil zero consisting of seven compartments closed with systems with one or two swing doors in MDF. Closure with either push-pull or Made flush handle. Composition designed as a dispenser, storeroom for gym equipment and wardrobe.

Chiusure a parete per esterno:

external wall closures with hinged doors:

Nicchie | Niches

Fantasmino

Ripostigli | Storerooms

Fantasmino

Lavanderie | Laundries

Fantasmino

Cucine | kitchens

Fantasmino

Armadi | Closet

Fantasmino

Vani multifunzionali | Multi-function compartments

Fantasmino

Vivere fuori

La nostra mission è chiudere. Riuscire a farlo anche all'esterno è stato un obbiettivo raggiunto grazie a dei sistemi con ante in S.A. (stratifica di alluminio) che per le caratteristiche tecniche (resistono a -30°+60°) e meccaniche (gli strati di alluminio sovrapposti ad una struttura portante di tubolare) permettono di realizzare soluzioni anche di grandi dimensioni, resistenti e che durano nel tempo. Inoltre per mezzo di speciali primer e fondi, si possono tinteggiare come la parete o applicare rasanti ed intonacati con spessore di massimo 6 mm.

Live Out

Our mission is to close. Also being able to do this outside is a goal that has been achieved thanks to the systems with doors in stratified aluminium which, due to their technical (resistance from -30°C to +60°C) and mechanical characteristics (with aluminium layers superimposed on a supporting tubular structure), allow for creating resistant solutions also with large dimensions that last over time. Moreover, thanks to special primers and bases, they can be painted like the wall or have flush and plastered coatings with a maximum thickness of 6 mm.

Combi Fantasmino per ripostiglio-lavanderia con ante in S.A., a sinistra con sistema Hang Up ed ante a battente, a destra con quattro ante scorrevoli a libro con maniglie Made Filo.

Combi Fantasmino storeroom-laundry with doors in stratified aluminium. On the left, with the Hang Up system and swing doors. On the right, four sliding and folding doors with Made flush handles.

Combi Fantasmino con ante in S.A. con sistema Hang Up interno e chiusura con push pull, utilizzati per riporre tavolo pieghevole e vano per raccolta differenziata.

Combi Fantasmino with doors in stratified aluminium with the Hang Up system on the inside and push-pull closure for storing folding table and differentiated waste collection.

Fantasmino con due ante in S.A., utilizzato per chiudere lo spazio sotto il lavandino in terrazza. Apertura con push pull.

Fantasmino with two doors in stratified aluminium, used for closure of space under the terrace washbasin. Push-pull opening.

Due Fantasmino a due ante in S.A. per cucina in muratura sull'esterno. Apertura con push pull.

Two Fantasmino with two doors in stratified aluminium for outdoor walled kitchen. Push-pull opening.

Due Fantasmino a due ante e Fantasmino Combi a tre ante in S.A. per cucina e dispensa in muratura sull'esterno. Apertura con maniglie Made Filo. Lavorazioni a lamelle sull'anta del Fantasmino Combi.

Two Fantasmino with two doors and Fantasmino Combi with three doors in stratified aluminium for the kitchen and outdoor pantry in brickwork. Opening with Made flush handles. Louvers on the Fantasmino Combi door.

Organizzare un terrazzo con i servizi essenziali per godere dello spazio esterno e poterlo vivere al 100%.

Reorganise a terrace with the essential facilities for being able to enjoy the outdoor area and live it to the full.

Fantasmino a due ante in S.A. per chiudere vano ripostiglio posto all'esterno. Apertura push pull.

Fantasmino with two doors in stratified aluminium for closure of outdoor storage cupboard. Push-pull opening.

Fantasmino a due ante in S.A. per chiudere vano ripostiglio-caldaia. Apertura a battente con maniglia Made Filo.

Fantasmino with two doors in stratified aluminium for closure of storeroom-boiler room. Swing door opening with Made flush handle.

216

Due Combi Fantasmino. Uno a quattro ante ed uno a tre ante, tutte in S.A. per ripostiglio e chiusura impianti sull'esterno sotto una pergoltenda, con apertura maniglia Made Filo.

Two Combi Fantasmino with swing doors in stratified aluminium and Made flush handle for closure of systems and storeroom. With three doors on the left and four on the right.



Combi Fantasmino a tre ante battente per riporre attrezzature piscina e Fantasmino a quattro ante in S.A. scorrevoli a libro per chiusura impianto depurazione, con persiane ed asole per areazione. Maniglie Made Filo.

Combi Fantasmino with three swing doors for storage of swimming pool equipment and Fantasmino with four sliding and folding doors in stratified aluminium for enclosing the filter system with shuttered doors with louvers for aeration. Made flush handles.

Combi Fantasmino nella versione Cover Out, da posizionare senza opere in muratura o cartongesso. Ante e fianchi in S.A., a chiudere ripostiglio-caldaia, con persiane ed asole per areazione.

Combi Fantasmino in the Cover Out version, to be installed without masonry works or plasterboard. Doors and side panels in stratified aluminium, for closure of storeroom-boiler room, with shuttered doors with louvers for aeration.

Vani a giorno

Pre assempled wall recesses

Sistemi Ob Light con forma rettangolare, di diverse dimensioni con incassato strip led.

Ob Light systems in a rectangular shape in various sizes with recessed LED light strip.

Ob Light di forma rettangolare con incassato strip led e ripiani spostabili, in cristallo a suddividere lo spazio.

Ob Light in a rectangular shape with recessed LED light strip and adjustable glass shelves dividing up the internal space.

Ob Light di forma rettangolare con incassato strip led. Anche nelle piccole dimensioni in larghezza si raggiunge la perfezione del manufatto.

Ob Light in a rectangular shape with recessed LED light strip. The manufacturing perfection is also achieved in the versions with a reduced width.

Ob Light di varie forme, che creano una scritta esaltata dalla luce dello strip led incassato. Ripiani in cristallo per vani esposizione borse ed accessori di un negozio.

Ob Light in various shapes that create writing exalted by the light of the recessed LED strip. Glass shelves for exhibiting handbags and accessories in the showcase compartments of the store.

Ob Light di forme rettangolari di varie dimensioni con incassato strip led per vani porta oggetti.

Ob Light in rectangular shapes of various sizes with recessed LED light strip for storage compartments.

Ob Light di forma irregolare a "C", con incassato strip led. Ripiani in MDF con vuoto centrale per inserimento cristallo, che lascia filtrare la luce verso il basso.

Ob Light in an irregular "C" shape, with recessed LED light strip. Shelves in MDF with central empty space for inserting the glass that filters the light downwards.

Ob Light bifacciale di forma rettangolare con incassato strip led. Ripiani in MDF con vuoto centrale per inserimento cristallo, per esporre cosmetici e prodotti in un negozio di parrucchiera.

Two-faced Ob Light in a rectangular shape with recessed LED light strip. Shelves in MDF with central empty space for inserting glass shelf for exhibiting cosmetics and products in a hairdresser's.

Ob Light di forma rettangolare con incassato strip led a creare una comoda libreria retro testata del letto.

Ob Light in a rectangular shape with recessed LED light strip for creating a handy bookshelf behind the bedstead.

Ob Light di forma rettangolare con incassato strip led, con zona suddivisa da ripiani in MDF con vuoto centrale per inserimento cristallo e montanti "libreria", tutti removibili, per esporre cosmetici e prodotti in un negozio da parrucchiera, in modo pratico e flessibile.

Ob Light in a rectangular shape with recessed LED light strip, with an area divided by shelves in MDF with central empty space for inserting glass shelf and "bookcase" brackets, all removable, for practical and flexible exhibiting of cosmetics and products in a hairdresser's.

Ob Light di forma rettangolare con incassato strip led, per show room aziendale.

Ob Light in a rectangular shape with recessed LED light strip, for company showroom.

Profili Bf per molteplici usi
Batinc per battiscopa

Bf profile for multiple uses and Batinc for recessing skirting board

Profilo per molteplici usi | Profile for multiple uses

Profilo Bf | Bf profile

Battiscopa | Skirting board

Profilo Batinc | Batinc profile





Bf per realizzare fughe parete - soffitto.

Bf to make wall - ceiling channel.





Bf per realizzare sedi per strip led.

Bf to create seats for led strips.



Bf per fare il filo tra il rivestimento delle piastrelle, doghe o altro rivestimento di spessore e la parete ed evitare, cornici e listelli di finitura.

Bf for filling the grouting between the coating, tiles, slats or other veneer thicknesses and the wall, thus avoiding any finishing frames or strips.





Bf per inserimento specchi.

Bf to insert mirrors.

Batinc: quando la finitura diventa protagonista.
Batinc è il sistema di battiscopa che valorizza al meglio l'estetica minimale e le finiture proprie della parete raso.

Batinc: when the finish becomes the star of the show.
Batinc is the skirting board system that most effectively enhances the minimal aesthetics and finishing of the flush wall.



Batinc, particolarmente apprezzato per la facilità e la precisione con cui si assembla in opera.

Batinc, highly appreciated thanks to easy installation and precision with which it is assembled at work.



Batinc con carter applicato cromo lucido utilizzato in un appartamento a Mosca.

Batinc with glossy chrome safety guard applied for use in an flat in Moscow.



Greca Ciuffi su Batinc imbiancato.

Ciuffi motif on white painted batinc.

Scritte personalizzate su Batinc finitura acciaio satinato.

Customised wording on satinised steel finish batinc.

Greca IOS su Batinc finitura oro chiaro satinato.

IOS motif on Batinc in satinised light gold finish dye.

Porte a scomparsa

Invisible doors

Porta battente | porta bilico | porta Reversibile | porta Universale
Swing door | Pivot door | Two-way door |Universal door

Questo è l'obbiettivo principale di una porta raso parete, scomparire ma permettere di entrare e uscire, comunicando con gli altri ambienti. Sempre usate fino da tempi remoti, le porte raso parete s'integrano perfettamente nell'ambiente architettonico e nella scenografia dell'ambiente.

This is the main objective of a door flush with the wall, which disappears but still allows entry and exit, communicating with the other rooms. Used ever since ancient times, the wall-mounted doors integrate perfectly into the architecture and scenography of the environment.

Porta a battente a spingere, con stipite di alluminio a tutto spessore, per garantire facilità di installazione e perfezione del risultato.

Swing push door, with full-thickness aluminium frame for guaranteeing easy installation and a perfect result.

Porte raso soffitto, che offrono una continuità visiva e la sensazione che l'ambiente sia più grande.

Doors flush with the ceiling that offers visual continuity and the idea of a much larger environment.

Questa tipologia di porta normalmente più alta dello standard, come tutte le porte che superano 2300 mm di altezza, vengono costruite con particolari accorgimenti, tra cui una doppia struttura verticale con alluminio all'interno del pannello e l'aumento del numero delle cerniere.

This type of door is usually higher than the standard one, and as all doors that exceed 2300 mm in height, they are built with special technology including the double vertical structure with aluminium inside the panel and an extra number of hinges.







Porta a battente raso soffitto, apertura con maniglia Made Filo e serratura a rullino.

Swing door flush with the ceiling, opening with Made flush handle and cylinder lock.





Progettisti: Studio MCZ | Foto: Marco Zanta
Designers: Studio MCZ | Photo: Marco Zanta

Porta a battente che cambia immagine e stile, con interventi decorativi.

Swing door that changes image and style with the decorative restyling.





Porte a battente a tutto spessore decorate con pitture o carta da parati.
Coprile di fantasia e creatività e la perfezione delle fughe e la qualità del manufatto, valorizzerà il risultato finale.

Full-thickness swing door decorated with painting or wallpaper.
Cover them with fantasy and creativity and the perfection of the joints and quality of the product will enhance the final result.

Porte a battente a tutto spessore decorate con la tecnica trompe-l'œil.

Full-thickness swing door decorated with trompe-l'œil tecnique.



Porte a battente raso parete, parte integrante della scenografia.

Swing door flush with the wall becomes an integral part of the setting.



Porta a battente a tutto spessore che si mimetizza in ambienti classici.

Swing door with full-thickness frame is camouflaged in classical environments.

Firenze - Palazzo Bartolini Salimbeni - Collezione Roberto Casamonti

Florence - Bartolini Salimbeni Palace - Roberto Casamonti Collection

Applicando delle cornici in polistirene (leggere, semplici da tagliare e montare in opera) si può cambiare un corridoio con un effetto boiserie per donare continuità ed una rivisitazione dello stile classico all'ambiente.

By applying polystyrene frames (lightweight and easy to cut and install) you can change a corridor with a boiserie effect to give continuity and allow for reinterpreting the classical style of the environment.





Porte raso, grande strumento di libertà creativa. Nello stesso ambiente per tanto convivono porte decorate con cornici e porte lisce.

Flush door, a great adjunct for creative freedom. In fact, doors decorated with frames and unframed doors cohabit in the same environment.

Porta a battente per bagno con maniglia Made Filo e serratura a rullino con predisposizione nottolino libero /occupato.

Swing door for bathrooms with Made flush handle and cylinder lock with setup for free/unoccupied latch.



Porte a battente per accesso alla toilette della camera da letto e dello spogliatoio, tanta funzionalità che scompare.

Swing doors for accessing the toilette from the bedroom and dressing room, offering such beautifully concealed functionality.





268

Porta a battente con stipite a tutto spessore a doppia anta.

Swing door with full-thickness frame with double swing door.



Porta con stipite a tutto spessore a tirare per ingresso camera B&B, con serratura-riscontro elettrico comandata da badge e porta con stipite a tutto spessore a spingere per accesso bagno.

Pull door with full thickness frame for entering in B&B room with badge-controlled electric latch/striker and push door with full-thickness frame for accessing the bathroom.

Porte raso parete a battente con rivestimento applicato in opera dal cliente (consultare sempre il nostro ufficio tecnico per verificare la fattibilità).

Swing door flush with wall with coating to be applied by the customer (it is always necessary to speak with our technical office to check the feasibility).

Porte raso parete a battente con applicate vernici e resine di varia natura. Utilizzate anche per chiudere un vano tecnico ed un ripostiglio.

Swing door flush with wall with various kinds of paint and resin finish. Also used for closure of a technical compartment or storeroom.



274

Porta raso parete a battente tinteggiata come la parete, con serratura a rullino e maniglia Made Filo utilizzata per celare la porta dell'ascensore.

Swing door flush with wall, painted in the same way as the wall with a cylinder lock and Made flush handle used to conceal the elevator door.

276

Porta Ras'oh, con apertura automatica senza maniglia, con lavorazione dell'anta per incasso video. Ante rivestite con carta da parati.

Ras'oh door flush with wall, with automatic opening without handle, with door fitted out to allow for installing recessed video. Doors lined with wallpaper.

Museo Archeologico Multimediale,
Aree protette dell'Ossola.

Multimedia Archaeological Museum,
Protected areas of Ossola.

Porta raso parete bilico a spingere a due ante, con stipite in alluminio a tutto spessore.

Door with full-tickness frame in double pivot hung version.

Porta raso parete bilico a tirare ad una anta, con serratura a rullino e maniglia Made Filo.

Inwards-opening pull door, with one panel, cylinder lock and Made flush handle. Door with full-thickness frame pivot hung version.



280

Porte raso parete bilico a tirare, con rivestimento in marmo applicato in opera dal cliente (da consultare sempre il nostro ufficio tecnico per verificare la fattibilità).
Grazie alla struttura della porta e alla portata del meccanismo (fino a 150 kg), non si percepisce la pesantezza del manufatto, che mantiene un'ottima facilità d'apertura.

Inwards-opening pull door flush with wall, with coating of marble to be applied by customer in (it is always necessary to speak with our technical office to check the feasibility).
Thanks to the structure of the door and the capacity of the mechanism (up to 150 kg), it is not possible perceive the heaviness of the structure, which maintains excellent ease of opening.



Progettare con il cristallo

Design with glass

Rasovitra - Sistemi per porte e pareti in cristallo

Rasovitra - Systems for glass doors and walls

Porte | Doors
Vitrain e Vitrabox

Pareti fisse | Fixed walls
Setto fisso struttura | Setto fisso
Fixed septum structure | fixed septum

Pareti con porte scorrevoli | Walls with sliding doors
Parete con porte scorrevoli e setti fissi
Walls with sliding doors and fixed septa

Pareti con porte scorrevoli a trascinamento | Walls with dragging slide doors
Porte scorrevoli a trascinamento e setti fissi | Walls with dragging slide doors and fixed septa

Pareti con porte apribili | Walls with opening doors
Parete con porte apribili e setti fissi | Walls with opening doors and fixed septa

Rasovitra

Una serie di profili, ferramenta ed accessori che servono per far diventare il cristallo protagonista ed arrivano in cantiere già lavorati, provati e premontati, per agevolare al massimo la realizzazione anche dei progetti più particolari.

A series of profiles, hardware and accessories that ensure that glass becomes the protagonist and which are delivered on site already machined, tested and pre-assembled, to facilitate the creation of even the most unusual projects.

[1] Parete Rasovitra con porta scorrevole e fissi laterali. La porta scorre su una lastra fissa. Completa di sistema di scorrimento brevettato con chiusura ammortizzata. Maniglioni in finitura cromo lucida come le cerniere.

Rasovitra wall with sliding door and fixed side panels. The door slides along a fixed plate. Complete with patented soft closure sliding system. Handles in glossy chrome finish similar to the hinges.

[2] Porta Vitrain a due ante con cerniera self close, bidirezionale spingere e tirare con ritorno automatico di chiusura. Maniglioni in finitura cromo lucida come le cerniere.

Vitrain door with two panels with self-closing hinges, two-way push and pull with automatic return and closure. Handles in glossy chrome finish similar to the hinges.

[1]

[2]

Parete Rasovitra con doppia porta apribile Vitrain e fissi laterali. Le ante si aprono con cerniera self close bidirezionale spingere e tirare con ritorno automatico di chiusura. Soluzione utilizzata per separare dall'ingresso, la sala campionari di una ditta.

Rasovitra wall with double opening Vitrain door and fixed side panels. The doors with self-closing hinge, two-way push and pull with automatic return and closure.
Solution used to separate the sampling room of the company from the entrance.



294

Parete Rasovitra con porta scorrevole e fissi laterali.
Meccanismo di scorrimento con chiusura ammortizzata, brevettato.
Sullo sfondo porta Vitrabox con cerniera self close, bidirezionale spingere e tirare con ritorno automatico di chiusura. Maniglioni in finitura cromo lucida come le cerniere.

Elegante soluzione per un ufficio di un avvocato .

Rasovitra wall with sliding door and fixed side panels.
Patented soft-closing sliding mechanism. In the background, Vitrabox door with self-closing hinge, two-way push and pull with automatic return and closure. Handles in glossy chrome finish similar to the hinges.

An elegant solution for a law firm.

I nostri profili, ferramenta ed accessori del sistema Rasovitra sono studiati per avere una versatilità progettuale e poter realizzare sia in verticale che in orizzontale, non solo angoli a squadra ma forme uguali o maggiori di 45°; questo per offrire il massimo della flessibilità ed ottenere soluzioni originali che lasciano il segno di chi l'ha pensate.

Our profiles, hardware and accessories of the Rasovitra system are created to offer design versatility and can be installed both vertically and horizontally, not just with squared corners, but with shapes equal to or greater than 45°. This is to ensure maximum flexibility and achieve original solutions that leave the mark of those who have designed it.

Parete Rasovitra con setti fissi di forma rettangolare.

Rasovitra wall with rectangular fixed septa.



Parete Rasovitra con porta Vitrabox a doppia anta con cerniera self close, bidirezionale spingere e tirare con ritorno automatico di chiusura e, a seguire setto fisso con forma triangolare nella parte finale.

Rasovitra wall with Vitrabox door with two panels and self-closing hinge, two-way push and pull with automatic return and closure, followed by triangular septa in the final part.

Pareti Rasovitra realizzate con setto fisso struttura ad angolo e rettangolare, per dividere le sale riunioni. Il vetro sembra nascere direttamente dalla parete cieca. Le pellicole decorative sono state applicate dal Cliente.

Rasovitra walls created with fixed angular and rectangular septum structure for dividing meeting rooms. The glass seems to spring directly from the blind wall. The decorative films were applied by the Customer.

Pareti Rasovitra a due ed una porta scorrevole e fissi laterali. Utilizzate per divisione sala riunioni. Meccanismo di scorrimento con chiusura ammortizzata, brevettato.

Rasovitra walls with one and two sliding doors and fixed side panels. Used for dividing up the meeting rooms. Patented sliding mechanism with soft closure.

Parete Rasovitra sagomata con porta apribile e fissi rialzati lateralmente. La porta Vitrain ha la cerniera self close, bidirezionale spingere e tirare con ritorno automatico di chiusura.

Shaped Rasovitra wall with door that can be opened and raised fixed side panels. The Vitrain door has a self-closing hinge, two-way push and pull, with automatic return and closure.

Parete Rasovitra ad angolo con porta scorrevole e fissi laterali. Utilizzata per realizzare sala di attesa, di un ufficio di commercialisti.
Meccanismo di scorrimento con chiusura ammortizzata, e guida retrattile In&Out brevettati.

Rasovitra corner wall with sliding door and fixed side panels. Used to create a waiting room in an accountants' office.
Sliding mechanism with soft closure, and patented retractable In&Out guides.

Divisione uffici con Rasovitra.

Office partitions with Rasovitra.



Parete Rasovitra fissa sagomata a ponte passante sopra la parete con porte raso, a testimoniare la grande flessibilità progettuale delle nostre soluzioni è la qualità ed eleganza estetica del risultato.

Fixed shaped Rasovitra wall with bridge passing on top of the wall with flush doors, demonstrating the great design versatility of our solutions and the quality and aesthetic elegance of the results.

Parete Rasovitra fissa ad angolo, sagomata con ponte passante sopra mobile e parete con porte raso.

Fixed angular shaped Rasovitra wall, with bridge passing on top of the furniture and wall with flush doors.

[nella pagina precedente]
Parete Rasovitra con porte apribili Vitrabox e setti fissi che compongono un poligono a trentadue facce più due accessi con doppia anta apribile, con cerniera self close, bidirezionale spingere e tirare con ritorno automatico di chiusura. In basso profilo zoccolo Wall B per fissaggio della lastra a terra. Utilizzato per separare la zona della sala riunioni dal resto dell'ufficio.

[on the previous page]
Rasovitra wall with Vitrabox opening doors and fixed septa that make up a thirty-two sided polygon plus two accesses with double opening panels, with self-closing hinge, two-way push and pull with automatic return and closure. At the bottom, the Wall B skirting board profile for fixing the ground plate. Used to separate the meeting room area from the rest of the office.

Parete Rasovitra con setto fisso centrale che separa le due porte apribili Vitrabox con cerniera self close bidirezionale. Zoccolo Wall B a terra. Quando entrambe le ante sono aperte creano un cono di luce riflessa sui cristalli.

Rasovitra wall with fixed central septum separating the two Vitrabox opening doors with two-way self-closing hinge. Wall B skirting board to ground. When both doors are open they create a cone of light reflected on the glass.



[1] Porta Rasovitra Vitrabox con cerniera bidirezionale con ritorno automatico in chiusura applicata su parete curva. Utilizzata per dividere gli uffici dal corridoio.

Rasovitra Vitrabox door with two-way hinge with automatic return and closure applied to curved wall. Used to separate the office from the corridor.

[2] Parete Rasovitra con porta scorrevole e setti fissi che seguono l'angolo esterno ed interno della parete. Meccanismo di scorrimento con chiusura ammortizzata, brevettato.

Rasovitra wall with sliding door and fixed septa that follow the external and internal angle of the wall. Patented sliding mechanism with soft closure..

Zona studio e zona pranzo, suddivise con Pareti Rasovitra con porta scorrevole e setti fissi. Per il fissaggio delle lastre a terra è stato usato il profilo incassato nel pavimento wall U.

Study area and dining area separated by Pareti Rasovitra with sliding door and fixed septa. The recessed profile in the floor of U wall was used to anchor the glass sheets to the ground.

Parete Rasovitra con doppia porta scorrevole a trascinamento e setti fissi laterali, completo di sistema di scorrimento con chiusura ammortizzata e guida retrattile In&Out brevettati .
Utilizzata in appartamento privato per separare la cucina dal soggiorno.

Rasovitra wall with double dragging sliding doors and fixed side septa, complete with sliding system with soft closure and patented retractable In&Out guides. Used in a private apartment to separate the kitchen from the living room.

Importante constatare come i nostri stipiti sono completi di guide e meccanismo di scorrimento già montati e seguono tutto il perimetro della parete vetrata, dando un fissaggio ideale per le lastre fisse e la movimentazione per le porte scorrevoli. Non lasciando niente all'improvvisazione e gestendo sempre il manufatto in maniera globale.

It is important to note that our frames come complete with guides and sliding mechanism already assembled which follow the entire perimeter of the glass wall, ensuring ideal anchoring of the fixed glass sheets and the movement of the sliding doors. We never leave anything to chance, always managing our creations in a global manner.

Porte Vitrabox a tutt'altezza, con cerniera bidirezionale self close, e ritorno automatico. Chiusura utilizzata per dividere la zona notte dalla zona giorno in appartamento privato.

Full-height Vitrabox doors with two-way self-closing hinge, and automatic return. Used to separate a sleeping area from the living area in a private apartment.



[1]

[2]

[1] Porta Vitrabox con cristallo trasparente, con cerniera bidirezionale self close, e ritorno automatico, per separare la zona giorno dalle scale che portano al piano di sopra in appartamento privato.

Vitrabox door with transparent glass, with two-way self-closing hinge and automatic return, for separating the living area from the stairs leading up to the first floor in a private apartment.

[2]

[2]

[2] Porte Vitrain con cristallo bronzo, con cerniera bidirezionale self close, inserite in un contesto classico. Grande versatilità che permette di usare i nostri sistemi in stili diversi ed ottenere sempre un risultato elegante ed originale.

Vitrain doors with bronze glass, with two-way self-closing hinge, inserted in a classical context. Great versatility that allows for using our systems in different styles while always achieving an elegant and original result.

330

L'originalità del progetto e la perfezione della posa di sistemi studiati in tutti dettagli, offrono dei risultati esaltanti.
Parete Rasovitra con porta apribile dotata di cerniera self close e fissi laterali. Utilizzata per separare nel bagno, la vasca incassata in un piano rialzato dal resto dei sanitari.

The originality of the design and the perfection of the installation of the systems studied in all details, offer interesting results. Rasovitra wall with opening door equipped with self-closing hinge and fixed side panels. Used to separate the recessed bathtub on a raised platform from the rest of the bathroom fixtures.







Porta Vitrabox con cristallo extra chiaro satinato, cerniera bidirezionale self close e ritorno automatico, per accesso bagno in camera.

Vitrabox door with extra-clear frosted glass, with two-way self-closing hinge and automatic return for accessing the en-suite bathroom.

Parete Rasovitra ad angolo con porta avente cerniera self close, più setti fissi laterali. Utilizzata per chiudere un box doccia in un bagno.

Angular Rasovitra wall with door with self-closing hinge, plus fixed side septa. Used for closure of a shower alcove in the bathroom.

Parete Rasovitra sagomata a ponte passante sopra quinta tecnica di divisione tra la zona fitness e la piscina. Soluzione completa di porta apribile con cerniera self close, più setti fissi laterali, più intersezione di altra parete a squadra. Grande flessibilità progettuale e realizzativa delle nostre soluzioni, per ottenere un grande risultato estetico e funzionale.

Rasovitra shaped wall with bridge passing over the fifth-technique division between the fitness area and the swimming pool. Solution complete with opening door with self-closing hinge, plus fixed side septa, plus intersection with another square wall. The great design and creative versatility allow our solutions to achieve superb aesthetic and functional results.

Parete Rasovitra ad angolo con doppia porta scorrevole a trascinamento e setti fissi laterali. Meccanismo di scorrimento con chiusura ammortizzata e guida retrattile In&Out incassata nel pavimento, nostri sistemi brevettati. Soluzione utilizzata per separare la cucina dal soggiorno.

Rasovitra corner wall with double dragging and sliding doors and fixed side septa. Sliding mechanism with soft closure, and retractable In&Out guides recessed in the floor, which are all part of our patented systems. Solution used to separate the kitchen from the living area.

Parete Rasovitra ad angolo con porta scorrevole e setti fissi laterali. Meccanismo di scorrimento con chiusura ammortizzata e guida retrattile In&Out incassata nel pavimento, nostri sistemi brevettati.

Rasovitra corner wall with double sliding doors and fixed side septa. Sliding mechanism with soft closure, and retractable In&Out guides recessed in the floor, all part of our patented systems.

342

Parete Rasovitra con porta apribile e fissi laterali. La porta si apre in due direzioni sia tirare che spingere. La cerniera self close è stata studiata con ritorno automatico in chiusura, utilizzata per separare un ufficio dal corridoio. Maniglione in finitura cromo lucida come le cerniere.

Rasovitra wall with opening door and fixed side panels. The two-way door can be pushed or pulled. The self-closing hinge is designed with automatic return and closure. Used to separate an office from the corridor. Handle with glossy chrome finish like the hinges.



Parete Rasovitra ad angolo con porta Vitrain. Utilizzata per separare l'ufficio dal corridoio.

Rasovitra corner wall with Vitrain door used to separate an office from the corridor.

Parete con porta avente cerniera self-close, più setti fissi laterali, sagomata sopra i muretti di divisione del box ufficio, in una zona vendita.

Wall with door with self-closing hinge, plus fixed side septa, shaped above the dividing walls of the office box in the sales area.

Slim - Sistemi per pareti in cristallo

Slim - Systems for glass walls

Pareti fisse | Fixed walls

Slim setto fisso struttura | Slim setto fisso

Slim fixed septum structure | Slim fixed septum

Slim

Con semplicità, flessibilità e convenienza creare pareti fisse in cristallo posizionandole all'interno di pareti cieche. Come gli altri profili Rasovitra, anche Slim nel lato a vista, essendo totalmente incassato nella parete, sia essa in muratura o in cartongesso, offre un risultato di essenzialità estetica: il cristallo che s'inserisce nella struttura.

Slim

Fixed, glass walls are created simply, flexibly and economically by positioning them inside walls. Like the other Rasovitra profiles, Slim also offers an aesthetically essential appearance on the visible side due to being totally recessed in the wall: the glass is inserted directly into the structure.

Slim facile da installare per realizzare durante la posa della struttura in cartongesso già delle partizioni fisse in cristallo. Come queste rappresentate, dove vediamo pareti rettangolari o ad angolo o sagomate, grazie alla possibilità di realizzare sia in verticale che in orizzontale, non solo angoli a squadra, ma forme uguali o maggiori di 45°. Questo per offrire il massimo della flessibilità ed ottenere soluzioni originali.

Slim is easy to install for creating fixed glass partitions already during the installation of the structure. Similar to these in the photo where we can see rectangular, corner or shaped walls, thanks to the possibility of building them both vertically and horizontally, not just with squared corners, but with shapes equal to or greater than 45 °. This ensures maximum versatility with very original solutions.

Parete Rasovitra Slim setto fisso sagomato utilizzati per creare e dividere uno spazio adibito ad ufficio, con una soluzione di grande impatto estetico.

Slim Rasovitra wall fixed shaped septum. Used to create and divide a space set up as an office, with a solution offering great aesthetic impact.

Parete Rasovitra Slim setto fisso sagomato e ad angolo. Utilizzati per creare uno spazio adibito ad ufficio e, movimentare l'aspetto estetico delle pareti del corridoio lineare.

Slim Rasovitra wall fixed shaped and angular septum. Used to create and divide a space set up as an office and to add movement to the aesthetic aspect of the walls of the linear corridor.

Parete Rasovitra Slim con setti fissi che proseguono l'andamento a scalare della parete, creando un movimento alla parete del corridoio.

Slim Rasovitra wall fixed septa that carry on the movement of the stepped wall, creating movement in the wall of the corridor.

Chi siamo

Who we are

Nel 1956 il Presidente a capo dell'azienda, Saoro Pucci, inizia il suo cammino imprenditoriale, e giovanissimo, apre una falegnameria. La curiosità, la dedizione e la passione lo portano ben presto a concepire la falegnameria come parte integrante di un progetto più ampio: quello di soddisfare le esigenze dei propri clienti e dei loro progettisti. Passano gli anni e l'azienda cresce, iniziando a specializzarsi nel mondo della fornitura, per rivenditori di arredamenti e contract. La mentalità aziendale fa sì che vengano sviluppate continue ricerche ed innovazioni tecnologiche. L' anno 2004 è l'inizio di una nuova sfida: RasoParete, dove, la Pucci Saoro srl, riversa tutta la sua esperienza e nel 2006, deposita i primi di una lunga serie di brevetti, che vogliono proteggere la ricerca e fornire ai propri clienti dei sistemi originali nei quali poter credere e... crescere insieme.

In 1956 the company CEO, Saoro Pucci, began his entrepreneurial journey, and at a very early age, opened his own carpentry shop. Curiosity, dedication and passion soon spurred him on to conceive his business as an integral part of a much broader project aimed at meeting the needs of his customers and their designers. Years passed by and the company continued to grow, starting to specialize in the world of supply for furniture retailers and contractors. This corporate mentality ensured the ongoing development of research and technological innovations. The year 2004 marked the beginning of a new challenge: RasoParete, into which Pucci Saoro S.r.l. poured all its know-how. Then in 2006, the first of a long series of patents was registered for the purpose of protecting research and providing customers with original systems in which to believe and via which….. to grow together.



Creare e produrre le nostre soluzioni, come se fossimo noi i clienti destinatari, ci ha spinto ad aggiornare costantemente i processi produttivi ed a pensare non solo al nostro lavoro ma, soprattutto a quello di chi opera in cantiere, per fornirgli tutti gli strumenti per ottenere un risultato a regola d'arte. Per questo usiamo solo materiali di prima qualità, lavoriamo con macchinari ad alta precisione. Premontiamo e proviamo tutto prima della spedizione, con la massima cura ed attenzione per realizzare prodotti di design minimale 100% Made in Italy.

Creating and producing our solutions, as though we were the target customers, has stimulated us to constantly update our production processes and dedicate ourselves not only to our work but, above all, to all those who work on site, by providing all the necessary tools for achieving in state-of-the-art results. For this we use only top-of-the-range materials and work with high precision machinery. Plus we also pre-assemble and test everything before shipping. All with the utmost care and attention in order to create minimal design products which are 100% Made in Italy.



Cosa facciamo

What we do

Esperienza ed innovazione

a servizio del progetto, degli impianti e del cantiere

Experience and innovation at the service of design, installations and on-site problems

Ante e stipiti sottili per problemi di tubazioni ingombranti

Slim doors and frames for problems of size



Effettuiamo a richiesta lavorazioni per garantire l'efficienza e le prestazioni dell'impianto

We make on request working to ensure efficiency and performance of the installations









Facilitare l'ispezione e la manutenzione

Easier inspection and maintenance





Qualunque sia la dimensione da chiudere o ispezionare noi abbiamo la soluzione giusta.

Whatever the size to close or inspect, we have the right solution.

Materiali idonei per le dimensioni e le prestazioni | Materials suitable for the size and performance





[1] Botola piccola con anta in MDF light | Small trapdoor with door in light MDF

[2] Botola grande con anta in stratifica di alluminio | Large trapdoor with door in stratified aluminium

Grande attenzione all'estetica | Focus on appearance

Offrire soluzioni per
Offering solutions for

Impianti | Installations

Interno | Indoors

Esterno | Outdoors

Sistemi facili da posare con un risultato finale a perfetta regola d'arte

Soluzioni personalizzate per forme e dimensioni, facili e veloci da installare sia nella muratura che nel cartongesso perchè arrivano in cantiere premontate e registrate, con un risparmio di tempo per l'operatore e costi per il Cliente finale. Un risultato finale bello che valorizza qualsiasi ambiente.
Pensate e create per durare nel tempo.

Easy to install systems with perfect, state of the art final results.
Personalised solutions for shapes and sizes, easy and quick to install both in masonry and in plasterboard because they arrive on site pre-assembled and adjusted, saving time for the operator and cutting costs for the end customer. Beautiful end results that enhance any environment. Designed and created to last over the years.

Le tipologie delle nostre chiusure

Soluzioni pensate per chiudere ed ispezionare | Types of closures Solutions designed to close off and for inspection

Faint
se ciò che dobbiamo chiudere è ingombrante si usa il sistema con stipite ed ante di spessore ridotto.

if what you're closing off is too big for a hinged closure, the Faint system with reduced frame and door thickness is used.



Mino
se abbiamo un problema di passaggio tubi per cui si richiede uno spessore inferiore dello stipite.

if there is a problem with through pipes which require a reduced thickness of the frame.



Fantasmino
adatto per chiusure in nicchia.

Suitable to close a recess.



T100
con il suo stipite che copre tutto lo spessore della parete e permette di rifinirla anche sul lato interno.

With its frame that covers the entire thickness of the wall and allows it to be finished even on the inside.



Fil Out e Fil Zero
nel caso in cui non si voglia intervenire con opere in muratura o cartongesso.

if the recess is already finished and requires no masonry or plasterboard work



Combi
soluzioni combinate di Fantasmino, T100, Fil Out e Fil Zero a più ante sia in altezza che in larghezza.

Combined solutions of Fantasmino, T100, Fil Out and Fil Zero with multi-door in all direction.





Box
Mobili e armadi a filo parete, completi di contenitore con ripiani. Stipite in alluminio, per creare l'alloggio del box e portare l'anta a filo della parete.

Furniture and wardrobes flush with the wall, complete with container with shelves. Frames in aluminium to create the housing for the box and bring the door flush with the wall.



MultiBox, CombiBox, CombiDoor.
Combinare armadi raso in larghezza o realizzare forme composite o posizionare porte a tirare all'inizio o alla fine della composizione.

Combine wardrobes flush wall in width or create composite shapes, to insert pull doors at the beginning or end of the composition.

Open Box - Ob Light
Vani a giorno con o senza illuminazione al led, con forme rettangolari o multiforme.

Open units with or without LED lighting, in rectangular or multiform shapes.



Le tipologie delle nostre porte

Soluzioni con stipite a tutto spessore o spessore ridotto
The types of our doors solutions with full thickness or reduced thickness frames.

Porte con stipite a tutto spessore con lo stipite che copre tutto lo spessore della parete e permette di rifinirla anche sul lato interno.

Doors with full-thickness frames with the frame covering the entire thickness of the wall, making it possible to finish it even internally.









Porte con stipite da 60 mm e, la possibilità di essere reversibile. La spingere dx diventa tirare sx e viceversa.

Doors with the 60 mm thickness frames from it is possible to be reversible. The push on the right becomes pull on the left and vice-versa.



Progettare con il Cristallo

Design with glass

Slim

Design e Convenienza.
Sistema per incassare il cristallo senza vedere il profilo dal lato a vista e, con ferma vetro asportabile dal lato interno.

Design and Convenience.
A system for recessing the glass without seeing the profile on the visible side and with the glass fastener removable from the inside.





Setto fisso struttura slim su profilo in cartongesso con lastra singola.

Slim fixed partition on plasterboard section with single panel.



Setto fisso con wall B a pavimento.

Fixed partitions with wall B to ground.



Setto fisso con wall U a pavimento.

Fixed partitions with wall U to ground.

Rasovitra Setto Fisso

Sistema per incassare il cristallo senza vedere il profilo dal lato a vista sia all'interno che all'esterno.

Rasovitra Fixed Septum
A system for recessing the glass without seeing the profile on the visible side either internally or externally.





Setto fisso con wall B a pavimento.

Fixed partitions with wall B to ground.



Setto fisso con wall U a pavimento.

Fixed partitions with wall U to ground.



Rasovitra porta Vitrain

Stipite in alluminio che crea una sede perfetta dove incassare la porta in cristallo con nostra cerniera self close, disassata dal montante.

Rasovitra Vitrain Door
Aluminium frame that creates the perfect housing for recessing the glass door with our self-closing hinge, offset from the upright.





Rasovitra porta Vitrabox

Stipite in alluminio che crea una sede perfetta dove incassare la porta in cristallo con nostra cerniera self close, accostata al montante.

Rasovitra Vitrabox Door
Aluminium frame that creates the perfect housing for recessing the glass door with our self-closing hinge, fitted alongside the upright.







Rasovitra parete con porte apribili e setto fisso

Stipite in alluminio che crea una sede perfetta perimetralmente, dove incassare il cristallo sia fisso che apribile con nostra cerniera self close.

Rasovitra wall with openable doors and fixed septum
Aluminium frame that creates the perfect housing parametrically for recessing the glass doors that can be either fixed or openable with our self-closing hinge.



Rasovitra parete con porte scorrevoli e setto fisso

Stipite in alluminio che crea una sede perfetta perimetralmente, dove incassare il cristallo sia fisso che scorrevole da noi brevettato.

Rasovitra wall with sliding doors and fixed septum
Aluminium frame that creates the perfect housing parametrically for recessing either the glass doors that can be either fixed or sliding with our patented system.



Rasovitra parete con porte scorrevoli a trascinamento e setto fisso

Stipite in alluminio che crea una sede perfetta perimetralmente, dove incassare il cristallo sia fisso che scorrevole a trascinamento da noi brevettato.

Rasovitra wall with dragging sliding doors and fixed septum
Aluminium frame that creates the perfect housing parametrically for recessing the glass doors that can be either fixed or sliding with our patented system.



Come scegliere le nostre ante
Our doors, how to choose

MDF
Per l'interno si possono usare ante in Mdf Light spess. 19 mm nobilitate con carta e bordi in abs, tutto verniciabile.

For interiors we can use Mdf Light doors, 19 mm thick, coated with paper and abs edges, all paintable.





Ante brevettate in stratifica di alluminio (S.A.)
Patented doors in stratified aluminium (S.A.)

Per l'esterno si possono usare ante in stratifica di alluminio, resistenti agli agenti atmosferici e sbalzi di temperatura (-30°, +60°) e con prestazioni eccezionali nelle grandi dimensioni o nei bassi spessori, ottima anche per l'interno.

Outdoor we can use stratified aluminium doors (S.A.), resistant to bad weather and temperature fluctuations (-30°+60°) and indoor outstanding performance in large sizes or reduced thicknesses.

Per raggiungere un grande risultato bisogna prepararsi bene.

In order to achieve great results good preparation is necessary.

Ecco perchè abbiamo messo a punto una serie di fondi sia per le ante che per gli stipiti.
that's why we have created different paints for doors and frames.

Preverniciatura stipiti con fondo effetto intonaco
Pre-painting of frame with base coat



Preverniciatura anta con fondo | Pre-painting of door with base coat



effetto intonaco | Plaster effect

effetto cartongesso | Plasterboard effect

per interno | Indoors

ed esterno | Outdoors

Schede tecniche

technical drawing

Faint Col 386

Faint Uni El 390

Faint Uni Special 394

Faint Uni T 396

Faint Uni T2 398

Mino 400

Fantasmino 402

T100 406

Fll
Fil Zero 408
Fil Out 410

Combi 414

Box 416

Open Box - Ob Light 420

MultiBox 422

CombiBox 424

CombiDoor 426

Botola Mino - Mino Trapdoor 432

Botola Fantasmino - Fantasmino Trapdoor 433

Cebox T1-T2 436

Porte con stipite a tutto spessore
Doors with full-thickness frames 438

Porte con stipite da 60 mm
Doors with 60 mm thickness frames 446

Airfil 448

I One 450

Profilo Bf - Bf Profile 452

Profilo Batinc - Batinc Profile 454

Rasovitra Porte - Rasovitra Doors
Vitrain 456
VItrabox 458

Rasovita Parete - Rasovitra Wall
Setto fisso struttura - Fixed septum structure 460
Setto fisso - Fixed septum 462
Parete con porte scorrevoli e setti fissi - Wall with sliding door and fixed septum 464
Parete con porte scorrevoli a trascinamento e setti fissi
Wall with sliding-dragging door and fixed septum 466
Parete con porte apribili e setti fissi - Wall with opening door and fixed septum 468

Slim Parete
Slim setto fisso struttura - Slim fixed septum structure 472
Slim setto fisso - Slim fixed septum 474

Faint Col

Sistema di chiusura indicato per collettori e termoconvettori grazie alle caratteristiche dell'anta e dello stipite sottili.

Stipite: in alluminio con profondità 53 mm x 24 di spessore.
Anta: in stratifica di alluminio (S.A.) sp. 3 mm, verniciata con fondo effetto intonaco o cartongesso, pronta per essere tinteggiata come la parete.
Sistema di apertura: con pressione nella parte bassa, mezzo cerniera rotante o leva in alto.
Lavorazioni ed accessori: è possibile effettuare lavorazioni come persiane o asole direttamente sulle ante, oppure inserire la serratura con quadrello.

Closure system suitable for manifolds and convectors thanks to the characteristics of the door and thin frames.

Frame: in aluminium depth 53 x 24 mm thick.
Door: in stratified aluminium 3 mm thick painted with plaster or plasterboard effect primer, ready for painting the same colour as the wall.
Opening system: by pressing on the bottom, half-swivel hinge or upper lever.
Processing and Accessories: it is possible to carry out processing like louvers or slots directly on the doors or inserted in the square lock.



Dimensioni Faint Col
Faint Col sizes



LARGHEZZA | WIDTH
min 450 mm max 1600 mm

ALTEZZA | HEIGHT
min 300 mm max 900 mm

Scheda tecnica
Technical specifications



Applicazione Faint Col su cassetta metallica di contenimento già installata
Faint Col application on containment metallic box allredy installed





*** N.B. PER PERMETTERE L'APERTURA DELL'ANTA LASCIARE TASSATIVAMENTE UN MINIMO DI 11 MM DAL FILO ESTERNO DELLA CASSETTA METALLICA AL RASO PARETE
*** N.B. FOR PERMIT THE OPENING OF THE PANEL YOU MUST TO LEAVE MINIMUM 11 MM THREAD FROM OUTSIDE OF THE METALLIC BOX FLUSH WALL

Faint Col lavorazioni e accessori
Faint Col working and accessories

Asole per areazione
Aeration slits



Persianine per areazione
Aeration grills



Si possono piegare verso l'interno
o verso l'esterno
Can be tilted inward or outward

Kit lavorazione scritta "Gas"
Working kit for word "Gas"



Serrature con quadrello
Square lock



Faint Uni El

Sistema di chiusura decorativa, completo di una, due o tre scatole di derivazione in plastica Vimar, a scelta.
Da installare sia nella muratura che nel cartongesso.

Stipite: in alluminio con profondità 60 mm x 30 di spessore.
Anta: in stratifica di alluminio (S.A.) sp. 3 mm, verniciata con fondo effetto intonaco o cartongesso pronta per essere tinteggiata come la parete.
Sistema di apertura: con pressione nella parte bassa o leva in alto.
Scatola di derivazione: modello Vimar nei codici come nella tabella a fianco, complete di tappo in plastica di dotazione.

Decorative closure system complete with one, two or three junction boxes in Vimar plastic, at the customer's choice.
For installation either in masonry or plasterboard.

Frame: in aluminium with a depth of 60 mm and thickness of 30 mm.
Door: in stratified aluminium 3 mm thick, painted with a plaster or plasterboard effect base ready for being painted the same as the wall.
Opening system: with pressure at the bottom or leverage at the top.
Junction box: Vimar with the codes indicated in the table alongside, complete with standard plastic cap.





IL SISTEMA VIENE CONSEGNATO CON STIPITE, PANNELLO, SCATOLA VIMAR E TAPPO IN PLASTICA PREASSEMBLATI.

THE SYSTEM IS DELIVERED WITH PANEL AND FRAME PACKAGED BEFORE. FIX THE FRAME IN ALREADY INSERTED IN THE WALL PLASTIC BOX.

Dimensioni Faint Uni El ad una scatola
Faint Uni El with a box sizes

Dimensioni stipite e relativi codici
Frame dimensions and codes

CODICE VIMAR CODE VIMAR	ESTERNO STIPITE l x h mm EXTERNAL FRAME w x h mm	INTERNO STIPITE l x h mm INTERNAL FRAME w x h mm
V70002	233 x 208	113 x 88
V70003	233 x 208	113 x 88
V70004	270 x 208	150 x 88
V70005	270 x 244	150 x 124
V70006	311 x 270	191 x 150
V70007	403 x 270	283 x 150
V70008	506 x 270	386 x 150
V70009	595 x 270	475 x 150
V70010	629 x 316	509 x 196
V70011	629 x 408	509 x 288

Scheda tecnica
Technical specifications







APPLICAZIONE PER CARTONGESSO
APPLICATION ON PLASTERBOARD



APPLICAZIONE PER MURATURA
APPLICATION ON BRICKWORK

Dimensioni Faint Uni El a due scatole
Faint El with two boxes sizes



Dimensioni stipite e relativi codici
Frame dimensions and codes

CODICE VIMAR CODE VIMAR	CODICE VIMAR CODE VIMAR	ESTERNO STIPITE l x h mm EXTERNAL FRAME w x h mm	INTERNO STIPITE l x h mm INTERNAL FRAME w x h mm
V70004	V70004	326 x 270	206 x 150
V70004	V70005	362 x 270	242 x 150
V70004	V70006	429 x 270	309 x 150
V70004	V70007	521 x 270	401 x 150
V70004	V70008	624 x 270	504 x 150
V70004	V70009	713 x 270	593 x 150
V70005	V70005	398 x 270	278 x 150
V70005	V70006	465 x 270	345 x 150
V70005	V70007	557 x 270	437 x 150
V70005	V70008	660 x 270	540 x 150
V70005	V70009	749 x 270	629 x 150
V70006	V70006	532 x 270	412 x 150
V70006	V70007	624 x 270	504 x 150
V70006	V70008	727 x 270	607 x 150
V70006	V70009	816 x 270	696 x 150
V70007	V70007	716 x 270	596 x 150
V70007	V70008	819 x 270	699 x 150
V70007	V70009	908 x 270	788 x 150
V70008	V70008	922 x 270	802 x 150
V70008	V70009	1011 x 270	891 x 150
V70009	V70009	1100 x 270	980 x 150

Scheda tecnica
Technical specifications



Dimensioni Faint Uni El a tre scatole
Faint EL with three boxes sizes

Dimensioni stipite e relativi codici
Frame dimensions and codes

CODICE VIMAR CODE VIMAR	CODICE VIMAR CODE VIMAR	CODICE VIMAR CODE VIMAR	ESTERNO STIPITE l x h mm EXTERNAL FRAME w x h mm	INTERNO STIPITE l x h mm INTERNAL FRAME w x h mm
V70004	V70005	V70006	583 x 270	463 x 150
V70004	V70006	V70007	742 x 270	622 x 150
V70004	V70007	V70008	973 x 270	817 x 150
V70004	V70008	V70009	1129 x 270	1009 x 150
V70005	V70006	V70007	778 x 270	658 x 150
V70005	V70006	V70008	881 x 270	761 x 150
V70005	V70006	V70009	970 x 270	850 x 150
V70006	V70007	V70008	1040 x 270	920 x 150
V70006	V70007	V70009	1129 x 270	1009 x 150
V70007	V70008	V70009	1324 x 270	1204 x 150

Scheda tecnica
Technical specifications



F 35

Sistema di chiusura decorativa indicato per scatole di derivazione su misura e piccoli vani tipo ispezioni vasche idromassaggio, raccordi per scarichi ed altro ancora, sia nella muratura che nel cartongesso.

Stipite: in alluminio con profondità 35 mm x 27 di spessore. (attenzoine per calcolare la luce netta considerare l'ingombro delle calamite che diminuiscono la dimensione di 5 mm per lato).
Anta: in stratifica di alluminio (S.A.) sp. 3 mm verniciata con fondo effetto intonaco o cartongesso, pronta per essere tinteggiata come la parete.
Sistema di apertura: apertura a leva mediante cacciavite o spatola.
Lavorazioni ed accessori: è possibile effettuare lavorazioni come persiane o asole direttamente sulle ante

Decorative closures suitable for customized junction boxes and small inspection recesses, Jacuzzis, fittings for drainsand more, both in masonry and plasterboard.

Frame: aluminium depth 35 mm x 27 thick. (attention to calculate the net light consider the overall of the magnet that decrease the dimension of 5 mm for side).
Door: in stratified aluminium 3 mm thick painted with plaster or plasterboard effect primer, ready for painting the same colour as the wall.
Opening system: by pressing at the bottom or top lever.
Processing and Accessories: lever using a screwdriver or spatula.



Apribile a leva in alto, mediante cacciavite o spatola. Sistema pratico e veloce che permette la rimozione dell'anta liberando completamente il vano d'accesso.

Opens by levering the top with a screwdriver or spatula. Practical, fast system permits removal of the panel for full access to the recess.



Dimensioni F 35
F 35 sizes



LARGHEZZA | WIDTH
min 150 mm max 2000 mm

ALTEZZA | HEIGHT
min 150 mm max 900 mm

Scheda tecnica
Technical specification





APPLICAZIONE PER CARTONGESSO
APPLICATION ON PLASTERBOARD



APPLICAZIONE PER MURATURA
APPLICATION ON BRICKWORK

SI POSSONO REALIZZARE ANCHE DIMENSIONI DIVERSE PREVIA ANALISI E PREVENTIVAZIONE DEL NS. UFFICIO TECNICO-COMMERCIALE.
DIFFERENT SIZES ALSO AVAILABLE SUBJECT TO ANALYSIS AND ESTIMATE BY OUR TECHNICAL-COMMERCIAL DEPARTMENT.

Lavorazioni sul pannello in stratifica di alluminio per arezione
Working on stratified aluminium panel for ventilation

Asole orizzontali per areazione | Aeration slits



Persianine lineari per areazione | Aeration grills



Si possono piegare verso l'interno o verso l'esterno | Can be tilted inward or outward



Faint Uni T

Sistema di chiusura decorativa, indicato per i cassonetti delle tapparelle.

Stipite: in alluminio con profondità 60 mm x 30 di spessore con guarnizione termoisolante.
Anta: in stratifica di alluminio (S.A.) sp. 3 mm, con applicato pannello termoisolante , verniciata con fondo effetto intonaco o cartongesso, pronta per essere tinteggiata come la parete.
Sistema di apertura: a leva mediante cacciavite o spatola.

Decorative closure system, suitable for roller blind boxes.

Frame: aluminium depth 60 mm x 30 thick, with thermal insulation seal.
Door: in stratified aluminium 3 mm thick, painted with plaster or plasterboard effect primer, with applied thermal insulation panel, ready for painting the same colour as the wall.
Opening system: lever using a screwdriver or spatula.



Forme e dimensioni Faint Uni T

Faint Uni T shapes and sizes

Da 600 a 3000 mm di larghezza № 1 anta | From 600 to 3000 mm width № 1 door

Da 3001 a 5000 mm di larghezza № 2 ante | From 3001 to 5000 mm width № 2 doors

LARGHEZZA | WIDTH		ALTEZZA | HEIGHT	
min 600 mm	max 5000 mm	min 300 mm	max 400 mm

IL SISTEMA VIENE CONSEGNATO CON STIPITE E PANNELLO PREASSEMBLATI | THE SYSTEM IS DELIVERED WITH PRE - ASSEMBLED FRAME AND PANELS

Technical specifications







APPLICAZIONE PER CARTONGESSO
APPLICATION ON PLASTERBOARD



APPLICAZIONE PER MURATURA
APPLICATION ON BRICKWORK

Faint Uni T2

Sistema di chiusura decorativa, indicato per i cassonetti delle tapparelle.

Stipite: in alluminio con profondità 60 mm x 30 di spessore con guarnizione termoisolante.
Anta: in stratifica di alluminio (S.A.) sp. 3 mm, verniciata con fondo effetto intonaco o cartongesso, pronta per essere tinteggiata come la parete. Secondo pannello interno di sicurezza in stratifica di alluminio (S.A.) sp. 3 mm fissato con viti e con applicato pannello termoisolante.
Sistema di apertura: a leva mediante cacciavite o spatola.

Decorative closure system, indicated for shutter blind boxes.

Frame: in aluminium with a depth of 60 mm and thickness of 30 mm with thermal-insulating seal.
Door: in stratified aluminium 3 mm thick, painted with a plaster or plasterboard effect base ready for being painted the same as the wall. Second internal safety panel in stratified aluminium 3 mm thick anchored with screws and with thermal-insulating panel applied.
Opening system: leverage with screwdriver or spatula.





Forme e dimensioni Faint Uni T2
Faint Uni T2 shapes and sizes

Da 600 a 3000 mm di larghezza № 1 anta | From 600 to 3000 mm width № 1 door

Da 3001 a 5000 mm di larghezza № 2 ante | From 3001 to 5000 mm width № 2 doors

LARGHEZZA | WIDTH		ALTEZZA | HEIGHT	
min 600 mm	max 5000 mm	min 300 mm	max 400 mm

IL SISTEMA VIENE CONSEGNATO CON STIPITE E DOPPIO PANNELLO PREASSEMBLATI | THE SYSTEM COMES WITH THE FRAMES AND DOUBLE PANEL PREASSEMBLED.



Scheda tecnica
Technical specifications



SOLUZIONE SOLO A 4 LATI
ONLY 4 SIDES SOLUTION





APPLICAZIONE PER CARTONGESSO
APPLICATION ON PLASTERBOARD



APPLICAZIONE PER MURATURA
APPLICATION ON BRICKWORK

Schede tecniche
Technical drawing

Mino

Sistema di chiusura indicato per vani a parete, piccoli o medi, vantaggioso nel rapporto qualità prezzo. Inoltre il suo stipite ridotto permette il passaggio di eventuali tubazioni.

Stipite: in alluminio con profondità 48 mm x 37.5 di spessore.
Anta: in MDF light sp. 19 mm, nobilitato con carta e bordo abs.
Sistema di apertura: di serie push pull con magnete e cerniere apertura a 110° registrabili su tre assi.
Lavorazioni ed accessori: vedi pag. 428.

Closure system suitable for small or medium size recess, with reduced thickness of the frame to permise the passage of pipes. Favorable value for money.

Frame: Depth 48 x 37.5 mm thick, aluminium.
Door: in lightweight 19 mm thick MDF, laminated in paper with ABS border
Opening system: standard push pull with magnet and 110° opening hinges adjustable on three axes.
Working and accessories: see page 428.



Chiusura a parete per impianto idraulico con Mino a due ante in mdf.
wall closure for plumbing system with two Mino mdf doors.

Forme e dimensioni Mino
Mino shapes and sizes



Altezza max MDF 2000 mm
Max height MDF 2000 mm
Larghezza max MDF 600 mm
Max width MDF 600 mm



Altezza max MDF 2000 mm
Max height MDF 2000 mm
Larghezza max MDF 1200 mm
Max width MDF 1200 mm

a parete | on wall



Altezza max MDF 600 mm | Max height MDF 600 mm
Larghezza max MDF 1800 mm | Max width MDF 1800 mm

MDF: Anta in medium density fiberboard
MDF: Medium density fiberboard door

Scheda tecnica
Technical specifications

**MISURA ANTA COMPRENSIVA DI ARIA | DOOR MEASUREMENT INCLUSIVE OF AIR

VERSIONE 4 LATI
FRAME ON FOUR SIDES

VERSIONE 3 LATI
FRAME ON THREE SIDES



APPLICAZIONE PER CARTONGESSO
APPLICATION ON PLASTERBOARD



APPLICAZIONE PER MURATURA
APPLICATION ON BRICKWORK



Fantasmino

Sistema di chiusura indicato per vani a parete, realizzabile da una fino a quattro ante a libro.

Stipite: in alluminio profondità 87.5 mm x 30 di spessore.
Anta: in MDF light sp. 19 mm nobilitato con carta e bordo abs, o in stratifica di alluminio (S.A.) sp. 19.8 mm.
Sistema di apertura: di serie push pull con cerniere spingenti a 110° registrabili su tre assi.
Lavorazioni ed accessori: vedi pag. 428.

Closure system suitable for closing off wall recesses, realizable from one to four sliding doors.

Frame: Depth 87.5 x 30 mm thick, aluminium.
Door: in lightweight 19 mm thick MDF, laminated in paper with ABS border
Opening system: standard push pull with thrust hinges at 110° adjustable on three axes.
Working and accessories: see page 428.



Chiusura a parete per impianti ad un'anta in MDF con apertura a vasistas e bracci stabilizzatori.
Wall closure for systems with Fantasmino MDF door, vasistas aperture with stabilizer arms.

Forme e dimensioni Fantasmino
Fantasmino shapes and sizes



Altezza max MDF 2700/S.A. 4000 mm
Max height MDF 2700/S.A. 4000 mm
Larghezza max MDF 600/S.A. 1250 mm
Max width MDF 600/S.A. 1250 mm



Altezza max MDF 2700 mm
Max height MDF 2700 mm
Larghezza max MDF 600 mm
Max width MDF 600 mm



Altezza max MDF 2700/S.A. 4000 mm
Max height MDF 2700/S.A. 4000 mm
Larghezza max MDF 1200/S.A.2500 mm
Max width MDF 1200/ S.A.2500 mm



Altezza max MDF 2700 mm
Max height MDF 2700 mm
Larghezza max MDF 1200 mm
Max width MDF 1200 mm





Altezza max MDF 2700/S.A. 2800 mm
Max height MDF 2700/S.A. 2800 mm
Larghezza max MDF 1800/S.A. 2250 mm
Max width MDF 1800/S.A. 2250 mm

Altezza max MDF 2700/S.A. 2800 mm
Max height MDF 2700/S.A. 2800 mm
Larghezza max MDF 2400/S.A. 3000 mm
Max width MDF 2400/S.A. 3000 mm

a parete | on wall



Altezza max MDF 700 /S.A. 800 mm
Max height MDF 700 /S.A. 800 mm
Larghezza max MDF 2700/S.A. 4000 mm
Max width MDF 2700/S.A. 4000 mm

MDF: Anta in medium density fiberboard
S.A. : Anta in stratifica di alluminio
MDF: Medium density fiberboard door
S.A. : Stratified aluminium door

Scheda tecnica
Technical specifications

**MISURA ANTA COMPRENSIVA DI ARIA | DOOR MEASUREMENT INCLUSIVE OF AIR



VERSIONE 4 LATI
FRAME ON FOUR SIDES



VERSIONE 3 LATI
FRAME ON THREE SIDES



APPLICAZIONE PER CARTONGESSO
APPLICATION ON PLASTERBOARD



APPLICAZIONE PER MURATURA
APPLICATION ON BRICKWORK



Schede tecniche
Technical drawing

Hang up

La necessità di sfruttare sempre tutto lo spazio in altezza del vano interno chiuso da un Fantasmino, ci ha portato a studiare il sistema Hang up.
Hang up, è composto da una cremagliera che, applicata all'interno dello stipite Fantasmino, permette di movimentare le mensole e relative portamensole e suddividere lo spazio in altezza a proprio piacimento, con estrema facilità in modo da adattarlo sempre alle proprie esigenze.
Le mensole sono in nobilitato melaminico con una profondità massima mm 650 per 18 mm di spessore e possono avere, in base alla dimensione della larghezza, un profilo in alluminio color argento, per evitare la flessione della mensola stessa.

The need to always exploit the full height of the interior space closed by a Fantasmino, induced us to design the Hang up system.
Hang up consists of a hinge which, when applied inside the Fantasmino door frame, allows for moving the shelves and relative shelf- holders, dividing the space in height with extreme ease, as desired, in order to adapt it to your needs.
The shelves are in laminated melamine with a maximum depth of 650 mm and a thickness of 18 mm and depending on the width they can have a silver-coloured aluminium profile to avoid bending and buckling.



Particolare della cremagliera + porta mensola dei ripiani interni.
Detail of the rack plus the shelf-holder of the internal shelves.



Esempio di gestione dello spazio con Hang up

Example of space management with Hang up



Dettaglio dell'aggancio della cremagliera sul profilo fantasmino.

Detail of the hooking up of the rack to the Fantasmino profile.

T100

Sistema di chiusura indicato anche per rifinire il lato interno della parete. Realizzabile da una fino a quattro ante a libro.

Stipite: in alluminio con profondità 100 mm x 30 di spessore con possibilità di raggiungere lo spessore totale della parete. Guarnizione di battuta bianca.
Anta: in MDF light sp. 19 mm nobilitato con carta e bordo abs o in stratifica di alluminio (S.A.) sp. 19.8 mm.
Sistema di apertura: di serie push pull con cerniere spingenti a 110° registrabili su tre assi.
Lavorazioni ed accessori: vedi pag. 428.

Closure system also indicated for finishing the internal side of the wall, which can be made with from one to four folding doors.

Frames: in aluminium with a depth of 100 mm and thickness of 30 mm with the possibility of reaching the total thickness of the wall. White rubber seal.
Door: in lightweight 19 mm thick MDF, laminated in paper with ABS border, or in stratified aluminium 19.8 mm thick.
Opening system: standard push-pull with push hinges at 110° adjustable on three axes.
Processing and Accessories: see page 428.





Chiusura a parete per guardaroba ingresso con T100 4 ante a libro in mdf.
wall closure for entry hall wardrobe with 4 T100 folding doors.

Forme e dimensioni T100
T100 shapes and sizes



Altezza max MDF 2700/S.A. 3200 mm
Max height MDF 2700/S.A. 3200 mm
Larghezza max MDF 600/S.A. 750 mm
Max width MDF 600/S.A. 750 mm



Altezza max MDF 2700 mm
Max height MDF 2700 mm
Larghezza max MDF 600 mm
Max width MDF 600 mm



Altezza max MDF 2700/S.A. 3200 mm
Max height MDF 2700/S.A. 3200 mm
Larghezza max MDF 1200/S.A.1500 mm
Max width MDF 1200/S.A.1500mm



Altezza max MDF 2700 mm
Max height MDF 2700 mm
Larghezza max MDF 1200 mm
Max width MDF 1200 mm





Altezza max MDF 2700/S.A. 2800 mm
Max height MDF 2700/S.A. 2800 mm
Larghezza max MDF 1800/S.A. 2250 mm
Max width MDF 1800/S.A. 2250 mm

Altezza max MDF 2700/S.A. 2800 mm
Max height MDF 2700/S.A. 2800 mm
Larghezza max MDF 2400/S.A. 3000 mm
Max width MDF 2400/S.A. 3000 mm

a parete | on wall



Altezza max MDF 700/S.A. 800 mm
Max height MDF 700/S.A. 800 mm
Larghezza max MDF 2700/S.A. 3200 mm
Max width MDF 2700/S.A. 3200 mm



MDF: Anta in medium density fiberboard
S.A. : Anta in stratifica di alluminio
MDF: Medium density fiberboard door
S.A. : Stratified aluminium door

Scheda tecnica
Technical specifications

**MISURA ANTA COMPRENSIVA DI ARIA
DOOR MEASUREMENT INCLUSIVE OF AIR

VERSIONE 4 LATI | FRAME ON FOUR SIDES

VERSIONE 3 LATI | FRAME ON THREE SIDES



APPLICAZIONE PER CARTONGESSO
APPLICATION ON PLASTERBOARD



APPLICAZIONE PER MURATURA
APPLICATION ON BRICKWORK



APPLICAZIONE PROFILO ADATTATORE A TELAIO T 100 | APPLICATION ADAPTOR PROFILE TO T 100 FRAME

FORNIAMO SEMPRE STIPITI DELLA MISURA DA VOI RICHIESTA, MEDIANTE ADATTATORI PER PARETI SUPERIORI A 100 MM. DA 100 A 200 MM: STIPITE IN ALLUMINIO E ADATTORE IN ALLUMINIO. OLTRE 200 MM: STIPITE IN ALLUMINIO, MULTISTRATO OKOUMÉ E PROFILO IN ALLUMINIO. | WE CAN ALWAYS GUARANTEE FRAMES IN THE MEASUREMENTS YOU REQUEST THANKS TO OUR ADAPTORS FOR WALLS OVER 100 MM. THICKNESS FROM 100 TO 200 MM: ALUMINIUM FRAME AND ALUMINIUM ADAPTOR. THICKNESS OVER 200 MM: ALUMINIUM FRAME, OKOUMÉ MULTILAYER AND ALUMINIUM FRAME.



Chiudere senza bisogno di opere murarie o di cartongesso

Close without need masonry or plasterboard

Fil Zero

Sistema di chiusura a parete con stipite completo di cornice perimetrale coprifilo in legno, da inserire a filo della parete, creando una continuità con la parete stessa.

Stipite: in alluminio con profondità 64 mm x 18 di spessore.
Anta: in MDF light sp. 19 mm nobilitato con carta e bordo abs o in stratifica di alluminio (S.A.) sp. 19.8 mm.
Sistema di apertura: di serie push pull con cerniere spingenti a 110° registrabili su tre assi.
Lavorazioni ed accessori: vedi pag. 428.

Closue system suitable for of f wall recesses so that the wooden finishing frame is flush with the wall, creating continuity with the wall itself.

Frame: Depth 64 x 18 mm thick, aluminium.
Door: in lightweight 19 mm thick MDF, laminated in paper with ABS border, or in stratified aluminium 19.8 mm thick.
Opening System: standard push pull with 110° thrust hinges adjustable on three axes.
Working and accessories: see page 428.





Forme e dimensioni Fil Zero
Fil Zero shapes and sizes



Altezza max MDF 2700/S.A. 3200 mm
Max height MDF 2700/S.A. 3200 mm
Larghezza max MDF 600/S.A. 750 mm
Max width MDF 600/S.A. 750 mm



Altezza max MDF 2700 mm
Max height MDF 2700 mm
Larghezza max MDF 600 mm
Max width MDF 600 mm



Altezza max MDF 2700/S.A. 3200 mm
Max height MDF 2700/S.A. 3200 mm
Larghezza max MDF 1200/S.A.1500 mm
Max width MDF 1200/S.A.1500mm



Altezza max MDF 2700 mm
Max height MDF 2700 mm
Larghezza max MDF 1200 mm
Max width MDF 1200 mm





Altezza max MDF 2700/S.A. 2800 mm
Max height MDF 2700/S.A. 2800 mm
Larghezza max MDF 1800/S.A. 2250 mm
Max width MDF 1800/S.A. 2250 mm

Altezza max MDF 2700/S.A. 2800 mm
Max height MDF 2700/S.A. 2800 mm
Larghezza max MDF 2400/S.A. 3000 mm
Max width MDF 2400/S.A. 3000 mm

a parete | on wall



Altezza max MDF 700/S.A. 800 mm
Max height MDF 700/S.A. 800 mm
Larghezza max MDF 2700/S.A. 3200 mm
Max width MDF 2700/S.A. 3200 mm



MDF: Anta in medium density fiberboard
S.A. : Anta in stratifica di alluminio
MDF: Medium density fiberboard door
S.A. : Stratified aluminium door

Scheda tecnica
Technical specifications

**MISURA ANTA COMPRENSIVA DI ARIA
DOOR MEASUREMENT INCLUSIVE OF AIR

VERSIONE 4 LATI
FRAME ON FOUR SIDES

VERSIONE 3 LATI
FRAME ON THREE SIDES





* La cornice interna deve essere sempre ordinata a parte e verrà scorciata e rifilata in loco.

* The internal frame must always be ordered separately and will be sized and trimmed in situ.

Chiudere senza bisogno di opere murarie o di cartongesso

Close without need masonry or plasterboard

Fil Out

Sistema di chiusura a parete con stipite completo di cornice perimetrale coprifilo in legno, da inserire a sormonto della parete. L'anta rimane a filo della cornice.
Stipite: in alluminio con profondità 64 mm x 18 di spessore.
Anta: in MDF light sp. 19 mm nobilitato con carta e bordo abs, o in stratifica di alluminio (S.A.) sp. 19.8 mm.
Sistema di apertura: di serie push pull con cerniere spingenti a 110° registrabili su tre assi.
Lavorazioni ed accessori: vedi pag. 428.

Closure system suitable for off wall recess when need finish with the wooden frame, which overlaps the perimeter of the aperture. The door remains flush with the wooden frame.
Frame: Depth 64 mm x 18 thick, aluminium.
Door: in lightweight 19 mm thick MDF, laminated in paper with ABS border, or in stratified aluminium 19.8 mm thick.
Opening System: standard push pull with 110° thrust hinges adjustable on three axes.
Working and accessories: see page 428.





Forme e dimensioni Fil Out
Fil Out shapes and sizes



Altezza max MDF 2700/S.A. 3200 mm
Max height MDF 2700/S.A. 3200 mm
Larghezza max MDF 600/S.A. 750 mm
Max width MDF 600/S.A. 750 mm



Altezza max MDF 2700 mm
Max height MDF 2700 mm
Larghezza max MDF 600 mm
Max width MDF 600 mm



Altezza max MDF 2700/S.A. 3200 mm
Max height MDF 2700/S.A. 3200 mm
Larghezza max MDF 1200/S.A.1500 mm
Max width MDF 1200/S.A.1500 mm



Altezza max MDF 2700 mm
Max height MDF 2700 mm
Larghezza max MDF 1200 mm
Max width MDF 1200 mm





Altezza max MDF 2700/S.A. 2800 mm
Max height MDF 2700/S.A. 2800 mm
Larghezza max MDF 1800/S.A. 2250 mm
Max width MDF 1800/S.A. 2250 mm

Altezza max MDF 2700/S.A. 2800 mm
Max height MDF 2700/S.A. 2800 mm
Larghezza max MDF 2400/S.A. 3000 mm
Max width MDF 2400/S.A. 3000 mm

a parete | on wall



Altezza max MDF 700 /S.A. 800 mm
Max height MDF 700 /S.A. 800 mm
Larghezza max MDF 2700/S.A. 3200 mm
Max width MDF 2700/S.A. 3200 mm



MDF: Anta in medium density fiberboard
S.A. : Anta in stratifica di alluminio
MDF: Medium density fiberboard door
S.A. : Stratified aluminium door

Scheda tecnica
Technical specifications

**MISURA ANTA COMPRENSIVA DI ARIA
DOOR MEASUREMENT INCLUSIVE OF AIR

VERSIONE 4 LATI
FRAME ON FOUR SIDES



PAVIMENTO | FLOOR

VERSIONE 3 LATI
FRAME ON THREE SIDES



PAVIMENTO | FLOOR



DETTAGLIO | DETAIL

* La cornice interna deve essere sempre ordinata a parte e verrà scorciata e rifilata in loco.

* The internal frame must always be ordered separately and will be sized and trimmed in situ.

Hang up

La necessità di sfruttare sempre tutto lo spazio in altezza del vano interno chiuso da un sistema Fil, ci ha portato a studiare il sistema Hang up.
Hang up, è composto da una cremagliera che, applicata all'interno dello stipite Fil, permette di movimentare le mensole e relative portamensole e suddividere lo spazio in altezza a proprio piacimento, con estrema facilità in modo da adattarlo sempre alle proprie esigenze.
Le mensole sono in nobilitato melaminico con una profondità massima mm 650 per 18 mm di spessore e possono avere, in base alla dimensione della larghezza, un profilo in alluminio color argento, per evitare la flessione della mensola stessa.

The need to always exploit the full height of the interior space closed by a Fill system, induced us to design the Hang up system.
Hang up consists of a hinge which, when applied inside the Fill door frame, allows for moving the shelves and relative shelf- holders, dividing the space in height with extreme ease, as desired, in order to adapt it to your needs.
The shelves are in laminated melamine with a maximum depth of 650 mm and a thickness of 18 mm and depending on the width they can have a silver-coloured aluminium profile to avoid bending and buckling.



Esempio di gestione dello spazio con Hang up
Example of space management with Hang up



Dettaglio dell'aggancio della cremagliera sul profilo Fil Zero
Detail of hooking up the rack to the Fil Zero Profile



Dettaglio dell'aggancio della cremagliera sul profilo Fill Out
Detail of hooking up the rack to the Fill Out Profile

Combi

Combi è un sistema di chiusura unico che esce dagli standard presenti oggi sul mercato.
Realizzabile con i sistemi: Fantasmino, T100, Fil Out o Fil Zero che uniti alla tecnologia e agli accessori appositamente studiati, offrono la libertà di soluzioni personalizzate per dimensioni, tipologia di apertura o forma dello stipite (non solo lineare ma anche ad angolo interno ed esterno) con cui chiudere il vano.
Lavorazioni e accessori: pag. 428.

Combi is a unique closure system in a league of its own, different from the standards on the market today.
It uses the systems: Fantasmino, T100, Fil Out or Fil Zero which combined with technology and specially designed accessories offers the freedom of customised solutions in terms of size, type of opening or frame shape (not only linear, but with an inner or outer corner) with which to close off the recess.
Working and accessories: see page 428.

[1]

[1] Combi Fantasmino 3 ante in MDF ribassate per rivestimento con specchio e cerniere a forte spessore, due a battente in basso ed una wasistass in alto.
Combi Fantasmino 3 doors in MDF lowered for mirror coating, two swing doors at the bottom and a flap door at the top.

[2] Combi T 100 con 12 ante in MDF, per armadio corridoio.
Combi T 100 with 12 doors in MDF, for corridor wardrobes.



[2]



Box

Sistema di chiusura a scomparsa completo di contenitore e ripiani, per dare funzionalità interna ai vani.

Stipite: in alluminio con profondità 46 mm x 100 di spessore.
Anta: in MDF light sp. 19 mm nobilitato con carta e bordo abs, o in stratifica di alluminio (S.A.) sp. 19.8 mm.
Contenitore: struttura e ripiani del contenitore in nobilitato melaminico, spessore 18 mm, colore bianco tessuto, bordato in abs.**Sistema di apertura:** di serie push pull con cerniere spingenti a 110° registrabili su tre assi.
Lavorazioni ed accessori: vedi pag. 428.

Retractable closure system complete with container and shelves for endowing the interior of the compartments with functionality.
Frame: in aluminium with a depth of 46 mm and thickness of 100 mm.
Door: in lightweight 19 mm thick MDF, laminated in paper with ABS border, or in stratified aluminium with a thickness of 19.8 mm.
Container: structure and shelves of the container in 18 mm thick laminated melamine, white fabric colour, with ABS border. Opening system: of the push-pull series with push hinges at 110° adjustable on three axes.
Processing and Accessories: see page 428.











Forme e dimensioni Box
Box shapes and sizes



Altezza max MDF 2700/S.A. 2700 mm
Max height MDF 2700/S.A. 2700 mm
Larghezza max MDF 600/S.A. 600* mm
Max width MDF 600/S.A. 600* mm
Profondità MDF da 200 a 650 mm
Depth: MDF from 200 to 650 mm



Altezza max MDF 2700 mm
Max height MDF 2700 mm
Larghezza max MDF 600 mm
Max width MDF 600 mm
Profondità MDF da 200 a 650 mm
Depth: MDF from 200 to 650 mm



Altezza max MDF 2700/S.A.2700 mm
Max height MDF 2700/S.A. 2700 mm
Larghezza max MDF 1200/S.A.1200* mm
Max width MDF 1200/S.A.1200* mm
Profondità MDF da 200 a 650 mm
Depth: MDF from 200 to 650 mm



Altezza max MDF 2700 mm
Max height MDF 2700 mm
Larghezza max MDF 1200 mm
Max width MDF 1200 mm
Profondità MDF da 200 a 650 mm
Depth: MDF from 200 to 650 mm



Altezza max MDF 2700/S.A. 2700 mm
Max height MDF 2700/S.A.2700 mm
Larghezza max MDF 1800/S.A. 1800* mm
Max width MDF 1800/S.A. 1800* mm
Profondità MDF da 200 a 650 mm
Depth: MDF from 200 to 650 mm

Altezza max MDF 2700/S.A. 2700 mm
Max height MDF 2700/S.A. 2700 mm
Larghezza max MDF 2400/S.A. 2400* mm
Max width MDF 2400/S.A. 2400* mm
Profondità MDF da 200 a 650 mm
Depth: MDF from 200 to 650 mm

a parete | on wall



Altezza max MDF 700 /S.A.700* mm
Max height MDF 700 /S.A. 700* mm
Larghezza max MDF 2700/S.A. 2700*mm
Max width MDF 2700/S.A. 2700* mm
Profondità MDF da 200 a 650 mm
Depth: MDF from 200 to 650 mm



MDF: Anta in medium density fiberboard
S.A. : Anta in stratifica di alluminio
* : Contattare l'ufficio tecnico
MDF: Medium density fiberboard door
S.A. : Stratified aluminium door
* : Contact our technical office

Scheda tecnica
Technical specifications

**MISURA ANTA COMPRENSIVA DI ARIA
DOOR MEASUREMENT INCLUSIVE OF AIR

VERSIONE 4 LATI
FRAME ON FOUR SIDES



VERSIONE 3 LATI
FRAME ON FOUR SIDES







N.B. PREVEDERE SUPPORTO DI SOSTEGNO A FILO CON NOSTRO STIPITE.
N.B. PROVIDE SUPPORTING FRAME FLUSH WITH OUR FRAME.

Schede tecniche
Technical drawing

Cassetti

Sistema di chiusura a scomparsa completo di contenitore, per dare funzionalità interna ai vani.

Stipite: in alluminio con profondità 46 mm x 100 mm di spessore.
Anta: in MDF light sp. 19 mm nobilitato con carta e bordo abs.
Contenitore: in nobilitato melaminico, spessore 18 mm colore bianco tessuto bordato in abs.
Struttura del cassetto: in nobilitato melaminico, colore ciliegio, spess. 14 mm bordato abs.
Sistema di apertura: di serie push pull con guide ad estrazione totale con portata 30 kg, e sgancio rapido del cassetto.
Lavorazioni ed accessori: vedi pag. 428.

Retractable closure system complete with container for endowing the interior of the compartments with functionality.

Frame: in aluminium with a depth of 46 mm and thickness of 100 mm.
Door: in lightweight 19 mm thick MDF, laminated in paper with ABS border.
Container: in 18 mm thick laminated melamine, white fabric colour, with ABS border.
Structure of the drawers: 14 mm thick laminated melamine, cherry colour with ABS border.
Opening system: of the push-pull series with full-extraction guides with 30 kg capacity of 30 kg, and quick release of drawer.
Processing and Accessories: see page 428.





Forme e dimensioni Cassetti | Drawer shapes and sizes



Altezza max MDF 480 mm
Max height MDF 480 mm
Larghezza max MDF 1000 mm
Max width MDF 1000 mm
Profondità MDF da 350/450 a 650 mm
Depth: MDF from 350/450 to 650 mm



Altezza max MDF 480 mm
Max height MDF 480 mm
Larghezza max MDF 1800 mm
Max width MDF 1800 mm
Profondità MDF da 350/450 a 650 mm
Depth: MDF from 350/450 to 650 mm

Scheda tecnica
Technical specifications

**MISURA ANTA COMPRENSIVA DI ARIA
DOOR MEASUREMENT INCLUSIVE OF AIR

VERSIONE 4 LATI
FRAME ON FOUR SIDES



VERSIONE 3 LATI
FRAME ON FOUR SIDES



FIANCO NOBILITATO SP. 18 MM PER STRUTTURA
LAMINATED SIDE PANEL 18 MM THICK PER STRUCTURE



APPLICAZIONE PER CARTONGESSO
APPLICATION ON PLASTERBOARD

APPLICAZIONE PER MURATURA
APPLICATION ON BRICKWORK



N.B. PREVEDERE SUPPORTO DI SOSTEGNO A FILO CON NOSTRO STIPITE.
PROVIDE SUPPORTING FRAME FLUSH WITH OUR FRAME.

Open Box
Ob Light

Manufatti in MDF light e alluminio, con forme rettangolari e quadrate, o composte tra loro, per realizzare vani a giorno, con piani ed angoli perfettamente rifiniti.

Stipite-contenitore: la struttura-bordo in alluminio con spessore 19 mm, è incastonata nel contenitore in MDF nobilitato, spessore 19 mm, preverniciato effetto intonaco o cartongesso.
Nel caso in cui sia presente l'illuminazione al Led lo spessore dell'MDF nobilitato aumenta fino a 25 mm circa. (Consultare sempre il ns. Ufficio per dimensioni tecniche).
Fianchi e ripiani: in MDF ligh nobilitato sp. 25 mm preverniciato effetto intonaco o cartongesso. I ripiani possono essere anche richiesti con bozza per inserimento ripiano in cristallo oppure essere ordinati anche solo in cristallo sp. 8 mm temperato, extrachiaro trasparente.

Manufactured in lightweight MDF and aluminium, with rectangular and square shapes, or composed together to create open compartments, with perfectly finished shelves and corners.

Frame-container: the 19 mm thick aluminium-edging structure is embedded in the 19 mm thick laminated MDF container, pre-painted with plaster or plasterboard effect.
If LED lighting is present, the thickness of the laminated MDF increases up to about 25 mm. (Always consult our Office for technical dimensions).
Side panels and shelves: 25 mm thick lightweight laminated MDF pre-painted with plaster or plasterboard effect. The shelves can also be requested with a slot for glass shelf insertion or even ordered only in 8 mm tempered, transparent extra-clear glass.



Open Box inserito nella struttura
Open Box inserted in the structure



Ob light inserito nella struttura
Open Box inserted in the structure

Forme e dimensioni Open Box - Ob light | Open Box - Ob light shapes and sizes



Altezza max MDF 2700
Max height MDF 2700
Larghezza max MDF 1200 mm
Max width MDF 1200 mm
Profondità MDF da 250 a 500 mm
Depth: MDF from 250 to 500 mm



Esploso del manufatto Open Box
Exploded view of the Open Box



Open Box assemblato pronto per la spedizione
Open Box assembled and ready for delivery

Scheda tecnica
Technical specifications



VERSIONE 4 LATI
|FRAME ON FOUR SIDES





APPLICAZIONE SU CARTONGESSO
APPLICATION ON PLASTERBOARD

APPLICAZIONE SU MURATURA
APPLICATION ON BRICKWORK

*N.B. PREVEDERE SUPPORTO DI SOSTEGNO A FILO CON NOSTRO STIPITE
*N.B. SUPPORTING BRACKET FLUSH WITH OUR JAMB NOT FORESEEN

MultiBox

Anche MultiBox vuol dire libertà di uscire dagli schemi per esigenze dimensionali, di tipologia di apertura o di forma del contenitore con cui chiudere ed accessoriare un vano.
Attingendo alla modulistica del Box, è possibile comporre contenitori, dalle dimensioni desiderate.
Si possono fare anche composizioni con angoli interni ed esterni. Sarà sufficiente individuare i moduli, che potranno avere profondità (causa colonne sporgenti o impianti retrostanti), larghezza ed anche altezza diverse e, restando nella loro dimensione massima prevista, accostarli tra loro.
Sono già previsti sistemi di fissaggio tra i vari moduli per unire l'insieme progettato, che sarà inserito in una cornice perimetrale realizzata con il profilo in alluminio Box, che creerà perfettamente il vano per l'inserimento. Dopodichè, mediante gli appositi fissaggi, potremo allineare i contenitori al filo della parete e raggiungere così l'effetto monolitico affascinante del raso parete.
Lavorazioni ed accessori: vedi pag. 428.

MultiBox also means freedom to break away from the modul to meet size requirements, with regard to the type of opening and shape of the container which to close off a room.
In fact, using the Box modules you can make up containers of the desired size. You can even make up compositions with inner and outer corners. Just choose the modules, which can be of varying heights and widths (depending on the projecting columns or installations behind them) and position them beside one another.
Attachment systems of the various modules for assembling the designed unit are provided, after which it is inserted in the perimeter frame of the Box profile used to create a perfectly fitting recess.
The containers are aligned flush with the wall using specially designed attachments to achieve the desired, single block effect of the flush wall.
Working and accessories: see page 428.





Componi liberamente il tuo spazio | Create your space freely







Rendere semplice una soluzione complicata.

Per semplificare la posa in opera sul cantiere, prima della spedizione, il tutto viene assemblato, provato ed in seguito contrassegnato, imballato e corredato di immagini specifiche per il montaggio di ogni prodotto usato nella composizione.

For simplifying a complicated solution

To simplify on-site installation, the unit is assembled, tested and certified before delivery and packaged with a special illustrated instruction sheet inside for fitting each of the parts used in the composition.

CombiBox

CombiBox è il sistema che ci permette di attrezzare o chiudere spazi con la massima flessibilità, con combinazioni fatte da sistemi solo chiusura (T 100-Fantasmino) o con cremagliera più ripiani(Fantasmino Hang Up), e sistemi con contenitore (Box).
Questo, per rispondere in pieno alla crescente richiesta di soluzioni che si adattano perfettamente all'esigenze del cliente, il quale desidera più soluzioni flessibili, rispetto alle proposte standard in commercio.
Lavorazioni ed accessori: vedi pag. 428.

CombiBox is the system that allows for fitting out or closing spaces with the maximum flexibility, with combinations made of closure systems by themselves (T 100-Fantasmino) or with a rack with various shelves (Fantasmino Hang Up), and systems with container (Box).
This is to fully meet the growing demand for solution that fit perfectly with the customers' requirements when they are seeking flexible solutions over and above the standard market proposals .
Processing and Accessories: see page. 428.



Componi liberamente il tuo spazio | Create your space freely

CombiDoor

Per CombiDoor s'intende affiancare all'inizio o alla fine della composizione, una porta raso (battente o bilico soltanto nella versione a tirare), con un sistema di chiusure o attrezzatura vani (T100 e Box), senza bisogno di creare un montante di cartongesso o muratura di giunzione tra i diversi sistemi.
Soluzione elegante che permette di inglobare l'accesso ad una stanza in continuità con un vano, dando uniformità alla parete, evitando che questa venga compromessa
dall'estetica delle soluzioni, a scapito della struttura architettonica, facendo, inoltre, risparmiare spazio e costi di realizzazione.
Lavorazioni ed accessori: vedi pag. 428.

For CombiDoor, we intend to add a flush door (hinged or pivoted but only in the pull version), with a system of closures or equipment compartments (T 100 and Box), without the need to create any uprights in plasterboard or junction masonry between the various systems.
An elegant solution that allows you to incorporate the entrance to a room in continuity with a compartment, giving uniformity to the wall and preventing it from being compromised by the aesthetics of the solutions, to the detriment of the architectural structure, also saving space and cutting manufacturing costs
Processing and Accessories: see page. 428.



Posizione delle porte a tirare ed elementi di finitura

Le porte a battente o a bilico a tirare, vanno sempre posizionate agli estremi della composizione.
Optionals, pannelli di finitura preverniciati con fondi effetto intonaco o cartongesso, per fianchi e schienali dei moduli box all'interno del vano.

Position of the pull doors and finishing elements

Swing and pull pivot-hung doors are always positioned at the ends of the composition.
Optionals, panels with pre-painted finish with base coats with a plaster or plasterboard effect for sides and backs of the box modules inside the room.

Accessori per vani
Accessories for compartments

Maniglie incassate e serrature | Embedded handles and locks

Made Filo:
Soluzione elegante a raso anta per ridurre al minimo l'impatto visivo.
(dim. 30x30 mm)

Made Filo:
Elegant solution for flush door which reduces the visual impact to a minimum.
(30 x 30 mm)

Made 09:
Soluzione con bordo a vista in finitura cromo lucido o cromo satinato. (dim. 30x30 mm)

Made 09:
Solution with visible edges with shiny chrome and satin-finish chrome.
(30 x 30 mm)

Serratura a chiave con cilindro finitura cromo lucido.
(su richiesta anche asta intera con torcetti di chiusura)

Key lock with shiny chrome finish cylinder.
(on request also with internal rod with closing hooks)



Cerniere con forte spessore
con aperture a 155° o 94°.

Extra wide hinge for apertures of 155° or 94°.

Raddrizza ante

Meccanismo che consente di correggere la flessione dell'anta. Di serie viene montato sulle ante del sistema Fantasmino, T100, Box, Fil Zero e Fil Out scorrevole a libro, oppure come optional.

Door Straightener

A mechanism to correct the folding of the door. On the standard product it is mounted on the doors of the Fantasmino, T100 and Box, Fil Zero and Fil Out sliding door, folding system, or as an optional.

Ribassamento pannello | Lowering panel



SEZIONE | SECTION

1 Parete | Wall
2 Profilo alluminio
Aluminium profile
3 Pannello porta
Door panel
4 Rivestimento
Cladding

Possibilità di ribassare lo spessore delle ante fino ad un massimo di 5 mm (consultare sempre il ns ufficio tecnico per verifica del peso del rivestimento da applicare).

Possibility of reducing the thickness of the door to a minimum of 5 mm (consult the technical office to verify the weight of the cladding to apply).

Braccio snodato
Viene usato a coppia, per stabilizzare le ante a ribalta apribili manualmente verso l'alto o verso il basso, mantenendone la posizione.

Jointed Arm
Used in pairs on drop-front doors opening manually upwards or downwards to keep them in position.

Pistone a gas
Viene usato a coppia, per aprire automaticamente ante a ribalta con sistema push-pull.

Gas piston
The two gas pistons are used to automatically open top-hinged doors with the push-pull system.

Apertura sistema a libro fino a 4 ante appacchettabili in coppia.

Book-type opening system - with up to 4 doors opening in pairs.

Divisione asimmetrica delle ante

Asymmetric Division of the doors

Trattamenti di preverniciatura effetto intonaco o cartongesso sia dello stipite in alluminio che delle ante in MDF Light o in S.A. (per le ante in S.A. il trattamento è già incluso nel prezzo, mentre per gli stipiti la finitura è solo effetto intonaco).

Pre-painting treatment giving masonry effect and palsterboard-like effect, both to the aluminium frame and the doors in MDF Light or in S.A. (for the doors in S.A. the treatment is already included in the price, while for the frame the finish is only masonry effect).

Lavorazioni sul pannello in MDF light per arezione
Working on MDF light panel for ventilation

Asole orizzontali per areazione
Aeration slits



Lavorazioni sul pannello in stratifica di alluminio (S.A.).
Working on stratified aluminium panel.

Asole orizzontali per areazione | Aeration slits



Persianine lineari per areazione | Aeration grills



Si possono piegare verso l'interno o verso l'esterno
Can be tilted inward or outward

Kit lavorazione scritta "Gas" | Working kit for word "Gas"

Struttura ed interni | Frame containers

Struttura e ripiani del contenitore sono realizzati in nobilitato melaminico idrorepellente spess. 18 mm, schienale spessore 6 mm, il tutto in colore bianco con superficie effetto "Penelope" bordo in ABS in tinta. Gl'interni dei cassetti e cassettoni sono realizzati con nobilitato melaminico effetto essenza ciliegio naturale spess. 14 mm Bordo ABS in tinta, ante e frontali in MDF light spessore 19 mm nobilitato con carta e bordo ABS con bordo verniciabile come da istruzioni inserite nell'imballo.
N.B. su richiesta anche ante in tamburato.

The frame and shelves of the containers are made in ennobled, water-repellent melamine, 18mm thick while the back panel is 6mm, all finished with a white "Penelope" effect surface and co-ordinated ABS rim. The inside of the drawers and bucket drawers are made in ennobled melamine, natural cherrywood effect, 14 mm thick, with co-ordinated ABS rim. Panels and front section in light MDF 19mm thick, ennobled with paper and paintable ABS rim (instructions provided in the packaging).
N.B. On request hollow-core doors also available.

Apertura servo assistita con anta traslante verso l'alto
Meccanismo elettrico azionato sia con una leggera pressione sull'anta, sia con un telecomando a distanza.

Servo-assisted opening with door that slides upwards
Electric mechanism activated either by slight pressure on the door or by remote control.



Apertura servo assistita per anta a vasistas
Meccanismo elettrico azionato sia con una leggera pressione sull'anta, sia con un telecomando a distanza.

Servo-assisted opening for hopper-type door
Electric mechanism activated either by slight pressure on the door or by remote control.

Botole Mino

Sistema di chiusura a soffitto da utilizzare per piccole dimensioni o per il piccolo ingombro dello stipite.

Stipite: in alluminio con profondità 48 mm x 37.5 di spessore.
Anta: in MDF light sp. 19 mm nobilitato con carta e bordo abs.
Sistema di apertura: di serie push pull e cerniere apertura a 110° registrabili su tre assi.
n.b. non è possibile montare braccetti o sistemi frenanti dell'apertura dell'anta.
Lavorazioni e accessori: vedi pag. 434

Mino trapdoor.
Closure system suitable for trapdoor for small size or for take up a minimal amount of frame.

Frame: depth 48 x 37.5 mm thick, aluminium.
Door: in lightweight 19-mm thick MDF, laminated in paper with ABS border
Opening System: standard push pull and hinges opening to 110° adjustable on three axes.
N.B. braking arms or systems of opening of the door cannot be fitted.
Working and accessories: see page 434



Forme e dimensioni botole Mino

Mino trapdoors shapes and sizes



Larghezza max MDF 1400 mm
Max width MDF 1400 mm
Profondità max MDF 600 mm
Depth max MDF 600 mm

N.B: LA LARGHEZZA E LA PROFONDITÀ DELLE DIMENSIONI REALIZZABILI DIPENDONO DAL PESO DELL'ANTA E DALLA PORTATA DELLE CERNIERE. CONSULTARE LA SCHEDA TECNICA PER LE DIMENSIONI PRODOTTE.

N.B. THE WIDTH AND DEPTH OF THE SIZES WHICH CAN BE CONSTRUCTED DEPEND ON THE WEIGHT OF THE DOOR AND THE CAPACITY OF THE HINGES. SEE THE TECHNICAL SPECIFICATIONS SHEET TO CHECK WHAT SIZES CAN BE MADE.

MDF: Anta in medium density fiberboard
MDF: Medium density fiberboard door



APPLICAZIONE PER CARTONGESSO
APPLICATION ON PLASTERBOARD



APPLICAZIONE PER MURATURA
APPLICATION ON BRICKWORK

Scheda tecnica botole Mino

Mino trapdoors technical specifications





VERSIONE 4 LATI | FRAME ON FOUR SIDES

Botole Fantasmino

Sistema di chiusura a soffitto per piccole e grandi dimensioni.
È possibile applicare bracci snodati per rallentare l'apertura dell'anta.

Stipite: in alluminio con profondità 87.5 mm x 30 di spessore.
Anta: in MDF light sp. 19 mm nobilitato con carta e bordo abs, o in stratifica di alluminio (S.A.) sp. 19.8 mm.
Sistema di apertura: di serie push pull con cerniere a 110° registrabili su tre assi
Lavorazioni e accessori: vedi pag. 434

Fantasmino trapdoor.
Closure system suitable for trapdoors on large size or where application of an arm to slow down opening is desired.

Frame: Depth 87.5 x 30 mm thick, aluminium.
Door: in lightweight 19-mm thick MDF, laminated in paper with ABS border, or stratified aluminium 19.8 mm thick.
Opening System: standard push pull and hinges opening to 110° adjustable on three axes.
N.B. braking arms or systems of the opening of the door cannot be fitted.
Working and accessories: see page 434





Forme e dimensioni botole Fantasmino

Fantasmino trapdoors shapes and sizes



Larghezza max MDF 2400/S.A. 4000 mm
Max width MDF 2400/S.A. 4000 mm
Profondità max MDF 600/S.A. 1600 mm
Depth max MDF 600 mm/S.A. 1600 mm

N.B: LA LARGHEZZA E LA PROFONDITÀ DELLE DIMENSIONI REALIZZABILI DIPENDONO DAL PESO DELL'ANTA E DALLA PORTATA DELLE CERNIERE. CONSULTARE LA SCHEDA TECNICA PER LE DIMENSIONI PRODOTTE.

N.B. THE WIDTH AND DEPTH OF THE SIZES WHICH CAN BE CONSTRUCTED DEPEND ON THE WEIGHT OF THE DOOR AND THE CAPACITY OF THE HINGES. SEE THE TECHNICAL SPECIFICATIONS SHEET TO CHECK WHAT SIZES CAN BE MADE.

MDF: Anta in medium density fiberboard
S.A. : Anta in stratifica di alluminio
MDF: Medium density fiberboard door
S.A. : Stratified aluminium door



APPLICAZIONE PER CARTONGESSO
APPLICATION ON PLASTERBOARD



APPLICAZIONE PER MURATURA
APPLICATION ON BRICKWORK

Scheda tecnica botole Fantasmino

Fantasmino trapdoors technical specifications





VERSIONE 4 LATI | FRAME ON FOUR SIDES

Botole lavorazioni e accessori
Trapdoors working and accessories

Kit accessorio cavetto per Botola Mino e Fantasmino
Accessorie cable kit for Mino and Fantasmino trapdoor

Braccio snodato solo per Botola Fantasmino
Jointed arm only for Fantasmino trapdoors



Braccio snodato
Viene usato a coppia per rallentare l'apertura delle botole a soffitto.

Jointed arm
Torque is used to slow down the opening of ceiling trapdoors.



INGOMBRO BRACCIO SNODATO
OVERALL SIZE OF JOINTED ARM

Lavorazioni solo per botola con anta in stratifica di alluminio
Working only for trapdoor with panel in stratifies of aluminum

Asole orizzontali per areazione
Aeration slits



Persianina lineari per areazione
Aeration grills
Si possono piegare verso l'interno o verso l'esterno
Can be tilted inward or outward

Asole grandi orizzontali per areazione
Aeration slits



Cebox T1 - T2

Indicato per contenere ed incassare a raso soffitto le tende a rullo o teli per video proiettori.

Contenitore: struttura perimetrale in alluminio da mm 20 di spessore, con coperchio superiore in MDF nobilitato spess. mm 19, bordato in abs.
Due tipologie:
- T1 per una tenda da mm 150 prof. per 140/159/116 hl
- T2 per due tende da mm 260 prof. per 140/159/116 hl
Anta: in stratifica di alluminio (S.A.) spess. 3 mm, completa di guida e feritoia per passaggio telo, verniciata con fondo effetto intonaco o cartongesso, pronta per essere tinteggiata come il soffitto.
Sistema di apertura: applicazione dell'anta tramite calamite ed accessori di fissaggio.

Suitable to contain and recess flush with the ceiling, roller blinds or projector screens.

Housing: perimeter structure in aluminium 20 mm thick with top cover in MDF melamine 19 mm thick, abs edge.
Two types:
- T1 for one curtain of 150 mm depth for 140/159/116 height
- T2 for two curtains of 260 mm depth for 140/159/116 height
Door: stratified aluminium 3 mm, complete with guide and through slot for passage of the blind, painted with plaster or plasterboard effect primer, ready to be painted the same colour as the ceiling.
Opening system: application of the door by means of a magnet.

Nel Cebox T2 si possono posizionare indifferentemente:
In Cebox T2 can be placed:



Tende sfalzate | Staggered curtains







Tende sovrapposte | Overlapping curtains

Nel caso si desiderino frazionare i teli delle tende e sovrapporli bisognerà usare il sistema Cebox T 2 | The Cebox T2 system should be used if overlapping of the single curtains is desired



Cebox T1



Cebox T2





Forme e dimensioni
Cebox T1- Cebox T2 shape and dimensions

Cebox T1





DA 600 MM A 4000 Nº 1 ANTA | FROM 600 MM TO 4000 N° 1 DOOR



DA 4001 MM A 6400 Nº 2 ANTA | FROM 4001 MM TO 6400 N° 2 DOORS

Cebox T2





DA 600 MM A 4000 Nº 2 ANTA | FROM 600 MM TO 4000 N° 2 DOORS



DA 4001 MM A 6400 Nº 4 ANTA | FROM 4001 MM TO 6400 N° 4 DOORS.

Scheda tecnica Cebox T1 - Cebox T2
Cebox T1- Cebox T2 technical specifications



Cebox T 1 -140



Cebox T 2 -140





Cebox T 1 -159



Cebox T 2 -159





Cebox T 1 -116



Cebox T 2 -116



SOLUZIONE SOLO A 4 LATI | ONLY 4 SIDES SOLUTION

Porte con stipite a tutto spessore

Porte con stipite che ricopre tutto lo spessore della parete.
Spedite montate (stipite ed anta) con un risparmio importante di tempo in fase di posa in opera ed un risultato finale a perfetta "regola d'arte".

Stipite: in alluminio 100 mm x 51 di spessore di serie.
Usando il sistema adattatore, il profilo d'alluminio può raggiungere qualsiasi spessore di parete.
Anta: Il pannello porta è in tamburato spess. 52 mm con i lati verticali e superiore in massello di toulipier, inferiori ed interni in abete.
Rivestimento sui lati interni ed esterni in MDF grezzo calibrato.
Sistema di apertura: cerniere registrabili su tre assi, serratura magnetica con chiave patent e scrocco magnetico in nylon.
Guarnizione bianca di battuta tra il pannello porta e lo stipite.
Lavorazioni e accessori: vedi pag. 442.

Doors with full thickness frame.
Shipped assembled (frame and door) with a significant saving of time during installation and a craftsmanlike final result .

Frame: standard aluminium frame 100 mm x 51 thick.
Using the adapter system, the aluminium profile can adapt to any thickness of wall.
Door: The door panel is veneered, 52 mm thick with vertical and upper sides in solid Tulipier, lower and inner in spruce.
Coating on inner and outer sides in calibrated untreated MDF.
Opening system: adjustable hinges on three axes, magnetic latch with patented key and magnetic nylon cover.
White striker seal between the door panel and the frame.
Working and accessories: see page 442.



Profilo porta senza adattatore sp. 100 mm.

Profile door without adapter thickness 100 mm.



Adattatori per qualsiasi spessore di parete.

Adaptors for all wall thicknesses.

Guarnizione posizionata sullo stipite.

Seal positioned on the door frame.

Cerniere registrabili su tre assi, collaudate con test internazionali per verificarne la resistenza all'uso nel tempo.

Adjustable hinges on three axes, tested in international tests to ensure resistance to wear over time.

Immagine del telaio interno del pannello tamburato della porta con doppia struttura verticale per porte superiori a 2300 mm di altezza.

Photo of the internal sandwich panel door frame with double vertical structure for doors higher than 2300 mm.



Sezione del massello verticale di rinforzo con all'interno tubolare in alluminio.

Cross section of the vertical solid wood reinforcement housing the tubular aluminium profile.



Cerniere sempre inserite nella camera del profilo.

Hinge inserted inside the hollow profile.

Forme e dimensioni porte a battente
Swing door shapes and sizes

ANTA SINGOLA | SINGLE PANEL

porta a spingere
push door

porta a tirare
pull door



ANTA DOPPIA | DOUBE PANELS

porta a spingere
push door

porta a tirare
pull door





Forme e dimensioni porte a bilico
Pivot hung door shapes and sizes

BILICO ANTA SINGOLA | SINGLE PIVOT HUNG DOOR PANEL

porta a spingere
push door

porta a tirare
pull door



BILICO ANTA DOPPIA | DOUBLE PIVOT HUNG DOOR PANELS

porta a spingere
push door



porta a tirare
pull door



**MISURA ANTA COMPRENSIVA DI ARIA
DOOR MEASUREMENT INCLUSIVE OF AIR





Porta a spingere
Applicazione per muratura.

Push door
Applicated on brickwork.



Porta a spingere
Applicazione per cartongesso.

Push door
Applicated on plasterboard.

**MISURA ANTA COMPRENSIVA DI ARIA
DOOR MEASUREMENT INCLUSIVE OF AIR





APPLICAZIONE PER CARTONGESSO
APPLICATION ON PLASTERBOARD

APPLICAZIONE PER MURATURA
APPLICATION ON BRICKWORK

**MISURA ANTA COMPRENSIVA DI ARIA
DOOR MEASUREMENT INCLUSIVE OF AIR





Porta a tirare
Applicazione per muratura.

Pull door
Application on brickwork.



Porta a tirare
Applicazione per cartongesso.

Pull door
Application on plasterboard.

**MISURA ANTA COMPRENSIVA DI ARIA
DOOR MEASUREMENT INCLUSIVE OF AIR





APPLICAZIONE PER CARTONGESSO
APPLICATION ON PLASTERBOARD

APPLICAZIONE PER MURATURA
APPLICATION ON BRICKWORK

Accessori porta a battente
Accessories for swing doors

Ras'oh
(solo per porta a tirare | for pull doors only).

Riscontro serratura elettrica.
Electric lock striker.

Cerniera e pistone spingente inserita nell'anta.
Hinge and spring piston inserted in the door.

Se si desidera realizzare un sistema di apertura che non comprenda la maniglia a vista si può utilizzare la nostra apertura Ras'oh. Una serratura azionata elettricamente sgancerà l'anta che viene aperta da dei pistoni spingenti posizionati nello stipite. Dal lato interno si può prevedere qualsiasi tipo di maniglia e per richiuderla basterà accompagnare la porta.

If you wish to create an opening system free of visible handles you can use our Ras'oh opening system. An electrically operated lock will release the door which is opened by spring pistons positioned in the frame. On the inside, you can use any type of handle and to close the door just push it back into the closed position.

Ribassamento pannello | Lowering panel



PORTE A TIRARE | PULL DOOR



PORTE A SPINGERE | PUSH DOOR

1 Parete | Wall

2 Profilo alluminio | Aluminium profile

3 Pannello porta | Door panel

4 Rivestimento | Cladding

Possibilità per le porte versione a spingere di ribassamento dell'anta fino a 6 mm di spessore, per le porte a tirare massimo 3mm di spessore.

Possibility for push doors of lowering the door, for widths up to 6 mm and up to 3 mm for pull doors.

Chiudiporta automatico a scomparsa | Retractable automatic door-closing mechanism

Molla di chiusura incassata nell'anta della porta e nello stipite.

Closing spring encased in the door and frame.

Nelle porte apribili a spingere o tirare è possibile incassare completamente a scomparsa un meccanismo di chiudi porta automatico.
Potremo così mantenere la pulizia estetica del prodotto minimalista e nello stesso tempo avere il massimo della tecnologia e funzionalità in rispetto alla normativa EN 1154.

In both the push and pull door, a fully concealed, automatic door closing mechanism can be installed.
The uncluttered lines of a minimalist product can thus be maintained while offering the maximum technology and functionality referred to by EN 1154 regulation.

Accessori porta a bilico
Accessories for pivot hung doors

Chiudiporta a pavimento | Floor level door-closing mechanism

Soltanto 40 mm di prof. per l'incasso, completo di piastra di copertura in acciaio inox. Due posizioni di apertura predefinite e possibilità di regolare la forza di chiusura. Collaudo a norma EN 1154 A.

Only embedded to a depth of 40 mm, complete with stainless steel cover plate. Two pre-set opening positions and the possibility of adjusting the closing force. Tested in compliance with the EN 1154 A standard.



Ribassamento pannello | Lowering panel

1 Parete | Wall
2 Profilo alluminio
Aluminium profile
3 Pannello porta
Door panel
4 Rivestimento
Cladding

Ribassamento spessore pannello per porte a bilico sia a spingere che a tirare fino a un massimo di 12 mm (consultare sempre l'ufficio tecnico per verifica del peso del rivestimento da applicare).
Reduction in panel width to a minimum of 12 mm for push and pull pivot-hung doors (always consult the technical office to verify the weight of the cladding to apply).

Accessori porta a battente e a bilico
Accessories for swing and pivot-hung doors

1


2

3

4

Serrature | Locks

Di serie le nostre porte apribili sono accessoriate con serrature magnetiche avente scrocco di nylon (Foto 1) per evitare che lo sfregamento sullo stipite ne provochi il deterioramento.
A richiesta, si possono installare altre tipologie di serrature (Foto 2,3,4).

Our standard range of doors comes with magnetic locks and nylon latches (photo 1) to prevent rubbing against and damaging the frame.
On request other types of locks can also be installed (Photos 2, 3 and 4).

Maniglie incassate | Embedded handles

Sono disponibili due modelli di maniglie incassate push-pull, che vengono fissate sulle porte senza vite di fissaggio a vista sul lato interno.
Two models of embedded push-pull handles are available that are fastened to the doors without any visible anchoring screws on the internal side.



Made Filo:
Soluzione elegante a raso anta per ridurre al minimo l'impatto visivo (dim. 30x30 mm)

Made Filo:
Elegant solution for flush door which reduces the visual impact to a minimum (30 x 30 mm)

Made 09:
Soluzione con bordo a vista in finitura cromo lucido e/o cromo satinata (dim. 30x30 mm)

Made 09:
Solution with visible edges with shiny chrome and satin-finish chrome (30 x 30 mm)

Profilo adattatore
Adapter profile

GRAZIE AL PROFILO ADATTATORE È POSSIBILE REALIZZARE QUALSIASI SPESSORE DI PARETE SUPERIORE A 100 MM
THANKS TO THE ADAPTER PROFILE IT IS POSSIBLE TO PRODUCE ANY THICKNESS OF WALL OVER 100 MM

SPESSORE DA 100 MM A 200 MM
THICKNESS FROM 100 MM TO 200 MM



SPESSORE OLTRE 200 MM
THICKNESS OVER 200 MM



IL PROFILO ADATTATORE SI PUÒ UTILIZZARE CON PORTE: A SPINGERE, A TIRARE E A BILICO
THE ADAPTER PROFILE CAN BE USED FOR: PUSH DOOR, PULL DOOR, PIVOT-HUNG DOOR

APPLICAZIONE DEL PROFILO ADATTATORE | APPLICATION OF THE ADAPTER PROFILE



PORTA A SPINGERE | PUSH DOOR



PORTA A TIRARE | PULL DOOR



PORTA A BILICO | PIVOT-HUNG DOOR

Porte con stipite ridotto

P. UNI e P. REV.

Sono le nostre porte più convenienti, adatte per lo stipite ridotto ad essere installate anche in pareti inferiori a mm 100 di spessore.

Stipite: in alluminio 50 mm x 60 di spessore.
Anta: Il pannello porta è in tamburato spess. 60 mm con i lati verticali e superiore in massello di toulipier, inferiori ed interni in abete.
Rivestimento sui lati interni ed esterni in MDF grezzo calibrato.
Sistema di apertura: cerniere registrabili su tre assi, serratura magnetica con chiave patent e scrocco magnetico in nylon.
Guarnizione bianca di battuta tra il pannello porta e lo stipite.

Doors with reduced thickness frames
P.UNI e P.REV.

These are our most affordable doors, suitable for reduced-thickness frames to be installed in walls less than 100 mm thick.

Frame: 50 mm x 60 thick, aluminium .
Door: The door panel is veneered, 60 mm thick with vertical and upper sides in solid Tulipier, lower and inner in spruce.
Coating on inner and outer sides in calibrated untreated MDF.
Opening system: adjustable hinges on three axes, magnetic latch with patented key and magnetic nylon cover.
White striker seal between the door panel and the frame.



Profilo porta sp. 60 mm.

Door profile 60 mm thick.

Guarnizione posizionata sullo stipite.

Seal positioned on the door frame.

Cerniere registrabili su tre assi, collaudate con test internazionali per verificarne la resistenza all'uso nel tempo.

Adjustable hinges on three axes, tested in international tests to ensure resistance to wear over time.



Cerniere sempre inserite nella camera del profilo.

Hinge inserted inside the hollow profile.



APPLICAZIONE PER CARTONGESSO
APPLICATION ON PLASTERBOARD



APPLICAZIONE PER MURATURA
APPLICATION ON BRICKWORK

P. UNI Porta Universale

P. UNI Universal door

Sistema spedito smontato in kit, in modo da poter scegliere in cantiere se usare la porta: a spingere, tirare, destra o sinistra.
Ideale per chi fa magazzino per il notevole risparmio di spazio e di gestione.
Applicabile indifferentemente su cartongesso o muratura.
**solo ordini per misure di serie e con minimo q.tà di n. 12 porte.

The system is sended disassembled in a kit, so you can choose if use the door as push door, pull door, right or left.
Perfect for who want to keeping a stock for the remarcable saving of space and management.
Applicable indifferently on plasterboard or masonry.
** only orders for standard measurements and with minimum qty of 12 doors.





Forme e dimensioni

Shapes and dimensions

LARGHEZZA | WIDTH
600/700/800/900 mm

ALTEZZA | HEIGHT
2100 mm

P. REV
Porta Reversibile

P. REV Reversible door

La versione destra a spingere, può essere installata anche sinistra a tirare. Quella sinistra a spingere anche destra a tirare.
Applicabile indifferentemente su cartongesso o muratura.
**solo ordini per misure di serie e con minimo q.tà di n. 12 porte.

The right push door can be installed even as left pull door.
The left push door can be installed even as right pull door.
Applicable indifferently on plasterboard or masonry.
** only orders for standard measurements and with minimum qty of 12 doors.





Forme e dimensioni

Shapes and dimensions

LARGHEZZA | WIDTH
600/700/800/900 mm

ALTEZZA | HEIGHT
2100 mm

Airfil

Stipite per installare a filo della parete e del soffitto griglie di serie, realizzando una sede precisa e resistente, che permette la rimozione della griglia senza arrecare danni alla struttura.

Stipite: in alluminio 27 mm x 35 di spessore.
Sistema di apertura: a sgancio.
Accessori: di serie registri che permettono di adeguare la profondità d'incasso dei diversi spessori del bordo delle griglie.

Frame to install flush with the wall and ceiling, standard grills, making a precise and sturdy seat that allows removal of the the grill without causing damage to the structure.

frame: 24 x 53 thick, aluminium
Opening system: release.
Accessories: standard registers that allow regulation of the depth of the recess for the various thicknesses of the edge of the grills.



Forme e dimensioni Airfil
Airfil shapes and sizes

LARGHEZZA | WIDTH		ALTEZZA | HEIGHT	
min 150 mm	max 3000 mm	min 250 mm	max 700 mm

Scheda tecnica Airfil
Airfi technical specifications



n.b. Griglie ed accessori non di nostra produzione e/o commecializzazione.
n.b. accessories and grills not from our production and commercialization.

SOLO SOLUZIONE A 4 LATI | ONLY FRAME ON FOUR SIZE







APPLICAZIONE PER CARTONGESSO
APPLICATION FOR ON PASTELBOARD



APPLICAZIONE PER MURATURA
APPLICATION ON BRICKWORK

Schede tecniche
Technical drawing

I One

Stipite per installare a filo della parete placche rettangolari o quadrate copri interruttore.

Stipite: in alluminio 27 mm x 35/43 di spessore.
Sistema di apertura: a sgancio mediante ventosa.
Accessori: di serie registri che permettono di adeguare la profondità d'incasso dei diversi spessori del bordo delle placche.

Frame to install flush with the wall, rectangular or square switch cover plates.

Frame: 27 mm x 35/43 thick, aluminium.
Opening system: release using suction cup.
Accessories: standard registers that allow regulation of the depth of the recess for the various thicknesses of the edge of the plates.



Vista del telaio incassato
Images of aluminum frames installed



Forme e dimensioni I One | I One shapes and sizes



Forma rettangolare
Rectangular shape



Forma quadrata
Square shape

Scheda tecnica
Technical specifications



Vista del telaio incassato
Images of aluminum frames installed





1 Registri | Registers

2 Viti per bloccaggio oppure registro
Screws for blocking or adjusting

3 Lamierina per bloccaggio scatola a murare e telaio interruttori
Blade for blocking the box to be walled in and circuit breaker frame



Profilo Bf

Indicato per realizzare con precisione fughe rientranti o sedi dove alloggiare altri elementi a raso parete per incassare gli specchi, battiscopa o cornice delle porte. Per realizzare fughe parete/soffitto, per sedi binari led, per inserimento piastrelle o doghe.

Stipite: in alluminio 15 mm x 30 di spessore .
Accessori: angoli premontati a 90°.

Profile Bf
Suitable for accurately making recessed seats for housing other elements flush with the wall to recess mirrors, skirting doors or door frames, to make wall/ceiling channels for track seats, inserting tiles or planks.

Frame: 15 mm x 30 thick, aluminium.
Accessories: 90° angles, pre-assembled.



Bf per realizzare fughe parete | soffitto
Bf to make wall - ceiling channel



Bf per realizzare sedi per strip led
Bf to recess door frames flush



Bf per inserimento rivestimenti a parete (es. piastrelle, doghe, etc.)
Bf for inserting wall claddings (tiles, planks etc)



Bf per inserimento specchi
Bf to insert mirrors



Bf per incassare a filo le cornici delle porte
Bf to recess the trim flush wall



Bf per incassare il battiscopa
Bf to recess the skirting board



Dimensioni Profilo Bf
Profile BF dimensions

Profilo da mm 30 x 15 in alluminio con battuta per lastra di cartongesso o intonaco, dotato di foro per alloggiamento spina di prolungamento o vite di congiunzione per angolo.
Viene confezionato in barre da 3 m.

30 x 15 mm Profile in aluminium alloy 6060, untreated with striker for housing plasterboard sheet or plaster, and hole for extension pin or corner connector screw.
Comes in bars of 3 m.





Lavorazioni ed accessori Profilo Bf
Working and accessories Bf Profile

Realizzazione del fine corsa per strip led in base alla larghezza delle strisce.

Realization of the end stop for LED strips depending on the width of the strips.

Angolo 90° dimensioni 10 cm x 10 cm, disponibile in confezioni da n. 20 pezzi.

90° angle10 cm x 10 cm size, available in packs of no. 20 pieces.

Batinc

Batinc assolve a tutte le funzioni di un comune battiscopa e può essere applicato in ogni ambiente. È composto da due profili in alluminio: Batinc base da fissare direttamente nella parete (muratura e cartongesso) e l'altro, Batinc carter che si inserisce a scatto sul primo profilo.
Il profilo carter può essere fornito anche verniciato effetto intonaco colore bianco, dove successivamente si può tinteggiare e finire con qualsiasi vernice.
Nel caso in cui si preferisca applicare un battiscopa tradizionale di qualsiasi materiale (che non superi 14 mm di spessore per un'altezza di 82 mm), ma si voglia sfruttare il concetto del rasoparete, si può usare solo il profilo principale (batinc base che è applicato alla parete) creando così lo spazio necessario per l'alloggiamento del battiscopa scelto dal Cliente.

Stipite: in alluminio 109 mm x 25 di spessore la base e 83 mm x 21.5 di spessore il carter.
Accessori: angoli premmontati a 90°.

Batinc performs all the functions of a normal skirting board and can be applied anywhere. It is composed of two aluminium profiles, one of which is attached directly to the wall (brick or plasterboard)(batinc base) and the other which snaps onto the first section.
The cover section is supplied painted white, plaster effect and can be painted and finished as desired subsequently.
In case you prefer to apply a traditional skirting board in any material (not more than 14 mm thick and 82 mm high), but you want to take advantage of the flush wall concept, you can use the main section only (batinc base which is applied to the wall), thus creating the necessary space for housing the skirting board chosen by the customer.

Frame: 109 mm x 25 thick batinc base aluminium and 83 mm x 21.5 thick carter aluminium.
Accessories: 90° angles, pre-assembled.



È composto da due profili:
Batinc base
Batinc carter

It consists of two profiles:
basic Batinc
Batinc safety guard



Dimensioni Batinc
Batinc sizes

Profilo in lega di alluminio 6060 grezzo con battuta per alloggio lastra di cartongesso o intonaco, dotato di foro per alloggiamento spina di prolungamento o vite di congiunzione per angolo. Viene confezionato in pacchi con n. 6 barre da 3.24 mt sia per il profilo Batinc base che per il profilo Batinc carter.

Profile in aluminium alloy 6060, untreated, with striker for housing plasterboard sheet or plaster and hole for extension pin or corner connector screw. Comes in packs with 6 bars of 3.24 m both for the Batinc base profile and the Batinc carter section.





Applicazione cartongesso
Application on plasterboard



Applicazione muratura
Application to brickwork



LAVORAZIONI
1 - Kit giunzione barra
2 - Angolo interno
3 - Angolo esterno
4 - 45° esterno alzata-pedata
5 - 45° interno pedata-alzata

WORKING
1 - Joint kit
2 - Inner corner
3 - Outer corner
4 - 45° external riser-tread
5 - 45° internal tread-riser



Effetto intonaco o altri a richiesta
Plaster effect or other effects as requested

Legno (del cliente)
Wood (client's)



Marmo (del cliente)
Marble (client's)

Porte e Stipiti Vitrabox

Con il programma Vitrabox produciamo stipiti in alluminio per porte in cristallo, completi di cerniera da inserire direttamente nella parete di cartongesso o muratura.
Stipite: in alluminio 100 mm x 46 di spessore. Per mezzo del sistema adattatore si può raggiungere qualsiasi spessore di parete.
Sistema di apertura: La movimentazione è data da una cerniera "self-close", cioè con ritorno in chiusura, apertura bidirezionale (tirare e spingere), posizione di fermo in chiusura ed in ambo le direzioni di apertura, registrabile in profondità per l'allineamento dell'anta. Nel profilo vengono effettuate le lavorazioni per incassare la meccanica della cerniera.
L'anta in cristallo viene montata al centro dello spessore della cerniera posta a filo dello stipite e, risulta rientrante 20 mm circa verso l'interno dello stipite. In posizione aperta, ha un ingombro di passaggio, di circa 40 mm.
Accessori: È fornibile anche l'anta di cristallo spessore 10 mm vetro temperato di diverse tipologie ed accessori tipo maniglioni e paletti.

Vitrabox doors and jambs

With the Vitrabox programme we produce aluminium frames for glass doors, complete with hinge to be inserted directly into the plasterboard or masonry wall.
Frame: in 100 mm aluminium x 46 mm thickness. Any wall thickness can be reached using the adapter system.
Opening system: The movement is achieved with a "self-closing" hinge, i.e. with return closure, bidirectional opening (pull and push), stop-position in closure and in two-way opening, adjustable in depth and for the alignment of the door. In the profile, processes are carried out to embed the mechanism of the hinge.
The glass door is mounted in the centre of the thickness of the hinge located flush with the frame, and is recessed for approximately 20 mm towards the interior of the frame. In the open position it has a passage space of about 40 mm.
Accessories: the glass door is also available with various types of 10 mm thick tempered glass with accessories like handles and posts.





Forme e dimensioni Vitrabox | Vitrabox shapes and sizes



Altezza max 2700 mm
Max height 2700 mm
Larghezza max. 1000 mm
Max width 1000 mm



Altezza max 2700 mm
Max height 2700 mm
Larghezza max 1700 mm
Max width 1700 mm



Scheda tecnica
Technical specifications





TIRARE SPINGERE SINISTRA
PUSH AND PULL ON THE LEFT

TIRARE SPINGERE DESTRA
PUSH AND PULL ON THE RIGHT





APPLICAZIONE SU CARTONGESSO
APPLICATION ON PLASTERBOARD



APPLICAZIONE SU MURATURA
APPLICATION ON BRICKWORK

APPLICAZIONE PROFILO ADATTATORE A VITRABOX
APPLICATION ADAPTOR PROFILE TO VITRABOX



FORNIAMO SEMPRE STIPITI DELLA MISURA DA VOI RICHIESTA, MEDIANTE ADATTATORI PER PARETI SUPERIORI A 100 MM.
DA 100 A 200 MM: STIPITE IN ALLUMINIO E ADATTORE IN ALLUMINIO.
OLTRE 200 MM: STIPITE IN ALLUMINIO, MULTISTRATO OKOUMÉ E PROFILO IN ALLUMINIO.

WE CAN ALWAYS GUARANTEE JAMBS IN THE MEASUREMENTS YOU REQUEST THANKS TO OUR ADAPTORS FOR WALLS OVER 100 MM.
THICKNESS FROM 100 TO 200 MM: ALUMINIUM JAMB AND ALUMINIUM ADAPTOR.
THICKNESS OVER 200 MM: ALUMINIUM JAMB, OKOUMÉ MULTILAYER AND ALUMINIUM JAMB.

Porte e Stipiti Vitrain

Con il programma Vitrain produciamo stipiti in alluminio per porte in cristallo, completi di cerniera da inserire direttamente nella parete di cartongesso o muratura,
Stipite: in alluminio 100 mm x 46 di spessore. Per mezzo del sistema adattatore si può raggiungere qualsiasi spessore di parete.
Sistema di apertura: La movimentazione è data da una cerniera "self close", cioè con ritorno in chiusura, apertura bidirezionale (tirare e spingere), posizione di fermo in chiusura ed in ambo le direzioni di apertura, registrabile in profondità per l'allineamento dell'anta. Nel profilo vengono effettuate le lavorazioni per incassare la meccanica della cerniera.
L'anta in cristallo viene montata circa a filo dello stipite. In posizione aperta, ha un ingombro di passaggio, di circa 110 mm.
Accessori: È fornibile anche l'anta di cristallo spessore 10 mm vetro temperato di diverse tipologie ed accessori tipo maniglioni.

Vitrain doors and jambs

With the Vitrain program we produce aluminium frames for glass doors, complete with hinge to be inserted directly into the plasterboard or masonry wall.
Frame: in 100 mm aluminium with a thickness of 46 mm. Any wall thickness can be reached using the adapter system.
Opening system: The movement is achieved with a "self-closing" hinge, i.e. with return closure, bidirectional opening (pull and push), stop position in closure and in two way opening, adjustable in depth and for the alignment of the door. In the profile, processes are carried out to embed the mechanism of the hinge.
The glass door is mounted flush with the frame. In the open position it has a passage space of about 110 mm.
Accessories: the glass door is also available with various types of 10-mm thick tempered glass with accessories like handles.



Forme e dimensioni Vitrain | Vitrain shapes and sizes



Altezza max 2700 mm
Max height 2700 mm
Larghezza max. 1000 mm
Max width 1000 mm



Altezza max 2700 mm
Max height 2700 mm
Larghezza max 1700 mm
Max width 1700 mm



Scheda tecnica
Technical specifications





TIRARE SPINGERE SINISTRA
PUSH AND PULL ON THE LEFT

TIRARE SPINGERE DESTRA
PUSH AND PULL ON THE RIGHT





APPLICAZIONE PER MURATURA
APPLICATION ON BRICKWORK



APPLICAZIONE PER CARTONGESSO
APPLICATION ON PLASTERBOARD

APPLICAZIONE PROFILO ADATTATORE A VITRAIN
APPLICATION ADAPTOR PROFILE TO VITRAIN



FORNIAMO SEMPRE STIPITI DELLA MISURA DA VOI RICHIESTA, MEDIANTE ADATTATORI PER PARETI SUPERIORI A 100 MM.
DA 100 A 200 MM: STIPITE IN ALLUMINIO E ADATTORE IN ALLUMINIO.
OLTRE 200 MM: STIPITE IN ALLUMINIO, MULTISTRATO OKOUMÉ E PROFILO IN ALLUMINIO.

WE CAN ALWAYS GUARANTEE JAMBS IN THE MEASUREMENTS YOU REQUEST THANKS TO OUR ADAPTORS FOR WALLS OVER 100 MM.
THICKNESS FROM 100 TO 200 MM: ALUMINIUM JAMB AND ALUMINIUM ADAPTOR.
THICKNESS OVER 200 MM: ALUMINIUM JAMB, OKOUMÉ MULTILAYER AND ALUMINIUM JAMB.

Setto fisso struttura

Per setto fisso struttura s'intende uno stipite circondato perimetralmente dalla parete, che senza l'infisso a vista, esalta la pulizia estetica del solo cristallo e, diventa stimolo per la progettazione di setti fissi che possono così interrompere l'egemonia della parete cieca e dare spazio alla libertà della trasparenza.
È inseribile indifferentemente sia nella muratura sia nel cartongesso.
Stipite: in alluminio 125 mm x 36 di spessore a girare su tutti i lati. Per mezzo del sistema adattatore si può raggiungere qualsiasi spessore di parete.
Accessori: È fornibile anche l'anta di cristallo spessore 10 mm vetro temperato o stratificato 10/11 mm di diverse tipologie.

Fixed Septum Structure

A fixed septum structure means a frame surrounded perimetrically by the wall, which without the visible frame, enhances the aesthetic geometry of the glass alone and becomes an incentive for the design of fixed partitions that can thus interrupt the hegemony of the blind wall and give space to the freedom of transparency.
It can be inserted indifferently both in the masonry and plasterboard wall.
Frame: in 125 mm aluminium with a thickness of 36 mm around all the sides. Any wall thickness can be reached using the adapter system.
Accessories: the glass door is also available with various types of 10 mm thick tempered or 10/11 mm stratified glass.





Vista lato raso parete | Flush wall view

Vista lato interno | Inner side view

Forme e dimensioni setto fisso struttura | Fixed Septum Structure shapes and sizes



Altezza max 2700 mm
Max height 2700 mm
Larghezza max. 6200 mm
Max width 6200 mm



Altezza max 2700 mm
Max height 2700 mm
Larghezza max 6200 mm
Max width 6200 mm

Scheda tecnica
Technical specifications





APPLICAZIONE PER CARTONGESSO
APPLICATION ON PLASTERBOARD



APPLICAZIONE PER MURATURA
APPLICATION ON BRICKWORK



APPLICAZIONE PROFILO ADATTATORE
APPLICATION ADAPTOR PROFILE



FORNIAMO SEMPRE STIPITI DELLA MISURA DA VOI RICHIESTA, MEDIANTE ADATTATORI PER PARETI SUPERIORI A 125 MM.
DA 125 A 200 MM: STIPITE IN ALLUMINIO E ADATTORE IN ALLUMINIO.
OLTRE 200 MM: STIPITE IN ALLUMINIO, MULTISTRATO OKOUMÈ E PROFILO IN ALLUMINIO.

WE CAN ALWAYS GUARANTEE JAMBS IN THE MEASUREMENTS YOU REQUEST THANKS TO OUR ADAPTORS FOR WALLS OVER 125 MM.
THICKNESS FROM 125 TO 200 MM: ALUMINIUM JAMB AND ALUMINIUM ADAPTOR.
THICKNESS OVER 200 MM: ALUMINIUM JAMB, OKOUMÈ MULTILAYER AND ALUMINIUM JAMB.

Setto fisso

Per setto fisso s'intende uno stipite con un lato che poggia a terra.
In questo caso, senza l'infisso a vista, si ha la sensazione del pavimento che continua ampliando esteticamente la dimensione dello spazio.
È inseribile indifferentemente sia nella muratura sia nel cartongesso.
Stipite: in alluminio 125 mm x 36 di spessore a girare su tutti i lati. Per mezzo del sistema adattatore si può raggiungere qualsiasi spessore di parete. Per il fissaggio del cristallo a terra, si può scegliere o il profilo esterno Wall B o il profilo incassato livellabile Wall U.
Accessori: È fornibile anche l'anta di cristallo spessore 10 mm vetro temperato o stratificato 10/11 mm di diverse tipologie.

Fixed Septum

A fixed septum is a frame with a side that rests on the ground. In this case, without the visible frame, one has the sensation of the floor that continues aesthetically extending the dimension of space. It can be inserted indifferently in both masonry and plasterboard walls.
Frame: in 125 mm aluminium with a thickness of 36 mm around all the sides. Any wall thickness can be reached using the adapter system. For fixing the glass to the ground, you can choose either the external Wall B profile or the recessed levelled Wall U profile. In this case, without the visible frame, one has the sensation of the floor that continues aesthetically extending the dimension of space. It can be inserted indifferently in both masonry and plasterboard walls.
Accessories: the glass door is also available with various types of 10 mm thick tempered glass, with the fixed sheets also in 10/11 mm stratified glass.









Forme e dimensioni setto fisso | Fixed Septum shapes and sizes



Altezza max 2700 mm
Max height 2700 mm
Larghezza max. 6200 mm
Max width 6200 mm



Altezza max 2700 mm
Max height 2700 mm
Larghezza max 6200 mm
Max width 6200 mm



Scheda tecnica
Technical specifications

SETTO FISSO CON WALL B A TERRA
FIXED PARTITION WITH WALL B TO GROUND





APPLICAZIONE PER CARTONGESSO
APPLICATION ON PLASTERBOARD



APPLICAZIONE PER MURATURA
APPLICATION ON BRICKWORK



SETTO FISSO CON WALL U A TERRA
FIXED PARTITION WITH WALL U TO GROUND



APPLICAZIONE PROFILO ADATTATORE
APPLICATION ADAPTOR PROFILE



FORNIAMO SEMPRE STIPITI DELLA MISURA DA VOI RICHIESTA, MEDIANTE ADATTATORI PER PARETI SUPERIORI A 125 MM.
DA 125 A 200 MM: STIPITE IN ALLUMINIO E ADATTORE IN ALLUMINIO.
OLTRE 200 MM: STIPITE IN ALLUMINIO, MULTISTRATO OKOUMÉ E PROFILO IN ALLUMINIO.

WE CAN ALWAYS GUARANTEE JAMBS IN THE MEASUREMENTS YOU REQUEST THANKS TO OUR ADAPTORS FOR WALLS OVER 125 MM.
THICKNESS FROM 125 TO 200 MM: ALUMINIUM JAMB AND ALUMINIUM ADAPTOR.
THICKNESS OVER 200 MM: ALUMINIUM JAMB, OKOUMÉ MULTILAYER AND ALUMINIUM JAMB.

Parete con porta scorrevole

Una delle caratteristiche principali delle nostre pareti con porte scorrevoli è l'assenza di meccanismi a vista o mantovane di copertura. Il cristallo sembra tagliare lo spessore della parete sovrapponendosi sulla lastra fissa adiacente.
È inseribile indifferentemente sia nella muratura sia nel cartongesso.
Stipite: in alluminio 125 mm x 36 di spessore per i montanti e 125 mm x 110 di spessore per il traverso.
Per il fissaggio del cristallo a terra, si può scegliere o il profilo esterno Wall B o il profilo incassato livellabile Wall U.
Sistema di apertura: Scorrevole a una o due ante, dotato di meccanismi di fissaggio dell'anta brevettati di nostra produzione, che hanno il sistema di livellamento sempre accessibile anche con le ante montate ed una forma che impedisce lo sgancio delle stesse. Ai carrelli di scorrimento sono applicati degli speciali ammortizzatori che nell'ultimo tratto di corsa agganciano l'anta e l'accompagnano dolcemente in chiusura.
Accessori: Cristallo di diverse tipologie. Per la porta sempre di spessore 10 mm in vetro temperato, per i fissi anche in stratificato 10/11 mm. Maniglie di hl 320 o 960 mm

Wall with sliding door

One of the main features of our walls with sliding doors is the absence of visible mechanisms or covering pelmets. The glass looks as though it cuts into the wall, overlapping the adjacent fixed slab. It can be inserted indifferently in both masonry and plasterboard walls.
Frame: in 125 mm aluminium with a thickness of 36 mm for the uprights and 125 mm with a thickness of 110 mm for the crosspiece.
For fixing the glass to the ground, you can choose either the external Wall B profile or the recessed levelled Wall U profile.
Opening system: Sliding with one or two doors, fitted with patented door anchoring mechanisms of our production which have the levelling system always accessible even with the doors mounted, and a shape that prevents them from becoming detached. Attached to the sliding runners are special dampers which in the last section of the stroke hook onto the door and gently accompany it into the closed position.
Accessories: various types of glass. For the door, always with a thickness of 10 mm in tempered glass, with the fixed sheets also in 10/11 mm stratified glass. Handles at a height of either 320 or 960 mm.



Forme e dimensioni parete con porta scorrevole | Wall with sliding door shapes and sizes



Altezza max 2700 mm - Max height 2700 mm
Larghezza max. 6200 mm - Max width 6200 mm



Altezza max 2700 mm - Max height 2700 mm
Larghezza max 6200 mm - Max width 6200 mm

Scheda tecnica | Technical specifications

SETTO FISSO CON WALL B A TERRA
FIXED PARTITION WITH WALL B TO GROUND





APPLICAZIONE PER CARTONGESSO
APPLICATION ON PLASTERBOARD



APPLICAZIONE PER MURATURA
APPLICATION ON BRICKWORK



SETTO FISSO CON WALL U A TERRA
FIXED PARTITION WITH WALL U TO GROUND



APPLICAZIONE PROFILO ADATTATORE
APPLICATION ADAPTOR PROFILE



FORNIAMO SEMPRE STIPITI DELLA MISURA DA VOI RICHIESTA, MEDIANTE ADATTATORI PER PARETI SUPERIORI A 125 MM.
DA 125 A 200 MM: STIPITE IN ALLUMINIO E ADATTORE IN ALLUMINIO.
OLTRE 200 MM: STIPITE IN ALLUMINIO, MULTISTRATO OKOUMÈ E PROFILO IN ALLUMINIO.

WE CAN ALWAYS GUARANTEE JAMBS IN THE MEASUREMENTS YOU REQUEST THANKS TO OUR ADAPTORS FOR WALLS OVER 125 MM.
THICKNESS FROM 125 TO 200 MM: ALUMINIUM JAMB AND ALUMINIUM ADAPTOR.
THICKNESS OVER 200 MM: ALUMINIUM JAMB, OKOUMÈ MULTILAYER AND ALUMINIUM JAMB.

KIT DI TENUTA DELLE ANTE BREVETTATO CON SISTEMA ANTISGANCIAMENTO E PORTATA MASSIMA AD ANTA FINO A 80 KG. ESEMPIO PER IL CALCOLO ANTA DA 2100 MM X 700 MM DEI KG (ALTEZZA IN METRI 2.1 X LARGHEZZA IN METRI 0.7 X 25) + 1 KG = ESEMPIO 37,75 KG. LARGHEZZA MINIMA AD ANTA 700 MM.

SEALING KIT FOR PATENTED DOORS WITH ANTI-RELEASE SYSTEM AND MAXIMUM LOAD PER DOOR UP TO 80 KG. HOW TO CALCULATE: E.G. DOOR 2100 MM X 700 MM TIMES NO. OF KILOS (HEIGHT IN METRES 2.1 X WIDTH METRES 0.7 X 25) + 1 KG = 37,75 KG. MINIMUM WIDTH OF DOOR 700 MM.

Parete con porta scorrevole a trascinamento

Una delle caratteristiche principali delle nostre pareti con porte scorrevoli è l'assenza di meccanismi a vista o mantovane di copertura. Il cristallo sembra tagliare lo spessore della parete sovrapponendosi sulla lastra fissa adiacente.
È inseribile indifferentemente sia nella muratura sia nel cartongesso.
Stipite: in alluminio 125 mm x 36 di spessore per i montanti e 125 mm x 110 di spessore per il traverso.
Per il fissaggio del cristallo a terra, si può scegliere o il profilo esterno Wall B o il profilo incassato livellabile Wall U.
Sistema di apertura: Sistema dotato di meccanismi di fissaggio dell'anta brevettati di nostra produzione, che hanno il sistema di livellamento sempre accessibile anche con le ante montate ed una forma che impedisce lo sgancio delle stesse. In aggiunta un kit che permette l'aggancio ed il trascinamento della seconda anta. Ai carrelli di scorrimento sono applicati degli speciali ammortizzatori che nell'ultimo tratto di corsa agganciano l'anta e l'accompagnano dolcemente in chiusura. In basso abbiamo risolto lo sbandamento delle ante con un ingegnoso meccanismo brevettato, in&out, guida a scomparsa che fuoriesce dal pavimento solo al passaggio dell'anta, rientrando a filo pavimento una volta che l'anta è aperta.
Accessori: Cristallo di diverse tipologie. Per la porta sempre di spessore 10 mm in vetro temperato, per i fissi anche in stratificato 10/11 mm. Maniglie di hl 320 o 960 mm

Wall with sliding-dragging door.

One of the main features of our walls with sliding doors is the absence of visible mechanisms or covering pelmets. The glass looks as though it cuts into the wall, overlapping the adjacent fixed slab. It can be inserted indifferently in both masonry and plasterboard walls.
It can be inserted indifferently in both masonry and plasterboard walls.
Frame: in 125 mm aluminium with a thickness of 36 mm for the uprights and 125 mm with a thickness of 110 mm for the crosspiece.
For fixing the glass to the ground, you can choose either the external Wall B profile or the recessed levelled Wall U profile.
Opening system: System fitted with patented door anchoring mechanisms of our production which have the levelling system always accessible even with the doors mounted, and a shape that prevents them from becoming detached. In addition, it comes with a kit that allows for hooking onto and dragging the second door. Attached to the sliding runners are special dampers which in the last section of the stroke hook onto the door and gently accompany it into the closed position. At the bottom we have overcome the heeling of the doors with our ingenious patented In&Out mechanism, a retractable guide that only rises up out of the floor with the passage of the door, before returning flush with the floor once the door is open.
Accessories: various types of glass. For the door, always with a thickness of 10 mm in tempered glass, with the fixed sheets also in 10/11 mm stratified glass. Handles at a height of either 320 or 960 mm.





Particolare dei meccanismi di guida
1) Guida applicata sulla seconda anta di cristallo mediante due viti. Questa guida ha la funzione di tenere la prima anta.
2) Guida cilindrica a scomparsa in&out.

Detail of the guide mechanisms
1) Guide applied to the second glass door using two screws. This guide holds the first door.
2) Cylindrical, embedded in&out guide, set in to the floor.



Forme e dimensioni parete con porta scorrevole a trascinamento | Wall with sliding-dragging door shapes and sizes



Altezza max 2700 mm
Max height 2700 mm
Larghezza max. 6200 mm
Max width 6200 mm



Altezza max 2700 mm
Max height 2700 mm
Larghezza max 6200 mm
Max width 6200 mm

Scheda tecnica
Technical specifications

SETTO FISSO CON WALL B A TERRA
FIXED PARTITION WITH WALL B TO GROUND





APPLICAZIONE PER CARTONGESSO
APPLICATION ON PLASTERBOARD



APPLICAZIONE PER MURATURA
APPLICATION ON BRICKWORK



SETTO FISSO CON WALL U A TERRA
FIXED PARTITION WITH WALL U TO GROUND



APPLICAZIONE PROFILO ADATTATORE
APPLICATION ADAPTOR PROFILE



FORNIAMO SEMPRE STIPITI DELLA MISURA DA VOI RICHIESTA, MEDIANTE ADATTATORI PER PARETI SUPERIORI A 125 MM.
DA 125 A 200 MM: STIPITE IN ALLUMINIO E ADATTORE IN ALLUMINIO.
OLTRE 200 MM: STIPITE IN ALLUMINIO, MULTISTRATO OKOUMÈ E PROFILO IN ALLUMINIO.

WE CAN ALWAYS GUARANTEE JAMBS IN THE MEASUREMENTS YOU REQUEST THANKS TO OUR ADAPTORS FOR WALLS OVER 125 MM.
THICKNESS FROM 125 TO 200 MM: ALUMINIUM JAMB AND ALUMINIUM ADAPTOR.
THICKNESS OVER 200 MM: ALUMINIUM JAMB, OKOUMÈ MULTILAYER AND ALUMINIUM JAMB.

KIT DI TENUTA DELLE ANTE BREVETTATO CON SISTEMA ANTISGANCIAMENTO E PORTATA MASSIMA AD ANTA FINO A 80 KG. ESEMPIO PER IL CALCOLO ANTA DA 2100 MM X 700 MM DEI KG (ALTEZZA IN METRI 2.1 X LARGHEZZA IN METRI 0.7 X 25) + 1 KG = ESEMPIO 37,75 KG. LARGHEZZA MINIMA AD ANTA 700 MM.

SEALING KIT FOR PATENTED DOORS WITH ANTI-RELEASE SYSTEM AND MAXIMUM LOAD PER DOOR UP TO 80 KG. HOW TO CALCULATE: E.G. DOOR 2100 MM X 700 MM TIMES NO. OF KILOS (HEIGHT IN METRES 2.1 X WIDTH METRES 0.7 X 25) + 1 KG = 37,75 KG. MINIMUM WIDTH OF DOOR 700 MM.

Parete con porta apribile

Si possono realizzare pareti con porte apribili utilizzando la nostra cerniera "self-close" per la movimentazione dell'anta. Sono inseribili indifferentemente sia nella muratura sia nel cartongesso.
Stipite: in alluminio 125 mm x 36 di spessore per i montanti ed il traverso. Per il fissaggio del cristallo a terra, si può scegliere o il profilo esterno Wall B o il profilo incassato livellabile Wall U.
Sistema di apertura: La movimentazione è data da una cerniera "self close", cioè con ritorno in chiusura, apertura bidirezionale (tirare e spingere), posizione di fermo in chiusura ed in ambo le direzioni di apertura, registrabile in profondità per l'allineamento dell'anta.
Accessori: Cristallo di diverse tipologie. Per la porta sempre di spessore 10 mm in vetro temperato, per i fissi anche in stratificato 10/11 mm. Maniglie di hl 320 o 960 mm.

Wall with opening door

Walls can be created with opening doors thanks to using our "self-closing" hinge for the door movement. They can be inserted indifferently in both masonry and plasterboard walls.
Frame: in 125 mm aluminium with a thickness of 36 mm for the uprights and crosspiece For fixing the glass to the ground, you can choose either the external Wall B profile or the recessed levelled Wall U profile.
Opening system: the movement is given by the "self-closing" hinge, that is, with return to the closed position, two way opening (pull and push), stop position in closure and in two way opening, adjustable in depth and for the alignment of the door.
Accessories: various types of glass. For the door, always with a thickness of 10 mm in tempered glass, with the fixed sheets also in 10/11 mm stratified glass. Handles at a height of either 320 or 960 mm.



Forme e dimensioni parete con porta apribile | Wall with opening door shapes and sizes



Altezza max 2700 mm
Max height 2700 mm
Larghezza max. 6200 mm
Max width 6200 mm



Altezza max 2700 mm
Max height 2700 mm
Larghezza max 6200 mm
Max width 6200 mm

Scheda tecnica | Technical specifications

SETTO FISSO CON WALL B A TERRA
FIXED PARTITION WITH WALL B TO GROUND





APPLICAZIONE PER CARTONGESSO
APPLICATION ON PLASTERBOARD



APPLICAZIONE PER MURATURA
APPLICATION ON BRICKWORK



SETTO FISSO CON WALL U A TERRA
FIXED PARTITION WITH WALL U TO GROUND



APPLICAZIONE PROFILO ADATTATORE
APPLICATION ADAPTOR PROFILE



FORNIAMO SEMPRE STIPITI DELLA MISURA DA VOI RICHIESTA, MEDIANTE ADATTATORI PER PARETI SUPERIORI A 125 MM.
DA 125 A 200 MM: STIPITE IN ALLUMINIO E ADATTORE IN ALLUMINIO.
OLTRE 200 MM: STIPITE IN ALLUMINIO, MULTISTRATO OKOUMÈ E PROFILO IN ALLUMINIO.

WE CAN ALWAYS GUARANTEE JAMBS IN THE MEASUREMENTS YOU REQUEST THANKS TO OUR ADAPTORS FOR WALLS OVER 125 MM.
THICKNESS FROM 125 TO 200 MM: ALUMINIUM JAMB AND ALUMINIUM ADAPTOR.
THICKNESS OVER 200 MM: ALUMINIUM JAMB, OKOUMÈ MULTILAYER AND ALUMINIUM JAMB.

PORTATA MASSIMA PER ANTA APRIBILE FINO A 80 KG.
ESEMPIO PER IL CALCOLO ANTA DA 2100 MM X 800 MM DEI KG (ALTEZZA IN METRI 2.1 X LARGHEZZA IN METRI 0.8 X 25) + 1 KG = ESEMPIO 43 KG.
SEALING KIT FOR PATENTED DOORS WITH ANTI-MAXIMUM WEIGHT OF OPENING DOOR UP TO 80 KG.
HOW TO CALCULATE: E.G. DOOR 2100 MM X 800 MM TIMES NO. OF KILOS (HEIGHT IN METRES 2.1 X WIDTH METRES 0.8 X 25) + 1 KG = 43 KG.

Accessori Rasovitra

Cerniera per programma Vitrabox "self-close", vale a dire con ritorno in chiusura, apertura bidirezionale (tirare e spingere), posizione di fermo, registrabile in profondità per l'allineamento dell'anta.
La cerniera viene montata al centro dello spessore dell'anta in cristallo, con l'anta rientrante 21 mm circa all'interno dello stipite ed ha un ingombro di passaggio, a porta aperta, di circa 40 mm. Finitura di serie cromo lucido.

Accessories Rasovitra

"Self-close" hinge for the Vitrabox programme, in other words, two-way aperture (push and pull), stop position, adjustable in depth for alignment of the door.
The hinge is mounted in the centre thickness of the glass door, with the door receding by 21 mm into the jamb and a through encumbrance when the door is open, of about 40 mm. Standard shiny chrome finish.









Maniglioni da hl 320 mm, di serie finitura cromo lucido.
Shiny chrome finish oversize handle 320 mm.

Maniglioni da hl 960 mm, di serie finitura cromo lucido.

Shiny chrome finish oversize handle 960 mm.





Paletto di tenuta per anta semifissa.
Bolt for semi-fixed door.



1) Guida applicata sulla seconda anta di cristallo mediante due viti.
Questa guida ha la funzione di tenere la prima anta.
2) Guida cilindrica a scomparsa in&out.
Finitura di serie cromo lucido.

1) Guide applied to the second glass door using two screws.
This guide holds the first door.
2) Cylindrical, embedded in&out guide.
Standard finishes: shiny chrome.

Slim setto fisso struttura

Con Slim setto fisso struttura in maniera veloce e conveniente, si realizzano setti fissi in cristallo, non solo nelle forme quadrate o rettangolari, ma anche con angoli fuori squadra, che siano uguali o superiori a 45°.
È inseribile indifferentemente sia nella muratura sia nel cartongesso.
Stipite: in alluminio 39 mm x 36 di spessore a girare su tutti i lati. Nella parte interna è dotato di un fermavetro applicabile a scatto, pratico e veloce in fase di montaggio del cristallo.
Accessori: È fornibile anche l'anta di cristallo spessore 10 mm vetro temperato o stratificato 10/11 mm di diverse tipologie.

Slim Fixed Septum Structure

With Slim fixed septum structure, fixed glass septa are created quickly and conveniently, not only in square or rectangular shapes, but also with out of square corners, which are equal to or greater than 45 °. It can be inserted indifferently in both masonry and plasterboard walls.
Frame: in 39 mm aluminium with a thickness of 36 mm around all the sides. On the inside it is fitted with a snap on glazing bead which is practical and speeds up the glass installation.
Accessories: the glass door is also available with various types of 10 mm thick tempered or 10/11 mm stratified glass.
View of the inside with the glazing bead.

Vista dal lato interno del fermavetro.
View of the inside with the glazing bead.





Forme e dimensioni Slim setto fisso struttura | Slim Fixed Septum Structure shapes and sizes



Altezza max 2700 mm
Max height 2700 mm
Larghezza max. 6200 mm
Max width 6200 mm

Altezza max 2700 mm
Max height 2700 mm
Larghezza max 6200 mm
Max width 6200 mm

Scheda tecnica
Technical specifications





APPLICAZIONE PER CARTONGESSO
APPLICATION ON PLASTERBOARD



APPLICAZIONE PER MURATURA
APPLICATION ON BRICKWORK



Slim setto fisso

Con Slim setto fisso in maniera veloce e conveniente, si realizzano setti fissi in cristallo, con un lato che poggia a terra, non solo nelle forme quadrate o rettangolari, ma anche con angoli fuori squadra, che siano uguali o superiori a 45°.
È inseribile indifferentemente sia nella muratura sia nel cartongesso.
Stipite: in alluminio 39 mm x 36 di spessore a girare su tutti i lati. Nella parte interna è dotato di un fermavetro applicabile a scatto, pratico e veloce in fase di montaggio del cristallo.
Per il fissaggio del cristallo a terra, si può scegliere o il profilo esterno Wall B o il profilo incassato livellabile Wall U.
Accessori: È fornibile anche l'anta di cristallo spessore 10 mm vetro temperato o stratificato 10/11 mm di diverse tipologie.

Slim Fixed Septum

With Slim fixed septum, fixed glass septa are created quickly and conveniently, not only in square or rectangular shapes, but also with out of square corners, which are equal to or greater than 45 °. It can be inserted indifferently in both masonry and plasterboard walls.
It can be inserted indifferently in both masonry and plasterboard walls.
Frame: in 39 mm aluminium with a thickness of 36 mm around all the sides. On the inside it is fitted with a snap on glazing bead which is practical and speeds up the glass installation.
For fixing the glass to the ground, you can choose either the external Wall B profile or the recessed levelled Wall U profile.
Accessories: the glass door is also available with various types of 10 mm thick tempered or 10/11 mm stratified glass.





Forme e dimensioni Slim setto fisso | Slim fixed septum shapes and sizes



Altezza max 2700 mm
Max height 2700 mm
Larghezza max. 6200 mm
Max width 6200 mm



Altezza max 2700 mm
Max height 2700 mm
Larghezza max 6200 mm
Max width 6200 mm

Scheda tecnica
Technical specifications



SETTO FISSO CON WALL B A TERRA
FIXED PARTITION WITH WALL B TO GROUND



SETTO FISSO CON WALL U A TERRA
FIXED PARTITION WITH WALL U TO GROUND



APPLICAZIONE PER CARTONGESSO
APPLICATION ON PLASTERBOARD



APPLICAZIONE PER MURATURA
APPLICATION ON BRICKWORK



Accessori Rasovitra-Slim
Accessories Rasovitra-Slim

Finiture accessori | Accessory finishes

Finitura cromo lucido
Shiny chrome finish

Finitura nichel satinato
Satinised nickel finish

Cristalli | Glass

Float trasparente
Transparent float

Extrachiaro trasparente
Transparent extra light

Fumè trasparente
Transparent smoked

Bronzo trasparente
Transparent bronze

Float satinato
Satinised float

Extrachiaro satinato
Extra light satinised

Fumè satinato
Satinised smoked

Bronzo satinato
Satinised bronze

Le immagini stampate a volte non riproducono esattamente i colori dei nostri prodotti e finiture, pertanto si possono riscontrare eventuali leggere differenze di toni.

The photos do not always exactly reproduce the colours of our products and finishes, consequently there may be slight colour differences.

Referenze

References

Piacenza	Nuova sede del giornale La Libertà Arch. A. Scognamiglio e C. Solenghi	New headquarters of the newspaper La Libertà Arch. A. Scognamiglio e C. Solenghi
Treviso	Credito Trevigiano Centro Servizi, sede Villa Emo Arch. A. Torsello	Service Centre, Villa Emo premises Arch. A. Torsello
Vicenza	Nuova sede Diesel Head-quarter di Breganze	New Diesel head office Headquarters of Breganze
Firenze | Florence	Società di consulenza aziendale In-Genium Arch. F. Capanni	Business Consulting Company In-Genium Arch. F. Capanni
Treviso	Unicredit agenzia n.1 filiale di Treviso	Unicredit Bank Treviso branch
Roma | Rome	Centro direzionale Polo Tiburtino Arch. Berti	Administrative headquarters Polo Tiburtino Arch. Berti
Jesolo (VE)	Torre Aquileia Arch. C. Ferrater	Torre Aquileia Arch. C. Ferrater
Roma | Rome	Maxxi Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo Arch. Z. Hadid	Maxxi Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo Arch. Z. Hadid
Catania	Clinica Privata Luciana	Luciana Private Clinic
Valdobbiadene (TV)	Cantine Bortolomiol Arch. W.Tomè-Oderzo	Bortolomiol Cellars Arch. W.Tomè-Oderzo
Treviso	Villa Rebecca Sede del Comune di Salgareda Arch. W.Tomè-Oderzo	Villa Rebecca Town Hall of Salgareda Arch. W. Tomè-Oderzo
Zurigo | Zurich	Negozio di Ferragamo	Ferragamo Store
Milano | Milan	Negozi Geox	Geox Stores
Treviso	Nuova sede Segafredo Zanetti, sede di Villorba Arch. G. Cangialosi Studio MZC Architettura	New head office Segafredo Zanetti, Villorba premises Arch. G. Cangialosi Studio MZC Architettura
Treviso	Abitazione privata Arch. Paola Gariboldi	Private residence Arch. Paola Gariboldi
Lago Maggiore | Lake Maggiore	Abitazione privata Arch. Iraci	Private residence Arch. Iraci
Coueron - France	Showroom Sodi Kart Arch. F. Vacca Contractor Gran Torino Design	Showroom Sodi Kart Arch. F. Vacca Contractor Gran Torino Design
Padova	Musme Museo di Storia della Medicina e della Salute Corde Architetti - San Tarossa Scirè Risichelli Architetti Associati	Musme Museum of the History of Medicine and Health Ropes Architects - San Tarossa Scirè Risichelli Associates of Architects
Città del Messico	Abitazione privata Studio Ceri Arch. Luca Ceri	Private home Studio Ceri Arch. Luca Ceri
Milano | Milan	Gessi - Negozio Aziendale Arch. Luca Bresciani	Gessi - Company Shop Arch. Luca Bresciani
Zoagli (GE)	Abitazione privata Archea Associati	Private home Archea Associates
Astana - Kazakistan	Abitazione privata Arch. Kazemekas Gintautas	Private home Arch. Kazemekas Gintautas
Empoli (FI)	Salone Parruchieri Arch. Maurizio Cerri	Salon of Hairdress Arch. Maurizio Cerri
Firenze | Florence	Galleria Tornabuoni Archea Associati	Galleria Tornabuoni Archea Associati
Roma | Rome	Sede CONI Arch. Leonardo Manno	CONI Head Office Arch. Leonardo Manno
Castelfalfi - Montaione (FI)	Agriturismo Resort Castelfalfi Arch. Nardini	Agriturismo Resort Castelfalfi Arch. Nardini
Treviso	Palazzo Giacomelli - Sede Unindustria Arch. Giuseppe Cangialosi	Palazzo Giacomelli - Head Unindustria Arch. Giuseppe Cangialosi
Roma | Rome	Vallefredda Resort & Spa Arch.Francesco Aniello	Vallefredda Resort & Spa Arch.Francesco Aniello
Ragusa	Centro Work in Progress Arch. Savina La Carrubba	Centro Work in Progress Arch. Savina La Carrubba
Imperia	Abitazione privata Arch. Riccardo Torello	Private home Arch. Riccardo Torello
Mantova	Stabilimento Blumarine Arch. Saverio Galvani	Establishment Blumarine Arch. Saverio Galvani
Roma | Rome	Appartamenti "Ludus Magnus" Studio Matteo Thun & Partners	Apartments "Ludus Magnus" Studio Matteo Thun & Partners
Torino	Grattacielo Regione Piemonte Arch. M. Fuksas	Piedmont Region skyscreaper Arch. M. Fuksas
Canobbio - Svizzera	Attici Rif. Eco-City New Line sa - Arch. M. Flavio	Attics Rif. Eco-City New Line sa - Arch. M. Flavio

480

Canobbio - Svizzera	Attici Rif. Eco-City New Line sa - Arch. M. Flavio	Attics Rif. Eco-City New Line sa - Arch. M. Flavio
Firenze	Complesso monumentale degli Uffizi S.IN.TER. Srl, Firenze Italia	Uffizi Museum S.IN.TER. Srl, Firenze Italia
Amsterdam	Gucci Store Palazzo De bijenkof Av Contract	Gucci Store Debijenkotk Palace Av Contract
Verona	Residence Apartments Is. Dante, Piazza dante Arch. S. Micheli	Residence Apartments Is. Dante, Piazza dante Arch. S. Micheli
Ruvigliana - Svizzera	Parco Letizia - Fitness Piscina New Line sa	Letizia Park- Fitness Swimming Pool New Line sa
Puntaldia	Edificio residenziale Studio Architettura Simone Micheli	Residential building Architecture Studio Simone Micheli
Istanbul	Leica Project Studio DC10 Milano	Leica Project Studio DC10 Milan
Catania	RG7 Sweet aparthotel Ing. Cecilia Guglielmino	RG7 Sweet aparthotel Ing. Cecilia Guglielmino
Prato	Bluclad srl Uffici e laboratori per controllo qualità processi galvanici. Arch. Valentino Spinelli	Offices and laboratories for quality control of galvanic processes Bluclad srl . Arch. Valentino Spinelli
Firenze	Palazzo Salimbeni Collezione Roberto Casamonti. Studio Archea Associati	Salimbeni Palace Roberto Casamonti collection. Studio Archea Associati
Milano	Riqualificazione edificio residenziale. Arch. Tania Bèkjarova	Residential building redevelopment. Arch. Tania Bèkjarova
Firenze	Fondazione Tommasino Baciotti. Studio Arch. Simone Micheli	Tommasino Baciotti Foundation. Studio Arch. Simone Micheli
Cavoretto	Associazione gruppo Abele Oasi di Cavoretto. Studio Bestetti Associati - Polo Bovo Interior design	Abele group association Oasis of Cavoretto. Studio Bestetti Associati - Polo Bovo Interior design
Salerno	Palazzo delle poste centrali Studio progettazione Lombardini 22. Arch. Adolfo Suarez Ferreiro	Palace of the central posts Studio Lombardini 22. Arch. Adolfo Suarez Ferreiro
Bressanone	Biblioteca civica di Bressanone ex Tribunale Arch. Curzio Pentimalli	Civic library of Bressanone ex Court. Arch. Curzio Pentimalli
Londra	Galleria d'Arte Mazzoleni Art Arch. David Trad	Art Gallery Mazzoleni Art Arch. David Trad
Polignano	B&B Antico Mondo Arch. Edgardo Attolino	B&B Antico Mondo Arch. Edgardo Attolino

RasoParete®
SPECIALISTI NEL FILO MURO

Made by
PUCCI SAORO SRL
50050 Capraia e Limite (Firenze) Italy
Via E. e P. Salani, 31
Tel. + 39 0571 57446
Fax + 39 0571 57447
E-mail: info@sistemirasoparete.it

www.sistemirasoparete.it

PRODOTTI BREVETTATI
INTERNATIONAL PATENT PENDING
CTM DESIGN REGISTERED
© 2006-2018 Pucci Saoro srl all right reserved

RasoParete®

SPECIALISTI NEL FILO MURO

ENTIRELY MADE IN ITALY