CATALOGO GENERALE

MARZO **2020**

KNAUF

Sistemi Evoluti per l'Edilizia

CUSTOMER CARE. SEMPLICE, CHIARO, PRATICO.

Con l'intento di prestare sempre maggiore attenzione alle esigenze e di erogare un servizio di eccellenza, l'area Tecnico-Commerciale Knauf si evolve: accanto ai tradizionali processi di supporto tecnico e di servizio, viene sviluppata un'area specifica di assistenza Clienti post-vendita (Customer Care). Il servizio Customer Care consente di inoltrare in modo diretto, chiaro ed univoco eventuali segnalazioni di non conformità relative a Servizi e Prodotti; è possibile anche consultare in qualsiasi momento lo stato di avanzamento delle segnalazioni e/o richieste. Il Customer Care monitorerà costantemente con attenzione tutte le segnalazioni pervenute, al fine di perseguire un continuo miglioramento dei servizi.

Connettendosi al sito **www.customercare.knauf.it** si potranno inserire segnalazioni relative a non conformità:

- **Commerciali**
- **Logistiche**
- **di Qualità Prodotto**

COME ACCEDERE AL SERVIZIO:

1 - Collegati al sito: customercare.knauf.it

2 - Entra con le credenziali che ti sono state comunicate

3 - Segui i passi indicati e inserisci la richiesta

4 - Segui lo stato di elaborazione della richiesta rientrando nel portale.

1. NORMATIVA GENERALE
Offerte, ordini e consegne sono sottoposte alle nostre Condizioni Generali di Vendita. Il Compratore sarà vincolato alle stesse ai sensi degli artt. 1341 C.C. e 1342 C.C. Nei contratti stipulati con i consumatori, ossia le persone fisiche che agiscono per scopi estranei rispetto all'attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, si applicherà, altresì, il d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) e ss, mod. Condizioni particolari in deroga non sono valide né opponibili, se non espressamente accettate per iscritto
dalla Direzione della Società Venditrice.
Le presenti Condizioni Generali si applicheranno dunque a tutti i contratti stipulati tra Knauf di Knauf S.r.l. S.a.s. e gli Acquirenti dei materiali dalla medesima commercializzati. Oltre alla copia cartacea sottoscritta, esse saranno rese disponibili sul sito internet <<http://www.knauf.it>> e dunque costantemente conoscibili da tutti i nostri Clienti.
La sottoscrizione delle Condizioni Generali di Vendita non costituisce stipula di contratto a prestazione continuata o periodica o somministrazione, posto che ogni singolo ordine effettuato da un Acquirente nei confronti di Knauf costituirà autonomo negozio giuridico, essendo le Condizioni stesse unicamente finalizzate alla regolamentazione anticipata dei singoli ordini.
Stante l'autonomia di ogni singolo contratto di vendita stipulato a seguito del singolo ordine del Cliente, Knauf di Knauf S.r.l. S.a.s. non assume alcun obbligo di operare ulteriori forniture in favore dello stesso Cliente, neanche in ipotesi di necessità di ultimare un cantiere oggetto di precedenti forniture. L'accettazione di un ordine, o comunque l'adempimento dello stesso, costituirà non soltanto espressa accettazione delle condizioni particolari eventualmente precisate nell'ordine, ma altresì espresso integrale rinvio ed accettazione delle
presenti Condizioni Generali di Vendita.

2. FORNITURE
I prezzi e tutte le altre condizioni, riportati nel presente scritto, sono validi per i materiali forniti e fatturati dalla Società Knauf di Knauf S.r.l. S.a.s., con sede legale in Castellina M.ma (PI), Via Livornese n. 20 - c.a.p. 56040. La Venditrice si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento, senza necessità di preavviso, modifiche ai prodotti, alle condizioni ed ai prezzi di vendita, in funzione e conseguenza delle variazioni delle condizioni di mercato e dei costi (produzione, manodopera, trasporto ecc.) o di qualsiasi altra causa.

3. ORDINATIVI, PREZZI E SERVIZI SUPPLEMENTARI
A) Le nostre offerte non sono vincolanti, conformemente anche a quanto espresso al punto 2, e non costituiscono offerta al pubblico.
B) Le proposte d'ordine dovranno essere trasmesse a Knauf direttamente o tramite la forza vendita della stessa in forma scritta, anche a mezzo posta elettronica o fax (purché su carta intestata), oppure avvalendosi dell'apposita piattaforma online messa a disposizione da Knauf. In tutti i casi, Knauf si riserva il diritto di accettarle o modificarle a propria discrezione, e solo un atto di conferma scritto della Direzione della Società stessa o l'esecuzione concreta dell'ordine potranno essere considerati conclusivi del rapporto contrattuale, regolato dalle presenti Condizioni Generali di Vendita.
C) Saranno applicati i prezzi risultanti dai listini in vigore al momento dell'emissione
delle conferme d'ordine o della concreta esecuzione dell'ordine stesso. I prezzi, i
prodotti, le quantità ed i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte faranno fede solo ed esclusivamente alla conferma d'ordine.
D) I costi e le modalità dei servizi supplementari quali addebito di trasporto, pallet, scarico con gru, motrice etc… sono indicati nella sezione "INFORMAZIONI GENERALI" del catalogo listino Knauf.
E) In caso di mancato prelevamento o richiesta di spedizione della merce entro la data in cui la stessa sarà disponibile per il ritiro o spedizione, il cliente sarà considerato inadempiente e sarà soggetto al pagamento di una penale pari ad € 50 per ogni giorno di ritardo, salvo il maggior danno.

4. CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Il pagamento delle forniture deve avvenire con i normali e correnti mezzi bancari nei termini indicati in fattura direttamente al domicilio della Venditrice. È escluso il rilascio di effetti diretti o cessioni cambiarie, salvo espresso diverso accordo. Il ritardo nel pagamento delle fatture autorizza la Venditrice all'addebito, senza rinuncia e fatta salva di ogni ulteriore azione,

a partire dal giorno della scadenza indicata e rimasta inosservata, di un interesse al tasso convenzionale previsto e calcolato ai sensi degli artt 4 e 5 del Decreto legislativo del 9 Ottobre 2002 n.231 - Attuazione della Direttiva CEE 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - tasso che viene specificatamente accettato dal Compratore con sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali di Vendita. È salvo il diritto per la Venditrice, in caso di mancato tempestivo adempimento all'obbligo di pagamento del corrispettivo di ogni singola fornitura, di ritenere risolto il rapporto contrattuale, di annullare l'esecuzione e la spedizione dei residui ordini in corso e di pretendere il pagamento anticipato delle restanti fatture eventualmente non ancora esigibili, stante la decadenza dal beneficio del termine accordato ex art. 1186 Cod.Civ., senza che il Compratore possa avanzare pretese di indennizzo o qualsiasi altra richiesta risarcitoria, a qualsiasi titolo. Si precisa e si ribadisce che nessun'altra forma di pagamento, oltre a quella stabilita e concordata, sarà ritenuta valida ed accettata dalla Venditrice. In caso di sconto accordato per pagamento immediato, esso sarà valido solamente nel caso di ricevimento, da parte della Venditrice, del saldo delle fatture entro e non oltre 8 gg. dall'emissione delle stesse e sarà applicato sull'importo della fornitura, ad eccezione del trasporto e dell'imballo. Oltrepassato tale limite, il pagamento sarà considerato normale e lo sconto verrà annullato e riaddebitato. Nel caso di ricezione di informazioni negative (es. protesti, atti esecutivi nei confronti del debitore ecc.) o di variazioni nello stato patrimoniale del Cliente, la Venditrice è autorizzata a considerare tutti i pagamenti in essere come esigibili immediatamente, qualsiasi ne sia la scadenza originaria, oppure a pretendere particolari garanzie sui pagamenti a venire (art. 1186 C.C.). La Venditrice si riserva di non dar corso o sospendere l'esecuzione della fornitura in caso di mutamento delle condizioni suddette, ai sensi dell'art. 1461 Cod.Civ. In questo caso, il Compratore non potrà avanzare alcuna richiesta risarcitoria od altrimenti indennitaria, né tantomeno ritenere inadempiente la Società Knauf.

5. CONSEGNE

I termini di consegna sono da considerarsi non essenziali e vincolanti, salvo diverso espresso accordo che dovrà risultare per iscritto. La Venditrice non si assume, in ogni caso, alcuna responsabilità per danni derivanti da ritardi di consegna per fatti del vettore o per cause di forza maggiore. Il quantitativo minimo di ordine è dipendente dal tipo di materiale ed è stabilito come da Catalogo- Listino. I prodotti a commessa, ordinati appositamente per il Cliente, saranno tenuti a disposizione fino a 7 gg. dopo la data di arrivo. Trascorso tale termine, la Venditrice procederà alla consegna con trasportatore a sua discrezione, con spese di trasporto a carico del Compratore. Per le consegne in franco partenza (EXW), la Venditrice non si assume responsabilità sulla merce trasportata. Le consegne fuori dagli orari di lavoro (8:30-12:30 e 14:00-18:00) e di sabato sono da concordare in anticipo e avranno un sovrapprezzo.

6. SPEDIZIONI

Le spedizioni si effettuano franco-destino, salvo diversa condizione specificatamente concordata con la Venditrice. Il costo del servizio di trasporto verrà comunque posto a carico dell'acquirente della merce, salvi diversi accordi scritti. L'acquirente e/o comunque il destinatario della merce ha l'onere di garantire che l'accesso al cantiere ed i mezzi per lo scarico siano adeguati. In difetto di ciò, il vettore potrà legittimamente rifiutare lo scarico e gli eventuali costi a ciò connessi, così come quelli per un'eventuale seconda spedizione saranno ad esclusivo carico dell'acquirente. Il tempo di attesa per l'intera operazione di scarico non deve eccedere le 2 ore lavorative. In caso contrario, la Venditrice si riserva il diritto di addebitare le eventuali spese supplementari che il trasportatore dovesse esigere per tali motivi. La consegna del materiale viene prevista per carichi interi con peso di circa 28 ton. Alle consegne per mezzi carichi, ordini parziali e ordini SMART, ove previsto, si andranno ad applicare i supplementi economici indicati nel Catalogo - Listino.

7. IMBALLO

Per gli imballi utilizzati (scatole, bancali in legno lastre, stocchetti ecc) non è previsto alcun addebito. I bancali Lastre sono a perdere, senza addebito né previsione di ritiro. Termoretraibile e bancali dimezzati prevedono un costo a carico del Compratore, come indicato nel Catalogo - Listino. Imballi diversi sono da concordare preventivamente e la Venditrice se ne riserva l'accettazione e l'eventuale addebito. Solo i bancali EPAL vengono fatturati separatamente e viene data possibilità di ritiro (dietro richiesta sito Knauf) come da Catalogo - Listino. Per gli intonaci (silos, container) sarà valido apposito regolamento.

8. VIZI E DIFFORMITÀ
La Venditrice garantisce i prodotti venduti conformi alle proprie documentazioni tecniche e immuni da vizi che li rendono inidonei all'uso a cui sono destinati. Il Compratore dichiara di conoscere tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti acquistati, il loro corretto immagazzinaggio ed applicazione e pertanto solleva la Venditrice da qualsiasi responsabilità causata dalla inosservanza delle norme suddette. Il Compratore ha l'obbligo di verificare qualità e quantità della merce al momento della consegna, trascrivere nella bolla di consegna il vizio o gli ammanchi riscontrati e farlo sottoscrivere dall'autista, o dall'autorità ferroviaria in caso di consegna per vagone, e far seguire comunicazione scritta entro e non oltre 8 gg. dalla consegna, ai sensi dell'articolo 1495 Cod.Civ. La denuncia per vizi o per difetto di conformità, ivi comprese le fattispecie di cui all'art. 1490 C.C.,deve essere formulata per iscritto e comunicata alla sede legale di Knauf di Knauf S.r.l. S.a.s. attraverso il portale del Customer Care (http://customercare.knauf.it) e deve inoltre essere corredata da tutti gli elementi inerenti la consegna, produzione, quantità del prodotto ritenuto non conforme e/o viziato. Salve le previsioni di cui al Codice del Consumo, se applicabile, le denunzie debbono essere formulate prima che la merce venga utilizzata o messa in opera. Nel caso di denuncia vizi giustificata ed accettata, la Venditrice si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di operare la sostituzione della merce viziata oppure l'eliminazione del
difetto o altra misura da essa considerata idonea, in un ragionevole lasso di tempo concordato fra le parti, purché la merce nel frattempo non sia stata manomessa, usata o posta in opera, costituendo altrimenti tali casi accettazione della merce stessa. La Venditrice non risponde di danni derivanti dall'uso o dalla messa in opera di materiali difformi o viziati e neppure di ulteriori pretese o rivalse per risarcimento danni. Dopo il regolamento della vertenza, il Compratore è tenuto al ritiro del materiale ancora in ordine entro due settimane dalla disponibilità del medesimo, pena l'addebito di un corrispettivo per deposito pari ad € 50 per ogni giorno di ritardo.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La scrivente Knauf di Knauf s.r.l. s.a.s., in qualità di Titolare del trattamento, con la presente La informa che, ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (in seguito "Regolamento"), i dati personali da Lei forniti verranno trattati come segue:

1. Finalità del trattamento
I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
a adempimento degli obblighi di legge ed esecuzione del contratto di cui Lei è parte: adempimento degli obblighi nei confronti dell'amministrazione finanziaria dello Stato, gestione contabile e amministrativa, gestione dei rapporti commerciali in essere e dell'eventuale contenzioso;

b) marketing diretto: invio di materiale pubblicitario e comunicazioni commerciali relative a prodotti e servizi commercializzati, inviti a eventi formativi organizzati anche in collaborazione con società o professionisti di nostra fiducia, ricerche di mercato e svolgimento di indagini aventi lo scopo di valutare il grado di soddisfazione della clientela (c.d. customer satisfaction). I dati potranno essere trattati sia con modalità automatizzate (e-mail, fax, MMS, SMS o simili) sia con modalità tradizionali (posta cartacea e chiamate con operatore).

c) comunicazione a società del gruppo Knauf per finalità di marketing: invio di materiale pubblicitario e comunicazioni commerciali relative a prodotti e servizi commercializzati da società controllanti, controllate o collegate, inviti a eventi formativi/promozionali e ricerche di mercato. I dati potranno essere trattati sia con modalità automatizzate (e-mail, fax, MMS, SMS o simili) sia con modalità tradizionali (posta cartacea e chiamate con operatore).

2. Base giuridica e conferimento
La base giuridica del trattamento di cui al punto 1.a) è l'esecuzione di un contratto di cui Lei è parte o l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta.
Il conferimento delle informazioni richieste è necessario per adempiere gli obblighi legali e contrattuali, pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità per lo scrivente di dare esecuzione al contratto medesimo. La base giuridica dei trattamenti di cui ai punto 1.b) è il consenso da Lei fornito e il conferimento dei dati personali è facoltativo.
Nel caso in cui sia stato prestato il consenso Lei ha diritto di revocarlo in qualsiasi momento e con la stessa facilità con cui è stato precedentemente accordato.

3. Tempi di conservazione
I dati saranno conservati per un periodo di tempo limitato, diverso a seconda del tipo di attività che prevede il trattamento dei Suoi dati personali. Scaduto tale periodo, i Suoi dati saranno definitivamente cancellati o comunque resi anonimi in via irreversibile. I Suoi dati personali sono conservati nel rispetto dei termini e criteri di seguito specificati:

· adempimento degli obblighi di legge ed esecuzione del contratto di cui Lei è parte (1.a): fino alla conclusione delle formalità amministrativo-contabili e degli obblighi di legge vigenti;

· marketing diretto (1.b): questi dati vengono conservati fino alla revoca del consenso e comunque non oltre 18 mesi dall'ultima interazione di qualunque genere del cliente con la società KNAUF;

· comunicazione a società del gruppo Knauf per finalità di marketing (1.c): questi dati vengono conservati fino alla revoca del consenso.

4. Destinatari dei dati personali
I dati personali da Lei forniti saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l'autorità e la responsabilità del Titolare. I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da società terze o altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare (quali ad esempio istituti bancari e creditizi, imprese di assicurazioni, consulenti legali, consulenti fiscali e commercialisti, società di recupero crediti e società che rilevano rischi finanziari) e società che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici per la gestione del Sito e altri fornitori di servizi inerenti alle finalità sopraccitate. I dati personali, infine, potranno essere comunicati a società del gruppo Knauf per finalità amministrative; tali comunicazioni sono eseguite nel legittimo interesse del gruppo imprenditoriale di condividere informazioni amministrative e contabili. Ai soggetti sopra indicati saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per l'espletamento delle relative funzioni. L'elenco aggiornato di tutti i destinatari è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento e verrà fornito a richiesta dell'interessato scrivendo al seguente indirizzo e-mail: privacy@knauf.it

5. Diritti dell'interessato
La informiamo inoltre che, relativamente ai dati medesimi, può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal CAPO III del Regolamento. In particolare, Lei ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che la riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei Suoi dati e di opporsi in tutto o in parte all'utilizzo dei dati, nonché di esercitare gli altri diritti a Lei riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo posta a Knauf di Knauf s.r.l. s.a.s., con sede legale in Castellina Marittima (PI), via Livornese, 20 oppure tramite posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: privacy@knauf.it. Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

6. Dati di contatto del Titolare del trattamento e del Responsabile della Protezione dati
Titolare del trattamento è KNAUF di Knauf S.r.l. S.a.s., Via Livornese 20 Castellina Marittima (PI), e-mail: knauf@pec.knauf.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile tramite posta elettronica alla casella privacy@knauf.it o chiamando il numero telefonico 050 69211.

10. CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Verificandosi qualunque caso fortuito o di forza maggiore, quali - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - lo stato di guerra e mobilitazione, scioperi, serrate, atti di terrorismo, cessazione d'attività, la mancanza o l'eccezionale rincaro di materie prime o prodotti finiti, i ritardi e la mancanza dei mezzi di trasporto, fluttuazioni rilevanti nell'andamento dei cambi con la moneta dei paesi ove sono ubicati gli stabilimenti fornitori della Venditrice, e qualsiasi altro avvenimento da cui esuli ogni sua responsabilità, la Venditrice non potrà essere chiamata a rispondere di alcuna inadempienza contrattuale e potrà sospendere od annullare, in tutto o in parte, gli impegni relativi alle forniture richiestele. L'annullamento parziale o la sospensione dei rapporti contrattuali relativi alle forniture ordinate, avvenuti per i motivi sopra esposti ed esemplificati, non esime il Compratore dall'obbligo di accettare e regolarmente pagare le forniture, o parti di esse, già approntate sino al verificarsi degli eventi suddetti.

11. IMPOSTE E TASSE
Sono a carico del Compratore tutte le imposte e tasse, quali I.V.A., bollo, ecc. ed ogni altro onere fiscale, anche se intervenuto durante la fornitura della merce.

12. SOLVE ET REPETE
Il Compratore non potrà iniziare alcuna azione giudiziaria, né sollevare eccezione alcuna in ordine al contratto di compravendita (fornitura), se non avrà precedentemente eseguito le sue obbligazioni ed in particolare quella del pagamento integrale del prezzo, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 1462 del C.C., anche con riferimento ad eventuali ulteriori forniture
già effettuate. Laddove, invece, il contratto sia stipulato da consumatore, ai sensi del d. lgs 206/2005, il Foro competente esclusivo è quello di residenza o domicilio del consumatore

13. FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia tra le parti, nessuna esclusa, sarà competente esclusivamente quello in cui ha sede legale la Venditrice, così come in caso di ricorso alla procedura di mediazione.
Laddove, invece, il contratto sia stipulato da consumatore, ai sensi del d.lgs 206/2005, il Foro competente esclusivo è quello di residenza o domicilio del consumatore.

- I prezzi riportati nel presente Catalogo Listino Generale si intendono espressi in euro, I.V.A. esclusa.
- Il presente Catalogo Listino Generale ha validità su tutto il territorio nazionale.
- Ogni fornitura è regolata in conformità a quanto contenuto nelle "Condizioni Generali di Vendita" riportate nel presente Catalogo Listino Generale.
- Il presente catalogo viene aggiornato costantemente on-line successivamente alla stampa dello stesso. Si consiglia perciò di visitare l'area riservata del sito Knauf per un completo e costante controllo della gamma dei nostri prodotti e delle loro condizioni di vendita, declinando la Società Knauf di Knauf S.r.l. S.a.s. di ogni responsabilità per eventuali disguidi od inesattezze conseguenti al mancato controllo.
- Politica Generale di Consegna Imballaggi e servizi supplementari:

SPECIALE PROMOZIONE CONTRIBUTI
Valida fino al 31/3/2020

	Tipologia	Q.tà/Peso/Volume	Contributi
	A) Carico completo	c.ca 28 ton* o ≥ 60 m³	nessun contributo
	B) Mezzo carico	da 13 a 28 ton* o da 28 a 60 m³	~~€ 40~~ **€ 19**
	C) Carico Parziale	da 5 a 13 ton (min. 5 ton o 5 pallet) o da 11 a 28 m³	~~€ 60~~ **€ 29**
	D) Carichi Smart** **NUOVO**	da 0 a 5 ton (min. 1 pallet) o da 0 a 11 m³	~~€ 75~~ **€ 39**

Servizio movimentazione Silo* (ove disponibile)		Ordine minimo	Reso prodotto Sfuso: accredito al netto del valore trasporto sotto indicato	Contributi trasporto per ordini inferiori alle 15 ton
	INTONACI e MASSETTI 225 €/cad	15 ton	Toscana e Umbria 15 €/ton	25 €/ton (previa accettazione Commercial Logistic)
	LIVELLINA 300 €/cad		Lombardia, Veneto, E.Romagna, Marche, Lazio e Abruzzo 25 €/ton	(Es: Ordine 12 ton; 15 Ton - 12 Ton = addebito Trasporto 3 Ton) Non saranno accettati ordini inferiori alle 8 ton

*Sarà possibile richiedere il posizionamento silo solo per cantieri dove il consumo minimo di materiale sarà maggiore alle 15 tonnellate.

Deroghe	Contributo
Per ordini di soli accessori del valore inferiore a 500 €	€ 25
Per ordini di soli profili maggiori di 8 pallet ***	nessun contributo
Consegne disagiate (zone di montagna o difficilmente raggiungibili)	richiedere quotazione di trasporto

	Contributo	Accredito
Pallets in legno per lastre	A perdere	A perdere
Bancali Epal	6 €/cad	€ 4/cad.
Termoretraibile	6 €/cad	
Bancali dimezzati	0,06 €/m²	
Consegne con motrice	100 €/cad	
Consegne con motrice - sfuso	60 €/cad	
Camion con gru - altezze min. ****	150 €/cad	
Sponda idraulica	50 €/cad	
Scarichi fuori orario (prima delle 8.00 e dopo le 18.00)	135 €/cad	

* I carichi completi ed i mezzi carichi provenienti da stabilimenti esteri (relativi ad Aquapanel/Soffitti/Fireboard/Thermax/Lastre prestazionali) corrispondono rispettivamente a 23 ton e da 10 a 23 ton.
** Servizio attivo solo per le seguenti aree geografiche di consegna: Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche.
*** Per ordini di soli accessori o di soli profili, si rimanda ai contributi dello specchietto generale.
**** Servizio Gru disponibile solo per le seguenti regioni: Toscana, Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche. L'utilizzo della Gru è previsto solo per la messa a terra dei bancali in un unico punto di scarico (no movimentazione).

ISTRUZIONI PER LA CORRETTA LETTURA DEL LISTINO KNAUF

Codice Articolo: è il codice numerico identificativo del prodotto

Nome Articolo

Dati pondo-volumetrici

Tempi di consegna in settimane

Prezzo in euro per unità di misura

Gruppo e sottogruppo, identificano la categoria di sconto del prodotto

Dati pondo-volumetrici

KNAUF GKB (A) - 9,5

GRUPPO I 01-12

Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso - Pz./pallet
496335	5413503000548	9,5	2000	1200	A	2,73	192,0	ca. 6,5 kg/m² - 80 pz./pallet

ISTRUZIONI PER LA CORRETTA LETTURA DELLA SCHEDA CONDIZIONI

La scheda condizioni riporta gli sconti dei prodotti Knauf che qui sono riportati prevalentemente in modo aggregato per Gruppi (con codice a tre cifre, es. 004 sistema isolanti) o sottogruppi (con codice a due cifre, es. 05 Ignilastre GKF F spessore 12,5) ciascuno dei quali può godere di una propria scontistica specifica. In casi particolari, ci possono essere anche scontistiche legate specificamente a singoli prodotti (es. 545329 Rasante Exterior Basecoat 25 kg).

Le principali tipologie di sconto/condizione a cui si può accedere, a seconda dei casi, sono:

- BASE (Y100, è lo sconto più generale, detto "sconto base")
- CARICHI (Y108: sconto riferito a quantità di mezzi carichi o carichi di prodotti della stessa tipologia come ad esempio Aquapanel, Vidiwall…)
- CANTIERE (Y129 corrisponde allo sconto sul cantiere)
- SFUSO (YPRC corrisponde al prezzo base di materiale sfuso)
- SCAGLIONAMENTO (Y102 sconto extra riferito ad una quantità minima d'acquisto indicate in PAL, Y103 sconto extra riferito ad una quantità minima d'acquisto indicata in PZ, Y104 sconto extra riferito ad una quantità minima d'acquisto indicata in TON)
- PROMOZIONI (Y110-111-112-113 extra sconti per campagne, promozioni, ecc..)

Codice/Articolo							
	Y100 Sconto di base %						
I 02	A / H / B.V.	26.11.2014	31.12.9999				%
17	Ignilast GKF(F) 15	26.11.2014	31.12.9999				%
	Y108 Sconto carichi dir.%						
I 03	Sistema Isolanti	11.01.2016	31.12.9999				%
24	Mineral Wool	01.02.2016	31.12.9999				%
	Y110 Promozione %						
20023576	SECCO CANT. MAGAZZINI						
I 01	A 10-13	08.04.2016	31.12.2016				%
I 02	A / H / B.V.	08.04.2016	31.12.2016				%
26	Lastra Kasa	20.05.2016	31.12.2016				%
27	Lastre Diamant	20.05.2016	31.12.2016				%
35	Aquapanel Lastre	08.04.2016	31.12.2016				%
36	Aquapan Acc./stucchi	08.04.2016	31.12.2016				%
54	Stucchi, adesivi, impr.	08.04.2016	31.12.2016				%
	YPRC Prezzo di Listino						
00005528	FE 50 Sfuso	03.11.2016	31.12.9999	EUR	1	EUR	%
00005529	FE 80 Sfuso	03.11.2016	31.12.9999	EUR	1	EUR	%
	Y102 Sconto su valore %						
18	Fireb. sp.15,25,20	06.03.2017	30.06.2017		> 0	PAL	%
18	Fireb. sp.15,25,20	06.03.2017	30.06.2017		> 0	PAL	%
	Y129 Sconto Cantiere %						
20022934	SECCO CANT. IDEALSTILE						
00283420	Lastra A-Zero 13 1200x3000	20.02.2017	31.12.2017				%
16	Ignilast GKF(F) 12,5	03.11.2015	31.12.2017				%
17	Ignilast GKF(F) 15	12.01.2016	31.12.2017				%
21	Lastre F-Zero	20.02.2017	31.12.2017				%

1 LASTRE

Lastre Standard 02
Lastre Idrorepellenti 08
Lastre Isolamento Termico 10
Lastre Isolamento Termico e Acustico 20
Lastre Protezione Passiva 24
Lastre ad Alta Densità 34
Lastre Acustiche 44
Lastre Climatizzazione Radiante 57
Lastre per Applicazioni Speciali 65

2 ORDITURE

Profili C Plus 04
Profili Guida U 07
Profili Montante C 14
Profili Angolare L 20
Profili Paraspigolo 22
Profili Paraspigolo Curvo 24
Profili per Scuretto 26
Profili Stalfire 28
Profili Asolato U 30
Profili Montante MW PLUS C 34
Orditure Curvabili Knaufixy® 36
Orditure Gratex Antisfondellamento 41
Orditure per Facciata Ventilata 43
Profili Omega 45

3 STUCCHI

STUCCHI, RASANTI, ADESIVI
Fugenfüller Leicht 02
Fugenfüller 30 03
Fugenfüller 120 04
Uniflott 05
Uniflott Idro 06
Super Finish 07
Finitura 08
F2f Filler To Finish 09
Fireboard Spachtel 10
Safeboard Spachtel 11
Perlfix 12
Fugenkleber 13
PRIMER E IMPERMEABILIZZANTI
Tiefengrund 14
Flächendicht 15
ISOLANTI E AGGRAPPANTI
Betokontakt 16

4 ACCESSORI

Accessori per Orditure 02
Accessori Anticorrosione 13
Accessori per Profili Knaufixy® 15
Giunti KG® 15
Viti Autoperforanti e Fissaggi 16
Fissaggi in Blister 19
Tasselli per Fissaggi 20
Accessori per Stuccatura 26
Nastri Isolanti e Sigillanti 29
Botole d'ispezione 32
Botole d'ispezione Antincendio 35
Telaio Porta a Scomparsa Knauf KT® 38
Telaio Porta a Scomparsa 40
Accessori per Impianti Idrosanitari 41
Accessori per Impianti Elettrici 47
Accessori per Protezione Passiva 48
Attraversamenti 49
Accessori per Facciata Ventilata 56

5 ATTREZZI

Stuccatura e Finitura 02
Lavorazione Lastre 08
Tracciamento e Lavorazione Lastre 12
Tracciamento 13
Tracciamento Profili 14
Tracciamento e Lavorazione Profili 15
Lavorazione Lastre Forate 17
Equipaggiamento e Movimentazione 18
Macchina Spruzza Stucco
e Tavolo Da Taglio 21

6 SOFFITTI

Pannelli Danoline®	02
Pannelli AMF	31
Pannelli Topiq	113
Pannelli Sofipan	132
Orditure e Accessori	152

7 AQUAPANEL®

Lastre in Cemento per Esterni	02
Lastre in Cemento per Interni	04
Lastre in Cemento per Controsoffitti	06
Lastre in cemento per coperture	08
Accessori e Stucchi per Esterni	10
Accessori e Stucchi per Interni	16
Accessori e Stucchi per Controsoffitti	22
Profili In PVC	30
Orditure CE In MGZ	32
Primer Pigmentato	44
Conni S Rivestimento Idrosiliconico	47

8 SOTTOFONDI

Lastre per Sottofondi E Pavimenti	02
Massetti Fluidi	11
Livelline	13
Primer	17
Accessori per Sottofondi e Aquapanel®	19
Accessori per Sottofondi e Pavimenti	24
Accessori per Pavimenti Gifafloor	30

9 ISOLAMENTO

Tappeti Anticalpestio	02

10 CAPPOTTO TERMICO

Isolanti	02
Rasanti e Collanti	24
Accessori	34
Colori	72

11 INTONACI

Intonaci di Fondo	02
Intonaci Tecnici	04
Finiture e Impregnanti	07

12 VERNICI

Primer	02
Pitture Intumescenti	07
Finiture Colorate Base	11
Finiture Colorate - Gruppo Colore	13
Tabelle Colori	15
Diluenti	19

1

LASTRE

LASTRE **STANDARD** 02
LASTRE **IDROREPELLENTI** 08
LASTRE **ISOLAMENTO TERMICO** 10
LASTRE **ISOL. TERMICO E ACUSTICO** 20
LASTRE **PROTEZIONE PASSIVA** 24
LASTRE **AD ALTA DENSITÀ** 34
LASTRE **ACUSTICHE** 44
LASTRE **CLIMATIZZAZIONE RADIANTE** 57
LASTRE **PER APPLICAZIONI SPECIALI** 65
TEMPI E LOTTI MINIMI 69

TIPOLOGIA BORDI		
Forma	Denominazione DIN	Descrizione
	AK	Bordo assottigliato
	VK	Bordo diritto
	SK	Bordo tagliato
	4SK	Bordo tagliato su 4 lati
	FK	Bordo tagliato con angolo smussato
	HRAK	Bordo semiarrotondato e assottigliato
	HRKB	Bordo semiarrotondato

KNAUF GKB ADVANCED

CE AK

La lastra in cartongesso che definisce i nuovi standard per le lastre standard. Bordo assottigliato (AK) rivestito su superfici e bordi longitudinali con uno speciale cartone perfettamente aderente. Colore blue ocean, riconoscibile per la stampa sui bordi che indica il nome del prodotto ed i segni di avvitamento sul profilo della lastra a parete. È contraddistinta sul retro con una marcatura lineare che identifica il produttore, lo stabilimento, i dati di produzione, la normativa di riferimento e il controllo qualità.

Caratteristiche

- Classificazione della lastra: A secondo EN520 - GKB secondo DIN 18180
- Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0 (B)
- Larghezza: 1200 mm
- Lunghezze disponibili: 2000 - 2500 - 3000
- Conducibilità termica l: 0,19 W/mK
- Fattore di resistenza al vapore m: 9,2 a secco - 5,7 a umido
- Spessori disponibili: 12,5 mm

VANTAGGI

Migliori performance antincendio
Migliori performance sismiche
Leggera nell'applicazione
Leggera nella movimentazione
Sostenibile nel processo produttivo
Sostenibile nel trasporto

KNAUF GKB ADVANCED - 12,5

GRUPPO I 01- MA

CODICI		DIMENSIONI			CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso Pz./pallet
683188	4003982530448	**12,5**	2000	1200	A	**3,67**	163,2	ca. 7,5 kg/m² 68 pz./pallet
175122	4003982530509	**12,5**	2500	1200	A	**3,67**	204,0	ca. 7,5 kg/m² 68 pz./pallet
683189	4003982530462	**12,5**	3000	1200	A	**3,67**	230,4	ca. 7,5 kg/m² 64 pz./pallet

NOTE:
* Specifiche tempi e lotti minimi per lastre a lunghezza speciale pag. 68-69
1) Possibilità di quantitativi inferiori a quelli indicati in tabella a pag. 70-71 con supplemento prezzo. Prezzi e tempi di consegna comunicati su richiesta.
2) Tagliato a misura: Lunghezze inferiori a 2 m e/o larghezze inferiori a 1,2 m con supplemento prezzo e tempi di consegna comunicati su richiesta.
3) Lastre fuori standard: Tolleranza di produzione: ± 5%. Se in difetto, non integrate. Se in eccesso, inviate e fatturate. Se non ritirate entro10 gg. dalla produzione, verrà addebitato il costo di stoccaggio.

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: su richiesta

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

KNAUF GKB (A)

Lastra con nucleo in gesso a bordo assottigliato (AK) rivestito su superfici e bordi longitudinali con uno speciale cartone perfettamente aderente. Colore avorio, riconoscibile per il timbro di identificazione di colore blu. È contraddistinta sul retro con una marcatura lineare che identifica il produttore, lo stabilimento, i dati di produzione, la normativa di riferimento e il controllo qualità Ideale per nuove costruzioni o ristrutturazioni di ogni tipo di edificio (residenziale, industriale, ecc); si impiega nelle finiture di interni, in particolare per pareti divisorie, contropareti su struttura metallica o a placcaggio diretto, controsoffitti e velette.

Caratteristiche

- Classificazione della lastra: A secondo EN520 - GKB secondo DIN 18180
- Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0 (B)
- Spessori disponibili: 9,5 - 12,5 - 15 - 18 mm
- Larghezza: 1200 mm
- Lunghezze disponibili: 2000 - 2500 - 2700 - 2800 - 3000 - 3200 - 3500 mm
- Densità della lastra: ≥ 680 kg/m^3
- Conducibilità termica λ: 0,20 W/mK
- Fattore di resistenza al vapore μ: 10 a secco - 4 a umido

VANTAGGI

Facile al taglio
Facile al trasporto
La più apprezzata dai professionisti
Più pulizia sul cantiere
Molte misure e spessori, anche tagliata a misura

KNAUF GKB (A) - 9,5

GRUPPO I 01-12

CODICI		DIMENSIONI			CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso Pz./pallet
496335	5413503000548	**9,5**	2000	1200	A	**3,10**	192,0	ca. 6,5 kg/m² 80 pz./pallet
496336	4750614000229	**9,5**	2500	1200	R	**3,10**	240,0	ca. 6,5 kg/m² 80 pz./pallet MIN. 8 PAL
58186	3551660004336	**9,5**	3000	1200	A	**3,10**	259,2	ca. 6,5 kg/m² 72 pz./pallet
637808*	5907651692293	**9,5**	mis. div.	1200	C	**3,10**	-	ca. 6,5 kg/m² 72 pz./pallet

KNAUF GKB (A) - 12,5

GRUPPO I 01-13

CODICI		DIMENSIONI			CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso Pz./pallet
271084	5413503002139	**12,5**	2000	1200	A	**3,34**	144,0	ca. 8,5 kg/m² 60 pz./pallet
63458	4003982141538	**12,5**	2500	1200	A	**3,34**	180,0	ca. 8,5 kg/m² 60 pz./pallet
58258	5413503002184	**12,5**	2700	1200	A	**3,34**	181,44	ca. 8,5 kg/m² 56 pz./pallet
58213	5907651692347	**12,5**	2800	1200	A	**3,34**	188,16	ca. 8,5 kg/m² 56 pz./pallet
58214	4003982141552	**12,5**	3000	1200	A	**3,34**	201, 6	ca. 8,5 kg/m² 56 pz./pallet
628805	3551660004398	**12,5**	3200	1200	A	**3,34**	184,32	ca. 8,5 kg/m² 48 pz./pallet
53240	4003982422453	**12,5**	3500	1200	A	**3,34**	201,6	ca. 8,5 kg/m² 48 pz./pallet
43038*	5907651692309	**12,5**	mis. div.	1200	A	**3,34**	-	ca. 8,5 kg/m² 48 pz./pallet

NOTE:
* Specifiche tempi e lotti minimi per lastre a lunghezza speciale pag. 68-69
1) Possibilità di quantitativi inferiori a quelli indicati in tabella a pag. 70-71 con supplemento prezzo. Prezzi e tempi di consegna comunicati su richiesta.
2) Tagliato a misura: Lunghezze inferiori a 2 m e/o larghezze inferiori a 1,2 m con supplemento prezzo e tempi di consegna comunicati su richiesta.
3) Lastre fuori standard: Tolleranza di produzione: ± 5%. Se in difetto, non integrate. Se in eccesso, inviate e fatturate. Se non ritirate entro10 gg. dalla produzione, verrà addebitato il costo di stoccaggio.

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: su richiesta

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

KNAUF GKB (A)

Lastra con nucleo in gesso a bordo assottigliato (AK) rivestito su superfici e bordi longitudinali con uno speciale cartone perfettamente aderente. Colore avorio, riconoscibile per il timbro di identificazione di colore blu. È contraddistinta sul retro con una marcatura lineare che identifica il produttore, lo stabilimento, i dati di produzione, la normativa di riferimento e il controllo qualità Ideale per nuove costruzioni o ristrutturazioni di ogni tipo di edificio (residenziale, industriale, ecc); si impiega nelle finiture di interni, in particolare per pareti divisorie, contropareti su struttura metallica o a placcaggio diretto, controsoffitti e velette.

Caratteristiche

- Classificazione della lastra: A secondo EN520 - GKB secondo DIN 18180
- Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0 (B)
- Spessori disponibili: 9,5 - 12,5 - 15 - 18 mm
- Larghezza:1200 mm
- Lunghezze disponibili: 2000 - 2500 - 2700 - 2800 - 3000 - 3200 - 3500 mm
- Densità della lastra: ≥ 680 kg/m^3
- Conducibilità termica λ: 0,20 W/mK
- Fattore di resistenza al vapore μ: 10 a secco - 4 a umido

VANTAGGI

Facile al taglio
Facile al trasporto
La più apprezzata dai professionisti
Più pulizia sul cantiere
Molte misure e spessori, anche tagliata a misura

KNAUF GKB (A) - 15

GRUPPO I 02-14

CODICI		DIMENSIONI			CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso Pz./pallet
58260	5413503004188	**15**	3000	1200	A	**5,13**	172,8	ca. 13,3 kg/m² 48 pz./pallet
45576*	5413503004126	**15**	mis. div.	1200	C	**5,13**	-	ca. 13,3 kg/m² 48 pz./pallet

KNAUF GKB (A) - 18

GRUPPO I 02-15

CODICI		DIMENSIONI			CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso Pz./pallet
58444	4003982141583	**18**	3000	1200	A	**6,47**	144,0	ca. 13,7 kg/m² 40 pz./pallet
47370	9002943030565	**18**	mis. div.	1200	D	**6,47**	-	ca. 13,7 kg/m² 40 pz./pallet

NOTE:
* Specifiche tempi e lotti minimi per lastre a lunghezza speciale pag. 68-69
1) Possibilità di quantitativi inferiori a quelli indicati in tabella a pag. 70-71 con supplemento prezzo. Prezzi e tempi di consegna comunicati su richiesta.
Prezzi e tempi di consegna comunicati su richiesta.
2) Tagliato a misura: Lunghezze inferiori a 2 m e/o larghezze inferiori a 1,2 m con supplemento prezzo e tempi di consegna comunicati su richiesta.
3) Lastre fuori standard: Tolleranza di produzione: ± 5%. Se in difetto, non integrate. Se in eccesso, inviate e fatturate. Se non ritirate entro10 gg. dalla produzione, verrà addebitato il costo di stoccaggio.

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

IDROLASTRA KNAUF GKI (H)

Lastra in gesso rivestito, impregnata con uno speciale procedimento per limitare l'assorbimento di umidità. Si riconosce facilmente grazie al colore verde del rivestimento sulla faccia a vista e dal marchio identificativo blu sul retro. Destinata ad ambienti con elevato tasso d'umidità quali bagni e cucine, in cui la produzione di umidità è particolarmente frequente e quella costante nell'aria è inferiore o uguale al 70%, è una scelta ideale per le finiture di interni nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni di ogni tipo di edificio (residenziale, industriale, ecc); si impiega, in particolare per pareti divisorie, contropareti su struttura metallica o a placcaggio diretto, controsoffitti e velette. Permette di realizzare pareti curve con raggio di curvatura minimo di 2750 mm a secco e di 1000 mm a umido. Ideale anche per ambienti soggetti a forti oscillazioni climatiche grazie a dilatazione e restringimento minimi.

Caratteristiche

- Classificazione della lastra: H_2 secondo EN520 - GKI secondo DIN 18180
- Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0
- Spessori disponibili: 12,5 mm
- Larghezza:1200 mm
- Lunghezze disponibili: 2000 - 2500 - 3000 mm
- Densità della lastra: ≥ 700 kg/m^3
- Conducibilità termica λ: 0,20 W/mK
- Fattore di resistenza al vapore μ: 10 a secco - 4 a umido

VANTAGGI

Resiste all'umidità
Ideale per bagni e cucine
Facile al taglio
Curvabile per pareti curve di raggio min 1 m (a umido)
Dilatazione e restringimento minimi al variare dell'umidità

KNAUF IDROLASTRA® GKI (H)

GRUPPO I 02-19

CODICI		DIMENSIONI			CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso Pz./pallet
207305	5205131301933	**12,5**	2000	1200	A	**5,50**	144,0	ca. 8,7 kg/m² 60 pz./pallet
89637	4003982141606	**12,5**	2500	1200	A	**5,50**	180,0	ca. 8,7 kg/m² 60 pz./pallet
58525	5413503006489	**12,5**	3000	1200	A	**5,50**	201,6	ca. 8,7 kg/m² 56 pz./pallet
44802*	9002943031296	**12,5**	mis. div.	1200	B	**5,50**	-	ca. 8,7 kg/m² 56 pz./pallet

NOTE:
* Specifiche tempi e lotti minimi per lastre a lunghezza speciale pag. 68-69
1) Possibilità di quantitativi inferiori a quelli indicati in tabella a pag. 70-71 con supplemento prezzo. Prezzi e tempi di consegna comunicati su richiesta.
Prezzi e tempi di consegna comunicati su richiesta.
2) Tagliato a misura: Lunghezze inferiori a 2 m e/o larghezze inferiori a 1,2 m con supplemento prezzo e tempi di consegna comunicati su richiesta.
3) Lastre fuori standard: Tolleranza di produzione: ± 5%. Se in difetto, non integrate. Se in eccesso, inviate e fatturate. Se non ritirate entro10 gg. dalla produzione, verrà addebitato il costo di stoccaggio.

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

ISOLASTRA® PSE-B

Lastra estremamente leggera costituita dall'accoppiamento di una lastra Knauf GKB (A) in gesso rivestito, composta da un nucleo di gesso le cui superfici e bordi longitudinali sono rivestiti di speciale cartone perfettamente aderente, unita a un pannello rigido in polistirolo espanso sinterizzato (PSE) prodotto secondo la normativa UNI e autoestinguente. Colore del cartone avorio, con marchio blu sul bordo. Bordo longitudinale modellato secondo schema AK.
Ideale per isolamento termico nelle ristrutturazioni, per contropareti e rivestimenti isolanti di murature perimetrali e pareti divisorie in muratura. L'Isolastra PSE-B consente la riduzione dei fenomeni di condensa dovuti alla bassa temperatura superficiale interna delle pareti, pur conservando la capacità di assorbire e restituire il vapore acqueo in equilibrio con l'ambiente. Pannello idoneo per incollaggio a parete con collante Knauf Perflix.

Caratteristiche

- Norma di prodotto: EN13950
- Classe di reazione al fuoco: B-s1,d0
- Spessori disponibili: 9,5 + 20/30/40 mm - 12,5 + 20/30/40/50/60/80/100 mm
- Larghezza:1200 mm
- Lunghezze disponibili: 2000 - 3000 mm
- Densità della lastra: ≥ 680 kg/m^3
- Densità dell'isolante: ≥ 15 kg/m^3
- Conducibilità termica λ: 0,20 W/mK (lastra) - 0,038 W/mK (isolante)
- Fattore di resistenza al vapore μ: 10 a secco - 4 a umido (lastra) - 20/40 (isolante)
- Calore specifico: 1000 J/kg K (lastra) - 1450 J/kg K (isolante)

VANTAGGI

Miglior rapporto qualità prezzo
Applicabile senza sottostruttura metallica
Velocità e semplicità di installazione
Buone prestazioni termiche
Estremamente leggera

ISOLASTRA® PSE-B CON ISOLANTE IN POLISTIROLO ESPANSO

GRUPPO 31

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	Peso Pz./pallet
GKB 9,5 mm + PSE-B 20 mm Spessore totale 30 mm Resistenza Termica m² K/W 0,574	**59501**	4003982300652	3000	1200	A	**8,91**	ca. 8,1 kg/m² 35 pz./pallet 126,0 m²/pallet
GKB 9,5 mm + PSE-B 30 mm Spessore totale 40 mm Resistenza Termica m² K/W 0,837	**59502**	4003982300669	3000	1200	A	**10,49**	ca. 8,3 kg/m² 26 pz./pallet 93,6 m²/pallet
GKB 9,5 mm + PSE-B 40 mm Spessore totale 50 mm Resistenza Termica m² K/W 1,100	**59503**	4003982300676	3000	1200	A	**12,40**	ca. 8,4 kg/m² 20 pz./pallet 72,0 m²/pallet
GKB 12,5 mm + PSE-B 20 mm Spessore totale 33 mm Resistenza Termica m² K/W 0,589	**599211**	4003982417701	2000	1200	B	**9,38**	ca. 9,8 kg/m² 31 pz./pallet 74,4 m²/pallet
	59514	4003982300751	3000	1200	A	**9,38**	ca. 9,8 kg/m² 31 pz./pallet 111,6 m²/pallet
GKB 12,5 mm + PSE-B 30 mm Spessore totale 43 mm Resistenza Termica m² K/W 0,852	**151628**	4003982422477	2000	1200	B	**11,21**	ca. 10,4 kg/m² 24 pz./pallet 57,6 m²/pallet
	59515	4003982300768	3000	1200	A	**11,21**	ca. 10,4 kg/m² 24 pz./pallet 86,4 m²/pallet
GKB 12,5 mm + PSE-B 40 mm Spessore totale 53 mm Resistenza Termica m² K/W 1,115	**59497**	4003982300638	3000	1200	A	**12,71**	ca. 10,1 kg/m² 19 pz./pallet 68,4 m²/pallet
GKB 12,5 mm + PSE-B 50 mm Spessore totale 63 mm Resistenza Termica m² K/W 1,378	**71894**	4003982301222	3000	1200	B	**14,73**	ca. 10,3 kg/m² 16 pz./pallet 57,6 m²/pallet
GKB 12,5 mm + PSE-B 60 mm Spessore totale 73 mm Resistenza Termica m² K/W 1,641	**139666**	4003982295262	3000	1200	B	**17,06**	ca. 10,4 kg/m² 13 pz./pallet 46,8 m²/pallet
GKB 12,5 mm + PSE-B 80 mm Spessore totale 93 mm Resistenza Termica m2 K/W 2,168	**139668**	4003982295286	3000	1200	B	**20,89**	ca. 10,7 kg/m² 10 pz./pallet 36,0 m²/pallet
GKB 12,5 mm + PSE-B 100 mm Spessore totale 113 mm Resistenza Termica m² K/W 2,694	**535424**	4003982416957	3000	1200	B	**25,06**	ca. 10,9 kg/m² 10 pz./pallet 36,0 m²/pallet

NOTE:
Sovrapprezzo: A pag. 23 sovrapprezzo per Lastre prestazionali e Barriera al Vapore

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

ISOLASTRA® PSE-G

Lastra estremamente leggera costituita dall'accoppiamento di una lastra Knauf GKB (A) in gesso rivestito, composta da un nucleo di gesso le cui superfici e bordi longitudinali sono rivestiti di speciale cartone perfettamente aderente, unita a un pannello rigido in polistirolo espanso sinterizzato (PSE) additivato con grafite prodotto secondo la normativa UNI e autoestinguente. La presenza del polistirolo espanso con grafite incrementa in maniera significativa le prestazioni termiche del prodotto. Colore del cartone avorio, con marchio blu sul bordo. Bordo longitudinale modellato secondo schema AK. Ideale per isolamento termico nelle ristrutturazioni, per contropareti e rivestimenti isolanti di murature perimetrali e pareti divisorie in muratura. L'Isolastra PSE-G consente la riduzione dei fenomeni di condensa dovuti alla bassa temperatura superficiale interna delle pareti, pur conservando la capacità di assorbire e restituire il vapore acqueo in equilibrio con l'ambiente. Pannello idoneo per incollaggio a parete con collante Knauf Perflix.

Caratteristiche

- Norma di prodotto: EN13950
- Classe di reazione al fuoco: B-s1,d0
- Spessori disponibili: 9,5 + 20/30/40 mm - 12,5 + 20/30/40/50/60/80/100 mm
- Larghezza:1200 mm
- Lunghezze disponibili: 2000 - 3000 mm
- Densità della lastra: ≥ 680 kg/m^3
- Densità dell'isolante: ≥ 15 kg/m^3
- Conducibilità termica λ: 0,20 W/mK (lastra) - 0,031 W/mK (isolante)
- Fattore di resistenza al vapore μ: 10 a umido - 4 a secco (lastra) - 20/40 (isolante)
- Calore specifico: 1000 J/kg K (lastra) - 1450 J/kg K (isolante)

VANTAGGI

Miglior rapporto qualità prezzo
Migliore permeabilità all'aria
Velocità e semplicità di installazione
Discrete prestazioni termiche
Estremamente leggera

ISOLASTRA® PSE-G CON ISOLANTE IN POLISTIROLO ESPANSO CON GRAFITE

GRUPPO 31

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	Peso Pz./pallet
GKB 12,5 mm + PSE-G 20 mm Spessore totale 33 mm Resistenza Termica m² K/W 0,688	**597944**	4003982416919	3000	1200	B	**10,52**	ca. 8,93 kg/m² 31 pz./pallet 111,6 m²/pallet
GKB 12,5 mm + PSE-G 30 mm Spessore totale 43 mm Resistenza Termica m² K/W 1,000	**474927**	4003982417053	3000	1200	B	**12,37**	ca. 9,07 kg/m² 24 pz./pallet 86,4 m²/pallet
GKB 12,5 mm + Spess. PSE-G 40 mm Spessore totale 53 mm Resistenza Termica m² K/W 1,313	**597946**	4003982416926	3000	1200	B	**13,85**	ca. 9,21 kg/m² 19 pz./pallet 68,4 m²/pallet
GKB 12,5 mm + Spess. PSE-G 50 mm Spessore totale 63 mm Resistenza Termica m² K/W 1,625	**597947**	4003982416933	3000	1200	B	**15,88**	ca. 9,35 kg/m² 16 pz./pallet 57,6 m²/pallet
GKB 12,5 mm + Spess. PSE-G 60 mm Spessore totale 73 mm Resistenza Termica m² K/W 1,938	**597948**	4003982416940	3000	1200	B	**18,20**	ca. 9,49 kg/m² 13 pz./pallet 46,8 m²/pallet
GKB 12,5 mm + Spess. PSE-G 80 mm Spessore totale 93 mm Resistenza Termica m² K/W 2,563	**475966**	4003982321961	3000	1200	B	**22,04**	ca. 9,77 kg/m² 10 pz./pallet 36,0 m²/pallet
GKB 12,5 mm + Spess. PSE-G 100 mm Spessore totale 113 mm Resistenza Termica m² K/W 3,188	**597950**	4003982416957	3000	1200	B	**26,21**	ca. 10,05 kg/m² 10 pz./pallet 36,0 m²/pallet

NOTE:
Sovrapprezzo: A pag. 23 sovrapprezzo per Lastre prestazionali e Barriera al Vapore

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

ISOLASTRA® XPS

Lastra costituita dall'accoppiamento di una lastra Knauf GKB (A) in gesso rivestito, composta da un nucleo di gesso le cui superfici e bordi longitudinali sono rivestiti di speciale cartone perfettamente aderente, con un pannello rigido in polistirene estruso (XPS) prodotto secondo la normativa UNI e autoestinguente.
Riconoscibile per il cartone dal colore avorio, riporta sul bordo il marchio blu. Bordo longitudinale modellato secondo schema AK. Ideale per isolamento termico nelle ristrutturazioni, per contropareti e rivestimenti isolanti di murature perimetrali e pareti divisorie in muratura. Non rilascia sostanze nocive; il suo gesso ha notevole capacità igroscopica e il polistirene offre elevata resistenza termica e all'umidità.
Pannello idoneo per incollaggio a parete con collante Knauf Perflix.

Caratteristiche

- Norma di prodotto: EN13950
- Classe di reazione al fuoco: B-s1,d0
- Spessori disponibili: 9,5 + 20/30/40 mm - 12,5 + 20/30/40/50/60/80/100 mm
- Larghezza:1200 mm
- Lunghezze disponibili: 2000 - 3000 mm
- Densità della lastra: ≥ 680 kg/m^3
- Densità dell'isolante: ≥ 33 kg/m^3
- Conducibilità termica λ: 0,20 W/mK (lastra) - 0,032/0,035 W/mK (isolante)
- Fattore di resistenza al vapore μ: 10 a secco - 4 a umido (lastra) - 100/150 (isolante)
- Calore specifico: 1000 J/kg K (lastra) - 1450 J/kg K (isolante)

VANTAGGI

Discrete prestazioni termiche
Buona resistenza alla compressione
Minore permeabilità all'aria
Velocità e semplicità di installazione

ISOLASTRA® XPS CON ISOLANTE IN POLISTIRENE ESTRUSO

GRUPPO 31

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	Peso Pz./pallet
Isolastra® XPS 9,5 mm + XPS 20 mm Spessore totale 30 mm Resistenza Termica m² K/W 0,653	**206058**	4003982295910	2000	1200	A	**12,67**	ca. 8,5 kg/m² 35 pz./pallet 84,0 m²/pallet
	59484	4003982300577	3000	1200	A	**12,67**	ca. 8,5 kg/m² 35 pz./pallet 126,0 m²/pallet
Isolastra® XPS 9,5 mm + XPS 30 mm Spessore totale 40 mm Resistenza Termica m² K/W 0,957	**206462**	4003982295989	2000	1200	A	**16,35**	ca. 8,8 kg/m² 26 pz./pallet 62,4 m²/pallet
	59485	4003982300584	3000	1200	A	**16,35**	ca. 8,8 kg/m² 26 pz./pallet 93,6 m²/pallet
Isolastra® XPS 9,5 mm + XPS 40 mm Spessore totale 50 mm Resistenza Termica m² K/W 1,260	**199519**	4003982295866	2000	1200	A	**19,50**	ca. 9,1 kg/m² 20 pz./pallet 48,0 m²/pallet
	59486	4003982300591	3000	1200	A	**19,50**	ca. 9,1 kg/m² 20 pz./pallet 72,0 m²/pallet
Isolastra® XPS 12,5 mm + XPS 20 mm Spessore totale 33 mm Resistenza Termica m² K/W 0,668	**250732**	4003982298041	2000	1200	A	**13,28**	ca. 10,2 kg/m² 31 pz./pallet 74,4 m²/pallet
	59487	4003982300607	3000	1200	A	**13,28**	ca. 10,2 kg/m² 31 pz./pallet 111,6 m²/pallet
Isolastra® XPS 12,5 mm + XPS 30 mm Spessore totale 43 mm Resistenza Termica m² K/W 0,972	**250731**	4003982298034	1200	2000	A	**16,97**	ca. 10,5 kg/m² 24 pz./pallet 57,6 m²/pallet
	59488	4003982300614	3000	1200	A	**16,97**	ca. 10,5 kg/m² 24 pz./pallet 86,4 m²/pallet
Isolastra® XPS 12,5 mm + XPS 40 mm Spessore totale 53 mm Resistenza Termica m² K/W 1,275	**209150**	4003982300621	2000	1200	A	**20,24**	ca. 10,8 kg/m² 19 pz./pallet 45,6 m²/pallet
	59489	4003982296054	3000	1200	A	**20,24**	ca. 10,8 kg/m² 19 pz./pallet 68,4 m²/pallet
Isolastra® XPS 12,5 mm + XPS 50 mm Spessore totale 63 mm Resistenza Termica m² K/W 1,533	**599221**	4003982417725	2000	1200	B	**24,95**	ca. 11,1 kg/m² 16 pz./pallet 45,6 m²/pallet
	124859	4003982295095	3000	1200	B	**24,95**	ca. 11,1 kg/m² 16 pz./pallet 57,60 m²/pallet
Isolastra® XPS 12,5 mm + XPS 60 mm Spessore totale 73 mm Resistenza Termica m² K/W 1,827	**132858**	4003982295194	3000	1200	B	**25,98**	ca. 11,4 kg/m² 13 pz./pallet 46,8 m²/pallet
Isolastra® XPS 12,5 mm + XPS 80 mm Spessore totale 93 mm Resistenza Termica m² K/W 2,348	**132875**	4003982295200	3000	1200	B	**32,64**	ca. 12,0 kg/m² 10 pz./pallet 36,0 m²/pallet
Isolastra® XPS 12,5 mm + XPS 100 mm Spessore totale 113 mm Resistenza Termica m² K/W 2,920	**523005**	4003982341891	3000	1200	D	**38,75**	ca. 12,25 kg/m² 8 pz./pallet 28,8 m²/pallet

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

KNAUF FINE THERMAL BOARD

Lastra in gesso rivestito da 6,5 mm (flexylastra), accoppiata con isolante Xps ad alta densità con alto coefficiente di resistenza al vapore, che la rende particolarmente adatta a essere usata in ambienti umidi per la prevenire la formazione di muffe.
Lo spessore ridotto la rende adatta a all'utilizzo in contesti difficili (angoli, attorno alle finestre, dietro ad un radiatore etc.) e comunque in tutti quei casi dove lo spazio a disposizione è esiguo.
Particolarmente adatta ad essere usata in ambienti umidi per prevenire la formazione di muffe.
Funziona anche come completamento delle isolastre, permettendo di completare l'opera di isolamento termico in zone difficili come sotto davanzali, finestre e sotto finestre, nicchie di radiatori, cassoni di tapparelle, bordi attorno agli interruttori, ecc, dove le tradizionali lastre non si possono applicare.
Il prodotto è adatto all'isolamento termico; si può rivestire una stanza o una parete con un miglioramento stimato del 36% dellla trasmittanza di un involucro di tipo tradizionale.
Per l'incollaggio al sottofondo deve essere utilizzata la speciale colla in cartuccie power Kleber.
Per la stuccatura si raccomandano i normali stucchi KNAUF utilizzati per le normali lastre in cartongesso.

Caratteristiche

- Norma di prodotto: EN13950
- Classe di reazione al fuoco: EN 13501-1: NPD
- Spessori disponibili: 9,5 mm/12,5 mm/15,5 mm
- Larghezza:1200 mm
- Lunghezze disponibili: 3000 mm
- Densità della lastra: 769 kg/m^3
- Densità dell'isolante: 3 mm: 45 kg/m^3 - 6 mm: 35 kg/m^3 - 9 mm: 40 kg/m^3
- Conducibilità termica λ: 0,20 W/mK (lastra) - 0,027/0,028W/mK (isolante)
- Fattore di resistenza al vapore μ: 10 a secco - 4 a umido (lastra) - 150 (isolante)
- Calore specifico: 1000 J/kg K (lastra) - 1450 J/kg K (isolante)

VANTAGGI

Spessore ridotto
Risolve problemi di umidità e muffa
Indicata per l'incremento delle prestazioni termiche delle pareti in muratura
Si applica con incollaggio
Grande flessibilità
Facile da rifinire

KNAUF FINE THERMAL BOARD

GRUPPO 31

CODICI		DIMENSIONI					CONSEGNA /PREZZO		IMBALLO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore lastra	Spessore isolante	Spessore tot.	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso Pz./pallet
657941	4003982495938	6,5	3	9,5 mm	3000	1200	B	**14,66**	151,2	ca. 4,92 kg/m² 42 pz./pallet
657942	4003982496874	6,5	6	12,5 mm	3000	1200	A	**17,89**	115,2	ca. 5,04 kg/m² 32 pz./pallet
657943	4003982495945	6,5	9	15,5 mm	3000	1200	A	**20,28**	115,2	ca. 5,21 kg/m² 32 pz./pallet

Da utilizzare con la colla Power Kleber (cod. 462118)

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

ISOLASTRA® PU

Lastra costituita dall'accoppiamento di una lastra Knauf GKB (A) in gesso rivestito, composta da un nucleo di gesso le cui superfici e bordi longitudinali sono rivestiti di speciale cartone perfettamente aderente, con un pannello in poliuretano (PU) dalle elevatissime prestazioni termiche, rivestito su entrambe le facce con multistrato gas impermeabile. Riconoscibile per il cartone dal colore avorio, riporta sul bordo il marchio blu. Bordo longitudinale modellato secondo schema AK. Ideale per isolamento termico nelle ristrutturazioni, per contropareti e rivestimenti isolanti di murature perimetrali e pareti divisorie in muratura. Pannello idoneo per incollaggio a parete con collante Knauf Perlfix.

Caratteristiche

- Norma di prodotto: EN13950
- Classe di reazione al fuoco: B-s1,d0
- Spessori disponibili: 12,5 + 30/40/50/60/80/100 mm
- Larghezza:1200 mm
- Lunghezze disponibili: 3000 mm
- Densità della lastra: ≥ 680 kg/m^3
- Densità dell'isolante: ≥ 28/55 kg/m^3
- Conducibilità termica λ: 0,20 W/mK (lastra) - 0,022/0,023 W/mK (isolante)
- Fattore di resistenza al vapore μ: 10 a secco - 4 a umido (lastra) - 89900 (isolante)
- Calore specifico: 1000 J/kg K (lastra) - 1400 J/kg K (isolante)

VANTAGGI

Miglioramento elevato delle prestazione termiche di pareti esistenti
Ingombro contenuto
Ottima resistenza alla compressone
Veloci da installare
Semplici da applicare

ISOLASTRA® PU CON ISOLANTE IN POLIURETANO

GRUPPO 31

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	Peso Pz./pallet
GKB 12,5 mm + PU 30 mm sp. totale 43 mm Resistenza Termica m² K/W 1,426	**658912**	4003982416995	3000	1200	B	**18,70**	ca. 10,11 kg/m² 24 pz./pallet 86,4 m²/pallet
GKB 12,5 mm + PU 40 mm sp. totale 53 mm Resistenza Termica m² K/W 1,881	**658914**	4003982417008	3000	1200	B	**25,34**	ca. 10,40 kg/m² 20 pz./pallet 72 m²/pallet
GKB 12,5 mm + PU 50 mm sp. totale 63 mm Resistenza Termica m² K/W 2,335	**658915**	4003982417015	3000	1200	B	**28,20**	ca. 10,67 kg/m² 16 pz./pallet 57,6 m²/pallet
GKB 12,5 mm + PU 60 mm sp. totale 73 mm Resistenza Termica m² K/W 2,790	**658944**	4003982417022	3000	1200	B	**32,33**	ca. 10,94 kg/m² 14 pz./pallet 50,4 m²/pallet
GKB 12,5 mm + PU 80 mm sp. totale 93 mm Resistenza Termica m² K/W 3,699	**658945**	4003982417039	3000	1200	B	**42,78**	ca. 11,81 kg/m² 10 pz./pallet 36 m²/pallet
GKB 12,5 mm + PU 100 mm sp. totale 113 mm Resistenza Termica m² K/W 4,608	**658947**	4003982417046	3000	1200	B	**49,99**	ca. 12,53 kg/m² 8 pz./pallet 28,8 m²/pallet

NOTE:
Sovrapprezzo: A pag. 23 sovrapprezzo per Lastre prestazionali e Barriera al Vapore

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

ISOLASTRA® LM 85

Lastra costituita dall'accoppiamento di una lastra Knauf GKB (A) in gesso rivestito, composta da un nucleo di gesso le cui superfici e bordi longitudinali sono rivestiti di speciale cartone perfettamente aderente, e da un pannello rigido in lana minerale con densità 85 kg/m³. Colore del cartone bianco, con marchio blu sul bordo. Bordo longitudinale modellato secondo schema AK. Ideale nelle ristrutturazioni per l'incremento delle prestazioni termiche e acustiche di contropareti e rivestimenti isolanti di murature perimetrali e pareti divisorie in muratura.
Lastra ottima per isolare termicamente, è particolarmente efficace per accrescere le prestazioni fonoisolanti delle murature, raggiungendo anche 15 dB di miglioramento. È possibile sostituire la lastra Knauf GKB (A) con la Idrolastra Knauf GKI (H). Possibilità di inserire Barriera al Vapore. Ideale per incollaggio a parete con collante Knauf Perlfix.

Caratteristiche

- Norma di prodotto: EN13950
- Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0
- Spessori disponibili: 9,5 + 20/30/40 mm + 12,5 + 20/30/40/50 mm
- Larghezza:1200 mm
- Lunghezze disponibili: 3000 mm
- Densità della lastra: ≥ 680 kg/m³
- Densità dell'isolante: ≥ 85 kg/m³
- Conducibilità termica λ: 0,20 W/mK (lastra) - 0,032 W/mK (isolante)
- Fattore di resistenza al vapore μ: 10 a secco - 4 a umido (lastra) - 1 (isolante)
- Calore specifico: 1000 J/kg K (lastra) - 1030 J/kg K (isolante)

VANTAGGI

Miglioramento prestazioni termiche
Migliora le prestazioni acustiche fino a 15 dB
Facile da applicare
Veloce da installare

ISOLASTRA® LM 85 CON ISOLANTE IN LANA MINERALE GRUPPO 31

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	Peso Pz./pallet
Isolastra® LM 85 9,5 mm + Spess. LM 20 mm Spessore totale 30 mm Resistenza Termica m² K/W 0,673	**59504**	4003982300683	3000	1200	B	**15,31**	ca. 9,5 kg/m² 35 pz./pallet 126,0 m²/pallet
Isolastra® LM 85 9,5 mm + Spess. LM 30 mm Spessore totale 40 mm Resistenza Termica m² K/W 0,985	**59505**	4003982300690	3000	1200	B	**20,12**	ca. 10,4 kg/m² 26 pz./pallet 93,6 m²/pallet
Isolastra® LM 85 - 9,5 mm + Spess. LM 40 mm Spessore totale 50 mm Resistenza Termica m² K/W 1,298	**59506**	4003982300706	3000	1200	B	**24,76**	ca. 11,2 kg/m² 20 pz./pallet 72,0 m²/pallet
Isolastra® LM 85 12,5 mm + Spess. LM 20 mm Spessore totale 33 mm Resistenza Termica m² K/W 0,688	**59517**	4003982300775	3000	1200	B	**16,11**	ca. 11,2 kg/m² 31 pz./pallet 111,6 m²/pallet
Isolastra® LM 85 12,5 mm + Spess. LM 30 mm Spessore totale 43 mm Resistenza Termica m² K/W 1,000	**59518**	4003982300782	3000	1200	B	**20,64**	ca. 12,1 kg/m² 24 pz./pallet 86,4 m²/pallet
Isolastra® LM 85 12,5 mm + Spess. LM 40 mm Spessore totale 53 mm Resistenza Termica m² K/W 1,313	**59519**	4003982300799	3000	1200	B	**25,23**	ca. 12,9 kg/m² 19 pz./pallet 68,4 m²/pallet
Isolastra® LM 85 12,5 mm + Spess. LM 50 mm Spessore totale 63 mm Resistenza Termica m² K/W 1,626	**139667**	4003982295279	3000	1200	B	**31,53**	ca. 13,7 kg/m² 16 pz./pallet 57,6 m²/pallet

NOTE:
Sovrapprezzo: A pag. 23 sovrapprezzo per Lastre prestazionali e Barriera al Vapore - Isolastra LM 85 9,5+40 e LM 85 12,5+40: Materiale su commessa.

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

GKB CON BARRIERA AL VAPORE (B.V.)

Lastra in gesso rivestito costituita da un nucleo di gesso con superfici e bordi longitudinali rivestiti da speciale cartone perfettamente aderente, accoppiata con una micro lamina di alluminio. L'allumino si trova sul lato non a vista e protegge dal vapore acqueo o dall'umidità ascendente. Colore avorio, riconoscibile per il timbro di identificazione di colore blu sul bordo.
La lastra è prodotta con bordi AK. Ideale per nuove costruzioni o ristrutturazioni di ogni tipo di edificio (residenziale, industriale, ecc); si impiega per la bonifica interna di muri perimetrali umidi, pareti divisorie, controsoffitti e velette.

Caratteristiche

- Norma di prodotto: EN14190
- Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0
- Spessori disponibili: 9,5 -12,5 mm
- Larghezza:1200 mm
- Lunghezze disponibili: 3000 mm
- Densità della lastra: ≥ 680 kg/m^3
- Conducibilità termica λ: 0,20 W/mK
- Fattore di resistenza al vapore μ: 3200 (lastra 9,5 mm+BV) - 3700 (lastra 12,5 mm+BV)

VANTAGGI

Barriera al passaggio del vapore
Combatte la formazione di condensa
Ideale per recupero igrometrico delle pareti esistenti
Facile da applicare
Economica

LASTRE CON BARRIERA AL VAPORE (B.V.)

GRUPPO I 02-20

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	Peso Pz./pallet
Lastra Knauf GKB (A) sp. 9,5 mm in lamina d'alluminio	**59480**	4003982300553	3000	1200	B	**6,30**	ca. 7,65 kg/m² 72 pz./pallet 259,2 m²/pallet
Lastra Knauf GKB (A) sp.12,5 mm in lamina d'alluminio	**81122**	4003982422460	2000	1200	B	**6,92**	ca. 8,65 kg/m² 60 pz./pallet 144 m²/pallet
Lastra Knauf GKB (A) sp. 12,5 mm in lamina d'alluminio	**59482**	4003892300560	3000	1200	A	**6,92**	ca. 8,65 kg/m² 56 pz./pallet 201,6 m²/pallet
Lastra Knauf GKI (H) sp.12,5 mm in lamina d'alluminio	**59483**	3551660219389	3000	1200	B	**9,13**	ca. 8,65 kg/m² 56 pz./pallet 201,6 m²/pallet

Sovrapprezzi lastre con Barriera al vapore*

GRUPPO I 02-20

DESCRIZIONE	Prezzo € per u.m.
Sovrapprezzo lordo per lastre Diamant:	4,65/m²
Sovrapprezzo lordo per lastre GKF (esclusa 25 mm), A15, A18 12,5 x 3000:	4,43/m²

Sovrapprezzi Isolastre*

GRUPPO 31

DESCRIZIONE	Prezzo € per u.m.
Sovrapprezzo lordo per Barriera al Vapore:	3,21/m²
Sovrapprezzo lordo per lastre GKI (H):	2,53/m²
Sovrapprezzo lordo per lastre GKI (H) + Barriera al Vapore:	5,39/m²

* Ad eccezione di Diamant Phono e. La vendita dei prodotti accoppiati con isolastre e barriera al vapore non codificati a catalogo è soggetta ad approvazione tecnico-produttiva.
La ricezione dell'ordine non è vincolante per Knauf.

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

IGNILASTRA® GKF (DF)

AK

Lastra in gesso rivestito a densità controllata, armata con fibre minerali e additivi per accrescere la resistenza della coesione del nucleo in gesso se aggredito dal fuoco. Colore del cartone avorio, con marchio rosso sul retro. Bordo longitudinale modellato secondo schema AK. Ideale per realizzare pareti, contropareti e controsoffitti dove è richiesta la protezione al fuoco. Idonea anche per la protezione dal fuoco di elementi strutturali come travi e pilastri, sia in acciaio che cemento armato. Consultare la sezione Knauf Antincendio per informazioni.

Caratteristiche

- Classificazione della lastra: DF secondo EN520 - GKF secondo DIN 18180
- Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0
- Spessori disponibili: 12,5 - 15 - 25 mm
- Larghezza:1200 mm
- Lunghezze disponibili: 2000 - 2500 - 3000 mm
- Densità della lastra: ≥ 820 kg/m^3
- Conducibilità termica λ: 0,20 - 0,23 W/mK
- Fattore di resistenza al vapore μ: 10 a secco - 4 a umido

VANTAGGI

Ideale per protezione dal fuoco
Non combustibile
Curvabile
Facile da applicare
Molti formati disponibili

IGNILASTRA® GKF (DF) - 12,5

GRUPPO I 04-16

CODICI		DIMENSIONI			CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso Pz./pallet
68302	5907651691531	**12,5**	2000	1200	A	**4,48**	144,0	ca. 10,7 kg/m² 60 pz./pallet
527348	4003982430434	**12,5**	2500	1200	A	**4,48**	180,0	ca. 10,7 kg/m² 60 pz./pallet
58484	5413503004812	**12,5**	3000	1200	A	**4,48**	201,6	ca. 10,7 kg/m² 56 pz./pallet
43051*	9002943030688	**12,5**	mis. div.	1200	B	**4,48**	-	ca. 10,7 kg/m² 56 pz./pallet

IGNILASTRA® GKF (DF) - 15

GRUPPO I 04-17

CODICI		DIMENSIONI			CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso Pz./pallet
58487	5907651691531	**15**	2000	1200	A	**5,67**	115,2	ca. 13,6 kg/m² 48 pz./pallet
58488	5413503005123	**15**	2500	1200	A	**5,67**	144,0	ca. 13,6 kg/m² 48 pz./pallet
58489	5413503005161	**15**	3000	1200	A	**5,67**	172,8	ca. 13,6 kg/m² 48 pz./pallet
43070*	9002943030954	**15**	mis. div.	1200	C	**5,67**	-	ca. 13,6 kg/m² 48 pz./pallet

IGNILASTRA® GKF (DF) - 25

GRUPPO I 04-18

CODICI		DIMENSIONI			CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso Pz./pallet
504303	4003982447159	**25**	2000	1200	B	**13,00**	38,40	ca. 21 kg/m²

NOTE:

* Specifiche tempi e lotti minimi per lastre a lunghezza speciale pag. 68-69

1) art: 504303 Ignilastra GKF sp 25 2 settimane dall'ordine (per carichi completi 22 ton) Misure diverse: Per lunghezze comprese fra 2 e 3,5 m per Lastre GKB (A), GKF (F), GKI (H), minimo 8 bancali senza supplemento prezzo. Possibilità di quantitativi inferiori a quelli indicati in tabella a pag. 70-71 con supplemento prezzo. Prezzi e tempi di consegna comunicati su richiesta. Prezzi e tempi di consegna comunicati su richiesta.

2) Tagliato a misura: Lunghezze inferiori a 2 m e/o larghezze inferiori a 1,2 m con supplemento prezzo e tempi di consegna comunicati su richiesta.

3) Lastre fuori standard: Tolleranza di produzione: ± 5%. Se in difetto, non integrate. Se in eccesso, inviate e fatturate. Se non ritirate entro 10 gg. dalla produzione, verrà addebitato il costo di stoccaggio.

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

LASTRA A-ZERO

AK

Lastra in gesso incombustibile rivestito composta da un nucleo di gesso con superfici e bordi longitudinali rivestiti da speciale cartone perfettamente aderente. Colore del cartone avorio, con marchio blu sul retro. Bordo longitudinale modellato secondo schema AK. Si adotta nei sistemi a secco quando occorre un rivestimento al tempo stesso economico e incombustibile. Ideale per realizzare pareti divisorie, contropareti, intonaci a secco, controsoffitti e velette dove è richiesta la protezione al fuoco. Facile da curvare e con elevato raggio di curvatura, può essere adottata anche in caso di soluzioni architettoniche non lineari

Caratteristiche

- Classificazione della lastra: A secondo EN520 - GKB secondo DIN 18180
- Classe di reazione al fuoco: A1
- Spessori disponibili: 12,5 mm
- Larghezza:1200 mm
- Lunghezze disponibili: 3000 mm
- Densità della lastra: 740 kg/m^3
- Conducibilità termica λ: 0,20 W/mK
- Fattore di resistenza al vapore μ: 10 a secco - 4 a umido

VANTAGGI

Lastra incombustibile classe A1
Lavorabile facilmente come una lastra standard
Elevata curvabilità
Ideale per le vie di esodo
Molto economica, elevato rapporto prezzo/prestazioni

LASTRA A-ZERO® IN GESSO RIVESTITO CON CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO "A1" **GRUPPO I 04-21**

CODICI		DIMENSIONI			CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso Pz./pallet
283420	4003982298843	**12,5**	3000	1200	A	**8,79**	201,6	ca. 9,3 kg/m² 56 pz./pallet

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

LASTRA F-ZERO

Lastra in gesso rivestito ad alta densità, armata con fibre minerali e additivi per una migliore coesione del nucleo in gesso sotto l'azione del fuoco. Colore del cartone avorio, con marchio rosso sul retro. Bordo longitudinale modellato secondo schema AK. Utilizzata in interni in cui è richiesta sia la protezione dal fuoco che l'incombustibilità. Ideale per la realizzazione di pareti, contropareti, controsoffitti, intonaci a secco e per la protezione di elementi strutturali in classe A1 di reazione al fuoco.
Può essere adottata anche in caso di soluzioni architettoniche non lineari.

Caratteristiche

- Classificazione della lastra: DF secondo EN520 - GKF secondo DIN 18180
- Classe di reazione al fuoco: A1
- Spessori disponibili: 12,5 - 15 mm
- Larghezza:1200 mm
- Lunghezze disponibili: 2500 - 3000 mm
- Densità della lastra: ≥ 820 kg/m^3
- Conducibilità termica λ: 0,20 W/mK
- Fattore di resistenza al vapore μ: 10 a secco - 4 a umido

VANTAGGI

Ideale per la protezione del fuoco
Lastra Incombustibile: classe A1
Ottima per vie di fuga e ambienti pubblici
Facile da lavorare e da applicare
Curvabile

LASTRA F-ZERO®

GRUPPO I 04-21

CODICI		DIMENSIONI			CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso Pz./pallet
58485	4003982298911	**12,5**	3000	1200	A	**11,64**	201,6	ca. 10,7 kg/m² 56 pz./pallet
58447	4003982298904	**15**	2500	1200	A	**12,90**	144,0	ca. 13,6 kg/m² 48 pz./pallet

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

LASTRA FIREBOARD®

Lastra in gesso rinforzato, con bordi privi di smussature, composta da un nucleo di gesso rivestito con un velo di speciali fibre di vetro che crea una barriera idonea ad impedire cedimenti e rotture anche sotto l'azione del fuoco. Marchio rosso di identificazione sul retro. Bordo longitudinale modellato secondo schema VK.
Particolarmente adatta nella realizzazione di setti autoportanti e soffitti a membrana. Ideale per il rivestimento di travi e pilastri in acciaio e in calcestruzzo , nella costruzione delle canalizzazioni per le reti impiantistiche e nella protezione di tutte le partizioni interne, dalle pareti divisorie alle contropareti e ai soffitti. Utilizzata anche per rivestimenti di condotte di ventilazione metalliche e in ambito navale grazie alla conformità alla direttiva europea 96/98/EC e relativo certificato n°107.052.

Caratteristiche

- Classificazione della lastra: GM-F secondo EN15283-1
- Classe di reazione al fuoco: A1
- Spessori disponibili: 12,5 - 15 - 20 - 25 - 30 mm
- Larghezza:1250 mm
- Lunghezze disponibili: 2000 mm
- Densità della lastra: ≥ 780 kg/m^3
- Conducibilità termica λ: 0,23 W/mK
- Fattore di resistenza al vapore μ: 10 a secco - 4 a umido

VANTAGGI

Antincendio, resiste a cedimenti e rotture sotto l'azione del fuoco
Per pareti, contropareti, setti autoportanti, rivestimento condotte
Certificata per utilizzo in ambito navale
Qualità altissima

LASTRA FIREBOARD® IN GESSO E VERMICULITE RIVESTITE CON FIBRA DI VETRO

GRUPPO I 04-18

CODICI		DIMENSIONI			CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso Pz./pallet
52457	4003982155313	**12,5**	2000	1250	A	**13,70**	125,0	ca. 10,5 kg/m² 50 pz./pallet
2906	4003982001627	**15**	2000	1250	A	**14,67**	100,0	ca. 12,0 kg/m² 40 pz./pallet
2908	4003982001634	**20**	2000	1250	A	**16,16**	75,0	ca. 16,1 kg/m² 30 pz./pallet
2907	4003982001641	**25**	2000	1250	A	**20,66**	60,0	ca. 20 kg/m² 24 pz./pallet
2909	4003982001658	**30**	2000	1250	C	**22,25**	50,0	ca. 23 kg/m² 20 pz./pallet

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

LASTRA THERMAX® SL

SK

Lastra antincendio in vermiculite, minerale naturale appartenente al gruppo dei fillosilicati coltivato a cielo aperto. Viene ottenuta tramite un procedimento di pressatura a caldo, sviluppato appositamente, nel quale la vermiculite espansa viene amalgamata con leganti di tipo organico e compressa per assumere la forma di lamine più grosse. Bordo longitudinale modellato secondo schema SK. Adatta all'impiego in impianti di aerazione.
La lastra ha grande capacità di perdere lo strato intermedio di acqua immagazzinato al suo interno se sottoposta a un adeguato trattamento termico e di espandere il proprio volume fino a diventare dalle 15 alle 20 volte più grande. Si può tagliare e lavorare agevolmente con qualsiasi attrezzo adatto alla lavorazione del legno.
La lastra Thermax è leggera, facile da applicare e sviluppa pochissima polvere. E' sterilizzata, asettica e resiste alla formazione di funghi e batteri. Al contrario dei materiali coibentanti contenenti quarzo libero, considerati più nocivi. La vermiculite è riconosciuta come materiale ecologico al 100% e non dannoso per la salute; è quindi più apprezzata nell'edilizia di qualità, attenta alla salute umana. Ideale per graffatura/avvitatura e incollaggio sui bordi con l'Adesivo Knauf Thermax. Possibilità di montaggio sia con che senza strisce coprigiunto.

VANTAGGI

Prodotta con vermiculite, materiale 100% naturale
Adatta per impianti di aerazione
e canali di evacuazione fumi120

Classe di reazione al fuoco A1
Facile da tagliare e da installare
Asettica, resiste a muffe e batteri
Elevata intumescenza

Caratteristiche

- Norma di prodotto: ETA 11/0083
- Classe di reazione al fuoco: A1
- Spessori disponibili: 50 mm
- Larghezza:1200 mm
- Lunghezze disponibili: 1900-2500 mm
- Densità della lastra: 520 kg/m^3
- Conducibilità termica λ: 0,145 W/mK
- Fattore di resistenza al vapore μ: $\geq$ 3,8

LASTRA THERMAX® SL IN VERMICULITE

GRUPPO I 04-37

CODICI		DIMENSIONI			CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m^2	m^2/pallet	Peso Pz./pallet
83088	9002943076532	**50**	1900	1200	B	**90,85**	41,04	ca. 27,0 kg/m^2 18 pz./pallet
595318	4003982415288	**50**	2500	1200	B	**90,85**	54,00	ca. 27,0 kg/m^2 18 pz./pallet

Tempi di consegna: **B**: 2 settimane dall'ordine per carichi completi 22 ton

NOTE: Imballo: Lastre Thermax® SL consegnate su pallet a perdere

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

DIAMANT®

Lastra ad altissima resistenza meccanica, resistente all'umidità e antincendio, costituita da un nucleo di gesso armato con fibre minerali con superfici e bordi longitudinali rivestiti di speciale cartone perfettamente aderente. Si caratterizza per la superficie particolarmente liscia, per il colore del cartone blu e per il marchio rosso sul retro. Bordo longitudinale modellato secondo schema AK.
Ideale per la realizzazione di pareti divisorie, contropareti, rivestimenti del sottotetto, rivestimento interno di pareti di tamponamento e pareti in sistemi modulari.
Utilizzata per progetti di nuove costruzioni o interventi di ristrutturazione, edifici pubblici o edilizia residenziale privata, scolastica, ospedaliera e uffici. La lastra è estremamente robusta, versatile e resistente all'umidità essendo stata sottoposta a un trattamento specifico per limitare l'assorbimento dell'umidità dell'aria.

Caratteristiche

- Classificazione della lastra: DFH_2 IR secondo EN520 - GKFI secondo DIN 18180
- Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0
- Spessori disponibili: 12,5 mm
- Larghezza:1200 mm
- Lunghezze disponibili: 2000 - 3000 mm
- Densità della lastra: 1000 kg/m^3
- Conducibilità termica λ: 0,25 W/mK
- Fattore di resistenza al vapore μ: 10 a secco - 4 a umido
- Durezza superficiale: $\varnothing \leq 15$ mm

VANTAGGI

Elevata resistenza a sollecitazioni meccaniche
Elevato isolamento acustico
Elevata protezione antincendio, maggiore coesione del nucleo sotto l'azione del fuoco
Elevata resistenza all'umidità
Facile da lavorare e posare
Numerosi campi di impiego
Curvabile

DIAMANT® LASTRA KNAUF IN GESSO RIVESTITO AD ALTA DENSITÀ E RESISTENZA

GRUPPO 27

CODICI		DIMENSIONI			CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso Pz./pallet
515940	4003982252272	**12,5**	2000	1200	A	**7,34**	134,4	ca. 12,80 kg/m² 56 pz./pallet
515941	4003982252296	**12,5**	3000	1200	A	**7,34**	172,8	ca. 12,80 kg/m² 48 pz./pallet

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine **(carichi completi 22 ton.)**

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

DIAMANT® X

Lastra in gesso rivestito ad alta densità e resistenza, composta da un nucleo rinforzato che resiste ai carichi più elevati e rispetta le nuove norme acustiche dell'edilizia residenziale per pareti divisorie.
Riconoscibile per il colore blu del cartone, con marchio rosso sul retro. Bordo longitudinale modellato secondo schema HRAK. La lastra è sottoposta a un trattamento specifico per limitare l'assorbimento dell'umidità dell'aria.
Ideale per l'utilizzo nelle costruzioni intelaiate in legno, concorre alla stabilità delle pareti con intelaiatura in legno, alla rigidità degli elementi da costruzione e al controventamento.
Utilizzata come rivestimento di irrigidimento per pareti portanti a pannelli intelaiati prefabbricati di alta qualità con severi requisiti in termini di isolamento acustico, protezione antincendio e resistenza in locali con moderata umidità (es. bagni). La norma Din En 1995-1-1/NA ne consente inoltre l'impiego nelle costruzioni a pannelli di legno intelaiati, come rivestimento esterno di pareti esterne nel settore della classe di utilizzo 2 (ad esempio come sottofondo per un sistema a cappotto isolante).

Caratteristiche

- Classificazione della lastra: $DEFH_2$ IR secondo EN520 - GKFI secondo DIN 18180
- Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0
- Spessori disponibili: 12,5 mm
- Larghezza:1250 mm
- Lunghezze disponibili: 2750 mm
- Densità della lastra: 1000 kg/m^3
- Conducibilità termica λ: 0,27 W/mK
- Fattore di resistenza al vapore μ: 11 a secco - 10 a umido
- Durezza superficiale: $\varnothing \leq 15$ mm

VANTAGGI

Molto rigida e robusta
Elevata resistenza all'umidità (impregnata per un ridotto assorbimento d'acqua)
Speciale nucleo rinforzato per elevato isolamento acustico
Facile da lavorare
Non infiammabile
Benestare tecnico europeo ETA
Stabilizza, controventa e irrigidisce pareti con intelaiatura in legno

DIAMANT® X

GRUPPO 40

CODICI		DIMENSIONI			CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso Pz./pallet
454007	4003982311023	**12,5**	2750	1250	C	**7,82**	137,5	ca. 12,8 kg/m² 40 pz./pallet

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine **(carichi completi 22 ton.)**

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

LASTRA KASA

Lastra in gesso rivestito di speciale cartone e dotata di tecnologia Cleaneo® C, cattura e neutralizza gli inquinanti presenti nel locale, con un abbattimento fino all'80% della formaldeide. La tecnologia Cleaneo® C, frutto della ricerca Knauf, si basa su un principio attivo che, mediante reazione chimica, cattura e trasforma la formaldeide in elementi inerti. La reazione si innesta in qualsiasi condizione climatica ed esclude la reimmissione delle particelle inquinanti nell'aria degli ambienti chiusi, evitando l'accumulo di agenti inquinanti. La lastra inoltre non rilascia composti organici volanti (VOC) che, nel tempo possono mettere in pericolo la salute (Certificato N°323343). Inoltre, la particolare composizione della lastra Knauf Kasa Cleaneo® C le conferisce maggiore resistenza meccanica, rendendo facile e sicuro appendere pensili, televisori, quadri e mensole anche di peso importante.
Rivestita da uno speciale cartone extra-bianco che agevola la fase di stuccatura e finitura e dà in ogni momento la sensazione del lavoro finito. Riconoscibile dal marchio blu sul retro. Bordo longitudinale modellato secondo schema AK. Grazie alle sue caratteristiche di isolamento acustico, la lastra, oltre che per l'ambito residenziale, è indicata e consigliabile anche in scuole, ospedali e luoghi pubblici sia nel caso di nuove costruzioni sia nelle ristrutturazioni, quando è particolarmente importante la rapidità del cantiere e la qualità del lavoro finito.

Caratteristiche

- Classificazione della lastra: DI secondo EN520 - GKB secondo DIN 18180
- Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0
- Spessori disponibili: 12,5 mm
- Larghezza:1200 mm
- Lunghezze disponibili: 2000 -3000 mm
- Densità della lastra: 870 kg/m^3
- Conducibilità termica λ: 0,21 W/mK
- Fattore di resistenza al vapore μ: 10 a secco - 4 a umido
- Durezza superficiale: Ø ≤ 16 mm

VANTAGGI

Abbatte fino all'80% di formaldeide presente nell'aria
Grandissima resistenza meccanica
Elevate performance di isolamento acustico
Non rilascia voc (certificato n° 323343)
Facile da rivestire
Resiste all'effrazione, sistema certificato classe 2

LASTRA KASA

GRUPPO 26

CODICI		DIMENSIONI			CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso Pz./pallet
499434	4003982331908	**12,5**	2000	1200	A	**4,45**	134,4	ca. 10,8 kg/m² 56 pz./pallet
499435	4003982331915	**12,5**	3000	1200	A	**4,45**	201,6	ca. 10,8 kg/m² 56 pz./pallet

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine **(carichi completi 22 ton.)**

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

VIDIWALL® XL

SK VT

Lastra in gesso-fibra, composta da gesso speciale di alta qualità e da fibre di cellulosa speciali e selezionate, realizzata con il sistema GessoFibra Knauf che garantisce la massima resistenza e tenuta dei carichi in qualsiasi condizione oltre che un ottimo isolamento acustico. La lastra è prodotta con bordi SK o VT.
Utilizzabile in tutti i settori delle costruzioni a secco, incluse le cucine domestiche, i bagni o vani con uso similare. Grazie alla composizione speciale e all'alta resistenza è utilizzata per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti ad alta resistenza meccanica e superficiale. Ideale per ambienti particolarmente affollati quali scuole, asili, palestre, ospedali, corridoi, sale di attesa e ambienti di lavoro dove si rivela utilissima la sua resistenza a urti e scalfitture. Per il fissaggio della lastra a sottostrutture in legno si prescrive di utilizzare le apposite viti Knauf Vidiwall, graffe o chiodi. Stoccaggio: Conservare su pallet o su bearer, in luogo asciutto. Biocompatibile e certificata dall'Istituto IBR di Rosenheim per la realizzazione, combinate con strutture in legno, di un'edilizia sostenibile dall'ecosistema che ci circonda.

Caratteristiche

- Classificazione della lastra: GF-W2 secondo EN15283-2
- Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0
- Spessori disponibili: 10 -12,5 - 15 - 18 mm
- Larghezza:1200 -1500 mm
- Lunghezze disponibili: 1000 - 2000 - 2500 - 3000 mm
- Densità della lastra: 1000 -1250 Kg/m^3
- Conducibilità termica λ: 0,30 W/mK
- Fattore di resistenza al vapore μ: 21

VANTAGGI

Universalmente applicabile in interni
Grande resistenza
Per ambienti umidi
Facile lavorazione
Supera i test di tipo biologico-abitativo (certificato ibr)

VIDIWALL® XL LASTRA IN GESSOFIBRA PER INTERNI

GRUPPO 39

4 SK

CODICI		DIMENSIONI			CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso Pz./pallet
545812	4003982400192	**10,0**	1000	1500	B	**7,57**	112,5	ca. 11,5 kg/m² 75 pz./pallet
545814	4003982400215	**10,0**	2000	1200	B	**7,19**	132	ca. 11,5 kg/m² 55 pz./pallet
58746	4003982181701	**10,0**	3000	1200	C	**7,19**	180	ca. 11,5 kg/m² 50 pz./pallet MIN. 10 PAL
6926	4003982001221	**12,5**	1000	1500	B	**9,21**	90	ca. 14,75 kg/m² 60 pz./pallet
545791	4003982400093	**12,5**	2000	1200	A	**8,82**	108	ca. 14,75 kg/m² 45 pz./pallet
545794	4003982400123	**12,5**	3000	1200	A	**8,82**	162	ca. 14,75 kg/m² 45 pz./pallet
126180	4003982243102	**15,0**	1000	1500	B	**11,55**	75	ca. 17,7 kg/m² 50 pz./pallet MIN. 10 PAL
58749	4003982224590	**15,0**	2500	1200	B	**11,53**	105	ca. 17,7 kg/m² 35 pz./pallet MIN. 11 PAL
80365	5413503520084	**18,0**	2000	1200	B	**14,32**	72	ca. 20,7 kg/m² 30 pz./pallet

2 SK

2 VTF

CODICI		DIMENSIONI			CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso Pz./pallet
58754	4003982299673	**10,0**	3000	1200	C	**7,98**	180	ca. 11,5 kg/m² 50 pz./pallet MIN. 10 PAL
683472	4003982530615	**12,5**	3000	1200	A	**9,44**	162	ca. 14,75 kg/m² 45 pz./pallet
683474	4003982530639	**15,0**	2500	1200	C	**11,78**	105	ca. 17,7 kg/m² 35 pz./pallet MIN. 10 PAL

4 VTF

CODICI		DIMENSIONI			CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso Pz./pallet
683478	4003982530646	**12,5**	2000	1200	C	**9,69**	108	ca. 14,75 kg/m² 45 pz./pallet

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine.

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

VIDIFIRE

Lastra in gessofibra, in classe A1 composta da una miscela di gesso di alta qualità e da fibre organiche e non organiche. L'impasto viene addizionato con acqua e compresso ad alta pressione, formando una lastra resistente e monolitica successivamente essiccata e tagliata nei vari formati. La lastra è prodotta con bordi SK.
Ideale per la protezione dal fuoco delle vie di fuga, per rivestimenti interni in edifici pubblici e per soluzioni di isolamento acustico.
Utilizzata in case in legno prefabbricate come rivestimento delle strutture, delle pareti, come rinforzo della costruzione e per pareti divisorie in ambienti umidi. Grazie all'elevata resistenza meccanica è particolarmente adatta per i luoghi pubblici, come alberghi, musei, scuole, ospedali e ipermercati, dove la grande affluenza di persone richiede standard qualitativi e prestazionali più elevati. Grazie al ridotto contenuto di cellulosa la lastra unisce con successo le eccellenti prestazioni tecniche alle caratteristiche di incombustibilità secondo la normativa italiana. Ideale con il primer Knauf Tiefengrund, da applicare sulle lastre VidiFire prima del rivestimento o della pittura. La rasatura completa della superficie con Knauf Fugenfüller è consigliata prima di ogni finitura superficiale per garantire la completa uniformità della superficie e la migliore resa estetica.

Caratteristiche

- Classificazione della lastra: GM secondo EN15283-2
- Classe di reazione al fuoco: A1
- Spessori disponibili: 12,5 mm
- Larghezza:1200 mm
- Lunghezze disponibili: 2000 - 3000 mm
- Densità della lastra: 1400 Kg/m^3
- Conducibilità termica λ: 0,31 W/mK
- Fattore di resistenza al vapore μ: 17

VIDIFIRE LASTRA IN GESSOFIBRA CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO A1

GRUPPO 39

VANTAGGI

- Classe A1 di reazione al fuoco
- Facile da applicare
- Resistente all'umidità
- Alto isolamento acustico

CODICI		DIMENSIONI			CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso Pz./pallet
281506	4003982252975	**12,5**	2000	1200	C	**10,61**	96	ca. 17,5 kg/m² 40 pz./pallet
281490	4003982252920	**12,5**	3000	1200	C	**10,61**	144	ca. 17,5 kg/m² 40 pz./pallet MIN. 10 PALLET
281514	4003982400215	**12,5**	mis.div.	1200	C	**a richiesta**	-	ca. 17,5 kg/m²

NOTE:
Imballo: consegnate esclusivamente su pallet in legno a perdere. Misure diverse: Tempi di consegna, quantitativi minimi e prezzo, comunicati su richiesta.
Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine **(carichi completi 22 ton.)**

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

LASTRA SILENTBOARD®

Lastra con nucleo di gesso modificato, dall'elevatissimo potere insonorizzante ottenuto dallo spostamento, acusticamente più efficace, della frequenza di coincidenza FGR (curva più morbida) e dall'aumento della massa riferita alla superficie (frequenza di risonanza). La lastra è prodotta con bordi HRAK. Il suo utilizzo particolarmente indicato per pareti, contropareti e controsoffitti in strutture come alberghi, sale riunione, sale di registrazione, studi radiofonici e per l'incapsulamento delle macchine industriali (basse frequenze).
La lastra, caratterizzata da una densità superiore rispetto alle lastre in gesso rivestito, migliora l'efficacia della modalità di abbattimento acustico nota come *massa - molla – massa*; il suo potere fonoisolante superiore deriva sia dallo spostamento della frequenza di coincidenza FGR verso un valore più alto grazie alla maggiore elasticità dei pannelli che da quello della frequenza di risonanza verso un valore più basso grazie all'aumento della massa superficiale.
La lastra è di tipo antincendio può essere utilizzata anche per garantire resistenza al fuoco. Ideale l'utilizzo con lastre Diamant per creare pareti dove si utilizzano stratigrafie di lastre di diversa tipologia o per incrementare il potere fonoisolante di pareti esistenti senza incidere sullo spessore finale. La lastra Knauf Silentboard inoltre ha superato con successo tutte le verifiche e i collaudi previsti dall'iter certificativo dell'Istituto di Baubiologie di Rosenheim e ha ricevuto il sigillo di collaudo "consigliato dal punto di vista biologico-abitativo".

Caratteristiche

- Classificazione della lastra: DF secondo EN520 - GKF secondo DIN 18180
- Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0
- Spessori disponibili: 12,5 mm
- Larghezza: 625 mm
- Lunghezze disponibili: 2400 mm
- Densità della lastra: 1400 kg/m^3
- Conducibilità termica λ: 0,26 W/mK
- Fattore di resistenza al vapore μ: 10 a secco - 4 a umido

VANTAGGI

Elevate prestazioni acustiche con ingombro minimo

Elevate prestazioni acustiche a basse frequenze

Facile lavorazione

Antincendio

LASTRA SILENTBOARD® IN GESSO RIVESTITO CON ELEVATO POTERE FONOISOLANTE

GRUPPO 40

CODICI		DIMENSIONI			CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso Pz./pallet
413483	4003982287977	**12,5**	2400	625	A	**23,85**	63	ca. 17,5 kg/m² 42 pz./pallet

NOTE: Imballo: Silentboard consegnate su pallet a perdere. Termoretraibile fornibile su richiesta con sovraprezzo di 0,03 €/m².

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

DIAMANT PHONO

Lastra costituita dall'accoppiamento di una lastra Knauf Diamant in gesso rivestito, ad alta densità e resistenza meccanica, costituita da un nucleo di gesso le cui superfici e bordi longitudinali sono rivestiti di speciale cartone perfettamente aderente, accoppiata con materiale isolante formato da un pannello in fibra di poliestere in tessile tecnico a densità differenziata a elevate prestazioni termiche e acustiche. Si caratterizza per la morbidezza del pannello, l'assenza di polveri al taglio e la durata illimitata nel tempo. La lastra è prodotta con bordi AK. La lastra è particolarmente indicata per migliorare le prestazioni acustiche di murature già esistenti, coniugando velocità di posa ad ingombri estremamente ridotti. Coniugando la prestazione alla semplicità di installazione e al ridotto spessore, la lastra è ideale per ristrutturazioni rapide, specie in ambito residenziale. Questa lastra rappresenta il modo migliore per ottenere ottime prestazioni di isolamento acustico e termico con un prodotto biocompatibile, in quanto ottenuto interamente da riciclaggio ed esente da qualsiasi tipo di legante chimico. La lastra deve essere avvitata su profili fissati alla muratura.

Caratteristiche

- Norma di prodotto: EN14190
- Classe di reazione al fuoco: B-s1,d0
- Spessori disponibili: 12,5+10 mm ; 12,5+20 mm; 12,5+40 mm
- Larghezza:1200 mm
- Lunghezze disponibili: 3000 mm; 2000 mm (solo per la Diamant Phono 12,5 +10);
- Densità della lastra: 1000 kg/m^3
- Densità dell'isolante: 50 kg/m^3
- Conducibilità termica λ: 0,25 W/mK (lastra) - 0,033 W/mK (isolante)
- Fattore di resistenza al vapore μ: 10 a secco - 4 a umido (lastra) - 2 (isolante)

VANTAGGI

Elevato potere fonoisolante
Facilità di applicazione
Eco-compatibile
Applicabile su orditure metalliche
Ideale per ristrutturazioni o nuove applicazioni

DIAMANT PHONO

GRUPPO 33

CODICI			DIMENSIONI			CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Spessore Lastra+isolante (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	Peso Pz./pallet
NUOVO Diamant Phono 10 Diamant 12,5 mm + FPE 10 mm	**542392**	4003982396693	**22,5**	3000	1200	A	**21,08**	ca. 13,8 kg/m² 32 pz./pallet 115,2 m²/pallet
NUOVO Diamant Phono 10 Diamant 12,5 mm + FPE 10 mm	**657620**	4003982496881	**22,5**	2000	1200	A	**21,08**	ca. 13,8 kg/m² 32 pz./pallet 76,8 m²/pallet
Diamant Phono 20 Diamant 12,5 mm + FPE 20 mm	**446493**	4003982306708	**32,5**	3000	1200	A	**29,33**	ca. 13,8 kg/m² 31 pz./pallet 111,6 m²/pallet
Diamant Phono 40 Diamant 12,5 mm + FPE 40 mm	**446494**	4003982396693	**52,5**	3000	1200	A	**42,79**	ca. 14,8 kg/m² 19 pz./pallet 68,4 m²/pallet

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

VIDIPHONIC

Lastra in gessofibra con elevata densità e potere fonoisolante. La lastra è composta da gesso di alta qualità e da fibre di cellulosa. La composizione di Vidiphonic è specificamente mirata a ottenere un'elevata densità con risultati eccezionali in termini di isolamento acustico, combinato alla tipica resistenza delle lastre in gessofibra.
La lastra è prodotta con bordi SK. Ideale per realizzazione di pareti, contropareti, controsoffitti e sottofondi, di rapida esecuzione, performance ai massimi livelli, per tutte le richieste di correzione acustica e isolamento dai rumori. Ideale per ospedali, scuole e strutture ricettive, per le sue caratteristiche di resistenza meccanica e applicazione ai carichi più elevati. Il fissaggio su strutture metalliche deve essere realizzato con viti speciali per lastre in gessofibra (per rivestimento singolo utilizzare viti 3,9x30 mm, per doppio rivestimento utilizzare viti 3,9x45 mm).
Per il fissaggio su strutture in legno possono essere utilizzati viti, chiodi o graffe, galvanizzati o con rivestimento protettivo contro la corrosione. Per ottenere un'ottima finitura della superficie, rasare la lastra Vidiphonic con Knauf F2F.

Caratteristiche

- Classificazione della lastra: GF-W2 secondo EN15283-2
- Classe di reazione al fuoco: A1
- Spessori disponibili: 12,5 mm
- Larghezza:1200 mm
- Lunghezze disponibili: 2000 - 3000 mm
- Densità della lastra: 1400 kg/m^3
- Conducibilità termica λ: 0,26 W/mK
- Fattore di resistenza al vapore μ: 10 a secco - 4 a umido

VANTAGGI

Elevate prestazioni acustiche
Minimo spessore
Elevata resistenza agli urti
Classe A1 di reazione al fuoco

VIDIPHONIC - LASTRA IN GESSOFIBRA AD ELEVATA DENSITÀ E POTERE FONOISOLANTE **GRUPPO 39**

CODICI		DIMENSIONI			CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso Pz./pallet
446611	4003982306791	**12,5**	2000	1200	B	**13,00**	96	ca. 17,5 kg/m² 40 pz./pallet
446613	4003982306807	**12,5**	3000	1200	B	**13,00**	144	ca. 17,5 kg/m² 40 pz./pallet MIN. 8 PAL

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

LASTRA FORATA CLEANEO® SK

SK

Lastra di gesso forata ad azione fonoassorbente con effetto di depurazione dell'aria. Si caratterizza per il rivestimento di carta di colore avorio sul davanti e di colore rosa sul retro dove può essere applicato uno strato in feltro bianco o nero. La lastra dispone di serie di bordi 4SK e viene posata prevedendo giunti di 3 mm, da stuccare con Uniflott.
In corrispondenza dei bordi tagliati si presentano segni rossi e blu. Indicata prevalentemente per il rivestimento di sistemi di soffitti, per migliorare l'acustica ambientale e l'assorbimento acustico e/o per la personalizzazione degli ambienti. Grazie all'effetto di depurazione dell'aria, è inoltre ideale per migliorare la salubrità degli ambienti interni. Può essere utilizzata in scuole, centri per l'infanzia, uffici , ospedali, hotel e ristoranti e in altri ambienti aperti al pubblico. (uffici, negozi, banche, ecc). L'effetto della lastra Knauf Cleaneo si basa sulla combinazione di gesso e zeolite. La zeolite è una roccia naturale microporosa che si trova in giacimenti naturali. Knauf Cleaneo riduce la concentrazione degli inquinanti nell'aria in ambienti chiusi (per esempio la formaldeide viene scomposta in biossido di carbonio e acqua). Anche per gli inquinanti particolarmente stabili come ad esempio il benzene si riesce ad ottenere una riduzione della concentrazione nell'aria in ambienti chiusi. Utilizzando la lastra forata si può ottenere una riduzione più veloce grazie ad una maggiore superficie di gesso esposto. La riduzione può avvenire nell'arco di poche ore, a seconda della concentrazione degli inquinanti, della superficie di lastre, della foratura e del movimento dell'aria. Ideale l'utilizzo di una mano di impregnante Knauf Tiefengrund su tutti i bordi prima dell'applicazione. Per la finitura dei giunti e per la stuccatura, utilizzare Knauf Uniflott. Ideale l'utilizzo di un impregnante sulle lastre Knauf (Tiefengrund o Spezialgrund) prima di applicare il rivestimento o prima della verniciatura.

Caratteristiche

- Norma di prodotto: EN14190
- Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0
- Spessori disponibili: 12,5 mm
- Larghezza: da 1188 a 1200 mm
- Lunghezze disponibili: da 1875 a 2000 mm
- Conducibilità termica λ: 0,20 W/mK della parete in cartongesso

VANTAGGI

Depura l'aria grazie alla tecnologia Cleaneo
Fonoassorbente
Facile da installare
Soluzione estetica continua
Assorbe e abbatte odori sgradevoli e fumi

LASTRA FORATA CLEANEO® SK

GRUPPO I 05-71

4 SK

	CODICI		DIMENSIONI			CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Codice Articolo	Codice EAN	Foratura Feltro	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	Peso m²/pallet
1)	**71235**	4003982178862	**6/18 R** nero	1998	1188	D	**15,96**	ca. 8,9 kg/m² 59,34 m²/pallet MIN. 50 pz.
1)	**71236**	4003982178886	**6/18 R** bianco	1998	1188	D	**15,96**	ca. 8,9 kg/m² 59,34 m²/pallet MIN. 50 pz.
1)	**71237**	4003982178909	**6/18 R** s/feltro	1998	1188	D	**15,96**	ca. 8,9 kg/m² 59,34 m²/pallet MIN. 50 pz.
1)	**71246**	4003982179067	**8/18 R** nero	1998	1188	D	**16,04**	ca. 8,3 kg/m² 59,34 m²/pallet MIN. 50 pz.
1)	**71248**	4003982179081	**8/18 R** bianco	1998	1188	D	**16,04**	ca. 8,3 kg/m² 59,34 m²/pallet MIN. 50 pz.
1)	**71247**	4003982207722	**8/18 R** s/feltro	1998	1188	D	**16,04**	ca. 8,3 kg/m² 59,34 m²/pallet MIN. 50 pz.
1)	**71272**	4003982179265	**10/23 R** nero	2001	1196	D	**16,04**	ca. 8,3 kg/m² 59,83 m²/pallet MIN. 50 pz.
1)	**71275**	4003982179289	**10/23 R** bianco	2001	1196	D	**16,04**	ca. 8,3 kg/m² 59,83 m²/pallet MIN. 50 pz.
1)	**71274**	4003982485199	**10/23 R** s/feltro	2001	1196	D	**16,04**	ca. 8,3 kg/m² 59,83 m²/pallet MIN. 50 pz.
1)	**71304**	4003982179333	**12/25 R** nero	2000	1200	D	**16,07**	ca. 8,0 kg/m² 60 m²/pallet MIN. 50 pz.
1)	**71306**	4003982179357	**12/25 R** bianco	2000	1200	D	**16,07**	ca. 8,0 kg/m² 60 m²/pallet MIN. 50 pz.
1)	**71305**	4003982498458	**12/25 R** s/feltro	2000	1200	D	**16,07**	ca. 8,0 kg/m² 60 m²/pallet MIN. 50 pz.
1)	**71368**	4003982179432	**15/30 R** nero	1980	1200	D	**16,08**	ca. 7,9 kg/m² 59,40 m²/pallet MIN. 50 pz.
1)	**71373**	4003982183835	**15/30 R** bianco	1980	1200	D	**16,08**	ca. 7,9 kg/m² 59,40 m²/pallet MIN. 50 pz.
1)	**71371**	4003982209221	**15/30 R** s/feltro	1980	1200	D	**16,08**	ca. 7,9 kg/m² 59,40 m²/pallet MIN. 50 pz.
2)	**71385**	4003982179494	**8/12/50 R** nero	2000	1200	D	**16,02**	ca. 8,5 kg/m² 60 m²/pallet MIN. 50 pz.
2)	**71387**	4003982183859	**8/12/50 R** bianco	2000	1200	D	**16,02**	ca. 8,5 kg/m² 60 m²/pallet MIN. 50 pz.
2)	**71386**	4003982251817	**8/12/50 R** s/feltro	2000	1200	D	**16,02**	ca. 8,5 kg/m² 60 m²/pallet MIN. 50 pz.

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

LASTRA FORATA CLEANEO® SK

GRUPPO I 05-71

4 SK

	CODICI		DIMENSIONI			CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Codice Articolo	Codice EAN	Foratura Feltro	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	Peso m²/pallet
2)	**71394**	4003982179555	**12/20/66 R** nero	1980	1188	D	**16,08**	ca. 7,9 kg/m² 58,80 m²/pallet MIN. 50 pz.
2)	**71396**	4003982179579	**12/20/66 R** bianco	1980	1188	D	**16,08**	ca. 7,9 kg/m² 58,80 m²/pallet MIN. 50 pz.
2)	**71395**	4003982485533	**12/20/66 R** s/feltro	1980	1188	D	**16,08**	ca. 7,9 kg/m² 58,80 m²/pallet MIN. 50 pz.
3)	**608436**	4003982424211	**8/15/20 PlusR** nero	1200	2000	D	**15,48**	60 m²/pallet MIN. 50 pz.
3)	**608437**	4003982424235	**8/15/20 PlusR** bianco	1200	2000	D	**15,48**	60 m²/pallet MIN. 50 pz.
3)	**608439**	4003982424259	**8/15/20 PlusR** s/feltro	2000	1200	D	**15,48**	60 m²/pallet MIN. 50 pz.
3)	**71416**	4003982179739	**12/20/35 R** nero	1875	1200	D	**16,53**	ca. 8,8 kg/m² 56,25 m²/pallet MIN. 50 pz.
3)	**71417**	4003982179753	**12/20/35 R** bianco	1875	1200	D	**16,53**	ca. 8,8 kg/m² 56,25 m²/pallet MIN. 50 pz.
3)	**71418**	4003982485809	**12/20/35 R** s/feltro	1875	1200	D	**16,53**	ca. 8,8 kg/m² 56,25 m²/pallet MIN. 50 pz.
4)	**71257**	4003982179203	**8/18 Q** nero	1998	1188	D	**16,64**	ca. 7,8 kg/m² 59,34 m²/pallet MIN. 50 pz.
4)	**71258**	4003982179227	**8/18 Q** bianco	1998	1188	D	**16,64**	ca. 7,8 kg/m² 59,34 m²/pallet MIN. 50 pz.
4)	**71256**	4003982179180	**8/18 Q** s/feltro	1998	1188	D	**16,64**	ca. 7,8 kg/m² 59,34 m²/pallet MIN. 50 pz.
4)	**71322**	4003982179395	**12/25 Q** nero	2000	1200	D	**16,67**	ca. 7,5 kg/m² 60 m²/pallet MIN. 50 pz.
4)	**71326**	4003982196545	**12/25 Q** bianco	2000	1200	D	**16,67**	ca. 7,5 kg/m² 60 m²/pallet MIN. 50 pz.
4)	**71324**	4003982498465	**12/25 Q** s/feltro	2000	1200	D	**16,67**	ca. 7,5 kg/m² 60 m²/pallet MIN. 50 pz.

Lastre Knauf Cleaneo forate in gesso rivestito per soffitti non ispezionabili con feltro sul retro, ad alto potere fonoassorbente. Cleaneo depura l'aria. Classe di reazione al fuoco: A2-s1-d0
Complementi del Sistema. Cleaneo: pag 26 sezione accessori - Attrezzi per il montaggio: pag 17 sezione attrezzi

1) Foratura Circolare Regolare R

2) Foratura circolare alternata R

3) Foratura circolare sparsa PLUS R

4) Foratura quadrata Q

NOTE:
2) Termoretraibile: fornibile su richiesta con sovraprezzo di 0,03 €/m².
Imballo: consegnate esclusivamente su pallet in legno a perdere

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

LASTRA FORATA CLEANEO® UFF

La lastra di gesso forata ad azione fonoassorbente con effetto di depurazione dell'aria, con bordo speciale per l'assorbimento acustico. Si caratterizza per il rivestimento di carta di colore avorio sul davanti e di colore rosa sul retro dove può essere applicato uno strato in feltro bianco o nero.
La particolare esecuzione dei quattro bordi di tipo UFF, consente un allineamento preciso e agevole delle lastre con foratura continua. Indicata prevalentemente per il rivestimento di sistemi di soffitti, per migliorare l'acustica ambientale e l'assorbimento acustico e/o per la personalizzazione degli ambienti.
Grazie all'effetto di depurazione dell'aria, è inoltre ideale per migliorare il clima interno degli ambienti interni. Può essere utilizzata in scuole, centri per l'infanzia, uffici, ospedali, hotel, ristoranti e altri ambienti pubblici come negozi, banche, ecc.
L'effetto della lastra Knauf Cleaneo si basa sulla combinazione di gesso e zeolite. La zeolite è una roccia naturale microporosa che si trova in giacimenti naturali. Knauf Cleaneo riduce la concentrazione degli inquinanti nell'aria in ambienti chiusi (per esempio la formaldeide viene scomposta in biossido di carbonio e acqua).
Anche per gli inquinanti particolarmente stabili, come ad esempio il benzene, si riesce ad ottenere una riduzione della concentrazione nell'aria in ambienti chiusi. Utilizzando la lastra forata si può ottenere una riduzione più veloce grazie ad una maggiore superficie di gesso esposto. La riduzione può avvenire nell'arco di poche ore, a seconda della concentrazione degli inquinanti, della superficie di lastre, della foratura e del movimento dell'aria.
Ideale l'utilizzo di una mano di impregnante Knauf Tiefengrund su tutti i bordi prima dell'applicazione.
Per la finitura dei giunti e per la stuccatura, utilizzare Knauf Uniflott. Ideale l'utilizzo di un impregnante sulle lastre Knauf (Tiefengrund o Spezialgrund) prima di applicare il rivestimento o prima della verniciatura.

VANTAGGI

- Depura l'aria grazie alla tecnologia Cleaneo
- Fonoassorbente
- Facile da installare
- Soluzione estetica continua
- Assorbe e abbatte odori sgradevoli e fumi
- Giunti tra le lastre non visibili

Caratteristiche

- Norma di prodotto: EN14190
- Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0
- Spessori disponibili: 12,5 mm
- Larghezza: da 1188 a 1200 mm
- Lunghezze disponibili: da 1998 a 2001 mm
- Conducibilità termica λ: 0,20 W/mK della parete in cartongesso

LASTRA FORATA CLEANEO® UFF

GRUPPO I 05-71

UFF

	CODICI			DIMENSIONI			CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Codice Articolo	Colore Feltro	Codice EAN	Foratura	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	Peso m²/pallet
1)	**539617**	Nero	4003982385093	**8/18 R**	1998	1188	D	**18,40**	ca. 8,1 kg/m² 59,34 m²/pallet
1)	**539620**	Bianco	4003982385109	**8/18 R**	1998	1188	D	**18,40**	ca. 8,1 kg/m² 59,34 m²/pallet
2)	**539635**	Nero	4003982385123	**8/18 Q**	1998	1188	D	**18,40**	ca. 7,7 kg/m² 59,34 m²/pallet
2)	**539636**	Bianco	4003982385130	**8/18 Q**	1998	1188	D	**18,40**	ca. 7,7 kg/m² 59,34 m²/pallet
2)	**539658**	Nero	4003982385185	**12/25 Q**	2000	1200	D	**18,40**	ca. 7,4 kg/m² 60,00 m²/pallet
2)	**539660**	Bianco	4003982385192	**12/25 Q**	2000	1200	D	**18,40**	ca. 7,4 kg/m² 60,00 m²/pallet
2)	**591148**	Nero	4003982427113	**12/25 R**	2000	1200	D	**18,40**	ca. 7,9 kg/m² 60,00 m²/pallet
2)	**612588**	Bianco	4003982427489	**12/25 R**	2000	1200	D	**18,40**	ca. 7,9 kg/m² 60,00 m²/pallet
1)	**611752**	Nero	4003982427243	**6/18 R**	1998	1188	D	**18,40**	ca. 8,8 kg/m² 59,34 m²/pallet
1)	**612581**	Bianco	4003982427403	**6/18 R**	1998	1188	D	**18,40**	ca. 8,8 kg/m² 59,34 m²/pallet
2)	**611774**	Nero	4003982427403	**10/23 R**	2001	1196	D	**18,40**	ca. 8,2 kg/m² 59,83 m²/pallet
2)	**612587**	Bianco	4003982427458	**10/23 R**	2001	1196	D	**18,40**	ca. 8,2 kg/m² 59,83 m²/pallet

2) Foratura Circolare Regolare R

1) Foratura quadrata Q

*Complementi del Sistema. Cleaneo: pag 26 sezione accessori - Attrezzi per il montaggio: pag 17 sezione attrezzi

NOTE:
1) Feltro sul retro: tutte le lastre forate e fessurate Cleaneo vengono fornite con feltro fonoassorbente nero o bianco. Su richiesta è possibile fornire tutte le lastre forate e fessurate senza feltro fonoassorbente con sovrapprezzo di 1.30 €/mq. Indicare sull'ordine le seguenti descrizioni: feltro nero, cod. 216 - feltro bianco, cod. 215.
2) Bancali dimezzati: per bancali inferiori a 25 lastre sovraprezzo di € 20,70 netto ogni pallet.
3) Termoretraibile: fornibile su richiesta con sovraprezzo di 0,03 €/m². Imballo: consegnate esclusivamente su pallet in legno a perdere

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

LASTRA CLEANEO® FESSURATA

HRAK SFK

Lastra di gesso fessurata ad azione fonoassorbente con effetto di depurazione dell'aria, con bordo speciale per l'assorbimento acustico. Si caratterizza per il rivestimento di carta di colore avorio sul davanti e di colore rosa sul retro dove può essere applicato uno strato in feltro bianco o nero. La lastra è prodotta con bordi HRAK sul lato lungo e SFK sul lato corto. Indicata prevalentemente per il rivestimento di sistemi di soffitti, per migliorare l'acustica ambientale e l'assorbimento acustico e/o per la personalizzazione degli ambienti. Grazie all'effetto di depurazione dell'aria, è inoltre ideale per migliorare il clima interno degli ambienti interni. Può essere utilizzata in scuole, centri per l'infanzia, uffici, ospedali, hotel, ristoranti e in altri ambienti ed edifici pubblici come uffici, negozi, banche, eccetera. L'effetto della lastra Knauf Cleaneo si basa sulla combinazione di gesso e zeolite. La zeolite è una roccia naturale microporosa che si trova in giacimenti naturali. Knauf Cleaneo riduce la concentrazione degli inquinanti nell'aria in ambienti chiusi (per esempio la formaldeide viene scomposta in biossido di carbonio e acqua). Anche per gli inquinanti particolarmente stabili come ad esempio il benzene si riesce ad ottenere una riduzione della concentrazione nell'aria in ambienti chiusi. Utilizzando la lastra forata si può ottenere una riduzione più veloce grazie a una maggiore superficie di gesso esposto. La riduzione può avvenire nell'arco di poche ore, a seconda della concentrazione degli inquinanti, della superficie di lastre, della foratura e del movimento dell'aria. Ideale l'utilizzo di una mano di impregnante Knauf Tiefengrund su tutti i bordi prima dell'applicazione. Per la finitura dei giunti e per la stuccatura, utilizzare Knauf Uniflott o Cleaneo Rapid. Ideale l'utilizzo di un impregnante sulle lastre Knauf (Tiefengrund o Spezialgrund) prima di applicare il rivestimento o prima della verniciatura.

È stata dimostrata una riduzione sostanziale nell'aria dei seguenti agenti inquinanti:

- Fumo di sigaretta (formaldeide e acetaldeide)
- Odori dei tappeti e dei materassi (dodecene)
- Odore di pesce (trietilamina)
- Odore di feci (ammoniaca)
- Formaldeide (mobili, vernici, detergenti)
- Benzene (gas di scarico delle auto, vernici, smalti
- Idrocarburi aromatici (solventi, materiale stampato, combustibile detergenti)
- Idrocarburi clorurati (detergenti per tessuti, propellenti, detergenti)

VANTAGGI

Depura l'aria grazie alla tecnologia cleaneo
Fonoassorbente
Facile da installare
Soluzione estetica continua
Assorbe e abbatte odori sgradevoli e fumi

LASTRA CLEANEO® FESSURATA

GRUPPO I 05-71

Caratteristiche

- Norma di prodotto: EN14190
- Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0
- Spessori disponibili: 12,5 mm
- Larghezza: 1200 mm
- Lunghezze disponibili: 2400 mm
- Conducibilità termica λ: 0,20 W/mK della parete in cartongesso

CODICI		DIMENSIONI			CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Codice Articolo	Codice EAN	Foratura	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/paket	Peso Pz./pallet
76187*	4003982186027	**B4**	2400	1200	D	**17,67**	72	ca. 8,8 kg/m² 25 pz./pallet
76188*	4003982186041	**B5**	2400	1200	D	**17,63**	72	ca. 9,2 kg/m² 25 pz./pallet
76189	4003982186065	**B6**	2400	1200	D	**17,70**	72	ca. 8,6 kg/m² 25 pz./pallet

*non saranno più disponibili a partire dal 01.02.2020

B4

B5

B6

NOTE:
1) Feltro sul retro: tutte le lastre forate e fessurate Cleaneo vengono fornite con feltro fonoassorbente nero o bianco. Su richiesta è possibile fornire tutte le lastre forate e fessurate senza feltro fonoassorbente con sovrapprezzo di 1.30 €/mq. Indicare sull'ordine le seguenti descrizioni: feltro nero, cod. 216 - feltro bianco, cod. 215.
2) Bancali dimezzati: per bancali inferiori a 25 lastre sovraprezzo di € 20,70 netto ogni pallet.
3) Termoretraibile: fornibile su richiesta con sovraprezzo di 0,03 €/m². 4) NOTE: Imballo: consegnate esclusivamente su pallet in legno a perdere

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

THERMOBOARD®

Lastra in gesso rivestito con elevata conducibilità termica per sistemi radianti, rivestimenti per superfici riscaldanti e per sistemi refrigeranti che necessitano anche di elevati requisiti estetici e di assorbimento acustico. Si caratterizza per il colore del cartone grigio e per il marchio rosso sul retro. La lastra è prodotta con bordi HRAK sul lato lungo (e SK su quello corto.) Ideale per la realizzazione di soffitti refrigeranti, pereti e contropareti e sistemi per soffitti riscaldanti.

Caratteristiche

- Classificazione della lastra: DF secondo EN520 - GKF secondo DIN 18180
- Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0
- Spessori disponibili: 10 mm
- Larghezza: 1250 mm
- Lunghezze disponibili: 2000 mm
- Densità della lastra: 1000 kg/m^3
- Conducibilità termica λ: 0,30 W/mK

VANTAGGI

Alta conducibilità termica

Semplice installazione e lavorazione

Fonoassorbente

Ridotto rigonfiamento e ritiro al variare delle condizioni climatiche

Curvabile

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

THERMOBOARD®

GRUPPO 40

CODICI		DIMENSIONI			CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso Pz./pallet
8380	4003982144324	**10**	2000	1250	D	**6,91**	125	ca. 10,2 kg/m² 50 pz./pallet

NOTE:
1) Bancali dimezzati: per bancali inferiori a 25 lastre sovraprezzo di € 20,70 netto ogni pallet.
2) Termoretraibile: fornibile su richiesta con sovraprezzo di 0,03 l/m². Imballo: consegnate esclusivamente su pallet in legno a perdere

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

CLEANEO® THERMOBOARD® FORATA

SK

Lastra forata con nucleo in gesso speciale con effetto depurazione dell'aria. Si caratterizza per il rivestimento di carta di colore avorio sul davanti e di colore rosa sul retro dove può essere applicato uno strato in feltro bianco o nero. La lastra è prodotta con bordi SK.
Viene impiegata come rivestimento per superfici riscaldanti e per sistemi refrigeranti che necessitano diun'ottima conduttività termica, di elevati requisiti estetici e di assorbimento acustico. Ideali per sistemi per soffitti refrigeranti, pareti e sistemi per soffitti riscaldanti.
L'effetto della lastra Knauf Cleaneo si basa sulla combinazione di gesso e zeolite. La zeolite è una roccia naturale microporosa che si trova in giacimenti naturali. Knauf Cleaneo riduce la concentrazione degli inquinanti nell'aria inambienti chiusi (per esempio la formaldeide viene scomposta in biossido di carbonio e acqua). Anche per gli inquinanti particolarmente stabili come ad esempio il benzene si riesce ad ottenere una riduzione della concentrazione nell'aria in ambienti chiusi.
Utilizzando la lastra forata si può ottenere una riduzione più veloce grazie ad una maggiore superficie di gesso esposto. La riduzione può avvenire nell'arco di poche ore, a seconda della concentrazione degli inquinanti, della superficie di lastre, della foratura e del movimento dell'aria.

VANTAGGI

- Elevata conducibilità termica, Elevato assorbimento acustico
- Facile da applicare e lavorare
- Ridotto rigonfiamento e ritiro in caso di variazione delle condizioni climatiche
- Depura l'aria grazie alla tecnologia Cleaneo
- Curvabile

Caratteristiche

- Norma di prodotto: EN14190
- Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0
- Spessori disponibili: 10 mm
- Larghezza: da 1188 a 1200 mm
- Lunghezze disponibili: da 1980 a 2000 mm
- Conducibilità termica della parte piena λ: ~0,30 W/mK

CLEANEO® THERMOBOARD® FORATE

GRUPPO 40

	CODICI		DIMENSIONI			CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Codice Articolo	Codice EAN	Foratura	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	Peso m²/pallet
1)	**87436**	4003982204271	**6/18 R**	1998	1188	D	**26,85**	ca. 9,2 kg/m² 59,34 m²/pallet
1)	**87436**	4003982204271	**8/18 R**	1998	1188	D	**26,85**	ca. 8,6 kg/m² 59,34 m²/pallet
1)	**87436**	4003982204271	**10/23 R**	2001	1196	D	**26,85**	ca. 8,6 kg/m² 59,83 m²/pallet
1)	**87436**	4003982204271	**12/25 R**	2000	1200	D	**26,85**	ca. 8,3 kg/m² 60,00 m²/pallet
1)	**87436**	4003982204271	**15/30 R**	1980	1200	D	**26,85**	ca. 8,2 kg/m² 59,40 m²/pallet
2)	**87436**	4003982204271	**8/18 Q**	1998	1188	D	**26,85**	ca. 8,1 kg/m² 59,34 m²/pallet
2)	**87436**	4003982204271	**12/25 Q**	2000	1200	D	**26,85**	ca. 7,8 kg/m² 60,00 m²/pallet

Lastre Knauf Cleaneo forate in gesso rivestito per soffitti non ispezionabili con feltro sul retro, ad alto potere fonoassorbente. Cleaneo depura l'aria reazione al fuoco. classe A2-s1,d0
*Complementi del Sistema. Cleaneo: pag 26 sezione accessori - Attrezzi per il montaggio: pag 17 sezione attrezzi

1)Foratura Circolare Regolare R

2)Foratura quadrata Q

NOTE:
1) Feltro sul retro: tutte le lastre forate e fessurate Cleaneo vengono fornite con feltro fonoassorbente nero o bianco. Su richiesta è possibile fornire tutte le lastre forate e fessurate senza feltro fonoassorbente con sovrapprezzo di 1.30 €/mq. Indicare sull'ordine le seguenti descrizioni: feltro nero, cod. 216 - feltro bianco, cod. 215.
2) Bancali dimezzati: per bancali inferiori a 25 lastre sovraprezzo di € 20,70 netto ogni pallet.
3) Termoretraibile: fornibile su richiesta con sovraprezzo di 0,03 l/m².
Imballo: consegnate esclusivamente su pallet in legno a perdere

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

THERMOBOARD® PLUS

Lastra forata con nucleo in gesso speciale costituito da una miscela di grafite con elevata conducibilità termica. Si caratterizza per il rivestimento di carta di colore avorio sul davanti e di colore rosa sul retro dove può essere applicato uno strato in feltro bianco o nero. La lastra è prodotta con bordi HRAK. Viene impiegata come rivestimenti per superfici riscaldanti e per sistemi refrigeranti che necessitano di un'ottima conduttività termica, di elevati requisiti estetici e di assorbimento acustico. Ideali per sistemi per soffitti refrigeranti, pareti e sistemi per soffitti riscaldanti.

Caratteristiche

- Classificazione della lastra: DF secondo EN520 - GKF secondo DIN 18180
- Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0
- Spessori disponibili: 10 mm
- Larghezza: 1250 mm
- Lunghezze disponibili: 2000 mm
- Densità della lastra: 1000 kg/m^2
- Conducibilità termica λ: 0,45 W/mK

VANTAGGI

Facile da installare

Non combustibile

Ridotto rigonfiamento e ritiro in caso di variazione delle condizioni climatiche

Curvabile

Elevata conducibilità termica

THERMOBOARD® PLUS ADDIZIONATA CON GRAFITE

GRUPPO 40

CODICI		DIMENSIONI			CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso Pz./pallet
220669	4003982232106	**10**	2000	1250	D	**20,43**	125	ca. 10,0 kg/m² 50 pz./pallet

NOTE:
1) Feltro sul retro: tutte le lastre forate e fessurate Cleaneo vengono fornite con feltro fonoassorbente nero o bianco. Su richiesta è possibile fornire tutte le lastre forate e fessurate senza feltro fonoassorbente con sovrapprezzo di 1.30 €/mq. Indicare sull'ordine le seguenti descrizioni: feltro nero, cod. 216 - feltro bianco, cod. 215.
3) Termoretraibile: fornibile su richiesta con sovraprezzo di 0,03 € l/m². Imballo: consegnate esclusivamente su pallet in legno a perdere

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

THERMOBOARD® PLUS CLEANEO® FORATA

Lastra forata con nucleo in gesso speciale costituito da una miscela di grafite con elevata conducibilità termica ed effetto depurazione dell'aria. Si caratterizza per il rivestimento di carta di color grigio sul davanti e di colore rosso sul retro. La lastra è prodotta con bordi SK. Viene impiegata come rivestimento per superfici riscaldanti e per sistemi refrigeranti che necessitano di un'ottima conduttività termica, di elevati requisiti estetici e di assorbimento acustico. Ideali per sistemi per soffitti refrigeranti, pareti e sistemi per soffitti riscaldanti.

Caratteristiche

- Norma di prodotto: EN14190
- Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0
- Spessori disponibili: 10 mm
- Larghezza: da 1188 a 1200 mm
- Lunghezze disponibili: da 1870 a 2000 mm
- Conducibilità termica della parte piena λ: ~0,45 W/mK

VANTAGGI

Facile da installare

Non combustibile

Ridotto rigonfiamento e ritiro in caso di variazione delle condizioni climatiche

Curvabile, Elevata conducibilità termica

Ideale per rivestire superfici riscaldanti o refrigeranti

THERMOBOARD® PLUS CLEANEO® FORATE CON FELTRO BIANCO ADDIZIONATA CON GRAFITE

GRUPPO 40

	CODICI		DIMENSIONI			CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Codice Articolo	Codice EAN	Foratura	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	Peso m²/pallet
1)	**220678**	4003982232120	**8/18 R**	1188	1998	D	**34,58**	ca. 8,6 kg/m² 59,34 m²/pallet 25 pz/pallet
1)	**220678**	4003982232120	**10/23 R**	1196	2001	D	**34,58**	ca. 8,6 kg/m² 59,82 m²/pallet 25 pz/pallet
1)	**220678**	4003982232120	**15/30 R**	1200	1980	D	**34,58**	ca. 8,2 kg/m² 59,40 pz./pallet 25 pz/pallet
2)	**220678**	4003982232120	**12/25 Q**	1200	2000	D	**34,58**	ca. 7,8 kg/m² 60,00 m²/pallet 25 pz/pallet
3)	**220678**	4003982232120	**8/12/50 R**	1200	2000	D	**34,58**	ca. 8,5 kg/m² 60,00 m²/pallet 25 pz/pallet

1)Foratura Circolare Regolare R

2)Foratura quadrata Q

3)Foratura circolare alternata R

NOTE:
1) Feltro sul retro: tutte le lastre forate e fessurate Cleaneo vengono fornite con feltro fonoassorbente nero o bianco. Su richiesta è possibile fornire tutte le lastre forate e fessurate senza feltro fonoassorbente con sovrapprezzo di 1.30 €/mq. Indicare sull'ordine le seguenti descrizioni: feltro nero, cod. 216 - feltro bianco, cod. 215.
2) Bancali dimezzati: per bancali inferiori a 25 lastre sovraprezzo di € 20,70 netto ogni pallet.
3) Termoretraibile: fornibile su richiesta con sovraprezzo di 0,03 l/m². Imballo: consegnate esclusivamente su pallet in legno a perdere

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

FLEXILASTRA®

Lastra in gesso rivestito a spessore ridotto, altamente flessibile, per la realizzazione di superfici curve. Dato lo spessore ridotto, è consigliabile usarle almeno in doppio strato. Colore del cartone bianco, con marchio blu sul retro. Bordo longitudinale modellato secondo schema AK.
Ideale per rivestimenti di pareti e soffitti curvi per realizzazioni decorative.

Caratteristiche

- Classificazione della lastra: D secondo EN520 - GKB secondo DIN 18180
- Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0
- Spessori disponibili: 6,5 mm
- Larghezza: 1200 mm
- Lunghezze disponibili: 2500-3000 mm
- Densità della lastra: 769 kg/m^3
- Conducibilità termica λ: 0,20 W/mK
- Fattore di resistenza al vapore μ: 10 a secco - 4 a umido

VANTAGGI

Flessibile e sottile
Per realizzare facilmente pareti e controsoffitti curvilinei
Si taglia come il cartongesso
Elevato punto di bianco per una facile tinteggiatura
Sistema integrato con profili e accessori knaufixy

FLEXILASTRA® PER SUPERFICI CURVE

GRUPPO 22

CODICI		DIMENSIONI			CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso Pz./pallet
88265	5205131300059	**6,5**	3000	1200	A	**6,43**	230,40	ca. 4,8 kg/m² 64 pz./pallet

NOTE:
Imballo: Art. 88265 Flexilastra consegnate esclusivamente su pallet in legno a rendere
Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

SAFEBOARD®

La lastra Safeboard permette la schermatura dei raggi X, motivo per cui è particolarmente adatta in ambulatori medici ed ospedali: i materiali di cui questa lastra è composta hanno una definita equivalenza specifica con il piombo.
La lastra Knauf Safeboard è stata sviluppata al fine di ridurre al minimo le opere aggiuntive richieste per l'applicazione dei sistemi schermanti contro i raggi X che sostituiscono i sistemi convenzionali. Questa lastra schermante contro i raggi X deve essere applicata e stuccata con lo stucco per lastre Safeboard, analogamente ad una lastra standard, offrendo le medesime caratteristiche tecniche (isolamento acustico, resistenza al fuoco) di una lastra Knauf GKF.
In questo modo si possono soddisfare anche i requisiti di antincendio eventualmente previsti per le pareti schermanti contro i raggi X.

Caratteristiche

- Classificazione della lastra: A secondo EN520 - GKF secondo DIN 18180
- Classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0
- Spessori disponibili: 12,5 mm
- Larghezza: 625 mm
- Lunghezze disponibili: 2400 mm
- Densità della lastra: 1400 kg/m^3
- Conducibilità termica λ: 0,26 W/mK
- Fattore di resistenza al vapore μ: 10 a secco - 4 a umido

VANTAGGI

Facile da installare
Resistente al fuoco e non combustibile
Schermatura dai raggi X
Assenza di piombo
Ottimo isolamento acustico

SAFEBOARD®

GRUPPO 40

CODICI		DIMENSIONI			CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso Pz./pallet
154735	5413503549474	**12,5**	2400	625	B	**36,38**	63	ca. 17 kg/m² 42 pz./pallet

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

TEMPI E LOTTI MINIMI PER LASTRE A LUNGHEZZA SPECIALE

Descrizione	Codice Articolo	Bordo	Lotto min. n. pal	Tempi di consegna	Lunghezza min (mm) disponibile	Lunghezza max (mm) disponibile	Intervallo taglio (mm)	Intervalli non disponibili (mm)	Pz/pal ≤ 2,5 m Pz/pal da 2,5 m a 3 m Pz/pal ≥ 3 m
Lastra Knauf A 10 1200xLSp. **Pag. 3**	**637808**	AK	10	4 settimane	2050	3000	100	-	80 pz./pallet 72 pz./pallet -
		VK	20	6 settimane	2000	3000	100	-	80 pz./pallet 72 pz./pallet -
Lastra Knauf A 13 1200xLSp. **Pag. 3**	**43038**	AK	10	2 settimane	2050	3230	100	2460 - 2540 2760 - 2840 2960 - 3040	60 pz./pallet 56 pz./pallet 48 pz./pallet
		VK	20	4 settimane	2000	3200	100	-	60 pz./pallet 56 pz./pallet 48 pz./pallet
Ignilastra F 13 1200xLSp. **Pag. 25**	**43051**	AK	10	3 settimane	2050	3200	100	2460 - 2540 2960 - 3040	60 pz./pallet 56 pz./pallet 48 pz./pallet
		VK	20	6 settimane	2050	3200	100	2460 - 2540 2960 - 3040	60 pz./pallet 56 pz./pallet 48 pz./pallet
Ignilastra F 15 1200xLSp. **Pag. 25**	**43070**	AK	10	5 settimane	2050	3200	100	2460 - 2540 2960 - 3040	48 pz./pallet 48 pz./pallet 40 pz./pallet
		VK	20	5 settimane	2050	3200	100	2460 - 2540 2960 - 3040	48 pz./pallet 48 pz./pallet 40 pz./pallet
Idrolastra H 13 1200xLSp. **Pag. 7**	**44802**	AK	10	4 settimane	2050	3230	100	2460 - 2540 2760 - 2840 2960 - 3040	60 pz./pallet 56 pz./pallet 48 pz./pallet
		VK	20	6 settimane	2000	3000	100	-	60 pz./pallet 56 pz./pallet 48 pz./pallet
Lastra Knauf A 15 1200xLSp. **Pag. 5**	**45576**	AK	10	5 settimane	2000	3000	500	-	48 pz./pallet
		VK	20	5 settimane	2000	3000	500	-	48 pz./pallet
Lastra F-Zero sp. 15 mm 1200 L.spec.	**87548**	AK	10	5 settimane	-	-	-	-	-
		VK	n.d*	-	-	-	-	-	-
Lastra A-Zero 13 1200 L.Spec.	**255657**	AK	10	6 settimane	2000	3200	10	2960 - 3040	60 pz./pallet 56 pz./pallet 48 pz./pallet
		VK	n.d*	-	-	-	-	-	-

* prodotti con lotto minimo in base alla fattibilità produttiva al momento dell'ordine

TEMPI E LOTTI MINIMI PER LASTRE A LUNGHEZZA SPECIALE

Descrizione	Codice Articolo	Bordo	Lotto min. n. pal	Tempi di consegna	Lunghezza min (mm) disponibile	Lunghezza max (mm) disponibile	Intervallo taglio (mm)	Intervalli non disponibili (mm)	Pz/pal ≤ 2,5 m Pz/pal da 2,5 m a 3 m Pz/pal ≥ 3 m
Lastra F-Zero 13 1200 L.Spec.	**59544**	AK	10	6 settimane	2050	3200	10	2960 - 3040	60 pz./pallet 56 pz./pallet 48 pz./pallet
		VK	n.d*	-	-	-	-	-	-
Lastra Diamant HF 13 1200xL.Sp.	**515942**	AK	10	5 settimane	2050	3200	10	2960 - 3040	56 pz./pallet 48 pz./pallet 40 pz./pallet
		VK	n.d*	-	-	-	-	-	-
Lastra Kasa L.Sp	**594404**	AK	15	9 settimane	2050	3200	10	2960 - 3040	56 pz./pallet 56 pz./pallet 48 pz./pallet
		VK	n.d*	-	-	-	-	-	-

* prodotti con lotto minimo in base alla fattibilità produttiva al momento dell'ordine

2

ORDITURE

PROFILI **C PLUS** 04
PROFILI **GUIDA U** 07
PROFILI **MONTANTE C** 14
PROFILI **ANGOLARE L** 20
PROFILI **PARASPIGOLO** 22
PROFILI **PARASPIGOLO CURVO** 24
PROFILI **PER SCURETTO** 26
PROFILI **STALFIRE** 28
PROFILI **ASOLATO U** 30
PROFILI **MONTANTE MW PLUS C** 34
ORDITURE **CURVABILI KNAUFIXY®** 36
ORDITURE **GRATEX ANTISFONDELLAMENTO** 41
ORDITURE **PER FACCIATA VENTILATA** 43
PROFILI **OMEGA** 45

ORDITURE KNAUF:
ESTETICA, SICUREZZA, PRATICITÀ.

Tutte le Orditure Knauf sono conformi alle norme di prodotto UNI EN 14195-2005 e DIN 18182-1 del 2007-12 per misure, identificazione materiale e controllo, contrassegno. Sono prodotte con acciaio tipo DX 51 D + Z - M/N-A-C avente un carico di snervamento ≥ 300 N/mm² conforme alla norma europea UNI EN 10346-2009 e classificazione prima scelta. Il rivestimento di zinco è conforme alla norma UNI EN 10346-2009 di prima fusione, con qualità Zn 99%.
Tutte le superfici delle orditure sono protette da passivazione chimica e oliatura in profilatura.
Le Orditure Knauf sono prodotte con spessore di acciaio 0,6-0,7*- 0,8-1,0 mm con tolleranze controllate secondo gli standards previsti dalla norma UNI EN 10143-2006.
I profili Knauf MgZ sono realizzati in acciaio DX 51D rivestito con una soluzione solida di magnesio-zinco ad elevata resistenza alla corrosione, anche per impieghi esterni.
*Solo il 28/40/28

MARCHI ED IDENTIFICAZIONE

Le Orditure Knauf sono contraddistinte sulle ali, con una inchiostratura che identifica: il produttore, lo stabilimento, i dati di produzione, la normativa di riferimento sia per la produzione delle orditure che per la conformità della materia prima.

TIPI DI ORDITURE E CAMPO D'IMPIEGO

1. Orditure per soffitti e contropareti
Sono orditure adatte per la realizzazione di soffitti e contropareti secondo le indicazioni contenute nelle Schede Tecniche Knauf.

2. Orditure per tramezzi
Sono le orditure necessarie per la costruzione di tramezzi semplici e/o multipli ed ad altezze differenziate secondo le indicazioni contenute nelle Schede Tecniche Knauf.

3. Orditure speciali
Sono le orditure atte alla realizzazione di pareti, contropareti e soffitti curvi, pareti a taglio acustico, scalini, velette, protezione di spigoli piani e curvi secondo le indicazioni contenute nelle Schede Tecniche Knauf.

CONFEZIONI

Le Orditure Knauf sono confezionate in pacchi grandi regettati, suddivisi in un numero regolare di confezioni piccole. Il confezionamento Knauf consente di semplificare le operazioni di movimentazione, stoccaggio e trasporto in magazzino ed in cantiere, sia con mezzi meccanici che manuali, in totale sicurezza.

MARCATURA CE (UNI EN 14195-2005)

La marcatura CE è necessaria per poter commercializzare i profili per sistemi in lastre di gesso rivestito in Europa. Il marchio sui profili significa: maggiori controlli sulla materia prima e sulla qualità della zincatura dell'acciaio impiegato, ulteriori verifiche in produzione per il rispetto dei parametri qualitativi, resistenza allo snervamento dell'acciaio dichiarata.
I profili vengono inoltre identificati con le 3 misure della sezione (ala/anima/ala).
Il logo CE e le informazioni che devono essere dichiarate in conformità alla UNI EN 14195- 2005 sono direttamente apposti su ciascun profilo.

STOCCAGGIO

Gli agenti atmosferici intaccano la durata del rivestimento di zinco a protezione delle Orditure Knauf; pertanto si suggerisce lo stoccaggio in magazzini coperti e chiusi.
Nell'eventualità di stoccaggio all'aperto porre i pacchi leggermente inclinati, al fine di consentire il deflusso dell'acqua piovana e proteggendoli con dei fogli di polietilene opportunamente ventilati, per evitare fenomeni di condensa.

KNAUF

PROFILI **C PLUS**

CARATTERISTICHE

Profilo in lamiera di acciaio puro, tipo DX 51 D + Z – M/N-A-C e classificazione 1ª scelta, zincato a caldo con uno strato di zinco conforme alla norma UNI EN 10346-2009 di prima fusione oppure alluminio minimo di 100 g/u.m. su entrambi i lati oppure con uno strato di zinco/alluminio di 95 g/u.m. su entrambi i lati. Non contiene acciai riciclati.
Il profilo viene sagomato a freddo a norma EN 14195 e DIN 18182 per la sottostruttura di sistemi costruttivi a secco. Il profilo è riconoscibile per la forma a "C" ed è contraddistinto sulle ali con una inchiostratura che identifica il produttore, lo stabilimento, i dati di produzione, la normativa di riferimento sia per la produzione delle orditure che per la conformità della materia prima.
Punto di snervamento $\sigma \geq 300$ N/mm^2 conforme alla norma europea
UNI EN 10346-2009
Reazione al fuoco: A1
Tutte le superfici sono protette da passivazione chimica e oliatura in profilatura con resistenza in nebbia salina 72 h.
Marcatura CE.

DIMENSIONI

25x60x25 mm - 27x60x27 mm - 15x50x15 mm - 27x50x27 mm

Spessore: 0,6 mm con tolleranze rigorosamente controllate secondo gli standard previsti dalla norma UNI EN 10143-2006.

Lunghezza: da 3000 a 6000 mm

IMPIEGO

Ideale per costruire orditure portanti a supporto delle pareti in cartongesso a singola o a doppia orditura con rivestimenti singoli o multipli (doppi, tripli, ecc.).
Le lastre sono di prassi avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti Knauf.
Questi profili permettono di aumentare l'isolamento termico e/o acustico sfruttando l'intercapedine per migliorare le prestazioni termoacustiche.

VANTAGGI

- Profilo rigido di elevato spessore
- Zincatura resistente a elevato spessore
- Alto carico di snervamento
- Acciaio di elevata qualità, non contiene acciaio riciclato
- A norma UNI e DIN

PROFILO C PLUS 15/50/15

GRUPPO 50

CODICI		DIMENSIONI			CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	m/pal	Peso Pz./pacco
653949	4003982292612	**0,6**	3000	50	A	**1,14/m**	768	ca. 0,43 kg/m 8 pz./conf. 32 conf./p.
653956	4003982292629	**0,6**	3500	50	B	**1,14/m**	896	ca. 0,43 kg/m - 8 pz./conf. 32 conf./p.
653961	4003982292636	**0,6**	4000	50	A	**1,14/m**	1024	ca. 0,43 kg/m 8 pz./conf. 32 conf./p.
655279	4003982292643	**0,6**	lungh. div. fino a 6000	50	B	**1,14/m**	-	ca. 0,43 kg/m 8 pz./conf. 32 conf./p.

PROFILO C PLUS 27/50/27

GRUPPO 50

CODICI		DIMENSIONI			CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m	m/pal	Peso Pz./pacco
655406	4003982292650	**0,6**	3000	50	A	**1,30/m**	840	ca. 0,54 kg/m - 8 pz./ conf. - 35 conf./p.
655407	4003982292667	**0,6**	3500	50	A	**1,30/m**	980	ca. 0,54 kg/m - 8 pz./ conf. - 35 conf./p.
655408	4003982292674	**0,6**	4000	50	A	**1,30/m**	1120	ca. 0,54 kg/m - 8 pz./ conf. - 35 conf./p.
655409	4003982292681	**0,6**	lungh. div. fino a 6000	50	A	**1,30/m**	-	ca. 0,54 kg/m - 8 pz./ conf. - 35 conf./p.

NOTE: 1) Per lungh. diverse si intendono profili di lunghezza non standard compresi tra 2500 mm e 8000 mm
2) Quantità minima per lunghezze fino a 6 m.: un pacco e multipli di pacco
3) Quantità minima per lunghezze oltre sei metri un pacco e ordini di confezioni
Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PROFILO C PLUS 25/60/25

GRUPPO 50

CODICI		DIMENSIONI			CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m	m/pal	Peso Pz./pacco
175956	4003982292902	**0,6**	3000	60	B	**1,41/m**	480	ca. 0,55 kg/m - 8 pz./conf. 20 conf./p.
175957	4003982292919	**0,6**	3500	60	B	**1,41/m**	560	ca. 0,55 kg/m - 8 pz./conf. 20 conf./p.
175958	4003982292926	**0,6**	4000	60	B	**1,41/m**	640	ca. 0,55 kg/m - 8 pz./conf. 20 conf./p.
59346	4003982292605	**-**	lungh. div. fino a 6000	60	B	**1,41/m**	-	ca. 0,55 kg/m - 8 pz./conf. 20 conf./p.

PROFILO C PLUS 27/60/27

GRUPPO 50

CODICI		DIMENSIONI			CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	m/pal	Peso Pz./pacco
653926	4003982293787	**0,6**	3000	60	B	**1,43/m**	672	ca. 0,6 kg/m - 8 pz./conf. 28 conf./p.
653927	4003982293794	**0,6**	4000	60	B	**1,43/m**	896	-

NOTE: 1) Per lungh. diverse si intendono profili di lunghezza non standard compresi tra 2500 mm e 8000 mm
2) Quantità minima per lunghezze fino a 6 m.: un pacco e multipli di pacco
3) Quantità minima per lunghezze oltre sei metri un pacco e ordini di confezioni
Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PROFILI **GUIDA U**

CARATTERISTICHE

Profilo guida per pareti e contropareti nei sistemi costruttivi a secco. Profilo in lamiera di acciaio puro, tipo DX 51 D + Z – M/N-A-C e classificazione 1° scelta, zincato a caldo con uno strato di zinco conforme alla norma UNI EN 10346-2009 di prima fusione oppure di alluminio minimo di 100 g/m^2 su entrambi i lati oppure con uno strato di zinco/alluminio di 95 g/m^2. su entrambi i lati. Non contiene acciai riciclati.
Il profilo viene sagomato a freddo secondo la norma EN 14195 e DIN 18182 per la sottostruttura di sistemi costruttivi a secco. Il profilo è riconoscibile per la forma a "U" ed è contraddistinto sulle ali con una inchiostratura che identifica il produttore, lo stabilimento, i dati di produzione, la normativa di riferimento sia per la produzione delle orditure che per la conformità della materia prima.
Punto di snervamento $\sigma \geq 300$ N/mm^2 conforme alla norma europea
UNI EN 10346-2009
Tutte le superfici delle orditure sono protette da passivazione chimica e oliatura in profilatura con resistenza in nebbia salina 72 h.
Marcatura CE.

DIMENSIONI

30x15x30 mm - 25x25x25 mm - 30x27x30 mm - 40x50x40 mm
40x55x40 mm - 40x75x40 mm - 40x100x40 mm - 40x150x40 mm

Spessore: 0,6 e 0,8 mm con tolleranze rigorosamente controllate secondo gli standard previsti dalla norma UNI EN 10143-2006.

Lunghezza: da 3000 a 4000 mm

IMPIEGO

Ideale per costruire orditure portanti a supporto delle pareti in cartongesso a singola o a doppia orditura con rivestimenti singoli o multipli (doppi, tripli, ecc.). Le lastre sono di prassi avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti Knauf. Questi profili permettono di aumentare l'isolamento termico e/o acustico sfruttando l'intercapedine per migliorare le prestazioni termoacustiche.

VANTAGGI

- Profilo rigido di elevato spessore
- Zincatura resistente a elevato spessore
- Alto carico di snervamento
- Acciaio di elevata qualità, non contiene acciaio riciclato
- A norma UNI e DIN

PROFILO GUIDA U 30/15/30

GRUPPO 50

CODICI		DIMENSIONI			CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	m/pal	Peso Pz./pacco
59447	4003982292803	**0,6**	3000	15	A	**0,92/m**	600	ca. 0,32 kg/m - 20 pz./conf. 10 conf./p.
59448	4003982292810	**0,6**	4000	15	A	**0,92/m**	800	ca. 0,32 kg/m - 20 pz./conf. 10 conf./p.

PROFILO GUIDA U 30/27/30

GRUPPO 50

CODICI		DIMENSIONI			CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	m/pal	Peso Pz./pacco
655416	4003982292827	**0,6**	3000	27	A	**1,01/m**	960	ca. 0,38 kg/m - 8 pz./conf. 40 conf./p.
655417	4003982292834	**0,6**	4000	27	A	**1,01/m**	1280	ca. 0,38 kg/m - 8 pz./conf. 40 conf./p.

NOTE: 1) Per lungh. diverse si intendono profili di lunghezza non standard compresi tra 2500 mm e 8000 mm
2) Quantità minima per lunghezze fino a 6 m.: un pacco e multipli di pacco
Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PROFILO GUIDA U 25/25/25

GRUPPO 50

CODICI		DIMENSIONI			CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	m/pal	Peso Pz./pacco
176020	4003982293107	**0,6**	3000	25	A	**0,95/m**	240	ca. 0,36 kg/m - 8 pz./conf. 10 conf./p.
176021	4003982293114	**0,6**	4000	25	A	**0,95/m**	320	ca. 0,36 kg/m - 8 pz./conf. 10 conf./p.

PROFILO GUIDA U 40/50/40

GRUPPO 50

CODICI		DIMENSIONI			CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	m/pal	Peso Pz./pacco
655441	4003982292742	**0,6**	3000	50	A	**1,47/m**	576	ca. 0,57 kg/m - 8 pz./conf. 24 conf./p.
655422	4003982027658	**0,6**	4000	50	A	**1,47/m**	768	ca. 0,57 kg/m - 8 pz./conf. 24 conf./p.
655418	4003982293046	**0,8**	3000	50	B	**2,36/m**	576	ca. 0,76 kg/m - 8 pz./conf. 24 conf./p.
655427	4003982292599	**0,8**	4000	50	B	**2,36/m**	768	ca. 0,76 kg/m - 8 pz./conf. 24 conf./p.

NOTE: 1) Per lungh. diverse si intendono profili di lunghezza non standard compresi tra 2500 mm e 8000 mm
2) Quantità minima per lunghezze fino a 6 m.: un pacco e multipli di pacco
Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PROFILO GUIDA U 40/55/40

GRUPPO 50

CODICI		DIMENSIONI			CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	m/pal	Peso Pz./pacco
655442	4003982293084	**0,6**	3000	55	A	**1,54/m**	480	ca. 0,59 kg/m - 8 pz./conf. 20 conf./p.
655443	4003982293091	**0,6**	4000	55	A	**1,54/m**	640	ca. 0,59 kg/m - 8 pz./conf. 20 conf./p.

PROFILO GUIDA U 40/75/40

GRUPPO 50

CODICI		DIMENSIONI			CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	m/pal	Peso Pz./pacco
655444	4003982292759	**0,6**	3000	75	A	**1,78/m**	384	ca. 0,68 kg/m - 8 pz./conf. 16 conf./p.
655438	4003982027726	**0,6**	4000	75	A	**1,78/m**	512	ca. 0,68 kg/m - 8 pz./conf. 16 conf./p.
655445	4003982293053	**0,8**	3000	75	B	**2,74/m**	384	ca. 0,94 kg/m - 8 pz./conf. 16 conf./p.
655447	4003982292575	**0,8**	4000	75	B	**2,74/m**	512	ca. 0,94 kg/m - 8 pz./conf. 16 conf./p.

NOTE: 1) Per lungh. diverse si intendono profili di lunghezza non standard compresi tra 2500 mm e 8000 mm.
2) Quantità minima per lunghezze fino a 6 m.: un pacco e multipli di pacco
3) Quantità minima per lunghezze oltre 6 m.: un pacco e multipli di confezioni
4) *: senza bordo arrotondato, con un solo foro per impianti
Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PROFILO GUIDA U 100/75/100

GRUPPO 50

CODICI		DIMENSIONI			CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	m/pacco	Peso Pz./pacco
173390	4003982292896	**1,0**	3000	75	B	**13,64/m**	144	ca. 2,16 kg/m - 8 pz./conf. 6 conf./p.

Senza fori

PROFILO GUIDA U 40/100/40

GRUPPO 50

CODICI		DIMENSIONI			CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	m/pal	Peso Pz./pacco
655439	4003982292766	**0,6**	3000	100	A	**1,98/m**	288	ca. 0,80 kg/m - 8 pz./conf. 12 conf./p.
655440	4003982027771	**0,6**	4000	100	A	**1,98/m**	384	ca. 0,80 kg/m - 8 pz./conf. 12 conf./p.
655448	4003982293060	**0,8**	3000	100	B	**3,10/m**	288	ca. 1,07 kg/m - 8 pz./conf. 12 conf./p.
655450	4003982293077	**0,8**	4000	100	B	**3,10/m**	384	ca. 1,07 kg/m - 8 pz./conf. 12 conf./p.

NOTE: 1) Per lungh. diverse si intendono profili di lunghezza non standard compresi tra 2500 mm e 8000 mm
2) Quantità minima per lunghezze fino a 6 m.: un pacco e multipli di pacco
Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PROFILO GUIDA U 100/100/100

GRUPPO 50

CODICI		DIMENSIONI			CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	m/pal	Peso Pz./pacco
173389	4003982292889	**1,0**	3000	100	A	**14,75/m**	144	ca. 2,36 kg/m - 8 pz./conf. 6 conf./p.

Senza fori

PROFILO GUIDA U 40/150/40

GRUPPO 50

CODICI		DIMENSIONI			CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	m/pal	Peso Pz./pacco
59446	4003982292797	**0,6**	3000	150	A	**2,86/m**	144	ca. 1,03 kg/m - 4 pz./conf. 12 conf./p.
628803	4003982133793	**0,6**	4000	150	A	**2,86/m**	192	ca. 1,03 kg/m - 4 pz./conf. 12 conf./p.
172848	4003982292865	**0,8**	3000	150	A	**3,90/m**	144	ca. 1,40 kg/m - 4 pz./conf. 12 conf./p.
59144	4003982292582	**0,8**	4000	150	A	**3,90/m**	192	ca. 1,40 kg/m - 4 pz./conf. 12 conf./p.

NOTE: 1) Per lungh. diverse si intendono profili di lunghezza non standard compresi tra 2500 mm e 8000 mm
2) Quantità minima per lunghezze fino a 6 m.: un pacco e multipli di pacco
Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PROFILO GUIDA U 100/150/100

GRUPPO 50

CODICI		DIMENSIONI			CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	m/pal	Peso Pz./pacco
173388*	4003982292872	**1,0**	3000	150	B	**16,80/m**	144	ca. 2,75 kg/m - 8 pz./conf. 6 conf./p.

Senza fori

PROFILO U A SCATTO 40/28/40

GRUPPO 50

CODICI		DIMENSIONI			CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	m/pal	Peso Pz./pacco
59443	4003982292773	**0,7**	3000	28	A	**1,76/m**	384	ca. 0,58 kg/m - 8 pz./conf. 16 conf./p.
59445	4003982292780	**0,7**	4000	28	A	**1,76/m**	512	ca. 0,58 kg/m - 8 pz./conf. 16 conf./p.

NOTE: 1) Per lungh. diverse si intendono profili di lunghezza non standard compresi tra 2500 mm e 8000 mm.
2) Quantità minima per lunghezze fino a 6 m.: un pacco e multipli di pacco
3) Quantità minima per lunghezze oltre 6 m.: un pacco e multipli di confezioni
4) *: senza bordo arrotondato, con un solo foro per impianti
Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PROFILI **MONTANTE C**

CARATTERISTICHE

Profilo montante per pareti e contropareti nei sistemi costruttivi a secco Il profilo è in lamiera di acciaio puro, tipo DX 51 D + Z – M/N-A-C e classificazione 1° scelta, zincato a caldo con uno strato di zinco conforme alla norma UNI EN 10346-2009 di prima fusione oppure di alluminio minimo di 100 g/m^2. su entrambi i lati oppure con uno strato di zinco/alluminio di 95 g/u.m. su entrambi i lati. Non contiene acciai riciclati.
Il profilo viene sagomato a freddo a norma EN 14195 e DIN 18182 per la sottostruttura di sistemi costruttivi a secco.
Il profilo è riconoscibile per la forma a "C" ed è contraddistinto sulle ali con una inchiostratura che identifica il produttore, lo stabilimento, i dati di produzione, la normativa di riferimento sia per la produzione delle orditure che per la conformità della materia prima.
Tutte le superfici sono protette da passivazione chimica e oliatura in profilatura con resistenza in nebbia salina 72 h. Punto di snervamento $\sigma \geq 300$ N/mm^2 conforme alla norma europea UNI EN 10346-2009
Marcatura CE.

DIMENSIONI

50/50/50 - 50/55/50 - 50/75/50 - 50/100/50 - 50/150/50 - 100/100/100

Spessore: 0,6 - 0,8 - 1,0 mm con tolleranze rigorosamente controllate secondo gli standard previsti dalla norma UNI EN 10143-2006.

Lunghezza: da 3000 a 6000 mm oltre misura fuori standard

IMPIEGO

Ideale per costruire orditure portanti a supporto delle pareti in cartongesso a singola o a doppia orditura con rivestimenti singoli o multipli (doppi, tripli, ecc.).
Le lastre sono di prassi avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti Knauf. Questi profili permettono di aumentare l'isolamento termico e/o acustico sfruttando l'intercapedine per migliorare le prestazioni termoacustiche.

VANTAGGI

Profilo rigido di elevato spessore

Zincatura resistente a elevato spessore

Alto carico di snervamento

Acciaio di elevata qualità, non contiene acciaio riciclato

A norma UNI e DIN

PROFILO MONTANTE C 27/60/27

GRUPPO 50

CODICI		DIMENSIONI			CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	m/pal	Peso Pz./pacco
653926	4003982293787	**0,6**	3000	60	B	**1,43/m**	672	ca. 0,6 kg/m - 8 pz./conf. 28 conf./p.
653927	4003982293794	**0,6**	4000	60	B	**1,43/m**	896	-

PROFILO MONTANTE C 50/50/50

GRUPPO 50

CODICI		DIMENSIONI			CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	m/pal	Peso Pz./pacco
655501	4003982292933	**0,6**	3000	50	A	**1,82/m**	480	ca. 0,72 kg/m - 8 pz./conf. 20 conf./p.
655502	4003982292940	**0,6**	3500	50	A	**1,82/m**	560	ca. 0,72 kg/m - 8 pz./conf. 20 conf./p.
655505	4003982292957	**0,6**	4000	50	A	**1,82/m**	640	ca. 0,72 kg/m - 8 pz./conf. 20 conf./p.
655506	4003982293138	**0,6**	lungh. div. fino a 6000	50	B	**1,82/m**	-	ca. 0,72 kg/m - 8 pz./conf. 20 conf./p.
175973	4003982292964	**0,6**	lungh. div. oltre 6000	50	C	**1,97/m**	-	ca. 0,72 kg/m - 8 pz./conf. 6 conf./p.
655579	4003982292841	**0,8**	lungh. div. fino a 6000	50	B	**2,74/m**	-	ca. 0,96 kg/m - 8 pz./conf. 20 conf./p.
175974	4003982292971	**0,8**	lungh. div. oltre 6000	50	C	**2,92/m**	-	ca. 0,76 kg/m - 8 pz./conf. 6 conf./p.

NOTE: 1) Per lungh. diverse si intendono profili di lunghezza non standard compresi tra 2500 mm e 8000 mm. 2) Quantità minima per lunghezze fino a 6 m.: un pacco e multipli di pacco 3) Quantità minima per lunghezze oltre 6 m.: un pacco e multipli di confezioni

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PROFILO MONTANTE C 50/55/50

GRUPPO 50

CODICI		DIMENSIONI			CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	m/pal	Peso Pz./pacco
655511	4003982292988	**0,6**	3000	55	A	**1,98/m**	480	ca. 0,75 kg/m - 8 pz./conf. 20 conf./p.
655512	4003982292995	**0,6**	4000	55	A	**1,98/m**	640	ca. 0,75 kg/m - 8 pz./conf. 20 conf./p.

PROFILO MONTANTE C 50/75/50

GRUPPO 50

CODICI		DIMENSIONI			CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	m/pal	Peso Pz./pacco
24587	5413503010981	**0,6**	2800	75	A	**1,96/m**	336	ca. 0,84 kg/m - 8 pz./conf. 15 conf./p.
655513	4003982023018	**0,6**	3000	75	A	**1,96/m**	360	ca. 0,84 kg/m - 8 pz./conf. 15 conf./p.
655514	4003982023025	**0,6**	3500	75	A	**1,96/m**	420	ca. 0,84 kg/m - 8 pz./conf. 15 conf./p.
655552	4003982023032	**0,6**	4000	75	A	**1,96/m**	480	ca. 0,84 kg/m - 8 pz./conf. 15 conf./p.
4235	4003982292520	**0,6**	lungh. div. fino a 6000	75	A	**1,96/m**	-	ca. 0,87 kg/m - 8 pz./conf. 15 conf./p.
628794	4003982183408	**0,6**	lungh. div. oltre 6000	75	B	**2,08/m**	-	ca. 1,13 kg/m - 8 pz./conf. 6 conf./p.
655580	4003982292544	**0,8**	lungh. div. fino a 6000	75	B	**3,23/m**	-	ca. 1,13 kg/m - 8 pz./conf. 15 conf./p.
175986	4003982293008	**0,8**	lungh. div. oltre 6000	75	C	**3,46/m**	-	ca. 1,13 kg/m - 8 pz./conf. 6 conf./p.
59304*	4003982313829	**1,0**	lungh. div. fino a 8000	75	A	**su richiesta**	-	ca. 1,44 kg/m - 8 pz./conf. 6 conf./p.

NOTE: 1) Per lungh. diverse si intendono profili di lunghezza non standard compresi tra 2500 mm e 8000 mm. 2) Quantità minima per lunghezze fino a 6 m.: un pacco e multipli di pacco 3) Quantità minima per lunghezze oltre 6 m.: un pacco e multipli di confezioni. 4) *: senza bordo arrotondato, con un solo foro per impianti

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PROFILO MONTANTE C 50/100/50

GRUPPO 50

CODICI		DIMENSIONI			CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	m/pal	Peso Pz./pacco
655578	4003982023117	**0,6**	3000	100	A	**2,38/m**	360	ca. 0,92 kg/m - 8 pz./conf. 15 conf./p.
655576	4003982023131	**0,6**	4000	100	A	**2,38/m**	480	ca. 0,92 kg/m - 8 pz./conf. 15 conf./p.
655577	4003982292537	**0,6**	lungh. div. fino a 6000	100	B	**2,38/m**	-	ca. 0,92 kg/m - 8 pz./conf. 15 conf./p.
175990	4003982293015	**0,6**	lungh. div. oltre 6000	100	B	**2,55/m**	-	8 pz./conf. - 6 conf./p.
655581	4003982292551	**0,8**	lungh. div. fino a 6000	100	B	**3,42/m**	-	ca. 1,24 kg/m - 8 pz./conf. 15 conf./p.
175991	4003982293022	**0,8**	lungh. div. oltre 6000	100	B	**3,65/m**	-	8 pz./conf. - 6 conf./p.
175992*	-	**1,0**	lungh. div. fino a 8000	100	A	**su richiesta**	-	ca. 1,59 kg/m - 8 pz./conf. 6 conf./p.

NOTE: 1) Per lungh. diverse si intendono profili di lunghezza non standard compresi tra 2500 mm e 8000 mm.
2) Quantità minima per lunghezze fino a 6 m.: un pacco e multipli di pacco
3) Quantità minima per lunghezze oltre 6 m.: un pacco e multipli di confezioni
4) *: senza bordo arrotondato, con un solo foro per impianti
Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PROFILO MONTANTE C 50/150/50

GRUPPO 50

CODICI		DIMENSIONI			CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	m/pal	Peso Pz./pacco
59364	4003982292698	**0,6**	3000	150	A	**3,07/m**	144	ca. 1,18 kg/m - 4 pz./conf. 12 conf./p.
59365	4003982292704	**0,6**	4000	150	A	**3,07/m**	192	ca. 1,18 kg/m - 4 pz./conf. 12 conf./p.
59366	4003982292711	**0,6**	lungh. div. fino a 6000	150	B	**3,07/m**	-	ca. 1,18 kg/m - 4 pz./conf. 12 conf./p.
175995	4003982293039	**0,6**	lungh. div. oltre 6000	150	B	**3,30/m**	-	ca. 1,18 kg/m - 4 pz./conf. 12 conf./p.
59127	4003982292568	**0,8**	lungh. div. fino a 6000	150	B	**4,27/m**	-	ca. 1,59 kg/m - 4 pz./conf. 12 conf./p.
178692	4003982293121	**0,8**	lungh. div. oltre 6000	150	B	**4,55/m**	-	ca. 1,59 kg/m - 4 pz./conf. 12 conf./p.
175994*	-	**1,0**	lungh. div. fino a 8000	150	B	**su richiesta**	-	ca. 2,00 kg/m - 4 pz./conf. 12 conf./p.

NOTE: 1) Per lungh. diverse si intendono profili di lunghezza non standard compresi tra 2500 mm e 8000 mm.
2) Quantità minima per lunghezze fino a 6 m.: un pacco e multipli di pacco
3) Quantità minima per lunghezze oltre 6 m.: un pacco e multipli di confezioni
4) *: senza bordo arrotondato, con un solo foro per impianti
Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PROFILI **ANGOLARE L**

CARATTERISTICHE

Profilo angolare per pareti e contropareti nei sistemi costruttivi a secco Il profilo è in lamiera di acciaio puro, tipo DX 51 D + Z – M/N-A-C e classificazione 1° scelta, zincato a caldo con uno strato di zinco conforme alla norma UNI EN 10346-2009 di prima fusione oppure di alluminio minimo di 100 g/m^2 su entrambi i lati oppure con uno strato di zinco/alluminio di 95 g/m^2. su entrambi i lati. Non contiene acciai riciclati. Il profilo viene sagomato a freddo a norma EN 14195 e DIN 18182 per la sottostruttura di sistemi costruttivi a secco.
Il profilo è riconoscibile per la forma a "L" ed è contraddistinto sulle ali con una inchiostratura che identifica il produttore, lo stabilimento, i dati di produzione, la normativa di riferimento sia per la produzione delle orditure che per la conformità della materia prima.
Tutte le superfici sono protette da passivazione chimica e oliatura in profilatura con resistenza in nebbia salina 72 h.
Punto di snervamento $\sigma \geq 300$ N/mm^2. conforme alla norma europea UNI EN 10346-2009 Marcatura CE.

DIMENSIONI

30x30mm; 40x40mm; 50x50mm

Spessore: 0,6 mm con tolleranze rigorosamente controllate secondo gli standard previsti dalla norma UNI EN 10143-2006.

Lunghezza: 3000 mm

IMPIEGO

Ideale per costruire orditure portanti a supporto delle pareti in cartongesso a singola o a doppia orditura con rivestimenti singoli o multipli (doppi, tripli, ecc.).
Le lastre sono di prassi avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti Knauf. Questi profili permettono di aumentare l'isolamento termico e/o acustico sfruttando l'intercapedine per migliorare le prestazioni termoacustiche.

VANTAGGI

Profilo rigido di elevato spessore

Zincatura resistente a elevato spessore

Alto carico di snervamento

Acciaio di elevata qualità, non contiene acciaio riciclato

A norma UNI e DIN

PROFILO ANGOLARE L

GRUPPO 50

CODICI			DIMENSIONI			CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Codice Articolo	Codice EAN	Profilo	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	m/pal	Peso Pz./pacco
59402	4003982292735	30/30	**0,6**	3000	30	A	**0,81/m**	900	ca. 0,28 kg/m - 20 pz./conf. 15 conf./p.
628808	4029369003411	40/40	**0,6**	3000	40	A	**1,00/m**	900	ca. 0,36 kg/m - 20 pz./conf. 15 conf./p.
59396	4003982292728	50/50	**0,6**	3000	50	A	**1,13/m**	900	ca. 0,43 kg/m - 20 pz./conf. 15 conf./p.

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PROFILI **PARASPIGOLO**

CARATTERISTICHE

Profilo paraspigolo per pareti, contropareti e controsoffitti nei sistemi costruttivi a secco. Il profilo è in lamiera di acciaio puro, tipo DX 51 D + Z – M/N-A-C e classificazione 1° scelta, zincato a caldo con uno strato di zinco conforme alla norma UNI EN 10346-2009 di prima fusione oppure in alluminio minimo di 100 g/m^2 su entrambi i lati oppure con uno strato di zinco/alluminio di 95 g/m^2. su entrambi i lati. Non contiene acciai riciclati.
Il profilo viene sagomato a freddo a norma EN 14195 e DIN 18182 per la sottostruttura di sistemi costruttivi a secco. Il profilo è riconoscibile per la forma a "L" e per la caratteristica struttura forata; è contraddistinto sulle ali con una inchiostratura che identifica il produttore, lo stabilimento, i dati di produzione, la normativa di riferimento sia per la produzione delle orditure che per la conformità della materia prima.
Tutte le superfici sono protette da passivazione chimica e oliatura in profilatura con resistenza in nebbia salina 72 h.
Punto di snervamento $\sigma \geq 300$ N/mm^2. conforme alla norma europea UNI EN 10346-2009
Reazione al fuoco: A1
Marcatura CE.

DIMENSIONI

31x31mm; 27x27mm.

Spessore: 0,6 mm e 0,5 mm con tolleranze rigorosamente controllate secondo gli standard previsti dalla norma UNI EN 10143-2006.

Lunghezza: 3000 mm

IMPIEGO

Ideale sia per l'utente finale che per l'installatore perché lo spigolo è un elemento "difficile" da eseguire bene e se non è a piombo o se non è perfettamente rettilineo questo lo si nota subito mentre il paraspigolo fa sì che questi difetti non si presentino. In sintesi, il paraspigolo Knauf assicura:

- rapidità di posa dell'intonaco (funge da guida)
- precisione nell'esecuzione dello spigolo
- rinforzo dello spigolo contro gli urti accidentali, utilissimo sia in casa che in ambienti ad alto rischio di urto (locali pubblici, magazzini, uffici, etc.).
- penetrazione dell'intonaco perfetta con assoluta assenza di bolle o vuoti
- protezione contro la corrosione grazie alla zincatura

VANTAGGI

Rapidità di posa, spigoli precisi

Penetrazione perfetta, senza bolle o vuoti

Alta protezione per lo spigolo

Acciaio di elevata qualità, non contiene acciaio riciclato

Zincatura resistente a elevato spessore

PROFILO PARASPIGOLO

GRUPPO 50

CODICI			DIMENSIONI			CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Codice Articolo	Codice EAN	Profilo	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	m/pal	Peso Pz./pacco
59405	5205131906466	L 31/31	**0,6**	3000	31	A	**0,85/m**	1500	ca. 0,28 kg/m - 20 pz./conf. 25 conf./p.

PROFILO PARASPIGOLO

GRUPPO 50

CODICI			DIMENSIONI			CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Codice Articolo	Codice EAN	Profilo	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	m/pal	Peso Pz./pacco
59457	4003982300539	L 27/27	**0,5**	3000	27	A	**0,81/m**	45	ca. 0,176 kg/m 15 pz./conf.

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PROFILI **PARASPIGOLO CURVO**

CARATTERISTICHE

Profilo paraspigolo curvabile per pareti, contropareti e controsoffitti con spigoli non lineari nei sistemi costruttivi a secco.
Il profilo è in lamiera di acciaio puro, tipo DX 51 D + Z – M/N-A-C e classificazione 1° scelta, zincato a caldo con uno strato di zinco conforme alla norma UNI EN 10346-2009 di prima fusione oppure di alluminio minimo di 100 g/m^2 su entrambi i lati oppure con uno strato di zinco/alluminio di 95 g/m^2. su entrambi i lati. Non contiene acciai riciclati.
Il profilo viene sagomato a freddo a norma EN 14195 e DIN 18182 per la sottostruttura di sistemi costruttivi a secco.Il profilo è riconoscibile per la forma a "L", per la caratteristica struttura forata e soprattutto per la dentatura su uno dei lati che ne permette la curvatura a piacimento dell'installatore; è contraddistinto sulle ali con una inchiostratura che identifica il produttore, lo stabilimento, i dati di produzione, la normativa di riferimento sia per la produzione delle orditure che per la conformità della materia prima.
Tutte le superfici sono protette da passivazione chimica e oliatura in profilatura con resistenza in nebbia salina 72 h.
Punto di snervamento $\sigma \geq 300$ N/mm^2. conforme alla norma europea UNI EN 10346-2009
Reazione al fuoco: A1
Marcatura CE.

DIMENSIONI

31x30 mm

Spessore: 0,5 mm con tolleranze rigorosamente controllate secondo gli standard previsti dalla norma UNI EN 10143-2006

Lunghezza: 3000 mm

IMPIEGO

Ideale sia per l'utente finale che per l'installatore perché permette di realizzare velocemente e a regola d'arte ogni spigolo, anche in presenza di superfici la cui curvatura renderebbe quasi impossibile realizzare un lavoro perfetto. Il paraspigolo curvo Knauf invece fa sì che ogni lavoro risulti perfetto e rapido perché assicura:

- rapidità di posa dell'intonaco (funge da guida)
- precisione nell'esecuzione dello spigolo arrotondato
- rinforzo dello lo spigolo contro gli urti accidentali, utilissimo sia in casa che in ambienti ad alto rischio di urto (locali pubblici, magazzini, uffici, etc.).
- penetrazione dell'intonaco perfetta con assoluta assenza di bolle o vuoti
- protezione contro la corrosione grazie alla zincatura

VANTAGGI

Posa rapida

Perfetta penetrazione, senza bolle o vuoti

Acciaio di elevata qualità, non contiene acciaio riciclato

A norma UNI e DIN

Zincatura resistente a elevato spessore

PROFILO PARASPIGOLO CURVO

GRUPPO 50

CODICI			DIMENSIONI			CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Codice Articolo	Codice EAN	Profilo	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	m/pal	Peso Pz./pacco
154724	4003982292858	31/30	**0,5**	3000	30	A	**4,01/m**	375	ca. 0,235 kg/m - 25 pz./conf. 5 conf./p.

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PROFILI PER **SCURETTO**

CARATTERISTICHE

Profilo per scuretto per controsoffitti; in lamiera di acciaio puro, tipo DX 51 D + Z – M/N-A-C e classificazione 1° scelta, zincato a caldo con uno strato di zinco conforme alla norma UNI EN 10346-2009 di prima fusione oppure alluminio minimo di 100 g/m^2 su entrambi i lati oppure con uno strato di zinco/alluminio di 95 g/m^2 su entrambi i lati. Non contiene acciai riciclati.
Il profilo viene sagomato a freddo a norma EN 14195 e DIN 18182 per la sottostruttura di sistemi costruttivi a secco. Il profilo è riconoscibile per la sua classica sagomatura e per i fori sul lato più ampio che alleggeriscono la struttura e facilitano il montaggio. È contraddistinto sulle ali con una inchiostratura che identifica il produttore, lo stabilimento, i dati di produzione, la normativa di riferimento sia per la produzione delle orditure che per la conformità della materia prima.
Punto di snervamento $\sigma \geq 300$ N/mm^2 conforme alla norma europea UNI EN 10346-2009
Reazione al fuoco: A1
Marcatura CE.

DIMENSIONI

Per fughe da 4 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm.

Spessore: mm con tolleranze rigorosamente controllate secondo gli standard previsti dalla norma UNI EN 10143-2006.

Lunghezza: da 3000 mm

IMPIEGO

Tutte le superfici sono protette da passivazione chimica e oliatura in profilatura con resistenza in nebbia salina 72 h. Ideale per costruire controsoffitti in cartongesso in cui è importante l'aspetto estetico.
I profili devono essere fissati alle strutture portanti con gli appositi sistemi di ancoraggio Knauf.

VANTAGGI

- Soluzione estetica
- Può integrare corpi illuminanti
- Zincatura resistente a elevato spessore
- Alto carico di snervamento
- Acciaio di elevata qualità, non contiene acciaio riciclato

PROFILO PER SCURETTO

GRUPPO 50

CODICI			DIMENSIONI			CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Codice Articolo	Codice EAN	Per lastra (mm)	Lunghezza (mm)	Fuga (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	m/pal	Peso Pz./pacco
206394	4003982295934	**12,5**	3000	4	4	C	**2,17/m**	45	ca. 0,26 kg/m - 15 pz./conf. 1 conf./p.
206393	4003982295927	**12,5**	3000	10	10	C	**2,22/m**	45	ca. 0,214 kg/m - 15 pz./conf. 1 conf./p.
206395	4003982295941	**12,5**	3000	15	15	C	**2,25/m**	45	ca. 0,24 kg/m - 15 pz./conf. 1 conf./p.
206396	4003982295958	**12,5**	3000	20	20	C	**2,30/m**	45	ca. 0,273 kg/m - 15 pz./conf. 1 conf./p.
206398	4003982295972	**15**	3000	4	4	C	**2,22/m**	45	ca. 0,23 kg/m - 15 pz./conf. 1 conf./p.
206397	4003982295965	**15**	3000	20	20	C	**2,61/m**	45	ca. 0,292 kg/m - 15 pz./conf. 1 conf./p.

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PROFILI **STALFIRE**

CARATTERISTICHE

Profilo metallico da applicare a pressione su putrelle in acciaio per facilitarne il rivestimento con lastre in cartongesso, in funzione antincendio o anche solo estetica. In lamiera di acciaio puro, tipo DX 51 D + Z-M/N-A-C e classificazione 1° scelta, zincato a caldo con uno strato di zinco conforme alla norma UNI EN 10346-2009 di prima fusione oppure alluminio minimo di 100 g/m^2 su entrambi i lati oppure con uno strato di zinco/alluminio di 95 g/m^2 su entrambi i lati. Non contiene acciai riciclati.
Il profilo viene sagomato a freddo a norma EN 14195 e DIN 18182 per la sottostruttura di sistemi costruttivi a secco.
Il profilo è riconoscibile per la sua classica sagomatura che facilita il montaggio su travi e pilastri in acciaio. È contraddistinto sulle ali con una inchiostratura che identifica il produttore, lo stabilimento, i dati di produzione, la normativa di riferimento sia per la produzione delle orditure che per la conformità della materia prima.
Punto di snervamento $\sigma \geq 300$ N/mm^2. conforme alla norma europea UNI EN 10346-2009
Reazione al fuoco: A1
Marcatura CE.

DIMENSIONI

Per travi e pilastri in acciaio con sezione a C 50 per putrelle da 5-10 mm

Spessore: 0,6 mm con tolleranze rigorosamente controllate secondo gli standard previsti dalla norma UNI EN 10143-2006.

Lunghezza: da 2000 mm - **Larghezza:** 48 mm

IMPIEGO

Tutte le superfici sono protette da passivazione chimica e oliatura in profilatura con resistenza in nebbia salina 72 h. Ideale per rivestire travi e pilastri in acciaio garantendo, oltre a un miglioramento dell'aspetto estetico, anche una resistenza al fuoco fino a R. 180 a norma della Circolare M.I. 91 del 14/9/61, con pannelli a base gesso rivestito, omologati in classe 0, avvitati alla sottostruttura in profilo di acciaio zincato.
Il montaggio per il rivestimento di travi in acciaio prevede l'applicazione del profilo Knauf Stalfire sulle ali alla trave e quindi il fissaggio delle lastre di rivestimento (tipicamente Knauf Fireboard), con sfalsamento delle lastre di 100 mm nel caso di più strati.
Nel caso di rivestimento con una sola lastra occorre posizionare spezzoni di profilo Knauf serie E 50x27x0,6 in corrispondenza dei giunti delle lastra e avvitare.

VANTAGGI

- Installazione facile e veloce
- Migliore estetica per travi, pilastri e putrelle
- Riduzione dello sfrido
- Compatibile con certificati EI
- Per protezione antincendio fino a R180

STALFIRE® PER TRAVI E PILASTRI - SEZ. A C 50

GRUPPO 50

CODICI		DIMENSIONI			CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	m/pal	Peso Pz./pacco
59456	4003982300522	**0,6**	2000	48	A	**6,45/m**	100	ca. 0,8 kg/m - 10 pz./conf. 5 conf./p.

Profilo per travi e pilastri in acciaio - Sezione a C 50 - Per putrella 5 -10 mm

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PROFILI **ASOLATO U**

CARATTERISTICHE

Profilo in acciaio asolato per la creazione di vani porta taglia fuoco. In lamiera di acciaio puro, tipo DX 51 D + Z-M/N-A-C e classificazione 1° scelta, zincato a caldo con uno strato di zinco conforme alla norma UNI EN 10346-2009 di prima fusione oppure di alluminio minimo di 100 g/m^2 su entrambi i lati oppure con uno strato di zinco/alluminio di 95 g/u.m. su entrambi i lati. Non contiene acciai riciclati.
Il profilo viene sagomato a freddo a norma EN 14195 e DIN 18182 per la sottostruttura di sistemi costruttivi a secco. Il profilo è riconoscibile per la sua forma a "U".
E' contraddistinto sulle ali con una inchiostratura che identifica il produttore, lo stabilimento, i dati di produzione, la normativa di riferimento sia per la produzione delle orditure che per la conformità della materia prima.
Punto di snervamento $\sigma \geq 300$ N/m^2 . conforme alla norma europea UNI EN 10346-2009
Reazione al fuoco: A1
Si applica nei vani per applicare telai e porte tagliafuoco (REI).
Marcatura CE.

DIMENSIONI

40x50x40 mm; 40x75x40 mm; 40x100x40 mm; 40x125x40 mm; 40x150x40 mm; 40x150x40 mm.

Spessore: 2 mm con tolleranze rigorosamente controllate secondo gli standard previsti dalla norma UNI EN 10143-2006.

Lunghezza: da 3000 a 4000 mm

IMPIEGO

Con questi profili asolati si realizzano con facilità e rapidità strutture di fissaggio in acciaio di elevata resistenza, ideali per risolvere le diverse problematiche di installazione di porte a tenuta antincendio.
Tutte le superfici sono protette da passivazione chimica e oliatura in profilatura con resistenza in nebbia salina 72 h.

VANTAGGI

Installazione facile e veloce
Compatibile con tutte le porte taglia fuoco (REI)
Riduzione dello sfrido
Acciaio puro, prima scelta

PROFILO ASOLATO

GRUPPO 50

CODICI		DIMENSIONI			CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	m/pal	Peso Pz./pacco
3345	4003982027320	**2**	3000	50	D	**6,79/m**	18	ca. 1,70 kg/m - 6 pz./conf.

Per telaio porta e porte REI

PROFILO ASOLATO U 40/75/40

GRUPPO 50

CODICI		DIMENSIONI			CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	m/pal	Peso Pz./pacco
3355	4003982059659	**2**	3000	75	D	**8,14/m**	12	ca. 1,99 kg/m - 4 pz./conf.
3357	4003982059666	**2**	3500	75	D	**8,14/m**	14	ca. 1,99 kg/m - 4 pz./conf.

Per telaio porta e porte REI

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PROFILO ASOLATO U 40/100/40

GRUPPO 50

CODICI		DIMENSIONI			CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	m/cnf.	Peso Pz./pacco
3364	4003982059697	**2**	3000	100	D	**9,50/m**	12	ca. 2,37 kg/m - 4 pz./conf.
3366	4003982059703	**2**	3500	100	D	**9,50/m**	14	ca. 2,37 kg/m - 4 pz./conf.

Per telaio porta e porte REI

PROFILO ASOLATO U 40/125/40

GRUPPO 50

CODICI		DIMENSIONI			CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	m/pal	Peso Pz./pacco
7930	4003982132789	**2**	4000	125	D	**10,97/m**	8	ca. 2,80 kg/m - 2 pz./conf.

Per telaio porta e porte REI

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PROFILO ASOLATO U 40/150/40

GRUPPO 50

CODICI		DIMENSIONI			CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	m/pal	Peso Pz./pacco
140469	4003982207623	**2**	4000	150	D	**13,39/m**	8	ca. 3,30 kg/m - 2 pz./conf.

Per telaio porta e porte REI

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PROFILI **MONTANTE MW PLUS C**

CARATTERISTICHE

Profilo montante metallico in acciaio per pareti in cartongesso a ridotta superficie di contatto per ridurre i ponti acustici e abbattere la trasmissione del rumore. In lamiera di acciaio puro, tipo DX 51 D + Z –M/N-A-C e classificazione 1° scelta, zincato a caldo con uno strato di zinco conforme alla norma UNI EN 10346-2009 di prima fusione oppure di alluminio minimo di 100 g/m^2 su entrambi i lati oppure con uno strato di zinco/alluminio di 95 g/m^2 su entrambi i lati. Non contiene acciai riciclati.
Il profilo viene sagomato a freddo a norma EN 14195 e DIN 18182 per la sottostruttura di sistemi costruttivi a secco. Il profilo è riconoscibile per la sua forma a "W". E' contraddistinto sulle ali con una inchiostratura che identifica il produttore, lo stabilimento, i dati di produzione, la normativa di riferimento sia per la produzione delle orditure che per la conformità della materia prima.
Punto di snervamento $\sigma \geq 300$ N/mm^2. conforme alla norma europea UNI EN 10346-2009
Reazione al fuoco: A1
Si applica nei locali dove è opportuno ridurre la trasmissione del rumore; il suo particolare profilo infatti riduce la superficie di contatto con la lastra in cartongesso e quindi anche i ponti acustici e la trasmissione del rumore.
Marcatura CE.

DIMENSIONI

50x75x50 mm; 50x100x50 mm

Spessore: 0,6 mm con tolleranze rigorosamente controllate secondo gli standard previsti dalla norma UNI EN 10143-2006.

Lunghezza: da 3000 a 4000 mm

IMPIEGO

Tutte le superfici sono protette da passivazione chimica e oliatura in profilatura con resistenza in nebbia salina 72 h.
Con questi profili montanti sagomati si realizzano con facilità e rapidità strutture ideali per aumentare il comfort acustico degli ambienti, aumentando ulteriormente le prestazioni delle pannellature fonoisolanti e fonoassorbenti.

VANTAGGI

Prestazioni di isolamento certificate da laboratorio
speciale sagomatura per ridurre i ponti acustico
Aumenta il potere fonoisonante della parete
Acciaio di 1° scelta
A norma EN e DIN

PROFILO MONTANTE MW PLUS® C 50/75/50

GRUPPO 50

CODICI		DIMENSIONI			CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	m/pal	Peso Pz./pacco
38691	4003982147837	**0,6**	3000	75	C	**4,40/m**	288	ca. 1,00 kg/m - 8 pz./conf. 12 conf./p.
39393	4003982148827	**0,6**	4000	75	C	**4,40/m**	384	ca. 1,00 kg/m - 8 pz./conf. 12 conf./p.

Per pareti a taglio acustico

PROFILO MONTANTE MW PLUS® C 50/100/50

GRUPPO 50

CODICI		DIMENSIONI			CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	m/pal	Peso Pz./pacco
38697	4003982147875	**0,6**	3000	100	C	**4,81/m**	192	ca. 1,10 kg/m - 8 pz./conf. 8 conf./p.
39392	4003982148810	**0,6**	4000	100	C	**4,81/m**	256	ca. 1,10 kg/m - 8 pz./conf. 8 conf./p.

Per pareti a taglio acustico

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

ORDITURE **KNAUFIXY®**

CARATTERISTICHE

Profilo curvabile per la realizzazione di pareti e contropareti curve e di controsoffitti a botte, crociera ecc. In lamiera di acciaio puro, tipo DX 51 D + Z – M/N-A-C e classificazione 1° scelta, zincato a caldo con uno strato di zinco conforme alla norma UNI EN 10346-2009 di prima fusione oppure di alluminio minimo di 100 g/m^2 su entrambi i lati oppure con uno strato di zinco/alluminio di 95 g/m^2 su entrambi i lati. Non contiene acciai riciclati.
Il profilo viene sagomato a freddo a norma EN 14195 e DIN 18182 per la sottostruttura di sistemi costruttivi a secco.
Il profilo è riconoscibile per la sua classica sagomatura "a spina dorsale" e per le fustellature a forma variabile sui lati che alleggeriscono la struttura e ne facilitano la manipolazione. Sulle ali, una inchiostratura identifica il produttore, lo stabilimento, i dati di produzione, la normativa di riferimento per la produzione delle orditure e per la conformità della materia prima.
Marcatura CE.

DIMENSIONI

- guida a U curvabile (28x30x28 mm; 36x50x36 mm; 36x75x36 mm), per pareti e contropareti curve
- guida alettata curvabile (68x30x28 mm; 72x50x36 mm) per realizzare velette curve in ogni ambiente
- a T portante, curvabile (50 mm), per soffitti curvi;
- curvabile perimetrale con alette ad angolo variabile (50 mm);
- angolare curvabile (35x35 mm), per volte a croce.

Spessore: 0,6 mm e 0,7 mm con tolleranze rigorosamente controllate secondo gli standard previsti dalla norma UNI EN 10143-2006.

Lunghezza: 3000 mm

IMPIEGO

Tutte le superfici sono protette da passivazione chimica e oliatura in profilatura con resistenza in nebbia salina 72 h.
Ideali per costruire superfici sagomate, si possono curvare in tutti e tre gli assi, modellandole facilmente a mano; permangono nella forma voluta senza bisogno di irrigidirle ulteriormente con dime o viti di bloccaggio.

VANTAGGI

Modellazione e installazione facile e veloce

Sfrido ridotto

Gamma completa per realizzare qualsiasi superficie curva

Non occorrono dime o viti di fissaggio

Curvabili sui tre assi

KNAUFIXY-GK

GRUPPO 22

CODICI			DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Codice Articolo	Codice EAN	Profilo	Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	m/pal	Peso Pz./pacco
474323	4003982320483	30/28	**0,6**	30	A	**6,06/m**	40	ca. 0,408 kg/m - 1 pz./conf.
474324	4003982320490	50/36	**0,6**	50	A	**7,55/m**	20	ca. 0,586 kg/m - 1 pz./conf.
474325	4003982320506	75/36	**0,6**	75	A	**8,24/m**	20	ca. 0,700 kg/m - 1 pz./conf.

Profilo guida a U curvabile

KNAUFIXY-GA

GRUPPO 22

CODICI			DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Codice Articolo	Codice EAN	Profilo	Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	m/pal	Peso Pz./pacco
474320	4003982320469	68/30/28	**0,6**	30	A	**7,83/m**	40	ca. 0,600 kg/m - 1 pz./conf.
474322	4003982320476	72/50/36	**0,6**	50	A	**8,51/m**	20	ca. 0,760 kg/m - 1 pz./conf.

Profilo guida a U curvabile

NOTE: 1) PALL BOX in OMAGGIO con acquisto di 14 Conf.
Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

KNAUFIXY T-PLAN

GRUPPO 22

CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	m/pal	Peso Pz./pacco
474326	4003982320513	**0,7**	50	A	**10,50/m**	20	ca. 0,818 kg/m - 1 pz./conf.

Profilo a T portante, curvabile

KNAUFIXY-L

GRUPPO 22

CODICI			DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Codice Articolo	Codice EAN	Profilo	Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	m/pal	Peso Pz./pacco
474328	4003982320520	35/35	**0,6**	35	A	**6,82/m**	20	ca. 0,49 kg/m - 1 pz./conf.

Profilo angolare curvabile

NOTE: 1) PALL BOX in OMAGGIO con acquisto di 14 Conf.
Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

KNAUFIXY L2D

GRUPPO 22

CODICI		DIMENSIONI			CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	m/pal	Peso Pz./pacco
60881	4003982224668	**0,6**	3000	50	A	**12,13/m**	144	ca. 0,773 kg/m - 4 pz./conf. 12 conf./p.

Profilo curvabile perimetrale con alette ad angolo variabile.
Conf:2 guide AU da 75

PROFILO RIGIDO PER ANGOLI VARIABILI 105/40

GRUPPO 22

CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	m/pal	Peso Pz./pacco
59391	4003982332707	**0,4**	40	A	**11,34/m**	180	ca. 0,6 kg/m - 10 pz./conf. 12 conf./p.

Conf: 2 guide AU da 50 ogni 10 pz di profilo rigido

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PROFILO PER ANGOLI VARIABILI

GRUPPO 43

CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Codice Articolo	Codice EAN	Rot. (m)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	m/pal	Peso Pz./pacco
7399	4003982134240	**50**	100	A	**73,67/pz.**	-	ca. 21,6 conf. - 1 rot./conf.
7400	4003982134257	**25**	200	A	**79,82/pz.**	-	ca. 21,6 conf. - 1 rot./conf.

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

NOVITÀ

Packaging Orditure Knaufixy®

Apertura della scatola

1

2

3

4

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

ORDITURE **GRATEX® ANTISFONDELLAMENTO**

CARATTERISTICHE

Orditure antisfondellamento in acciaio per soffitti. In lamiera di acciaio puro, tipo DX 51 D + Z – M/N-A-C e classificazione 1° scelta, zincato a caldo con uno strato di zinco conforme alla norma UNI EN 10346-2009 di prima fusione oppure di alluminio minimo di 100 g/m^2 su entrambi i lati oppure con uno strato di zinco/alluminio di 95 g/m^2 su entrambi i lati. Non contiene acciai riciclati.
Il profilo viene sagomato a freddo a norma EN 14195 e DIN 18182 per la sottostruttura di sistemi costruttivi a secco. Il profilo è riconoscibile per la sua sagomatura a "C" o a "U" e per l'esclusiva lavorazione superficiale "a bugnatura" che ne migliora le performance di resistenza meccanica.
Sulle ali, una inchiostratura identifica il produttore, lo stabilimento, i dati di produzione, la normativa di riferimento per la produzione delle orditure e per la conformità della materia prima.
Punto di snervamento $\sigma \geq 300$ N/mm^2 . conforme alla norma europea UNI EN 10346-2009.
Reazione al fuoco: A1.
Marcatura CE.

DIMENSIONI

25x60x25 mm (profilo a "C") e 25x25x25 mm (profilo a "U").

Spessore: 0,6 mm con tolleranze rigorosamente controllate secondo gli standard previsti dalla norma UNI EN 10143-2006.

Lunghezza: 3000 mm e 4000 mm

IMPIEGO

Tutte le superfici sono protette da passivazione chimica e oliatura in profilatura con resistenza in nebbia salina 72 h. Ideali per costruire soffitti antisfondellamento e dunque più sicuri; ad ali inclinate, ha un'anima più ampia rispetto alle tradizionali orditure, garantendo migliore aderenza con i pannelli di rivestimento e facilitando l'avvitamento delle lastre. Le scanalature, associate alla rigatura delle ali, irrigidiscono il profilo conferendogli maggiore resistenza alle sollecitazioni meccaniche.
Infine l'arrotondamento del bordo determina una maggiore sicurezza e precisione degli agganci, maggiore velocità di posa e assenza di laschi e vibrazioni.

VANTAGGI

- Prestazioni e sicurezza più elevate
- Installazione più facile e veloce
- Migliore aderenza con i pannelli di rivestimento
- Profilo irrigidito
- Agganci più sicuri e precisi

Profilo C Plus 25/60/25 Gratex®

GRUPPO 50

CODICI		DIMENSIONI			CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	m/pal	Peso Pz./pacco
209013	4003982293817	**0,6**	3000	60	A	**1,66/m**	240	ca. 0,55 kg/m - 4 pz./conf. 20 conf./p.
209012	4003982293800	**0,6**	4000	60	A	**1,66/m**	320	ca. 0,55 kg/m - 4 pz./conf. 20 conf./p.

Profilo Guida U 25/25/25 Gratex®

GRUPPO 50

CODICI		DIMENSIONI			CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	m/pal	Peso Pz./pacco
209014	4003982293824	**0,6**	3000	25	A	**1,16/m**	120	ca. 0,36 kg/m - 8 pz./conf. 5 conf./p.
209015	4003982293831	**0,6**	4000	25	A	**1,16/m**	160	ca. 0,36 kg/m - 8 pz./conf. 5 conf./p.

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

ORDITURE **PER FACCIATA VENTILATA**

CARATTERISTICHE

Profilo e montante per facciata ventilata in alluminio a norma UNI EN 12020 - Realizzate con profilati di precisione estrusi di lega di alluminio EN AW-6060, secondo le norme UNI EN 12020-2. Adatti per ambiente esterno, in particolar modo come supporto delle lastre Knauf Aquapanel® Outdoor, mediante interposizione di guarnizioni in EPDM.
Il profilo è riconoscibile per la sua sagomatura a "L" mentre il montante è sagomato a "T".
Marcatura CE.

DIMENSIONI

Dimensioni montante: 110X81 mm Dimensioni profilo: 56x81 mm

Spessore: 0,6 mm con tolleranze rigorosamente controllate secondo gli standard previsti dalla norma UNI EN 10143-2006.

Lunghezza: da 3000 a 6000 mm

IMPIEGO

Ideali per costruire facciate ventilate con prestazioni termoigrometriche aumentate, con intercapedine a ventilazione naturale, ottenuta mediante sottostruttura in alluminio dedicata.

VANTAGGI

Installazione facile e veloce.
Prestazioni certificate
Massima libertà progettuale
Per facciate dall'isolamento più elevato
Per facciate con ampia gamma di finiture

MONTANTE ALU 110/81

GRUPPO 50

CODICI		DIMENSIONI			CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	m/pal	Peso Pz./pacco
420010 disponibile fino ad esaurimento scorte	4003982290120	-	3000	-	A	**su richiesta**	-	ca. 1,41 kg/m - 60 pz./ pallet

Per facciata ventilata

PROFILO DI PARTENZA ALU 56/81

GRUPPO 50

CODICI		DIMENSIONI			CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Codice Articolo	Codice EAN	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	m/pal	Peso Pz./pacco
420011 disponibile fino ad esaurimento scorte	4003982290137	-	3000	-	A	**su richiesta**	-	ca. 0,95 kg/m - 8 pz./conf. 8 conf./p.

Per facciata ventilata

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PROFILI **OMEGA**

CARATTERISTICHE

Profilo in lamiera di acciaio puro, tipo DX 51 D + Z - M/N-A-C e classificazione 1ª scelta, zincato a caldo con uno strato di zinco conforme alla norma UNI EN 10346-2009 di prima fusione oppure alluminio minimo di 100 g/u.m. su entrambi i lati oppure con uno strato di zinco/alluminio di 95 g/u.m. su entrambi i lati.
Il profilo viene sagomato a freddo a norma EN 14195 e DIN 18182 per la sottostruttura di sistemi costruttivi a secco. Il profilo è riconoscibile per la forma a "OMEGA" ed è contraddistinto sulle ali con una inchiostratura che identifica il produttore, lo stabilimento, i dati di produzione, la normativa di riferimento sia per la produzione delle orditure che per la conformità della materia prima.
Punto di snervamento $\sigma \geq 300$ N/mm^2 conforme alla norma europea
UNI EN 10346-2009
Reazione al fuoco: A1
Tutte le superfici sono protette da passivazione chimica e oliatura in profilatura con resistenza in nebbia salina 72 h.
Marcatura CE.

DIMENSIONI

Omega 15: 19/15/50 mm
Omega 27: 19/27/43 mm
Omega 40: 19/38/43 mm

Spessore: 0,6 mm con tolleranze rigorosamente controllate secondo gli standard previsti dalla norma UNI EN 10143-2006.

Lunghezza: 3000 e 4000 mm

IMPIEGO

Realizzazione di contropareti e controsoffitti.

VANTAGGI

Profilo rigido di elevato spessore
Zincatura resistente a elevato spessore
Alto carico di snervamento
Acciaio di elevata qualità, non contiene acciaio riciclato
A norma UNI e DIN

PROFILI OMEGA

GRUPPO 51

CODICI		DIMENSIONI			CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Codice Articolo	Codice EAN	Profilo	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	m/pal	Peso Pz./pacco
463754	4003982314512	**Omega 15**	3000	-	B	**1,02/m**	600	ca. 0,44 kg/m - 10 pz./conf. 20 conf./p.
463757	4003982314529	**Omega 27**	3000	-	B	**1,17/m**	600	ca. 0,55 kg/m - 10 pz./conf. 20 conf./p.
463758	4003982314536	**Omega 40**	3000	-	B	**1,43/m**	600	ca. 0,64 kg/m - 10 pz./conf. 20 conf./p.
463760	4003982314543	**Guida 40**	3000	-	B	**1,12/m**	600	ca. 0,42 kg/m - 10 pz./conf. 20 conf./p.
631587	4003982458490	**Omega 15**	4000	-	B	**1,02/m**	800	ca. 0,44 kg/m - 10 pz./conf. 20 conf./p.
631635	4003982458674	**Omega 27**	4000	-	B	**1,17/m**	800	ca. 0,55 kg/m - 10 pz./conf. 20 conf./p.

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

3

STUCCHI

STUCCHI, RASANTI, ADESIVI

FUGENFÜLLER LEICHT 02
FUGENFÜLLER 30 03
FUGENFÜLLER 120 04
UNIFLOTT 05
UNIFLOTT IDRO 06
SUPER FINISH 07
FINITURA 08
F2F FILLER TO FINISH 09
FIREBOARD SPACHTEL 10
SAFEBOARD SPACHTEL 11
PERLFIX 12
FUGENKLEBER 13

PRIMER E IMPERMEABILIZZANTI

TIEFENGRUND 14
FLÄCHENDICHT 15
FLÄCHENDICHTBAND 16

ISOLANTI E AGGRAPPANTI

GRUNDIERMITTEL 17
BETOKONTAKT 18

FUGENFÜLLER LEICHT

GRUPPO 54

Stucco in polvere con leganti a base di gesso, pronto all'impasto. Fugenfüller è ideale per la finitura dei giunti: si mescola solo con acqua, non fa grumi e possiede un'ottima adesività. È utilizzabile su ogni tipo di lastre e assicura finiture fino a livello Q3.

Caratteristiche

- Stuccatura di giunti di lastre in gesso rivestito con carta microforata o rete
- Incollaggio di lastre su pareti piane, applicato con spatola dentata, previo opportuno trattamento del fondo
- Riparazioni su lastre in gesso rivestito e lastre/blocchi di gesso di pareti danneggiate
- Posa di nastro armato e di paraspigoli per lastre
- Tempo di lavorabilità: 60 minuti - Tempo di essiccazione: 7-12 ore

CODICI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Codice Articolo	Codice EAN	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
629117	4003982456816	A	**1,06/kg**	5 kg 100 sacchi/pallet
3112	4003982019851	A	**1,00/kg**	10 kg 100 sacchi/pallet

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine
Il prodotto viene fornito su bancale EPAL. Si rimanda al prospetto delle condizioni generali per costi e condizioni.

VANTAGGI

Applicazione facile, scorrevole, non fa grumi
Elevata capacità di riempimento
Migliore amalgamazione dell'impasto
Classe di reazione al fuoco A1
60 minuti di lavorabilità
Altamente adesivo, ideale per incollare lastre

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

FUGENFÜLLER 30

GRUPPO 54

Stucco in polvere con leganti a base di gesso, pronto all'impasto. Fugenfüller è ideale per la finitura dei giunti: si mescola solo con acqua, non fa grumi e possiede un'ottima adesività. È utilizzabile su ogni tipo di lastre e assicura finiture fino a livello Q3.

Caratteristiche

- Stuccatura di giunti di lastre in gesso rivestito con carta microforata o rete
- Incollaggio di lastre su pareti piane, applicato con spatola dentata, previo opportuno trattamento del fondo
- Riparazioni su lastre in gesso rivestito e lastre/blocchi di gesso di pareti danneggiate
- Posa di nastro armato e di paraspigoli per lastre
- Tempo di lavorabilità: 30 minutl - Tempo di essiccazione: 7-12 ore

CODICI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Codice Articolo	Codice EAN	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
97774	4003982301550	A	**1,06/kg**	5 kg 100 sacchi/pallet

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine
Il prodotto viene fornito su bancale EPAL. Si rimanda al prospetto delle condizioni generali per costi e condizioni.

VANTAGGI

- Il leader degli stucchi in Italia
- Velocissimo tempo (30 min) di lavorabilità
- Altamente adesivo, ideale per incollare lastre
- Classe di reazione al fuoco A1
- Applicazione facile, scorrevole, non fa grumi
- Elevata capacità di riempimento
- Migliore amalgamazione dell'impasto

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

FUGENFÜLLER 120

GRUPPO 54

Stucco in polvere con leganti a base di gesso, pronto all'impasto. Fugenfüller è ideale per la finitura dei giunti: si mescola solo con acqua, non fa grumi e possiede un'ottima adesività. È utilizzabile su ogni tipo di lastre e assicura finiture fino a livello Q3.

Caratteristiche

- Stuccatura di giunti di lastre in gesso rivestito con carta microforata o rete
- Incollaggio di lastre su pareti piane, applicato con spatola dentata, previo opportuno trattamento del fondo
- Riparazioni su lastre in gesso rivestito e lastre/blocchi di gesso di pareti danneggiate
- Posa di nastro armato e di paraspigoli per lastre
- Tempo di lavorabilità: 120 minuti - Tempo di essiccazione: 7-12 ore

CODICI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Codice Articolo	Codice EAN	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
85663	4003982301345	A	**1,00/kg**	10 kg 100 sacchi/pallet

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine
Il prodotto viene fornito su bancale EPAL. Si rimanda al prospetto delle condizioni generali per costi e condizioni.

VANTAGGI

Applicazione facile, scorrevole, non fa grumi
Elevata capacità di riempimento
Migliore amalgamazione dell'impasto
Classe di reazione al fuoco A1
Comodissimo tempo (120 min) di lavorabilità
Altamente adesivo, ideale per incollare lastre

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

UNIFLOTT

GRUPPO 54

Stucco in polvere ad alta resistenza, a base di gesso migliorato con additivi sintetici a elevata resistenza meccanica. Uniflott è indicato in applicazioni speciali per la finitura dei giunti di pareti, contropareti e soffitti realizzati con lastre Knauf: si mescola solo con acqua, non fa grumi e possiede un'ottima adesività.

Caratteristiche

- Lastre in gesso rivestito o lastre forate in gesso rivestito
- Lastre in gesso rivestito per massetti a secco
- Lastre Knauf Cleaneo
- Lastre in gesso-fibra Vidiwall
- Lastre in gesso-fibra per massetti a secco Brio
- Tempo di lavorabilità: 45 minuti - Tempo di essiccazione: 2 ore

CODICI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Codice Articolo	Codice EAN	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
253630	4003982245694	A	**1,91/kg**	5 kg 200 sacchi/pallet
253631	4003982245687	A	**1,75/kg**	25 kg 42 sacchi/pallet
652430	4003982488657	A	**2,04/kg**	25 kg 21 sacchi/pallet

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine
Il prodotto viene fornito su bancale EPAL. Si rimanda al prospetto delle condizioni generali per costi e condizioni.

VANTAGGI

- Elevata resistenza meccanica
- In gesso potenziato da additivi sintetici
- Asciugatura rapida
- Qualità professionale
- Massima capacità adesiva
- Carteggiabile
- Classe di reazione al fuoco A1

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

UNIFLOTT IDRO

GRUPPO 54

Stucco di colore verde in polvere ad alta resistenza, a base di gesso migliorato con additivi sintetici con elevata resistenza all'umidità. Il prodotto è indicato in applicazioni speciali per la finitura dei giunti su lastre Knauf Idrolastra, si mescola solo con acqua, non fa grumi e possiede un'ottima adesività.

Caratteristiche

- Lastre in gesso rivestito, Idrolastre o lastre forate in gesso rivestito
- Lastre in gesso rivestito per massetti a secco
- Lastre Knauf Cleaneo
- Lastre in gesso-fibra Vidiwall
- Lastre in gesso-fibra per massetti a secco Brio
- Tempo di lavorabilità: 45 minuti - Tempo di essiccazione: 2 ore

CODICI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Codice Articolo	Codice EAN	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
5697	4006379041282	A	**2,13 kg**	5 kg 1 sacco

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

- Elevata resistenza all'umidità
- In gesso potenziato con additivi speciali
- Ottima adesività anche in ambienti umidi
- Asciugatura rapida
- Non fa grumi, facilmente lavorabile
- Carteggiabile
- Classe di reazione al fuoco A1

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

SUPER FINISH

GRUPPO 54

Stucco pronto in pasta premiscelato a base vinilica con dolomite, mica, talco, attapulgite ed etilene.
Il prodotto è uno stucco ad elevate prestazioni, specificatamente formulato per la finitura delle pareti a secco: offre una qualità superficiale superiore oltre a un'applicazione più scorrevole, buon tempo di lavorabilità ed eccellente facilità di carteggiatura. Grado di finitura da Q2 a Q4.

Caratteristiche

- Finitura dei giunti tra le lastre in cartongesso
- Applicazioni dei rivestimenti finali su pannelli in gesso interni
- Copertura di paraspigoli, fissaggi e guarnizioni
- Rasatura dell'intera superficie dei pannelli in gesso, con livelli di finitura superficiali raggiungibili di tipo Q3 o Q4
- Rasatura di intonaco, calcestruzzo, muratura

CODICI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Codice Articolo	Codice EAN	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
634078	5205131201820	A	**0,97/kg**	20 kg 36 secchi/pal.
533375	5205131201066	A	**1,26/kg**	6 kg 1 secchio

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine
Il prodotto viene fornito su bancale EPAL. Si rimanda al prospetto delle condizioni generali per costi e condizioni.

VANTAGGI

Premiscelato, pronto all'uso
Il prodotto restante può essere conservato in un secchio chiuso
Basso assorbimento della pittura, fa risparmiare sull'imbiancatura.
Maggiore scorrevolezza
Più tempo per la lavorabilità
Migliore capacità adesiva
Carteggiabile
Finitura superficiale di livello Q4

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

FINITURA

GRUPPO 54

Stucco pronto in pasta a base vinilica, per la rasatura a superficie piena, di colore bianco. Il prodotto è indicato per applicazioni in cui si richiede una finitura superficiale estremamente liscia, fino a un livello Q3 o Q4. Formulato appositamente per il trattamento superficiale dell'intonaco a base gesso, può essere utilizzato anche su lastre in cartongesso, calcestruzzo e muratura. Può essere steso a mano o con macchina airless; dopo l'applicazione, se necessario, la superficie può essere carteggiata con carta vetrata a grana fine.

CODICI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Codice Articolo	Codice EAN	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
634079	5205131201837	A	**1,17 kg**	20 kg 36 secchi/pal.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine
Il prodotto viene fornito su bancale EPAL. Si rimanda al prospetto delle condizioni generali per costi e condizioni.

VANTAGGI

- Premiscelato, pronto all'uso
- Il prodotto restante può essere conservato in un secchio chiuso
- Basso assorbimento della pittura, fa risparmiare sull'imbiancatura.
- Maggiore scorrevolezza
- Più tempo per la lavorabilità
- Migliore capacità adesiva
- Carteggiabile
- Finitura superficiale di livello Q4

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

F2F FILLER TO FINISH

GRUPPO 54

Stucco pronto all'uso, in pasta, composto da legante sintetico, cariche minerali di carbonato di calcio e agenti fissanti. Di colore bianco purissimo è ideale per finiture di giunti e rasature di superfici: dotato di un'ottima lavorabilità e resa, si applica a mano o meccanicamente.

Caratteristiche

- Stuccare intonaci di pareti e soffitti, o superfici in calcestruzzo e calcestruzzo poroso in interni
- Stuccare lastre in gesso rivestito, con nastro di rinforzo, con bordo AK (assottiglialo) e SK
- Finiture su fughe di lastre in gesso rivestito stuccate con Knauf Uniflott o Knauf Fugenfuller Leicht per ottenere una finitura di livello Q3
- Rasature completa di lastre in gesso rivestito come fondo per ottenere una successiva finitura di livello Q4
- Non adatto per la stuccatura dei giunti delle lastre forate
- Tempo di asciugatura: 24 ore (per 1 mm di spessore)

CODICI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Codice Articolo	Codice EAN	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
67941	4006379063017	A	**2,18/kg**	5 kg 1 secchio
67942	4006379063024	A	**1,67/kg**	20 kg 1 secchio

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine
Il prodotto viene fornito su bancale EPAL. Si rimanda al prospetto delle condizioni generali per costi e condizioni.

VANTAGGI

- Pronto all'applicazione
- Facilmente lavorabile
- Asciugatura in 24h
- Facilmente levigabile
- Buona capacità adesiva
- Classe di reazione al fuoco A2
- Bianchissimo, più semplice da verniciare

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

FIREBOARD SPACHTEL

GRUPPO 54

Stucco in polvere a base di gesso, migliorato con additivi sintetici, resistente ad alte temperature e al fuoco. Grazie alle sue capacità di resistenza al calore, è indicato per la stuccatura dei giunti e per la rasatura delle lastre Knauf Fireboard armati con nastro Knauf in fibra di vetro.

Caratteristiche

- Tempo di lavorabilità: 45 minuti

CODICI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Codice Articolo	Codice EAN	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
603402	4003982420572	A	**1,26/kg**	10 kg 1 sacco

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

- Classe di reazione al fuoco A1
- Ottima consistenza plastica
- Migliore amalgamazione dell'impasto
- Migliore capacità adesiva
- Finitura superficiale di livello Q3
- Facile pulizia degli attrezzi

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

SAFEBOARD SPACHTEL

GRUPPO 41

Stucco in polvere a base di gesso plasticamente modificato da riempitivi minerali e da additivi, di colore giallo come le lastre Safeboard per le quali è indicato. Dopo essere stato impastato con sola acqua, è indicato per la stuccatura manuale dei giunti tra lastre Knauf Safeboard con bordo HRK senza nastri di armatura.
Schermante contro i raggi X.

Caratteristiche

- Tempo di lavorabilità: 30 minuti - Tempo di asciugatura: 1 ora

CODICI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Codice Articolo	Codice EAN	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
133092	4003982205735	A	**5,74 kg**	5 kg 1 secchio

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

- Schermante contro i raggi X
- Morbido, denso e cremoso
- Stabile in breve tempo
- Migliore amalgamazione dell'impasto
- Buona capacità adesiva
- Alta capacità di ritenzione idrica
- Minimo ritiro nell'essiccazione

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PERLFIX

GRUPPO 54

Adesivo con leganti a base di gesso, con l'aggiunta di additivi durante la produzione di gesso stucco.
Ideato per il fissaggio delle lastre Knauf e delle Isolastre Knauf, può essere preparato semplicemente miscelandolo in acqua. Offre la massima sicurezza nell'incollaggio e un ottimo potere adesivo anche su altri materiali, specialmente isolanti, mantenendo inalterata nel tempo la compattezza e le proprie capacità adesive.

Caratteristiche

- Tempo di lavorabilità: 1 ora e 30 minuti

CODICI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Codice Articolo	Codice EAN	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
545330	4003982398635	A	**0,48 kg**	25 kg 48 sacchi/pallet

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine
Il prodotto viene fornito su bancale EPAL. Si rimanda al prospetto delle condizioni generali per costi e condizioni.

VANTAGGI

- In polvere, pronto all'uso
- Semplicità di preparazione
- Migliore capacità adesiva
- Incolla anche su fondi non perfettamente regolari
- Incolla una grande varietà di lastre e materiali isolanti
- Inalterabile nel tempo
- Rapido aumento della resistenza con l'indurimento

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

FUGENKLEBER

GRUPPO 41

Collante adesivo poliuretanico in cartucce per la sigillatura di bordi tipo SK, ideale per l'incollaggio di lastre Vidiwall, Vidifire e Brio con bordo SK. Si applica sul bordo della lastra già posata; poi dopo aver posato, avvicinato e fissato la lastra adiacente, si provvede a rimuovere l'eccesso di collante con una spatola.

Caratteristiche

- Tempo di lavorabilità: 20 minuti - Tempo di asciugatura: 1 ora
- Consumo: 20 ml/m^2 circa

CODICI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Codice Articolo	Codice EAN	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
10456	4003982141415	B	**8,25/pz.**	0,31 kg 1 cartuccia

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine
Il prodotto viene fornito su bancale EPAL. Si rimanda al prospetto delle condizioni generali per costi e condizioni.

VANTAGGI

Ideato per i giunti SK di lastre Vidiwall,
Vidifire e Brio
Pronto all'uso
Applicazione facile e veloce

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

TIEFENGRUND

GRUPPO 54

Aggrappante con resina sintetica finissima in dispersione acquosa, senza solventi, a saponificazione molto elevata. Knauf Tiefengrund è consigliato come trattamento preliminare per tutti i tipi di superficie a base gesso, su massetti o come mano di fondo per intonaci a base gesso, calce o cemento, perché uniforma il grado di assorbimento della pittura.

Caratteristiche

- Su fondi a base di gesso, agisce da legante per la polvere, consolida la superficie, uniforma il grado di assorbimento, traspira e protegge contro l'umidità
- Su calcestruzzo o massetti in cemento, consolida superfici spolveranti o rovinate prima del rivestimento
- Su massetti a secco o lastre in gessofibra Knauf, migliora l'adesione
- Su intonaci a base gesso, gesso/calce, calce, calce/cemento è ideale come sottofondo
- Il prodotto è ideale in interni come trattamento preliminare di pareti, contropareti e soffitti prima dell'applicazione di piastrelle, tappezzerie o pitture
- Copertura: 90-250 g/m^2

CODICI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Codice Articolo	Codice EAN	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
5829	4006379024520	A	**7,09/kg**	1 kg 12 secchi/SCT
6396	4006379024575	A	**5,13/kg**	5 kg 1 secchio/CNF

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Uniforma il grado di assorbimento della superficie trattata
Penetra a fondo
Elevata resistenza all'umidità
Traspirante
Elevata azione consolidante
Non infiammabile

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

FLÄCHENDICHT

GRUPPO 54

Sigillante impermeabilizzante sintetico a base acquosa di lattice sintetico e inerti, senza solventi e fisiologicamente innocuo, di colore blu. A seguito dell'essicazione, forma uno strato elastico impermeabile.
Viene utilizzato principalmente in ambienti umidi interni per l'impermeabilizzazione e la sigillatura superficiale al di sotto di pavimentazioni in piastrelle o in lastre Knauf Flächendicht aderisce su quasi tutti i tipi di sottofondo, come ad esempio calcestruzzo, calcestruzzo poroso, intonaco a base di calce, cemento e gesso, lastre in gesso fibra e lastre cementizie, opere in muratura, pietra, legno, lastre in legno truciolare e in fibra di legno, massetti (fluidi) in solfato di calcio e in cemento. La sua composizione gli permette di rimanere elastico in un ampio range di temperature, anche fino a -20°C. Non contiene solventi ed è innocuo dal punto di vista fisiologico.

Caratteristiche

- Copertura: 750-1400 g/m² (dipende dal materiale su cui è applicato)

CODICI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Codice Articolo	Codice EAN	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
7366	4006379044498	A	**7,04 kg**	ca. 5 kg 1 secchio

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Facilità di applicazione, non scivola sulle superfici verticali.
Migliore adesività su tutti i comuni materiali per l'edilizia, anche soggetti ad umidità.
Non contiene solventi, fisiologicamente innocuo.
Impermeabilità all'acqua e alle muffe.
Ottima resistenza all'invecchiamento

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

FLÄCHENDICHTBAND

GRUPPO I 06-43

Knauf Flächendichtband è un nastro sintetico di larghezza 12 cm con al centro una striscia in poliestere di colore grigia, elastrica, goffrata, di larghezza 7 cm, che funge da rivestimento impermeabile all'acqua.
Conservare Knauf Flächendichtband a temperatura ambiente.

Caratteristiche

Knauf Flächendichtband viene utilizzato insieme a Knauf Flächendicht per ottenere un isolamento efficace, anche nei punti critici delle costruzioni:

- Ponti igrotermici (angoli) tra ambienti interni ed esterni
- Punti di giunzione pavimento/parete
- Fessure riparate

CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
5356	4006379035519	10000	120	A	**19,28/rot.**	2,00 kg 1 rotolo

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

- Buona elasticità
- Buona allungabilità
- Resistente all'invecchiamento
- Si fissa bene grazie ai bordi in rete

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

GRUNDIERMITTEL

GRUPPO 54

Fondo isolante aggrappante a base di resina sintetica, altamente resistente agli alcali.
Knauf Grundiermittel è pensato per l'utilizzo in ambienti interni come di fondo isolante su sottofondi molto assorbenti: permette l'applicazione di intonaco a secco (come lastre Knauf in gesso rivestito) o l'applicazione di un normale intonaco evitandone una indesiderata rapida essiccazione.
Applicabile diluito con rullo, pennello o a spruzzo.

Caratteristiche

- Copertura: 100 g/m^2 (non diluito).

CODICI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Codice Articolo	Codice EAN	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
5587	4003982020024	B	**6,23 kg**	ca. 15 kg 1 secchio

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine
Il prodotto viene fornito su bancale EPAL. Si rimanda al prospetto delle condizioni generali per costi e condizioni.

VANTAGGI

- Elevato potere coprente per superfici molto assorbenti
- Non richiede trattamento preliminare
- Ideale per l'applicazione di intonaci a secco
- Resistente agli alcali
- Facilità di applicazione
- Evita l'essiccazione troppo accelerata degli intonaci favorendo il lavoro dell'applicatore

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

BETOKONTAKT

GRUPPO 54

Aggrappante a base di sabbia, quarzo e materiale sintetico, altamente resistente agli alcali.
Knauf Betokontakt si utilizza per il trattamento di superfici da intonacare (in particolare calcestruzzo) molto lisce o con bassa capacità di assorbimento, sulle quali non si può applicare direttamente l'intonaco.
Knauf Betokontakt fa da aggrappante tra il sottofondo e l'intonaco. L'utilizzo di Knauf Betokontakt è certamente consigliabile su calcestruzzo liscio, in particolare su elementi prefabbricati e su qualunque superficie liscia (piastrelle, metallo, vetro...) o poco assorbente, per l'applicazione di intonaco o lastre Knauf in gesso rivestito (intonaco a secco W611- W624). Per intonaci a base gesso e gesso/calce, prima dell'applicazione di intonaci a spessore è sempre necessario un pretrattamento del fondo con Betokontakt.

Caratteristiche

- Applicabile con rullo, pennello o a spruzzo
- Copertura: 225 g/m^2

CODICI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Codice Articolo	Codice EAN	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
545454	4003982444400	A	**3,22 kg**	ca. 20 kg 1 secchio

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine
Il prodotto viene fornito su bancale EPAL. Si rimanda al prospetto delle condizioni generali per costi e condizioni.

VANTAGGI

Elevato potere aggrappante per superfici lisce o poco assorbenti
Ideale per l'applicazione di intonaci a base gesso e gesso/calce o per lastre in gesso rivestito
Resistente agli alcali
Facilità di applicazione

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

4

ACCESSORI

ACCESSORI PER ORDITURE 02
ACCESSORI ANTICORROSIONE 13
ACCESSORI PER PROFILI KNAUFIXY® 15
GIUNTI KG® 15
VITI AUTOPERFORANTI E FISSAGGI 16
FISSAGGI IN BLISTER 19
TASSELLI PER FISSAGGI 20
ACCESSORI PER STUCCATURA 26
NASTRI ISOLANTI E SIGILLANTI 29
BOTOLE D'ISPEZIONE 32
BOTOLE D'ISPEZIONE ANTINCENDIO 35
TELAIO PORTA A SCOMPARSA KNAUF KT® 38
TELAIO PORTA A SCOMPARSA 40
ACCESSORI PER IMPIANTI IDROSANITARI 41
ACCESSORI PER IMPIANTI ELETTRICI 47
ACCESSORI PER PROTEZIONE PASSIVA 48
ATTRAVERSAMENTI 49
ACCESSORI PER FACCIATA VENTILATA 56

GANCIO DI UNIONE ORTOGONALE

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
NUOVO	Gancio di unione ortogonale KORTEX, per profili C Plus 50/27, 60/25.	**529520**	4003982379450	-	-	A	**5,00/ conf.**	ca. 4,00 kg/conf. 100 pz./conf. 160 conf./pallet
	Gancio di unione ortogonale, per profilo C Plus 50/15.	**58554**	4003982298966	-	-	A	**7,20/ conf.**	ca. 2,50 kg/conf. 100 pz./conf. 360 conf./pallet
	Per profili C Plus 50/27, 60/25.	**58555**	4003982298973	-	-	A	**5,24/ conf.**	ca. 3,50 kg/conf. 100 pz./conf.
	Gancio di unione ortogonale a base doppia, per profili C Plus 50/27, 60/25.	**58575**	4003982299048	-	-	A	**6,85/ conf.**	ca. 4,00 kg/conf. 100 pz./conf. 200 conf./pallet
	Cavallotto, per profilo C Plus 50/27 per soffitti. Sp. 1,0 mm.	**58556**	4003982298980	-	-	A	**8,55/ conf.**	ca. 2,38 kg/conf. 50 pz./conf. 80 conf./pallet

GIUNTO LINEARE

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Giunto lineare, per profili C Plus 50/15.	**58611**	4003982299239	-	-	A	**11,58/ conf.**	ca. 4,00 kg/conf. 100 pz./conf.
	Per profili C Plus 50/27.	**58612**	4003982299246	-	-	A	**11,00/ conf.**	ca. 5,00 kg/conf. 100 pz./conf. 100 conf./pallet
	Per profili C Plus 60/25.	**58603**	4003982299208	-	-	A	**62,86/ conf.**	ca. 5,00 kg/conf. 100 pz./conf.
	Per profili a scatto U 40/28.	**8723**	4003982063786	-	-	A	**51,70/ conf.**	ca. 2,00 kg/conf. 100 pz./conf.

NOTE: Tutti gli accessori per profili CPlus 50/27-50/15 sono compatibili con profilo CPlus 60/25

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

GIUNTO ORTOGONALE A RASO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Giunto ortogonale a raso, per profili C Plus 50/15, 50/27.	**59047**	4003982300065	-	-	A	**98,71/ conf.**	ca. 2,00 kg/conf. 50 pz./conf.

Da utilizzare per l'applicazione di botole e sistema D113

GANCIO CON MOLLA

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Gancio con molla, per profili C Plus 50/15, 50/27, 60/25 per soffitti sospesi superiori a cm 12. Sp. 1,2 mm.	**58587**	4003982299079	-	-	A	**21,01/ conf.**	ca. 5,00 kg/conf. 100 pz./conf. 120 conf./pallet.
	Per profilo a scatto U 40/28. Sp. 1,2 mm.	**58498**	4003982298928	-	-	A	**25,71/ conf.**	ca. 3,50 kg/conf. 100 pz./conf.

GANCIO DRITTO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Gancio dritto, per profili C Plus 50/15, 50/27, 60/25 foro 5 MA. Sp. 1,2 mm.	**58499**	4003982298935	-	-	A	**18,85/ conf.**	ca. 2,00 kg/conf. 100 pz./conf.
	Per profilo a scatto U 40/28x0,7 foro 5 MA. Sp. 1,2 mm.	**58574**	4003982299031	-	-	A	**14,97/ conf.**	ca. 3,50 kg/conf. 100 pz./conf.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

MOLLA DI REGOLAZIONE

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Molla di regolazione Ø 4 per pendini doppi.	**3411**	4003982029959	-	-	A	**21,00/ conf.**	ca. 2,00 kg/conf. 100 pz./conf. 105 conf./pallet

CLIP PER PUTRELLA

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Clip per aggancio per pendino su putrella 3-8 mm.	**58590**	4003982299109	-	-	A	**231,40/ conf.**	ca. 2,00 kg/conf. 100 pz./conf.
	Su putrella 8 -13 mm.	**58591**	4003982299116	-	-	A	**252,92/ conf.**	ca. 2,00 kg/conf. 100 pz./conf.
	Per barra filettata M6 su putrella 3-8 mm con supporto.	**58592**	4003982299123	-	-	A	**365,93/ conf.**	ca. 2,00 kg/conf. 100 pz./conf.
	Su putrella 8 -13 mm con supporto.	**58593**	4003982299130	-	-	A	**382,07/ conf.**	ca. 2,00 kg/conf. 100 pz./conf.

MORSETTO STALFIX

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Morsetto Stalfix, per profili C Plus per aggancio su putrella min 5 mm - max 17 mm.	**63248**	4003982300881	-	-	A	**164,06/ conf.**	ca. 8,00 kg/conf. 100 pz./conf.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

GANCIO SEMPLICE DISTANZIATO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Gancio semplice distanziato filettato per soffitti e contropareti, 5 mm Ø 6 MA, per profili C Plus 50/15, 50/27, 60/25. Sp. 1,2 mm.	**58602**	4003982299192	-	-	A	**12,20/ conf.**	ca. 3,00 kg/conf. 100 pz./conf. 140 conf./pallet
	Inserto per avvitamento vite di congiunzione M6. Ø12 mm. (Art. 58637, 58638)	**588025**	4003982411884	50	12	A	**21,90/ pz**	ca. 0,012 kg/ conf. 1 pz./conf.
	Per profili C Plus 50/27, 60/25. 20 mm Ø 6 sp. 1,0 mm.	**58597**	4003982299154	-	-	A	**11,92/ conf.**	ca. 1,97 kg/conf. 50 pz./conf.
	25 mm Ø 6 sp. 1,0 mm.	**58599**	4003982299161	-	-	A	**12,34/ conf.**	ca. 2,10 kg/conf. 50 pz./conf.
	30 mm Ø 6 sp. 1,0 mm.	**58600**	4003982299178	-	-	A	**12,79/ conf.**	ca. 2,25 kg/conf. 50 pz./conf.
	35 mm Ø 6 sp. 1,0 mm.	**58601**	4003982299185	-	-	A	**13,24/ conf.**	ca. 2,35 kg/conf. 50 pz./conf.

VITE DI CONGIUNZIONE

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Vite di congiunzione per gancio semplice. Da 90 mm Ø 6.	**58637**	4003982299321	-	-	A	**11,54/ conf.**	ca. 2,50 kg/conf. 100 pz./conf.
	Da 110 mm Ø 6.	**58638**	4003982299338	-	-	A	**12,79/ conf.**	ca. 2,50 kg/conf. 100 pz./conf.

DISTANZIATORE UNIVERSALE

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Distanziatore universale 0-12 cm. Fissaggio montante con vite art. 58641	**3405**	4003982029638	-	-	A	**17,46/ conf.**	ca. 3,40 kg/conf. 100 pz./conf. 105 conf./pallet

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PENDINO CON OCCHIELLO CHIUSO PIEGATO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Pendino con occhiello chiuso piegato Ø 4* per gancio con molla.	**590598**	4003982413475	120	-	A	**6,18/ conf.**	ca. 10,5 kg/conf. 100 pz./conf.
		590704	4003982413567	250	-	A	**8,14/ conf.**	ca. 2,80 kg/conf. 100 pz./conf
		590909	4003982413833	375	-	A	**12,37/ conf.**	ca.4 kg/conf. 100 pz./conf.
		591230	4003982413994	500	-	A	**15,79/ conf.**	ca. 5,2 kg/conf. 100 pz./conf.
		591231	4003982414007	750	-	A	**23,84/ conf.**	ca. 7,5 kg/conf. 100 pz./conf.
		591232	4003982414014	1000	-	A	**30,03/ conf.**	ca. 9 kg/conf. 100 pz./conf.
		591233	4003982414021	1500	-	A	**49,14/ conf.**	ca. 15,20 kg/conf. 100 pz./conf.
		591253	4003982414052	2000	-	A	**63,19/ conf.**	ca. 19,80 kg/conf. 100 pz./conf.

NOTE:* A richiesta pendini con lunghezze speciali; prezzo su quotazione. **Quantità minima:** confezione. **Tempo di consegna:** 10 giorni lavorativi dall'ordine.
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine.

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PENDINO CON OCCHIELLO CHIUSO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Pendino con occhiello chiuso Ø 4 per gancio con molla.	**58583**	4003982299062	120	-	A	**6,18/ conf.**	ca. 10,5 kg/conf. 100 pz./conf.
		3417	4003982030276	250	-	A	**8,14/ conf.**	ca. 2,68 kg/conf. 100 pz./conf.
		3418	4003982030283	375	-	A	**12,37/ conf.**	ca. 3,93 kg/conf. 100 pz./conf.
		3419	4003982030290	500	-	A	**15,79/ conf.**	ca. 5,16 kg/conf. 100 pz./conf.
		3420	4003982030306	750	-	A	**23,84/ conf.**	ca. 7,52 kg/conf. 100 pz./conf.
		3421	4003982030313	1000	-	A	**30,03/ conf.**	ca. 9,6 kg/conf. 100 pz./conf.
		3424	4003982030337	1500	-	A	**49,14/ conf.**	ca. 14,90 kg/conf. 100 pz./conf.
		58584	4003982233783	2000	-	A	**63,19/ conf.**	ca. 20,80 kg/conf. 100 pz./conf.

PENDINO CON OCCHIELLO APERTO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Pendino con occhiello aperto Ø 4 per gancio con molla.	**58588**	4003982299086	120	-	A	**6,02/ conf.**	ca. 1,60 kg/conf. 100 pz./conf.
		3427	4003982030375	250	-	A	**8,84/ conf.**	ca. 2,7 kg/conf. 100 pz./conf.
		58589	4003982299093	370	-	A	**16,11/ conf.**	ca. 4,10 kg/conf. 100 pz./conf.
		3429	4003982030399	500	-	A	**14,87/ conf.**	ca. 5,7 kg/conf 100 pz./conf.
		3430	4003982030405	750	-	A	**23,58/ conf.**	ca. 7,80 kg/conf. 100 pz./conf.
		3431	4003982030412	1000	-	A	**29,09/ conf.**	ca. 9 kg/conf 100 pz./conf..
		3433	4003982030436	1500	-	A	**52,46/ conf.**	ca. 15,20 kg/conf. 100 pz./conf.

NOTE: A richiesta pendini con lunghezze speciali; prezzo su quotazione. **Quantità minima:** confezione. **Tempo di consegna:** 10 giorni lavorativi dall'ordine.
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine.

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PENDINAGGIO GRANDI LUCI

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Sistema di pendinaggio* per grandi luci parte superiore.	**58579**	4029369008201	-	-	C	**12,20/ conf.**	ca. 2,00 kg/conf. 50 pz./conf.
	Sistema di pendinaggio* per grandi luci parte inferiore.	**58580**	4029369008140	-	-	C	**26,61/ conf.**	ca. 2,00 kg/conf. 50 pz./conf.

PENDINO NONIUS

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Pendino Nonius. Sp. 1,0 mm.	**58559**	4044617179342	150	-	A	**24,02/ conf.**	ca. 3,30 kg/conf. 100 pz./conf.
		58560	4003982299017	250	-	A	**31,59/ conf.**	ca. 4,80 kg/conf. 100 pz./conf.
		58561	4003982299024	500	-	A	**58,76/ conf.**	ca. 9,70 kg/conf. 30 conf./pallet
		3400	4003982029560	750	-	A	**81,19/ conf**	ca. 13,50 kg/conf. 30 conf./pallet
		3402	4003982029584	900	-	A	**102,36/ conf.**	ca. 17,20 kg/conf. 30 conf./pallet

GIUNTO NONIUS

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Giunto Nonius.	**21638**	4003982068354	-	-	A	**15,91/ conf.**	ca. 1,90 kg/conf. 100 pz./conf.

PROLUNGA NONIUS

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Prolunga Nonius.	**40207**	4029369008348	3000	-	A	**1,93/m**	ca. 5,70 kg/conf. 20 pz./conf.

NOTE:* Il sistema di pendinaggio grandi luci richiede l'assemblaggio di entrambi gli articoli **58579** e **58580**, **tempi di consegna:** 3 settimane dall'ordine.
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine.

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

COPPIGLIO NONIUS

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Cappiglio per sospensione Nonius.	**591252**	4029369074183	-	-	A	**10,53/ conf.**	ca. 0,70 kg/conf. 100 pz./conf.

GANCIO DRITTO NONIUS

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Gancio dritto per C Plus 50/15,50/27, 60/25 sospensione nonius. Sp. 1,0 mm.	**58577**	4003982299055	-	-	A	**31,04/ conf.**	ca. 5,00 kg/conf. 100 pz./conf.

SQUADRETTA

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Squadretta 60/35. Sp. 0,8 mm.	**3448**	4003982031563	-	-	A	**9,39/ conf.**	ca. 2,20 kg/conf. 100 pz./conf.
	Squadretta 120/35. Sp. 0,6 mm.	**3449**	4003982031570	-	-	A	**12,86/ conf.**	ca. 3,00 kg/conf. 100 pz./conf.

SQUADRETTA PER PROFILO ASOLATO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Per profili verticali	Squadretta inferiore e superiore per ancoraggio strutturale per profili verticali, per profilo asolato U 75/40 Sp. 2,0 mm.(con bulloni)	**3455**	4003982072566	-	-	A	**36,03/ conf.**	ca. 1,00 kg/conf. 4 pz./conf.
	Per profilo asolato U 100/40.	**3456**	4003982072573	-	-	A	**36,03/ conf.**	ca. 1,40 kg/conf. 4 pz./conf.
Per profili orizzontali	Squadretta per profilo orizzontale per fissaggio architrave per profilo asolato U 75/40, Sp. 2,0 mm. (No bulloni)	**63791**	4029369016879	-	-	A	**51,88/ conf.**	ca. 2,32 kg/conf. 20 pz./conf. 500 conf./pallet
	Per profilo asolato U 100/40.	**63792**	4029369016923	-	-	A	**62,97/ conf.**	ca. 3,14 kg/conf. 20 pz./conf.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

GANCIO COMBINATO PER C 60/27

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Gancio combinato molla/Nonius 60/27.	**3412**	4003982100634	-	-	A	**58,13/ conf.**	ca. 5,20 kg/conf. 100 pz./conf. 48 conf./pallet

GIUNTO ORTOGONALE A RASO C 60/27

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Giunto ortogonale a raso C 60/27.	**3447**	4003982031532	-	-	A	**56,10/ conf.**	ca. 6,50 kg/conf. 50 pz./conf. 48 conf./pallet

GANCIO DI UNIONE ORTOGONALE C 60/27

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Gancio di unione ortogonale C 60/27.	**3415**	4003982030191	-	-	A	**11,40/ conf.**	ca. 1,30 kg/conf. 100 pz./conf. 108 conf./pallet

GIUNTO LINEARE C 60/27

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Giunto lineare C 60/27.	**65153**	4003982166531	-	-	A	**18,66/ conf.**	ca. 4,50 kg/conf. 100 pz./conf. 234 conf./pallet

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

DISTANZIATORE UNIVERSALE PIEGATO C 60/27

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Distanziatore universale piegato 50 mm C 60/27.	**24878**	4029369007754	-	-	A	**29,83/ conf.**	ca. 3,40 kg/conf. 100 pz./conf. 60 conf./pallet

DISTANZIATORE UNIVERSALE NON PIEGATO C 60/27

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Distanziatore universale non piegato 120 mm C 60/27.	**72518**	4003982182708	-	-	A	**32,01/ conf.**	ca. 6,00 kg/conf. 100 pz./conf. 144 conf./pallet

CLIP DI FISSAGGIO C 60/27

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Clip di fissaggio C 60/27.	**3542**	4003982108890	-	-	A	**38,01/ conf.**	ca. 4,10 kg/conf. 100 pz./conf. 32 conf./pallet

CAVALLOTTO C 60/27

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Cavallotto C 60/27.	**3446**	4003982076588	-	-	A	**27,33/ conf.**	ca. 4,51 kg/conf. 100 pz./conf. 98 conf./pallet

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

GANCIO SEMPLICE ACUSTICO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Gancio semplice acustico distanziato 5 mm.	**477540**	4003982322326	-	-	A	**126,38/ conf.**	ca. 1,50 kg/conf. 50 pz./conf.

DISTANZIATORE ACUSTICO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Distanziatore universale acustico 0-10. Sp. 10/10	**477538**	4003982322319	-	-	A	**203,97/ conf.**	ca. 1,47 kg/conf. 50 pz./conf.

PENDINO ACUSTICO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Pendino acustico occhiello chiuso.	**477541**	4003982322333	500	-	A	**105,32/ conf.**	ca. 1,40 kg/conf. 50 pz./conf.

GANCIO ACUSTICO SILENT

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Gancio silent per controsoffitti ad alto isolamento acustico con molla per profili C Plus 50/15,50/27,60/25. Sp. 1,2 mm.	**58557**	4003982298997	-	-	A	**299,30/ conf.**	ca. 5,00 kg/conf. 50 pz./conf.
	Gancio silent dritto, per profili C Plus 50/15, 50/27, 60/25. Sp. 1,2 mm.	**58558**	4003982299000	-	-	A	**251,01/ conf.**	ca. 6,00 kg/conf. 50 pz./conf.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

DISTANZIATORE UNIVERSALE IN MGZ

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Distanziatore universale MGZ sp. 10/10 Realizzati in acciaio DX51D. Rivestito con una soluzione di zinco-magnesio ad elevata resistenza alla corrosione. Per impieghi in esterni ed interni. 0 - 5 cm.	**460617**	4003982313188	-	-	A	**111,97/ conf**	ca. 2,70 kg/conf. 50 pz./conf.
	0 - 10 cm.	**460622**	4003982313140	-	-	A	**120,83/ conf.**	ca. 3,40 kg/conf. 50 pz./conf.
	0 - 15 cm.	**460630**	4003982313164	-	-	A	**55,43/ conf.**	ca. 2,80 kg/conf. 20 pz./conf.
	0 - 20 cm.	**460634**	4003982313171	-	-	A	**65,40/ conf.**	ca. 3,20 kg/conf. 20 pz./conf.

DISTANZIATORE UNIVERSALE CATEGORIA C5

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Distanziatore universale 0-12 cm categoria C5 per C 60/27.	**605776**	4003982460264	-	-	A	**175/ conf.**	ca. 5,80 kg/conf. 100 pz./conf.

PENDINO NONIUS CATEGORIA 5

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Pendino Nonius categoria C5 per C 60/27.	**251426**	4003982243782	390	-	A	**135,24/ conf.**	ca. 1,90 kg/conf. 50 pz./conf.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

GANCIO DRITTO NONIUS CATEGORIA C5

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Gancio dritto Nonius categoria C5 per C 60/27.	**251403**	4003982243775	-	-	B	**159,63/ conf.**	ca. 1,80 kg/conf. 100 pz./conf.

COPPIGLIO NONIUS CATEGORIA C5

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Coppiglio Nonius categoria C5 per C 60/27.	**251441**	4003982317643	-	-	B	**78,71/ conf.**	ca. 2,10 kg/conf. 100 pz./conf.

GIUNTO LINEARE 60/27 CATEGORIA C5

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Giunto lineare 60/27 categoria C5 per C 60/27.	**180222**	4019063653463	-	-	A	**84,80/ conf.**	ca. 2,40 kg/conf. 50 pz./conf.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PROLUNGA PKT

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Partenza e prolunga per profili Knaufixy T-Plan.	**61301**	4003982300850	-	-	C	**25,96/ conf.**	ca. 3,00 kg/conf. 50 pz./conf.

"SCATTO" AKS

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	"Scatto" AKS per profili Knaufixy T-Plan e per profilo 50/27.	**61302**	4003982300867	-	-	A	**18,09/ conf.**	ca. 3,00 kg/conf. 50 pz./conf.

PARASPIGOLO CURVO FLEXCORNER

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Paraspigolo curvo Flexcorner in PVC e carta.	**73425**	4003982332721	-	-	A	**15,02/ conf.**	ca. 1,30 kg/conf. 15 m./conf.

GIUNTI KG®

GIUNTI DI FRAZIONAMENTO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Giunto di frazionamento in PVC, kg 9,5/12,5 per sistemi Knauf da 1 lastra da 12,5 mm.	**58620**	4003982299253	3000	10	A	**10,00/ m.**	ca. 0,25 kg/m. 10 pz./conf.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

VITE V.R. PUNTA CHIODO

GRUPPO I 06-64

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Per profili fino a 0,6 mm di spessore	Vite V.R. punta chiodo, ogni confezione è provvista di inserto per avvitamento. Ø 3,5 - 25 mm.	**58628**	4003982299284	-	-	A	**6,42/ conf.**	ca. 2,00 kg/conf. 1000 pz./conf. 549 conf./pallet
	Ø 3,5 - 35 mm.	**58629**	4003982299291	-	-	A	**8,12/ conf.**	ca. 2,50 kg/conf. 1000 pz./conf. 366 conf./pallet
	Ø 3,5 - 45 mm.	**58630**	4003982299307	-	-	A	**9,99/ conf.**	ca. 3,00 kg/conf. 1000 pz./conf. 252 conf./pallet
	Ø 3,5 - 55 mm.	**58631**	4003982299314	-	-	A	**13,15/ conf.**	ca. 5,00 kg/conf. 1000 pz./conf.

VITE 212 PUNTA CHIODO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Vite 212 punta chiodo autoperforante fosfatata. Per profili > 0,6 mm sp. Ø 3,9 - 25 mm.	**630613**	4003982034052	-	-	A	**7,79/ conf.**	ca. 2,00 kg/conf. 1000 pz./conf. 549 conf./pallet
	Ø 3,9 - 35 mm.	**630616**	4003982034083	-	-	A	**9,74/ conf.**	ca. 2,50 kg/conf. 1000 pz./conf. 366 conf./pallet
	Ø 3,9 - 45 mm.	**630619**	4003982034120	-	-	A	**12,21/ conf.**	ca. 3,00 kg/conf. 1000 pz./conf. 252 conf./pallet
	Ø 3,9 - 55 mm.	**9588**	4003982034175	-	-	A	**14,52/ conf.**	ca. 5,00 kg/conf. 1000 pz./conf.
	Ø 4,2 - 70 mm.	**630623**	4003982034205	-	-	A	**10,30/ conf.**	ca. 7,00 kg/conf. 500 pz./conf.
	Ø 4,8 - 90 mm.	**9879**	4003982034229	-	-	A	**19,41/ conf.**	ca. 11,00 kg/conf. 500 pz./conf.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

VITE 221 PUNTA TEKS

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Vite 221 punta Teks autoperforante fosfatata. Ø 3,5 - 25 mm. Per profili >0,6 mm o doppio profilo	**3508**	4003982034236	-	-	A	**8,16/ conf.**	ca. 2,00 kg/conf. 1000 pz./conf. 549 conf./pallet
	Ø 3,5 - 35 mm.	**3509**	4003982034243	-	-	A	**9,82/ conf.**	ca. 2,50 kg/conf. 366 conf./pallet
	Ø 3,5 - 45 mm.	**3510**	4003982034250	-	-	A	**11,68/ conf.**	ca. 3,00 kg/conf. 252 conf./pallet

VITE FINTA RONDELLA

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Vite finta rondella punta chiodo 4,2x12,7 mm autoperforante zincata.	**58641**	4003982299345	-	-	A	**9,51/ conf.**	ca. 2,00 kg/conf. 1000 pz./conf. 549 conf./pallet
	Vite finta rondella punta Teks 4,2x12,7 mm autoperforante zincata.	**58551**	4003982298959	-	-	A	**10,32/ conf.**	ca. 2,00 kg/conf. 1000 pz./conf. 549 conf./pallet.

VITI A NASTRO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Vite a nastro punta chiodo autoperforante fosfata. Ø 3,5 - 25 mm.	**527982**	4003982378767	-	-	A	**15,68/ conf.**	ca. 1,40 kg/conf. 1000 pz./conf. 240 conf./pallet
	Ø 3,5 - 35 mm.	**527983**	4003982378781	-	-	A	**17,10/ conf.**	ca. 2,00 kg/conf. 1000 pz./conf. 240 conf./pallet

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

VITI VIDIWALL®

GRUPPO 41

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Viti speciali per fissaggio lastra Vidiwall® su profili montanti in lamiera.	**254754**	4003982298058	25	-	A	**15,12/ conf.**	1000 pz./conf.
		254756	4003982298065	40	-	A	**20,20/ conf.**	1000 pz./conf.
	Vite Vidiwall M3,5x35/12 mm sec. strato utilizzabile per il montaggio di lastre in gesso rivestito (a vista) su strato di lastre in gessofibra (Vidiwall) con fissaggio su struttura metallica	**611586**	4003982426376	35	-	A	**12,46/ conf.**	1000 pz./conf.
	Viti speciali per fissaggio lastra Vidiwall® su montanti in legno.	**339277**	4003982382948	30	-	A	**18,14/ conf.**	1000 pz./conf.
		339276	4003982382931	45	-	A	**22,72/ conf.**	1000 pz./conf.

VITI DIAMANT®

GRUPPO 41

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Viti XTN 23 per lastre Diamant®. Punta chiodo per profili sp. 0,6 mm.	**670655**	4003982512949	23	3,9	A	**16,00/ conf.**	1000 pz./conf.
	Viti XTN 33 per lastre Diamant®. Punta chiodo per profili sp. 0,6 mm.	**669561**	4003982511669	33	3,9	A	**16,81/ conf.**	1000 pz./conf.
	Viti XTN 38 per lastre Diamant®. Punta chiodo per profili sp. 0,6 mm.	**669562**	4003982511690	38	3,9	A	**19,57/ conf.**	1000 pz./conf.
	Viti XTN 55 per lastre Diamant®. Punta chiodo per profili sp. 0,6 mm.	**669844**	4003982512239	55	3,9	A	**21,99/ conf.**	1000 pz./conf.
	Viti XTB 38 per lastre Diamant®. Punta Teks per profili di sp. >0,6 mm.	**669794**	4003982512178	38	3,9	B	**19,57/ conf.**	1000 pz./conf.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

VITE V.R. PUNTA CHIODO SMALL - BLISTER

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
BLISTER	Vite V.R. punta chiodo small. Ø 3,5 - 25 mm.	**55785**	4006379057917	-	-	A	**3,00/ conf.**	ca. 0,70 kg/conf. 200 pz./conf. 900 conf./pallet.
	Ø 3,5 - 35 mm.	**55786**	4006379057924	-	-	A	**3,50/ conf.**	ca. 0,90 kg/conf. 200 pz./conf. 900 conf./pallet.
	Ø 3,5 - 45 mm.	**55787**	4006379057931	-	-	A	**5,82/ conf.**	ca. 0,80 kg/conf. 150 pz./conf. 900 conf./pallet.

VITE FINTA RONDELLA PUNTA TEKS - BLISTER

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
BLISTER	Vite finta rondella punta Teks. Ø 4,2 12,7 mm - BLISTER.	**535563**	4003982382153	-	-	A	**1,86/ conf.**	ca. 0,15 kg/conf. 50 pz./conf. MIN. 1 SCT 20 conf./scatola

TASSELLO A PERCUSSIONE - BLISTER

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
BLISTER	Tassello a percussione testa piana bombata. Ø 6 - 37 mm - BLISTER.	**536863**	4003982382832	-	-	A	**2,22/ conf.**	ca. 0,25 kg/conf. 25 pz./conf. MIN. 1 SCT 10 conf./scatola

DISTANZIATORE UNIVERSALE - BLISTER

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
BLISTER	Distanziatore universale 0-12 cm - BLISTER. Da utilizzare con vite art. 58641.	**535536**	4003982382368	-	-	A	**2,36/ conf.**	ca. 0,25 kg/conf. 6 pz./conf. MIN. 1 SCT 20 conf./scatola

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

TASSELLO UNIVERSALE IN NYLON

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Tassello universale in nylon. Ø 8x40 mm.	**473880**	4003982320308	-	-	A	**2,80/ conf.**	ca. 1,00 kg/conf. 100 pz./conf. 720 conf./pallet
	Tassello universale nylon con vite 8x40	**473874**	4003982320292	-	-	A	**2,54/ conf.**	ca. 1,00 kg/conf. 50 pz./conf. 1440 conf./pallet
	Con vite truciolare TPS. Ø 6x30 mm.	**473871**	4003982320285	-	-	A	**3,14/ conf.**	ca. 1,00 kg/conf. 100 pz./conf. 1440 conf./pallet

*Utilizzo: tassello per tutte le superfici con e senza vite da utilizzare insieme alle vite di congiunzione.

TASSELLO A PERCUSSIONE

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Tassello a percussione testa piana bombata.* Ø 5x27 mm.	**474656**	4003982332530	-	-	A	**4,31/ conf.**	ca. 1,00 kg/conf. 200 pz./conf. 720 conf./pallet
	Ø 6x30 mm.	**474658**	4003982332547	-	-	A	**5,27/ conf.**	ca. 1,00 kg/conf. 200 pz./conf. 480 conf./pallet
	Ø 6x37 mm.	**474659**	4003982325433	-	-	A	**5,31/ conf.**	ca. 1,00 kg/conf. 200 pz./conf. 480 conf./pallet
	Ø 6x60 mm.	**474661**	4003982325440	-	-	A	**3,62/ conf.**	ca. 0,70 kg/conf. 100 pz./conf. 480 conf./pallet
	Ø 6x80 mm.	**474662**	4003982332714	-	-	A	**6,04/ conf.**	ca. 0,80 kg/conf. 100 pz./conf. 480 conf./pallet
	Tassello a percussione con testa svasata.* Ø 6 x 40 mm.	**64996**	4003982300942	-	-	A	**5,46/ conf.**	ca. 1,00 kg/conf. 200 pz./conf.
	Ø 6x60 mm.	**64997**	4003982300959	-	-	A	**3,84/ conf.**	ca. 0,70 kg/conf. 100 pz./conf.

*Utilizzo: solo su materiali pieni, avvitato o battuto.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

TASSELLO A PERCUSSIONE IN BARATTOLO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Tassello a percussione in barattolo testa piana bombata. Ø 5x27 mm.	**601538**	4003982419460	-	-	A	**11,03/ pz.**	6 pz./conf. 128 conf./pallet 400 tasselli/pz. Minimo ordine 1 CNF
	Ø 6x30 mm.	**601540**	4003982419477	-	-	A	**11,91/ pz.**	6 pz./conf. 128 conf./pallet 350 tasselli/pz. Minimo ordine 1 CNF
	Ø 6x37 mm.	**601541**	4003982419484	-	-	A	**9,60/ pz.**	6 pz./conf. 128 conf./pallet 250 tasselli/pz. Minimo ordine 1 CNF

TASSELLO AD ESPANSIONE

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Tassello ad espansione.* Ø 6x30 mm.	**474654**	4003982332523	-	-	A	**1,84/ conf.**	ca. 0,1 kg/conf. 200 pz./conf.
	Con vite a testa svasata.* Ø 6x30 mm.	**473881**	4003982320315	-	-	A	**2,97/ conf.**	ca. 0,90 kg/conf. 100 pz./conf.
	Ø 8x40 mm.	**473884**	4003982320322	-	-	A	**4,57/ conf.**	ca. 0,70 kg/conf. 100 pz./conf.
	Ø 10x50 mm.	**473886**	4003982320339	-	-	A	**4,20/ conf.**	ca. 0,80 kg/conf. 100 pz./conf.

*Utilizzo: tassello da muratura vuota o piena.

TASSELLO UNIVERSALE NYLON IN BARATTOLO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Tassello universale nylon in barattolo con vite. Ø 6x30 mm.	**601552**	4003982419491	-	-	A	**12,30/ pz.**	6 pz./conf. 80 conf./pallet 400 tasselli/pz. Minimo ordine 1 CNF
	Ø 8x40 mm	**601554**	4003982419507	-	-	A	**11,33/ pz.**	6 pz./conf. 128 conf./pallet 200 tasselli/pz. Minimo ordine 1 CNF

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

TASSELLO METALLICO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Tassello metallico con chiodo. Ø 6x40 mm.*	**65011**	4003982301086	-	-	A	**15,00/ conf.**	ca. 1,00 kg/conf. 100 pz./conf.
	Ø 6x50 mm.*	**65012**	4003982301093	-	-	A	**13,20/ conf.**	ca. 1,40 kg/conf. 100 pz./conf.

*Utilizzo: solo su cemento armato.

TASSELLO IN ACCIAIO ZINCATO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Tassello in acciaio zincato con dado e rondella.* M8x75 mm.	**65015**	4003982301116	-	-	A	**21,63/ conf.**	ca. 3,30 kg/conf. 100 pz./conf.
	Con occhiolo.* M6x63 mm.	**65018**	4003982301123	-	-	A	**16,00/ conf.**	ca. 0,20 kg/conf. 100 pz./conf.

*Utilizzo: solo su cemento armato.

TASSELLO METALLICO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Tassello in acciao con vite T.S.C. taglio combinato. Tassello ad espansione. Ø 8x40 mm - M4.*	**102556**	4003982294968	-	-	A	**18,00/ conf.**	100 pz./conf.
	Tassello ad espansione. Ø 9x50 mm - M5.	**519618**	4003982340641	-	-	A	**22,00/ conf.**	100 pz./conf.
	Tassello ad espansione Ø 9x60 mm - M5.	**519619**	4003982340658	-	-	A	**25,00/ conf.**	100 pz./conf.
	Tassello ad espansione. Ø 8x80 mm - M4 doppio corpo.	**586714**	4003982410931	-	-	A	**34,00/ conf.**	100 pz./conf.
	Tassello ad espansione. Ø 9x80 mm - M5 doppio corpo.	**586716**	4003982410948	-	-	A	**41,00/ conf.**	100 pz./conf.

*Utilizzo: tassello da muratura vuota o piena.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

TASSELLO UNIVERSALE PER GESSO RIVESTITO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Tassello universale.* Ø 12x60 mm.	**131376**	4003982205421	-	-	A	**71,40/ conf.**	ca. 1,10 kg/conf. 50 pz./conf. 224 conf./pallet

*Utilizzo: fissaggio carichi pesanti su gesso rivestito.

TASSELLO AD ESPANSIONE CON DADO IN ACCIAIO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Tassello in nylon con dado in acciaio. Ø 9 mm.	**477091**	4003982322227	-	-	A	**23,57/ conf.**	ca. 1,00 kg/conf. 100 pz./conf.

TASSELLO METALLICO PER CARICHI PESANTI

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Tassello metallico ad espansione (tipo MOLLY). M5 lastre sp.12,5 mm.*	**58642**	4003982299352	-	-	A	**14,05/ conf.**	ca. 1,40 kg/conf. 100 pz./conf.
	M5 lastre sp.25 mm.*	**58645**	4003982299376	-	-	A	**19,52/ conf.**	ca. 2,20 kg/conf. 100 pz./conf.
	M6 lastre sp.12,5 mm.*	**58643**	4003982299369	-	-	A	**18,45/ conf.**	ca. 2,00 kg/conf. 100 pz./conf.
	M6 lastre sp. 25 mm.*	**58646**	4003982299383	-	-	A	**21,00/ conf.**	ca. 1,40 kg/conf. 50 pz./conf.
	M6 sp. 38 - 50 mm.*	**65023**	4003982301161	-	-	A	**26,00/ conf.**	ca. 1,80 kg/conf. 50 pz./conf.

*Utilizzo: fissaggio carichi pesanti su gesso rivestito. Abbinamento con Art. 59254

PINZA PER TASSELLI

GRUPPO I 06-59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Pinza utilizzata per la messa in opera di tasselli tipo "Molly".	**59254**	4003982300492	-	-	A	**20,42/ pz**	ca. 0,20 kg/conf. 1 pz./conf.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

TASSELLO AUTOPERFORANTE

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Tassello autoperforante.*	**65024**	4003982301178	-	-	A	**4,10/ conf.**	ca. 0,20 kg/conf. 100 pz./conf.

*Utilizzo: fissaggio carichi pesanti su gesso rivestito.

ANCORA A FARFALLA

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Ancora a farfalla con gancio.* M5x80 mm.	**65021**	4003982301147	-	-	A	**11,87/ conf.**	ca. 0,80 kg/conf. 50 pz./conf. 272 conf./pallet
	Ancora a farfalla dritta.* M5x80 mm.	**65022**	4003982301154	-	-	A	**11,25/ conf.**	ca. 1,00 kg/conf. 50 pz./conf. 272 conf./pallet
	Ancora a farfalla con occhiolo chiuso.* M5x80 mm.	**72701**	4003982301253	-	-	A	**11,82/ conf.**	ca. 1,00 kg/conf. 50 pz./conf. 272 conf./pallet

*Utilizzo: fissaggio su mattoni vuoti.

VITE *TE* PER TASSELLO A PERCUSSIONE PER ANTISFONDELLAMENTO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Vite TE 8,8 TF - UNI 5739 ZN B.	**231330**	4003982297686	35	Ø 6	A	**10,23/ conf.**	100 pz./conf.
		209175	4003982296085	70	Ø 6	A	**15,28/ conf.**	-
	Controsoffitto in aderenza D111 o ribassato D112.	**209173**	4003982296078	100	Ø 6	A	**39,54/ conf.**	-

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

UTENSILE D'ESPANSIONE

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Utensile d'espansione per tassello a pressione M6 per fori < 2 cm Da utilizzare con Art. 209167	**209177**	4003982296092	-	-	A	**10,09/ conf.**	1 pz./conf.
	Utensile d'espansione per tassello a pressione M6 per fori > 2 cm Da utilizzare con Art. 209167	**680067**	4003982529381	-	-	A	**10,09/ conf.**	1 pz./conf.

TASSELLO PER TRAVETTI PER ANTISFONDELLAMENTO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Tassello a percussione M6, in acciaio zincato bianco, a percorso controllato certificato ETA (controsoffitto in aderenza D111 o ribassato D112).	**209167**	4003982296061	-	-	A	**49,09/ conf.**	100 pz./conf.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

VITI LASTRE FORATE CLEANEO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Viti SN 30 per lastre forate Cleaneo.	**3503**	4003982034014	30	3,5	D	**32,45/ conf.**	1000 pz./conf. 300 conf./pallet

CLEANEO® CAP

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Cleaneo® Cap 10 R. Sistema di fissaggio per lastre forate, viti comprese	**248102**	4003982243041	-	-	A	**96,39/ conf.**	500 pz./conf. 180 conf./pallet
	Cleaneo® Cap 12 R. Sistema di fissaggio per lastre forate, viti comprese	**248103**	4003982243058	-	-	A	**96,39/ conf.**	-

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

NASTRO IN RETE

GRUPPO I 06-67

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Nastro in rete Top Quality per coprigiunto.	**629436**	4003982041746	20000	-	A	**1,22/ rot.**	ca. 2,40 kg/conf. 48 rot./conf. 30 conf./pallet
		612828	4003982427984	45000	-	A	**3,02/ rot.**	0,135 kg/conf. 54 rot./conf. 18 conf./pallet
		629438	4003982041753	90000	-	A	**3,58/ rot.**	ca. 6,48 kg/conf. 24 rot./conf. 40 conf./pallet

NASTRO MICROFORATO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Nastro microforato per coprigiunti.	**629941**	4003982041692	23000	-	A	**2,00/ rot.**	ca. 4,00 kg/conf. 20 rot./conf.
		630395	4003982041708	75000	-	A	**2,92/ rot.**	ca. 12,00 kg/conf. 20 rot./conf.
		630396	4003982041715	150000	-	A	**5,82/ rot.**	ca. 10,00 kg/conf. 10 rot./conf.

NASTRO MICROFORATO KURT

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Nastro microforato Kurt per coprigiunti.	**99381**	4003982200822	25000	50	A	**9,63/ rot.**	ca. 4,40 kg/conf. 20 rot./conf. 480 conf./pallet
		99382	4003982200846	75000	50	A	**19,36/ rot.**	ca. 12,00 kg/conf. 20 rot./conf. 360 conf./pallet

NASTRO IN FIBRA DI VETRO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Nastro in fibra di vetro per armatura giunti lastre Fireboard.	**629404**	4003982346865	25000	-	A	**1,16/ rot.**	ca. 1,80 kg/conf. 40 rot./conf.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

TRENNFIX®

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Nastro adesivo per stuccature di precisione in angolo tra gesso rivestito e muratura antifessura.	**57871**	4003982159212	-	-	A	**14,70/ rot.**	ca. 50 m/rot. 1 rot./conf. 480 conf./pallet

FLÄCHENDICHTBAND

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Nastro adesivo impermeabilizzante per lastre Knauf. Da impiegarsi negli angoli e nelle congiunzioni in abbinameto al Flächendicht.	**5356**	4006379035519	10000	-	A	**19,28/ rot.**	2,00 kg 1 rotolo

PARASPIGOLO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Nastro in Aluzink.	**629937**	4003982041135	30000	52	A	**15,54/ rot.**	ca. 1,14 kg/conf. 10 rot./conf.
	"Ultraflex", per angoli di varie angolature resistente agli urti.	**35180**	4029369035207	30500	-	A	**147,00/ rot.**	ca. 4,170 kg/conf. 4 rot./conf.
	Paraspigolo "Ultrabull" sagomato ad angolo arrotondato.	**58724**	4003982299635	2600	-	A	**401,10/ conf.**	ca. 6,05 kg/conf. 50 pz./conf. 50 conf./pallet
	Copribordo "Ultra-L" sagomato a L.	**58729**	4003982299642	3050	-	A	**171,15/ conf.**	ca. 5,65 kg/conf. 50 pz./conf. 50 conf./pallet

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

COPRIBORDO IN ACCIAIO ZINCATO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Copribordo in acciaio zincato 23/13 mm	**629934**	4003982346643	2750	-	A	**2,87/ pz.**	ca. 4,21 kg/conf. 10 pz./conf.

NASTRI ISOLANTI E SIGILLANTI

NASTRO MONOADESIVO

GRUPPO I 06-67

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Nastro monoadesivo. Sp. 4 mm.	**174488**	4003982295668	30000	30	A	**5,46/ rot.**	ca. 16,20 kg/conf. 30 rot./conf. 540 pz./pallet
		174487	4003982295651	30000	50	A	**7,65/ rot.**	ca. 16,20 kg/conf. 18 rot./conf. 324 pz./pallet
		174486	4003982295644	30000	70	A	**10,82/ rot.**	ca. 18,00 kg/conf. 12 rot./conf. 216 pz./pallet
		174482	4003982295637	30000	95	A	**15,18/ rot.**	ca. 16,50 kg/conf. 10 rot./conf. 120 pz./pallet

NASTRO BIADESIVO

GRUPPO I 06-67

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Nastro biadesivo. Sp. 4 mm.	**174476**	4003982295590	20000	30	A	**4,54/ rot.**	ca. 16,20 kg/conf. 20 rot./conf. 360 pz./pallet
		174479	4003982295613	20000	50	A	**6,59/ rot.**	ca. 16,20 kg/conf. 12 rot./conf. 216 pz./pallet
		174478	4003982295606	20000	75	A	**9,43/ rot.**	ca. 18,00 kg/conf. 8 rot./conf. 144 pz./pallet
		174480	4003982295620	20000	100	A	**13,92/ rot.**	ca. 16,50 kg/conf. 108 rot./conf. 6 rot./conf.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

SIGILLANTE SILICONE

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Sigillante acrilico bianco verniciabile cartucce da 310 ml.	**630399**	4006379016259	-	-	A	**1,61/ pz.**	ca. 6,55 kg/conf. 24 pz./conf. 540 conf./pallet
	Silicone universale puro trasparente cartucce da 310 ml.	**58627**	4003982299277	-	-	A	**3,00/ pz.**	ca. 6,55 kg/conf. 24 pz./conf. 100 pz./pallet

POWER KLEBER

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Power Kleber cartuccia da 300 ml (specifica per incollaggio delle lastre Knauf Fine Thermal Board)	**462118**	4006379081196	-	-	A	**6,70/ pz.**	ca. 480 g/pz. Unità minima di vendita 8 pz./conf.

SCHIUMA POLIURETANICA

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Schiuma poliuretanica cartucce da 750 ml.	**62037**	8018773000754	-	-	A	**7,00/ pz.**	ca. 12,00 kg/conf. 12 pz./conf.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

SIGILLANTE ACUSTICO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Sigillante acustico Knauf elasticità permanente con funzione acustica e verniciabile (Trennwandkitt) cartucce da 550 cc.*	**3461**	4003982032348	-	-	A	**4,87/ pz.**	ca. 10,00 kg/conf. 20 pz./conf.

PISTOLA PER SIGILLANTE ACUSTICO

GRUPPO I 06-59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Pistola per sigillante acustico	**447551**	4003982307477	-	-	A	**52/pz.**	ca. 0,90 kg/conf. 1 pz./conf.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

BOTOLA OPEN

GRUPPO I 06 - 65

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Botola di ispezione Open da soffitto e parete con idrolastra GKI (H). Sp. 12,5 mm. Foro lastra 210 x 210 mm.	**154872**	4003982295309	200	200	A	**23,24/ conf.**	ca. 1,20 kg/conf. 1 pz./conf. 198 pz./pallet
	Foro lastra 310x310 mm.	**154873**	4003982295293	300	300	A	**29,70/ conf.**	ca. 2,05 kg/conf. 1 pz./conf. 88 pz./pallet
	Foro lastra 410 x 410 mm.	**154874**	4003982317223	400	400	A	**34,06/ conf.**	ca. 3,35 kg/conf. 1 pz./conf. 88 pz./pallet
	Foro lastra 510x510 mm.	**154875**	4003982295316	500	500	A	**43,08/ conf.**	ca. 4,95 kg/conf. 1 pz./conf. 22 pz./pallet
	Foro lastra 610x 610 mm.	**154876**	4003982295323	600	600	A	**50,32/ conf.**	ca. 6,50 kg/conf. 1 pz./conf. 22 pz./pallet

BOTOLA CLIKY® 2

GRUPPO I 06 - 43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Botola di ispezione Cliky® 2 da soffitto e parete con idrolastra GKI (H). Con spazzolino Sp. 12,5 mm. Foro lastra 210x210 mm	**231066**	4003982297655	200	200	A	**41,48/ conf.**	ca. 2,00 kg/conf. 1 pz./conf. 90 pz./pallet
	Foro lastra 310x310 mm	**231063**	4003982297624	300	300	A	**45,15/ conf.**	ca. 3,00 kg/conf. 1 pz./conf. 50 pz./pallet
	Foro lastra 410x410 mm	**231064**	4003982297631	400	400	A	**47,78/ conf.**	ca. 4,00 kg/conf. 1 pz./conf. 50 pz./pallet
	Foro lastra 510x510 mm	**231065**	4003982297648	500	500	A	**50,40/ conf.**	ca. 5,00 kg/conf. 1 pz./conf. 45 pz./pallet
	Foro lastra 610x610 mm	**231067**	4003982297662	600	600	A	**54,08/ conf.**	ca. 6,00 kg/conf. 1 pz./conf. 35 pz./pallet

BOTOLA CLIKY® 2 A MISURA

GRUPPO I 06 - 43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Botola da soffitto e da parete con idrolastra GKI (H). Dimensione a scelta. Sp. 12,5 mm.	**231068**	4003982297679	-	-	B	**a richiesta**	1 pz./conf.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

BOTOLA CLIKY® 2 RETTANGOLARE

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Botola da soffitto e da parete con idrolastra GKI (H). Sp. 12,5 mm. Foro lastra 210x410 mm	**477532**	4003982322265	200	400	A	**47,72/ conf.**	ca. 2,05 kg/conf. 1 pz./conf.
	Foro lastra 210x610 mm	**477531**	4003982322258	200	600	A	**53,70/ conf.**	ca. 3,35 kg/conf. 1 pz./conf.
	Foro lastra 310x510 mm	**477533**	4003982322272	300	500	A	**56,08/ conf.**	ca. 3,35 kg/conf. 1 pz./conf.
	Foro lastra 310x710 mm	**477534**	4003982322289	300	700	A	**64,43/ conf.**	ca. 4,10 kg/conf. 1 pz./conf.
	Foro lastra 410x610 mm	**477535**	4003982322296	400	600	A	**66,82/ conf.**	ca. 4,40 kg/conf. 1 pz./conf.
	Foro lastra 410x810 mm	**477536**	4003982322302	400	800	A	**76,37/ conf.**	ca. 6,50 kg/conf. 1 pz./conf.

BOTOLA CLIKY® 2 APERTURA TIPO PORTA

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Botola di ispezione Cliky® 2 apertura tipo porta con idrolastra GKI (H). Dimensione massima 900 - 2100 mm. Sp. 12,5 mm.	**479099**	4003982322678	-	-	B	**a richiesta**	1 pz./conf.

BOTOLA CLIKY® 2 CON LASTRA AQUAPANEL®

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Botola di ispezione da esterno con lastra Aquapanel®. Sp. 20 mm. Foro lastra 310x310 mm	**479096**	4003982322647	300	300	A	**76,97/ conf.**	ca. 4,00 kg/conf. 1 pz./conf.
	Foro lastra 410x410 mm	**479097**	4003982322654	400	400	A	**90,01/ conf.**	ca. 5,00 kg/conf. 1 pz./conf.
	Foro lastra 610x610 mm	**479098**	4003982322661	600	600	A	**122,02/ conf.**	ca. 7,00 kg/conf. 1 pz./conf.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

BOTOLA REVO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Botola di ispezione Revo da soffitto e parete con lastra Diamant®. Sp.12,5 mm. Foro lastra 210x210 mm	**81522**	4003982190529	200	200	A	**36,95/ conf.**	ca. 1,20 kg/conf. 1 pz./conf. 102 pz./pallet
	Foro lastra 310x310 mm	**81524**	4003982190567	300	300	A	**39,74/ conf.**	ca. 2,05 kg/conf. 1 pz./conf. 68 pz./pallet
	Foro lastra 410x410 mm	**81525**	4003982190581	400	400	A	**45,70/ conf.**	ca. 3,35 kg/conf. 1 pz./conf. 34 pz./pallet
	Foro lastra 510x510 mm	**81526**	4003982190604	500	500	A	**51,52/ conf.**	ca. 4,95 kg/conf. 1 pz./conf. 34 pz./pallet
	Foro lastra 610x610 mm	**81527**	4003982190628	600	600	A	**57,73/ conf.**	ca. 6,50 kg/conf. 1 pz./conf. 23 pz./pallet

BOTOLA REVO GZ

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Botola di ispezione Revo Gz da soffitto e parete con lastra Diamant® con guarnizione. Sp. 12,5 mm. Foro lastra 515x515 mm	**129975**	4003982295149	500	500	A	**59,75/ conf.**	ca. 4,95 kg/conf. 1 pz./conf.
	Foro lastra 615x615 mm	**129976**	4003982295156	600	600	A	**66,23/ conf.**	ca. 6,50 kg/conf. 1 pz./conf.
	Foro lastra 915x915 mm	**111867**	4003982203168	900	900	A	**186,98/ conf.**	ca. 11,00 kg/conf. 1 pz./conf. 10 pz./pallet
	Foro lastra 1215x1215 mm	**111871**	4003982203205	1200	1200	A	**207,63/ conf.**	ca. 24,00 kg/conf. 1 pz./conf. 10 pz./pallet
	Botola di ispezione Revo Gz da soffitto e parete con lastra Diamant® con guarnizione sp. 18 mm con sp. di riduzione a 15 mm. Foro lastra 315x315 mm	**111882**	4003982203250	300	300	A	**48,12/ conf.**	ca. 2,70 kg/conf. 1 pz./conf. 90 pz./pallet
	Foro lastra 615x615 mm	**111885**	4003982323828	600	600	A	**68,29/ conf.**	ca. 7,20 kg/conf. 1 pz./conf. 90 pz./pallet

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

BOTOLA DI ISPEZIONE DA PARETE EI 120

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Botola di ispezione da parete con resistenza al fuoco EI 120. Con lastre GFK 2x12,5 mm Cert. 298626/3462FR.	**77901**	4003982240040	400	400	D	**110,25/ pz.**	ca. 6,50 kg/conf. 1 pz./conf. 18 pz./pallet
		77907	4003982233301	600	600	D	**150,15/ pz.**	ca. 13,00 kg/conf. 1 pz./conf. 14 pz./pallet

BOTOLA DI ISPEZIONE PER SETTO AUTOPORTANTE EI 60

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Botola di ispezione per setto autoportante con resistenza al fuoco EI 60. Con lastre GFK 2x15 mm Cert. 7233/06.	**154955**	4003982295330	300	300	D	**252,00/ pz.**	ca. 16,00 kg/conf. 1 pz./conf. 14 pz./pallet
		154957	4003982233295	400	400	D	**283,50/ pz.**	ca. 21,00 kg/conf. 1 pz./conf. 14 pz./pallet
		154956	4003982295347	500	500	D	**299,25/ pz.**	ca. 27,00 kg/conf. 1 pz./conf. 10 pz./pallet
		154958	4003982295354	600	600	D	**330,75/ pz.**	ca. 32,00 kg/conf. 1 pz./conf. 7 pz./pallet

BOTOLA DI ISPEZIONE PER SETTO AUTOPORTANTE EI 90

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Botola di ispezione per setto autoportante con resistenza al fuoco EI 90. Con lastre GFK 3x15 mm Cert. 7234/06.	**154576**	4003982332783	300	300	D	**262,50/ pz.**	ca. 5,90 kg/conf. 1 pz./conf. 14 pz./pallet
		154577	4003982332790	400	400	D	**294,00/ pz.**	ca. 11,70 kg/conf. 1 pz./conf. 14 pz./pallet
		154578	4003982332806	500	500	D	**325,50/ pz.**	ca. 17,60 kg/conf. 1 pz./conf. 10 pz./pallet
		154579	4003982332813	600	600	D	**357,00/ pz.**	ca. 23,40 kg/conf. 1 pz./conf. 10 pz./pallet

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

BOTOLA DI ISPEZIONE PER SETTO AUTOPORTANTE EI 90

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Botola di ispezione per setto autoportante EI 90 con lastre Fireboard 2x20 mm. Cert. CR-160-14-AUPE Cert. CR-156-14-AUPE.	**481222**	4003982323828	300	300	D	**236,17/ pz.**	ca. 13,00 kg/conf. 1 pz./conf.
		481223	4003982323835	400	400	D	**247,84/ pz.**	ca. 17,00 kg/conf. 1 pz./conf.
		481224	4003982323842	500	500	D	**270,99/ pz.**	ca. 24,00 kg/conf. 1 pz./conf.
		481225	4003982323859	600	600	D	**307,49/ pz.**	ca. 32,00 kg/conf. 1 pz./conf.
		481226	4003982323866	600	1200	D	**515,10/ pz.**	ca. 59,00 kg/conf. 1 pz./conf.

BOTOLA DI ISPEZIONE PER SETTO AUTOPORTANTE EI 120

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Botola di ispezione da parete con resistenza al fuoco EI 120 con lastre Fireboard 2x25 mm. Cert. 7235/06 APPLUS 430x430 mm.	**87408**	4003982301383	300	300	D	**190,75/ pz.**	ca. 16,00 kg/conf. 1 pz./conf. 20 pz./pallet
	575x575 mm.	**87409**	4003982301390	445	445	D	**228,25/ pz.**	ca. 27,00 kg/conf. 1 pz./conf. 20 pz./pallet

BOTOLA DI ISPEZIONE DA SOFFITTO REI 60

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Botola di ispezione da soffitto con resistenza al fuoco REI 60 con lastra Fireboard 1x15 mm. Cert.301817/3499FR.	**154554**	4003982422545	400	400	D	**173,25/ pz.**	ca. 4,80 kg/conf. 1 pz./conf. 12 pz./pallet
		154556	4003982332776	600	600	D	**215,25/ pz.**	ca. 7,20 kg/conf. 1 pz./conf. 8 pz./pallet

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

BOTOLA DI ISPEZIONE DA SOFFITTO EI 60

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Botola di ispezione da soffitto con resistenza al fuoco EI 60 con lastra GFK 2x15 mm. Cert. 06/32301547.	**154561**	4003982332745	300	300	D	**246,75/ pz.**	ca. 3,90 kg/conf. 1 pz./conf. 14 pz./pallet
		154562	4003982240002	400	400	D	**288,75/ pz.**	ca. 7,80 kg/conf. 1 pz./conf. 14 pz./pallet
		154563	4003982240019	500	500	D	**320,25/ pz.**	ca. 11,70 kg/conf. 1 pz./conf. 14 pz./pallet
		154564	4003982332752	600	600	D	**357,00/ pz.**	ca. 15,60 kg/conf. 1 pz./conf. 8 pz./pallet

BOTOLA DI ISPEZIONE DA SOFFITTO EI 120

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Botola di ispezione da soffitto con resistenza al fuoco EI 120. con lastre Fireboard 2x25 mm. Cert. 06/32301737-2. E 298693/3467FR.	**154565**	4003982240026	300	300	D	**283,50/ pz.**	ca. 16,00 kg/conf. 1 pz./conf. 10 pz./pallet
		154566	4003982332769	400	400	D	**336,00/ pz.**	ca. 21,00 kg/conf. 1 pz./conf. 10 pz./pallet
		154567	4003982240033	500	500	D	**367,50/ pz.**	ca. 27,00 kg/conf. 1 pz./conf. 7 pz./pallet
		154568	4003982233318	600	600	D	**409,50/ pz.**	ca. 32,00 kg/conf. 1 pz./conf. 7 pz./pallet

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

TELAIO PER PORTE SCORREVOLI

GRUPPO I 06 - 66

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Telaio per porte scorrevoli profilo guida U 75 mm. Montaggio facilitato, totalmente ad incastro. Non necessita di alcun utensile.	**80892**	4003982301291	600	2100	A	**153,26/ pz.**	ca. 27,20 kg/conf. 1 pz./sc. 30 pz./pallet
		80893	4003982301307	700	2100	A	**153,26/ pz.**	ca. 30,50 kg/conf. 1 pz./sc. 30 pz./pallet
		80894	4003982301314	800	2100	A	**153,26/ pz.**	ca. 33,80 kg/conf. 1 pz./sc. 30 pz./pallet
		80895	4003982301321	900	2100	A	**153,26/ pz.**	ca. 37,10 kg/conf. 1 pz./sc. 30 pz./pallet
		80896	4003982301338	1000	2100	A	**197,04/ pz.**	ca. 42,40 kg/conf. 1 pz./sc. 30 pz./pallet

TELAIO PER PORTE SCORREVOLI

GRUPPO I 06 - 66

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Telaio per porte scorrevoli profilo guida U 75 mm. Montaggio facilitato, totalmente ad incastro. Non necessita di alcun utensile.	**529766**	4003982379559	700	2000	C	**153,26/ pz.**	ca. 30,50 kg/pz. 1 pz./sc.
		529771	4003982379566	800	2000	C	**153,26/ pz.**	ca. 33,80 kg/pz. 1 pz./sc.
		529773	4003982379573	900	2000	C	**153,26/ pz.**	ca. 37,10 kg/pz. 1 pz./sc.
		529774	4003982379580	1000	2000	C	**197,04/ pz.**	ca. 42,40 kg/pz. 1 pz./sc.

NOTE Pannello porta: non superare lo spess. max di 40 mm per telaio KT 75 e max 65 mm per telaio KT 100.
Anta doppia: i telai porta sono predisposti per essere accoppiati fra loro, i Kit sono completi del materiale necessario.
Apertura simultanea: da ordinare contemporaneamente al telaio porta Knauf 75/100 indicando la luce netta passaggio.
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine.

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

KIT GIUNZIONE CONTROTELAI

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Kit di giunzione per ottenere un controtelaio doppio con l'unione di due controtelai singoli.	**513429**	4003982337214	-	-	A	**45,68/ pz.**	ca. 0,50 kg/conf. 1 pz./conf.

KIT CARRELLO PER CONTROTELAIO

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Kit carrello per controtelaio per lo scorrimento del pannello porta. Portata 80 kg.	**513430**	4003982337221	-	-	A	**88,20/ pz.**	ca. 0,30 kg/conf. 1 pz./conf.

KIT AUTOCHIUSURA

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Kit per la chiusura automatica della porta. Portata massima 40 kg.	**513432**	4003982337238	-	-	A	**240,24/ pz.**	ca. 3,70 kg/conf. 1 pz./conf.

KIT APERTURA SIMULTANEA

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Kit per l'apertura e la chiusura simultanea di due ante scorrevoli contrapposte. Installabile fino ad una luce massima di 1000+1000 mm.	**513568**	4003982337283	-	-	A	**76,13/ pz.**	ca. 0,20 kg/conf. 1 pz./conf.

NOTE: Pannello porta: non superare lo spess. max di 40 mm per telaio KT 75 e max 65 mm per telaio KT 100.
Anta doppia: i telai porta sono predisposti per essere accoppiati fra loro, i Kit sono completi del materiale necessario.
Apertura simultanea: da ordinare contemporaneamente al telaio porta Knauf 75/100 indicando la luce netta passaggio.
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine.

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

KT FAST

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
*altezza = 2100 mm	KT Fast telaio porta in kit di montaggio con binario telescopico. Solo per profili da 75	**263802**	4003982298362	1000	2100	A	**168,11/ pz.**	ca. 25,00 kg/conf. 1 pz./conf.

KIT DI MONTAGGIO IN ACCIAIO ZINCATO PER PARETI KNAUF** W111 E W112

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Telaio porta Knauf KT 75 profilo guida U 75 mm.	**41028**	4003982149534	Da 600 a 1000	2100	A	**193,20/ pz.**	ca. 25,00 kg/conf. 1 pz./conf. 30 pz./pallet
	Telaio porta Knauf KT 100 profilo guida U 100 mm.	**41030**	4003982149558	Da 600 a 1000	2100	A	**193,20/ pz.**	ca. 25,00 kg/conf. 1 pz./conf. 30 pz./pallet
	Ricambio carrello per anta singola serie 2ª pannello porta: peso max 80 kg.	**41025**	4003982135513	-	-	D	**65,81/ pz.**	ca. 1,00 kg/conf. 1 pz./conf. 80 pz./pallet
	Kit apertura simultanea per anta doppia luce di passaggio max 2000 mm.	**41023**	4003982135254	-	-	D	**110,00/ pz.**	ca. 1,00 kg/conf. 1 pz./conf. 80 pz./pallet

NOTE: Pannello porta: non superare lo spess. max di 40 mm per telaio KT 75 e max 65 mm per telaio KT 100.
Anta doppia: i telai porta sono predisposti per essere accoppiati fra loro, i Kit sono completi del materiale necessario.
Apertura simultanea: da ordinare contemporaneamente al telaio porta Knauf 75/100 indicando la luce netta passaggio.
** **Luce di passaggio** da min. 600 a max 1000 mm.
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine.

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

SUPPORTI SANITARI

GRUPPO I 06 - 68

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Abbinamento a tassello art. 65015 e viti art 58641	MT 300 supporto wc sospeso* zincato preassemblato per pareti con doppio montante a C scatolato 7,5/10x5x0,06 cm, interasse 60 cm (a norma UNI 8949), completo di: curva tecnica di scarico WC Ø 90; sostegno tubo di cacciata; barre di fissaggio M 12 ad interasse regolabile 18 -23 cm; altezza regolabile da 31 cm a 51 cm.	**58683**	4003982299444	-	-	A	**58,53/ pz.****	ca. 4,60 kg/conf. 1 pz./conf.
	MT 310 supporto bidet* regolabile zincato preassemblato per pareti con doppio montante a C scatolato 7,5/10x5x0,06 cm, interasse 60 cm (a norma UNI 8950) completo di: raccordi in ottone M-F da 1/2''; collare per scarico bidet; barre di fissaggio M12 ad interasse regolabile 18-23 cm; altezza regolabile da 31 cm a 51 cm.	**58684**	4003982299451	-	-	A	**58,53/ pz.****	ca. 5,10 kg/conf. 1 pz./conf.
	MT 320 supporto lavabo* regolabile zincato preassemblato per pareti con doppio montante a C scatolato 7,5/10x5x0,06 cm, interasse 60 cm completo di: raccordi in ottone M-F da 1/2''; collare per scarico lavabo; barre di fissaggio M12.	**58685**	4003982225030	-	-	A	**50,24/ pz.****	ca. 4,00 kg/conf. 1 pz./conf.

* A richiesta supporti per disabili. Necessaria relativa scheda tecnica del sanitario.
** Quotazione a richiesta per quantità superiori a 12 pz.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

SUPPORTI SANITARI

GRUPPO I 06-68

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	MT 300 supporto wc sospeso universale per portatori di handicap zincato preassemblato per pareti con doppio montante a C scatolato 7,5/10x5x0,06 cm, interasse 60 cm (a norma UNI 8949), completo di: curva tecnica di scarico WC Ø 90 sostegno tubo di cacciata; barre di fissaggio M 12 ad interasse regolabile 18-23 cm; altezza regolabile a +10 cm per disabili.	**473846**	4003982320247	-	-	A	**81,46/ pz.****	ca. 5,20 kg/conf. 1 pz./conf.

** Quotazione a richiesta per quantità superiori a 12 pz.

SUPPORTO PER SANITARI SERIE MT

GRUPPO I 06-68

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	MT 330 supporto universale regolabile preassemblato profilo C 50 -75-100 interasse 60 cm completo di: tavola di legno multistrato H 20 cm; telaio in lamiera zincata.	**58686**	4003982299468	-	-	A	**28,49/ pz.**	ca. 13,50 kg/conf. 5 pz./conf.
	MT 340 supporto universale regolabile zincato preassemblato profilo C 50-75-100 interasse 60 cm completo di: tavola di legno multistrato H 40 cm; telaio in lamiera zincata.	**58687**	4003982299475	-	-	A	**39,52/ pz.**	ca. 23,00 kg/conf. 5 pz./conf.
	MT 280 mensola di supporto top marmo, per pareti con profilo C 50+50, C 75, C 100 da fissare su supporto universale MT 330-340.	**58688**	4003982299482	-	-	A	**18,15/ pz.**	ca. 2,60 kg/conf. 2 pz./conf.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

GUARNIZIONE PER SANITARI SERIE MT

GRUPPO I 06-68

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	MT 270 guarnizione in gomma. Profilo universale sp. 5 mm densità 50 kg/mc; da interporre tra i sanitari ed il rivestimento. Necessario complemento per MT 300 e MT 310 (vedasi scheda tecnica).	**58702**	4003982299550	-	-	A	**10,94/ pz.**	6 pz./conf.

SUPPORTO ORINATOIO

GRUPPO I 06-68

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Componente preassemblato in acciao zincato dotato di: flange laterali di fissaggio scorrevoli, tavola in multistrato, raccordo flangiato in ottone, collare per curva di scarico.	**504489**	4003982333407	-	-	A	**87,81/ pz.**	1 pz./conf.

SUPPORTO WC

GRUPPO I 06-68

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Supporto wc sospeso predisposto per cassetta risciacquo. Componente preassemblato in acciao zincato dotato di: profili verticali scorrevoli, barre M12 zincate, collare regolabile per curva di cacciata e di scarico, traversa superiore.	**509145**	4003982334855	-	-	A	**141,81/ pz.**	1 pz./conf.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

SUPPORTO PER SANITARI SERIE MT

GRUPPO I 06 - 68

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	MT 200 Traversa di supporto soffione doccia regolabile preassemblato con profilo C 50-75-100 interasse 60 cm completa di raccordo squadra in ottone M-F da 1/2'', utilizzabile anche per produzioni singole.	**58695**	4003982299499	-	-	A	**21,32/ pz.**	ca. 2,60 kg/conf. 2 pz./conf.
	MT 210 Traversa di supporto miscelatore con profilo per miscelatore interno alla parete, C 50-75-100 interasse 60 cm, completa di raccordo dritto in ottone M-F da 1/2".	**58696**	4003982299505	-	-	A	**21,32/ pz.**	ca. 2,60 kg/conf. 2 pz./conf.
	MT 220 Traversa di supporto attacchi boiler per miscelatore esterno alla parete, vasca, lavello, vascotto, con profilo C 50-75-100 interasse 60 cm completa di: raccordo squadra in ottone M-F da 1/2'', selezionabile a misura per interassi inferiori. N.B. verificare dimensione del miscelatore.	**58697**	4003982299512	-	-	A	**23,38/ pz.**	ca. 3,20 kg/conf. 2 pz./conf.
	MT 230 Traversa di supporto attacchi lavatrice, lavastoviglie per pareti con profilo C 50-75-100 interasse 60 cm, completa di: raccordo squadra in ottone M-F da 1/2''; raccordo sifone di scarico in PEHD Ø 40-50 con placca ABS bianca.	**58698**	4003982299529	-	-	A	**29,00/ pz.**	ca. 2,80 kg/conf. 2 pz./conf.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

SUPPORTO PER SANITARI SERIE MT

GRUPPO I 06-68

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	MT 240 traversa di supporto attacchi wc a pavimento per pareti con profilo C 50+50, C 75+75, C 100 interasse 60 cm selezionabile a misura per interassi inferiori, completa di: collare per curva di scarico regolabile Ø 90-110; sostegno tubo di cacciata.	**58699**	4003982301895	-	-	A	**17,86/ pz.**	ca. 2,40 kg/conf. 2 pz./conf.
	MT 250 traversa di supporto cassetta di risciaquo per pareti con profilo C 50+50, C 75+75, C 100 interasse 60 cm selezionabile a misura per interassi inferiori, completo di asole regolabili per il fissaggio.	**58700**	4003982299536	-	-	A	**17,86/ pz.**	ca. 2,20 kg/conf. 2 pz./conf.
Attacchi bidet pavimento.	MT 260 traversa di supporto per pareti con profili C 50+50, C 75+75, C100 interasse 60 cm selezionabile a misura per interassi inferiori completo di: raccordo squadra in ottone M-F da 1/2''; collare per curve di scarico utilizzabile anche per lavabi incassati.	**58701**	4003982299543	-	-	A	**23,38/ pz.**	ca. 3,40 kg/conf. 2 pz./conf.
	MT 290 traversa di sostegno collare di scarico regolabile per pareti con profilo C 50+50, C 75, C 100 interasse 60 cm, sezionabile a misura per interassi inferiori, completa di collare di scarico, vascotti e piani lavoro.	**58703**	4003982299567	-	-	A	**21,32/ pz.**	ca. 2,20 kg/conf. 2 pz./conf.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

MENSOLA

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Supporto universale per radiatori di alluminio e ghisa con regolazione di profondità da fissare al rivestimento con n. 3 tasselli. Sp. 3,0 mm.	**58672**	4003982299437	-	-	A	**5,75/ pz.**	ca. 5,00 kg/conf. 6 pz./conf.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

ACCESSORI IMPIANTI

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Scatola elettrica brevettata in materiale plastico autoestinguente bianca.	**58711**	4003982299581	-	-	A	**1,16/ pz.**	ca. 5,00 kg/conf. 150 pz./conf.
	Scatola modulare per 1-2 frutti profondità 45 mm dima di foratura 67 mm.	**58715**	4003982299598	-	-	A	**2,42/ pz.**	10 pz./conf.
	Scatola modulare per 3 frutti profondità 45 mm dima di foratura 67 mm.	**58716**	4003982299604	113	68	A	**1,95/ pz.**	10 pz./conf.
	Scatola modulare per 4 frutti profondità 45 mm dima di foratura 67 mm.	**58723**	4003982299628	138	68	A	**2,36/ pz.**	10 pz./conf.
	Scatola derivazione multifunzione completa di coperchio profondità 57 mm dima di foratura 67 mm.	**58722**	4003982299611	162	144	A	**9,59/ pz.**	5 scatole + 5 coperchi conf.
	Scatola 6/7 frutti profondità 45 mm dima di foratura 67 mm.	**106828**	4003982295002	-	-	A	**3,74/ pz.**	3 pz./conf.
	Scatola Multifunzione profondità 73 mm. Completa di coperchio.	**616308**	4003982295019	250	155	A	**17,05/ pz.**	1 Pz.=di vendita scatola compreso il coperchio 1 confezione =16 pz.
	Scatola derivazione multifunzione IP40 e IP55 profondità 75 mm completa di coperchio.	**595749**	4003982415462	398	224	A	**18,21/ pz.**	1 Pz.=di vendita scatola compreso il coperchio 1 confezione =12 pz.
	Scatola derivazione multifunzione IP40 e IP55 profondità 74 mm completa di coperchio.	**595733**	4003982415455	498	214	A	**21,08/ pz.**	1 Pz.=di vendita scatola compreso il coperchio 1 confezione =10 pz.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

STRISCE THERMAX IN VERMICULITE

GRUPPO I 04-38

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Strisce Thermax in vermiculite sp. 12 mm.	**133463**	4003982295255	1220	100	A	**168,00/ conf.**	ca. 0,76 kg/pz. 20 pz./conf.

ADESIVO THERMAX

GRUPPO I 04-38

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Adesivo Thermax 1000 gr.	**37050**	4003982298874	-	-	A	**6,17/ pz.**	1000 gr/sacchetto 18 pz./conf.

Resa ca. 50 – 70 g/m per giuntura; ca. 250 g/m^2 di superficie

COPPELLE PROTEZIONE BARRE FILETTATE

GRUPPO I 04-38

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Coppelle in vermiculite per la protezione delle sospensioni di condotte di ventilazione aventi diametro fino a 12 mm.	**239148**	4003982297754	500	-	A	**5,25/ pz.**	ca. 3 kg/conf. 20 pz./conf.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

COLLARI ANTIFUOCO F-COLLAR®

GRUPPO I 04 - 38

PRODOTTO		CODICI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Collari antifuoco per sigillatura di tubi infiammabili solo a parete. In lamiera di acciao zincato con rivestimento interno di materiale intumescente a base di grafite. EI 120. Ø 40 mm	**98379**	4003982301604	B	**31,89/ pz.**	ca. 0,24 kg/conf. 2 pz./conf.
	EI 120. Ø 63 mm	**98381**	4003982301628	B	**35,19/ pz.**	ca. 0,36 kg/conf. 2 pz./conf.
	EI 120. Ø 75 mm	**98382**	4003982301635	B	**36,82/ pz.**	ca. 0,42 kg/conf. 2 pz./conf.
	EI 120. Ø 90 mm	**98383**	4003982301642	B	**38,85/ pz.**	ca. 0,48 kg/conf. 2 pz./conf.
	EI 120. Ø 100 mm	**98384**	4003982301659	B	**40,52/ pz.**	ca. 0,54 kg/conf. 2 pz./conf.
	EI 120. Ø 140 mm	**98387**	4003982301680	B	**56,32/ pz.**	ca. 0,36 kg/conf. 2 pz./conf.
	EI 120. Ø 200 mm	**98389**	4003982301703	B	**120,00/ pz.**	ca. 0,43 kg/conf. 1 pz./conf.

COLLARI ANTIFUOCO KF-COLLAR

GRUPPO I 04 - 38

PRODOTTO		CODICI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Collari antifuoco KF-collar per parete e soffitto EI 120 collari in acciaio inox assemblati con strisce intumescenti Ø 50 mm	**603985**	4003982421081	B	**29,60/ pz.**	0,15 kg/pz. 10,0 pz./conf.
	EI 120 Ø 110 mm	**604032**	4003982421159	B	**42,80/ pz.**	0,32 kg/pz. 3,0 pz./conf.
	EI 120 Ø 125 mm	**604034**	4003982421166	B	**54,60/ pz.**	0,71 kg/pz. 2,0 pz./conf.
	EI 120 Ø 160 mm	**604035**	4003982421173	B	**75,20/ pz.**	0,87 kg/pz. 1,0 pz./conf.

COLLARI ANTIFUOCO KF-MULTICOLLAR

GRUPPO I 04 - 38

PRODOTTO		CODICI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Collari Antifuoco KF Multicollar in rotolo	Elementi costituiti da una lamina preformata in acciaio inossidabile da tagliare in cantiere in funzione del diametro del tubo da proteggere. La lamina va accoppiata in cantiere alla guaina intumescente Ø 30-250 mm Lungh. lamina 2500 mm	**604040**	4003982421227	B	**185,42/ pz.**	3,10 kg/pz. 1,0 pz./conf.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

COLLARE ANTIFUOCO KF-COLLAR C

GRUPPO I 04 - 38

PRODOTTO		CODICI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
NUOVO	Collari antifuoco a C KF-Collar C, per tubi a gomito. Protezione di tubi combustibili, anche in presenza di curve o gomiti. Applicabile su parete e su solaio Ø 110 mm	**604036**	4003982421180	B	**108,96/ pz.**	1,30 kg/pz. 2,0 pz./conf.
	Ø 160 mm	**604037**	4003982421197	B	**172,41/ pz.**	2,70 kg/pz. 1,0 pz./conf.
	Ø 200 mm	**604038**	4003982421203	B	**347,58/ pz.**	5,50 kg/pz. 1,0 pz./conf.
	Ø 250 mm	**604039**	4003982421210	B	**605,16/ pz.**	7,40 kg/pz. 1,0 pz./conf.

SACCHETTI ANTIFUOCO KF-BAG®

GRUPPO I 04 - 38

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
NUOVO	Sacchetti antifuoco KF-Bags costituiti da un involucro in fibra di vetro incombustibile, trattato con un particolare prodotto poliuretanico contenente materiale granulare Sacchetti antifuoco per canaline portacavi EI 120-180 per parete e solaio Sacchetti sp. 25 mm	**603955**	4003982421029	100	120	B	**11,80/ pz.**	0,40 kg/pz. 15 pz./conf.
	Sacchetti sp. 30 mm.	**603957**	4003982421036	150	120	B	**12,80/ pz.**	0,60 kg/pz. 15 pz./conf.
	Sacchetti sp. 30 mm.	**603974**	4003982421043	200	120	B	**14,40/ pz.**	0,70 kg/pz. 10 pz./conf.
	Sacchetti sp. 35 mm.	**603977**	4003982421050	250	120	B	**16,60/ pz.**	0,85 kg/pz. 5 pz./conf.
	Sacchetti sp. 35 mm.	**603978**	4003982421067	300	120	B	**18,20/ pz.**	1,05 kg/pz. 5 pz./conf.

MATERASSINO ANTIFUOCO KF-MASA

GRUPPO I 04 - 38

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
NUOVO	KF-Masa - Materassino antifuoco intumescente per passerelle portacavi EI 120 per parete e solaio - intumescente EI 120 per parete e solaio sp. 30 mm	**603983**	4003982421074	333	120	B	**35,00/ pz.**	0,33 kg/pz. 10 pz./conf.

NOTE: Disponibile a richiesta manicotti pre-tagliati a 100 mm. Quotazioni e quantità minime comunicate su richiesta.
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine.

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

MANICOTTI F-SLEEVE®

GRUPPO I 04 - 38

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI	CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Manicotto in fibra minerale intumescente per la protezione dal fuoco di attraversamenti di pareti. EI 120. Manicotto diametro int. Ø 42 mm	**98397**	4003982301734	92	E	**49,55/ pz.**	ca. 3,80 kg/conf. 6 pz./conf.
	EI 90. Manicotto diametro int. Ø 54 mm	**98398**	4003982301741	104	E	**51,80/ pz.**	ca. 4,50 kg/conf. 6 pz./conf.
	EI 90. Manicotto diametro int. Ø 60 mm	**98399**	4003982301758	110	E	**52,60/ pz.**	ca. 4,80 kg/conf. 6 pz./conf.
	EI 90. Manicotto diametro int. Ø 76 mm	**98400**	4003982301765	126	E	**56,30/ pz.**	ca. 5,70 kg/conf. 6 pz./conf.
	EI 90. Manicotto diametro int. Ø 89 mm	**98401**	4003982301772	139	E	**64,20/ pz.**	ca. 6,40 kg/conf. 6 pz./conf.
	EI 90. Manicotto diametro int. Ø 102 mm	**98402**	4003982301789	152	E	**65,50/ pz.**	ca. 7,20 kg/conf. 6 pz./conf.
	EI 90. Manicotto diametro int. Ø 108 mm	**98403**	4003982301796	158	E	**69,65/ pz.**	ca. 7,50 kg/conf. 6 pz./conf.
	EI 90. Manicotto diametro int. Ø 127 mm	**98404**	4003982301802	177	E	**83,35/ pz.**	ca. 8,60 kg/conf. 6 pz./conf.
	EI 90. Manicotto diametro int. Ø 140 mm	**98405**	4003982301819	190	E	**85,60/ pz.**	ca. 9,30 kg/conf. 6 pz./conf.
	EI 90. Manicotto diametro int. Ø 159 mm	**98406**	4003982301826	209	E	**87,85/ pz.**	ca. 10,40 kg/conf. 6 pz./conf.

NOTE: Disponibile a richiesta manicotti pre-tagliati a 100 mm. Quotazioni e quantità minime comunicate su richiesta.
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine.

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PROTEZIONE ANTIFUOCO DI TUBI METALLICI KF-PIPEPROTECTION

GRUPPO I 04 - 38

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	KF Pipeprotection - protezione antifuoco per attraversamenti tubi metallici - Larghezza 240 L 5000 mm diametro max 200 mm EI 120 per parete e solaio sp. 25 mm	**604064**	4003982421340	5000	240	B	**56,74/ m**	0,40 kg/m conf. 1 rot. da 5 m

COPPELLE PER LA PROTEZIONE ANTIFUOCO DI TIRANTI METALLICI KF-PSR 120

GRUPPO I 04 - 38

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	KF PSR 120-Coppelle per la protezione antifuoco per la protezione R 120 di tiranti in acciaio. Diametro max tirante 35 mm Ø 162 mm	**604254**	4003982421678	1200	-	B	**47,63/ m**	3 kg/m conf. 20 pz./pallet
	KF PSR-CT - Copri tenditore per la protezione antifuoco R 120 tenditori tiranti in acciaio Ø 334 mm	**613887**	003982429926	400	-	B	**42,12/ m**	1,2 kg/pz. conf. 1pz.

PANNELLI ANTIFUOCO KF-PANEL

GRUPPO I 04 - 38

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	KF Panel - Pannello antifuoco per compartimentazioni EI 120-180 per parete e solaio, soffitto - **abbinato con KF-Seal a pag. 54** KF-Panel 500-Pannello antifuoco sp. 52 mm	**604043**	4003982421258	1000	500	B	**56,03/ pz.**	5,00 kg/pz. 5 pz./conf.
	KF Panel 600-Pannello antifuoco sp. 52 mm	**604045**	4003982421265	1200	600	B	**72,86/ pz.**	7,20 kg/pz. 5 pz./conf.

NOTE: Disponibile a richiesta manicotti pre-tagliati a 100 mm. Quotazioni e quantità minime comunicate su richiesta.
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine.

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PROTEZIONI ANTIFUOCO PER GIUNTI DI DILATAZIONE KF-JOINT

GRUPPO I 04 - 38

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
NUOVO	KF Joint- Protezione antifuoco per giunti di dilatazione su pareti rigide e solai in calcestruzzo- EI 180. sp 50 (abbinato con KF-Seal)	**604071**	4003982421388	1000	100	B	**14,80/ pz.**	0,70 kg/pz. 15 pz./conf.
	KF Joint80 - Protezione giunti di dilatazione sp. 80 mm	**604073**	4003982421401	1000	100	B	**21,00/ pz.**	1,10 kg/pz. 10 pz./conf.

PROTEZIONI ANTIFUOCO PER GIUNTI DI DILATAZIONE MOBILI KF-SEISMIC JOINT

GRUPPO I 04 - 38

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	KF Seismic Joint - Protezioni antifuoco per giunti di dilatazione mobili EI 120 KF- Protezioni antifuoco per giunti mobili - EI 120 per giunti parete e solaio sp. 60 rotoli da 3,00 m	**604077**	4003982421432	3000	250	B	**111,00 €/m**	7,50 kg/m² 40 rotoli da 3 m./pallet
NUOVO	Protezioni antifuoco per giunti mobili - EI 120 per giunti parete e solaio sp. 60 rotoli da 3,00 m	**604078**	4003982421449	3000	500	B	**156,00 €/m**	7,50 kg/m² 20 rotoli da 3 m./pallet
	KF Seismic Joint - Protezioni antifuoco per giunti di dilatazione mobili EI 120 KF Seismic Joint 600 - Protezioni antifuoco per giunti mobili - EI 120 per giunti parete e solaio sp. 60 rotoli da 3,00 m	**604079**	4003982421456	3000	1000	B	**235,30 €/m**	7,50 kg/m² 10 rotoli da 3 m./pallet

PROTEZIONE ANTIFUOCO PER PICCOLI ATTRAVERSAMENTI DI CONTROSOFFITTI KF-COVER STRING

GRUPPO I 04 - 38

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI	CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Altezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
NUOVO	KF Cover string - Protezione antifuoco per piccoli attraversamenti di controsoffitti. Diam. max attraversamento: 25 mm EI 120 Cilindro in lana Ø 70 mm	**604047**	4003982421272	50	B	**9,70/ pz.**	50 gr/pz. 15 pz./conf.

NOTE: Disponibile a richiesta manicotti pre-tagliati a 100 mm. Quotazioni e quantità minime comunicate su richiesta.
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine.

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

SIGILLANTI ACRILICI ANTIFUOCO KF-SEAL

GRUPPO I 04 - 38

PRODOTTO		CODICI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	KF - Seal - Sigillante acrilico antifuoco - EI 120-180 per parete solaio - diametro max 38 mm (parete cls - spessore min solaio 50 mm cartucce 300 ml - KF-Seal					
	Cartucce 300 ml - KF-Seal	**604086**	4003982421500	B	**8,50/ pz.**	0,50 kg/pz. 20 pz./conf.
	Secchiello 20 kg KF - Seal - Sigillante Acrilico Antifuoco	**604083**	4003982421487	B	**15,80/ kg**	20 kg/pz. 10 pz./pallet

PROTEZIONE SCATOLE ELETTRICHE F-BOX®

GRUPPO I 04 - 38

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Pannello di materiale intumescente EI 120 a base di grafite per la protezione di scatole elettriche. Sp. 30 mm.	**98417**	4003982301857	160	85	B	**6,00/ pz.**	ca. 3,30 kg/conf. 40 pz./conf.
		98418	4003982301864	180	160	B	**11,00/ pz.**	ca. 3,50 kg/conf. 20 pz./conf.

SCHIUMA POLIURETANICA ANTIFUOCO KF-GRAPHIT FOAM

GRUPPO I 04 - 38

PRODOTTO		CODICI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	KF-Graphit Foam - Schiuma Poliuretanica Antifuoco Bicomponente - per la protezione EI 120 di attraversamenti di impianti elettrici diam. max 50 mm e tubazioni combustibili diam. max 30 mm, a parete e solaio - aperture sino a 400x250 mm Cartuccia bifilare da 330 ml	**604081**	4003982421463	B	**42,10/ pz.**	0,55 kg/cart. 2 cart./conf
	Pistola KF-Graphit Foam	**604082**	4003982421470	B	**84,40/ pz.**	20 kg/pz. 1 pz./conf.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PROTEZIONE SCATOLA ELETTRICA F-CASE

GRUPPO I 04-38

PRODOTTO		CODICI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Protezione scatola elettrica. Dimensioni: 175x110x75 mm.	**518570**	4003982339867	B	**10,80/ pz.**	ca. 0,75 kg/conf. 8 pz./conf.

PROTEZIONE SCATOLA DI DERIVAZIONE F-CASE

GRUPPO I 04-38

PRODOTTO		CODICI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Protezione scatola di derivazione. Dimensioni: 210x195x80 mm.	**518548**	4003982339898	B	**14,50/ pz.**	ca. 1,35 kg/conf. 4 pz./conf.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

SPESSORE IN NYLON

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Spessore in nylon per facciata ventilata.	**420009** disponibile fino ad esaurimento scorte	4003982290113	-	-	A	**su richiesta**	ca. 5,00 kg/conf. 100 pz./conf.

STAFFA DI FISSAGGIO IN ALU

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Staffa di fissaggio in Alu per facciata ventilata.	**419982** disponibile fino ad esaurimento scorte	4003982290083	-	-	A	**su richiesta**	ca. 15,00 kg/conf. 100 pz./conf.

GUARNIZIONE IN EPDM

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Guarnizione in EPDM per montante base 72 mm.	**420008** disponibile fino ad esaurimento scorte	4003982290106	-	-	A	**su richiesta**	ca. 10,00 kg/conf. 300 m./conf. 1 pz. = 300 m
	Guarnizione in EPDM per profilo di partenza base 38 mm.	**420007** disponibile fino ad esaurimento scorte	4003982290090	-	-	A	**su richiesta**	ca. 5,00 kg/conf. 50 m./conf. 1 pz. = 50 m

GIUNTO DI DILATAZIONE PER FACCIATA VENTILATA

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Giunto di dilatazione in EPDM per facciata ventilata.	**426569** disponibile fino ad esaurimento scorte	4003982292070	-	-	A	**su richiesta**	ca. 4,00 kg/conf. 25 pz./conf.

VITI PER FACCIATA VENTILATA

GRUPPO I 06-43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Vite per fissaggio staffe ISO 7049-ST 4,8x13-C-H A2 Materiale: Acciaio A2 433805	**433805** disponibile fino ad esaurimento scorte	4003982304407	-	-	A	**su richiesta**	ca. 2,00 kg/conf. 100 pz./conf.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

5

ATTREZZI

STUCCATURA E FINITURA 02
LAVORAZIONE LASTRE 08
TRACCIAMENTO E LAVORAZIONE LASTRE 12
TRACCIAMENTO 13
TRACCIAMENTO PROFILI 14
TRACCIAMENTO E LAVORAZIONE PROFILI 15
LAVORAZIONE LASTRE FORATE 17
EQUIPAGGIAMENTO E MOVIMENTAZIONE 18
MACCHINA SPRUZZA STUCCO E TAVOLO DA TAGLIO 21

SPATOLA SUPER

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Spatola Super in acciaio inox. All'estremità del manico, in legno naturale, è dotata di una punta per viti a stella. Grande flessibilità.	**582361**	-	-	-	A	**13,44/ pz**	ca. 0,12 kg/conf. 1 pz./conf.

SPATOLA INOX

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Spatola Super in acciaio inox. All'estremità del manico, in legno naturale, è dotata di una punta per viti a stella. Grande flessibilità.	**4689**	4003982056139	-	-	A	**13,44/ pz**	ca. 0,12 kg/conf. 1 pz./conf. 864 pz./pallet

SPATOLA AMERICANA FLESSIBILE

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Spatola americana flessibile. Flessibilità elevata manico in gomma ultra resistente allo sporco e alle sollecitazioni.	**59246**	8021636002529	-	100	A	**4,39/pz**	ca. 0,11 kg/conf. 1 pz./conf.
	Squadretta 120/35. Sp. 0,6 mm.	**59245**	8021636002543	-	120	A	**4,57/pz**	ca. 0,13 kg/conf. 1 pz./conf.

SPATOLA AMERICANA INOX

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Spatola in acciaio inox professionale per la stuccatura delle lastre, in acciaio inox e impugnatura in gomma con flessibilità elevata.	**227211**	8021636001744	-	100	A	**8,67/pz**	ca. 0,12 kg/conf. 1 pz./conf.
	Squadretta 120/35. Sp. 0,6 mm.	**227210**	8021636001768	-	120	A	**10,04/ pz**	ca. 0,13 kg/conf. 1 pz./conf.
	Squadretta 120/35. Sp. 0,6 mm.	**227209**	8021636001805	-	150	A	**10,91/ pz**	ca. 0,14 kg/conf. 1 pz./conf.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

SPATOLA AMERICANA IN ACCIAIO INOX MANICO IN GOMMA

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Spatola in acciaio inox manico in gomma.	**227208**	8021636193227	300	100	A	**12,60/ pz**	ca. 0,20 kg/conf. 1 pz./conf.
		227207	8021636183860	280	120	A	**12,60/ pz**	ca. 0,20 kg/conf. 1 pz./conf.

SPATOLA AMERICANA MANICO IN LEGNO

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Spatola in acciaio manico in legno e superficie di lavoro in acciaio con uno spessore di 0,6 mm.	**59241**	8021636182252	300	100	A	**13,32/ pz**	ca. 0,20 kg/conf. 1 pz./conf.
	Spatola in acciaio manico in legno bordo arrotondato. Per stuccatura e superfici curve	**59237**	8021636193418	300	100	A	**7,35/pz**	ca. 0,19 kg/conf. 1 pz./conf.

SPATOLA TRAPEZOIDALE IN ACCIAIO INOX

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Spatola trapezoidale in acciaio Inox spessore lama 0,5 mm e manico in legno.	**588030**	8021636192220	240	100	A	**19,17/ pz**	ca. 0,20 kg/conf. 1 pz./conf.

SPATOLA AMERICANA IN ACCIAIO INOX MANICO IN LEGNO

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Spatola in acciaio Inox manico in legno.	**20221110**	4003976030787	280	130	A	**8,83/ pz**	ca. 0,20 kg/conf. 1 pz./conf.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

SPATOLA AMERICANA INOX BORDI SMUSSATI

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Spatola in acciaio Inox manico in gomma bordi smussati.	**474276**	4003982320421	360	100	A	**22,55/ pz**	ca. 0,24 kg/conf. 1 pz./conf.

SPATOLA AMERICANA INOX DENTATA

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Spatola americana in acciao inox con lama dentata spess. 0,6 mm manico in bicomponente. Dentatura 6x8 mm	**227205**	8021636185659	280	120	A	**12,60/ pz**	ca. 0,32 kg/conf. 1 pz./conf.
	Dentatura 10x10 mm	**227204**	8021636185666	280	120	A	**12,60/ pz**	ca. 0,32 kg/conf. 1 pz./conf.

FRATTONE INOX CON LAMA DENTATA 50X14

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Frattone tipo svizzero con lama in acciaio inox e dentatura 10x10 mm. Ideale per aquapanel e cappotto.	**227201**	8021636180838	500	140	A	**14,64/ pz**	ca. 0,62 kg/conf. 1 pz./conf.

FRATTONE INOX MODELLO LUNGO 48X14

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Frattone tin acciaio inox modello lungo.	**474278**	4003982320438	480	120	A	**17,18/ pz**	ca. 0,62 kg/conf. 1 pz./conf.

FRATTONE INOX 50X14

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Frattone tipo svizzero con lama in acciaio inossidabile.	**227202**	8021636180814	500	140	A	**16,77/ pz**	ca. 0,62 kg/conf. 1 pz./conf.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

CAZZUOLA

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Cazzuola da stucco in acciaio INOX e manico in gomma ideale in abbinamento alla cassetta porta stucco.	**59239**	8021636293033	-	600	A	**4,97/pz**	ca. 0,15 kg/conf. 1 pz./conf.
		59240	8021636293064	-	700	A	**5,13/pz**	ca. 0,16 kg/conf. 1 pz./conf.

CAZZUOLA

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Cazzuola in acciaio inox per cappotto e stucchi. Ideale per incollaggio lastre e posa cappotto.	**227200**	8021636293156	-	100	A	**6,85/ pz**	ca. 0,22 kg/conf. 1 pz./conf.

SPATOLA PER ANGOLI

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Spatola per angoli in acciaio inox, con manico in gomma ed ali laterali larghe. Ala 10x10 cm	**4695**	4003982056306	-	-	A	**8,72/ pz**	ca. 0,19 kg/conf. 1 pz./conf. 240 pz/pallet

SPATOLA PERFECT

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Spatola per rasatura in acciaio inox, con manico in plastica ideale per rasatura con stucco in pasta. Da 60 cm	**524563**	4003982342492	-	-	A	**70,50/ pz**	ca. 1,00 kg/conf. 1 pz./conf.
	Da 80 cm	**524564**	4003982342508	-	-	A	**92,77/ pz**	ca. 1,00 kg/conf. 1 pz./conf.
	Da 100 cm	**524566**	4003982342515	-	-	A	**116,31/ pz**	ca. 1,40 kg/conf. 1 pz./conf.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

TAMPONE PER SMERIGLIARE

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Tampone per smerigliare in materiale plastico leggero e resistente agli urti. È rifinito con i blocca-carta in acciaio.	**4700**	4003982056351	-	-	A	**10,76/ pz**	ca. 0,40 kg/conf. 1 pz./conf. 600 pz/pallet

TELA SMERIGLIO

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Tela smeriglio (confezione da 10 pz./ cad.), presagomata e compatibile con entrambi i tamponi. Grammatura 120.	**4703**	4003982056382	-	-	A	**8,38/ conf.**	ca. 0,05 kg/conf. 10 pz./conf. 1800 pz/pallet

KIT LEVIGATRICE KNAUF

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Levigatrice professionale Knauf kit con funzione di aspirazione dim. 80-230 mm. Composto da: - levigatore manuale - tubo di aspirazione lunghezza tubo 4000 mm Ø 20 mm - set tele smeriglio p.120	**267586**	4003982251503	-	-	A	**64,05/ pz**	ca.1,80 kg/conf. 1 pz./conf. 63 pz/pallet
	Ricambi tela grana 120.	**257172**	4003982247360	-	-	A	**12,65/ pz**	ca. 0,05 kg/conf. 1 pz./conf. 1050 conf./pallet

PISTOLA PER SIGILLANTE ACUSTICO

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Pistola per sigillante acustico	**447551**	4003982307477	-	-	A	**52/pz.**	ca. 0,90 kg/conf. 1 pz./conf.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

ATTREZZO FISSAGGIO PARASPIGOLI

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Attrezzo per fissaggio paraspigoli 31/31. Viene fornito con l'apposito martello in gomma.	**4659**	4003982054739	-	-	A	**44,00/ pz**	ca. 1,800 kg/ conf. 1 pz./conf.
	Ricambio coltelli per attrezzo fissaggio paraspigoli.	**4660**	4003982054746	-	-	A	**7,00 /pz**	ca. 0,05 kg/conf. 1 pz./conf.

MISCELATORE PER STUCCHI

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Miscelatore in acciaio per stucchi in polvere. Adatto per miscelare con adesivi in polvere, facile da pulire.	**4621**	4003982053633	-	-	A	**6,36/ pz**	ca. 0,41 kg/conf. 1 pz./conf. 300 pz./pallet

MISCELATORE AD ELICHE

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Miscelatore in metallo a doppia elica per la miscelazione degli stucchi in pasta.	**59183**	8001066696369	-	-	A	**6,81/ pz**	ca. 0,40 kg/conf. 1 pz./conf.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

LIMA A SEGHETTO

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Lima a seghetto con punta perforante. Lima in acciaio tonda a spirale Ø 6,5 mm ed impugnatura ergonomica in plastica rigida.	**4682**	4003982055613	245	-	A	**10,00/ pz**	ca. 0,075 kg/conf. 1 pz./conf. 1000 pz/pallet

SEGHETTO A PUNTA

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Seghetto a punta provvisto di apposita dentatura in acciaio temprato, consente di effettuare tagli diritti e curvi.	**4683**	4003982055620	160	-	A	**13,00/ pz**	ca. 0,10 kg/conf. 1 pz./conf. 720 pz/pallet

SEGACCIO

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Segaccio adatto per il taglio di lastre Knauf accoppiate con materiali isolanti. Con lama in acciaio temprato ed impugnatura in plastica rigida antiurto.	**59229**	9002943053403	400	-	A	**44,00/ pz**	ca. 0,40 kg/conf. 1 pz./conf.

SEGACCIO A PUNTA

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Segaccio a punta fine consente tagli particolarmente difficili e complessi.	**59250**	4003982300485	-	-	A	**17,59/ pz**	ca. 0,20 kg/conf. 1 pz./conf.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

RIFILATRICE

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Rifilatrice taglialastre in acciaio, manico in legno e dischi da taglio diamantati. Larghezza di taglio da 2 a 12 cm	**39309**	4003982148711	-	-	A	**19,70/ conf.**	ca. 0,61 kg/conf. 1 pz./conf.
	Ricambi lame per rifilatrice (confezione 2 pz./cad)	**599668**	4003982148612	-	-	A	**29,40/ conf.**	ca. 0,10 kg/conf.

"DUO"

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Pialletta per lastre in ABS. Adatto sia per realizzare smussi che per rifinire il bordo tagliato della lastra.	**79884**	4003982188410	-	-	A	**49,35/ pz**	ca. 1,00 kg/conf. 1 pz./conf.
	Ricambio raspa per pialletta "Duo". (conf. da 1 pz./cad)	**102505**	9002943076778	-	-	A	**4,83/pz**	ca. 0,026 kg/ conf.
	Ricambi lame. (conf. da 10 pz./cad)	**4628**	4003982053794	-	-	A	**2,95/pz**	ca. 0,25 kg/conf. 10 pz./conf.

PIALLETTA PER LASTRE

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Pialletta per lastre con cassa in alluminio, adatto per rifinire il bordo tagliato delle lastre.	**447550**	4003982307460	250	-	A	**18,00/ pz**	ca. 0,24 kg/conf. 1 pz./conf.
	Ricambi lame per pialletta.	**4630**	4003982053817	-	-	A	**6,00/pz**	ca. 0,04 kg/conf. 1 pz./conf..

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

INSERTO PER VITE DI CONGIUNZIONE

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Inserto per avvitamento vite di congiunzione M6. Ø12 mm. (Art. 58637, 58638)	**588025**	4003982411884	50	12	A	**21,90/ pz**	ca. 0,012 kg/ conf. 1 pz./conf.

PORTA INSERTO PER AVVITATORE

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Porta inserto per avvitatore con regolatore di profondità e doppio magnete.	**160809**	4003982295491	-	-	A	**6,83/ pz**	ca. 0,03 kg/conf. 1 pz./conf.

FRIZIONE PER TRAPANO

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Frizione per trapano HK11. Trasforma un qualsiasi trapano elettrico in un efficace avvitatore. Non necessita di lubrificazione.	**4673**	4003982055019	-	-	A	**19,05/ pz**	ca. 0,07 kg/conf. 1 pz./conf. 500 pz./pallet

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PINZA PER TASSELLI

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Pinza utilizzata per la messa in opera di tasselli tipo "Molly".	**59254**	4003982300492	-	-	A	**20,42/ pz**	ca. 0,20 kg/conf. 1 pz./conf.

SQUADRA MILLIMETRATA

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Squadra millimetrata dotata di gole per l'inserimento del cutter	**263732**	4003982298348	-	-	A	**35,94/ pz**	ca. 0,50 kg/conf. 1 pz./conf.

TAGLIALASTRE

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Pialletta per lastre, consente il taglio delle lastre fino ad un massimo di 60 cm di lunghezza. Impugnature in legno, struttura in metallo, braccetti e cuscinetti in acciaio.	**4632**	4003982053848	-	-	A	**420,00/ pz**	ca. 4,00 kg/conf. 1 pz./conf. 24 pz./pallet
	Ricambi lame (conf. da 10 pz./cad)	**4628**	4003982053794	-	-	A	**2,95/pz**	ca. 0,25 kg/conf. 10 pz./conf.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

CUTTER PROFESSIONALE

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Cutter professionale con lama di sezione 25. Guidalame in acciaio, impugnatura in gomma antiscivolo. Provvisto di magnete raccoglilame e bottone di bloccaggio.	**59204**	8001066091041	250	-	A	**7,09/pz**	ca. 0,08 kg/conf. 1 pz./conf.
	Ricambi lame per cutter professionale. (conf. da 10 pz./cad)	**59205**	8001066490486	-	-	A	**3,23/pz**	ca. 0,15 kg/conf. 10 pz./conf.
	Cutter grande Knauf lama da 18 mm.	**470488**	4003982317575	-	-	A	**3,06/pz**	ca. 0,18 kg/conf. 1 pz./conf.

CUTTER PER VIDIWALL

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Cutter professionale con lama speciale per il taglio delle lastre in gessofibra.	**201095**	4003982295873	-	-	A	**20,34/ pz**	ca. 0,07 kg/conf. 1 pz./conf.

COLTELLO A LAMA TRAPEZOIDALE

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Coltello a lama trapezoidale con cassa in metallo e lama intercambiabile.	**4627**	4003982053787	250	-	A	**3,68/pz**	ca. 0,25 kg/conf. 1 pz./conf.
	Ricambi lame per coltello. (conf. da 10 pz./cad)	**511125**	4003982335951	-	-	A	**2,80/pz**	ca. 0,25 kg/conf. 10 pz./conf.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

LASER A PROIEZIONE PLS 180

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Laser a proiezione PLS 180. Diodo laser a semiconduttori 632-670nm, visibile, Raggio d'azione: ± 30,5 m. Precisione < 3 mm a 10 m.	**110398**	4003982295064	-	-	A	**506,90/ pz**	ca. 1,00 kg/conf. 1 pz./conf.

LIVELLA MAGNETICA KNAUF

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Livella magnetica Knauf in alluminio profilato con magneti particolarmente aggrappanti e robusti.	**470485**	4003982317544	400	-	A	**13,74/ pz**	ca. 0,45 kg/conf. 1 pz./conf.
		470486	4003982317551	600	-	A	**15,68/ pz**	ca. 0,52 kg/conf. 1 pz./conf.
		470487	4003982317568	800	-	A	**17,41/ pz**	ca. 0,61 kg/conf. 1 pz./conf.

LIVELLA MAGNETICA KNAUF IN ALLUMINIO

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Livella magnetica Knauf in alluminio profilato con magneti particolarmente aggrappanti e robusti. Le fiale acriliche antiurto ad alta trasparenza hanno una precisione di 0,75 mm/mt.	**59188**	4003982300287	500	-	A	**33,00/ pz**	ca. 0,58 kg/conf. 1 pz./conf.
		59189	9002943076778	1200	-	A	**47,15/ pz**	ca. 1,38 kg/conf. 1 pz./conf.
		59200	9002943061439	1800	-	A	**62,07/ pz**	ca. 2,07 kg/conf. 10 pz./conf.
		59201	4003982300300	2000	-	A	**70,60/ pz**	ca. 2,30 kg/conf. 1 pz./conf.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

LIVELLA GRADUATA IN ALLUMINIO

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Livella in alluminio profilato con scala graduata	**470481**	4003982317506	600	-	A	**10,94/ pz**	ca. 0,515 kg/conf. 1 pz./conf.
		470482	4003982317513	800	-	A	**13,10/ pz**	ca. 0,60 kg/conf. 1 pz./conf.
		470483	4003982317520	1000	-	A	**15,66/ pz**	ca. 0,67 kg/conf. 1 pz./conf.
		470484	4003982317537	1200	-	A	**24,95/ pz**	ca. 0,75 kg/conf. 1 pz./conf.

TRACCIAMENTO PROFILI

TRACCIATORE A FILO

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Tracciatore a filo 15 m Ergo line.	**4647**	4003982054142	600	-	A	**4,63/pz**	1,00 kg/conf. 1 pz./conf.
	Tracciatore a filo 30 m Alu line.	**72437**	4003982301239	800	-	A	**8,57/pz**	1,30 kg/conf. 1 pz./conf.
	Ricarica da 100 g per tracciatore.	**72438**	4003982301246	1000	-	A	**1,75/pz**	1,30 kg/conf. 1 pz./conf.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

CESOIA A MANO

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Cesoia a taglio destro. Consente un taglio netto dei profili grazie alle lame di acciaio forgiate a caldo e temperate. Impugnatura ergonomica in PVC antiscivolo. Disponibile nelle versioni per il taglio destro, sinistro e dritto	**59222**	4003982294890	.	-	A	**15,05/ pz**	ca. 0,40 kg/conf. 1 pz./conf.
	Cesoia a taglio sinistro	**59223**	4003982300331	.	-	A	**15,05/ pz**	ca. 0,40 kg/conf. 1 pz./conf.
	Cesoia a taglio dritta	**59224**	4003982300348	.	-	A	**15,05/ pz**	ca. 0,40 kg/conf. 1 pz./conf.

PUNZONATRICE

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Punzonatrice Mini.	**69866**	4003982301192	.	-	A	**55,00/ pz**	ca. 0,60 kg/conf. 1 pz./conf.
	Punzonatrice Master (ad una mano).	**69867**	4003982301208	.	-	A	**62,15/ pz**	ca. 0,80 kg/conf. 1 pz./conf.

DOPPIO METRO

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Doppio metro professionale Knauf, provvisto di doppia laccatura bianco-giallo e decimali rossi. Dotato di molle scatto in acciaio nichelato. Omologato CEE - classe III.	**59185**	4003982300270	.	-	A	**5,00/ pz**	ca. 0,10 kg/conf. 10 pz./conf.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

FLESSOMETRO

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Flessometro Knauf nastro metallico magnetico. Fino a 3 m non flette. Cassa in ABS resistente agli urti, bloccaggio a scatto e numerazione di facile lettura. Conforme norme CEE-classe II.	**680035**	4003982529374	5000	25	A	**7,00/ pz**	ca. 0,10 kg/conf. 6 pz./conf.

FRESA CONICA

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Fresa conica per la foratura della struttura metallica permette di realizzare fori di diametro variabile (da 4 mm a 30 mm).	**263733**	4003982298355	-	-	A	**84,00/ pz**	ca. 0,05 kg/conf. 1 pz./conf.

MANDRINO DI SUPPORTO

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Mandrino di supporto per frese a tazza dotato di punta pilota HSS ed attacco esagonale da 11,1 mm.	**59236**	4003982300416	-	-	A	**33,60/ pz**	ca. 0,05 kg/conf. 1 pz./conf.

FRESA A TAZZA

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Fresa a tazza per foratura profili provvista di denti in HSS, temperati a 63 HRC, con un passo variabile 4/6 T, saldati mediante bombardamento elettronico sul corpo speciale. Ø 40 mm	**59232**	4003982300379	.	-	A	**18,06/ pz**	ca. 0,06 kg/conf. 1 pz./conf.
	Ø 51 mm	**59233**	4003982300386	.	-	A	**22,26/ pz**	ca. 0,8 kg/conf. 1 pz./conf.
	Ø 60 mm	**59234**	4003982300393	.	-	A	**26,25/ pz**	ca. 0,09 kg/conf. 1 pz./conf.
	Ø 70 mm	**59235**	4003982300409	.	-	A	**28,77/ pz**	ca. 0,10 kg/conf. 1 pz./conf.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

UTENSILI A TAZZA

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Set di utensili a tazza diversi diametri per coprire qualsiasi esigenza. In acciaio temprato con punta per foro di invito in acciaio HSS. Ø 60, 67, 72, 74, 80, 95	**599629**	4003982418135	-	-	A	**22,00/ pz**	ca. 0,25 kg/conf. 1 pz./conf.
	Ø 25, 32, 38, 45, 51, 57, 64	**59230**	4003982300362	-	-	A	**15,12/ pz**	ca. 0,21 kg/conf. 1 pz./conf.

LAVORAZIONE LASTRE FORATE

CARTUCCIA PER SET LASTRE FORATE KNAUF

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Cartuccia per set Lastre Forate Knauf	**4707**	4003982085016	-	-	A	**19,91/ pz**	ca. 0,50 kg/conf. 1 pz./conf. 300 pz./pallet

SET PER LASTRE FORATE

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Set di montaggio per lastre forate Knauf. Comprende n. 2 piastre in acciaio per l'allineamento delle lastre. 6/18	**83280**	4003982193025	-	-	A	**34,87/ pz**	ca. 0,56 kg/conf. 2 pz./conf. 100 conf./pallet
	8/18	**83281**	4003982193049	-	-	A	**34,87/ pz**	ca. 0,56 kg/conf. 2 pz./conf. 100 conf./pallet

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

AVVITATORE PROFESSIONALE A BATTERIA

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Avvitatore professionale a batteria 14,4 V. Velocità 0-4000 giri/min. 3 anni di garanzia. Valigietta ultraresistente, funzione ricarica rapida, memoria di carica. **Viene fornito senza batterie e caricabatterie**	**464402**	4003982318084	-	-	A	**600,00/ pz**	ca. 1,60 kg/ conf. 1 pz./conf.

TAGLIA LASTRE MULTIMASTER

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Taglia lastre professionale multimaster. Potenza 250 W, valigietta e fogli abrasivi compresi nella confezione. Oscillazione 11000-20000. Cavo lunghezza 5 m, regolazione elettronica numero giri. 1 plattorello levigatore.	**474797**	-	-	-	A	**302,40/ pz**	ca. 1,25 kg/ conf. 1 pz./conf.

CESOIA A BATTERIA

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Cesoia a betteria per profili fino a 1,6 mm maneggevole e adatta per tagli curvi senza deformazione. Peso ridotto e sistema Quilkin per la rapida sostituzione dei coltelli. **Viene fornito senza batterie e caricabatterie**	**512893**	4003982337108	-	-	B	**1000,00/ pz**	ca. 4,80 kg/ conf. 1 pz./conf.
	Starter Set n. 2 batterie 18V 2.5Ah + caricabatteria	**624195**	4003982435460	-	-	B	**400,00/ pz**	-

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

CARICATORE - VITI NASTRATE

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Caricatore compatibile con il nostro avvitatore da cartongesso art. 464402. Protetto contro la polvere può essere smontato e pulito senza l'ausilio di chiavi. Compatibile con tutte le viti nastrate in commercio.	**473850**	4003982320254	-	-	A	**332,85/ pz**	ca. 0,40 kg/ conf. 1 pz./conf.

Possibilità di avere kit avvitatore + caricatore

SOLLEVATORE DI LASTRE MANUALE

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Sollevatore di lastre manuale in acciaio, con altezza della maniglia di lavoro di 80 cm.	**4623**	4003982053732	-	-	A	**45,00/ pz**	ca. 1,90 kg/conf. 1 pz./conf. 30 pz./pallet

SOLLEVATORE DI LASTRE

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Sollevatore di lastre a pedale.	**59184**	9002943050914	-	-	A	**25,00/ pz**	ca. 0,85 kg/conf. 1 pz./conf. 50 pz./pallet

CARRELLO PORTALASTRE

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Carrello portalastre. Trasporta fino a 10 lastre da 12,5 mm, finiture in acciaio, ruote di grandi dimensioni per agevolare la movimentazione.	**4650**	4003982054340	-	-	A	**324,45/ pz**	ca. 21,00 kg/conf. 1 pz./conf.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

FLOTT RUNNER

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Flott Runner attrezzo per la stesura del nastro in rete.	**284001**	5413503568505	-	-	A	**288,75/ pz**	ca. 1,18 kg/conf. 1 pz./conf.

ALZALASTRE PROFESSIONALE KNAUF

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Alzalastre professionale Knauf provvisto di frizione modulabile per la discesa e salita, base con ruote larghe altezza 4,5 m max.	**627853**	4003982456441	-	-	A	**1.300 /pz**	ca. 45,00 kg/conf. 1 pz./conf. 7 pz./pallet

ALZALASTRE 360

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Alzalastre Knauf base in acciaio 80x80 mm con 3 ruote orientabili da 150mm, di cui 2 con freno di bloccaggio. - Portata massima 50 kg - Altezza min. 1,45 m - Altezza max 3,80 m	**470480**	4003982054319	-	-	A	**702,72/ pz**	ca. 80,00 kg/ conf. 1 pz./conf.

ASTA TELESCOPICA LASTRE

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
	Asta telescopica Knauf per cartongesso. - Altezze consentite 1150-3080 mm - Portata massima 50 kg	**473605**	4003982320148	-	-	A	**39,84/ pz**	ca. 1,70 kg/conf. 1 pz./conf.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

SWING AIRLESS

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
NUOVO Ordine su commessa.	Macchina spruzza stucco ad alta pressione con tecnologia RotaAirless per stucchi Super Finish, F2F, e Finitura Knauf. Comprensiva di cavo alimentazione 5 m, tubo materiale Ø 12 - 20 m, lancia spruzzatrice airless ugello 541.	**451336**	4003982054319	-	-	A	**su richiesta**	ca. 100,00 kg/conf. 1 pz./conf.

BOARDMASTER

GRUPPO I 06 - 59

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
NUOVO Ordine su commessa.	Boardmaster tavolo da taglio per fresatura e taglio lastre. Tavolo 4000 mm.	**526807**	4003976441903	4000	-	-	**su richiesta**	ca. 242,00 kg/conf. 1 pz./conf.

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

6

SOFFITTI

PANNELLI **DANOLINE®** 02

PANNELLI **AMF** 31

PANNELLI **TOPIQ** 113

PANNELLI **SOFIPAN** 132

ORDITURE E **ACCESSORI** 152

KNAUF DANOLINE, L'ACUSTICA CON ELEGANZA.

Il top della tecnologia nella costruzione di soffitti modulari ispezionabili si concentra nella serie di pannelli Danoline.
Estremamente tecnico, un soffitto realizzato con un pannello Danoline forato consente di ottenere eccezionali prestazioni di assorbimento acustico degli ambienti interni. La struttura a micro e macro pori, tipica del gesso, il particolare feltro insonorizzante privo di fibre di vetro incollato sulla superficie superiore, la conformazione e la quantità dei fori sono gli elementi che insieme concorrono alla correzione acustica degli interni. I pannelli Danoline sono dotati sul retro di un sottile feltro fonoassorbente in fibra, appositamente realizzato per migliorare ulteriormente le capacità di assorbimento acustico alle diverse frequenze.
Questi soffitti rappresentano delle ottime soluzioni per l'utilizzo nell'edilizia ricettiva, ospedaliera e pubblica, grazie all'ampia scelta tra tipi di foratura e bordi è possibile valorizzare esteticamente i soffitti per ogni tipo di edificio.

5 TIPI DI BORDI POSSIBILI

REGULA R

Questa finitura liscia, non forata, offre un design sobrio e garantisce una elevata riflessione della luce.
Viene usata, molto spesso, per l'integrazione di illuminazione e/o segnaletica ed in combinazione con i pannelli forati. Grazie a questa sua caratteristica offre la possibilità di creare ambienti di grande pregio estetico.

Caratteristiche

- Bordi disponibili: Plaza (A); Belgravia (E); Contur (D); Corridor; Markant
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): A2-s1,d0
- Assorbimento acustico (EN ISO 11654): α_W = 0,1
- Riflessione luminosa: 82,60%
- Foratura: 0%
- Aspetto: liscio non forato
- Resistenza all'umidità RH: 90%

VANTAGGI

Facilità e flessibilità di installazione

Marcatura CE

REGULA R

GRUPPO I 05-70

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Bordo	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/ pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
Plaza (A)	Plaza Regula R Bianco **sp. 9,5 mm** - liscio struttura a vista	**50344**	5709636000204	600	600	B	**14,35**	64,8	ca. 7,70 kg/m² 10 pz./conf. 18 conf./pallet
Belgravia (E24)	Belgravia Regula R Bianco **sp. 12,5 mm** - liscio struttura seminascosta	**58563**	5709636320494	600	600	D	**16,42**	51,84	ca. 9,4 kg/m² 8 pz./conf. 18 conf./pallet
Belgravia (E15)	Belgravia Regula R Bianco **sp. 12,5 mm** - liscio struttura semina-scosta	**47415**	5709636400387	600	600	D	**16,26**	51,84	ca. 9,4 kg/m² 8 pz./conf. 18 conf./pallet
Contur (D)	Contur Regula R Bianco **sp. 12,5 mm** - liscio struttura nascosta	**24929**	5709636052593	600	600	B	**23,49**	46,08	ca. 9,4 kg/m² 8 pz./conf. 16 conf./pallet
Corridor	Bianco **sp. 9,5 mm** - liscio struttura nascosta	**213290***	5709636393306	1200	400	D	**46,28**	46,08	14,5 kg/mq 4 pz./conf. 24 conf./pallet
	Bianco **sp. 9,5 mm** - liscio struttura nascosta	**213292***	5709636393320	1800	400	D	**42,56**	69,12	14,5 kg/mq 4 pz./conf. 24 conf./pallet
	Bianco **sp. 9,5 mm** - liscio struttura nascosta	**213294***	5709636393344	2400	400	D	**34,05**	92,16	14,5 kg/mq 4 pz./conf. 24 conf./pallet

*La vendita del pannello in formato doga Knauf Danoline non comprende il profilo di sostegno Flex Runner che dovrà essere acquistato separatamente. Si veda la tabella delle incidenze del profilo a pag. 29

NOTE:
1) Colori: Bianco "simile RAL 9003"
2) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

REGULA R

GRUPPO I 05-70

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Bordo	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/ pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
Markant	Markant Regula R Bianco **sp. 12,5 mm** - liscio struttura seminascosta	**24931**	5709636001928	600	600	C	**19,31**	46,08	ca. 9,4 kg/m² 8 pz./conf. 16 conf./pallet

NOTE:
1) Colori: Bianco "simile RAL 9003"
2) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A:**1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

GLOBE G1

Questa foratura rotonda, 6 mm di diametro interasse 15 mm, offre un decoro ritmico ed elegante che garantisce un assorbimento acustico elevato e di conseguenza comfort. La foratura rotonda assicura un buon assorbimento principalmente sulle frequenze medie, importanti poiché corrispondono a quelle della percezione del linguaggio parlato. Luoghi di lavoro, edifici pubblici e scolastici saranno gli ambienti privilegiati per questo tipo di decoro.

Caratteristiche

- Bordi disponibili: Plaza (A); Belgravia (E); Contur (D); Corridor; Markant
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): A2-s1,d0
- Assorbimento acustico (EN ISO 11654): α_w = 0,6
- Riflessione luminosa: 72,80%
- Foratura: 10,2%
- Aspetto: foratura rotonda ϕ 6/15 mm
- Resistenza all'umidità RH: 70%

VANTAGGI

Fonoassorbimento

Facilità e flessibilità di installazione

Marcatura CE

GLOBE G1

GRUPPO I 05-70

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Bordo	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/ pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
Plaza (A)	Plaza Globe G1 Bianco **sp. 9,5 mm** foratura circolare 10,2% diam. 6 mm; passo 15 mm struttura a vista	**58825**	5709636000211	600	600	B	**17,56**	64,8	ca. 6,8 kg/m² 10 pz./conf. 18 conf./pallet
Belgravia (E24)	Belgravia Globe G1 Bianco **sp. 12,5 mm** foratura circolare 10,2% diam. 6 mm; passo 15 mm struttura seminascosta	**58844**	5709636322740	600	600	D	**18,31**	51,84	ca. 8,4 kg/m² 8 pz./conf. 18 conf./pallet
Belgravia (E15)	Belgravia Globe G1 Bianco **sp. 12,5 mm** foratura circolare 10,2% diam. 6 mm; passo 15 mm struttura seminascosta	**58841**	5709636322207	600	600	D	**17,99**	51,84	ca. 8,4 kg/m² 8 pz./conf. 18 conf./pallet
Contur (D)	Contur Globe G1 Bianco **sp. 12,5 mm** foratura circolare 10,2% diam. 6 mm; passo 15 mm struttura nascosta	**24799**	5709636052586	600	600	B	**24,60**	46,08	ca. 8,4 kg/m² 8 pz./conf. 16 conf./pallet
Corridor	Corridor Bianco **sp. 9,5 mm** foratura circolare diam. 6 mm; passo 15 mm struttura nascosta	**213295***	5709636393351	1200	400	D	**55,83**	46,08	11,9 Kg/mq 4 pz./conf. 24 conf./pallet
	Corridor Bianco **sp. 9,5 mm** foratura circolare diam. 6 mm; passo 15 mm struttura nascosta	**213297***	5709636393375	1800	400	D	**51,13**	69,12	11,9 Kg/mq 4 pz./conf. 24 conf./pallet
	Corridor Bianco **sp. 9,5 mm** foratura circolare diam. 6 mm; passo 15 mm struttura nascosta	**213299***	5709636393399	2400	400	D	**49,26**	92,16	11,9 Kg/mq 4 pz./conf. 24 conf./pallet

*La vendita del pannello in formato doga Knauf Danoline non comprende il profilo di sostegno Flex Runner che dovrà essere acquistato separatamente. Si veda la tabella delle incidenze del profilo a pag. 29

NOTE:
1) Colori: Bianco "simile RAL 9003"
2) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

GLOBE G1

GRUPPO I 05-70

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Bordo	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/ pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
Markant	Markant Globe G1 Bianco **sp. 12,5 mm** foro circolare 10,2% diam. 6 mm; passo 15 mm struttura semina-scosta	**42476**	5709636002024	600	600	B	**19,99**	46,08	ca. 8,4 kg/m² 8 pz./conf. 16 conf./pallet

NOTE:
1) Colori: Bianco "simile RAL 9003"
2) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

QUADRIL Q1

I fori quadrati di dimensioni di 12x12 mm, posti ad un interasse di 30 mm, offrono un decoro regolare e deciso, offrendo allo stesso tempo un ottimo assorbimento acustico, sinonimo di comfort garantito. I risultati dell'assorbimento acustico sono elevati alle medie frequenze, importanti per la comprensione del linguaggio parlato. Tra i vari e numerosi campi di impiego troviamo i locali pubblici, e/o i luoghi di lavoro che, di conseguenza, sono da privilegiare per questo tipo di foratura.

Caratteristiche

- Bordi disponibili: Plaza (A); Belgravia (E); Contur (D); Corridor; Markant
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): A2-s1,d0
- Assorbimento acustico (EN ISO 11654): α_w = 0,6
- Riflessione luminosa: 75,10%
- Foratura: 13%
- Aspetto: fori quadrati 12x12/30
- Resistenza all'umidità RH: 70%

Fonoassorbimento

Facilità e flessibilità di installazione

Marcatura CE

QUADRIL Q1

GRUPPO I 05-70

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Bordo	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/ pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
Plaza (A)	Plaza Quadril Q1 Bianco **sp. 9,5 mm** foratura quadrata 13% dim. 12x12 mm; passo 30 mm struttura a vista	**58824**	5709636209775	600	600	C	**17,55**	64,8	ca. 6,8 kg/m² 10 pz./conf. 18 conf./pallet
Belgravia (E24)	Belgravia Quadril Q1 Bianco **sp. 12,5 mm** foratura quadrota 13% dim. 12x12; passo 30 mm struttura seminascosta	**58845**	5709636330981	600	600	D	**17,93**	51,84	ca. 8,4 kg/m² 8 pz./conf. 18 conf./pallet
Belgravia (E15)	Belgravia Quadril Q1 Bianco **sp. 12,5 mm** foratura quadrota 13% dim. 12x12; passo 30 mm struttura seminascosta	**58842**	5709636323341	600	600	D	**17,88**	51,84	ca. 8,4 kg/m² 8 pz./conf. 18 conf./pallet
Contur (D)	Contur Quadril Q1 Bianco **sp. 12,5 mm** foratura quadrota 13% dim. 12x12; passo 30 mm struttura nascosta	**24804**	5709636214274	600	600	C	**24,82**	46,08	ca. 8,4 kg/m² 8 pz./conf. 16 conf./pallet
Corridor	Corridor Bianco - **sp. 9,5 mm** Foratura quadrata dim. 12x12; passo 30 mm struttura nascosta	**213305***	5709636393450	1200	400	D	**62,84**	46,08	11,9 kg/mq 4 pz./conf. 24 conf./pallet
	Corridor Bianco - **sp. 9,5 mm** Foratura quadrata dim. 12x12; passo 30 mm struttura nascosta	**213307***	5709636393474	1800	400	D	**53,14**	69,12	11,9 kg/mq 4 pz./conf. 24 conf./pallet
	Corridor Bianco - **sp. 9,5 mm** Foratura quadrata dim. 12x12; passo 30 mm struttura nascosta	**213309***	5709636393498	2400	400	C	**46,26**	92,16	11,9 kg/mq 4 pz./conf. 24 conf./pallet

*La vendita del pannello in formato doga Knauf Danoline non comprende il profilo di sostegno Flex Runner che dovrà essere acquistato separatamente. Si veda la tabella delle incidenze del profilo a pag. 29

NOTE:
1) Colori: Bianco "simile RAL 9003"
2) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **D**: 4 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

QUADRIL Q1

GRUPPO I 05-70

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Bordo	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/ pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
Markant	Markant Quadril Q1 Bianco **sp. 12,5 mm** foratura quadrata 13% dim. 12x12 mm; passo 30 mm struttura seminascosta	**24812**	5709636207511	600	600	C	**21,10**	46,08	ca. 8,4 kg/m² 8 pz./conf. 16 conf./pallet

NOTE:
1) Colori: Bianco "simile RAL 9003"
2) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

MICRO M1

Questa micro foratura quadrata di 3x3 mm ad intervallo 8,33 mm, si afferma per tutta la sua eleganza e discrezione apportando un profilo di curva acustica molto interessante, lineare ed efficace su tutte le frequenze. Questo decoro trova sicuramente il suo campo di impiego in tutte le aree in cui le condizioni acustiche sono critiche e ne migliora il comfort.

Caratteristiche

- Bordi disponibili: Plaza (A); Belgravia (E); Contur (D); Corridor; Markant
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): A2-s1,d0
- Assorbimento acustico (EN ISO 11654): α_w = 0,65
- Riflessione luminosa: 72,10%
- Foratura: 10,2%
- Aspetto: microfori quadrati 3x3/8,3 mm
- Resistenza all'umidità RH: 70%

VANTAGGI

Fonoassorbimento

Facilità e flessibilità di installazione

Marcatura CE

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

MICRO M1

GRUPPO I 05-70

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Bordo	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/ pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
Plaza (A)	Plaza Micro M1 Bianco **sp. 9,5 mm** microforatura quadrata 10,2% dim. 3x3 mm; passo 8,33 mm struttura a vista	**58838**	5709636355342	600	600	C	**20,53**	64,8	ca. 6,8 kg/m² 10 pz./conf. 18 conf./pallet
Belgravia (E24)	Belgravia Micro M1 Bianco **sp. 12,5 mm** - microforatura quadrata 10,2% dim. 3x3; passo 8,33 mm struttura seminascosta	**58846**	5709636329312	600	600	D	**21,30**	51,84	ca. 8,4 kg/m² 8 pz./conf. 18 conf./pallet
Belgravia (E15)	Belgravia Micro M1 Bianco **sp. 12,5 mm** - microforatura quadrata 10,2% dim. 3x3; passo 8,33 mm struttura seminascosta	**58843**	5709636328995	600	600	D	**21,53**	51,84	ca. 8,4 kg/m² 8 pz./conf. 18 conf./pallet
Contur (D)	Contur Micro M1 Bianco **sp. 12,5 mm** - microforatura quadrata 10,2% dim. 3x3; passo 8,33 mm struttura nascosta	**54460**	5709636052586	600	600	A	**26,89**	46,08	ca. 8,4 kg/m² 8 pz./conf. 16 conf./pallet

NOTE:
1) Colori: Bianco "simile RAL 9003"
2) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **B:** 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **D**: 4 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

MICRO M1

GRUPPO I 05-70

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Bordo	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/ pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
Corridor	Corridor Bianco - **sp. 9,5 mm** microforatura quadrata dim. 3x3 mm; passo 8,33 mm struttura nascosta	**213300***	5709636393405	1200	400	D	**58,66**	46,08	11,9 kg/mq 4 pz./conf. 24 conf./pallet
	Corridor Bianco - **sp. 9,5 mm** microforatura quadrata dim. 3x3 mm; passo 8,33 mm struttura nascosta	**213302***	5709636393429	1800	400	D	**50,56**	69,12	11,9 kg/mq 4 pz./conf. 24 conf./pallet
	Corridor Bianco - **sp. 9,5 mm** Foratura quadrata dim. 3x3; passo 8,33 mm struttura nascosta	**213304***	5709636393443	2400	400	D	**48,15**	92,16	11,9 kg/mq 4 pz./conf. 24 conf./pallet
Markant	Markant Micro M1 Bianco **sp. 12,5 mm** microforatura quadrata 10,2% dim. 3x3 mm; passo 8,33 mm struttura seminascosta	**58827**	5709636326991	600	600	C	**41,00**	46,08	ca. 8,4 kg/m² 8 pz./conf. 16 conf./pallet

*La vendita del pannello in formato doga Knauf Danoline non comprende il profilo di sostegno Flex Runner che dovrà essere acquistato separatamente. Si veda la tabella delle incidenze del profilo a pag. 29

NOTE:
1) Colori: Bianco "simile RAL 9003"
2) Consegne: Per multipli di pallet.

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **D**: 4 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

TANGENT T1

Questa particolare micro foratura (14x4 mm, intervallo di 20 mm) rappresenta l'innovazione acustica per eccellenza. Direzionale, allungata, fine ed elegante offre un design inedito. Tra le multiple potenzialità di questa foratura, sottolineiamo l'elevato effetto acustico ottenuto. Permette inoltre una correzione delle sfumature sonore all'interno degli ambienti con grandi superfici e volumi che spesso hanno configurazioni critiche. È performante in ambienti con pavimenti molto lisci o in edifici con ampie superfici vetrate. La foratura Tangent garantisce un ottimo assorbimento acustico su tutte le frequenze.

Caratteristiche

- Bordi disponibili: Plaza (A); Belgravia (E); Contur (D); Corridor; Markant
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): A2-s1,d0
- Assorbimento acustico (EN ISO 11654): α_w = 0,8
- Riflessione luminosa: 70,90%
- Foratura: 21%
- Aspetto: microfori rettangolari 14x4/20
- Resistenza all'umidità RH: 70%

VANTAGGI

Fonoassorbimento

Facilità e flessibilità di installazione

Marcatura CE

TANGENT T1

GRUPPO I 05-70

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Bordo	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/ pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
Plaza (A)	Plaza Tangent T1 Bianco sp. **12,5 mm** foratura direzionale 21,3% dim. 14x4 mm; passo 20 mm struttura a 213287ista	**173226**	5709636389743	600	600	E	**24,81**	51,84	ca. 9,2 kg/m² 8 pz./conf. 18 conf./pallet
Belgravia (E24)	Belgravia Tangent T1 Bianco **sp. 12,5 mm** foratura direzionale 21,3% dim. 14x4 mm; passo 20 mm struttura seminascosta	**172971**	5709636387725	600	600	E	**35,88**	51,84	ca. 9,2 kg/m² 8 pz./conf. 18 conf./pallet
Belgravia (E15)	Belgravia Tangent T1 Bianco **sp. 12,5** mm foratura direzionale 21,3% dim. 14x4 mm; passo 20 mm struttura seminascosta	**199027**	5709636386339	600	600	E	**25,70**	51,84	ca. 9,2 kg/m² 8 pz./conf. 18 conf./pallet
Contur (D)	Contur Tangent T1 Bianco sp. **12,5 mm** foratura direzionale 19,7% dim. 14x4 mm; passo 20 mm struttura nascosta	**173220**	5709636389620	600	600	E	**33,27**	46,08	ca. 9,45 kg/m² 8 pz./conf. 16 conf./pallet
Corridor	Corridor Bianco - **sp. 9,5 mm** Foratura direzionale 20,3% dim. 14x4; passo 20 mm struttura nascosta	**213310***	5709636393504	1200	400	E	**68,72**	46,08	13,5 kg/mq 4 pz./conf. 24 conf./pallet
	Corridor Bianco - **sp. 9,5 mm** Foratura direzionale 20,3% dim. 14x4; passo 20 mm struttura nascosta	**213312***	5709636393528	1800	400	E	**60,31**	69,12	13,5 kg/mq 4 pz./conf. 24 conf./pallet
	Corridor Bianco - **sp. 9,5 mm** Foratura direzionale 20,3% dim. 14x4; passo 20 mm struttura nascosta	**213314***	5709636393542	2400	400	E	**52,00**	92,16	13,5 kg/mq 4 pz./conf. 24 conf./pallet

*La vendita del pannello in formato doga Knauf Danoline non comprende il profilo di sostegno Flex Runner che dovrà essere acquistato separatamente. Si veda la tabella delle incidenze del profilo a pag. 29

NOTE:

1) Colori: Bianco "simile RAL 9003" 2) Consegne: Per multipli di pallet.

Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - B: 2 settimane dall'ordine - C: 3 settimane dall'ordine - D: 4 settimane dall'ordine - E: 5 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta.

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

TANGENT T1

GRUPPO I 05-70

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Bordo	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/ pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
Markant	Markant Tangent T1 Bianco - **sp. 12,5 mm** foratura direzionale 21,3% dim. 14x4 mm; passo 20 mm struttura seminascosta	**172970**	5709636387756	600	600	E	**su richiesta**	46,08	ca. 9,45 kg/m² 8 pz./conf. 16 conf./pallet

NOTE:
1) Colori: Bianco "simile RAL 9003". 2) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - B: 2 settimane dall'ordine - C: 3 settimane dall'ordine - D: 4 settimane dall'ordine - E: 5 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

UNITY 3

La foratura quadrata di Unity 3, simile a pixel, crea un'estetica hightech. È quindi ideale per ambienti dai materiali severi e raffinati, per accentuale le linee rette e la solidità della struttura. Unity 3 è disponibile in versione standard in tre diversi prodotti, per soddisfare un'ampia gamma di esigenze in termini di design e funzionalità.

Caratteristiche

- Bordi disponibili: Belgravia (E); Contur (D);
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): A2-s1,d0
- Assorbimento acustico (EN ISO 11654): α_w = 0,95
- Riflessione luminosa: 69,20%
- Foratura: 17,2%
- Aspetto: fori quadrati 3,5x3,5 mm

VANTAGGI

Fonoassorbimento

Facilità e flessibilità di installazione

Marcatura CE

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

UNITY 3

GRUPPO I 05-70

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Bordo	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/ pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
Belgravia (E15)	Belgravia Unity 3 Bianco - **sp. 12,5 mm** microforatura quadrata 17,2% dim. 3,5x3,5 mm; struttura seminascosta	**469237**	5709636398530	600	600	D	**25,53**	51,84	ca. 8,4 kg/m² 8 pz./conf. 18 conf./pallet
Contur (D)	Contur Unity 3 Bianco - **sp. 12,5 mm** microforatura quadrata 17,2% dim. 3,5x3,5 mm; struttura seminascosta	**471331**	5709636398646	600	600	B	**30,42**	46,08	ca. 8,4 kg/m² 8 pz./conf. 16 conf./pallet

NOTE:
1) Colori: Bianco "simile RAL 9003"
2) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

UNITY 4

Il look classico di Unity 4 crea una superficie morbida che richiama la naturale duttilità del gesso. È perfetto per ambienti con pareti gettate in calcestruzzo e pavimenti gettati, per accentuale l'impressione complessiva di tridimensionalità. Unity 4 è disponibile in versione standard in tre diversi prodotti, per soddisfare un'ampia gamma di esigenze in termini di design e funzionalità.

Caratteristiche

- Bordi disponibili: Belgravia (E); Contur (D);
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): A2-s1,d0
- Assorbimento acustico (EN ISO 11654): α_w = 0,75
- Riflessione luminosa: 71,65%
- Foratura: 12,2%
- Aspetto: fori circolari φ 4

VANTAGGI

Fonoassorbimento

Facilità e flessibilità di installazione

Marcatura CE

UNITY 4

GRUPPO I 05-70

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Bordo	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/ pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
Belgravia (E15)	Belgravia Unity 4 Bianco - **sp. 12,5 mm** microforatura rotonda 12,2% dim. 4 mm; struttura semina-scosta	**532691**	5709636399995	600	600	D	**25,53**	51,84	ca. 8,4 kg/m² 8 pz./conf. 18 conf./pallet
Contur (D)	Contur Unity 4 Bianco - **sp. 12,5 mm** microforatura rotonda 12,2% dim. 4 mm; struttura seminascosta	**532683**	5709636399957	600	600	B	**28,84**	46,08	ca. 8,4 kg/m² 8 pz./conf. 16 conf./pallet

NOTE:
1) Colori: Bianco "simile RAL 9003"
2) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

UNITY 8/15/20

L'estetica retrò di Unity 8|15|20 simboleggia il movimento. Si ispira all'incontro tra l'acqua e l'aria: le bolle . È ideale per ambienti con materiali caldi come il legno e con forme organiche che suggeriscono il lento, costante movimento delle linee attraverso lo spazio. Unity 8|15|20 è disponibile in versione standard in tre diversi prodotti, per soddisfare un'ampia gamma di esigenze in termini di design e funzionalità.

Caratteristiche

- Bordi disponibili: Contur (D);
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): A2-s1,d0
- Assorbimento acustico (EN ISO 11654): α_w = 0,6
- Riflessione luminosa: 72,20%
- Foratura: 11%
- Aspetto: foratura circolare φ 8 mm φ 15 mm ϕ 20 mm

VANTAGGI

Fonoassorbimento

Facilità e flessibilità di installazione

Marcatura CE

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

UNITY 8/15/20

GRUPPO I 05-70

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Bordo	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/ pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
Contur (D)	Contur Unity 8/15/20 Bianco - **sp. 12,5 mm** - microforatura rotonda 10,8%; alternata diam. 8/15/20 mm; struttura nascosta	**471325**	5709636398622	600	600	B	**32,43**	46,08	ca. 8,4 kg/m² 8 pz./conf. 16 conf./pallet

NOTE:
1) Colori: Bianco "simile RAL 9003"
2) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

DANOTILE/DANOTILE R.U.

Prodotto nella sola versione liscia, Danotile R.U. è un pannello rivestito con una pellicola ultrafine a base di carta bianca sul lato a vista mentre l'altro è rivestito da una pellicola di polipropilene. La superficie diventa così spugnabile in modo da garantire la massima igienicità degli ambienti. Danotile R.U. si impiega dove sia necessaria una frequente opera di pulizia degli ambienti, essendo certificato Cera-Labo è ideale per l'uso in ambienti a zona rischio 4 (zone ad alto rischio batteriologico) come gli ospedali. In ambienti umidi il pannello Danotile R.U. resiste fino ad un tasso di umidità ambientale relativa costante del 90%, grazie a queste caratteristiche è ideale per gli ospedali, per le strutture pubbliche, per gli ambienti alimentari come cantine, bariccaie, laboratori, cucine industriali, caseifici.

Caratteristiche

- Bordi disponibili: Plaza (A);
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): B-s1,d0
- Riflessione luminosa: 89,30%
- Foratura: 0%
- Aspetto: microfori irregolari

VANTAGGI

Fonoassorbimento

Facilità e flessibilità di installazione

Marcatura CE

DANOTILE

GRUPPO I 05-70

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Bordo	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/ pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
Plaza (A)	Danotile Bianco **sp. 9,5 mm** struttura a vista	**227092**	5709636372301	600	600	B	**10,69**	64,8	ca. 7,6 kg/m² 180 pz./conf. 1 conf./pallet

DANOTILE R.U.

GRUPPO I 05-70

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Bordo	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/ pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
Plaza (A)	Danotile R.U. con barriera al vapore Bianco **sp. 9,5 mm** struttura a vista	**56511**	5709636369110	600	600	B	**11,74**	72	ca. 7,6 kg/m² 10 pz./conf. 20 conf./pallet

NOTE:
1) Colori: Bianco "simile RAL 9003"
2) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

MEDLEY®

Pannello in gesso rivestito, accoppiato con speciale pellicola decorativa, in color avorio puntinato bianco, bordo a vista. Il prodotto è indicato in tutte le tipologie edilizie per soffittature di interni, particolarmente in quelle applicazioni in cui si necessita di un'ottima resistenza all'umidità ambientale. Il pannello è particolarmente semplice da applicare, di facile manutenzione dal momento che la superficie è spugnabile e con un'elevata durata nel tempo.

Caratteristiche

- Bordi disponibili: Plaza (A);
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): B-s1, d0
- Riflessione luminosa: 77,70%
- Foratura: 0%
- Aspetto: pregio estetico

VANTAGGI

Fonoassorbimento

Facilità e flessibilità di installazione

Marcatura CE

DANOTILE MEDLEY®

GRUPPO I 05-70

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Bordo	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/ pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
Plaza (A)	Medley Regula R Avorio sabbiato **sp. 9,5 mm** - liscio struttura a vista	**65765**	5709636372936	600	600	C	**7,79**	64,80	ca. 7,9 kg/m² 10 pz./conf. 18 conf./pallet

NOTE:
1) Colori: Bianco "simile RAL 9003"
2) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

FLEX RUNNER

GRUPPO I 05-70

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m	m/pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
Flex runner 1200 mm Rinforzo metallico necessario al sostegno del pannello; Evita il pendinaggio	**198603**	5709636391838	1200			**7,59**	460,80	4 pz./conf. 96 pz./pallet
Flex runner 1800 mm Rinforzo metallico necessario al sostegno del pannello; Evita il pendinaggio	**198652**	5709636391883	1800			**6,98**	691,2	4 pz./conf. 96 pz./pallet
Flex runner 2400 mm Rinforzo metallico necessario al sostegno del pannello; Evita il pendinaggio	**198660**	5709636391920	2400			**7,00**	921,6	4 pz./conf. 96 pz./pallet

TABELLA INCIDENZE FLEX RUNNER

MISURA PANNELLO	PANNELLO M²		FLEX RUNNER M		INCIDENZA m flex runner/m² pannello
	pallet	confezione	pallet	confezione	
1200x400	46,08	1,92	115,20	4,8	2,50
1800x400	69,12	2,88	172,80	7,2	2,50
2400x400	92,16	3,84	230,40	9,6	2,50

Per ogni m² di pannello corridor occorrono 2,5 m di flex runner

La vendita del pannello in formato doga Knauf Danoline non comprende il profilo di sostegno Flex Runner che dovrà essere acquistato separatamente.

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

KNAUF AMF THERMATEX®,

La funzione incontra il design e delinea trend innovativi per i controsoffitti modulari

Pannelli in lana di roccia nei formati 600x600 mm e 600x1200 mm spessore 15 mm e 19 mm da impiegare per la realizzazione di controsoffitti modulari. La linea AMF THERMATEX®, conosciuta da decenni a livello internazionale, è al vertice della tecnologia dei soffitti modulari e offre ottime prestazioni, elevata qualità e massima sicurezza.

I pannelli per controsoffitti AMF THERMATEX® prodotti con tecnologia wet- felt sono composti da materie prime naturali come lana minerale, perlite, amido e argilla. Il controllo regolare attraverso il marchio di qualità RAL garantisce la costante ottima qualità e sicurezza della lana minerale utilizzata e la sua biosolubilità.

Il Sistema di controsoffitti AMF THERMATEX® si compone di:

- AMF THERMATEX® - Controsoffitti acustici
- AMF THERMATEX® - Controsoffitti di design
- AMF THERMATEX® - Controsoffitti per ambienti sanitari
- AMF THERMATEX® - Controsoffitti a vela, Baffle e Wall panels
- AMF THERMATEX® - Controsoffitti dal design classico

Tutti i controsoffitti Thermatex sono marcati CE a norma EN 13964
Hanno inoltre la marcatura ambientale ISO 14001 e Dichiarazioni ambientali Tipo I, Tipo II e Tipo III.
Con AMF Thermatex l'acustica si fa semplice: nella gamma si trovano pannelli dalla classe A (altamente assorbente, EN ISO 11654) alla classe E, così che ciascuno può facilmente scegliere la soluzione più opportuna.
I pannelli AMF THERMATEX sono valutati "non infiammabili" secondo EN 13501-1 e classificati A2-s1,d0 A1.
La classe del materiale è stampata sul retro dei pannelli e sulle etichette delle scatole.

FEINFRESKO - SATURN

THERMATEX® Feinfresko è un pannello per controsoffitti in lana di roccia e perlite nei formati 600x600 mm e 600x1200 mm spessore 15 mm da impiegare per la realizzazione di controsoffitti modulari con profili a "T".
I pannelli per soffitti modulari AMF Thermatex® sono prodotti con tecnologia wet-felt e composti da materie prime naturali come lana minerale, perlite, amido e argilla.
AMF Thermatex® è al vertice della tecnologia nella produzione di soffitti modulari con ottime prestazioni a livello funzionale, elevata qualità di prodotto e di massima sicurezza di Sistema.

Caratteristiche

- Colori disponibili: Bianco simile RAL 9010
- Bordi disponibili: SK; VT24; VT15
- Resistenza al fuoco (EN 13501-2): REI 120 (vedi certificato Knauf)
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): A2-s1,d0
- Assorbimento acustico (EN ISO 11654) α_W = 0,60
- Isolamento acustico $D_{n,f,w}$ (EN ISO 10848): 34 dB
- Riflessione luminosa: 87%
- Conducibilità termica λ: 0,052 - 0,057 W/mK
- Resistenza all'umidità RH: 90%

VANTAGGI

Impiego: Uffici, Corridoi, Mense, CED,
Grandi magazzini, Sale di attesa
Facilità e flessibilità nell'installazione

Fonoassorbente
Effetto anti-sporco
Design

FEINFRESKO - SATURN

GRUPPO I 05-69

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Bordo	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
SK	Feinfresko - Saturn 600 x 600 **sp. 15 mm** RH 90%	**88766**	4044617000028	600	600	A	**6,47**	221,76	ca. 4,40 kg/m² 14 pz./conf. 44 conf./pallet
	Feinfresko - Saturn 1.200 x 600 **sp. 15 mm** RH 90%	**88767**	4044617000332	1200	600	A	**6,47**	216,00	ca. 4,40 kg/m² 10 pz./conf. 30 conf./pallet
VT 24	Feinfresko - Saturn 600 x 600 **sp. 15 mm** RH 90%	**24736**	4044617000431	600	600	A	**8,22**	221,76	ca. 4,40 kg/m² 14 pz./conf. 44 conf./pallet
	Feinfresko - Saturn 1.200 x 600 **sp. 15 mm** RH 90%	**78457**	4044617000448	1200	600	B	**8,22**	216,00	ca. 4,40 kg/m² 10 pz./conf. 30 conf./pallet MIN. 2 PAL
VT 15	Feinfresko 600 x 600 **sp. 15 mm** RH 90%	**88785**	4044617000523	600	600	B	**9,87**	221,76	ca. 4,40 kg/m² 14 pz./conf. 44 conf./pallet MIN. 2 PAL

NOTE:
1) Colori: Bianco "simile RAL 9010" 2) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **B**: 2 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

MERCURE

THERMATEX® Mercure è un pannello per controsoffitti in lana di roccia e perlite nei formati 600x600 mm e 600x1200 mm spessore 15 mm e 19 mm da impiegare per la realizzazione di controsoffitti modulari con profili a "T"
Knauf AMF Mercure fa parte della serie "design classici", ideale per interni di grandi locali (es. aziende, supermercati, ristoranti, sale riunioni).
Grazie all'ampia scelta di decori classici si integra armoniosamente in qualsiasi ambiente e contribuisce con il suo design a creare un controsoffitto dall'aspetto sempre attuale.
La superficie è caratterizzata da microforature e microfessurazioni irregolari che conferiscono assorbimento acustico e aspetto moderno.

Caratteristiche

- Colori disponibili: Bianco simile RAL 9010
- Bordi disponibili: SK; VT24; VT15
- Resistenza al fuoco (EN 13501-2): REI 120 (vedi certificato Knauf)
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): A2-s1,d0
- Assorbimento acustico (EN ISO 11654) α_W = 0,60
- Isolamento acustico $D_{n,f,w}$ (EN ISO 10848): 34 dB
- Riflessione luminosa: 88%
- Conducibilità termica λ: 0,052 - 0,057 W/mK
- Resistenza all'umidità RH: 95%

VANTAGGI

Impiego: Uffici, Corridoi, Mense, CED,
Grandi magazzini, Sale di attesa
Facilità e flessibilità nell'installazione
Fonoassorbente
Resistente all'umidità
Effetto anti-sporco
Design

MERCURE

GRUPPO I 05-69

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Bordo	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
SK	Mercure 600 x 600 **sp. 15 mm** RH 95%	**59061**	4044617001674	600	600	A	**6,90**	221,76	ca. 4,40 kg/m² 14 pz./conf. 44 conf./pallet
	Mercure 1.200 x 600 **sp. 15 mm** RH 95%	**59062**	4044617001681	1200	600	A	**6,90**	216,00	ca. 4,40 kg/m² 10 pz./conf. 30 conf./pallet
	Mercure 600x600 Performance Range **sp. 19 mm** RH 95%	**86691**	4044617001711	600	600	D	**9,60**	158,40	ca. 5,70 kg/m² 10 pz./conf. 44 conf./pallet MIN. 2 PAL
VT 24	Mercure 600 x 600 **sp. 15 mm** RH 95%	**59064**	4044617001735	600	600	A	**8,86**	221,76	ca. 4,40 kg/m² 14 pz./conf. 44 conf./pallet
	Mercure 1.200 x 600 **sp. 15 mm** RH 95%	**59065**	4044617001742	1200	600	B	**8,86**	216,00	ca. 4,40 kg/m² 10 pz./conf. 30 conf./pallet MIN. 2 PAL
	Mercure 600x600 performance range **sp.19 mm** RH 95%	**86690**	4044617001773	600	600	D	**11,25**	158,40	ca. 5,70 kg/m² 10 pz./conf. 44 conf./pallet MIN. 2 PAL
VT 15	Mercure 600 x 600 **sp. 15 mm** RH 95%	**59063**	4044617001797	600	600	B	**10,39**	221,76	ca. 4,40 kg/m² 14 pz./conf. 44 conf./pallet MIN. 2 PAL

NOTE:
1) Colori: Bianco "simile RAL 9010" 2) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **B**: 2 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

FRESKO

THERMATEX® Fresko è un pannello per controsoffitti in lana di roccia e perlite nei formati 600x600 mm e 600x1200 mm spessore 15 mm da impiegare per la realizzazione di controsoffitti modulari con profili a "T" THERMATEX® Fresko presenta eccellenti caratteristiche fisico-costruttive per la protezione antincendio e l'acustica ed è caratterizzato dalla superficie fessurata in modo irregolare. Knauf AMF Fresko fa parte della serie "design classici", ideale per interni di grandi locali (es. aziende, supermercati, ristoranti, sale riunioni).
Le numerose fessurazioni irregolari presenti sulla sua superficie permettono di ottenere buoni valori di assorbimento acustico, caratterizzano il pannello dal punto di vista estetico e gli permettono di integrarsi armoniosamente in qualsiasi ambiente contribuendo con il suo design a creare controsoffitti dall'aspetto sempre attuale.

Caratteristiche

- Colori disponibili: Bianco simile RAL 9010
- Bordi disponibili: SK; VT24; VT15;
- Resistenza al fuoco (EN 13501-2): REI 120 (vedi certificato Knauf)
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): A2-s1,d0
- Assorbimento acustico (EN ISO 11654) α_W = 0,60
- Isolamento acustico $D_{n,f,w}$ (EN ISO 10848): 34 dB
- Riflessione luminosa: 87%
- Conducibilità termica λ: 0,052 - 0,057 W/mK
- Resistenza all'umidità RH: 90%

VANTAGGI

Impiego: Uffici, Corridoi, Mense, CED,
Grandi magazzini, Sale di attesa
Facilità e flessibilità nell'installazione

Fonoassorbente
Effetto anti-sporco
Design

FRESKO

GRUPPO I 05-69

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Bordo	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
SK	Fresko 600 x 600 **sp. 15 mm** RH 90%	**58956**	4003982300027	600	600	A	**6,47**	221,76	ca. 4,40 kg/m² 14 pz./conf. 44 conf./pallet
	Fresko 1.200 x 600 **sp. 15 mm** RH 90%	**58957**	4003982300034	1200	600	A	**6,47**	216,00	ca. 4,40 kg/m² 10 pz./conf. 30 conf./pallet
VT 24	Fresko 600 x 600 **sp. 15 mm** RH 90%	**24779**	4044617000189	600	600	A	**8,22**	221,76	ca. 4,40 kg/m² 14 pz./conf. 44 conf./pallet
	Fresko 1.200 x 600 **sp. 15 mm** RH 90%	**58959**	4044617000196	1200	600	R	**8,22**	216,00	ca. 4,40 kg/m2 10 pz./conf. 30 conf./pallet MIN. 2 PAL
VT 15	Fresko 600 x 600 **sp. 15 mm** RH 90%	**58958**	4044617000271	600	600	R	**9,87**	221,76	ca. 4,40 kg/m² 14 pz./conf. 44 conf./pallet MIN. 2 PAL

NOTE:
1) Colori: Bianco "simile RAL 9010". 2) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

FEINSTRATOS

THERMATEX® Feinstratos è un pannello per controsoffitti in lana di roccia e perlite in vari formati con spessore 15 mm e 19 mm da impiegare per la realizzazione di controsoffitti modulari con profili a "T". THERMATEX® Feinstratos è un pannello per controsoffitti dalle eccellenti caratteristiche fisico-costruttive. La sua superficie finemente sabbiata dona all'intero controsoffitto un aspetto armonioso, sobrio ed elegante. Knauf AMF Feinstratos fa parte della serie "design classici", ideale per interni di grandi locali (es. aziende, supermercati, ristoranti, sale riunioni).
Le numerose fessurazioni irregolari presenti sulla sua superficie caratterizzano il pannello dal punto di vista estetico e gli permettono di integrarsi armoniosamente in qualsiasi ambiente.

Caratteristiche

- Colori disponibili: Bianco simile RAL 9010
- Bordi disponibili: SK; VT24; VT15; AW/SK; AW/GN;
- Resistenza al fuoco (EN 13501-2): REI 120 (vedi certificato Knauf)
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): A2-s1,d0
- Assorbimento acustico (EN ISO 11654) α_W = 0,10
- Isolamento acustico $D_{n,f,w}$ (EN ISO 10848): 34 dB
- Riflessione luminosa: 88%
- Conducibilità termica λ: 0,052 - 0,057 W/mK
- Resistenza all'umidità RH: 95%

Impiego: Uffici, Corridoi, CED,
Sale di attesa
Facilità e flessibilità nell'installazione
Facili da pulire (basta un panno umido)

Effetto anti-sporco, Design
Trattamento Hygena opzionale (vedi pannelli AMF Thermatex Hygena)
Resistente all'umidità

FEINSTRATOS

GRUPPO I 05 - 69

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/ PREZZO		IMBALLO	
Bordo	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
SK	Feinstratos 600 x 600 **sp. 15 mm** RH 95%	**59000**	4003982300041	600	600	A	**7,58**	201,60	ca. 4,40 kg/m² 14 pz./conf. 40 conf./pallet
	Feinstratos 1.200 x 600 **sp. 15 mm** RH 95%	**59001**	4044617110307	1200	600	A	**8,06**	201,60	ca. 4,40 kg/m² 10 pz./conf. 28 conf./pallet
	Feinstratos 600 x 600 Performance Range **sp. 19 mm** RH 95%	**86686**	4044617001155	600	600	D	**10,34**	158,40	ca. 5,70 kg/m² 10 pz./conf. 44 conf./pallet MIN. 2 PAL
VT 24	Feinstratos 600 x 600 **sp. 15 mm** RH 95%	**24787**	4044617001209	600	600	A	**7,75**	201,60	ca. 4,40 kg/m² 14 pz./conf. 40 conf./pallet
	Feinstratos 600 x 600 Performance Range **sp. 19 mm** RH 95%	**86685**	4044617001254	600	600	D	**11,30**	158,40	ca. 5,70 kg/m² 10 pz./conf. 44 conf./pallet MIN. 2 PAL
VT 15	Feinstratos 600 x 600 **sp. 15 mm** RH 95%	**59002**	4044617001292	600	600	A	**10,08**	201,60	ca. 4,40 kg/m² 14 pz./conf. 40 conf./pallet
Lato lungo Lato corto AW/SK	Feinstratos 1200 x 300 **sp. 19 mm** RH 95%	**59005**	4044617002886	1200	300	C	**17,35**	86,40	ca. 5,30 kg/m² 8 pz./conf. 30 conf./pallet MIN. 4 PAL
	Feinstratos 1.500 x 300 **sp. 19 mm** RH 95%	**59004**	4044617002855	1500	300	D	**17,98**	108,00	ca. 5,30 kg/m² 8 pz./conf. 30 conf./pallet MIN. 3 PAL
	Feinstratos 1.800 x 300 **sp. 19 mm** RH 95%	**59003**	4044617012915	1800	300	C	**17,98**	129,60	ca. 5,30 kg/m² 8 pz./conf. 30 conf./pallet MIN. 3 PAL
	Feinstratos 2000 x 300 **sp. 19 mm** RH 95%	**59006**	4044617002893	2000	300	C	**17,98**	172,80	ca. 5,30 kg/m² 8 pz./conf. 36 conf./pallet MIN. 3 PAL
	Feinstratos 2500 x 300 **sp. 19 mm** RH 95%	**59007**	4044617014216	2500	300	C	**17,98**	175,50	ca. 5,30 kg/m² 6 pz./conf. 39 conf./pallet MIN. 2 PAL
AW/GN	Feinstratos 600 x 600 **sp. 19 mm** RH 95%	**59038**	4044617002787	600	600	C	**17,29**	158,40	ca. 5,30 kg/m² 10 pz./conf. 44 conf./pallet MIN. 2 PAL

NOTE: 1) Colori: Bianco "simile RAL 9010". 2) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta- **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta **D**: 4 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

FEINSTRATOS MICROFORATO

THERMATEX® Feinstratos Microforato è un pannello per controsoffitti in lana di roccia e perlite in vari formati con spessore 15 mm e 19 mm da impiegare per la realizzazione di controsoffitti modulari con profili a "T". THERMATEX® Feinstratos microforato è un pannello per controsoffitti che presenta eccellenti caratteristiche di protezione al fuoco e di acustica. La microforatura irregolare permette di raggiungere elevati valori di assorbimento acustico. La superficie finemente sabbiata conferisce al pannello il suo caratteristico aspetto elegante contribuendo a creare un controsoffitto di pregio.

Caratteristiche

- Colori disponibili: Bianco simile RAL 9010
- Bordi disponibili: SK; VT24; VT15; AW/SK; AW/GN;
- Resistenza al fuoco (EN 13501-2): REI 120 (vedi certificato Knauf)
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): A2-s1,d0
- Assorbimento acustico (EN ISO 11654) α_W = 0,60
- Isolamento acustico $D_{n,f,w}$ (EN ISO 10848): 34 dB
- Riflessione luminosa: 88%
- Conducibilità termica λ: 0,052 - 0,057 W/mK
- Resistenza all'umidità RH: 95%

VANTAGGI

Impiego: Uffici, Corridoi, CED, Sale di attesa, mense, ristoranti
Facilità e flessibilità nell'installazione
Resistente all'umidità
Fonoassorbente
Effetto anti-sporco
Design

FEINSTRATOS MICROFORATO

GRUPPO I 05 - 69

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/ PREZZO		IMBALLO	
Bordo	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
SK	Feinstratos Microforato 600 x 600 **sp. 15 mm** RH 95%	**59008**	4044617001384	600	600	B	**7,85**	201,60	ca. 4,40 kg/m² 14 pz./conf. 40 conf./pallet
	Feinstratos Microforato 1.200 x 600 **sp. 15 mm** RH 95%	**59009**	4044617001391	1200	600	B	**7,85**	201,60	ca. 4,40 kg/m² 10 pz./conf. 28 conf./pallet
	Feinstratos Microforato 600 x 600 Performance Range **sp. 19 mm** RH 95%	**86687**	4044617001445	600	600	D	**10,34**	158,40	ca. 5,70 kg/m² 10 pz./conf. 44 conf./pallet MIN. 2 PAL
VT 24	Feinstratos Microforato 600 x 600 **sp. 15 mm** RH 95%	**59010**	4044617001490	600	600	B	**9,07**	201,60	ca. 4,40 kg/m² 14 pz./conf. 40 conf./pallet
	Feinstratos Microforato 600 x 600 Performance Range **sp. 19 mm** RH 95%	**87129**	4044617001544	600	600	D	**su richiesta**	158,40	ca. 5,70 kg/m² 10 pz./conf. 44 conf./pallet MIN. 2 PAL
VT 15	Feinstratos Microforato 600 x 600 **sp. 15 mm** RH 95%	**47458**	4044617001582	600	600	B	**10,08**	201,60	ca. 4,40 kg/m² 14 pz./conf. 40 conf./pallet
AW/SK	Feinstratos Microforato 1200 x 300 **sp. 19 mm** RH 95%	**59013**	4044617012946	1200	300	C	**17,35**	86,40	ca. 5,30 kg/m² 8 pz./conf. 30 conf./pallet MIN. 4 PAL
	Feinstratos Microforato 1.500 x 300 **sp. 19 mm** RH 95%	**59012**	4044617003135	1500	300	C	**17,98**	108,00	ca. 5,30 kg/m² 8 pz./conf. 30 conf./pallet
	Feinstratos Microforato 1.800 x 300 **sp. 19 mm** RH 95%	**59011**	4044617003166	1800	300	C	**17,98**	129,60	ca. 5,30 kg/m² 8 pz./conf. 30 conf./pallet
	Feinstratos Microforato 2000 x 300 **sp. 19 mm** RH 95%	**59014**	4044617005153	2000	300	C	**17,98**	144,00	ca. 5,30 kg/m² 8 pz./conf. 30 conf./pallet MIN. 3 PAL
	Feinstratos Microforato 2500 x 300 **sp. 19 mm** RH 95%	**59015**	4044617003159	2500	300	C	**17,98**	175,50	ca. 5,30 kg/m² 6 pz./conf. 39 conf./pallet
AW/GN	Feinstratos Microforato 600 x 600 **sp. 19 mm** RH 95%	**59039**	4044617008215	600	600	C	**17,29**	158,40	ca. 5,30 kg/m² 10 pz./conf. 44 conf./pallet

NOTE: 1) Colori: Bianco "simile RAL 9010". 2) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta **D**: 4 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

STAR

Pannelli in lana di roccia e perlite nei formati 600x600 mm e 600x1200 mm spessori 15 mm e 19 mm da impiegare per la realizzazione di controsoffitti modulari.
La linea AMF Star®, si caratterizza per la buona acustica ottenuta grazie alla fine foratura e soddisfa tutte le esigenze di protezione al fuoco. La foratura fine e irregolare sulla superficie rende il pannello elegante e particolare e si inserisce perfettamente negli ambienti moderni.

Caratteristiche

- Colori disponibili: Bianco simile RAL 9010
- Bordi disponibili: SK; VT24; VT15; AW/SK; AW/GN;
- Resistenza al fuoco (EN 13501-2): REI 120 (vedi certificato Knauf)
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): A2-s1,d0
- Assorbimento acustico (EN ISO 11654) α_W = 0,60
- Isolamento acustico $D_{n,f,w}$ (EN ISO 10848): 34 dB
- Riflessione luminosa: 90%
- Conducibilità termica λ: 0,052 - 0,057 W/mK
- Resistenza all'umidità RH: 95%

VANTAGGI

Impiego: Uffici, Corridoi, CED, Sale di attesa, mense, grandi magazzini
Facilità e flessibilità nell'installazione
Fonoassorbente
facili da pulire (basta un panno umido)
Effetto anti-sporco
Design
Resistente all'umidità

STAR

GRUPPO I 05 - 69

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/ PREZZO		IMBALLO	
Bordo	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
SK	Star 600 x 600 **sp. 15 mm** RH 95%	**59040**	4044617002244	600	600	A	**6,79**	221,76	ca. 4,40 kg/m² 14 pz./conf. 44 conf./pallet
	Star 1.200 x 600 **sp. 15 mm** RH 95%	**59041**	4044617002251	1200	600	A	**6,79**	216,00	ca. 4,40 kg/m² 10 pz./conf. 30 conf./pallet
	Star 600 x 600 Performance Range **sp. 19 mm** RH 95%	**86684**	4044617002299	600	600	D	**9,33**	158,40	ca. 5,70 kg/m² 10 pz./conf. 44 conf./pallet MIN. 2 PAL
VT 24	Star 600 x 600 **sp. 15 mm** RH 95%	**59043**	4044617002329	600	600	A	**8,86**	221,76	ca. 4,40 kg/m² 14 pz./conf. 44 conf./pallet
	Star 1200 x 600 **sp. 15 mm** RH 95%	**59044**	4044617002336	1200	600	B	**8,86**	216,00	ca. 4,40 kg/m² 10 pz./conf. 30 conf./pallet MIN. 2 PAL
	Star 600 x 600 Performance Range **sp. 19 mm** RH 95%	**86683**	4044617002367	600	600	D	**11,25**	158,40	ca. 5,70 kg/m² 10 pz./conf. 44 conf./pallet MIN. 2 PAL
VT 15	Star 600 x 600 **sp. 15 mm** RH 95%	**59042**	4044617002398	600	600	B	**10,39**	221,76	ca. 4,40 kg/m² 14 pz./conf. 44 conf./pallet

NOTE: 1) Colori: Bianco "simile RAL 9010". 2) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **B**: 2 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

STAR

GRUPPO I 05-69

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/ PREZZO		IMBALLO	
Bordo	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
AW/SK	Star 1.200 x 300 **sp. 19 mm** RH 95%	**58998**	4044617045982	1200	300	C	**16,39**	86,40	ca. 5,30 kg/m² 8 pz./conf. 30 conf./pallet MIN. 4 PAL
	Star 1.500 x 300 **sp. 19 mm** RH 95%	**58997**	4044617018474	1500	300	D	**16,97**	108,00	ca. 5,30 kg/m² 8 pz./conf. 30 conf./pallet MIN. 3 PAL
	Star 1.800 x 300 **sp. 19 mm** RH 95%	**59046**	4003982300058	1800	300	C	**16,97**	129,60	ca. 5,30 kg/m² 8 pz./conf. 30 conf./pallet MIN. 3 PAL
	Star 2.000 x 300 **sp. 19 mm** RH 95%	**58999**	4044617015848	2000	300	C	**16,97**	144,00	ca. 5,30 kg/m² 8 pz./conf. 30 conf./pallet MIN. 3 PAL
	Star 2.500 x 300 **sp. 19 mm** RH 95%	**59060**	4044617018481	2500	300	C	**16,97**	175,50	ca. 5,30 kg/m² 6 pz./conf. 39 conf./pallet MIN. 2 PAL
AW/GN	Star 600 x 600 **sp. 19 mm** - RH 95%	**59045**	4044617009243	600	600	C	**17,29**	158,40	ca. 5,30 kg/m² 10 pz./conf. 44 conf./pallet MIN. 2 PAL

NOTE: 1) Colori: Bianco "simile RAL 9010". 2) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **D**: 4 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

KEBAB

SCHLICHT

THERMATEX® Schlicht è un pannello per controsoffitti in lana di roccia e perlite nei formati 600x600 mm e 600x1200 mm spessori 15 mm e 19 mm da impiegare per la realizzazione di controsoffitti modulari con profili a "T" THERMATEX® . Schlicht presenta una superficie liscia e un design delicato e sobrio che si adatta perfettamente ad ogni ambiente.
Grazie al suo aspetto semplice ed elegante Knauf AMF Schlicht fa parte della serie "design classici", ideale per interni di grandi locali (es. aziende, supermercati, ristoranti, sale riunioni).

Caratteristiche

- Colori disponibili: Bianco simile RAL 9010
- Bordi disponibili: SK; VT24; VT15; AW/GN;
- Resistenza al fuoco (EN 13501-2): REI 120 (vedi certificato Knauf)
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): A2-s1,d0
- Assorbimento acustico (EN ISO 11654) α_W = 0,10
- Isolamento acustico $D_{n,f,w}$ (EN ISO 10848): 34 dB
- Riflessione luminosa: 92%
- Conducibilità termica λ: 0,052 - 0,057 W/mK
- Resistenza all'umidità RH: 95%

VANTAGGI

Impiego: CED, Archivi, Studi medici
Facilità e flessibilità nell'installazione
Facili da pulire (basta un panno umido)
Effetto anti-sporco
Design
Trattamento opzionale Hygena (vedi pannelli AMF Thermatex Hygena)

SCHLICHT

GRUPPO I 05 - 69

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/ PREZZO		IMBALLO	
Bordo	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
SK	Schlicht 600 x 600 **sp. 15 mm** RH 95%	**59023**	4044617003845	600	600	A	**8,27**	221,76	ca. 4,40 kg/m² 14 pz./conf. 44 conf./pallet
	Schlicht 1.200 x 600 **sp. 15 mm** RH 95%	**59024**	4044617005733	1200	600	R	**9,28**	216,00	ca. 4,40 kg/m² 10 pz./conf. 30 conf./pallet
	Schlicht 600 x 600 Performance Range **sp. 19 mm** RH 95%	**86678**	4044617009007	600	600	R	**11,03**	158,40	ca. 5,70 kg/m² 10 pz./conf. 44 conf./pallet MIN. 2 PAL
VT 24	Schlicht 600 x 600 **sp. 15 mm** RH 95%	**59027**	4044617003906	600	600	A	**9,23**	221,76	ca. 4,40 kg/m² 14 pz./conf. 44 conf./pallet
	Schlicht 1200 x 600 **sp. 15 mm** RH 95%	**59028**	4044617007201	1200	600	C	**10,34**	216,00	ca. 4,40 kg/m² 10 pz./conf. 30 conf./pallet MIN 2 PAL
	Schlicht 600 x 600 Performance range **sp. 19 mm** RH 95%	**86677**	4044617025069	600	600	R	**12,04**	158,40	ca. 5,70 kg/m² 10 pz./conf. 44 conf./pallet MIN 2 PAL
VT 15	Schlicht 600 x 600 **sp. 15 mm** RH 95%	**59025**	4044617003920	600	600	A	**10,39**	221,76	ca. 4,40 kg/m² 14 pz./conf. 44 conf./pallet
	Schlicht 1200 x 600 **sp. 15 mm** RH 95%	**59026**	4044617003937	1200	600	C	**11,25**	216,00	ca. 4,40 kg/m² 10 pz./conf. 30 conf./pallet
AW/GN	Schlicht 600 x 600 **sp. 19 mm** RH 95%	**59029**	4044617007195	600	600	C	**17,29**	158,40	ca. 5,30 kg/m² 10 pz./conf. 44 conf./pallet

NOTE: 1) Colori: Bianco "simile RAL 9010". 2) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta **D**: 4 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PANNELLI AMF ORBIT®

ECOMIN Orbit è un pannello per controsoffitti costituito da materiali moderni e biosolubili come lana minerale, perlite, argilla e amido. Il pannello ha buone caratteristiche fisico-costruttive per quanto riguarda la protezione antincendio e l'acustica.

Caratteristiche

- Colori disponibili: Bianco simile RAL 9010
- Bordi disponibili: SK;
- Resistenza al fuoco (EN 13501-2): REI 120
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): A2-s1, d0
- Assorbimento acustico (EN ISO 11654) α_W = 0,10
- Riflessione luminosa: 88%
- Conducibilità termica λ: 0,052 - 0,057 W/mK
- Resistenza all'umidità RH: 90%

VANTAGGI

Impiego: Capannoni, CED, Locali tecnici, Spazi commerciali

Composti da materiali biosolubili

Resistenza all'umidità

Facilità e flessibilità di installazione

Soluzioni per ogni tipo di ambiente

ORBIT

GRUPPO I 05 - 69

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/ PREZZO		IMBALLO	
Bordo	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
SK	Orbit 600 x 600 **sp. 13 mm** RH 90%	**58826**	4003982299710	600	600	A	**5,00**	253,44	ca. 3,40 kg/m² 16 pz./conf. 44 conf./pallet

NOTE: 1) Colori: Bianco "simile RAL 9010". 2) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PANNELLI AMF ORBIT® MICROFORATO

ECOMIN Orbit Microforato è un pannello per controsoffitti costituito da materiali moderni e biosolubili come lana minerale, perlite, argilla e amido. Il pannello ha buone caratteristiche fisico-costruttive per quanto riguarda la protezione antincendio e l'acustica.

Caratteristiche

- Colori disponibili: Bianco RAL 9010
- Bordi disponibili: SK;
- Resistenza al fuoco (EN 13501-2): REI 120
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): A2-s1, d0
- Assorbimento acustico (EN ISO 11654) α_W = 0,50
- Riflessione luminosa: 88%
- Conducibilità termica λ: 0,052 - 0,057 W/mK
- Resistenza all'umidità RH: 70%

VANTAGGI

Impiego: Uffici, Sale riunioni, Capannoni, CED, Locali tecnici, Spazi commerciali

Composti da materiali biosolubili

Resistenza all'umidità

Facilità e flessibilità di installazione

Soluzioni per ogni tipo di ambiente

ORBIT MICROFORATO

GRUPPO I 05 - 69

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/ PREZZO		IMBALLO	
Bordo	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
SK	Orbit Microforato 600 x 600 **sp. 13 mm** RH 70%	**66471**	4044617010157	600	600	R	**5,46**	253,44	ca. 3,40 kg/m² 16 pz./conf. 44 conf./pallet

NOTE: 1) Colori: Bianco "simile RAL 9010". 2) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**: **Tempi di consegna** **A**: 1 settimana dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PANNELLI AMF PLANET

ECOMIN Planet è un pannello per controsoffitti costituito da materiali moderni e biosolubili come lana minerale, perlite, argilla e amido. Il pannello ha buone caratteristiche fisico-costruttive per quanto riguarda la protezione antincendio e l'acustica.

Caratteristiche

- Colori disponibili: Bianco simile RAL 9010
- Bordi disponibili: SK;
- Resistenza al fuoco (EN 13501-2): REI 120
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): A2-s1,d0
- Assorbimento acustico (EN ISO 11654) α_W = 0,55
- Riflessione luminosa: 90%
- Conducibilità termica λ: 0,052 - 0,057 W/mK
- Resistenza all'umidità RH: 70%

VANTAGGI

Impiego: Uffici, Sale riunioni, Capannoni, CED, Locali tecnici, Spazi commerciali

Composti da materiali biosolubili
Facilità e flessibilità di installazione
Soluzioni per ogni tipo di ambiente

PLANET

GRUPPO I 05 - 69

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/ PREZZO		IMBALLO	
Bordo	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
SK	Planet 600 x 600 **sp. 13 mm** RH 70%	**207008**	4044617077716	600	600	A	**5,00**	285,12	ca. 3,40 kg/m² 18 pz./conf. 44 conf./pallet

NOTE: 1) Colori: Bianco "simile RAL 9010". 2) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**: **Tempi di consegna** **A**: 1 settimana dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PANNELLI AMF FILIGRAN

ECOMIN Filigran è un pannello per controsoffitti costituito da materiali moderni e biosolubili come lana minerale, perlite, argilla e amido. Il pannello ha buone caratteristiche fisico-costruttive per quanto riguarda la protezione antincendio e l'acustica.

Caratteristiche

- Colori disponibili: Bianco simile RAL 9010
- Bordi disponibili: SK;
- Resistenza al fuoco (EN 13501-2): REI 120
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): A2-s1,d0
- Assorbimento acustico (EN ISO 11654) α_W = 0,55
- Riflessione luminosa: 90%
- Conducibilità termica λ: 0,052 - 0,057 W/mK
- Resistenza all'umidità RH: 90%

VANTAGGI

Impiego: Uffici, Sale riunioni, Capannoni, CED, Locali tecnici, Spazi commerciali

Composti da materiali biosolubili

Resistenza all'umidità

Facilità e flessibilità di installazione

Soluzioni per ogni tipo di ambiente

FILIGRAN

GRUPPO I 05 - 69

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/ PREZZO		IMBALLO	
Bordo	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
SK	Filigran 600 x 600 **sp. 13 mm** RH 90%	**207010**	4044617077723	600	600	A	**5,00**	285,12	ca. 3,40 kg/m² 18 pz./conf. 44 conf./pallet

NOTE: 1) Colori: Bianco "simile RAL 9010". 2) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**: **Tempi di consegna** **A**: 1 settimana dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

FEINSTRATOS HYGENA

Pannello con nucleo in fibra minerale rigida e superficie finemente sabbiata. Il prodotto è indicato in ogni tipo di installazione per la controsoffittatura d'interni; le sue eccellenti caratteristiche fisico-costruttive lo rendono ideale per ogni tipo di applicazione. Thermatex® Feinstratos Hygena è dotato di un particolare trattamento antibatterico che lo rende ideale per applicazioni in luoghi a contatto con persone o cibo come ambienti sanitari, in quanto agisce preventivamente contro l'insorgere di batteri e funghi, limitando quindi la propagazione di germi, batteri e funghi sulla superficie del controsoffitto.

Caratteristiche

- Colori disponibili: Bianco simile RAL 9010
- Bordi disponibili: SK; VT24;
- Resistenza al fuoco (EN 13501-2): REI 120 (vedi certificato Knauf)
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): A2-s1,d0
- Assorbimento acustico (EN ISO 11654) α_W = 0,10
- Isolamento acustico $D_{n,f,w}$ (EN ISO 10848): 34 dB
- Riflessione luminosa: 88%
- Conducibilità termica λ: 0,052 - 0,057 W/mK
- Resistenza all'umidità RH: 95%

VANTAGGI

Impiego: Uffici, Corridoi, CED,
Sale di attesa
Facilità e flessibilità nell'installazione
Fonoassorbente
Facili da pulire (basta un panno umido)
Resistente all'umidità
Effetto anti-sporco
Design

FEINSTRATOS HYGENA

GRUPPO I 05-69

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Bordo	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
SK	Feinstratos Hygena 600 x 600 **sp. 15 mm** RH 95%	**59071**	4044617008901	600	600	B	**9,50**	201,60	ca. 4,40 kg/m² 14 pz./conf. 40 conf./pallet MIN 2 PAL
	Feinstratos Hygena 1.200 x 600 **sp. 15 mm** RH 95%	**59072**	4044617014780	1200	600	B	**9,50**	201,60	ca. 4,40 kg/m² 10 pz./conf. 28 conf./pallet
VT 24	Feinstratos Hygena 600 x 600 **sp. 15 mm** RH 95%	**59075**	4044617008901	600	600	R	**10,45**	201,60	ca. 4,40 kg/m² 14 pz./conf. 40 conf./pallet MIN 2 PAL

NOTE: 1) Colori: Bianco "simile RAL 9010". 2) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

FEINSTRATOS HYGENA A1

Pannello incombustibile con nucleo in fibra minerale rigida e superficie finemente sabbiata.
Il prodotto è indicato in ogni tipo di installazione per la controsoffittatura d'interni; le sue eccellenti caratteristiche fisico-costruttive lo rendono ideale per ogni tipo di applicazione. Thermatex® Feinstratos Hygena è dotato di un particolare trattamento antibatterico che lo rende ideale per applicazioni in luoghi a contatto con persone o cibo come ambienti sanitari, in quanto agisce preventivamente contro l'insorgere di batteri e funghi, limitando quindi la propagazione di germi, batteri e funghi sulla superficie del controsoffitto.

Caratteristiche

- Colori disponibili: Bianco RAL 9010
- Bordi disponibili: SK;
- Resistenza al fuoco (EN 13501-2): REI 120 (vedi certificato Knauf)
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): A1
- Assorbimento acustico (EN ISO 11654) α_W = 0,10
- Isolamento acustico $D_{n,f,w}$ (EN ISO 10848): 34 dB
- Riflessione luminosa: 88%
- Conducibilità termica λ: 0,052 - 0,057 W/mK
- Resistenza all'umidità RH: 95%

VANTAGGI

Facili da pulire (basta un panno umido)
Impiego: Uffici, Corridoi, CED,
Sale di attesa
Facilità e flessibilità nell'installazione
Resistente all'umidità
Fonoassorbente
Effetto anti-sporco
Design

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

FEINSTRATOS HYGENA A1

GRUPPO I 05 - 69

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/ PREZZO		IMBALLO	
Bordo	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
SK	Feinstratos Hygena A1 600 x 600 **sp. 15 mm** RH 95%	**207535**	4044617078362	600	600	R	**10,66**	201,60	ca. 4,40 kg/m² 14 pz./conf. 40 conf./pallet MIN SU RICHIESTA

NOTE: 1) Colori: Bianco "simile RAL 9010". 2) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

SCHLICHT HYGENA

Schlicht Hygena è un pannello per controsoffitti in lana di roccia e perlite nel formato 600x600 spessore 15 mm da impiegare per la realizzazione di controsoffitti modulari con profili a "T". Knauf AMF Schlicht fa parte della serie "per ambienti sanitari", ed è ideale per il rispetto di tutte le direttive sulla salute e dei regolamenti in materia di igiene. Questo controsoffitto è ottimizzato dal punto di vista acustico, bello, funzionale e dotato dello speciale trattamento Hygena che, per la sua particolare composizione agisce preventivamente contro l'insorgere di batteri e funghi limitandone quindi la propagazione.

Caratteristiche

- Colori disponibili: Bianco simile RAL 9010
- Bordi disponibili: SK; VT 24;
- Resistenza al fuoco (EN 13501-2): REI 120 (vedi certificato Knauf)
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): A2-s1,d0
- Assorbimento acustico (EN ISO 11654) α_W = 0,10
- Isolamento acustico $D_{n,f,w}$ (EN ISO 10848): 34 dB
- Riflessione luminosa: 92%
- Conducibilità termica λ: 0,052 - 0,057 W/mK
- Resistenza all'umidità RH: 95%

VANTAGGI

Impiego: CED, Archivi, Studi medici
Facilità e flessibilità nell'installazione
Resistente all'umidità: classificazione camera sterile, classe 4 (ISO 14644-1)
Facili da pulire (basta un panno umido)
Effetto anti-sporco
Design

SCHLICHT HYGENA

GRUPPO I 05 - 69

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Bordo	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
SK	Schlicht Hygena 600 x 600 **sp. 15 mm** RH 95%	**86676**	4003982301376	600	600	B	**10,71**	221,76	ca. 4,40 kg/m² 14 pz./conf. 44 conf./pallet
VT 24	Schlicht Hygena 600 x 600 **sp. 15 mm** RH 95%	**86674**	4044617012205	600	600	B	**11,57**	221,76	ca. 4,40 kg/m² 14 pz./conf. 44 conf./pallet MIN. 2 PAL

NOTE:
1) Colori: Bianco "simile RAL 9010". 2) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

ALPHA HYGENA

Pannello con nucleo in fibra minerale rigida e perlite, nobilitata con velo acustico che, oltre alle ottime caratteristiche di assorbimento acustico (classe A), presenta anche un'alta resistenza all'insorgere di germi, batteri e funghi, rendendosi quindi particolarmente adatto all'installazione negli ambienti igienico-sanitari e nelle camere sterili. Knauf AMF Alpha Hygena fa parte della serie "per ambienti sanitari", ed è ideale per il rispetto di tutte le direttive sulla salute e dei regolamenti in materia di igiene. Questo controsoffitto è ottimizzato dal punto di vista acustico, bello, funzionale e dotato dello speciale trattamento Hygena che, per la sua particolare composizione agisce preventivamente contro l'insorgere di batteri e funghi limitandone quindi la propagazione. Le performance di assorbimento e di isolamento acustico longitudinale sono le migliori di tutta la gamma Knauf AMF. Thermatex® Alpha, grazie al suo design permette inoltre un'installazione facile e veloce.

Caratteristiche

- Colori disponibili: Bianco simile RAL 9010
- Bordi disponibili: SK;
- Resistenza al fuoco (EN 13501-2): REI 120 (vedi certificato Knauf)
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): A2-s1,d0
- Assorbimento acustico (EN ISO 11654) α_W = 0,95
- Isolamento acustico $D_{n,f,w}$ (EN ISO 10848): 28 dB
- Riflessione luminosa: 88%
- Conducibilità termica λ: 0,04 W/mK
- Resistenza all'umidità RH: 95%

VANTAGGI

Impiego: Uffici, Auditorium, Foyer, Aeroporti, Zone vendita, Cinema, Aule

Altissime performance di assorbimento acustico

Alto pregio estetico

Posa facilitata e veloce

Ideale per corridoi e grandi ambienti

ALPHA HYGENA

GRUPPO I 05-69

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Bordo	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
SK	Alpha Hygena 600 x 600 **sp. 19 mm** RH 95%	**125256**	4044617056636	600	600	C	**16,97**	158,40	ca. 3,00 kg/m² 10 pz./conf. 44 conf./pallet
VT - S -24	Alpha Hygena 600 x 600 **sp. 19 mm** RH 95%	**169059**	4044617071837	600	600	R	**19,04**	158,40	ca. 3,00 kg/m² 10 pz./conf. 44 conf./pallet MIN. 2 PAL
VT-S-15	Alpha Hygena 600 x 600 **sp. 19 mm** RH 95%	**197905**	4044617056636	600	600	R	**23,29**	158,40	ca. 3,00 kg/m² 10 pz./conf. 44 conf./pallet MIN. 2 PAL

NOTE:
1) Colori: Bianco "simile RAL 9010". 2) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **D**: 4 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

ACOUSTIC HYGENA

THERMATEX® Acoustic Hygena è un pannello per controsoffitti dello spessore di 19 mm a cui e stato applicato uno speciale trattamento battericida (trattamento Hygena), che agisce preventivamente contro la propagazione di numerosi funghi e batteri. Inoltre come tutti i pannelli acustici, THERMATEX® Acoustic Hygena raggiunge i migliori valori si assorbimento acustico. Infine, grazie al velo acustico bianco posto sul lato in vista, presenta una superficie liscia ed estremamente elegante.

Caratteristiche

- Colori disponibili: Bianco simile RAL 9010
- Bordi disponibili: SK;
- Resistenza al fuoco (EN 13501-2): REI 120 (vedi certificato Knauf)
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): A2-s1,d0
- Assorbimento acustico (EN ISO 11654) α_W = 0,65
- Isolamento acustico $D_{n,f,w}$ (EN ISO 10848): 38 dB
- Riflessione luminosa: 88%
- Conducibilità termica λ: 0,052-0,057 W/mK
- Resistenza all'umidità RH: 95%

VANTAGGI

Uffici Open Space, Sale Riunioni, Foyer, Aeroporto e stazione, Corridoi, aule, zone vendita
Elevato assorbimento acustico
Superficie liscia dall'aspetto elegante
Facilità di installazione e manutenzione
Superficie spugnabile
Ideale per progetti di ristrutturazione

ACOUSTIC HYGENA

GRUPPO I 05-69

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Bordo	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
SK	Acoustic Hygena 600 x 600 **sp. 19 mm** RH 95%	**133379**	4044617061364	600	600	R	**22,33**	158,40	ca. 4,40 kg/m² 10 pz./conf. 44 conf./pallet MIN. 2 PAL
VT 24	Acoustic Hygena 600 x 600 **sp. 19 mm** RH 95%	**251276**	4044617093327	600	600	R	**24,18**	158,40	ca. 4,40 kg/m² 10 pz./conf. 44 conf./pallet MIN. 2 PAL
VT 15	Acoustic Hygena 600 x 600 **sp. 19 mm** RH 95%	**137841**	4044617063870	600	600	R	**25,19**	158,40	ca. 4,40 kg/m² 14 pz./conf. 44 conf./pallet MIN. 2 PAL

NOTE:
1) Colori: Bianco "simile RAL 9010". 2) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

AMF AQUATEC

THERMATEX® Aquatec è la soluzione ideale per gli ambienti con elevata umidita. Grazie alla sua speciale composizione presenta una resistenza all'umidita dell'aria fino al 100% RH. Questo significa che rimane stabile nella forma anche con umidita dell'aria continuamente elevata e temperature da 0 a 40°. Inoltre e caratterizzato da eccellenti valori di assorbimento acustico. La sua superficie lavabile e il suo design discreto rendono THERMATEX® Aquatec la soluzione ideale per gli ambienti igienico-sanitari.

Caratteristiche

- Colori disponibili: Bianco simile RAL 9010
- Bordi disponibili: SK;
- Resistenza al fuoco (EN 13501-2): REI 120 (vedi certificato Knauf)
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): A2-s1,d0
- Assorbimento acustico (EN ISO 11654) α_W = 0,90
- Isolamento acustico $D_{n,f,w}$ (EN ISO 10848): 28 dB
- Riflessione luminosa: 88%
- Conducibilità termica λ: 0,04 W/mK
- Resistenza all'umidità RH: 100%

VANTAGGI

Impiego: Spogliatoi industriali, cucine industriali, Piscine Coperte
Resistenza fino al 100% di umidità relativa dell'aria
Elevato assorbimento acustico
Lavabile
Facilità di installazione e manutenzione

AQUATEC

GRUPPO I 05 - 69

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/ PREZZO		IMBALLO	
Bordo	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
SK	Aquatec 600 x 600 **sp. 19 mm** RH 100%	**252988**	4044617093846	600	600	R	**23,07**	158,40	ca. 5,20 kg/m² 10 pz./conf. 44 conf./pallet

NOTE:
1) Colori: Bianco "simile RAL 9010". 2) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

AMF THERMACLEAN®-S BIANCO

THERMATEX® Thermaclean S è un pannello in fibra minerale idoneo per ambienti in cui e necessario garantire massima igiene. La sua superficie lavabile agisce preventivamente contro l'insorgere di germi e funghi. Il pannello e nobilitato con un foglio di vinile bianco, che oltre alla praticità di utilizzo dona al controsoffitto un aspetto discreto ed elegante.

Caratteristiche

- Colori disponibili: Bianco simile RAL 9010
- Bordi disponibili: SK;
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): A2-s3,d0
- Assorbimento acustico (EN ISO 11654) α_W = 0,10
- Isolamento acustico $D_{n,f,w}$ (EN ISO 10848): 34 dB
- Riflessione luminosa: 81%
- Conducibilità termica λ: 0,052-0,057 W/mK
- Resistenza all'umidità RH: 95%

Impiego: Ospedali, Studi medici, Sale operatorie, Cucine industriali, Laboratori
Resistenza fino al 95% di umidità relativa dell'aria

Lavabile
Facilità di installazione e manutenzione
Classificazione camera sterile, classe 3 (ISO 14644-1)

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

AMF THERMACLEAN®-S BIANCO

GRUPPO I 05 - 69

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/ PREZZO		IMBALLO	
Bordo	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
SK	Thermaclean-s 600 x 600 **sp. 15 mm** - RH 95% colore bianco	**59093**	4044617093846	600	600	C	**20,00**	201,60	ca. 4,30 kg/m² 14 pz./conf. 40 conf./pallet

NOTE:
1) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **D**: 4 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

THERMATEX® THERMOFON

THERMATEX® Thermofon è un pannello in fibra minerale che si distingue dagli altri pannelli acustici THERMATEX® per i suoi eccellenti valori di assorbimento acustico. Il suo velo acustico bianco e liscio dona alla superficie del controsoffitto un elegante design che si adatta perfettamente ad ogni ambiente.

Caratteristiche

- Colori disponibili: Bianco simile RAL 9010
- Bordi disponibili: SK; VTS24; VTS15;
- Resistenza al fuoco (EN 13501-2): REI 120
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): A2-s1,d0
- Assorbimento acustico (EN ISO 11654) α_W = 0,80
- Isolamento acustico $D_{n,f,w}$ (EN ISO 10848): 28 dB
- Riflessione luminosa: 88%
- Conducibilità termica λ: 0,038 W/mK
- Resistenza all'umidità RH: 95%

VANTAGGI

Elevato assorbimento acustico
Impiego: Open space, sale conferenze, ristoranti, mense, uffici
Superficie liscia dall'aspetto elegante
Facilità di installazione e manutenzione
Superficie spugnabile
Classificazione camera sterile, classe 4 (ISO 14644-1)

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

THERMATEX® THERMOFON

GRUPPO I 05 - 69

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Bordo	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
SK	Thermatex Thermofon 600 x 600 Acoustic range **sp. 15 mm** RH 95%	**108364**	4044617056681	600	600	C	**9,76**	201,60	ca. 2,40 kg/m² 14 pz./conf. 44 conf./pallet
VT-S-24	Thermatex Thermofon 600 x 600 Acoustic range **sp. 15 mm** RH 95%	**209151**	4044617079345	600	600	C	**10,71**	201,60	ca. 2,40 kg/m² 14 pz./conf. 40 conf./pallet
VT-S-15	Thermatex Thermofon 600 x 600 Acoustic range - **sp. 15 mm** RH 95%	**212111**	4044617080174	600	600	C	**11,77**	201,60	ca. 2,40 kg/m² 14 pz./conf. 40 conf./pallet

NOTE:
1) Colori: Bianco "simile RAL 9010". 2) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

THERMATEX® ALPHA

THERMATEX® Alpha è un pannello altamente assorbente nobilitato con velo acustico, che possiede ottime caratteristiche sia nell'ambito dell'acustica (classe A di assorbimento acustico) sia in quello della protezione antincendio e dell'igiene. Grazie al suo design di prodotto questo pannello permette un'installazione rapida e non complicata. Inoltre, il velo acustico altamente assorbente contribuisce all'eleganza dell'intero controsoffitto.

Caratteristiche

- Colori disponibili: Bianco, Nero, Silver, Crema
- Bordi disponibili: SK; VTS24; VTS15;
- Resistenza al fuoco (EN 13501-2): REI 120
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): A2-s1,d0
- Assorbimento acustico (EN ISO 11654): Bianco - α_W 0,95; Nero - α_W 1,00; Silver, Crema - α_W 0,90
- Isolamento acustico $D_{n,f,w}$ (EN ISO 10848): 28 dB
- Riflessione luminosa: 88%
- Conducibilità termica λ: 0,04 W/mK
- Resistenza all'umidità RH: 95%

VANTAGGI

Impiego: Uffici, Auditorium, Foyer, Aeroporti, Zone vendita, Cinema, Aule

Massima classe di assorbimento acustico (classe A)

Superficie spugnabile

Ampia gamma di colorazioni

THERMATEX® ALPHA

GRUPPO I 05 - 69

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Bordo	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
SK	Thermatex Alpha Bianco 600 x 600 Acoustic range **sp. 19 mm** RH 95%	**108361**	4044617054571	600	600	C	**14,48**	158,40	ca. 3,00 kg/m² 10 pz./conf. 44 conf./pallet
	Thermatex Alpha Nero 600 x 600 Acoustic range **sp. 19 mm** RH 95% colore nero	**128823**	4044617062538	600	600	D	**17,19**	158,40	ca. 3,00 kg/m² 10 pz./conf. 44 conf./palle
	Thermatex Alpha Argento 600 x 600 Acoustic range **sp. 19 mm** RH 95% colore argento	**137235**	4044617063481	600	600	C	**17,19**	158,40	ca. 3,00 kg/m² 10 pz./conf. 44 conf./palle
	Thermatex Alpha Crema 600 x 600 Acoustic range **sp. 19 mm** RH 95% colore crema	**128973**	4044617057961	600	600	C	**17,19**	158,40	ca. 3,00 kg/m² 10 pz./conf. 44 conf./palle
VT S 24	Thermatex Alpha Acoustic range **sp. 19 mm** RH 95% colore bianco	**148640**	4044617066154	600	600	C	**16,71**	158,40	ca. 3,00 kg/m² 10 pz./conf. 44 conf./pallet
VT S 15	Thermatex Alpha Acoustic range **sp. 19 mm** RH 95% colore bianco	**125898**	4044617059453	600	600	C	**17,24**	158,40	ca. 3,00 kg/m² 10 pz./conf. 44 conf./pallet

NOTE:
1) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **D**: 4 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

THERMATEX® ALPHA ONE

THERMATEX® Alpha One è un pannello per soffitti ispezionabili altamente assorbente nobilitato con velo acustico, che raggiunge i più alti valori di assorbimento creando quindi un'ottima acustica ambientale. Caratterizzato da una forma che permette un'installazione facile e rapida, questo pannello è stabile e leggero, e sul lato in vista è rivestito con un velo acustico bianco, che conferisce eleganza alla superficie dell'intero controsoffitto.

Caratteristiche

- Colori disponibili: Bianco simile RAL 9010
- Bordi disponibili: SK; VTS24; VTS15;
- Resistenza al fuoco (EN 13501-2): REI 120
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): A2-s1,d0
- Assorbimento acustico (EN ISO 11654) α_W = 1,00
- Isolamento acustico $D_{n,f,w}$ (EN ISO 10848): 28 dB
- Riflessione luminosa: 88%
- Conducibilità termica λ: 0,04 W/mK
- Resistenza all'umidità RH: 95%

VANTAGGI

Impiego: Uffici, Auditorium, Foyer, Aeroporti, Zone vendita, Capannoni, Aule

Altissime performance di assorbimento acustico

Alto pregio estetico

Facile da installare

ALPHA ONE

GRUPPO I 05 - 69

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Bordo	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
SK	Alpha One 600 x 600 Acoustic range - **sp. 24 mm** RH 95% colore bianco	**207197**	4044617077877	600	600	C	**17,35**	126,72	ca. 4,00 kg/m² 8 pz./conf. 44 conf./pallett
VT S 24	Alpha One 600 x 600 Acoustic range **sp. 24 mm** RH 95% colore bianco	**207200**	4044617077907	600	600	C	**19,42**	126,72	ca. 4,00 kg/m² 8 pz./conf. 44 conf./pallet MIN. 3 PAL
VT-S-15	Alpha One 600 x 600 **sp. 24 mm** Acoustic range RH 95% colore bianco	**207199**	4044617077891	600	600	R	**20,16**	126,72	ca. 4,00 kg/m² 8 pz./conf. 44 conf./pallet MIN. 3 PAL

NOTE:

Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **D**: 4 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

THERMATEX® ALPHA HD

THERMATEX® Alpha HD è un pannello per soffitti ispezionabili in formato doga altamente assorbente nobilitato con velo acustico, che raggiunge i più alti valori di assorbimento creando quindi un'ottima acustica ambientale. Caratterizzato da una forma che permette un'installazione facile e rapida, questo pannello è stabile e leggero, e sul lato in vista è rivestito con un velo acustico bianco, che conferisce eleganza alla superficie dell'intero controsoffitto.

Caratteristiche

- Colori disponibili: Bianco simile RAL 9010
- Bordi disponibili: AW/SK;
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): A2-s1,d0
- Assorbimento acustico (EN ISO 11654) α_W = 0,90
- Isolamento acustico $D_{n,f,w}$ (EN ISO 10848): 34 dB
- Riflessione luminosa: 88%
- Conducibilità termica λ: 0,04 W/mK
- Resistenza all'umidità RH: 95%

VANTAGGI

Impiego: Uffici, Auditorium, Foyer, Aeroporti, Zone vendita, Capannone, Aule

Altissime performance di assorbimento acustico

Alto pregio estetico

Posa facilitata e veloce

Ideale per corridoi e grandi ambienti

ALPHA HD

GRUPPO I 05 - 69

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Bordo	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
AW/SK	Alpha HD 1800 x 300 Acoustic range **sp. 19 mm** RH 95% colore bianco	**167991**	4044617071349	1800	300	R	**31,93**	155,52	ca. 4,00 kg/m² 8 pz./conf. 36 conf./pallett

NOTE:
1) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

THERMATEX® ACOUSTIC

Pannello con nucleo in fibra minerale rigida finemente forata e nobilitata con tessuto acustico.
Le forature invisibili sulla superficie del pannello e la composizione con fibra minerale biosolubile, perlite, argilla e amido offrono caratteristiche fisiche di assorbimento e isolamento acustico eccezionali. Grazie a tale speciale composizione, l'applicazione di questo pannello è ideale in ambienti in cui è necessario un elevato comfort acustico: le performance di assorbimento e soprattutto di isolamento acustico longitudinale permettono un elevato abbattimento di ogni frequenza sonora.
Il pannello è presente anche nella versione SF Acoustic in cui la speciale fresatura dei bordi consente di avere i profili di sostegno nascosti nel giunto: la posa risulta semplice e il plenum di costruzione è ridotto al minimo, il che rende il controsoffitto particolarmente adatto nel caso di progetti di ristrutturazione.

Caratteristiche

- Colori disponibili: Bianco simile RAL 9010
- Bordi disponibili: SK; VTS24; VTS15; AW/SK; SF24
- Resistenza al fuoco (EN 13501-2): REI 120 (vedi certificato Knauf)
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): A2-s1,d0
- Assorbimento acustico (EN ISO 11654) α_W = 0,65
- Isolamento acustico $D_{n,f,w}$ (EN ISO 10848): 38 dB
- Riflessione luminosa: 88%
- Conducibilità termica λ: 0,052-0,057 W/mK
- Resistenza all'umidità RH: 95%

VANTAGGI

Impiego: Uffici, Open space, Sale riunioni, Foyer,Aeroporto e stazione, Corridoi, Aule, Zone vendita

Orditura di sostegno invisibile nel modello SF

Superficie liscia dall'aspetto elegante

Facilità di installazione e manutenzione

Superficie spugnabile

Ideale per progetti di ristrutturazione

THERMATEX® ACOUSTIC

GRUPPO I 05-69

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Bordo	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
SK	Thermatex Acoustic 600 x 600 Acoustic range **sp. 19 mm** RH 95% colore bianco	**106425**	4044617051921	600	600	C	**19,47**	158,40	ca. 4,60 kg/m² 10 pz./conf. 44 conf./pallett
VT 24	Thermatex Acoustic 600 x 600 Acoustic range **sp. 19 mm** RH 95% colore bianco	**106428**	4044617052027	600	600	C	**21,22**	158,40	ca. 4,60 kg/m² 10 pz./conf. 44 conf./pallett
VT 15	Thermatex Acoustic 600 x 600 Acoustic range **sp. 19 mm** RH 95% colore bianco	**106429**	4044617052010	600	600	C	**22,23**	158,40	ca. 4,60 kg/m² 10 pz./conf. 44 conf./pallett
AW/SK	Thermatex Acoustic 1500 x 300 Acoustic range **sp. 19 mm** RH 95% colore bianco	**108351**	4044617051716	1500	300	C	**27,58**	129,6	ca. 4,80 kg/m² 8 pz./conf. 36 conf./pallett
	Thermatex Acoustic 1800 x 300 Acoustic range **sp. 19 mm** RH 95% colore bianco	**108352**	4044617051679	1800	300	C	**27,58**	155,52	ca. 4,80 kg/m² 8 pz./conf. 36 conf./pallett
SF	Thermatex Acoustic 600 x 600 Acoustic range **sp. 24 mm** RH 95% colore bianco	**168836**	4044617071714	600	600	C	**37,40**	126,78	ca. 8,30 kg/m² 8 pz./conf. 44 conf./pallett
AW/GN	Thermatex Acoustic 600 x 600 Acoustic range **sp. 19 mm** RH 95% colore bianco	**133637**	4044617063276	600	600	C	**31,56**	158,40	ca. 4,60 kg/m² 10 pz./conf. 44 conf./pallett

NOTE:

Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

THERMATEX® dB ACOUSTIC

THERMATEX® dB Acoustic offre la giusta soluzione alle esigenti richieste di isolamento acustico longitudinale. Questo pannello per controsoffitti possiede eccellenti caratteristiche fisico-costruttive e raggiunge ottimi valori di assorbimento acustico. Allo stesso tempo stupisce per la sua estetica elegante, grazie ad una superficie liscia ed omogenea.

Caratteristiche

- Colori disponibili: Bianco simile RAL 9010
- Bordi disponibili: SK; VTS24; VTS15;
- Resistenza al fuoco (EN 13501-2): REI 120 (vedi certificato Knauf)
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): A2-s1,d0
- Assorbimento acustico (EN ISO 11654) α_W = 0,65
- Isolamento acustico $D_{n,f,w}$ (EN ISO 10848): 41 dB
- Riflessione luminosa: 88%
- Conducibilità termica λ: 0,052 - 0,057 W/mK
- Resistenza all'umidità RH: 95%

VANTAGGI

Impiego: Uffici, Uffici Open space,
Sale riunioni, Sale conferenze,
Corridoi, Ristoranti
Elevato assorbimento acustico

Superficie liscia dall'aspetto elegante
Facilità di installazione e manutenzione
Superficie spugnabile

THERMATEX® dB ACOUSTIC

GRUPPO I 05 - 69

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Bordo	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
SK	Thermatex dB Acoustic 600 x 600 Acoustic range **sp. 24 mm** RH 95% colore bianco	**106430**	4044617051907	600	600	C	**27,69**	126,72	ca. 8,40 kg/m² 8 pz./conf. 44 conf./pallett
VT 24	Thermatex dB Acoustic 600 x 600 Acoustic range **sp. 24 mm** RH 95% colore bianco	**106431**	4044617052140	600	600	C	**29,86**	126,72	ca. 8,40 kg/m² 8 pz./conf. 44 conf./pallett
VT 15	Thermatex dB Acoustic 600 x 600 Acoustic range **sp. 24 mm** RH 95% colore bianco	**124269**	4044617052164	600	600	C	**30,34**	126,72	ca. 8,40 kg/m² 8 pz./conf. 44 conf./pallett

NOTE:
1) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

THERMATEX® SILENCE

Pannello composto da due pannelli con nucleo in fibra minerale rigida incollati tra loro e rivestito con velo acustico.Grazie a questa speciale composizione l'applicazione del pannello è ideale in ambienti in cui è necessario un elevato comfort acustico: le performance di assorbimento e soprattutto di isolamento acustico longitudinale permettono un elevato abbattimento di ogni frequenza sonora.

Caratteristiche

- Colori disponibili: Bianco simile RAL 9010
- Bordi disponibili: SK;
- Resistenza al fuoco (EN 13501-2): REI 120 (vedi certificato Knauf)
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): A2-s1,d0
- Assorbimento acustico (EN ISO 11654) α_W = 0,90
- Isolamento acustico $D_{n,f,w}$ (EN ISO 10848): 44 dB
- Riflessione luminosa: 88%
- Conducibilità termica λ: 0,052 - 0,057 W/mK
- Resistenza all'umidità RH: 95%

VANTAGGI

Impiego: Sale riunioni, Capannone, Aule tecniche
Elevato assorbimento acustico
Migliore isolamento acustico longitudinale
Superficie liscia dall'aspetto elegante
Facilità di installazione e manutenzione
Superficie spugnabile

SILENCE

GRUPPO I 05 - 69

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Bordo	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
SK	Silence 600 x 600 Acoustic range **sp. 43 mm** RH 95% colore bianco	**186073**	4044617074760	600	600	R	**51,56**	74,88	ca. 11,00 kg/m² 4 pz./conf. 52 conf./pallet

NOTE:
1) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D:** 4 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

THERMATEX® SYMETRA

Per dare al controsoffitto un aspetto fuori dal comune in abbinamento a un'ottima acustica consigliamo THERMATEX® Symetra il pannello in fibra minerale che raggiunge eccellenti valori nella protezione antincendio e nell'acustica. La sua particolarità è la foratura regolare sulla superficie, con vario design, che caratterizza fortemente l'ambiente donando eleganza e raffinatezza alla superficie.

Caratteristiche

- Colori disponibili: Bianco simile RAL 9010
- Bordi disponibili: AW/SK; AW/GN
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): A2-s1,d0
- Assorbimento acustico (EN ISO 11654) α_W = 0,55 - 0,50
- Riflessione luminosa: 87%
- Conducibilità termica λ: 0,052 - 0,057 W/mK
- Resistenza all'umidità RH: 90%

VANTAGGI

Impiego: Uffici, Corridoi, Mense, CED,
Grandi magazzini, Sale attesa
Design elegante
Ottime prestazioni acustiche.
Ottimi valori di riflessione luminosa
Facile posa e manutenzione

SYMETRA RG 4-16

GRUPPO I 05-69

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Bordo	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
AW/GN	**sp. 19 mm** foratura circolare regolare 3,9% diam. 4 mm; passo 16 mm colore bianco	**161184**	4044617069681	600	600	R	**21,96**	158,40	ca. 5,35 kg/m² 10 pz./conf. 44 conf./pallet

SYMETRA RG 4-16/4X4

GRUPPO I 05-69

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Bordo	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
AW/SK	**sp. 19 mm** - foratura circolare regolare a blocchi foratura 2,8% - blocchi n. 49 diam. 4 mm; passo fori 16/32 mm colore bianco	**161191**	4044617069753	1800	300	R	**23,88**	155,52	ca. 5,35 kg/m² 8 pz./conf. 36 conf./pallet

NOTE:

1) Consegne: Per multipli di pallet.

Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PANNELLI AMF VARIOLINE METALLO

THERMATEX® Varioline Metallo è un pannello altamente assorbente nobilitato con velo acustico.
Ideale per controsoffitti di design. Oltre ai requisiti acustici della classe A di assorbimento acustico, questo pannello presenta anche importanti caratteristiche fisico-costruttive nell'ambito della protezione antincendio e dell'igiene. L'installazione è semplice e rapida.
Il pregiato velo acustico contribuisce a conferire un aspetto elegante al controsoffitto, grazie al decoro metallo con fori disegnati in nero a contrasto con la superficie bianca.

Caratteristiche

- Bordi disponibili: SK; VTS24; VTS15; AW/SK; SF24
- Resistenza al fuoco (EN 13501-2): REI 120
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): A2-s1,d0
- Assorbimento acustico (EN ISO 11654) α_W = 0,90
- Isolamento acustico $D_{n,f,w}$ (EN ISO 10848): 28 dB
- Conducibilità termica λ: 0,04 W/mK
- Resistenza all'umidità RH: 95%

VANTAGGI

Impiego: Uffici, Open space,
Sale riunioni, Foyer, Aereoporti sale di attesa
Per controsoffitti ispezionabili

Altissime capacità acustiche
Eccezionale design
Elevata resistenza all'umidità

VARIOLINE METALLO

GRUPPO I 05 - 69

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Bordo	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
SK	RG 1,0-3,0 **sp. 19 mm**	**270186**	4044617097189	600	600	C	**35,55**	158,40	ca. 3,00 kg/m² 10 pz./conf. 44 conf./pallet
	RG 2,5-5,5 **sp. 19 mm**	**281953**	4044617097189	600	600	C	**35,55**	158,40	ca. 3,00 kg/m² 10 pz./conf. 44 conf./pallet
	RG 1,5-2,8D **sp. 19 mm**	**281955**	4044617098339	600	600	C	**35,55**	158,40	ca. 3,00 kg/m² 10 pz./conf. 44 conf./pallet
	QG 3,0-8,5 **sp. 19 mm**	**281957**	4044617098346	600	600	C	**35,55**	158,40	ca. 3,00 kg/m² 10 pz./conf. 44 conf./pallet
VT-S-24	RG 1,0-3,0 **sp. 19 mm**	**283592**	4044617098711	600	600	C	**41,00**	158,40	ca. 3,00 kg/m² 10 pz./conf. 44 conf./pallet
	RG 2,5-5,5 **sp. 19 mm**	**287214**	4044617099732	600	600	C	**41,00**	158,40	ca. 3,00 kg/m² 10 pz./conf. 44 conf./pallet
	RG 1,5-2,8D **sp. 19 mm**	**283594**	4044617098728	600	600	C	**41,00**	158,40	ca. 3,00 kg/m² 10 pz./conf. 44 conf./pallet
	QG 3,0-8,5 **sp. 19 mm**	**292061**	4044617101695	600	600	C	**41,00**	158,40	ca. 3,00 kg/m² 10 pz./conf. 44 conf./pallet

NOTE:
1) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

VARIOLINE METALLO

GRUPPO I 05 - 69

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Bordo	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
VT-S-15	RG 1,0-3,0 **sp. 19 mm**	**288530**	4044617098728	600	600	C	**41,00**	158,40	ca. 3,00 kg/m² 10 pz./conf. 44 conf./pallet
	RG 2,5-5,5 **sp. 19 mm**	**288531**	4044617100162	600	600	C	**41,00**	158,40	ca. 3,00 kg/m² 10 pz./conf. 44 conf./pallet
	RG 1,5-2,8D **sp. 19 mm**	**405942**	4044617103866	600	600	C	**41,00**	158,40	ca. 3,00 kg/m² 10 pz./conf. 44 conf./pallet
	QG 3,0-8,5 **sp. 19 mm**	**288528**	4044617100131	600	600	C	**41,00**	158,40	ca. 3,00 kg/m² 10 pz./conf. 44 conf./pallet
SF	RG 1,0-3,0 **sp. 19 mm**	**281755**	4044617098292	600	600	C	**58,99**	126,72	ca. 8,30 kg/m² 8 pz./conf. 44 conf./pallet
	RG 2,5-5,5 **sp. 24 mm**	**501663**	4044617133832	600	600	C	**58,99**	126,72	ca. 8,30 kg/m² 8 pz./conf. 44 conf./pallet
	RG 1,5-2,8D **sp. 24 mm**	**405948**	4044617103880	600	600	C	**58,99**	126,72	ca. 8,30 kg/m² 8 pz./conf. 44 conf./pallet
	QG 3,0-8,5 **sp. 24 mm**	**424518**	4044617103880	600	600	C	**58,99**	126,72	ca. 8,30 kg/m² 10 pz./conf. 44 conf./pallet

NOTE:
1) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

VARIOLINE METALLO

GRUPPO I 05 - 69

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Bordo	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
AW/SK	RG 1,0-3,0 **sp. 19 mm**	**507629**	4044617108366	300	1500	C	**45,89**	129,60	ca. 4,80 kg/m² 8 pz./conf. 36 conf./pallet
	RG 1,3-3,0 **sp. 19 mm**	**507631**	4044617138004	300	1800	C	**45,89**	155,52	ca. 4,80 kg/m² 8 pz./conf. 36 conf./pallet
	RG 2,5-5,5 **sp. 19 mm**	**507624**	4044617137977	300	1500	C	**45,89**	129,60	ca. 4,80 kg/m² 8 pz./conf. 36 conf./pallet
	RG 2,5-5,5 **sp. 19 mm**	**507627**	4044617137984	300	1800	C	**45,89**	155,52	ca. 4,80 kg/m² 8 pz./conf. 36 conf./pallet
	RG 1,5-2,8D **sp. 19 mm**	**270288**	4044617097226	300	1500	C	**45,89**	129,60	ca. 4,80 kg/m² 8 pz./conf. 36 conf./pallet
	RG 1,5-2,8D **sp. 19 mm**	**501666**	4044617133856	300	1800	C	**45,89**	155,52	ca. 4,80 kg/m² 8 pz./conf. 36 conf./pallet
	QG 3,0-8,5 **sp. 19 mm**	**501668**	4044617133863	300	1500	C	**45,89**	129,60	ca. 4,80 kg/m² 8 pz./conf. 36 conf./pallet
	QG 3,0-8,5 **sp. 19 mm**	**290454**	4044617101244	300	1800	C	**45,89**	155,52	ca. 4,80 kg/m² 8 pz./conf. 36 conf./pallet

NOTE:
1) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PANNELLI AMF VARIOLINE LEGNO

THERMATEX® Varioline Legno è un pannello altamente assorbente nobilitato con velo acustico che assicura eccezionali prestazioni di isolamento e assorbimento acustico .
Ideale per controsoffitti di design grazie al decoro legno, che riproduce numerose diverse tipologie di legno.
Oltre ai requisiti acustici della classe A di assorbimento acustico, questo pannello presenta anche importanti caratteristiche fisicocostruttive nell'ambito della protezione antincendio e dell'igiene.
L'installazione è semplice e rapida.
Le pregiate finiture nelle varie essenze di legno (ciliegio, quercia, betulla, frassino, larice, ecc.) contribuiscono a conferire un aspetto elegante al controsoffitto.

Caratteristiche

- Colori disponibili: Essenze, legno
- Bordi disponibili: SK; VTS24; VTS15; AW/SK; SF24
- Resistenza al fuoco (EN 13501-2): REI 120
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): A2-s1,d0
- Assorbimento acustico (EN ISO 11654) α_W = 0,90
- Isolamento acustico $D_{n,f,w}$ (EN ISO 10848): 28 dB
- Conducibilità termica λ: 0,052- 0,057 W/mK
- Resistenza all'umidità RH: 95%

VANTAGGI

Impiego: Uffici, Open space, Sale riunioni, Foyer, Aereoporti, Sale di attesa
Per controsoffitti ispezionabili
Elevata capacità fonoassorbente
Eccezionale design
Ampia gamma di decori disponibili
Elevata resistenza all'umidità

VARIOLINE LEGNO

GRUPPO I 05 - 69

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Bordo	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
SK	Frassino **sp. 19 mm**	**283590**	4044617101244	600	600	C	**81,74**	158,40	ca. 3,00 kg/m² 10 pz./conf. 44 conf./pallet
	Betulla **sp. 19 mm**	**283589**	4044617098698	600	600	C	**81,74**	158,40	ca. 3,00 kg/m² 10 pz./conf. 44 conf./pallet
	Ciliegio **sp. 19 mm**	**283591**	4044617098704	600	600	C	**81,74**	158,40	ca. 3,00 kg/m² 10 pz./conf. 44 conf./pallet
	Larice **sp. 19 mm**	**284540**	4044617099060	600	600	C	**81,74**	158,40	ca. 3,00 kg/m² 10 pz./conf. 44 conf./pallet
	Ciliegio (europeo) **sp. 19 mm**	**270187**	4044617097196	600	600	C	**81,74**	158,40	ca. 3,00 kg/m² 10 pz./conf. 44 conf./pallet
	Quercia **sp. 19 mm**	**284541**	4044617099077	600	600	C	**81,74**	158,40	ca. 3,00 kg/m² 10 pz./conf. 44 conf./pallet

NOTE:
1) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

VARIOLINE LEGNO

GRUPPO I 05 - 69

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Bordo	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
VT S 24	Frassino **sp. 19 mm**	**292062**	4044617101701	600	600	C	**94,42**	158,40	ca. 3,00 kg/m² 10 pz./conf. 44 conf./pallet
	Betulla **sp. 19 mm**	**292063**	4044617101718	600	600	C	**94,42**	158,40	ca. 3,00 kg/m² 10 pz./conf. 44 conf./pallet
	Ciliegio **sp. 19 mm**	**292064**	4044617101725	600	600	C	**94,42**	158,40	ca. 3,00 kg/m² 10 pz./conf. 44 conf./pallet
	Larice **sp. 19 mm**	**292067**	4044617101732	600	600	C	**94,42**	158,40	ca. 3,00 kg/m² 10 pz./conf. 44 conf./pallet
	Ciliegio (europeo) **sp. 19 mm**	**292068**	4044617101749	600	600	C	**94,42**	158,40	ca. 3,00 kg/m² 10 pz./conf. 44 conf./pallet
	Quercia **sp. 19 mm**	**292069**	4044617101756	600	600	C	**94,42**	158,40	ca. 3,00 kg/m² 10 pz./conf. 44 conf./pallet

NOTE:
1) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

VARIOLINE LEGNO

GRUPPO I 05 - 69

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Bordo	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
VT-S-15	Frassino **sp. 19 mm**	**288535**	4044617101756	600	600	C	**94,42**	158,40	ca. 3,00 kg/m² 10 pz./conf. 44 conf./pallet
	Betulla **sp. 19 mm**	**288534**	4044617100186	600	600	C	**94,42**	158,40	ca. 3,00 kg/m² 10 pz./conf. 44 conf./pallet
	Ciliegio **sp. 19 mm**	**405945**	4044617103873	600	600	C	**94,42**	158,40	ca. 3,00 kg/m² 10 pz./conf. 44 conf./pallet
	Larice **sp. 19 mm**	**291962**	4044617101664	600	600	C	**94,42**	158,40	ca. 3,00 kg/m² 10 pz./conf. 44 conf./pallet
	Ciliegio (europeo) **sp. 19 mm**	**434795**	4044617103873	600	600	C	**94,42**	158,40	ca. 3,00 kg/m² 10 pz./conf. 44 conf./pallet
	Quercia **sp. 19 mm**	**290443**	4044617112363	600	600	C	**94,42**	158,40	ca. 3,00 kg/m² 10 pz./conf. 44 conf./pallet

NOTE:
1) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

VARIOLINE LEGNO

GRUPPO I 05-69

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Bordo	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
SF	Frassino **sp. 24 mm**	**509127**	4044617138745	600	600	R	**118,03**	126,72	ca. 8,30 kg/m² 8 pz./conf. 44 conf./pallet
	Betulla **sp. 24 mm**	**501673**	4044617133900	600	600	R	**118,03**	126,72	ca. 8,30 kg/m² 8 pz./conf. 44 conf./pallet
	Ciliegio **sp. 24 mm**	**289760**	4044617101107	600	600	R	**118,03**	126,72	ca. 8,30 kg/m² 8 pz./conf. 44 conf./pallet
	Larice **sp. 24 mm**	**290446**	4044617101107	600	600	R	**118,03**	126,72	ca. 8,30 kg/m² 8 pz./conf. 44 conf./pallet
	Ciliegio (europeo) **sp. 24 mm**	**287248**	4044617101237	600	600	R	**118,03**	126,72	ca. 8,30 kg/m² 8 pz./conf. 44 conf./pallet
	Quercia **sp. 24 mm**	**287247**	4044617099749	600	600	R	**118,03**	126,72	ca. 8,30 kg/m² 8 pz./conf. 44 conf./pallet

NOTE:
1) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

VARIOLINE LEGNO

GRUPPO I 05 - 69

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Bordo	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
AW/SK	Frassino **sp. 19 mm**	**501938**	4044617134150	300	1500	R	**107,10**	129,60	ca. 4,80 kg/m² 8 pz./conf. 36 conf./pallet
	Frassino **sp. 19 mm**	**501939**	4044617134150	300	1800	R	**107,10**	155,52	ca. 4,80 kg/m² 8 pz./conf. 36 conf./pallet
	Betulla **sp. 19 mm**	**501941**	4044617134167	300	1500	R	**107,10**	129,60	ca. 4,80 kg/m² 8 pz./conf. 36 conf./pallet
	Betulla **sp. 19 mm**	**501944**	4044617134181	300	1800	R	**107,10**	155,52	ca. 4,80 kg/m² 8 pz./conf. 36 conf./pallet
	Ciliegio **sp. 19 mm**	**426090**	4044617134181	300	1500	R	**107,10**	129,60	ca. 4,80 kg/m² 8 pz./conf. 36 conf./pallet
	Ciliegio **sp. 19 mm**	**290444**	4044617101220	300	1800	R	**107,10**	155,52	ca. 4,80 kg/m² 8 pz./conf. 36 conf./pallet
	Larice **sp. 19 mm**	**501938**	4044617134150	300	1500	R	**107,10**	129,60	ca. 4,80 kg/m² 8 pz./conf. 36 conf./pallet
	Larice **sp. 19 mm**	**501945**	4044617134204	300	1800	R	**107,10**	155,52	ca. 4,80 kg/m² 8 pz./conf. 44 conf./pallet
	Ciliegio (europeo) **sp. 19 mm**	**501948**	4044617134211	300	1500	R	**107,10**	129,60	ca. 4,80 kg/m² 8 pz./conf. 36 conf./pallet
	Ciliegio (europeo) **sp. 19 mm**	**288724**	4044617100407	300	1800	R	**107,10**	155,52	ca. 4,80 kg/m² 8 pz./conf. 36 conf./pallet
	Quercia **sp. 19 mm**	**501949**	4044617134228	300	1500	R	**107,10**	129,60	ca. 4,80 kg/m² 8 pz./conf. 36 conf./pallet
	Quercia **sp. 19 mm**	**461167**	4044617119966	300	1800	R	**107,10**	155,52	ca. 4,80 kg/m² 8 pz./conf. 36 conf./pallet

NOTE:
1) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PANNELLI AMF VARIOLINE MOTIV

THERMATEX® Varioline Motiv è un pannello altamente assorbente nobilitato con velo acustico che assicura eccezionali prestazioni di isolamento e assorbimento acustico.
Ideale per controsoffitti di design, è assolutamente originale in quanto personalizzabile con le immagini desiderate(è sufficiente fornire l'immagine a risoluzione 200 dpi, in formato PDF o vettoriale; l'area è tutta stampabile salvo un margine di 3 mm sui bordi).
Oltre ai requisiti acustici della classe A di assorbimento acustico, questo pannello presenta anche importanti caratteristiche fisico-costruttive nell'ambito della protezione antincendio e dell'igiene. L'installazione è semplice e rapida.

Caratteristiche

- Colori disponibili: stampa custom
- Bordi disponibili: SK; VTS24; VTS15; AW/SK; SF24
- Resistenza al fuoco (EN 13501-2): REI 120
- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1): A2-s1,d0
- Assorbimento acustico (EN ISO 11654) α_W = 0,90
- Isolamento acustico $D_{n,f,w}$ (EN ISO 10848): 28 dB
- Conducibilità termica λ: 0,04 W/mK
- Resistenza all'umidità RH: 95%

VANTAGGI

Impiego: Uffici, Open space,
Sale riunioni, Foyer, Aule
Per controsoffitti originali e personalizzabili

Altissime capacità di assorbimento acustico
Eccezionale design
Elevata resistenza all'umidità

MOTIV

GRUPPO I 05 - 69

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Bordo	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
SK	Motiv **sp. 19 mm**	**449336**	4044617101220	600	600	C	**94,42**	158,40	ca. 3,00 kg/m² 10 pz./conf. 44 conf./pallet
VT-S-15	Motiv VT-S 24 **sp. 19 mm**	**501951**	4044617114626	600	600	C	**104,93**	158,40	ca. 3,00 kg/m² 10 pz./conf. 44 conf./pallet
	Motiv VT-S 15 **sp. 19 mm**	**455928**	4044617134242	600	600	C	**104,93**	158,40	ca. 3,00 kg/m² 10 pz./conf. 44 conf./pallet
SF	Motiv **sp. 24 mm**	**406532**	4044617116705	600	600	D	**144,23**	126,72	ca. 8,30 kg/m² 8 pz./conf. 44 conf./pallet
AW/SK	Motiv **sp. 19 mm**	**462852**	4044617120627	300	1500	R	**119,14**	129,60	ca. 4,80 kg/m² 8 pz./conf. 36 conf./pallet
	Motiv **sp. 19 mm**	**501955**	4044617120627	300	1800	R	**119,14**	155,52	ca. 4,80 kg/m² 8 pz./conf. 36 conf./pallet

Colore Pannello a Richiesta, disponibile anche con stampa personalizzata.

NOTE:
1) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **D**: 4 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PANNELLI AMF WALL ABSORBER

AMF Line Modern è un pannello da parete ad elevato assorbimento acustico costituito da un pannello in fibra minerale con una cornice in alluminio. Il pannello acustico da parete viene consegnato in un unico pezzo pronto per l'installazione e può essere montato in modo semplice e veloce utilizzando un perno eccentrico e le relative chiavi di montaggio consegnate insieme al pannello. La superficie nobilitata di AMF Line Modern è solitamente bianca, ma può essere realizzata in differenti colori oppure stampata con l'immagine desiderata. Grazie al riempimento di materiale acustico sul retro, il pannello in fibra minerale raggiunge eccellenti valori di assorbimento acustico. Ideali per raffinate sale riunioni, dove migliorano l'ambiente sia visivamente che acusticamente, assorbono il suono nel locale ed evitano la fastidiosa eco fluttuante da parete a parete.
Se nobilitati con stampa personalizzata assomigliano a quadri decorativi.
L'installazione di un wall panel richiede circa lo stesso tempo necessario ad appendere un quadro alla parete.

Caratteristiche

- Resistenza all'umidità RH: 95%
- Formato: rettangolo
- Dimensioni: max. 2400x1200 mm
- Spessore: 43 mm
- Peso/vela: 27,0 kg
- Materiale della cornice: alluminio
- colore: alluminio anodizzato, colori RAL
- Fissaggio: Excenterhalter

Per pareti
Design eccezionale
Possibilità di personalizzazione totale
Altissimo assorbimento acustico
Installazione rapidissima

LINE MODERN

GRUPPO I 05 - 69

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/pz.	m²/pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
Pannello classic bianco/ cornice ALU anodizzata	**416423**	4044617105488	600	1200	R	**312,97 €/pz.**	-	c.a. 5,00 kg/pz. 1 pz./conf.
Pannello classic bianco/ cornice ALU anodizzata	**426259**	4044617105488	1200	1200	R	**403,14 €/pz.**	-	c.a. 9,00 kg/pz. 1 pz./conf.
Pannello classic bianco/ cornice ALU anodizzata	**424249**	4044617108335	1200	1800	R	**509,23 €/pz.**	-	c.a. 16,00 kg/pz. 1 pz./conf.
Pannello classic bianco/ cornice ALU anodizzata	**454769**	4044617116408	1200	2400	R	**599,41 €/pz.**	-	c.a. 25,00 kg/pz. 1 pz./conf.
Pannello classic bianco/ cornice bianca	**538198**	4044617045982	600	1200	R	**327,82 €/pz.**	-	c.a. 5,00 kg/pz. 1 pz./conf.
Pannello classic bianco/ cornice bianca	**538198**	4044617045982	1200	1200	R	**426,48 €/pz.**	-	c.a. 9,00 kg/pz. 1 pz./conf.
Pannello classic bianco/ cornice bianca	**538198**	4044617045982	1200	1800	R	**541,06 €/pz.**	-	c.a. 16,00 kg/pz. 1 pz./conf.
Pannello classic bianco/ cornice bianca	**538198**	4044617045982	1200	2400	R	**633,36 €/pz.**	-	c.a. 25,00 kg/pz. 1 pz./conf.

Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane - **D**: 4 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

LINE MODERN

GRUPPO I 05 - 69

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/pz.	m²/pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
Pannello colorato/ cornice ALU anodizzata	**538198**	4044617045982	600	1200	R	**327,82 €/pz.**	-	c.a. 5,00 kg/pz. 1 pz./conf.
Pannello colorato/ cornice ALU anodizzata	**538198**	4044617045982	1200	1200	R	**447,70 €/pz.**	-	c.a. 9,00 kg/pz. 1 pz./conf.
Pannello colorato/ cornice ALU anodizzata	**538198**	4044617045982	1200	1800	R	**562,75 €/pz.**	-	c.a. 16,00 kg/pz. 1 pz./conf.
Pannello colorato/ cornice ALU anodizzata	**538198**	4044617045982	1200	2400	R	**677,92 €/pz.**	-	c.a. 25,00 kg/pz. 1 pz./conf.
Pannello colorato/ cornice colorata	**538198**	4044617045982	600	1200	R	**343,73 €/pz.**	-	c.a. 5,00 kg/pz. 1 pz./conf.
Pannello colorato/ cornice colorata	**538198**	4044617045982	1200	1200	R	**464,67 €/pz.**	-	c.a. 9,00 kg/pz. 1 pz./conf.
Pannello colorato/ cornice colorata	**538198**	4044617045982	1200	1800	R	**589,86 €/pz.**	-	c.a. 16,00 kg/pz. 1 pz./conf.
Pannello colorato/ cornice colorata	**538198**	4044617045982	1200	2400	R	**709,74 €/pz.**	-	c.a. 25,00 kg/pz. 1 pz./conf.

Colori pannello disponibili: crema, argento, nero

Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

LINE MODERN

GRUPPO I 05 - 69

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/pz.	m^2/pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
Exclusive (disegno stampato)/ cornice ALU anodizzata	**419026**	4044617045982	600	1200	R	**344,79 €/pz.**	-	c.a. 5,00 kg/pz. 1 pz./conf.
Exclusive (disegno stampato)/ cornice ALU anodizzata	**424506**	4044617108359	1200	1200	R	**456,19 €/pz.**	-	c.a. 9,00 kg/pz. 1 pz./conf.
Exclusive (disegno stampato)/ cornice ALU anodizzata	**420644**	4044617108359	1200	1800	R	**578,19 €/pz.**	-	c.a. 16,00 kg/pz. 1 pz./conf.
Exclusive (disegno stampato)/ cornice ALU anodizzata	**447476**	4044617107260	1200	2400	R	**700,19 €/pz.**	-	c.a. 25,00 kg/pz. 1 pz./conf.

Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

SONIC SKY

THERMATEX® Sonic Sky è un sistema flessibile di controsoffitti a vela che offre all'architetto e al progettista molta libertà creativa grazie alla sua grande varietà di colori e superfici. Le vele sono costituite da un telaio autoportante, fissato al soffitto con un sistema di pendinatura flessibile, e dai pannelli per controsoffitti THERMATEX® inseriti nel telaio stesso. Particolarmente adatti a questo scopo sono i pannelli THERMATEX® Alpha e THERMATEX® Alpha HD. I cavi di acciaio inox per la pendinatura sono molto sottili e appena visibili e conferiscono un'impressione di leggerezza ed eleganza. Gli elevati valori di assorbimento acustico rendono questi soffitti ideali in ambienti aperti al pubblico e per i quali si cercano soluzioni originali di design.

Caratteristiche

- Resistenza all'umidità RH: 95%
- Forme: rettangolo
- Dimensioni illimitate
- Spessore 40 mm
- Colori della cornice: colori RAL
- Fissaggio pendinatura con cavi

VANTAGGI

Controsoffitti a vela di grande design
Assoluta libertà di forme e dimensioni
Eccezionali prestazioni di assorbimento acustico
Installazione facile e veloce

SONIC SKY

GRUPPO I 05 - 69

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	m^2/pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
Sonic Sky	**257139**	4044617114091	1200	1200	R	**1639,09 €/pz.**	-	c.a. 8,00 kg/pz. 1 pz./conf.
	257141	4044617134167	1200	2400	R	**1693,20 €/pz.**	-	
	538209	4003982383730	1800	2400	R	**1803,53 €/pz.**	-	

Vela acustica sospesa ad elevato assorbimento acustico, composto da telaio in alluminio autoportante, struttura modulare T 24/15 e pannelli Alpha. Sistema di sospensione regolabile in altezza compreso I panneli di riempimento sono disponibili nei bordi SK, VT-S 15/24, AW/SK. Colore standard: Bianco

Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

SONIC ARC

Controsoffittatura composta da elementi concavi e convessi che possono essere disposti in modo variabile realizzando creazioni particolarmente eleganti. L'utilizzo studiato di colori differenti permette di ottenere interessanti effetti di contrasto. Architetti e progettisti possono quindi dare libero sfogo alla loro fantasia creativa, senza limiti. Tutti i controsoffitti a vela vengono consegnati in singoli pezzi già montati, garantendo quindi un'installazione semplice e rapida. La pendinatura flessibile con cavi sottili in acciaio inox consente di regolare il controsoffitto a vela all'altezza desiderata.

Caratteristiche

- Resistenza all'umidità RH: 90%
- Forme: rettangolo, convesso e concavo
- Dimensioni max. 1180x1910 mm
- Spessore 35 mm
- Colori della cornice: Bianco, RAL su richiesta
- Fissaggio pendinatura con cavi

VANTAGGI

Elementi concavi e convessi
Design altamente originale
Posa in opera facile e veloce
Colori personalizzabili

SONIC ARC

GRUPPO I 05 - 69

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
Sonic Arc concavo	**186360**	4044617075033	1180	1910	R	**1163,81**	-	c.a. 14,00 kg/pz. 1 pz./conf.
Sonic Arc convesso	**186359**	4044617075026	1180	1910	R	**1163,81**	-	

Controsoffitto a vela acustica sospesa, di forma concava o convessa, composto da telaio autoportante in alluminio, pannello in fibra minerale ad elevato assorbimento acustico, e sistema di sospensione regolabile. Pre assemblato pronto per la messa in opera. Colore standard pannello bianco cornice bianco

Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

SONIC MODERN

THERMATEX® Sonic modern è un controsoffitto a vela con cornice in alluminio.
Di norma fornito con una superficie bianca nobilitata con velo acustico, può essere realizzato su richiesta in qualsiasi colore o con disegni stampati.

Caratteristiche

- Resistenza all'umidità RH: 95%
- Forme: rettangolo
- Dimensioni max.2400x1200 mm
- Spessore 43 mm
- Colore cornice alluminio, superficie nobilitata con velo acustico bianco, nero, crema o argento. Su richiesta, personalizzabile con stampa grafica
- Fissaggio pendinatura con cavi

VANTAGGI

Controsoffitto a vela con cornice
Personalizzabile con proprie grafiche/colori
Montaggio rapido e facilitato
Ottimo assorbimento acustico

SONIC MODERN

GRUPPO I 05 - 69

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	m²/pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
Sonic Modern (Pannello bianco cornice ALU anodizzata)	**431950**	4044617106171	1200	1200	R	**254,62 €/pz.**	-	c.a. 8,00 kg/pz. 1 pz./conf.
Sonic Modern (Pannello bianco cornice ALU anodizzata)	**416424**	4044617109721	1800	1200	R	**281,14 €/pz.**	-	c.a. 12,00 kg/pz. 1 pz./conf.
Sonic Modern (Pannello bianco cornice ALU anodizzata)	**428550**	4044617100407	2400	1200	R	**323,57 €/pz.**	-	c.a. 17,00 kg/pz. 1 pz./conf.
Sonic Modern (Pannello grafik cornice ALU anodizzata)	**509921**	4044617109721	1200	1200	R	**355,40 €/pz.**	-	c.a. 8,00 kg/pz. 1 pz./conf.
Sonic Modern (Pannello grafik cornice ALU anodizzata)	**509919**	4044617140168	1800	1200	R	**429,66 €/pz.**	-	c.a. 12,00 kg/pz. 1 pz./conf.
Sonic Modern (Pannello grafik cornice ALU anodizzata)	**479634**	4044617126445	2400	1200	R	**498,62 €/pz.**	-	c.a. 17,00 kg/pz. 1 pz./conf.

Vela acustica in fibra minerale composta da pannelo in fibra, cornice di alluminio, pronta per la messa in opera: Sistema di sospensione compreso. Colore pannello Standard: Bianco, panello fornibile con stampa personalizzata Colore cornice Standar: Alu anodizzato

Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PANNELLI AMF BAFFLE

I Baffle THERMATEX® costituiscono una soluzione efficace per migliorare sensibilmente l'acustica in quei locali in cui i controsoffitti e i muri esistenti non sono sufficienti a garantire un ottimale assorbimento acustico.
I Baffle sono pannelli rettangolari assorbenti su entrambi i lati, appesi verticalmente al controsoffitto e in grado di attenuare l'intensità del suono migliorando l'acustica generale.
Per conferire loro un aspetto originale, come se fossero privi di gravità, i Baffle possono essere fissati con cavi in acciao temperato poco visibili.

Caratteristiche

- Colori disponibili: bianco, colori RAL
- Classe del materiale: A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
- Resistenza all'umidità RH: 95%
- Formato: rettangolo
- Dimensioni: 1200x300 mm, 1200x600 mm altre dim. su richiesta
- Spessore: 50 mm
- Peso/dimensione max. del Baffle: 1200x300 mm: 3,0 kg
- Materiale della cornice: alluminio
- Superficie/colore: nobilitazione con velo acustico bianco
- Fissaggio: pendinatura con cavi, sistema industriale, sistema di profili (non forniti in dotazione)

VANTAGGI

Pannelli appesi verticalmente, di grande originalità
Ottimale assorbimento acustico, su entrambi i lati

PANNELLI AMF BAFFLE

GRUPPO I 05 - 69

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	m^2/pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
Baffle	**476574**	4044617126445	600	1200	R	**95,79 €/pz.**	-	c.a. 6,00 kg/pz 1 pz./conf. q.ta minima 50 pz.
	476575	4044617125295	300	1200	R	**74,16 €/pz.**	-	

Assorbitore acustico da soffitto composto da n 2 pannelli in fibra minerale contenuti all'interno di un telaio in metallo. Pronto per la messa in opera. Sistema di sospensione (art. 514787) non compreso. Colore standar pannello Bianco Colore standard cornice Bianco Altri colori per pannello e telaio a richiesta

Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

KNAUF TOPIQ. Sistemi per controsoffitti modulari.

Con l'introduzione sul mercato della nuova linea di prodotti soft, Knauf arricchisce la sua offerta di soluzioni di sistemi per i controsoffitti modulari, confermandosi produttore innovativo e rafforzando ulteriormente l'approccio orientato al miglioramento delle prestazioni e alla rapidità e facilità di posa.
La tecnologia del marchio KNAUF TOPIQ® si basa su pannelli in lana di roccia nobilitati con velo acustico con finiture su tutti i lati per le differenti esigenze degli ambienti.
La finitura standard consiste nel rivestimento con velo acustico su entrambi i lati, il lato a vista e l'area dei bordi vengono ricoperti con un ulteriore strato di colore di alta qualità. I prodotti della gamma soft si caratterizzano per la leggerezza, la facilità di utilizzo, l'ottima resistenza all'umidità e l'eccellente assorbimento acustico.
Topiq è un pannello in lana di roccia, nobilitato con velo acustico fono assorbente. Garantisce un'ottimale assorbimento acustico a tutte le frequenze aw: 0,95, resistenza all'umidita: RH 100 Classe di reazione al Fuoco A1. Orditura di sostegno a vista 24/15mm semi nascosta 15/24 mm. Colore: Bianco simil Ral 9010.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Elevati valori di assorbimento acustico
- Leggerezza
- Facilità di posa e lavorazione
- Flessibilità e stabilità nella forma
- Ottima resistenza all'umidità
- Facilità di pulizia

TOPIQ PRIME

I pannelli in lana di roccia nobilitati con velo acustico e colorati su tutti i lati costituiscono il presupposto per il marchio di prodotti soft KNAUF TOPIQ®. TOPIQ® Prime è un pannello con elevate prestazioni di assorbimento acustico (classe A di assorbimento acustico).
Si caratterizza per l'efficacia tecnico/acustica e la sua semplice eleganza oltre che per la leggerezza, la facilità d'uso e il massimo assorbimento acustico con minimo spessore del pannello.

Caratteristiche

- Assorbimento acustico α_w = 0,95 secondo EN ISO 11654; NRC = 0,90 secondo ASTM C 423
- Resistenza all'umidità RH: 100%
- Classe del materiale A1 secondo EN 13501-1
- Riflessione luminosa ca. 88%
- Colore bianco simile RAL 9010
- Spessore15 mm

VANTAGGI

Elevato assorbimento acustico
Leggero
Facilità di posa e lavorazione
Flessibile e stabile nella forma
Ottima resistenza all'umidità
Facilità di pulizia

TOPIQ PRIME

GRUPPO I 05 - 69

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Bordo	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
SK	Topiq prime 600 x 600 **sp. 15 mm**	**517230**	4044617145842	600	600	C	**7,37**	201,6	ca. 2,10 kg/m² 14 pz./conf. 40 conf./pallet
VT-S-15	Topiq prime 600 x 600 **sp. 15 mm**	**517380**	4044617145866	600	600	C	**8,70**	201,6	ca. 2,10 kg/m² 14 pz./conf. 40 conf./pallet
VT-S-24	Topiq prime 600 x 600 **sp. 15 mm**	**517381**	4044617145873	600	600	C	**8,38**	201,6	ca. 2,10 kg/m² 14 pz./conf. 40 conf./pallet

NOTE:
1) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

TOPIQ EFFICENT PRO

I pannelli in lana di roccia nobilitati con velo acustico e colorati su tutti i lati costituiscono il presupposto per il marchio di prodotti soft KNAUF TOPIQ®. TOPIQ® Efficient Pro è un pannello con elevate prestazioni di assorbimento acustico (classe A di assorbimento acustico) e l'ottima resistenza all'umidità. Si caratterizza per l'efficacia tecnico/acustica e la sua semplice eleganza oltre che per la leggerezza, la facilità d'uso e il massimo assorbimento acustico con minimo spessore del pannello.

Caratteristiche

- Assorbimento acustico α_w = 1.00 secondo EN ISO 11654 NRC = 0,95 secondo ASTM C 423
- Resistenza all'umidità RH: 100%
- Classe del materiale A1 secondo EN 13501-1
- Riflessione luminosa ca. 88%
- Colore bianco simile RAL 9010
- Spessore 20 mm

VANTAGGI

Elevatissimo assorbimento acustico
Leggero
Facilità di posa e lavorazione
Flessibile e stabile nella forma
Ottima resistenza all'umidità
Facilità di pulizia

TOPIQ EFFICENT PRO

GRUPPO I 05 - 69

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Bordo	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
SK	Topiq efficent Pro 600 x 600 **sp. 20 mm**	**516783**	4044617145507	600	600	C	**9,33**	158,40	ca. 2,80 kg/m² 10 pz./conf. 44 conf./pallet
VT-S-15	Topiq efficent Pro 600 x 600 **sp. 20 mm**	**517401**	4044617145910	600	600	R	**11,82**	158,40	ca. 2,80 kg/m² 10 pz./conf. 44 conf./pallet
VT-S-24	Topiq efficent Pro 600 x 600 **sp. 20 mm**	**517403**	4044617145927	600	600	R	**11,35**	158,40	ca. 2,80 kg/m² 10 pz./conf. 44 conf./pallet

NOTE:
1) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **D**: 4 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

TOPIQ EFFICENT PRO HYGENA

I pannelli in lana di roccia nobilitati con velo acustico e colorati su tutti i lati costituiscono il presupposto per il marchio di prodotti soft KNAUF TOPIQ®. TOPIQ® Efficient ProHygena è un pannello con elevate prestazioni di assorbimento acustico (classe A di assorbimento acustico) e ottima resistenza all'umidità. Si caratterizza soprattutto per le esplicite caratteristiche igieniche (spugnabile e trattamento di prevenzione che agisce contro germi, batteri e funghi) e per l'efficacia tecnico/acustica e la sua semplice eleganza oltre che per la leggerezza, la facilità d'uso e il massimo assorbimento acustico con minimo spessore del pannello/minima altezza di pendinatura.

Caratteristiche

- Assorbimento acustico α_W = 1.00 secondo EN ISO 11654 NRC = 0,95 secondo ASTM C 423
- Resistenza all'umidità RH: 100%
- Classe del materiale A1 secondo EN 13501-1
- Riflessione luminosa ca. 88%
- Colore bianco simile RAL 9010
- Spessore 20 mm
- Classificazione camera sterile: classe 4 ISO 14644-1

VANTAGGI

Trattato antimuffe e batteri
Elevatissimo assorbimento acustico
Leggero
Facilità di posa e lavorazione
Flessibile e stabile nella forma
Ottima resistenza all'umidità
Facilità di pulizia

TOPIQ EFFICENT PRO HYGENA

GRUPPO I 05 - 69

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Bordo	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
SK	Topiq efficent Pro Hygena 600 x 600 **sp. 20 mm**	**517413**	4044617145958	600	600	C	**11,94**	158,40	ca. 2,80 kg/m² 10 pz./conf. 44 conf./pallet MIN. 2 PAL
VT-S-15	Topiq efficent Pro Hygena 600 x 600 **sp. 20 mm**	**517414**	4044617145965	600	600	R	**14,48**	158,40	ca. 2,80 kg/m² 10 pz./conf. 44 conf./pallet MIN. 2 PAL
VT-S-24	Topiq efficent Pro Hygena 600 x 600 **sp. 20 mm**	**517415**	4044617145972	600	600	R	**14,06**	158,40	ca. 2,80 kg/m² 10 pz./conf. 44 conf./pallet MIN. 2 PAL

NOTE:
1) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **D**: 4 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **E**: 5 settimane dall'ordine.

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

TOPIQ SOUND

I pannelli in lana di roccia nobilitati con velo acustico e colorati su tutti i lati costituiscono il presupposto per il marchio di prodotti soft KNAUF TOPIQ®. TOPIQ® Sound è un pannello con elevate prestazioni di assorbimento acustico (classe A di assorbimento acustico), isolamento acustico per via aerea e longitudinale, elevata resistenza all'umidità.

Caratteristiche

- Assorbimento acustico α_W = 0,90 secondo EN ISO 11654; NRC = 0,90 secondo ASTM C 423
- Resistenza all'umidità RH: 100%
- Isolamento acustico $D_{n,f,w}$ = 35 dB secondo EN ISO 10848 - R_w = 21 dB secondo BS EN ISO 717-1:2013
- Classe del materiale A1 secondo EN 13501-1
- Riflessione luminosa ca. 88%
- Colore bianco simile RAL 9010
- Spessore 40 mm

VANTAGGI

Elevato assorbimento acustico
Leggero
Facilità di posa e lavorazione
Flessibile e stabile nella forma
Ottima resistenza all'umidità

TOPIQ SOUND

GRUPPO I 05 - 69

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Bordo	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
SK	Topiq Sound 600 x 600 **sp. 40 mm**	**621592**	4044617191092	600	600	D	**22,66**	74,88	ca. 6 kg/m² 4 pz./conf. 52 conf./pallet

NOTE:
1) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **D**: 4 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PANNELLI AMF TOPIQ ELEMENT

Il controsoffitto a vela senza cornice TOPIQ® Sonic Element è realizzato con tecnologia KNAUF TOPIQ® Strong Edge (bordi rinforzati). È disponibile nobilitato con velo acustico e verniciato sui lati a vista e non. Inoltre, il controsoffitto a vela dal design monolitico possiede eccellenti proprietà di assorbimento acustico.
Dal punto di vista estetico, TOPIQ® Sonic Element sembra fluttuare quasi senza peso e si caratterizza per l'aspetto non convenzionale, la forma semplice e la grande funzionalità acustica.

Caratteristiche

- Assorbimento acustico
- Resistenza all'umidità RH: 95%
- Forme/dimensioni: Cerchio fino a Ø 1200 mm, Quadrato fino a max. 1200x1200 mm, Rettangolo fino a max. 1800x1200 mm, Ovale fino a max. 1800x1200 mm
- Isolamento acustico $D_{n,f,w}$ = 25 dB secondo EN ISO 10848
- Spessore ca. 40 mm

VANTAGGI

Controsoffitto a vela senza cornice
Molteplici forme e dimensioni
Design originale
Ideale per ambienti prestigiosi
Fissaggi invisibili, effetto eccezionale
Alto assorbimento acustico

TOPIQ SONIC ELEMENT CIRCOLARE

GRUPPO I 05 - 69

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/pz	m²/pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
Topiq Sonic Element circolare diametro 1200 mm **sp. 40 mm**	**507523**	4044617137700	-	-	R	**201,57**	-	c.a. 6,00 kg/pz 1 pz./conf.
Topiq Sonic Element circolare diametro 800 mm	**525506**	4044617152048	-	-	R	**175,05**	-	-

Sistemi di sospensione NON compresi

Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

TOPIQ SONIC ELEMENT RETTANGOLARE

GRUPPO I 05-69

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/pz	m²/pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
Topiq Sonic Element rettangolare	**620470**	4044617190552	1180	1180	R	**185,66**	-	c.a. 6,00 kg/pz 2 pz./conf.
Topiq Sonic Element rettangolare	**620468**	4044617190545	1180	1780	R	**222,79**	-	c.a. 6,00 kg/pz 2 pz./conf.

Nella versione 1180 x 1780 sono necessari 6 pendini. Nella versione 1180 x 1180 sono sufficienti 4 pendini.

Sistemi di sospensione NON compresi

Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

TOPIQ SONIC ELEMENT OVALE

GRUPPO I 05 - 69

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/pz	m²/pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
Topiq Sonic Element ovale **sp. 40 mm**	**521772**	4044617149635	1200	1800	R	**su richiesta**	-	c.a. 6,00 kg/pz 1 pz./conf.

Variante 1:
Lungh. A max. 1800 mm
Lungh. B max. 1200 mm

Variante 2:
Lungh. A max. 1200 mm
Lungh. B max. 1800 mm

TOPIQ SONIC ELEMENT TRIANGOLARE

GRUPPO I 05 - 69

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/pz	m²/pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
Topiq Sonic Element triangolare base 1200 mm **sp. 40 mm**	**594523**	4044617176952	-	**-**	R	**su richiesta**	-	c.a. 6,00 kg/pz 1 pz./conf.

Sistemi di sospensione NON compresi

Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

Variante 1:
Lungh. A max. 1800 mm
Lungh. B max. 1200 mm

Variante 2:
Lungh. A max. 1200 mm
Lungh. B max. 1800 mm

TOPIQ SONIC ELEMENT TRAPEZIOIDALE

GRUPPO I 05-69

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/pz	m²/pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
Topiq Sonic Element trapezioidale base 1200 mm **sp. 40 mm**	**538212**	4003982383747	-	-	R	**su richiesta**	-	c.a. 6,00 kg/pz 1 pz./conf.

TOPIQ SONIC ELEMENT SEMICIRCOLARE

GRUPPO I 05-69

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/pz	m²/pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
Topiq Sonic Element semicircolare base 1200 mm **sp. 40 mm**	**469825**	4044617122836	-	-	R	**su richiesta**	-	c.a. 6,00 kg/pz 1 pz./conf.

Sistemi di sospensione NON compresi

Sospensione SAE-GHD1 cod. 514787 9 €/pz 2 pz./conf.

Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

SUPPORTO CAVO CON GANCIO SAE-GHD 1

GRUPPO I 05-69

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
SAE-GHD 1 Kit di sospensione con gancio per controsoffitti a vela TOPIQ® sonic element, THERMATEX® Baffle BAL - Diametro cavo 1,5 mm - Lunghezza cavo 1000 mm (altre lunghezze su richiesta) - Fissaggio al soffitto con filettatura interna M6 - Portata 15 kg - Ogni confezione contiene 2 kit	**514787**	4044617144630	-	-	R	**9,55 / pz**	-	c.a. 0,12 kg/pz 2 pz./conf.

Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

SPESSORI PER BORDO

GRUPPO I 05 - 69

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Bordo	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/conf.	m^2/pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
	Spessori in PVC per bordo AMF VT 15	**101953**	4032228172555			C	**199,98**	-	c.a. 1 kg 500 pz./conf.
	Spessori in PVC per bordo AMF VT 24	**101952**	4032228174290			C	**199,98**	-	c.a. 1 kg 500 pz./conf.

NOTE:
1) Colori: Bianco. 2) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

LIGHT-BOX

Copriplafoniera ignifugo, costituito da lastre in fibra minerale, da applicare alle scatole luce per installazioni in controsoffitti. Concepito con lo scopo di fornire un'ulteriore protezione laddove ci siano discontinuità nel controsoffitto, come nel caso di punti luce e altoparlanti. Il copriplafoniera permette l'abbattimento della trasmissione acustica longitudinale, inoltre si pone come ulteriore barriera alla propagazione delle fiamme in caso di incendio, grazie alla sua particolare resistenza certificata REI 120. (vedi certificati Knauf)

Caratteristiche

- Classe di reazione al fuoco (EN 13501-1) A2-s1, d0
- Dimensioni: 750x750 mm; interna 600x600 mm
- Spessore: 19 mm
- Altezza interna: 100 mm per sp. 19 mm

GRUPPO I 05 - 69

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/pz	pz./pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
Light-box **sp. 19 mm**	**153266**	4044617067762	750	750	B	**40,53**	96	ca. 6 kg/m² 8 pz./conf. 12 conf./pallet

NOTE:
1) Colori: Bianco. 2) Consegne: Per multipli di pallet.
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

Elevato assorbimento acustico longitudinale
Elevata classe di resistenza al fuoco
Facile installazione

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

SOFIPAN®

Pannello in gesso alleggerito con perlite, idoneo per applicazione in ambienti interni nella realizzazione di controsoffitti modulari. Knauf Sofipan® è una famiglia di pannelli modulari particolarmente indicati per la costruzione di soffittature in ambienti che richiedono un particolare comfort.
La gamma Sofipan è di notevole pregio estetico ed offre tutti i vantaggi del gesso naturale: un'efficace barriera contro gli incendi (incombustibile classe A1), un ottimo sistema per la correzione acustica e un regolatore naturale dell'umidità degli ambienti interni.L'applicazione del prodotto è ideale in uffici e locali pubblici: consente in modo rapido ed efficiente di realizzare le più complesse soluzioni tecniche, grazie alla vasta gamma di decori e bordi disponibili.
Grazie al sistema di sospensione delle orditure metalliche portanti, si crea un vano tecnico per l'installazione e l'ispezione di tutti gli impianti necessari al funzionamento di un moderno edificio.

Caratteristiche

- Formato:600x600
- 20 finiture superficiali
- Possibilità di applicazione di rivestimento idrofugo
- Classe di reazione al fuoco A2-s1, d0 per i pannelli Acoustic, A1 per tutti gli altri

VANTAGGI

Ispezionabile
Elevata resistenza all'umidità, funzione di regolatore naturale dell'umidità ambientale
Facile installazione
Tinteggiabile in opera
Ampia gamma di finiture superficiali e bordi
Certificazione europea

MICHELANGELO

GRUPPO I 05-72

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Bordo	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
VK	600 x 600 Verniciato Bianco **sp. 16 mm**	**58917**	4003982300003	600	600	C	**9,24**	138,24	ca. 9,40 kg/m² 8 pz./conf. 48 conf./pallet
SF 24	600 x 600 Verniciato Bianco **sp. 22 mm**	**58916**	4003982299994	600	600	C	**9,93**	103,68	ca. 10,50 kg/m² 6 pz./conf. 48 conf./pallett
SF 15	600 x 600 Verniciato Bianco **sp. 22 mm**	**58918**	4003982300010	600	600	C	**10,22**	103,68	ca. 10,50 kg/m² 6 pz./conf. 48 conf./pallett
SKF24	600 x 600** Non Verniciato **sp. 22 mm**	**101819**	4003982294944	600	600	E	**11,96**	103,68	ca. 11,60 kg/m² 6 pz./conf. 48 conf./pallett

NOTE:
1) Consegne: Per multipli di pallet
** Per decori Michelangelo SKF Art. 101819, è consigliata la verniciatura in opera
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

VASARI

GRUPPO I 05-72

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Bordo	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
VK	600 x 600 Non Verniciato **sp. 16 mm**	**86669**	4003982301369	600	600	C	**7,38**	138,24	ca. 9,40 kg/m² 8 pz./conf. 48 conf./pallet

NOTE:
1) Consegne: Per multipli di pallet
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C:** 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine.

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

RAFFAELLO

GRUPPO I 05-72

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Bordo	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
VK	600 x 600 Verniciato Bianco **sp. 16 mm**	**58860**	4003982299734	600	600	B	**7,38**	138,24	ca. 9,40 kg/m² 8 pz./conf. 48 conf./pallet
SF 24	600 x 600 Verniciato Bianco **sp. 22 mm**	**58861**	4003982299741	600	600	B	**7,96**	103,68	ca. 10,50 kg/m² 6 pz./conf. 48 conf./pallett

NOTE:
1) Consegne: Per multipli di pallet
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

GIOTTO

GRUPPO I 05-72

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Bordo	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
VK	600 x 600 Non verniciato **sp. 16 mm**	**58875**	4003982299772	600	600	B	**7,27**	138,24	ca. 9,40 kg/m² 8 pz./conf. 48 conf./pallet
SF 24	600 x 600 Non verniciato **sp. 22 mm**	**58876**	4003982299789	600	600	B	**7,84**	103,68	ca. 10,50 kg/m² 6 pz./conf. 48 conf./pallett
SF 15	600 x 600 Non verniciato **sp. 22 mm**	**58914**	4003982299970	600	600	C	**8,24**	103,68	ca. 10,50 kg/m² 6 pz./conf. 48 conf./pallett
SKF24	600 x 600* Non verniciato **sp. 22 mm**	**101821**	4003982294951	600	600	E	**12,07**	103,68	ca. 11,60 kg/m² 6 pz./conf. 48 conf./pallett

NOTE:
1) Consegne: Per multipli di pallet
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **C**: 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta
D: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

MASACCIO

GRUPPO I 05-72

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Bordo	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/ pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
SF 24	600 x 600 Non verniciato **sp. 22 mm**	**86666**	4003982301352	600	600	B	**7,96**	103,68	ca. 10,50 kg/m² 6 pz./conf. 48 conf./pallet

NOTE:
1) Consegne: Per multipli di pallet
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

MODIGLIANI

GRUPPO I 05-72

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Bordo	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
VK	600 x 600 Non verniciato 36 quadrotti **sp. 16 mm**	**160787**	4003982295378	600	600	C	**7,38**	138,24	ca. 9,40 kg/m² 8 pz./conf. 48 conf./pallet
SF 24	600 x 600 Non verniciato 36 quadrotti **sp. 22 mm**	**160789**	4003982295392	600	600	C	**7,96**	103,68	ca. 10,50 kg/m² 6 pz./conf. 48 conf./pallett
SF 15	600 x 600 Non verniciato 36 quadrotti **sp. 22 mm**	**160788**	4003982295385	600	600	C	**8,48**	103,68	ca. 10,50 kg/m² 6 pz./conf. 48 conf./pallett

NOTE:
1) Consegne: Per multipli di pallet
Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

SIGNORINI

GRUPPO I 05-72

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Bordo	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
VK	600 x 600 Non verniciato **sp. 16 mm**	**58891**	4003982299857	600	600	C	**7,38**	138,24	ca. 9,40 kg/m² 8 pz./conf. 48 conf./pallet
SF 24	600 x 600 Non verniciato **sp. 22 mm**	**58892**	4003982299864	600	600	C	**7,96**	103,68	ca. 10,50 kg/m² 6 pz./conf. 48 conf./pallett
SF 15	600 x 600 Non verniciato **sp. 22 mm**	**58893**	4003982299871	600	600	C	**8,48**	103,68	ca. 10,50 kg/m² 6 pz./conf. 48 conf./pallett

NOTE:
1) Consegne: Per multipli di pallet
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

BOCCIONI

GRUPPO I 05 - 72

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Bordo	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
VK	600 x 600 Non verniciato **sp. 16 mm**	**58900**	4003982299918	600	600	C	**7,38**	138,24	ca. 9,40 kg/m² 8 pz./conf. 48 conf./pallet
SF 24	600 x 600 Non verniciato **sp. 22 mm**	**58901**	4003982299925	600	600	C	**7,96**	103,68	ca. 10,50 kg/m² 6 pz./conf. 48 conf./pallett
SF 15	600 x 600 Non verniciato **sp. 22 mm**	**58903**	4003982299932	600	600	C	**8,48**	103,68	ca. 10,50 kg/m² 6 pz./conf. 48 conf./pallett

NOTE:
1) Consegne: Per multipli di pallet
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

MORBELLI

GRUPPO I 05-72

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Bordo	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
VK	600 x 600 Non verniciato **sp. 16 mm**	**58894**	4003982299888	600	600	C	**7,38**	138,24	ca. 9,40 kg/m² 8 pz./conf. 48 conf./pallet
SF 24	600 x 600 Non verniciato **sp. 22 mm**	**58895**	4003982299895	600	600	C	**7,96**	103,68	ca. 10,50 kg/m² 6 pz./conf. 48 conf./pallett
SF 15	600 x 600 Non verniciato **sp. 22 mm**	**58896**	4003982299901	600	600	C	**8,48**	103,68	ca. 10,50 kg/m² 6 pz./conf. 48 conf./pallett

NOTE:
1) Consegne: Per multipli di pallet
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

CANOVA - CANOVA ACOUSTIC

GRUPPO I 05-72

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Bordo	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/ pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
VK	600 x 600 Non verniciato **sp. 22 mm** Foro non passante Superficie ruvida	**160791**	4003982295415	600	600	C	**9,58**	103,68	ca. 15,00 kg/m² 6 pz./conf. 48 conf./pallet
	Canova Acoustic* **sp. 22 mm** Foro passante Superficie ruvida	**160795**	4003982295453	600	600	D	**16,67**	103,68	ca. 10,90 kg/m² 6 pz./conf. 48 conf./pallet
SF 24	600 x 600 Non verniciato **sp. 22 mm** Foro non passante Superficie ruvida	**160792**	4003982295422	600	600	C	**9,64**	103,68	ca. 14,40 kg/m² 6 pz./conf. 48 conf./pallet
	Acoustic* 600 x 600 Non verniciato **sp. 22 mm** Foro passante Superficie ruvida	**160790**	4003982295408	600	600	D	**16,90**	103,68	ca. 9,70 kg/m² 6 pz./conf. 48 conf./pallet
SF 15	600 x 600 Non verniciato **sp. 22 mm** Foro non passante Superficie ruvida	**160793**	4003982295439	600	600	C	**11,03**	103,68	ca. 14,70 kg/m² 6 pz./conf. 48 conf./pallet
	Acoustic* 600 x 600 Non verniciato **sp. 22 mm** Foro passante Superficie ruvida	**160794**	4003982295446	600	600	D	**20,55**	103,68	ca. 10,10 kg/m² 6 pz./conf. 48 conf./pallet

NOTE:
1) Consegne: Per multipli di pallet
2) Acoustic*: Pannello a foro passante con applicata sul retro lana di roccia sp. 10 mm protetta da foglio sigillante in alluminio
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **D**: 4 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

BOTTICELLI

GRUPPO I 05-72

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Bordo	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
SF 24	600 x 600 Non verniciato **sp. 22 mm**	**58911**	4003982299949	600	600	C	**7,96**	103,68	ca. 10,50 kg/m² 6 pz./conf. 48 conf./pallet

BELLINI

GRUPPO I 05-72

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Bordo	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
SF 24	600 x 600 Non verniciato 36 Quadrotti **sp. 22 mm**	**58913**	4003982299963	600	600	C	**10,33**	103,68	ca. 13,90 kg/m² 6 pz./conf. 48 conf./pallet

NOTE:
1) Consegne: Per multipli di pallet
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

MANTEGNA

GRUPPO I 05-72

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Bordo	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
SF 24	600 x 600 Verniciato bianco **sp. 22 mm**	**58880**	4003982299796	600	600	C	**12,83**	103,68	ca. 10,50 kg/m² 6 pz./conf. 48 conf./pallet

LEONARDO - LEONARDO ACOUSTIC

GRUPPO I 05-72

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Bordo	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/ pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
SF 24	600 x 600 Non verniciato **sp. 22 mm** Foro non passante	**58870**	4003982299758	600	600	C	**9,82**	103,68	ca. 13,30 kg/m² 6 pz./conf. 48 conf./pallet
	Acoustic* 600 x 600 **sp. 22 mm** Foro passante Superficie ruvida non verniciato	**58872**	4003982299765	600	600	D	**16,90**	103,68	ca. 9,70 kg/m² 6 pz./conf. 48 conf./pallet

NOTE:
1) Consegne: Per multipli di pallet 2) Acoustic*: Pannello a foro passante con applicata sul retro lana di roccia sp. 10 mm protetta da foglio sigillante in alluminio
Tempi di consegna **A**:1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **D**: 4 settimane dall'ordine per carichi completi.Quantità inferiori a richiesta - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

DONATELLO - DONATELLO ACOUSTIC

GRUPPO I 05-72

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Bordo	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
SF 24	600 x 600 Non verniciato **sp. 22 mm**	**160796**	4003982295460	600	600	C	**9,71**	103,68	ca. 12,20 kg/m² 6 pz./conf. 48 conf./pallet
SKF24	600 x 600 ** Non verniciato **sp. 22 mm** Foro non passante	**101817**	4003982294920	600	600	E	**13,94**	103,68	ca. 14,30 kg/m² 6 pz./conf. 48 conf./pallet
	Acoustic* 600x600 ** **sp. 22 mm** Foro passante non verniciato	**101818**	4003982294937	600	600	E	**21,89**	103,68	ca. 12,60 kg/m² 6 pz./conf. 48 conf./pallet

NOTE:
1) Consegne: Per multipli di pallet
** Per decori Donatello SKF Art. 101817, Donatello Acoustic Art. 101818 è consigliata la verniciatura in opera
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

CIMABUE ACOUSTIC

GRUPPO I 05-72

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Bordo	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
SF 24	Acoustic* 600 x 600 Non verniciato **sp. 22 mm**	**233175**	4003982297693	600	600	D	**16,90**	103,68	ca. 9,70 kg/m² 6 pz./conf. 48 conf./pallet

NOTE:
1) Consegne: Per multipli di pallet
Acoustic**: Pannello a foro passante con applicata sul retro lana di roccia sp. 10 mm protetta da foglio sigillante in alluminio
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PERUGINO

GRUPPO I 05 - 72

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Bordo	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/ pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
SF 24	600 x 600 Non verniciato 16 Quadrotti Foro non passante **sp. 22 mm**	**58884**	4003982299819	600	600	C	**10,22**	103,68	ca. 12,20 kg/m² 6 pz./conf. 48 conf./pallet
SF 15	600 x 600 ** Non verniciato 16 Quadrotti **sp. 22 mm** Foro non passante	**58885**	4003982299826	600	600	C	**10,92**	103,68	ca. 12,20 kg/m² 6 pz./conf. 48 conf./pallet

NOTE:
1) Consegne: Per multipli di pallet
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

CORREGGIO

GRUPPO I 05-72

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Bordo	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
SF 15	600 x 600 Non verniciato 81 Quadrotti **sp. 22 mm**	**58882**	4003982299802	600	600	C	**9,47**	103,68	ca. 12,20 kg/m² 6 pz./conf. 48 conf./pallet

TIZIANO

GRUPPO I 05-72

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Bordo	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
SF 15	600 x 600 Non verniciato **sp. 22 mm**	**58915**	4003982299987	600	600	C	**8,83**	103,68	ca. 10,50 kg/m² 6 pz./conf. 48 conf./pallet

NOTE:
1) Consegne: Per multipli di pallet
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

GIORGIONE

GRUPPO I 05-72

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Bordo	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/m²	m²/pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
SF 15	600 x 600 Non verniciato 81 Quadrotti **sp. 22 mm**	**58912**	4003982299956	600	600	C	**8,36**	103,68	ca. 10,50 kg/m² 6 pz./conf. 48 conf./pallet

SPESSORI IN GESSO PER ORDITURE DA 15 MM E 24 MM

GRUPPO I 05-72

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Bordo	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	m²/ pallet	Peso/u.m. Pz./pacco
SF 15	Spessori in gesso per orditure da 15 mm	**59098**	4003982300089			C	**61,32**		conf. 2000 pz.
SF 24	Spessori in gesso per orditure da 24 mm	**59099**	4003982300096			D	**61,32**		conf. 2000 pz.

NOTE:
1) Consegne: Per multipli di pallet
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **D**: 4 settimane dall'ordine per carichi completi. Quantità inferiori a richiesta - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

ORDITURE KS38

Cresce l'offerta globale di Knauf nei Sistemi Costruttivi a Secco, grazie alle nuove Orditure per Soffitti Knauf KS38: una gamma completa di profili per la costruzione delle strutture metalliche per controsoffitti ispezionabili. Questa nuova serie di orditure completa il Sistema Soffitti Knauf integrandosi alla perfezione con i pannelli AMF, Danoline® e Sofipan®. Ulteriore passo avanti nella messa a punto di sistemi innovativi, le Orditure Knauf KS38 sono espressione dell'impegno nella ricerca e di una specializzazione multisettoriale all'avanguardia, che propone a un mercato sempre più evoluto prodotti di valore apprezzati in tutto il mondo. L'impiego del nuovo gancio in acciaio riportato sui traversi di tutta la serie conferisce alle connessioni un'elevata stabilità e tenuta in trazione. La forma dei ganci stampati sui portanti e riportati sui traversi è stata appositamente studiata per ottenere un sistema di aggancio facile e sicuro, adatto anche per le controsoffittature in zone sismiche. L'altezza dei profili di 38 mm, sia nel portante che nei traversi, e il caratteristico doppio stitching, conferiscono all'orditura una maggiore resistenza alla torsione e una migliore stabilità strutturale, rendendola ideale anche per pannelli di vario spessore e peso.

Stabili, sicure e di facile applicazione, le orditure della nuova linea Knauf KS38 sono concepite per soddisfare le necessità di ogni ambito applicativo.
La gamma offerta rende KS38 un orditura versatile e adatta a molteplici impieghi.
Le Orditure per Soffitti Knauf KS38 sono progettate per soddisfare sia le esigenze progettuali di flessibilità, sicurezza e resistenza, sia requisiti di carattere estetico-espressivo, assicurando performance di alto livello in ogni tipologia di costruzioni nell'edilizia non residenziale. I profili, prodotti in conformità alle norme europee e marcati CE (EN13964), sono di elevata qualità e risultano idonei alla realizzazione di soffitti resistenti alla corrosione in ambienti esterni.

KS38 LINEA 24 A - LINEA 24 S

KS38 Linea 24 A/S è la struttura di maggiore impiego per la realizzazione di controsoffitti con profili a vista, seminascosti o nascosti, in abbinamento a pannelli in fibra minerale AMF, in gesso alleggerito SOFIPAN, e in gesso rivestito DANOLINE. KS38 Linea 24 con portante universale è disponibile sia nella versione con traverso a sormonto, sia nella versione con traverso accostato: un plus che consente l'intercambiabilità dei profili secondari e l'ottimizzazione della gestione degli stock. Realizzata in acciaio zincato con parte a vista bianca, silver o nera, KS38 Linea 24 è un orditura versatile e facile da installare grazie al particolare sistema di aggancio in acciaio riportato sui traversi di tutta la linea. Ideali per ambienti pubblici e comunità come uffici, scuole aeroporti, negozi, centri commerciali, alberghi, centri ricettivi, cinema, ristoranti, auditorium.

Caratteristiche

- Base 24 mm Altezza 38 mm
- Lunghezza 3700 | 1200 | 600 mm
- Traversi versione sormonto (S) e accosto (A)
- Sistema di aggancio in acciaio, a rapido innesto, riportato sui traversi
- Colorazione parte a vista: bianco (simile RAL 9010) | nero (simile RAL 9005) | silver (simile RAL 9006)
- Adatta a tutte le tipologie di pannellatura, in particolare per pannelli rigidi

Pannelli/Bordi compatibili

VANTAGGI

La struttura più usata
Per tutti i tipi di controsoffitti
Ideale per pannelli AMF, Sofipan e Danoline
Il portante universale intercambiabile abbatte i costi di magazzino
Orditura versatile e facile da installare

KS38 LINEA 24 A

GRUPPO 73

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m	Peso/u.m. Pz./pacco
	Profilo portante T 24/38 Serie KS38 Linea 24 - bianco	**453222**	4003982310156	3700	-	B	**0,98/m**	c.a. 0,34 kg/m 24 pz./conf. 30 conf./pallet
	silver	**453223**	4003982310163	3700	-	R	**1,22/m**	
	nero	**453224**	4003982310170	3700	-	R	**1,22/m**	
	Profilo trasversale T 24/38 Serie KS38 Linea 24 ad accostamento bianco	**453250**	4003982310316	1200		B	**0,98/m**	ca. 0,34 kg/m² 50 pz./conf. 32 conf./pallet
	silver	**453252**	4003982310323	1200	-	R	**1,22/m**	
	nero	**453253**	4003982310330	1200	-	R	**1,22/m**	
	Profilo portante T 24/38 Serie KS38 Linea 24 ad accostamento bianco	**453271**	4003982310484	600	-	B	**0,98/m**	c.a. 0,34 kg/m 50 pz./conf. 64 conf./pallet
	silver	**453272**	4003982310491	600	-	R	**1,22/m**	
	nero	**453273**	4003982310507	600	-	R	**1,22/m**	

NOTE:
1) Traverso ad accostamento: adatto per tutti i tipi di pannelli ed in particolare per i pannelli rigidi (Danoline, Sofipan).
2) Colori: Bianco "Simile RAL 9010" - Nero "Simile RAL 9005" - Silver "Simile RAL 9006". 3) Consegna minima: Per multipli di confezione. **4) Struttura nascosta: Utilizzare Profilo distanziatore Art. 453309**
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: a richiesta

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

KS38 LINEA 24 S

GRUPPO 73

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m	Peso/u.m. Pz./pacco
	Profilo portante T 24/38 Serie KS38 Linea 24 - bianco	**453222**	4003982310156	3700	-	B	**0,98/m**	c.a. 0,34 kg/m 24 pz./conf. 30 conf./pallet
	silver	**453223**	4003982310163	3700	-	R	**1,22/m**	
	nero	**453224**	4003982310170	3700	-	R	**1,22/m**	
	Profilo trasversale T 24/38 Serie KS38 Linea 24 con sormonto bianco	**453246**	4003982310286	1200		B	**0,98/m**	ca. 0,34 kg/m^2 50 pz./conf. 32 conf./pallet
	silver	**453247**	4003982310293	1200	-	R	**1,22/m**	
	nero	**453249**	4003982310309	1200	-	R	**1,22/m**	
	Profilo trasversale T 24/38 Serie KS38 Linea 24 Con sormonto bianco	**453267**	4003982310453	600	-	B	**0,98/m**	c.a. 0,34 kg/m 50 pz./conf. 64 conf./pallet
	silver	**453268**	4003982310460	600	-	R	**1,22/m**	
	nero	**453269**	4003982310477	600	-	R	**1,22/m**	

NOTE:
1) Traverso ad accostamento: adatto per tutti i tipi di pannelli ed in particolare per i pannelli rigidi (Danoline, Sofipan).
2) Colori: Bianco "Simile RAL 9010" - Nero "Simile RAL 9005" - Silver "Simile RAL 9006". 3) Consegna minima: Per multipli di confezione. **4) Struttura nascosta: Utilizzare Profilo distanziatore Art. 453309**
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: a richiesta

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

KS38 LINEA 15

KS38 LINEA 15 é una struttura elegante e raffinata utilizzata per la realizzazione di controsoffitti con profili a vista, o seminascosti abbinati a pannelli in fibra minerale AMF, in gesso alleggerito SOFIPAN, e in gesso rivestito DANOLINE. Disponibile esclusivamente nel modello a sormonto con parte a vista in tre tipologie cromatiche bianca, silver o nera KS38 LINEA 15 è un orditura semplice e minimale dalla grandi prestazioni; dotata di sistema di aggancio in acciaio a rapido innesto, riportato sui traversi di tutta la linea, KS38 LINEA 15 é sinonimo di semplicità, unita a stabilità, resistenza alla torsione e facilità di posa. Ideale per ambienti pubblici e comunità come uffici, scuole aeroporti, negozi, centri commerciali, alberghi, centri ricettivi, cinema, ristoranti, auditorium.

Caratteristiche

- Base 15 mm Altezza 38 mm (portanti), altezza 34 mm (trasversali)
- Lunghezza 3700 | 1200 | 600 mm
- Traversi versione sormonto (S)
- Sistema di aggancio in acciaio, a rapido innesto, riportato sui traversi
- Colorazione parte a vista: bianco (simile RAL 9010) | nero (simile RAL 9005) | silver (simile RAL 9006)
- Adatta alle pannellature più leggere con struttura a vista o seminascosta

Pannelli/Bordi compatibili

VANTAGGI

La struttura più elegante e raffinata
Per controsoffitti a vista o seminascosti
Ideale per pannelli AMF, Sofipan e Danoline
Orditura stabile, resistente, versatile e facile da installare

KS38 LINEA 15

GRUPPO 73

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m	Peso/u.m. Pz./pacco
	Profilo portante T 15/38 Serie KS38 Linea 15 bianco	**453215**	4003982310125	3700	-	B	**1,10/m**	c.a. 0,30 kg/m 24 pz./conf. 30 conf./pallet
	silver	**453216**	4003982310132	3700	-	R	**1,22/m**	
	nero	**453219**	4003982310149	3700	-	R	**1,22/m**	
	Profilo trasversale T 15/34 Serie KS38 Linea 15 con sormonto bianco	**453243**	4003982310255	1200		B	**1,10/m**	ca. 0,25 kg/ conf. 80 pz./ conf. 20 conf./ pallet
	silver	**453244**	4003982310262	1200	-	R	**1,22/m**	
	nero	**453245**	4003982310279	1200	-	R	**1,22/m**	
	Profilo trasversale T 15/34 Serie KS38 Linea 15 Con sormonto bianco	**453264**	4003982310422	600	-	B	**1,10/m**	c.a. 0,25 kg/m 80 pz./conf. 42 conf./pallet
	silver	**453265**	4003982310439	600	-	R	**1,22/m**	
	nero	**453266**	4003982310446	600	-	R	**1,22/m**	

NOTE:
1) Colori: Bianco "Simile RAL 9010" - Nero "Simile RAL 9005" - Silver "Simile RAL 9006" 3) Consegna minima: Per multipli di confezione.
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: a richiesta

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

KS38 ESTETICA

KS38 ESTETICA è una struttura elegante studiata per creare effetti ottici sfruttando giochi di ombre e accostamenti cromatici scegliendo fra cinque diverse combinazioni di colore. KS38 ESTETICA è un orditura adatta alla contro soffittatura di ambienti polifunzionali dove sono presenti pareti mobili; la particolare sezione consente l'inserimento di strip led, ganci per fissaggio di carichi leggeri, come segnaletiche e banner, nonché chiavarde a becco per il fissaggio di pareti mobili.
Il particolare sistema di aggancio con linguetta in acciaio, riportata sui traversi rende KS38 ESTETICA una struttura di effetto, resistente e di facile installazione. Ideale per uffici, negozi, showroom, alberghi, centri ricettivi, cinema, ristoranti, auditorium

Caratteristiche

- Base 14,5 mm Altezza 41,5 mm
- Lunghezza 3700 | 1200 | 600 mm
- Sistema di aggancio con linguetta in acciaio riportata sui traversi
- Adatta a pannelli ribassati da 8 mm mod. AMF, DANOLINE Belgravia VT-S-15 e E15

Pannelli/Bordi compatibili

Danoline	AMF
Belgravia (E15)	VT-S-15

VANTAGGI

Struttura elegante e raffinata
Cinque combinazioni di colore
Ideale per ambienti polifunzionali con pareti mobili
Orditura stabile, resistente, versatile e facile da installare

KS38 ESTETICA

GRUPPO 73

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/ u.m	Peso/u.m. Pz./pacco
	Profilo portante T 14,5/41,5 Serie KS38 Estetica bianco/bianco	**453231**	4003982310217	3600	-	R	**3,05/m**	c.a. 0,38 kg/m 20 pz./conf. 24 conf./pallet
	bianco/nero	**453236**	4003982310224	3600	-	R	**3,05/m**	
	silver/nero	**453237**	4003982310231	3600	-	R	**3,17/m**	
	silver/silver	**453241**	4003982310248	3600	-	R	**3,17/m**	
	nero/nero	**453315**	4003982310750	3600	-	R	**3,17/m**	
	Profilo trasversaleT 14,5/41,5 Serie KS38 Estetica bianco/bianco	**453257**	4003982310378	1200		R	**3,05/m**	ca. 0,38 kg/conf. 40 pz./conf. 40 conf./pallet
	bianco/nero	**453260**	4003982310385	1200	-	R	**3,05/m**	
	silver/nero	**453261**	4003982310392	1200	-	R	**3,17/m**	
	silver/silver	**453262**	4003982310408	1200	-	R	**3,17/m**	
	nero/nero	**453263**	4003982310415	1200	-	R	**3,17/m**	
	Profilo trasversale T 14,5/41,5 Serie KS38 Estetica bianco/bianco	**453277**	4003982310545	600	-	R	**3,05/m**	c.a. 0,38 kg/m 40 pz./conf. 64 conf./pallet
	bianco/nero	**453278**	4003982310552	600	-	R	**3,05/m**	
	silver/nero	**453279**	4003982310569	600	-	R	**3,17/m**	
	silver/silver	**453280**	4003982310576	600	-	R	**3,17/m**	
	nero/nero	**453282**	4003982310583	600	-	R	**3,17/m**	

NOTE:
1) Serie KS38 Estetica compatibile per i bordi AMF VT-S-15, Danoline Belgravia E 15 (non compatibile per Sofipan) 2) Colori: Bianco "Simile RAL 9010" - Nero "Simile RAL 9005" - Silver "Simile RAL 9006"
3) Varianti cromatiche: Bianco/bianco = bianco esterno / bianco interno - Bianco/nero = bianco esterno / nero interno Silver/nero =silver esterno / nero interno - Silver/silver = silver esterno / silver interno Nero/nero = nero esterno / nero interno. 4) Consegna minima: Per multipli di confezione.
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: a richiesta

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

KS38 ALU

KS38 ALU è la struttura della linea KNAUF KS38, a base 24mm interamente realizzata in alluminio, adatta per controsoffitti in locali dove possono essere presenti campi elettromagnetici come ambiti ospedalieri o sale computer per contrastare l'insorgere di correnti galvaniche e assicurare la massima efficacia in presenza di campi elettromagnetici. Proposta nella sola versione bianca a sormonto KS38 ALU può essere abbinata alle gamme di pannelli in fibra minerale AMF, in gesso alleggerito SOFIPAN, e in gesso rivestito DANOLINE. KS38 ALU può essere installata lasciando i profili completamente a vista, seminascosti o nascosti, e grazie al pratico aggancio, in acciaio, riportato sui traversi di tutta la linea, KS38 ALU mantiene le caratteristiche di resistenza alla torsione, rigidità strutturale e facilità di posa che contraddistinguono la linea di orditure KNAUF KS38.
Ideale per Ambienti Ospedalieri | Sale Computer| Centri elaborazione dati | Sale Tecniche

Caratteristiche

- Base 24 mm Altezza 38 mm
- Lunghezza 3700 | 1200 | 600 mm
- Sistema di aggancio in acciaio, a rapido innesto, riportato sui traversi
- Colorazione parte a vista: bianco
- Traversi con versione sormonto

Pannelli/Bordi compatibili

VANTAGGI

Interamente in alluminio, per ambienti con campi elettromagnetici
Per pannelli AMF, Sofipan e Danoline
Per telai a vista, seminascosti o nascosti
Resistente alla torsione, rigida e facile da posare

KS38 ALU

GRUPPO 73

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m	Peso/u.m. Pz./pacco
	Profilo portante T 24/38 Serie KS38 Alu Alluminio Bianco	**453314**	4003982310743	3700	-	R	**3,89/m**	c.a. 0,10 kg/m 24 pz./conf. 64 conf./pallet
	Profilo trasversale T 24/38 Serie KS 38 Alu con sormonto alluminio bianco	**453255**	4003982310354	1200	-	R	**3,89/m**	c.a. 0,10 kg/m 50 pz./conf. 32 conf./pallet
		453276	4003982310538	600	-	R	**3,89/m**	c.a. 0,10 kg/m 50 pz./conf. 64 conf./pallet

NOTE:
1) Serie KS38 Alu ideale per ambienti come: Ospedali e sale computer.
2) Colori: Bianco "Simile RAL 9010".
3) Consegna minima: Per multipli di confezione

Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: a richiesta

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

KS38 SCUDO C

KS38 SCUDO C è la struttura a base 24 mm della linea KNAUF KS38, ad alta prestazione, concepita per l'installazione di controsoffitti in ambienti dove è richiesta un'elevata resistenza all'umidità (>70%) e alla corrosione come sale polifunzionali, lavanderie, locali industriali, docce e cucine collettive, locali adibiti alla lavorazione alimentare, palaghiacci. Trattata con speciale postverniciatura anticorrosiva, KS38 SCUDO C offre una difesa efficace contro la corrosione. Classificata in Classe C secondo la norma ISO 12944-2. Proposta nella sola versione bianca a sormonto KS38 SCUDO C può essere abbinata a qualsiasi tipo di pannello per strutture da 24 mm. I particolari campi di impiego del KS 38 SCUDO C, consigliano comunque l'utilizzo di pannelli prestazionali come Thermatex Aquatec. KS38 SCUDO C può essere installata lasciando i profili completamente a vista, seminascosti o nascosti e, grazie al pratico aggancio in acciaio riportato sui traversi di tutta la linea, KS38 SCUDO C mantiene le caratteristiche di resistenza alla torsione, rigidità strutturale e facilità di posa che contraddistinguono la linea di orditure KNAUF KS38.
Ideale per Bagni | Cucine | Piscine | Sale Termali | Saune | Centri Benessere | Lavanderie | Aree di Lavaggio

Caratteristiche

- Base 24 mm Altezza 38 mm
- Lunghezza 3700 | 1200 | 600 mm
- Traversi versione sormonto
- Sistema di aggancio in acciaio, a rapido innesto, riportato sui traversi
- Speciale vernice anticorrosiva bianca
- Adatta a tutte le tipologie di pannellatura

Pannelli/Bordi compatibili

Pannelli/Bordi compatibili

Struttura ad alte prestazioni
Per ambienti umidi e difficili
Altissima resistenza alla corrosione
Ideale con pannelli prestazionali
Resistente alla torsione, rigida e facile da posare

KS38 SCUDO C

GRUPPO 73

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m	Peso/u.m. Pz./pacco
	Profilo portante T 24/38 Serie KS38 Scudo C vernice epossipoliestere Bianco	**453312**	4003982310729	3700	-	R	**4,41/m**	c.a. 0,35 kg/m 24 pz./conf. 30 conf./pallet
	Profilo trasversale T 24/38 Serie KS38 Scudo C con sormonto vernice epossipoliestere Bianco	**453254**	4003982310347	1200	-	R	**4,41/m**	c.a. 0,35 kg/m 50 pz./conf. 32 conf./pallet
		453274	4003982310514	600	-	R	**4,41/m**	c.a. 0,35 kg/m 50 pz./conf. 64 conf./pallet

NOTE:
1) Serie KS38 Scudo C ideale per ambienti umidi (umidità relativa maggiore del 70%).
2) Colori: Bianco "Simile RAL 9010".
3) Consegna minima: Per multipli di confezione

Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: a richiesta

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

KS38 STERILE

KS38 STERILE è la struttura a base 24 mm della linea KNAUF KS38, ad alta prestazione concepita per l'installazione di controsoffitti in ambienti ospedalieri, studi medici, studi dentistici e laboratori farmaceutici, dove è necessario assicurare il massimo livello di salubrità ambientale. Trattata con speciale postverniciatura antibatterica, KS38 STERILE minimizza la proliferazione di agenti patogeni. Test su campioni verniciati di prodotto secondo ISO 22196:2007 dimostrano una riduzione della popolazione microbica >95% dopo 24h. Proposta nella sola versione bianca a sormonto KS38 STERILE può essere abbinata a qualsiasi tipo di pannello o bordo per strutture da 24 mm. I particolari campi di impiego del KS 38 STERILE, consigliano comunque l'utilizzo di pannelli prestazionali come AMF Thermaclean – S, Thermatex Hygena, DANOLINE Danotile R.U. KS38 STERILE può essere installata lasciando i profili completamente a vista o seminascosti, grazie al pratico aggancio, in acciaio, riportato sui traversi di tutta la linea. KS38 STERILE mantiene le caratteristiche di resistenza alla torsione, rigidità strutturale e facilità di posa che contraddistinguono la linea di orditure KNAUF KS38.
Ideale per Ambienti Ospedalieri | Studi Medici | Studi Dentistici | Laboratori Farmaceutici

Caratteristiche

- Base 24 mm Altezza 38 mm
- Lunghezza 3700 | 1200 | 600 mm
- Traversi versione sormonto
- Sistema di aggancio in acciaio, a rapido innesto, riportato sui traversi
- Speciale vernice certificata antibatterica ISO 22196:2007
- Colorazione bianco (simile RAL 9010)

Pannelli/Bordi compatibili

VANTAGGI

Ad alte prestazioni, assicura massima salubrità ambientale
Trattamento antibatterico
Ideale con pannelli prestazionali
Resistente alla torsione, rigida e facile da posare

KS38 STERILE

GRUPPO 73

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m	Peso/u.m. Pz./pacco
	Profilo portante T 24/38 Serie KS38 Sterile struttura antibatteri-ca Bianco	**453313**	4003982310736	3700	-	R	**6,80/m**	c.a. 0,35 kg/m 24 pz./conf. 30 conf./pallet
	Profilo trasversale T 24/38 Serie KS38 Sterile con sormonto Bianco	**453331**	4003982310781	1200	-	R	**6,80/m**	c.a. 0,35 kg/m 50 pz./conf. 32 conf./pallet
		453275	4003982310521	600	-	R	**6,80/m**	c.a. 0,35 kg/m 50 pz./conf. 64 conf./pallet

NOTE:
1) Serie KS38 Sterile ideale per ambienti come: Sale diagnostiche e operatorie, ambienti con lavorazioni alimentari.
2) Colori: Bianco "Simile RAL 9010".
3) Consegna minima: Per multipli di confezione

Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: a richiesta

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

KS38 COMPACT

La gamma di orditure per soffitti ispezionabili KS38 diventa più completa grazie all'arrivo dei due nuovi profili intermedi con accostamento a sormonto perfettamente compatibili con il profilo portante universale KS38.
I profili della linea COMPACT si contraddistinguono per la loro semplicità di installazione, la leggerezza del profilo, l'elevata resistenza torsionale grazie al doppio stiching e per il funzionale sistema di aggancio/sgancio a molla. Queste orditure possono essere impiegate con tutta l'offerta di controsoffitti modulari Knauf AMF, Danoline, Sofipan e Topiq, compresi i pannelli modulari più pesanti con peso maggiore di 5 kg/m² (come Danoline e Sofipan).

Caratteristiche

- Base 24 mm Altezza 38/32 mm
- Lunghezza 3700 | 1200 | 600 mm
- Elevata resistenza torsionale grazie al doppio stitching
- Facilità di installazione
- Sistema di aggancio/sgancio a molla
- Colorazione (opzionale)

Pannelli/Bordi compatibili

Facile da installare
Nuovi intermedi compatibili con portante KS 38
Elevata resistenza torsionale grazie al doppio stitching
Sistema di aggancio/sgancio a molla
Disponibile anche colorata

KS38 COMPACT

GRUPPO 73

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m	Peso/u.m. Pz./pacco
	Profilo trasversale a T 24/32 Serie KS 38 Compact a sormonto, colore Bianco	**639837**	4003982465276	1200	-	B	**0,89/m**	c.a. 0,34 kg/m 50 pz./conf. 32 conf./pallet
	Profilo trasversale a T 24/32 Serie KS 38 Compact a sormonto, colore Bianco	**639836**	4003982465269	600	-	R	**0,89/m**	c.a. 0,34 kg/m 50 pz./conf. 64 conf./pallet

NOTE:
1) Serie KS38 Scudo C ideale per ambienti umidi (umidità relativa maggiore del 70%).
2) Colori: Bianco "Simile RAL 9010".
3) Consegna minima: Per multipli di confezione

Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: a richiesta

PROFILI PERIMETRALI

I profili perimetrali dei diversi sistemi vengono forniti in abbinamento ai profili portanti dei sistemi di orditura aventi lo stesso materiale e finitura della struttura scelta.

VANTAGGI

Per ciascun profilo perimetrale si rimanda alle caratteristiche del proprio sistema di riferimento

PROFILO PERIMETRALE L 20/25

GRUPPO 73

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m	Peso/u.m. Pz./pacco
	Profilo perimetrale L 20/25 Serie KS38 Elle Bianco	**453283**	4003982310590	3050	-	B	**0,99/m**	c.a. 0,19 kg/m 40 pz./conf. 25 conf./pallet
	silver	**453284**	4003982310606	3050	-	R	**1,42/m**	
	nero	**453286**	4003982310613	3050	-	R	**1,42/m**	

PROFILO PERIMETRALE L 30/30

GRUPPO 73

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m	Peso/u.m. Pz./pacco
	Profilo perimetrale L 30/30 Serie KS38 Elle Bianco La struttura è di spessore 10 decimi per usi speciali (Controsoffitti modulari antisismici.)	**453295**	4003982310668	3000	-	R	**4,07/m**	c.a. 0,51 kg/m 10 pz./conf.

NOTE:
1) Colori: Bianco "Simile RAL 9010" - Nero "Simile RAL 9005" - Silver "Simile RAL 9006".
2) Consegna minima: Per multipli di confezione.
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: a richiesta

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PROFILO PERIMETRALE DOPPIA L

GRUPPO 73

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m	Peso/u.m. Pz./pacco
	Profilo perimetrale doppia L 25/8/15/15 mm Serie KS38 Elle Bianco	**453297**	4003982310675	3050	-	B	**1,80/m**	c.a. 0,26 kg/m 36 pz./conf. 15 conf./pallet
	silver	**453226**	4003982310187	3050	-	R	**1,87/m**	
	nero	**453227**	4003982310194	3050	-	R	**1,87/m**	

PROFILO C 25X42X18

GRUPPO 73

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m	Peso/u.m. Pz./pacco
	Profilo C 25x42x18 Serie KS38 Elle Bianco	**453293**	4003982310651	3000	-	R	**2,94/m**	c.a. 0,35 kg/m 20 pz./conf. 24 conf./pallet

NOTE:
1) Colori: Bianco "Simile RAL 9010" - Nero "Simile RAL 9005" - Silver "Simile RAL 9006".
2) Consegna minima: Per multipli di confezione.
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: a richiesta

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PROFILO F

GRUPPO 73

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./pacco
	Profilo F per velette per pannelli 13 mm Serie KS38 Elle Bianco	**453290**	4003982310637	3000	-	B	**2,34/m**	c.a. 0,35 kg/m 20 pz./conf. 20 conf./pallet
	per pannelli 15 mm bianco	**453292**	4003982310644	3000	-	B	**2,58/m**	c.a. 0,43 kg/m 10 pz./conf. 40 conf./pallet

PROFILO PERIMETRALE L 25/25 ALU

GRUPPO 73

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./pacco
	Profilo perimetrale L 25/25 Alu Serie KS38 Elle Bianco	**453288**	4003982310620	3050	-	R	**1,84/m**	c.a. 0,75 kg/m 40 pz./conf. 20 conf./pallet

PROFILO PERIMETRALE SCUDO C 20/25

GRUPPO 73

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./pacco
	Profilo perimetrale 20/25 Serie KS38 Elle vernice epossipoliestere Bianco	**453299**	4003982310682	3050	-	R	**5,25/m**	c.a. 0,19 kg/m 40 pz./conf. 28 conf./pallet

NOTE:
1) Consegna minima: Per multipli di confezione.
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: a richiesta

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PROFILO PERIMETRALE STERILE L 20/25

GRUPPO 73

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./pacco
	Profilo perimetrale 20/25 Serie KS38 Elle vernice epossipo-liestere Bianco	**453229**	4003982310200	3050	-	R	**5,25/m**	c.a. 0,19 kg/m 40 pz./conf. 28 conf./pallet

NOTE:
1) Consegna minima: Per multipli di confezione.
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: a richiesta

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

ACCESSORI PER SOFFITTI

Gli accessori dei diversi sistemi vengono forniti in abbinamento ai relativi sistemi di orditura e ne hanno le medesime caratteristiche

VANTAGGI

Per ciascun accessorio si rimanda alle caratteristiche del proprio sistema di riferimento

PROFILO DISTANZIATORE

GRUPPO 73

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./pacco
	Profilo distanziatore Serie KS38 Accessori	**453309**	4003982310705	625	-	R	**2,14/m**	c.a. 0,18 kg/m 30 pz./conf.

PROFILO DI IRRIGIDIMENTO 11/11

GRUPPO 73

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./pacco
	Profilo di irriggidimento 11/11 Serie KS38 Accessori	**453307**	4003982310699	595	-	B	**2,02/m**	c.a. 0,095 kg/m 200 pz./conf.

CLIPS PER PANNELLI FINO A 30 MM

GRUPPO I 06 - 43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./pacco
	Clips per pannelli fino a 30 mm	**247505**	4003982297990	-	-	B	**107,38/ conf.**	c.a. 2,50 kg/conf. 500 pz./conf.

NOTE:
1) Consegna minima: Per multipli di confezione.
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: a richiesta

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

GANCIO DI SOSPENSIONE

GRUPPO I 06 - 43

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./pacco
	Gancio di sospensione con molla per profilo 24/38 mm e 15/38 mm	**316376**	4044617160890	-	-	B	**54,62/ conf.**	c.a. 2,5 kg/ conf. 100 pz./conf.

NOTE:
1) Consegna minima: Per multipli di confezione.
Tempi di consegna **A**: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine - **R**: a richiesta

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

7

AQUAPANEL®

LASTRE IN CEMENTO PER ESTERNI	02
LASTRE IN CEMENTO PER INTERNI	04
LASTRE IN CEMENTO PER CONTROSOFFITTI	06
LASTRE IN CEMENTO PER COPERTURE	08
ACCESSORI E STUCCHI PER ESTERNI	10
ACCESSORI E STUCCHI PER INTERNI	16
ACCESSORI E STUCCHI PER CONTROSOFFITTI	22
PROFILI IN PVC	30
ORDITURE CE IN MGZ PER AMBIENTI UMIDI	32
PRIMER PIGMENTATO	44
CONNI S RIVESTIMENTO IDROSILICONICO	47

AQUAPANEL® OUTDOOR

Lastra in cemento rinforzato, composta da inerti e cemento Portland e armata con rete in fibra di vetro sulle superfici. Indicata per applicazioni esterne, come facciate, controsoffitti esterni, rivestimenti di impianti, protezione degli ambienti che subiscono le sollecitazioni degli agenti atmosferici e dell'umidità. Il suo utilizzo è indicato sia in interventi di costruzione e ristrutturazione nell'edilizia residenziale e non residenziale. Progettata per sopportare le condizioni ambientali più difficili, offre una resistenza straordinaria contro pioggia, umidità, gelo e shock termici. Il suo impiego come parete esterna permette di guadagnare fino all'8% di spazio costruendo pareti più sottili a parità di prestazione energetica U=0,20 W/m^2 K con uno spessore di soli 22 cm rispetto ai 32-34,5 cm dei blocchi tradizionali, entrambi con un isolamento da 16 cm e risparmiare sui tempi di costruzione (fino al 27% più veloci) rispetto a mattoni e blocchetti. Consente di ottenere migliori prestazioni energetiche grazie al maggiore spazio dedicato all'isolamento, così da risparmiare energia e ridurre i costi. Combinata con appositi materassini isolanti permette di ottenere il massimo comfort climatico sia in inverno che nella stagione calda.

Caratteristiche

- Classificazione della lastra: ETA - 07/0173
- Classe di reazione al fuoco: A1
- Spessori disponibili: 12,5 mm
- Larghezza: 1200 mm
- Lunghezze disponibili: 900, 2000,2400 mm
- Densità della lastra: 1150 kg/m^3
- Conducibilità termica λ: 0,35 W/mK
- Fattore di resistenza al vapore μ:66

VANTAGGI

Ideale per esterni, resistenza straordinaria contro pioggia, umidità, gelo e shock termici.
Pareti più sottili, per guadagnare fino all'8% di spazio in più
Grande resistenza a urti e impatti grazie alla speciale composizione e alla rete in fibra
Ideale per pareti curve e soluzioni architettoniche
Ideale per pareti con ottime prestazioni termiche e acustiche

AQUAPANEL® OUTDOOR

GRUPPO 35

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso Pz./pallet
Outdoor sp. 12,5 mm "Cat.A" - EN 12467 ETA 07/0173	**468634**	4260021862995	900	1200	A	**19,02/ m²**	c.a 16,0 kg/m² 50 pz./pallet m² 54,00/pallet
	468633	4260021862988	2000	1200	A	**18,30/ m²**	c.a 16,0 kg/m² 30 pz./pallet m² 72/pallet
	468631	4260021862971	2400	1200	A	**18,30/ m²**	c.a 16,0 kg/m² 30 pz./pallet m² 86,40/pallet

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

NEW AQUAPANEL® INDOOR

Lastra in cemento rinforzato, composta da inerti e cemento Portland ed armata sulle superfici con rete in fibra di vetro che la rende stabile e resistente. Indicata per le applicazioni interne come supporto per piastrelle o altri tipi di finitura in ambienti caratterizzati da elevata umidità ambientale. Adatto sia a superfici planari che curve. Resistente al 100% all'acqua, all'umidità e alla formazione di muffe; non combustibile e con bassi costi di posa. Bordo Easy Edge®, dritto e rinforzato, favorisce l'adesione e assicura la massima resistenza.

Caratteristiche

- Classificazione della lastra: EN 12467:2012-12
- Classe di reazione al fuoco: A1
- Spessori disponibili: 12,5 mm
- Larghezza: 1200 mm
- Lunghezze disponibili: 900,2000,2400 mm
- Densità della lastra: 750 kg/m^3
- Conducibilità termica λ: 0,15 W/mK
- Fattore di resistenza al vapore μ: 25

VANTAGGI

100% resistente all'acqua e alle muffe senza rigonfiamenti o disgregazione

Curvabile, ideale per soluzioni architettoniche

Piastrellabile; una sola lastra basta per sostenere 50 kg/mq

Facile lavorazione, abbatte tempi e i costi di cantiere (nessun tempo di asciugatura, subito piastrellabile)

Classe A1 di reazione al fuoco, grande resistenza agli impatti

LEF - Light Easy to cut-Fast

NEW AQUAPANEL® INDOOR

GRUPPO 35

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso Pz./pallet
Indoor sp. 12,5 mm EN 12467:2012-12	**519752**	4260021863350	900	1200	A	**16,93/ m²**	c.a 11,0 kg/m² 55 pz./pallet m² 59,40/pallet
	519758	4260021863381	2000	1200	A	**16,21/ m²**	c.a 11,0 kg/m² 55 pz./pallet m² 132,00/pallet
	508267	4260021862483	2400	1200	A	**16,21/ m²**	c.a 11,0 kg/m² 55 pz./pallet m² 158,40/pallet

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

AQUAPANEL® SKYLITE

Lastra in cemento rinforzato, composta da inerti e cemento Portland e armata sulle superfici con rete in fibra di vetro che la rende stabile e resistente.
Nuova e sottilissima, con spessore di soli 8 mm e un peso incredibilmente ridotto, di circa 10,5 kg/m^2, offre una straordinaria libertà progettuale per la costruzione di soffitti all'interno come all'esterno. Indicata per soffitti e controsoffitti in interni ed esterni anche in ambienti con elevata umidità ambientale, anche salina. Adatto sia a superfici planari che curve. Stabile e resistente, anche in presenza di carichi di vento fino a 1.5 kN/m^2.

Caratteristiche

- Classificazione della lastra: ETA - 13/ 0608
- Classe di reazione al fuoco: A1
- Spessori disponibili:8 mm
- Larghezza: 900 mm
- Lunghezze disponibili: 1200,1250 mm
- Densità della lastra: 1230 kg/m^3
- Conducibilità termica λ: 0,36 W/mK
- Fattore di resistenza al vapore μ: 40

VANTAGGI

L'unica lastra in cemento sul mercato che consente un raggio di curvatura fino a 1 m
facile lavorazione, libertà progettuale praticamente illimitata nella scelta delle forme
L'unica lastra che permette una superficie di 225 m^2 senza giunti visibili

Resiste all'acqua al 100%, a intemperie e umidità, persino in ambienti salini
Classe A1 di reazione al fuoco, resiste anche all'esposizione continuativa ad alte temperature come quelle nei centri benessere

AQUAPANEL® SKYLITE

GRUPPO 35

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso Pz./pallet
SkyLite Lastre per controsoffitti esterni/interni sp. 8,0 mm ETA 13/0608	**467521**	4260021863695	1200	900	A	**17,98/ m²**	c.a 10,5 kg/m² 80 pz./pallet m² 86,40/pallet
	539287	4260021862964	1250	900	C	**17,98/ m²**	c.a 10,5 kg/m² 80 pz./pallet m² 90,00/pallet

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

AQUAPANEL® ROOFTOP

Lastra in cemento rinforzato, costituita da cemento Portland aggregato rivestito da una rete in fibra di vetro annegata nella superficie anteriore e posteriore.
AQUAPANEL® Cement Board Rooftop nella sua estrema leggerezza garantisce resistenza meccanica e durabilità all'intero sistema di copertura. Resistente agli agenti atmosferici e impermeabile all'acqua al 100%.
Ottima barriera contro il fuoco grazie alla sua classe di reazione A1 (non combustibile) secondo la Norma EN 13501-1.
Raccomandata per l'utilizzo su coperture piane accessibili sopra lamiera grecata, può essere utilizzata sia come rivestimento sia come lastra di sottofondo.
Disponibile in due differenti spessori (6 mm e 12,5 mm) per rispondere a ogni esigenza costruttiva.

Caratteristiche

- Classificazione della lastra: EN 12467
- Classe di reazione al fuoco: A1
- Spessori disponibili: 6 mm / 12,5 mm
- Larghezza: 900 mm/1200 mm
- Lunghezze disponibili: 1200 mm/2400 mm
- Densità della lastra: 1250 kg/m^3 / 1150 kg/m^3
- Conducibilità termica λ: 0,34 W/mK / 0,35 W/mK
- Fattore di resistenza al vapore μ: 48/66

VANTAGGI

Raccomandata per tetti accessibili
Solida, robusta, resistente agli impatti e durevole
Elevata resistenza a compressione
Resiste ad agenti atmosferici e all'acqua al 100%
Non combustibile
Facile da installare e da tagliare
Leggera

AQUAPANEL® ROOFTOP

GRUPPO 35

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso Pz./pallet
AQUAPANEL® Cement Board Rooftop 6 mm	**600854**	4260021864029	1200	900	B	**17,43/ m²**	c.a 8,50 kg/m² 100 pz./pallet m² 108/pallet
AQUAPANEL® Cement Board Rooftop 6 mm	**600857**	4260021864036	2400	1200	B	**17,43/ m²**	c.a 8,50 kg/m² 70 pz./pallet m² 201,6/pallet
AQUAPANEL® Cement Board Rooftop 12 mm	**600848**	4260021864012	2400	1200	B	**19,07/ m²**	c.a 16,00 kg/m² 30 pz./pallet m² 86,40/pallet

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

VITI - MAXI SCREWS

GRUPPO 36

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso Pz./pallet
	Maxi SN Screws Punta HS Viti speciali altamente resistenti alla corrosione categoria C4 - EN ISO 12994 Punta HS per profili spessore fino a 0,7 mm	**87319**	4260021860977	25	-	A	**37,11/ conf.**	1000 pz./conf. 300 conf./pallet
		53500	4260021860151	39	-	A	**17,73/ conf.**	500 pz./conf. 300 conf./pallet
		95644	4260021861073	55	-	A	**15,89/ conf.**	250 pz./conf. 300 conf./pallet
	Aquapanel® Maxi SB Screws Punta TEKS Viti speciali altamente resistenti alla corrosione categoria C4 - EN ISO 12994 Punta TEKS per profili spessore da 0,8 a 2,0 mm	**94730**	4260021861066	25	-	A	**12,04/ conf.**	250 pz./conf. 600 conf./pallet
		58549	4260021860168	39	-	A	**19,37/ conf.**	250 pz./conf. 600 conf./pallet

Vite cromata gialla anticorrosione con punta HS o TEKS. Progettata specificatamente per il sistema Aquapanel, la vite è indicata per fissare lastre Indoor e Outdoor alle orditure metalliche in ogni tipo di applicazione edile: grazie alla sua forma speciale, una volta fissata la testa della stessa resta a livello della superficie della lastra facilitando la finitura. La vite possiede un rivestimento cromato giallo, che garantisce un'elevata resistenza alla corrosione per 1500 ore nella nebbia salina.

Caratteristiche

- La vite con testa HS è realizzata con filettatura doppia, che garantisce una tenuta ottimale su profili metallici di 0,6 - 0,7 mm di spessore;
- La vite con testa TEKS è progettata per profili metallici con spessore tra 0,7 e 2,0 mm.
- Spaziatura: ≤ 250mm.
- Distanza dagli spigoli: ≥ 15 mm.
- Si raccomanda l'uso di cacciaviti a controllo di profondità

VANTAGGI

Specifico per la linea Aquapanel

Maggior resistenza alla corrosione

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

TESSUTO - AQUAPANEL® WATER-RESISTIVE BARRIER

GRUPPO 36

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m	Peso Pz./pallet
	Aquapanel Water Resistive Barrier	**544043**	4260021863732	50.000	1.500	A	**190,55/ rot.**	1 rotolo m^2 75

STUCCO - JOINT FILLER GREY

GRUPPO 36

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso Pz./pallet
	Joint Filler Grey Stucco per giunti a base cementizia. Colore grigio	**131094**	4260021861424	-	-	A	**2,31/ kg**	20 kg 1 sacco

Stucco a base di cemento, di colore grigio, fa parte del sistema Aquapanel®
Aquapanel® Joint Filler è utilizzabile in tutte le tipologie edilizie, indicato per le applicazioni in esterni di Aquapanel® Outdoor e Skylite per la stuccatura a mano dei giunti tra lastre fino a 5 mm di spessore.

Caratteristiche

- Stucco a base di cemento, di colore grigio, fa parte del sistema Aquapanel®
- Aquapanel® Joint Filler è utilizzabile in tutte le tipologie edilizie, indicato per le applicazioni in esterni di Aquapanel® Outdoor e Skylite per la stuccatura a mano dei giunti tra lastre fino a 5mm di spessore.
- Resistenza plastica, lavorabilità e scorrevolezza;
- Carteggiabile;

VANTAGGI

Specifico per la linea Aquapanel
Migliore lavorabilità
Maggiore resistenza
Maggiore elasticità a ritiro avvenuto

Elevata resistenza al fuoco

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

NASTRO - EXTERIOR REINFORCING TAPE

GRUPPO 36

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso Pz./pallet
	Exterior Reinforcing Tape Speciale nastro in rete da applicare fra le lastre Aquapanel Outdoor. Maglia 4x4 - 160 g/m² Resistente agli alcali	**424086**	4260021862704	50.000	200	A	**13,02/ rot.**	c.a 1,60 kg 1 rotolo /conf m 50

Nastro in rete con maglie in fibre di vetro e rivestimento.
Resistente agli alcali, è stato progettato per l'utilizzo in applicazioni esterne al fine di rinforzare le fughe su applicazioni realizzate con Aquapanel® Outdoor stuccate con Aquapanel® Exterior Basecoat.
Utilizzato come ulteriore rinforzo, successivo all'applicazione della rete Aquapanel® Reinforcing Mesh.

Caratteristiche

- Grammatura: 160 g/m²
- Maglia effettiva: 4 x 4 mm
- Sollecitazione massima di rottura: circa 2200 N/5 cm
- Spessore: 0,5 mm
- Colore: Blu
- Consumo: circa 2,1 m per 1 m² di Aquapanel® Outdoor

VANTAGGI

Specifico per la linea Aquapanel
Migliora le prestazioni della rete Reinforcing Mesh
Maggiore resistenza agli urti
Maggiore durata nel tempo degli intonaci

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

RETE - REINFORCING MESH 200 gr/m²

GRUPPO 36

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m	Peso Pz./pallet
	Exterior Reinforcing mesh Rete di armatura in fibra di vetro rotolo da 50 m² Maglia 5x5 - 200 g/m² Resistente agli alcali	**58546**	4260021860366	50.000	1000	A	**76,31/ rot.**	c.a 10,00 kg/pz 1 rotolo/conf. 25 rotoli/pallet

Rete di rinforzo in fibra di vetro a maglia larga.
Utilizzata per il rinforzo del rasante in applicazioni interne o esterne realizzate con il sistema Aquapanel®.
Reinforcing Mesh è particolarmente indicata nelle applicazioni esterne in cui è necessario conferire alla parete più compattezza e resistenza agli urti. La rete di rinforzo consente anche un miglior sostegno dell'intonaco prevenendone il degrado nel tempo.
I filamenti della fibra di vetro hanno un diametro nominale < 5 µm.

Caratteristiche

- Peso/Unità superficie: circa 200 g/m²
- Dimensioni maglia: 5 x 5 mm
- Resistenza allo strappo: circa 2500 N/5 cm
- Spessore: circa 0,8 mm
- Larghezza: 100 cm
- Lunghezza: 50 m
- Colore: Azzurro
- Consumo: 1,10 - 1,15 m² per m² di superficie intonacata

VANTAGGI

Specifico per la linea Aquapanel
Maggiore resistenza agli urti
Maggiore durata nel tempo degli intonaci

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

RASANTE - AQUAPANEL® EXTERIOR BASECOAT

GRUPPO 36

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso Pz./pallet
Exterior Basecoat Rasante per esterni a base cementizia Granulometria 1,2 mm Applicazione a mano o a macchina	**545329**	4260021860984	-	-	A	**0,67/kg**	25 kg 1 sacco 48 sacchi/pallet

Rasante a base di cemento Portland addizionato con resine sintetiche.
Studiata specificatamente per la stuccatura e rasatura delle applicazioni realizzate con lastra Aquapanel® Outdoor. Su questo stucco è possibile la successiva applicazione di intonaci civili stesi a strato sottile e/o pitture.
Il suo utilizzo è indicato in applicazioni esterne come pareti, coperture e soffitti in cui è necessaria una protezione particolare da agenti atmosferici quali pioggia, vento, neve e gelo.
Fornisce un substrato ideale per al successiva applicazione di finitura Aquapanel®.

Caratteristiche

- Classe di reazione al fuoco: A1
- Classe di assorbimento acqua: W2
- Conducibilità termica: λ= 0,47 W/mK per P=50%, : λ= 0,54 W/mK per P=90% (EN 998-1:2003)
- Consumo: ca. 9 kg/m^2 con strato d'armatura da 5 mm
- Lavorabilità: 120'
- Granulometria: 1,2 mm
- Applicazione a mano o a macchina

VANTAGGI

Specifico per la linea Aquapanel

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

IMPREGNANTE - EXTERIOR PRIMER

GRUPPO 36

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso Pz./pallet
Exterior Primer Primer per esterni	**49299**	4260021860373	-	-	A	**4,87/kg**	15 kg 1 secchio lt. 15

Fondo isolante per esterni a dispersione sintetica, resistente agli alcali, di colore bianco.
Indicato per tutte le tipologie di applicazioni edilizie per esterni, viene impiegato come trattamento preliminare per la successiva posa di intonaci civili a strato fine su Aquapanel® Outdoor previa rasatura con stucco Aquapanel® Exterior Basecoat.

Caratteristiche

- Consumo: 100-150 g/m^2 circa

VANTAGGI

Specifico per la linea Aquapanel
Migliore isolamento dall'azione degli agenti atmosferici esterni

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

ADESIVO - JOINT ADHESIVE (PU)

GRUPPO 36

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso Pz./pallet
	Joint Adhesive (PU) Adesivo poliuretanico per giunti di pareti interne Cartuccia 310 ml	**524751**	4260021863480	-	-	A	**8,20/ pz.**	0,4 kg 1 cartuccia

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

AQUAPANEL® Joint Adhesive (PU) è una colla poliuretanica speciale, formulata per incollare e sigillare tra loro i giunti delle lastre AQUAPANEL® Indoor Il prodotto è pronto per l'uso e facile da applicare; dotato di ottima consistenza, è anche facile da livellare. Prima di applicare AQUAPANEL® Joint Adhesive (PU) occorre accertarsi che la superficie del bordo delle lastre sia priva di polveri. Possibilmente, pulire i bordi con pennello o spugna umidi. Quindi applicare un cordone di colla AQUAPANEL® Joint Adhesive (PU) sul bordo della lastra AQUAPANEL® Indoor già avvitata ai profili accertandosi che la temperatura dell'ambiente e del sottofondo non siano inferiori a +8°C.
Quindi posare la lastra successiva sulla sottostruttura, comprimerla contro la colla (larghezza fuga inferiore ad 1 mm) e avvitare la lastra ai profili metallici. La quantità di colla applicata deve essere tale da eccedere, all'accostamento delle lastre, fuori dal giunto. Il giorno successivo eliminare la colla fuoriuscita con una spatola. I prodotto, venduto in cartucce da 310 ml deve essere mantenuto al riparo dal dal gelo, dalle alte temperature e dall'esposizione diretta ai raggi solari. Il prodotto si conserva per 12 mesi.

Caratteristiche

- Consumo: ca. 50 ml/m^2 (25 ml/m di giunto)

VANTAGGI

- Colla poliuretanica per lastre Aquapanel Indoor
- Pronto all'uso
- Facile applicazione
- Facile da livellare
- Resistente ed affidabile
- Ottima resa

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

NASTRO - AQUAPANEL® TAPE

GRUPPO 36

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso Pz./pallet
	Aquapanel® Tape Speciale nastro in rete da applicare fra le lastre Aquapanel® Maglia 4x4. Resistente agli alcali	**429471**	4260021862742	50.000	100	A	**7,53/ rot.**	c.a 0,40 kg 12 rotoli/ conf m 600

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

Nastro in rete in fibra di vetro con rivestimento resistente agli alcali. Il suo utilizzo è indicato in tutte le tipologie edilizie per il rinforzo delle giunture in sistemi Aquapanel® Indoor: quando la stuccatura dei giunti tra le lastre è effettuata con AQUAPANEL® Joint Filler e Skim Coating-white.

Caratteristiche

- Formato: 100x50000 mm

VANTAGGI

Specifico per la linea Aquapanel

Maggior resistenza alla corrosione

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

RETE - REINFORCING MESH 160 gr/m²

GRUPPO 30

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso Pz./pallet
	Exterior Reinforcing mesh Rete di armatura in fibra di vetro rotolo da 50 m² Maglia 4x4 160 g/m² Resistente agli alcali	**531845**	4260021860366	50.000	1000	A	**54,59/ rot.**	c.a 8,20 kg/pz 1 pz/conf. 33 rotoli/pallet

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

Rete di rinforzo in fibra di vetro.
Utilizzata per il rinforzo del rasante in applicazioni interne o esterne realizzate con il sistema Aquapanel®.
Reinforcing Mesh è particolarmente indicata nelle applicazioni esterne in cui è necessario conferire alla parete più compattezza e resistenza agli urti. La rete di rinforzo consente anche un miglior sostegno dell'intonaco prevenendone il degrado nel tempo.
I filamenti della fibra di vetro hanno un diametro nominale < 5 µm.

Caratteristiche

- Peso/Unità superficie: circa 160 g/m²
- Dimensioni maglia: 4 x 4 mm
- Resistenza allo strappo: circa 1750 N/5 cm
- Spessore: circa 0,8 mm
- Larghezza: 100 cm
- Lunghezza: 50 m
- Colore: Bianco

VANTAGGI

Specifico per la linea Aquapanel
Maggiore resistenza agli urti
Maggiore durata nel tempo degli intonaci

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

RASANTE - JOINT FILLER & SKIM COATING WHITE

GRUPPO 36

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso Pz./pallet
	Joint Filler & Skim Coating White Rasante in polvere a base cementizia Granulometria 0,6 mm, colore bianco	**131095**	4260021861431	-	-	A	**2,15/kg**	20 kg 1 sacco

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

Il rasante AQUAPANEL® Joint Filler & Skim Coating - white è un rasante a base cementizia per rasatura a tutta superficie delle lastre AQUAPANEL®, ad es. prima dell'applicazione di intonaci decorativi o finiture in vernice. Nella rasatura deve essere annegata la rete di rinforzo AQUAPANEL® Reinforcing Mesh. AQUAPANEL® Joint Filler & Skim Coating – white può anche essere usato per stuccare i giunti tra le lastre AQUAPANEL® Indoor. In questo caso il giunto deve essere armato con il nastro AQUAPANEL® Tape (10 cm).

Caratteristiche

- Classe di reazione al fuoco: A1
- Classe di assorbimento acqua: W2
- Fattore di resistenza al vapore μ: μ= 5 (umido); μ= 20 (secco) valore della tabella EN 1745 con densità ≤ 1400 kg/m^3
- Incidenza: circa 0,7 kg/m^2/mm (per la rasatura a tutta superficie)

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

RASANTE Q4 FINISH

GRUPPO 36

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso Pz./pallet
	Rasante Q4 Finish Rasante per interni in pasta Finitura liscia Q4 Colore bianco	**82637**	4260021860984	-	-	A	**2,77/kg**	20 kg 1 secchio

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

Stucco rasante per interni in pasta, colore bianco. Aquapanel® Q4 Finish è un innovativo stucco rasante resistente all'umidità, applicabile come rivestimento a superfici interne realizzate con sistema Aquapanel® Indoor.
Il suo utilizzo assicura un'ottima finitura superficiale fino allo standard Q4. Garantisce una finitura liscia e sottile, di alta qualità, per tutte le applicazioni del sistema Aquapanel® ed è idoneo per l'impiego su tutte le superfici in ambiente umido non a contatto diretto con l'acqua.

Caratteristiche

- Classe di reazione a fuoco: A2 - s1, d0
- Peso specifico: 1,6 g/cm^3
- Tempo di lavorabilità: > 25 minuti*
- Tempo di asciugatura: 24 ore circa*
- Granulometria: 50 µm
- Viscosità: 29-31 Pa·s
- Resa: 1,7 kg/m^2/mm di spessore dello strato

*A 23°C e dopo l'applicazione 63% di umidità relativa

VANTAGGI

Specifico per la linea Aquapanel
Migliore lavorabilità
Maggiore resistenza
Maggiore elasticità a ritiro avvenuto
Elevata resistenza al fuoco

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

IMPREGNANTE - INTERIOR PRIMER

GRUPPO 36

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso Pz./pallet
	Interior Primer Board Primer	**49279**	4260021860106	-	-	A	**4,82/kg**	15 kg 1 secchio lt. 15

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

Fondo isolante per interni a dispersione acquosa, privo di solventi, di colore arancio.È indicato come trattamento delle superfici interne realizzata con sistema Aquapanel®, in ogni tipo di applicazione edile prima della finitura o dell'incollaggio di piastrelle. Concentrato, non contiene solventi, assicura un'ottimale tenuta d'adesione e garantisce la difesa contro l'azione dell'umidità negli ambienti interni. La sua applicazione prevede diluizione in acqua secondo le tabelle riportate sulla scheda tecnica. Applicabile con pennello o rullo in lana.

Caratteristiche

- Specifico per la linea Aquapanel® Indoor
- Capacità adesiva potenziata
- Maggiore impermeabilità per tutti i tipi di superfici interne
- Regolarizza le superfici su cui è applicato per una migliore finitura. Su sottofondo Aquapanel (Indoor, Skylite) e non assorbente
- Diluizione:1:2
- Consumo: 40 - 60 g/m^2
- Tempo di essiccazione: ca 12 ore

VANTAGGI

Specifico per la linea Aquapanel
Migliore lavorabilità
Maggiore resistenza
Maggiore elasticità a ritiro avvenuto

Elevata resistenza al fuoco

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

VITI - MAXI SCREWS

GRUPPO 36

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso Pz./pallet
	Maxi SN Screws Punta HS Viti speciali altamente resistenti alla corrosione categoria C4 - EN ISO 12994 Punta HS per profili spessore fino a 0,7 mm	**87319**	4260021860977	25	-	A	**37,11/ conf.**	1000 pz./conf. 1 conf.
	Aquapanel® Maxi SB Screws Punta TEKS Viti speciali altamente resistenti alla corrosione categoria C4 - EN ISO 12994 Punta TEKS per profili spessore da 0,8 a 2,0 mm	**94730**	4260021861066	25	-	A	**12,04/ conf.**	250 pz./conf. 1 conf.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

Vite cromata gialla anticorrosione con punta HS o TEKS. Progettata specificatamente per il sistema Aquapanel, la vite è indicata per fissare lastre Indoor e Outdoor alle orditure metalliche in ogni tipo di applicazione edile: grazie alla sua forma speciale, una volta fissata la testa della stessa resta a livello della superficie della lastra facilitando la finitura. La vite possiede un rivestimento cromato giallo, che garantisce un'elevata resistenza alla corrosione per 1500 ore alla nebbia salina.

Caratteristiche

- La vite con testa HS è realizzata con filettatura doppia, che garantisce una tenuta ottimale su profili metallici di 0,6 - 0,7 mm di spessore;
- La vite con testa TEKS è progettata per profili metallici con spessore tra 0,7 e 2,0 mm.
- Spaziatura: ≤ 250mm.
- Distanza dagli spigoli: ≥ 15 mm.
- Si raccomanda l'uso di cacciaviti a controllo di profondità

VANTAGGI

Specifico per la linea Aquapanel

Maggior resistenza alla corrosione

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

STUCCO - JOINT FILLER GREY

GRUPPO 36

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso Pz./pallet
	Joint Filler Grey Stucco per giunti a base cementizia. Colore grigio	**131094**	4260021861424	-	-	A	**2,31/kg**	20 kg 1 sacco

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

Stucco a base di cemento, di colore grigio, fa parte del sistema Aquapanel®
Aquapanel® Joint Filler è utilizzabile in tutte le tipologie edilizie, indicato per le applicazioni in esterni/interni di Aquapanel® Skylite per la stuccatura a mano dei giunti tra lastre fino a 5mm di spessore.

Caratteristiche

- Stucco a base di cemento, di colore grigio, fa parte del sistema Aquapanel®
- Aquapanel® Joint Filler è utilizzabile in tutte le tipologie edilizie, indicato per le applicazioni in esterni di Aquapanel® Outdoor e Skylite per la stuccatura a mano dei giunti tra lastre fino a 5mm di spessore.
- Resistenza plastica, lavorabilità e scorrevolezza;
- Carteggiabile;

*Abbinato a rete Aquapanel Tape, cod. 429471

VANTAGGI

Specifico per la linea Aquapanel
Migliore lavorabilità
Maggiore resistenza
Maggiore elasticità a ritiro avvenuto

Elevata resistenza al fuoco

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

NASTRO - AQUAPANEL® TAPE

GRUPPO 36

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso Pz./pallet
	Tape Speciale nastro in rete da applicare fra le lastre Aquapanel® Resistente agli alcali	**429471**	4260021862742	50.000	100	A	**7,53/ rot.**	c.a 0,40 kg 12 rotoli/conf m 600

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

Nastro in rete in fibra di vetro con rivestimento resistente agli alcali. Il suo utilizzo è indicato in tutte le tipologie edilizie per il rinforzo delle giunture in sistemi Aquapanel® Skylite: quando la stuccatura dei giunti tra le lastre è effettuata con Aquapanel® Joint Filler Grey.

Caratteristiche

- Formato: 100x50000 mm

VANTAGGI

Specifico per la linea Aquapanel

Maggior resistenza alla corrosione

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

IMPREGNANTE - INTERIOR PRIMER

GRUPPO 36

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso Pz./pallet
	Interior Primer Board Primer	**49279**	4260021860106	-	-	A	**4,82/kg**	15 kg 1 secchio lt. 15

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

Fondo isolante per interni a dispersione acquosa, privo di solventi, di colore arancio.È indicato come trattamento delle superfici interne realizzata con sistema Aquapanel®, in ogni tipo di applicazione edile prima della finitura o dell'incollaggio di piastrelle. Concentrato, non contiene solventi, assicura un'ottimale tenuta d'adesione e garantisce la difesa contro l'azione dell'umidità negli ambienti interni. La sua applicazione prevede diluizione in acqua secondo le tabelle riportate sulla scheda tecnica. Applicabile con pennello o rullo in lana.

Caratteristiche

- Specifico per la linea Aquapanel
- Capacità adesiva potenziata
- Maggiore impermeabilità per tutti i tipi di superfici interne
- Regolarizza le superfici su cui è applicato per una migliore finitura.

VANTAGGI

Specifico per la linea Aquapanel
Migliore lavorabilità
Maggiore resistenza

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

RETE - REINFORCING MESH 200 gr/m²

GRUPPO 36

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso Pz./pallet
	Aquapanel® Exterior Basecoa, Reinforcing Mesh Rete di armatura in fibra di vetro rotolo da 50 m² maglia 5x5 - 200 g/m²	**58546**	4260021860366	50.000	1000	A	**76,31/ rot.**	c.a. 10,00 kg/pz. 1 rotolo/conf. 25 rotoli/pallet

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

Rete di rinforzo in fibra di vetro a maglia larga.
Utilizzata per il rinforzo del rasante in applicazioni interne o esterne realizzate con il sistema Aquapanel®.
Reinforcing Mesh è particolarmente indicata nelle applicazioni esterne in cui è necessario conferire alla parete più compattezza e resistenza agli urti. La rete di rinforzo consente anche un miglior sostegno dell'intonaco prevenendone il degrado nel tempo.

Caratteristiche

- Peso/Unità superficie: 200 g/m²
- Dimensioni maglia: 5 x 5 mm
- Resistenza allo strappo: circa 2500 N/5 cm
- Spessore: circa 0,8 mm
- Larghezza: 100 cm
- Lunghezza: 50 m
- Colore: Azzurro

VANTAGGI

Specifico per la linea Aquapanel
Maggior resistenza alla corrosione

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

RASANTE - JOINT FILLER & SKIM COATING WHITE

GRUPPO 36

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso Pz./pallet
	Joint Filler & Skim Coating White Rasante in polvere a base cementizia Granulometria 0,6 mm, colore bianco	**131095**	4260021861431	-	-	A	**2,15/kg**	20 kg 1 sacco

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

Il rasante AQUAPANEL® Joint Filler & Skim Coating - white è un rasante a base cementizia per rasatura a tutta superficie delle lastre AQUAPANEL®, ad es. prima dell'applicazione di intonaci decorativi o finiture in vernice. Nella rasatura deve essere annegata la rete di rinforzo AQUAPANEL® Reinforcing Mesh. AQUAPANEL® Joint Filler & Skim Coating – white può anche essere usato per stuccare i giunti tra le lastre AQUAPANEL® Indoor. In questo caso il giunto deve essere armato con il nastro AQUAPANEL® Tape (10 cm).

RASANTE - AQUAPANEL® EXTERIOR BASECOAT

GRUPPO 36

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso Pz./pallet
	Exterior Basecoat Rasante per esterni a base cementizia Granulometria 1,2 mm Applicazione a mano o a macchina	**545329**	4003982398628	-	-	A	**0,67/kg**	25 kg/pz. 48 sacchi/pallet

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

Rasante a base di cemento Portland addizionato con resine sintetiche.
Studiata specificatamente per la stuccatura e rasatura delle applicazioni realizzate con lastra Aquapanel® Outdoor. Su questo stucco è possibile la successiva applicazione di intonaci civili stesi a strato sottile e/o pitture. Il suo utilizzo è indicato in applicazioni esterne come pareti, coperture e soffitti in cui è necessaria una protezione particolare da agenti atmosferici quali pioggia, vento, neve e gelo.

Caratteristiche

- Classe di reazione al fuoco: A1
- Classe di assorbimento acqua: W2
- Conducibilità termica: λ= 0,47 W/mK per P=50%, : λ= 0,54 W/mK per P=90% (EN 998-1:2003)
- Consumo: ca. 9 kg/m^2 con strato d'armatura da 5 mm

VANTAGGI

Specifico per la linea Aquapanel

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

RASANTE Q4 FINISH

GRUPPO 36

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso Pz./pallet
Rasante Q4 Finish Finitura liscia Q4 Colore bianco *	**82637**	4260021860984	-	-	A	**2,77/kg**	20 kg 1 secchio

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

Stucco rasante per interni in pasta, colore bianco. Aquapanel® Q4 Finish è un innovativo stucco rasante resistente all'umidità, applicabile come rivestimento a superfici interne realizzate con sistema Aquapanel® Indoor. Il suo utilizzo assicura un'ottima finitura superficiale fino allo standard Q4. Garantisce una finitura liscia e sottile, di alta qualità, per tutte le applicazioni del sistema Aquapanel® ed è idoneo per l'impiego su tutte le superfici in ambiente umido non a contatto diretto con l'acqua.

Caratteristiche

- Tempo di lavorabilità: > 25 minuti*
- Tempo di asciugatura: 24 ore circa *
- Granulometria: 50 µm
- Viscosità: 29-31 Pa·s

*(a 23°C e dopo l'applicazione 63% di umidità relativa)

VANTAGGI

Specifico per la linea Aquapanel
Migliore lavorabilità
Maggiore resistenza
Maggiore elasticità a ritiro avvenuto
Elevata resistenza al fuoco

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PROFILI IN PVC

Coprigiunto lineare in PVC e gomma
Coprigiunto lineare in PVC
Coprigiunto angolare in PVC
Gocciolatoio in PVC
Profilo per archi in PVC
Sistema di protezione degli spigoli, realizzati in pvc e rete di rinforzo in fibra di vetro resistente agli alcali.
Indicato per applicazioni realizzate con sistema Aquapanel, per la finitura di angoli e giunti di dilatazione.

Caratteristiche

- Formato: lunghezza 2500 mm

PARASPIGOLO IN PVC

GRUPPO 30

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso Pz./pallet
	Paraspigolo in PVC rete 160 gr/m² resistente agli alcali con rete da 80/120 mm	**214256**	4003982296627	2500	80/120	A	**0,82/m**	c.a. 0,09 kg/m 50 pz./conf.
	con rete da 100/150 mm	**214257**	4003982296634	2500	100/150	A	**0,89/m**	c.a. 0,10 kg/m 50 pz./conf.

COPRIGIUNTO IN PVC

GRUPPO 36

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso Pz./pallet
	Coprigiunto in PVC e gomma Per giunti di dilatazione da 5 a 40 mm Resistente agli alcàli	**58512**	4003982298942	2500	.	A	**13,75/m**	m 2,5/barra 1 barra

Da prevedere in esterno / 12-15m

COPRIGIUNTO PVC CON BATTUTA

GRUPPO 36

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso Pz./pallet
	Coprigiunto in PVC Con battuta per rasatura per giunto da 10 a 40 mm Resistente agli alcàli	**160814**	4003982295538	2500	.	A	**12,46/m**	m 2,5/barra 1 barra

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

COPRIGIUNTO PVC PER ANGOLO

GRUPPO 36

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso Pz./pallet
	Coprigiunto in PVC Per angolo con battuta per rasatura per giunto da 10 a 40 mm Resistente agli alcàli	**160813**	4003982295521	2500	.	C	**12,46/m**	m 2,5/barra 1 barra

GOCCIOLATOIO IN PVC

GRUPPO 36

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso Pz./pallet
	Gocciolatoio in PVC Per porte e finestre, balconi Resistente agli alcàli	**124578**	4003982295088	2500	.	A	**4,12/m**	m 2,5/barra 20 barre/ scatola m 50/scatola

PROFILO IN PVC PER ARCHI

GRUPPO 36

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso Pz./pallet
	Profilo in PVC per archi Resistente agli alcàli	**160810**	4003982295507	2500	.	A	**2,19/m**	m 2,5/rotolo 50 barre/ scatola m 125/scatola

PROFILO IN PVC PER ANGOLI VARIABILI

GRUPPO 36

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso Pz./pallet
	Profilo in PVC per angoli variabili Resistente agli alcàli	**160812**	4003982295514	2500	.	A	**1,91/m**	m 2,5/rotolo 1 rotolo/ scatola m 125/scatola

Accessori in PVC con rete in fibra di vetro resistente agli alcali per la finitura di angoli e giunti di dilatazione

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Specifico per la linea Aquapanel

Maggior resistenza alla corrosione

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

ORDITURE C PLUS

Profilo in lamiera di acciaio puro, tipo DX 51 D + Z –M/N-A-C e classificazione 1° scelta, zincato a caldo con uno strato di zinco conforme alla norma UNI EN 10346-2009 di prima fusione oppure di alluminio, minimo di 100g/m^2 su entrambi i lati, oppure con uno strato di zinco/alluminio di 95g/m^2 su entrambi i lati. Non contiene acciai riciclati. Il profilo viene sagomato a freddo a norma EN 14195 e DIN 18182 per la sottostruttura di sistemi costruttivi a secco. Il profilo è riconoscibile per la forma a "C" ed è contraddistinto sulle ali con una inchiostratura di colore rosso che identifica il produttore, lo stabilimento, i dati di produzione, la normativa di riferimento sia per la produzione delle orditure che per la conformità della materia prima. Tutte le superfici sono protette da passivazione chimica e oliatura in profilatura con resistenza alla nebbia salina > di 72 h. Ideale per costruire orditure portanti a supporto delle pareti in cartongesso a singola o a doppia orditura con rivestimenti singoli o multipli (doppi, tripli, ecc.). Le lastre sono di prassi avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti Knauf. Questi profili permettono di aumentare l'isolamento termico e/o acustico sfruttando l'intercapedine per migliorare le prestazioni termoacustiche.

Caratteristiche

- Carico di snervamento σ : $\geq$ 300 N/mm^2
- Reazione al fuoco: A1
- Dimensioni: 25/60/25 - 27/50/27 - 27/60/27 mm
- Spessore: 0,6 mm con tolleranze rigorosamente controllate secondo gli standard previsti dalla norma UNI EN 10143-2006.
- Lunghezza: da 3000 a 6000 mm

VANTAGGI

Profilo rigido di elevato spessore
Zincatura resistente a elevato spessore
Alto carico di snervamento
Acciaio di elevata qualità, non contiene
acciaio riciclato
A norma UNI e DIN

PROFILO C PLUS 27/50/27

GRUPPO 50

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	m/ pacco	Peso Pz./pallet
	Profilo C Plus 27/50/27 in MgZ sp. 0,6 mm	**202554**	4003982293145	3000	50	A	**1,62/m**	480	0,54 kg/m 8 pz./conf. 20 conf./pacco
		202555	4003982293152	4000	50	A	**1,62/m**	640	

PROFILO C PLUS 27/60/27

GRUPPO 50

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	m/ pacco	Peso Pz./pallet
	Profilo C Plus 27/60/27 in MgZ sp. 0,6 mm	**202557**	4003982293169	3000	60	B	**1,92/m**	480	0,58 kg/m 8 pz./conf. 20 conf./pacco
		202558	4003982293176	4000	60	B	**1,92/m**	640	
	Profilo C Plus 27/60/27 in MgZ sp. 0,8 mm	**202560**	4003982293183	lungh. div. fino a 6000	60	C	**2,44/m**	-	0,77 kg/m 8 pz./conf. 20 conf./pacco

PROFILO C PLUS 25/60/25

GRUPPO 50

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	m/ pacco	Peso Pz./pallet
	Profilo C Plus 25/60/25 in Mgz sp. 0,6 mm	**202563**	4003982293213	3000	60	C	**1,90/m**	480	0,55 kg/m 8 pz./conf. 20 conf./pacco
		202564	4003982293220	4000	60	C	**1,90/m**	640	

NOTE:
1) Per lungh. diverse si intendono profili di lunghezza non standard compresi tra 2500 mm e 8000 mm.
2) Quantità minima per lunghezze diverse: un pacco

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine **R**: A richiesta

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PROFILO MONTANTE C

Profilo montante per pareti e contropareti nei sistemi costruttivi a secco Il profilo è in lamiera di acciaio puro, tipo DX 51 D + Z – M/N-A-C e classificazione 1° scelta, zincato a caldo con uno strato di zinco conforme alla norma UNI EN 10346-2009 di prima fusione oppure di alluminio minimo di 100g/m^2 su entrambi i lati oppure con uno strato di zinco/alluminio di 95g/m^2 su entrambi i lati. Non contiene acciai riciclati.Il profilo viene sagomato a freddo a norma EN 14195 e DIN 18182 per la sottostruttura di sistemi costruttivi a secco.
Il profilo è riconoscibile per la forma a "C" ed è contraddistinto sulle ali con una inchiostratura che identifica il produttore, lo stabilimento, i dati di produzione, la normativa di riferimento sia per la produzione delle orditure che per la conformità della materia prima.
Tutte le superfici sono protette da passivazione chimica e oliatura in profilatura con resistenza alla nebbia salina > di 72 h. Carico di snervamento σ : $\geq$ 300 N/mm^2 conforme alla norma europea UNI EN 10346-2009. Marcatura CE.

Caratteristiche

- 50/50/50 - 50/75/50 - 50/100/50 - 50/150/50
- Spessore: 0,6 - 0,8 - 1,0 mm con tolleranze rigorosamente controllate secondo gli standard previsti dalla norma UNI EN 10143-2006.
- Lunghezza: da 3000 a 6000 mm oltre misura fuori standard

VANTAGGI

Profilo rigido di elevato spessore
Zincatura resistente a elevato spessore
Alto carico di snervamento
Acciaio di elevata qualità, non contiene acciaio riciclato
A norma UNI e DIN

PROFILO C 50/50/50

GRUPPO 50

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	m/ pacco	Peso Pz./pallet
Profilo montante C 50/50/50 in MgZ sp. 0,6 mm	**202570**	4003982293275	3000	50	A	**2,14/m**	360	0,72 kg/m 8 pz./conf. 15 conf./ pacco
	202571	4003982293282	4000	50	A	**2,14/m**	480	
	202572	4003982293299	lungh. div. fino a 6000	50	B	**2,14/m**	-	
	202573	4003982293305	lungh. div. oltre 6000	50	C	**2,30/m**	-	8 pz./conf. 6 conf./pacco
Profilo montante C 50/50/50 in MgZ sp. 0,8 mm	**202574**	4003982293312	3000	50	A	**2,94/m**	360	0,91 kg/m 8 pz./conf. 15 conf./pacco
	202575	4003982293329	4000	50	A	**2,94/m**	480	
	202576	4003982293336	lungh. div. fino a 6000	50	B	**2,94/m**	-	
	202577	4003982293343	lungh. div. oltre 6000	50	C	**3,15/m**	-	8 pz./conf. 6 conf./pacco

Orditure Knauf in MgZ: realizzati in acciaio DX 51D rivestito con una soluzione solida di magnesio-zinco ad elevata resistenza alla corrosione, per impieghi in esterni ed interni.

NOTE:

1) Per lungh. diverse si intendono profili di lunghezza non standard compresi tra 2500 mm e 8000 mm.
2) Quantità minima per lunghezze diverse: un pacco

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine **R**: A richiesta

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PROFILO C 50/75/50

GRUPPO 50

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	m/ pacco	Peso Pz./pallet
Profilo montante C 50/75/50 in MgZ sp. 0,6 mm	**202582**	4003982293398	3000	75	A	**2,47/m**	288	0,84 kg/m 8 pz./conf. 12 conf./pacco
	202583	4003982293404	4000	75	A	**2,47/m**	384	
	202584	4003982293411	lungh. div. fino a 6000	75	B	**2,47/m**	-	
	202585	4003982293428	lungh. div. oltre 6000	75	C	**2,63/m**	-	8 pz./conf. 6 conf./pacco
Profilo montante C 50/75/50 in MgZ sp. 0,8 mm	**202586**	4003982293442	3000	75	A	**3,50/m**	288	1,13 kg/m 8 pz./conf. 12 conf./pacco
	202587	4003982293459	4000	75	A	**3,50/m**	384	
	202588	4003982293466	lungh. div. fino a 6000	75	B	**3,50/m**	-	
	202589	4003982293473	lungh. div. oltre 6000	75	C	**3,74/m**	-	8 pz./conf. 6 conf./pacco
Profilo montante C 50/75/50 in MgZ* sp. 1,0 mm	**202590**	4003982422491	lungh. div. fino a 8000	75	B	**su richiesta**	-	1,44 kg/m 8 pz./conf. 6 conf./pacco

Orditure Knauf in MgZ: realizzati in acciaio DX 51D rivestito con una soluzione solida di magnesio-zinco ad elevata resistenza alla corrosione, per impieghi in esterni ed interni.

NOTE:

1) Per lungh. diverse si intendono profili di lunghezza non standard compresi tra 2500 mm e 8000 mm.

2) Quantità minima per lunghezze diverse: un pacco

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine **R**: A richiesta

* senza bordo arrotondato con un solo foro per impianti

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PROFILO C 50/100/50

GRUPPO 50

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	m/ pacco	Peso Pz./pallet
	Profilo montante C 50/100/50 in MgZ sp. 0,6 mm	**202596**	4003982293534	3000	100	A	**2,78/m**	288	0,95 kg/m 8 pz./conf. 12 conf./pacco
		202597	4003982293541	4000	100	A	**2,78/m**	384	
		202598	4003982293558	lungh. div. fino a 6000	100	B	**2,78/m**	-	
		202599	4003982293565	lungh. div. oltre 6000	100	C	**2,95/m**	-	8 pz./conf. 6 conf./pacco
	Profilo montante C 50/100/50 in MgZ sp. 0,8 mm	**202600**	4003982293572	3000	100	A	**3,70/m**	288	1,27 kg/m 8 pz./conf. 12 conf./pacco
		202601	8690258011839	4000	100	A	**3,70/m**	384	
		202602	4003982293589	lungh. div. fino a 6000	100	B	**3,70/m**	-	
		202603	4003982293596	lungh. div. oltre 6000	100	C	**3,97/m**	-	8 pz./conf. 6 conf./pacco
	Profilo montante C 50/100/50* in MgZ sp. 1,0 mm	**202604**	4003982422514	lungh. div. fino a 8000	100	B	**su richiesta**	-	1,59 kg/m 8 pz./conf. 6 conf./pacco

Orditure Knauf in MgZ: realizzati in acciaio DX 51D rivestito con una soluzione solida di magnesio-zinco ad elevata resistenza alla corrosione, per impieghi in esterni ed interni.

NOTE:

1) Per lungh. diverse si intendono profili di lunghezza non standard compresi tra 2500 mm e 8000 mm.
2) Quantità minima per lunghezze diverse: un pacco

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine **R**: A richiesta
* senza bordo arrotondato con un solo foro per impianti

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PROFILO C 50/150/50

GRUPPO 50

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	m/ pacco	Peso Pz./pallet
	Profilo montante C 50/150/50 in MgZ sp. 0,6 mm	**202610**	4003982293657	3000	150	A	**3,71/m**	144	1,18 kg/m 4 pz./conf. 12 conf./pacco
		202611	4003982293664	4000	150	A	**3,71/m**	192	
		202612	4003982293671	lungh. div. fino a 6000	150	B	**3,71/m**	-	
		202613	4003982293688	lungh. div. oltre 6000	150	C	**3,99/m**	-	
	Profilo montante C 50/150/50 in MgZ sp. 0,8 mm	**202614**	4003982293695	3000	150	A	**4,82/m**	144	1,59 kg/m 4 pz./conf. 12 conf./pacco
		202615	4003982293701	4000	150	A	**4,82/m**	192	
		202616	4003982293718	lungh. div. fino a 6000	150	B	**4,82/m**	-	
		202617	4003982293725	lungh. div. oltre 6000	150	C	**5,16/m**	-	
	Profilo montante C 50/150/50 * in MgZ sp. 1,0 mm	**202618**	4003982422521	lungh. div. fino a 8000	150	B	**su richiesta**	-	2,00 kg/m 4 pz./conf. 12 conf./pacco

Orditure Knauf in MgZ: realizzati in acciaio DX 51D rivestito con una soluzione solida di magnesio-zinco ad elevata resistenza alla corrosione, per impieghi in esterni ed interni.

NOTE:

1) Per lungh. diverse si intendono profili di lunghezza non standard compresi tra 2500 mm e 8000 mm.

2) Quantità minima per lunghezze diverse: un pacco

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine **R**: A richiesta

* senza bordo arrotondato con un solo foro per impianti

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PROFILO GUIDA U

Profilo guida per pareti e contropareti nei sistemi costruttivi a secco. Il profilo è in lamiera di acciaio puro, tipo DX 51 D + Z – M/N-A-C e classificazione 1° scelta, zincato a caldo con uno strato di zinco conforme alla norma UNI EN 10346-2009 di prima fusione oppure alluminio minimo di 100g/m² su entrambi i lati oppure con uno strato di zinco/alluminio di 95g/m² su entrambi i lati. Il rivestimento in MgZ composto da : L 1,6% Z 96,8% Mg 1,6% Non contiene acciai riciclati. Il profilo viene sagomato a freddo a norma EN 14195 e DIN 18182 per la sottostruttura di sistemi costruttivi a secco.
Il profilo è riconoscibile per la forma a "U" ed è contraddistinto sulle ali con una inchiostratura di colore rosso che identifica il produttore, lo stabilimento, i dati di produzione, la normativa di riferimento sia per la produzione delle orditure che per la conformità della materia prima. Tutte le superfici delle orditure sono protette da passivazione chimica e oliatura in profilatura con resistenza alla nebbia salina > di 72 h. Ideale per costruire orditure portanti a supporto delle pareti in Aquapanel a singola o a doppia orditura con rivestimenti singoli o multipli (doppi, tripli, ecc.). Le lastre sono di prassi avvitate all'orditura metallica con viti Knauf Aquapanel Maxi Screws. Questi profili permettono di aumentare l'isolamento termico e/o acustico sfruttando l'intercapedine per migliorare le prestazioni termoacustiche.

Caratteristiche

- Carico di snervamento σ : $\geq$ 300 N/mm²
- Dimensioni: 25/25/25; 30/27/30; a scatto 40/28/40; 40/50/40; 40/75/40; 40/100/40; 40/150/40; 100/75/100; 100/100/100; 100/150/100 mm
- Spessore: 0,6 e 0,8 e 1,0 mm con tolleranze rigorosamente controllate secondo gli standard previsti dalla norma UNI EN 10143-2006.
- Lunghezza: da 3000 a 4000 mm

GUIDA U 25/25/25

GRUPPO 50

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	m/ pacco	Peso Pz./pallet
	Guida U 25/25/25 in MgZ sp. 0,6 mm	**202566**	4003982293237	3000	25	C	**1,40/m**	240	0,36 kg/m 8 pz./conf. 10 conf./pacco
		202567	4003982293244	4000	25	C	**1,40/m**	320	

VANTAGGI

Profilo rigido di elevato spessore
Zincatura resistente a elevato spessore
Alto carico di snervamento
Acciaio di elevata qualità, non contiene acciaio riciclato
A norma UNI e DIN

GUIDA U 30/27/30

GRUPPO 50

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	m/ pacco	Peso Pz./pallet
	Profilo guida U 30/27/30 in MgZ sp. 0,6 mm	**202561**	4003982293190	3000	27	A	**1,22/m**	672	0,38 kg/m 8 pz./conf. 28 conf./pacco
		202562	4003982293206	4000	27	A	**1,22/m**	896	

PROFILO U A SCATTO 40/28/40

GRUPPO 50

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	m/ pacco	Peso Pz./pallet
	Profilo a scatto in MgZ sp. 0,8 mm	**202568**	4003982293251	3000	28	B	**2,18/m**	384	0,58 kg/m 8 pz./conf. 16 conf./pacco
		202569	4003982293268	4000	28	B	**2,18/m**	512	

GUIDA U 40/50/40

GRUPPO 50

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	m/ pacco	Peso Pz./pallet
	Guida U 40/50/40 in MgZ sp. 0,6 mm	**202578**	4003982293350	3000	50	A	**1,75/m**	720	0,57 kg/m 8 pz./conf. 30 conf./pacco
		202579	4003982293367	4000	50	A	**1,75/m**	960	
	Guida U 40/50/40 in MgZ sp. 0,8 mm	**202580**	4003982293374	3000	50	A	**2,53/m**	720	0,76 kg/m 8 pz./conf. 30 conf./pacco
		202581	4003982293381	4000	50	A	**2,53/m**	960	

Orditure Knauf in MgZ: realizzati in acciaio DX 51D rivestito con una soluzione solida di magnesio-zinco ad elevata resistenza alla corrosione, per impieghi in esterni ed interni.

NOTE:

1) Per lungh. diverse si intendono profili di lunghezza non standard compresi tra 2500 mm e 8000 mm.
2) Quantità minima per lunghezze diverse: un pacco

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

GUIDA U 40/75/40

GRUPPO 50

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	m/ pacco	Peso Pz./pallet
	Guida U 40/75/40 in MgZ sp. 0,6 mm	**202591**	4003982293480	3000	75	A	**2,06/m**	480	0,68 kg/m 8 pz./conf. 20 conf./pacco
		202592	4003982293497	4000	75	A	**2,06/m**	640	
	Guida U 40/75/40 in MgZ sp. 0,8 mm	**202593**	4003982293503	3000	75	A	**2,93/m**	480	0,94 Kg/m 8 pz./conf. 20 conf./pacco
		202594	4003982293510	4000	75	A	**2,93/m**	640	

GUIDA U 40/100/40

GRUPPO 50

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	m/ pacco	Peso Pz./pallet
	Guida U 40/100/40 in MgZ sp. 0,6 mm	**202605**	4003982293602	3000	100	A	**2,36/m**	360	0,80 kg/m 8 pz./conf. 15 conf./pacco
		202606	4003982293619	4000	100	A	**2,36/m**	640	
	Guida U 40/100/40 in MgZ sp. 0,8 mm	**202607**	4003982293626	3000	100	A	**3,36/m**	360	1,07 kg/m 8 pz./conf. 15 conf./pacco
		202608	4003982293633	4000	100	A	**3,36/m**	640	

Orditure Knauf in MgZ: realizzati in acciaio DX 51D rivestito con una soluzione solida di magnesio-zinco ad elevata resistenza alla corrosione, per impieghi in esterni ed interni.

NOTE:

1) Per lungh. diverse si intendono profili di lunghezza non standard compresi tra 2500 mm e 8000 mm.

2) Quantità minima per lunghezze diverse: un pacco

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

GUIDA U 40/150/40

GRUPPO 50

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	m/ pacco	Peso Pz./pallet
	Guida U 40/150/40 in MgZ sp. 0,6 mm	**202619**	4003982293732	3000	150	A	**3,29/m**	144	1,03 kg/m 4 pz./conf. 12 conf./pacco
		202620	4003982293749	4000	150	A	**3,29/m**	192	
	Guida U 40/150/40 in MgZ sp. 0,8 mm	**202621**	4003982293756	3000	150	A	**4,21/m**	144	1,40 kg/m 4 pz./conf. 12 conf./pacco
		202622	4003982293763	4000	150	A	**4,21/m**	192	

GUIDA U 100/75/100

GRUPPO 50

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	m/ pacco	Peso Pz./pallet
	100/75/100 in MgZ senza fori sp. 1,0 mm	**202595**	4003982293527	3000	75	B	**15,41/m**	144	2,16 kg/m 8 pz./conf. 6 conf./pacco

GUIDA U 100/100/100

GRUPPO 50

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	m/ pacco	Peso Pz./pallet
	100/100/100 in MgZ - senza fori - sp 1,0 mm	**202609**	4003982293640	3000	100	B	**16,27/m**	144	2,36 kg/m 8 pz./conf. 6 conf./pacco

GUIDA U 100/150/100

GRUPPO 50

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	m/ pacco	Peso Pz./pallet
	100/150/100 in MgZ - senza fori - sp 1,0 mm	**202623**	4003982293770	3000	150	B	**18,96/m**	144	2,75 kg/m 8 pz./conf. 6 conf./pacco

Orditure Knauf in MgZ: realizzati in acciaio DX 51D rivestito con una soluzione solida di magnesio-zinco ad elevata resistenza alla corrosione, per impieghi in esterni ed interni.

NOTE:
1) Per lungh. diverse si intendono profili di lunghezza non standard compresi tra 2500 mm e 8000 mm.
2) Quantità minima per lunghezze diverse: un pacco

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PRIMER PIGMENTATO

Fondo uniformante, riempitivo e coprente per esterno/interno da applicare su rasature per cappotto, Aquapanel®, intonaci di varia natura compatti, calcestruzzo, fibrocemento, superfici con pitture aderenti e non sfarinanti. Liquido, dall'aspetto opaco ruvido, con base trasparente o pastello, e primer pigmentato in 5 possibili colori diversi (vedi: mazzetta collezione Knauf) Applicabile a temperature da min +5°C max +40°C, con umidità ambiente max 80%. Si applica su intonaco nuovo ben stagionato, asciutto, privo di parti non aderenti e di efflorescenze saline. L'eventuale presenza di muffe e alghe deve essere eliminata con prodotti specifici. Su superfici non nuove è necessario asportare eventuali pitture vecchie o intonaci non ancorati e pulire accuratamente dalla polvere e dallo sporco mediante spazzolatura manuale e/o lavaggio con idropulitrice a seconda della natura dello sporco Si applica a pennello o a rullo, diluito con acqua al 10-15% Dopo aver applicato PRIMER PIGMENTATO opportunamente diluito occorre attendere almeno 6-8 ore prima di procedere con i prodotti di finitura.
Sovraverniciabile con tutti i prodotti esenti da solventi eccetto quelli a base di silicati.

Caratteristiche

- Legante stirolocrilico
- Massa volumica (peso specifico): 1600 ± 50 g/L
- Residuo secco in peso: 70%
- Granulometria: max 0.6 mm
- Viscosità: 20000 cps a 25°C ± 2.000
- Essiccazione a 25°C e 65% U.R. in 2-3 ore
- Si applica in un unico strato, con resa di 5-6 m^2/l per mano.
- Consumo consigliato al m^2: 200-166 ml. per mano.
- Resa per confezione (14 lt): 70-84 m^2 ca.
- La resa può variare in base all'assorbimento del supporto.

VANTAGGI

Per interni ed esterni
Basta una mano
Ideale per ogni tipo di intonaco e superfici cementizia

PRIMER PIGMENTATO

GRUPPO 34

PRODOTTO		CODICI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso Pz./pallet
	Primer pigmentato uniformante, in secchi da 14 litri categoria colore 1	**630560 Cat.1**	4003982296320	A	**5,87/litro**	c.a. 22 kg/pz. 1 secchio
	categoria colore 2	**630560 Cat.2**	4003982296320	A	**6,75/litro**	
	categoria colore 3	**630560 Cat.3**	4003982296320	A	**7,63/litro**	
	categoria colore 4	**630560 Cat.4**	4003982296320	A	**8,52/litro**	
	categoria colore 5	**630560 Cat.5**	4003982296320	A	**10,28/litro**	

NOTE:
1) Categoria colore: Come da mazzetta colori
2) E' indispensabile comunicare il lotto di produzione, presente sulle confezioni, per integrare forniture precedenti
Per i colori a campione è indispensabile comunicare il N° di lotto rilevabile sull'etichetta del barattolo identificata con la lettera P seguita da un numero
3) Campioni colore gratuiti max 3 per fornitura, altri campioni a pagamento

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

IMPREGNANTE - EXTERIOR PRIMER

Fondo isolante per esterni a dispersione sintetica, resistente agli alcali, di colore bianco.
Indicato per tutte le tipologie di applicazioni edilizie per esterni, viene impiegato come trattamento preliminare per la successiva posa di intonaci civili a strato fine su Aquapanel® Outdoor previa rasatura con stucco Aquapanel® Exterior Basecoat.

Caratteristiche

- Consumo: 100-150 g/m^2 circa

GRUPPO 36

PRODOTTO		CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione		Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso Pz./pallet
	Exterior Primer Primer per esterni	**49299**	4003982293770	3000	150	A	**4,87/kg**	15 kg 1 secchio lt. 15

VANTAGGI

Specifico per la linea Aquapanel
Migliore isolamento dall'azione degli agenti atmosferici esterni

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

CONNI S RIVESTIMENTO IDROSILICONICO

Rivestimento idrosiliconico a spessore continuo per esterni resistente alla luce e alle intemperie.
Riduce notevolmente i danni causati da alghe, batteri e muffe. La presenza di speciali emulsioni e speciali fibre assicura elevata idrorepellenza resistenza alle sollecitazioni e alle fessurazioni. Si applica su intonaci cementizi, intonaci e pitture a base calce, intonaci pitturati traspiranti, intonaci tradizionali in centri storici, cemento armato a vista, pannelli ed elementi in calcestruzzo prefabbricato. Specifico per finiture termoisolanti a cappotto e Sistema Aquapanel®.

Caratteristiche

- Pastoso, si applica a frattazza
- Si diluisce con acqua; pronto all'uso, eventualmente si può aggiungere una piccola percentuale di acqua per portarlo alla consistenza desiderata
- Sopraverniciabile con vernici all'acqua
- Disponibile in due granulometrie (1,2 e 1,5 mm)
- Gamma colori: mazzetta collezione Knauf
- Confezionamento: 25 kg in secchi di plastica.

CONNI S RIVESTIMENTO IDROSILICONICO

GRUPPO 34

PRODOTTO		CODICI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso Pz./pallet
	Conni S rivestimento idrosiliconico a spessore pigmentato, granulometria 1,2 mm antialga, fibrato, in secchi da 25 kg categoria colore 1	**630555 Cat. 1**	4003982296474	A	**2,45/kg**	c.a. 25 kg/pz. 1 secchio
	categoria colore 2	**630555 Cat. 2**	4003982296474	A	**2,81/kg**	
	categoria colore 3	**630555 Cat. 3**	4003982296474	A	**3,18/kg**	
	categoria colore 4	**630555 Cat. 4**	4003982296474	A	**3,80/kg**	
	categoria colore 5	**630555 Cat. 5**	4003982296474	A	**4,58/kg**	

VANTAGGI

Per interni ed esterni

Basta una mano

Ideale per ogni tipo di intonaco e superfici cementizia

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

CONNI S RIVESTIMENTO IDROSILICONICO

GRUPPO 34

PRODOTTO		CODICI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
	Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m	Peso Pz./pallet
	Conni S rivestimento idrosiliconico a spessore pigmentato, granulometria 1,5 mm antialga, fibrato, in secchi da 25 kg	**630557 Cat. 1**	4003982296528	A	**2,45/kg**	c.a. 25 kg/pz. 1 secchio
	categoria colore 2	**630557 Cat. 2**	4003982296535	A	**2,81/kg**	
	categoria colore 3	**630557 Cat. 3**	4003982296542	A	**3,18/kg**	
	categoria colore 4	**630557 Cat. 4**	4003982296559	A	**3,80/kg**	
	categoria colore 5	**630557 Cat. 5**	4003982296566	A	**4,58/kg**	

NOTE:
1) Categoria colore: Come da mazzetta colori
2) E' indispensabile comunicare il lotto di produzione, presente sulle confezioni, per integrare forniture precedenti
Per i colori a campione è indispensabile comunicare il N° di lotto rilevabile sull'etichetta del barattolo identificata con la lettera P seguita da un numero
3) Campioni colore gratuiti max 3 per fornitura, altri campioni a pagamento

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

8

SOTTOFONDI

LASTRE PER SOTTOFONDI E PAVIMENTI 02
MASSETTI FLUIDI 11
LIVELLINE 13
PRIMER 17
ACCESSORI PER SOTTOFONDI E AQUAPANEL 19
ACCESSORI PER SOTTOFONDI E PAVIMENTI 24
ACCESSORI PER PAVIMENTI GIFAFLOOR 30

AQUAPANEL® FLOOR

AQUAPANEL® Floor è un pannello in cemento Portland per pavimento a secco, isolante termicamente e acusticamente, resistente all'acqua e alle muffe. AQUAPANEL® Floor è adatto per tutti i tipi di pavimentazioni per interni; abbinato con AQUAPANEL® Levelling Fill è la soluzione ideale per realizzare sottofondi a secco stabili e leggeri. Non richiede l'utilizzo di viti. È adatto per ambienti asciutti e umidi.
Può essere utilizzato in zone private o pubbliche come per esempio in uffici, scuole, ospedali, con nuove costruzioni o ristrutturazione di edifici esistenti

GRUPPO 45

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Pz./conf. Unità di consegna
Aquapanel® Floor sp. 22 mm Speciale lastra in cemento Reazione fuoco "classe A2-s1,d0"	**105235**	4260021861318	600	900	C	**25,89/m²**	c.a 36 kg/m² 50 pz./pallet m² 27,00/pallet

NOTE: 1) Imballo: pallet a perdere
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

- Reisistente e stabile, elevata capacità di carico
- Posa facile e rapida (no tempi di essiccazione)
- Non servono viti
- Ottimo isolamento termico e acustico
- Ideale per tutti i tipi di pavimento, compresi parquet e piastrelle
- Adatto all'installazione di sistemi di riscaldamento radiante
- Non combustibile
- Conforme alle più severe normative per gli ambienti umidi

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

AQUAPANEL® FLOOR MF

AQUAPANEL® Floor MF è un pannello in cemento Portland per pavimento a secco, resistente all'acqua e alle muffe , isolante termicamente e acusticamente, accoppiato con lana minerale di spessore 1 cm.
Adatto per tutti i tipi di pavimentazioni per interni; abbinato con AQUAPANEL® Levelling Fill è la soluzione ideale per realizzare sottofondi a secco stabili e leggeri. Non richiede l'utilizzo di viti. È adatto per ambienti asciutti e umidi. Può essere utilizzato in zone private o pubbliche come per esempio in uffici, scuole, ospedali, con nuove costruzioni o ristrutturazione di edifici esistenti

GRUPPO 45

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Pz./conf. Unità di consegna
Aquapanel® Floor MF sp. 33 mm Lastra spessore 22 mm - Speciale lastra in cemento accoppiata con lana minerale 10 mm Reazione fuoco "classe A2,s1-d0"	**110555**	4260021862995	600	900	C	**30,48/m²**	c.a 38 kg/m² 50 pz./pallet m² 27,00/pallet

NOTE: 1) Imballo: pallet a perdere
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

- Resistente e stabile, elevata capacità di carico
- Posa facile e rapida (no tempi di essiccazione)
- Non servono viti
- Ottimo isolamento termico e acustico
- Ideale per tutti i tipi di pavimento, compresi parquet e piastrelle
- Adatto all'installazione di sistemi di riscaldamento radiante
- Non combustibile
- Conforme alle più severe normative per gli ambienti umidi

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

BRIO® F 126

BRIO 18

BRIO 23

Lastra per sottofondi in gesso fibra Knauf BRIO, a norma DIN18180, collaudate per l'aspetto biologico-abitativo come da certificato dell'Istituto di Bioarchitettura di Rosenheim. Assicurano un maggiore isolamento da rumore di calpestio e una maggiore resistenza a carico distribuito e concentrato. Il primo strato di lastre Brio sarà semplicemente appoggiato sul granulare. Le lastre verranno collegate fra loro mediante l'avvitamento delle viti Brio dei bordi battentati. L'eventuale secondo strato sarà posto a giunti sfalsati, incollato con l'apposito adesivo Knauf Flächenkleber e fissato meccanicamente al sottostante con speciali graffe metalliche.
La superficie così ottenuta sarà trattata con mano di fondo impregnante Knauf Tiefengrund. In ambienti umidi (bagni e cucine) occorre prevedere il trattamento impermeabilizzante delle lastre Brio con Knauf Flaechendicht e la posa in opera di Flaechendichtband nei punti di collegamento con le pareti.

GRUPPO 45

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Pz./conf. Unità di consegna
Brio 18 sp.18 mm - Bordo battentato Speciale lastra in gesso fibra Reazione fuoco "classe A2-s1,d0"	**82667**	4003982192349	1200	600	C	**19,10/m²**	c.a 22 kg/m² 70 pz./pallet m² 50,40/pallet
Brio 23 sp.23 mm - Bordo battentato Speciale lastra in gesso fibra Reazione fuoco "classe A1"	**82670**	4003982192400	1200	600	D	**24,13/m²**	c.a 28 kg/m² 50 pz./pallet m² 36,00/pallet

NOTE: 1) Imballo: pallet a perdere
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

Utilizzabili per pavimenti riscaldati
Resistenza all'attrito volvente (pavimentazione per sedie a rotelle)
Idonee per parquet prefiniti o a mosaico
Idonee per la posa di parquet flottanti
Idonee per moquette, PVC e linoleum previa posa di Microlivellina N410
Idonee per piastrelle in ceramica di dimensioni max 33x33 cm

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

BRIO® F 127

BRIO 18 WF

BRIO 23 WF

Lastra per sottofondi in gesso fibra Knauf BRIO, a norma DIN18180, collaudate per l'aspetto biologico-abitativo come da certificato dell'Istituto di Bioarchitettura di Rosenheim. Assicurano un maggiore isolamento da rumore di calpestio e una maggiore resistenza a carico distribuito e concentrato.
Il primo strato di lastre Brio sarà semplicemente appoggiato sul granulare. Le lastre verranno collegate fra loro mediante l'avvitamento delle viti Brio dei bordi battentati. L'eventuale secondo strato sarà posto a giunti sfalsati, incollato con l'apposito adesivo Knauf Flächenkleber e fissato meccanicamente al sottostante con speciali graffe metalliche. La superficie così ottenuta sarà trattata con mano di fondo impregnante Knauf Tiefengrund.
In ambienti umidi (bagni e cucine) occorre prevedere il trattamento impermeabilizzante delle lastre Brio con Knauf Flaechendicht e la posa in opera di Flaechendichtband nei punti di collegamento con le pareti.

GRUPPO 45

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Pz./conf. Unità di consegna
Brio 18 WF sp.28 mm Lastra sp.18 mm Speciale lastra in gesso fibra accoppiata con lana di legno 10 mm Bordo battentato Reazione fuoco "classe E"	**82669**	4003982192387	1200	600	D	**28,00/m²**	c.a 24 kg/m² 50 pz./pallet m² 36,00/pallet
Brio 23 WF sp.33 mm Lastra sp.23 mm Speciale lastra in gesso fibra accoppiata con lana di legno 10 mm Bordo battentato Reazione fuoco "classe E"	**82671**	4003982192424	1200	600	D	**33,67/m²**	c.a 30 kg/m² 40 pz./pallet m² 28,80/pallet

NOTE: 1) Imballo: pallet a perdere
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

Utilizzabili per pavimenti riscaldati
Resistenza all'attrito volvente (pavimentazione per sedie a rotelle)
Idonee per parquet prefiniti o a mosaico

Idonee per la posa di parquet flottanti
Idonee per moquette, PVC e linoleum previa posa di Microlivellina N410
Idonee per piastrelle in ceramica di dimensioni max 33x33 cm

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

LASTRA GIFAFLOOR® FHB-LEP

Lastre in GessoFibra per pavimenti sopraelevati costituite da una miscela omogenea di gesso di alta qualità e fibra di cellulosa compressa ad alta pressione, in modo da formare lastre resistenti e monolitiche con elevate proprietà di resistenza, stabilità, isolamento termoacustico e resistenza al fuoco. Le lastre in GessoFibra Knauf GIFAfloor® FHB-LEP sono utilizzate per aumentare lo spessore delle lastre Knauf GIFAfloor® FHB e nel sistema Gifafloor® Klima come possibile lastra di copertura dell'impianto radiante. GIFAfloor® offre la possibilità di realizzare pavimenti a pannelli su piedini in acciaio regolabili in altezza, consente la predisposizione di una comoda ispezionabilità, garantisce un'ottima stabilità nel tempo.

GRUPPO 45

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Pz./conf. Unità di consegna
Lastra GIFAfloor FHB-LEP 13 sp. 13 mm. densità 1500 kg/m³ Impregnata. Lastre in solfato di calcio per pavimenti sopraelevati continui FHB	**30503**	4003982192387	1200	600	R	**22,26/m²**	c.a. 20,80 kg/m² 70 pz./pallet m² 50,40/pallet
Lastra GIFAfloor FHB-LEP 18 sp.18 mm. densità 1500 kg/m³ impregnata. Lastre in solfato di calcio per pavimenti sopraelevati continui FHB e GIFAfloor Klima (fresatura esclusa)	**99258**	4003982192424	1200	600	R	**29,03/m²**	c.a. 28,60 kg/m² 50 pz./pallet m² 36,00/pallet

NOTE: 1) Imballo: pallet a perdere
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine **R**: a richiesta

Per pavimenti sopraelevati
Stabili, isolanti, resistenti al fuoco
Assicurano la ispezionabilità del pavimento
Per impianti di riscaldamento/raffrescamento
Certificate

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

LASTRA GIFAFLOOR® FHB

Lastre in gessoFibra per pavimenti sopraelevati costituite da una miscela omogenea di gesso di alta qualità e fibra di cellulosa compressa ad alta pressione, in modo da formare lastre resistenti e monolitiche con elevate proprietà di resistenza, stabilità, isolamento termoacustico e resistenza al fuoco. Le lastre in GessoFibra Knauf GIFAfloor® sono la soluzione costruttiva ideale per l'edilizia ospedaliera, alberghiera, scolastica, residenziale e commerciale. GIFAfloor® offre la possibilità di realizzare pavimenti a pannelli su piedini in acciaio regolabili in altezza, consente la predisposizione di una comoda ispezionabilità, garantisce un'ottima stabilità nel tempo. Inoltre con GIFAfloor® Klima è possibile integrare i sistemi di riscaldamento e raffrescamento a pavimento.

VANTAGGI

Per pavimenti sopraelevati
Stabili, isolanti, resistenti al fuoco
Assicurano la ispezionabilità del pavimento
Per impianti di riscaldamento/raffrescamento
Certificate

GRUPPO 45

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Pz./conf. Unità di consegna
Lastra GIFAfloor FHB 25 sp. 25 mm. densità 1500 kg/m³ Bordo maschio/femmina. Impregnata. Lastre in solfato di calcio per pavimenti sopraelevati continui	**63565**	4003982257055	600	600	R	**38,36/m²**	c.a. 38,3 kg/m² 70 pz./pallet m² 25,20/pallet
	31256	4003982182814	1200	600	R	**37,00/m²**	c.a. 38,3 kg/m² 35 pz./pallet m² 25,20/pallet
Lastra GIFAfloor FHB 28 sp.28 mm. densità 1500 kg/m³ Bordo maschio/femmina. Impregnata. Lastre in solfato di calcio per pavimenti sopraelevati continui	**50980**	4003982257062	600	600	R	**41,34/m²**	c.a. 42,9 kg/m² 60 pz./pallet m² 21,60/pallet
	31545	4003982207449	1200	600	R	**39,98/m²**	c.a. 42,9 kg/m² 30 pz./pallet m² 21,60/pallet
Lastra GIFAfloor FHB 32 sp.32 mm. densità 1500 kg/m³ Bordo maschio/femmina. Impregnata. Lastre in solfato di calcio per pavimenti sopraelevati continui	**31559**	4003982257079	600	600	R	**47,10/m²**	c.a. 49,1 kg/m² 50 pz./pallet m² 18,00/pallet
	31326	4003982157621	1200	600	R	**45,75/m²**	c.a. 49,1 kg/m² 25 pz./pallet m² 18,00/pallet
Lastra GIFAfloor FHB 38 sp.38 mm. densità 1500 kg/m³ Bordo maschio/femmina. Impregnata. Lastre in solfato di calcio per pavimenti sopraelevati continui	**88636**	4003982257093	600	600	R	**55,77/m²**	c.a. 58,4 kg/m² 40 pz./pallet m² 14,40/pallet
	88635	4003982207456	1200	600	R	**54,41/m²**	c.a. 58,4 kg/m² 20 pz./pallet m² 14,40/pallet

NOTE:
1) Imballo: pallet a perdere
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine **R**: a richiesta

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

LASTRA GIFAFLOOR® R GREEN

Lastra in solfato di calcio per botole e zone ispezionabili su pavimenti sopraelevati continui.

GRUPPO 45

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Pz./conf. Unità di consegna
Lastra GIFAfloor 34 R green sp. 34 mm densità 1500 kg/m³ Bordo inclinato. Lastre in solfato di calcio per botole e zone ispezionabili per pavimenti sopraelevati continui	**518872**	400398406880	600	600	R	**22,59/pz**	c.a. 19,2 kg/lastra 1 lastra/m² 0,36
Lastra GIFAfloor 38 R green sp. 38 mm densità 1500 kg/m³ Bordo inclinato. Lastre in solfato di calcio per botole e zone ispezionabili per pavimenti sopraelevati continui	**518873**	4003982406897	600	600	R	**24,53/pz**	c.a. 21,5 kg/lastra 1 lastra/m² 0,36
Lastra GIFAfloor 40 R green sp. 40 mm densità 1500 kg/m³ Bordo inclinato. Lastre in solfato di calcio per botole e zone ispezionabili per pavimenti sopraelevati continui	**518874**	400398406903	600	600	R	**27,17/pz**	c.a. 22,6 kg/lastra 1 lastra/m² 0,36
Lastra GIFAfloor 42 R green sp. 42 mm densità 1500 kg/m³ Bordo inclinato. Lastre in solfato di calcio per botole e zone ispezionabili per pavimenti sopraelevati continui	**518875**	4003982406910	600	600	R	**27,96/pz**	c.a. 23,7 kg/lastra 1 lastra/m² 0,36

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

MASSETTO FLUIDO FE 50 TECNICO

Massetto fluido premiscelato per interni, di ultima generazione, composto da vari tipi di solfati e alfa-solfati di calcio, fluidificanti ed inerti speciali selezionati (Ø 0-3 mm). Knauf FE 50 tecnico può ricevere qualsiasi tipo di rivestimento. Classificazione secondo UNI EN 13813:CA-C25-F6.
In conformità alla norma EN 13813 il prodotto è sottoposto a test iniziale e controllo interno permanente della produzione e reca il marchio CE.

Caratteristiche

- Il massetto fluido Knauf FE 50 Tecnico è ideale per ogni tipo di costruzione residenziale, alberghi, centri di uffici e direzionali ed è utilizzabile come:
- Massetto collaborante con il solaio, con spessori nominali a partire da 25 mm.
- Massetto su strato divisorio rigido, con spessori nominali a partire da 30 mm.
- Massetto galleggiante, su sottofondi alleggeriti, con spessori nominali a partire da 35mm.

GRUPPO 47

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Pz./conf. Unità di consegna
FE 50 Tecnico Massetto fluido autolivellante conducibilità 1,60 W(mK) Biocompatibile sacco	**236151**	4003982335562	-	-	A	**236,13/ton**	1 pallet 1260 kg (42 sacchi x 30 kg)
sfuso	**5528**	4003982155887	-	-	A	**su richiesta**	sfuso/ton

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Idoneo a tutti i tipi di rivestimento
Idoneo per impianti di riscaldamento a pavimento
Buona conducibilità termica
Buona resistenza meccanica
Particolarmente adatto per grandi formati
Particolarmente adatto per pavimentazioni continue tipo resina
Posa senza rete
Posa senza giunti in assenza di riscaldamento a pavimento
Calpestabile dopo 24 ore
Biocompatibile

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

MASSETTO FLUIDO FE 80 TERMICO

Knauf FE 80 Termico è un massetto fluido premiscelato, per interni, di ultima generazione, composto da vari tipi di solfati e alfa-solfati di calcio, fluidificanti ed inerti speciali selezionati (Ø 0-3 mm).
Classificazione secondo UNI EN 13813:CA-C30-F6.
Rispetto a Knauf FE 50, presenta non solo resistenze meccaniche finali più elevate, ma un più rapido sviluppo delle stesse nel tempo. Inoltre, per la sua particolare composizione, è molto più adatto ad applicazioni in clima molto caldo e nelle tipiche condizioni estive italiane. Knauf FE 80 Termico può ricevere qualsiasi tipo di rivestimento.

Caratteristiche

- Il massetto fluido Knauf FE 80 Tecnico è ideale per ogni tipo di costruzione residenziale, alberghi, centri di uffici e direzionali ed è utilizzabile come:
- Massetto collaborante con il solaio, con spessori nominali a partire da 25 mm.
- Massetto su strato divisorio rigido, con spessori nominali a partire da 30 mm.
- Massetto galleggiante, su sottofondi alleggeriti, con spessori nominali a partire da 35mm.
- Massetto su sistemi di riscaldamento a pavimento, con spessore nominale da 30 mm al di sopra dell'impianto di riscaldamento/raffrescamento.

GRUPPO 47

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Pz./conf. Unità di consegna
FE 80 Termico Massetto fluido autolivellante conducibilità 1,90 W(mK) Biocompatibile sacco	**231980**	4003982239280	-	-	A	**258,63/ton**	1 pallet 1260 kg (42 sacchi x 30 kg)
sfuso	**5529**	4003982155894	-	-	A	**su richiesta**	sfuso/ton

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Idoneo a tutti i tipi di rivestimento
Idoneo per impianti di riscaldamento a pavimento
Buona conducibilità termica
Buona resistenza meccanica
Particolarmente adatto per grandi formati
Particolarmente adatto per pavimentazioni continue tipo resina
Posa senza rete
Posa senza giunti in assenza di riscaldamento a pavimento
Calpestabile dopo 24 ore
Biocompatibile

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

AUTOLIVELLINA NE 425

NE 425 Autolivellina è un massetto fluido premiscelato, a basso spessore per interni, di ultima generazione, composto da vari tipi di solfati e alfa-solfati di calcio, fluidificanti ed inerti speciali selezionati.
NE 425 Autolivellina è particolarmente indicata per l'applicazione su sistemi di riscaldamento a pavimento, con solo 20 mm di spessore sopra impianto e per l'applicazione in sistemi di riscaldamento a pavimento ribassati (ancorati al sottofondo). Su impianti radianti con pannello isolante ad alta densità è possibile l'applicazione in spessori a partire da 10 mm sopra impianto, in base alle specifiche previste dai produttori dell'impianto radiante. Classificazione secondo UNI EN 13813:CA-C30-F7. In conformità alla norma EN 13813 il prodotto è sottoposto a test iniziale e controllo interno permanente della produzione e reca il marchio CE.

Caratteristiche

NE 425 Autolivellina è il massetto ideale per sistemi di riscaldamento a pavimento a basso spessore in abitazioni civili, alberghieri, direzionali ed è utilizzabile come:• Massetto collaborante con il solaio, con spessori nominali compresi tra 10 mm e 35mm.• Massetto su strato divisorio rigido, con spessori nominali a partire da 20 mm.• Massetto su sistemi di riscaldamento a pavimento, con spessore nominale da 20 mm al di sopra dell'impianto di riscaldamento/raffrescamento *.• Massetto con riscaldamento a pavimento ancorato, con spessori ≥ 8 mm sopra l'impianto.

GRUPPO 47

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Pz./conf. Unità di consegna
Autolivellina NE 425 Massetto fluido autolivellante per applicazioni a basso spessore, ancorato da 10 mm Impianti riscaldamento ribassati 10 mm Impianti riscaldamento tradizionali 20 mm	**545333**	4003982398666	-	-	A	**405,13/ton**	1 pallet 1260 kg (42 sacchi x 30 kg)

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Idoneo a tutti i tipi di rivestimento
Idoneo per impianti di riscaldamento a pavimento
Buona conducibilità termica
Buona resistenza meccanica
Particolarmente adatto per grandi formati
Particolarmente adatto per pavimentazioni continue tipo resina
Posa senza rete
Posa senza giunti in assenza di riscaldamento a pavimento
Calpestabile dopo 24 ore
Biocompatibile

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

MICROLIVELLINA N 410

N 410 è una malta secca premiscelata pronta all'uso per ambienti interni a base solfato di calcio per spessori fino a 10 mm con additivi per migliorare le proprietà di lavorazione.
Strato di compensazione su solai in calcestruzzo grezzo, pavimenti continui portanti in solfato di calcio e cemento, sottofondi a secco. Ideale per pavimentazioni lisce e esenti da imperfezioni, per livellare le irregolarità delle pavimentazioni e gli scostamenti dalle tolleranze dimensionali secondo EN 18202 prima della posa di piastrelle ceramiche e rivestimenti in mattonelle, marmo e pietra naturale, rivestimenti elastici, moquette, parquet e laminato. Per la stuccatura a tutta superficie sotto parquet lo spessore dello strato non può essere inferiore a 3 mm.
Malta contenente solfato di calcio tipo CA-C25-F7 secondo EN 13813.
In conformità alla norma EN 13813 il prodotto è sottoposto a test iniziale e controllo interno permanente della produzione. Reca il marchio CE.

GRUPPO 47

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Pz./conf. Unità di consegna
N410 Massetto livellatura e stuccatura	**532476**	4003982380456	-	-	B	**1099,64/ ton**	1 pallet 1050 kg (42 sacchi x 25 kg)

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Pronta all'uso, ideale per sottofondi a secco, ad es. Knauf Brio
Facile da levigare
Strati di spessore fino a 10 mm realizzabili in unica fase
Emissioni molto ridotte, EMICODE EC 1PLUS R
Eccellente scorrevolezza
Tensione molto limitata
Idoneo all'impiego su pavimenti radianti
Applicabile a macchina

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

SUPERLIVELLINA NE 499

NE 499 Superlivellina è un massetto fluido premiscelato, per interni, per applicazioni a bassissimo spessore, di ultima generazione, composto da vari tipi di solfati e alfa-solfati di calcio, fluidificanti ed inerti speciali selezionati. NE 499 Superlivellina è particolarmente indicata per l'applicazione su sistemi di riscaldamento a pavimento, con solo 10 mm di spessore sopra impianto tradizionale e per l'applicazione in sistemi di riscaldamento a pavimento ribassati (ancorati al sottofondo) con soli 5 mm sopra impianto.
In conformità alla norma EN 13813 il prodotto è sottoposto a test iniziale e controllo interno permanente della produzione e reca il marchio CE.

GRUPPO 47

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Pz./conf. Unità di consegna
Massetto fluido autolivellante (42 sacchi x 30 kg) per applicazioni a basso spessore ancorato: 5 mm Impianti riscaldamento ribassati 5 mm Impianti riscaldamento tradizionali 10 mm	**600175**	4003982418753	-	-	A	**474,58/ton**	1 pallet 1260 kg (42 sacchi x 30 kg)

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Idoneo a tutti i tipi di rivestimento
Applicazione in bassissimi spessori
Idoneo alla posa su impianti di riscaldamento a pavimento, anche in impianti di tipo ribassato
Ottima conducibilità termica
Particolarmente adatto per grandi formati
Particolarmente adatto per pavimentazioni continue tipo resina
Posa senza rete o giunti in assenza di riscaldamento a pavimento
Calpestabile dopo 18 ore
Biocompatibile

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

KNAUF DOMANI

Knauf DOMANI è un massetto rapido premiscelato biocompatibile ad alta conducibilità a consistenza "terra umida" e asciugatura rapida, ideale per la realizzazione di massetti interni in genere.
Knauf DOMANI viene lavorato come i normali massetti tradizionali ma con asciugatura estremamente rapida. In presenza di impianto di riscaldamento a pavimento viene applicato senza rete elettrosaldata e giunti. È possibile accendere l'impianto ed effettuare il primo ciclo di funzionamento anche solo dopo 12 h dalla posa.
Classificazione secondo UNI EN 13813:CA-C25-F5. In conformità alla norma EN 13813 il prodotto è sottoposto a test iniziale e controllo interno permanente della produzione e reca il marchio CE.

Caratteristiche

Il bio - massetto Knauf DOMANI è ideale per ogni tipo di costruzione residenziale, commerciale , industriale, in edifici nuovi o già esistenti, ed è utilizzabile come: • Massetto collaborante con il solaio, con spessori nominali a partire da 25 mm. • Massetto su strato divisorio rigido, con spessori nominali a partire da 35 mm. • Massetto galleggiante, su sottofondi alleggeriti, con spessori nominali a partire da 40 mm.• Massetto su sistemi di riscaldamento a pavimento, con spessore nominale da 30 mm al di sopra dell'impianti di riscaldamento raffrescamento.

GRUPPO 47

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Pz./conf. Unità di consegna
Knauf Domani - Massetto tradizionale rapido ad elevata conducibilità	**474069**	4003982320391	-	-	A	**194,83/ton**	1 pallet 1260 kg (42 sacchi x 30 kg)

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Idoneo a tutti i tipi di rivestimento
Idoneo per impianti di riscaldamento a pavimento
Buona conducibilità termica
Buona resistenza meccanica
Particolarmente adatto per grandi formati
Particolarmente adatto per pavimentazioni continue tipo resina
Posa senza rete
Posa senza giunti in assenza di riscaldamento a pavimento
Calpestabile dopo 24 ore
Biocompatibile

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

E-GRUND

Primer a dispersione acquosa a base di resine modificate. La mano di fondo Knauf E-GRUND serve a normalizzare la capacità di assorbimento, a migliorare l'aderenza e a dare protezione contro l'umidità nel caso di sottofondi edilizi standard, nell'area delle pavimentazioni (interna ed esterna).
Per esempio nel caso di solai grezzi a cui viene applicato un massetto, come strato preparatorio prima della stuccatura o della posa di rivestimenti. La mano di fondo può essere adattata alle varie situazioni tramite l'adeguata diluizione. Detergente consigliato: acqua. Si diluisce di base in rapporto (1:2) e si stende in modo uniforme con una pennellessa da pavimento, un pennello da imbianchino, un pennello per la mesticatura, oppure con un rullo, facendo attenzione a distribuirlo omogeneamente sulla superficie per impedire la formazione di pozze.Prima dei successivi lavori, fare essiccare, di norma 24 ore. La durata dell'essiccazione dipende dalle condizioni atmosferiche e dalle condizioni del cantiere, nonché del fondo.
Il forte ricambio d'aria e l'aria secca e calda, aiutano l'essiccazione; diversamente la mancanza di ventilazione e l'aria umida la ostacolano. La temperatura della superficie da trattare e dell'ambiente non dovrebbe scendere sotto i +5 °C, fino alla completa essiccazione della mano di fondo. Pulire subito gli strumenti di lavoro con l'acqua.

GRUPPO 47

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Pz./conf. Unità di consegna
E-Grund Primer acrilico a base di resine modificate	**589586**	4003982412973	-	-	B	**5,90/kg**	c.a. 5 kg 1 latta

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine per carichi completi, c.a. m^3 75. Quantità inferiori a richiesta. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

Normalizza l'assorbimento della superficie

A base di acqua

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PA400DL PRIMER

Primer monocomponente poliuretanico

GRUPPO 47

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Pz./conf. Unità di consegna
PA400DL Primer poliuretanico monocomponente a base solvente	**201768**	4003982422507	-	-	B	**12,80/kg**	c.a. 10 kg 1 latta

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine per carichi completi, c.a. m^3 75. Quantità inferiori a richiesta. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Normalizza l'assorbimento della superficie

A base solvente

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

AQUAPANEL® LEVELLING FILL

Inerte granulare a base di perlite per il livellamento dei sottofondi a secco. In combinazionecon AQUAPANEL® Cement Board Floor, assicura al pavimento una struttura perfetta.

GRUPPO 36

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Pz./conf. Unità di consegna
Aquapanel® Levelling Fill Inerte granulare per livellamento di sottofondi a secco; colore chiaro. Sacco l 100	**89754**	4260021861042	-	-	C	**37,62/ sacco**	14 kg ca. 1 sacco

Complementi del Sistema: Trockenschüttung/Knauf Forme (vedi pag. 32-33 Accessori Sottofondi a Secco) Feltro - per giunto parete (vedi pag. 31 Accessori Sottofondi a Secco) Serie stagge (vedi pag. 34 Accessori Sottofondi a Secco)

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Livella anche pavimenti altamente irregolari
Possibile impiego a diversi spessori
Alto isolamento acustico
Elevata resistenza ai carichi

Elevata resistenzaal fuoco; con AQUAPANEL® Cement Board Floor raggiunge un rating di F90

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

AQUAPANEL® FLOOR BISCUIT

Piastrina di unione Aquapanel® Biscuit in plastica infrangibile (60 mm x 23 mm x 4 mm) progettata appositamente per facilitare l'unione e il livellamento dei pannelli per pavimenti AQUAPANEL® Floor e AQUAPANEL® Floor MF. La piastrina di unione AQUAPANEL® Biscuit è di forma ellittica e presenta zigrinature trasversali e sui bordi per garantire la massima stabilità di montaggio.Di elevata precisione dimensionale, può essere facilmente inserita nelle apposite fessure dei pannelli per pavimento AQUAPANEL® Floor.
L'utilizzo di piastrine di unione AQUAPANEL® Biscuit facilita l'allineamento dei pannelli perimetrali e ne garantisce automaticamente il livellamento durante la posa.

GRUPPO 46

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Pz./conf. Unità di consegna
Aquapanel® Floor Biscuit Elemento di congiunzione fra pannelli Aquapanel® Floor/MF sp. 4 mm	**110433**	4260021861288	60	23	C	**12,73 conf.**	100 pz./conf. 1 conf.

Complementi del Sistema: Trockenschüttung/Knauf Forme (vedi pag. 32-33 Accessori Sottofondi a Secco) Feltro - per giunto parete (vedi pag. 31 Accessori Sottofondi a Secco) Serie stagge (vedi pag. 34 Accessori Sottofondi a Secco)

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Specifiche per pavimenti Aquapanel
Garantisce stabilità di montaggio
Uso semplice
Facilita allineamento e livellamento

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

AQUAPANEL® FLOOR SLOT ADHESIVE® PU

Adesivo Aquapanel® Slot Adhesive (PU) poliuretanico in cartuccia da 310 ml. Ideale per incollare e fissare fra di loro i pannelli per pavimenti AQUAPANEL® Floor e AQUAPANEL® Floor MF.
Non richiede viti. Lavorabileper80 minuti, indurimento dopo 12 ore

GRUPPO 46

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Pz./conf. Unità di consegna
Aquapanel® Floor Slot Adhesive® PU Adesivo poliuretanico per fissaggio Aquapanel® Biscuit cartuccia 310 ml	**110435**	4260021861301	-	-	C	**8,77/pz**	0,4 kg ca. 1 cartuccia

Complementi del Sistema: Trockenschüttung/Knauf Forme (vedi pag. 32-33 Accessori Sottofondi a Secco) Feltro - per giunto parete (vedi pag. 31 Accessori Sottofondi a Secco) Serie stagge (vedi pag. 34 Accessori Sottofondi a Secco)

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine per carichi completi, c.a. m^3 75. Quantità inferiori a richiesta. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Per Incollaggio di pannelli per pavimenti
Non richiede viti
Lavorabilità facile
Comodo tempo di lavorabilità

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

AQUAPANEL® FLOOR LEVELLING COMPOUND

AQUAPANEL® Levelling Compound polvere a base cementizia, antigelo, autolivellante per pavimentazioni. Applicabile in spessorida 2 a 15 mm, ideale per ambienti con grande escursione termica

GRUPPO 46

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Pz./conf. Unità di consegna
Aquapanel® Levelling Compound Livellante per Aquapanel® Floor	**10083**	4260021860465	-	-	C	**3,00/kg**	25 kg ca. 1 sacco

Complementi del Sistema: Trockenschüttung/Knauf Forme (vedi pag. 32-33 Accessori Sottofondi a Secco) Feltro - per giunto parete (vedi pag. 31 Accessori Sottofondi a Secco) Serie stagge (vedi pag. 34 Accessori Sottofondi a Secco)

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Calpestabile dopo 24 ore
Autolivellante
Ideale per ambienti con grande escursione termica

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

AQUAPANEL® FLOOR INTERIOR PRIMER

Primer a dispersione acquosa priva di solventi. Da utilizzare prima della posa delle finiture su Aquapanel Floor.

GRUPPO 36

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Pz./conf. Unità di consegna
Aquapanel® Floor Interior Primer Primer per Aquapanel® Floor	**49279**	4260021860106	-	-	C	**4,82/kg**	15 kg ca. Primer 1 secchio

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine per carichi completi, c.a. m^3 75. Quantità inferiori a richiesta. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

A base acquosa

Permette un ottimale adesione delle finiture

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

FELTRO PER GIUNTO A PARETE

Striscia di feltro bitumato per giunto a parete.

GRUPPO 46

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Pz./conf. Unità di consegna
Feltro per giunto a parete Feltro in fibra minerale per giunto fra pavimento e parete.	**108502**	4003982202529	1200	100	D	**119,86/ conf.**	13,20 kg ca. 100 pz./conf.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Isolante

Adesivo

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

TROCKENSCHÜTTUNG PA

Il granulare a secco Knauf Trockenschüttung K437 è un prodotto naturale in grani, ottenuto da pietra vulcanica espansa a temperature superiori a 1000°C. Grazie ad uno speciale rivestimento minerale, il granulare a secco permette di ottenere uno strato livellante stabile e con ottime capacità di portata. Con il granulare a secco Knauf Trockenschüttung è possibile livellare qualsiasi tipo di solaio. Eventuali tubazioni installate sul solaio vengono ricoperte dello strato livellante. Il granulare a secco è l'ideale letto di posa per le Pavilastre Knauf e lastre Brio.

GRUPPO 46

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Pz./conf. Unità di consegna
Trockenschüttung PA Inerte granulare per livellamento di sottofondi a secco; colore chiaro. Sacco l 50	**3701**	4003982042309	-	-	D	**23,40/ sacco**	25 kg ca. 1 sacco

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Sistema di livellamento leggero
Garantisce stabilità di montaggio
Uso semplice
Facilita allineamento e livellamento

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

KNAUF FORME

Granulare in argilla espansa Knauf FORME per la realizzazione di sottofondi a secco. Grazie alla bassa umidità residua ed alla forma tondeggiante dei grani, Knauf Forme è l'ideale per creare uno strato livellante solido e resistente, sul quale posare le lastre Knauf Brio e Knauf Pavilastre.

GRUPPO 46

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Pz./conf. Unità di consegna
Knauf Forme Inerte granulare per livellamento di sottofondi a secco; colore scuro. Sacco l 50	**438527**	4003982301406	-	-	D	**12,11/ sacco**	1 sacco

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Classe A1 (incombustibile)
Per sottofondi a secco
Crea uno strato solido e resistente
Ideale per Knauf Brio e Knauf Pavilastre
Sistema di livellamento leggero.

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

STAGGE

Set costituiti da staggia e due guide da lunghezza differente (1250 mm e 2500 m) necessario per la stesura ed il livellamento del granulare.

GRUPPO 46

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Pz./conf. Unità di consegna
Serie stagge Per la stesura e livellamento degli inerti granulari Conf:1 staggia 2500 mm - 2 guide	**630418**	4003982137982	2500	-	D	**409,91/ conf.**	24 kg ca. 1 conf.
Serie stagge Per la stesura e livellamento degli inerti granulari Conf:1 staggia 1250 mm - 2 guide	**630401**	4003982137999	1250	-	D	**238,94/ conf.**	1 conf.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Set per stendere correttamente il granulare

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

BRIO FALZKLEBER

Brio Falzkleber è un adesivo poliuretanico per le lastre Brio, per aggiuntare due lastre, estrudendo in due cordoni sul bordo della lastra. Il cordone deve avere un diametro costante per garantire in ogni punto la stessa adesione. Le lastre devono essere sormontate entro 10 minuti dalla estrusione della colla.
Sovrapporre due lastre, incollandole e successivamente fissandole con graffe metalliche

GRUPPO 46

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Pz./conf. Unità di consegna
Brio Falzkleber Adesivo poliuretanico	**88533**	4003982196644	-	-	D	**15,15/pz**	0,800 kg ca. 1 flacone

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Ideale per lastre Brio

Per incollaggio lastre BRIO

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

VITI BRIO®

Vite autofilettante, in acciaio fosfatato a testa piana, profilo a tromba, con filettatura a passo fine, punta chiodo "HS", per avvitamento lastre BRIO.

GRUPPO 46

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Pz./conf. Unità di consegna
Viti Brio 17 mm	**544069**	4003982397881	17	-	D	**6,25/conf.**	500 pz./conf. 1 conf.
Viti Brio 22 mm	**544072**	4003982397904	22	-	D	**7,09/conf.**	500 pz./conf. 1 conf.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Ideale per fissaggio lastre Brio

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PIEDINI M 12

Piedini speciali per pannelli GIFAfloor in solfato di calcio per realizzare pavimenti soprelevati e rivestimenti all'estradosso di solai nuovi ed esistenti, per aumentarne le prestazioni (isolamento da rumore di calpestio, protezione dal fuoco, isolamento termico) con tutti i vantaggi del sistema costruttivo a secco: velocità di installazione, leggerezza, pulizia del cantiere, flessibilità, finitura, estetica

VANTAGGI

Zincati
Speciali per lastre GIFAfloor
Ideali in combinazione con la guarnizione acustica M12/M16

GRUPPO 46

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Pz./conf. Unità di consegna
Piedino M12 SH 28 altezza min. 23 mm max. 33 mm zincato	**74367**	4003982258854	-	-	A	**1,49/pz**	c.a. kg 23,85/conf. 150 pz./conf.
Piedino M12 SH 35 altezza min. 30 mm max. 40 mm zincato	**74351**	4003982258861	-	-	A	**1,52/pz**	c.a. kg 24,75/conf. 150 pz./conf.
Piedino M12 SH 50 altezza min. 40 mm max. 60 mm zincato	**74352**	4003982258793	-	-	R	**1,58/pz**	c.a. kg 27,15/conf. 150 pz./conf.
Piedino M12 SH 56,5 altezza min. 43 mm max. 70 mm zincato	**74353**	4003982258809	-	-	R	**1,65/pz**	c.a. kg 26,70/conf. 150 pz./conf.
Piedino M12 SH 71,5 altezza min. 53 mm max. 90 mm zincato	**74355**	4003982258816	-	-	R	**1,65/pz**	c.a. kg 28,50/conf. 150 pz./conf.
Piedino M12 SH 80 altezza min. 60 mm max. 100 mm zincato	**74356**	4003982193643	-	-	R	**1,68/pz**	c.a. kg 29,70/conf. 150 pz./conf.
Piedino M12 SH 95 altezza min. 70 mm max. 120 mm zincato	**74358**	4003982258878	-	-	R	**1,72/pz**	c.a. kg 31,80/conf. 150 pz./conf.
Piedino M12 SH 120 altezza min. 90 mm max. 150 mm zincato	**74360**	4003982258823	-	-	R	**1,86/pz**	c.a. kg 23,10/conf. 100 pz./conf.
Piedino M12 SH 145 altezza min. 110 mm max. 180 mm zincato	**74364**	4003982258830	-	-	R	**1,96/pz**	c.a. kg 24,80/conf. 100 pz./conf.
Piedino M12 SH 170 altezza min. 120 mm max. 220 mm zincato	**74366**	4003982258847	-	-	R	**2,11/pz**	c.a. kg 27,80/conf. 100 pz./conf.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine **R**: a richiesta

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PIEDINI M 16

Piedini speciali per pannelli GIFAfloor in solfato di calcio per realizzare pavimenti soprelevati e rivestimenti all'estradosso di solai nuovi ed esistenti, per aumentarne le prestazioni (isolamento da rumore di calpestio, protezione dal fuoco, isolamento termico) con tutti i vantaggi del sistema costruttivo a secco: velocità di installazione, leggerezza, pulizia del cantiere, flessibilità, finitura, estetica

VANTAGGI

Zincati
Speciali per lastre GIFAfloor
Ideali in combinazione con la guarnizione acustica M12/M16

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

GRUPPO 46

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Pz./conf. Unità di consegna
Piedino M16 SH 157,5 altezza min. 120 mm max. 195 mm zincato	**74380**	4003982258854	-	-	A	**3,38/pz**	c.a. kg 32,03/conf. 68 pz./conf.
Piedino M16 SH 182,5 altezza min. 150 mm max. 215 mm zincato	**74382**	4003982258861	-	-	A	**3,56/pz**	c.a. kg 34,61/conf. 68 pz./conf.
Piedino M16 SH 202,5 altezza min. 170 mm max. 235 mm zincato	**74381**	4003982258793	-	-	R	**3,81/pz**	c.a. kg 23,54/conf. 44 pz./conf.
Piedino M16 SH 232,5 altezza min. 200 mm max. 265 mm zincato	**74383**	4003982258809	-	-	R	**3,95/pz**	c.a. kg 25,34/conf. 44 pz./conf.
Piedino M16 SH 262,5 altezza min. 230 mm max. 295 mm zincato	**41192**	4003982258816	-	-	R	**4,23/pz**	c.a. kg 27,15/conf. 44 pz./conf.
Piedino M16 SH 287,5 altezza min. 250 mm max. 325 mm zincato	**99197**	4003982193643	-	-	R	**4,41/pz**	c.a. kg 28,51/conf. 44 pz./conf.
Piedino M16 SH 322,5 altezza min. 290 mm max. 355 mm zincato	**99199**	4003982258878	-	-	R	**4,64/pz**	c.a. kg 30,10/conf. 44 pz./conf.
Piedino M16 SH 357,5 altezza min. 320 mm max. 395 mm zincato	**99200**	4003982258823	-	-	R	**4,84/pz**	c.a. kg 32,25/conf. 44 pz./conf.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine **R**: a richiesta

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

GUARNIZIONE ACUSTICA M12

Guarnizione acustica, antivibrante, in PE da applicare sulla testa dei piedini della serie M per aumentare il livello di isolamento acustico/assorbimento (es. isolamento da rumore di calpestio)

GRUPPO 46

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Pz./conf. Unità di consegna
Guarnizione acustica PE per testa piedini M 12 Ø 100 mm	**30097**	4003982253798	-	-	R	**0,19/pz**	c.a. kg 0,009/pz 1 pz.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine **R**: a richiesta

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

GUARNIZIONE ACUSTICA M16

Guarnizione acustica, antivibrante, in PE da applicare sulla testa dei piedini della serie M per aumentare il livello di isolamento acustico/assorbimento (es. isolamento da rumore di calpestio)

GRUPPO 46

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Pz./conf. Unità di consegna
Guarnizione acustica PE per testa piedini M 16 Ø 90 mm	**30056**	4003982253798	-	-	R	**18/cnf**	c.a. kg 0,009/pz 100 pz./cnf

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine **R**: a richiesta

VANTAGGI

In PE
Speciali per lastre GIFAfloor
Ideali per abbattere il rumore, in combinazione con i piedini M12/M16

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

CORNICE BOTOLE

Cornice per botola su pavimentazione sopraelevata rivestita con le lastre in solfato di calcio FHB

Caratteristiche

Cornice botola d'ispezione in alluminio per ispezione
Ideale per lastre GIFAfloor DB, in versioni:
25/34 per lastre di spessore 25 mm
28/38 per lastre di spessore 28 mm
32/40 per lastre di spessore 32 e 38 mm

GRUPPO 46

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Pz./conf. Unità di consegna
Cornice botole d'ispezione in alluminio 25/34 per: FHB spess. 25 mm DB spess. 34 mm	**30080**	4003982209825	600	600	R	**75,08/pz**	c.a. 1,9 kg 1 pz.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine **R**: a richiesta

VANTAGGI

Ideale per pavimenti GIFAfloor
Varie versioni per diversi spessori
Per ispezioni più facili e veloci

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

CORNICE BOTOLA GIFAFRAME UNIVERSAL UNO

Cornice per botola su pavimentazione sopraelevata rivestita con le lastre in solfato di calcio FHB

GRUPPO 46

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Pz./conf. Unità di consegna
Cornice botole d'ispezione in alluminio 38/42 per: FHB spess. 28-32-38 mm DB spess. 38-40-42 mm in combinazione con GIFAframe Kit UNO	**139306**	4003982209047	600	600	R	**67,12/pz**	c.a. 2,5 kg 1 pz.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine **R**: a richiesta

VANTAGGI

Ideale per pavimenti GIFAfloor
Varie versioni per diversi spessori
Per ispezioni più facili e veloci

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

CORNICE BOTOLA GIFAFRAME UNIVERSAL DUO

Cornice per botola su pavimentazione sopraelevata rivestita con le lastre in solfato di calcio FHB

GRUPPO 46

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Pz./conf. Unità di consegna
Cornice botole d'ispezione in alluminio 51/42 FHB spess. 28-32-38 mm + LEP (13/18) DB spess. 38-40-42 mm in combinazione con GIFAframe Kit DUO	**139517**	4003982209825	600	600	R	**74,18/pz**	c.a. 3,0 kg 1 pz.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine **R**: a richiesta

VANTAGGI

Ideale per pavimenti GIFAfloor
Varie versioni per diversi spessori
Per ispezioni più facili e veloci

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PROFILO FHB-DB

Profilo di congiunzione in alluminio per le lastre in solfato di calcio FHB e l'elemento botola DB

GRUPPO 46

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Pz./conf. Unità di consegna
Profilo di congiunzione per lastre FHB e DB 25/34 in alluminio FHB spess. 25 mm - DB spess. 34 mm	**74345**	4003982209085	3000	-	R	**19,39/m**	c.a. 7,20 kg/pz 1 pz. (3 m.)

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine **R**: a richiesta

VANTAGGI

Ideale per pavimenti GIFAfloor
Varie versioni per diversi spessori
Per ispezioni più facili e veloci

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PROFILO FHB-DB UNIVERSAL UNO

Profilo di congiunzione in alluminio per le lastre in solfato di calcio FHB e l'elemento botola DB

GRUPPO 46

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Pz./conf. Unità di consegna
Profilo di congiunzione UNIVERSAL UNO 38/42 in alluminio FHB spess. 28-32-38 mm DB spess. 38-40-42 mm	**139308**	4003982209832	3000	-	R	**18,70/m**	c.a. 2,80 kg/pz 1 pz. (3 m.)

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine **R**: a richiesta

VANTAGGI

Ideale per pavimenti GIFAfloor
Varie versioni per diversi spessori
Per ispezioni più facili e veloci

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PROFILO FHB-DB UNIVERSAL DUO

Profilo di congiunzione in alluminio per le lastre in solfato di calcio FHB e l'elemento botola DB

GRUPPO 46

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Pz./conf. Unità di consegna
Profilo di congiunzione UNIVERSAL DUO per lastre FHB e DB 51/42 in alluminio FHB spess. 32-38 mm + LEP (13/18) DB spess. 38-40-42 mm	**142264**	4003982260246	3000	-	R	**22,26/m**	c.a. 2,80 kg/pz 1 pz. (3 m.)

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine **R**: a richiesta

VANTAGGI

Ideale per pavimenti GIFAfloor
Varie versioni per diversi spessori
Per ispezioni più facili e veloci

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

GIUNTO LINEARE FHB-DB

Giunto lineare per i profili di congiunzione FHB e DB

GRUPPO 46

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Pz./conf. Unità di consegna
Giunto lineare per profili di congiunzione FHB e DB	**77807**	4003982260468	-	-	R	**1,50/pz**	1 pz.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine **R**: a richiesta

VANTAGGI

Per profili FHB e DB

Lineare piano

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

GIUNTO ANGOLARE FHB-DB

Giunto angolare per i profili di congiunzione FHB e DB (angolo 90°)

GRUPPO 46

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Pz./conf. Unità di consegna
Giunto angolare per profili di congiunzione FHB e DB angolo 90°	**77808**	4003982255716	-	-	R	**2,68/pz**	1 pz.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine **R**: a richiesta

VANTAGGI

Per profili FHB e DB

Angolo 90°

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

GIFAFRAME KIT UNO

Giunto lineare per i profili di congiunzione FHB e DB

GRUPPO 46

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Pz./conf. Unità di consegna
Kit Distanziatore (28/38 e 32/40) 1 KIT / Botola Universal UNO	**139307**	4003982209054	-	-	R	**11,92/conf.**	c.a. 0,10 kg

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine **R**: a richiesta

VANTAGGI

Per profili FHB e DB

Lineare piano

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

COLLA PER BORDI

Knauf Colla Per Bordi Klebstoff, ideale per la posa di lastre GIFAfloor. Si applica sui bordi

GRUPPO 46

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Pz./conf. Unità di consegna
Klebstoff Colla per bordi maschio/femmina 1 conf. = m² 83 c.a.	**141974**	4003982208026	-	-	R	**10,95/pz**	c.a. 20 kg/conf. 20 pz./conf.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine **R**: a richiesta

VANTAGGI

Ideale per la posa di lastre GIFAfloor.
Si applica sui bordi

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

COLLA ANTISVITAMENTO PER I PIEDINI

Colla antisvitamento per i piedini M12 dei pavimenti GIFAfloor. Si applica nel foro centrale del piedino.

GRUPPO 46

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Pz./conf. Unità di consegna
Colla antisvitamento per piedini M 12 Gewindeversiegelung 1 flacone per c.a. 250 piedini	**260228**	4003982404930	-	-	R	**20,58/pz**	c.a. 0,544 kg 1 pz. 500 ml

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine **R**: a richiesta

VANTAGGI

Antisvitamento per i piedini M12

Ideale per pavimenti GIFAfloor.

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

COLLA SOTTOPIEDINI

Colla per sottopiedini, si applica con l'apposita pistola e rende più saldo il posizionamento dei piedini

GRUPPO 46

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Pz./conf. Unità di consegna
Colla sottopiedini per fissaggio piedini al solaio Stützenklebstoff 1 tubo per c.a. 40 piedini	**260231**	4003982430489	-	-	R	**10,61/pz**	c.a. 0,743 kg 1 pz. 600 ml

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine **R**: a richiesta

VANTAGGI

Ideale per la posa di lastre GIFAfloor.

Si applica sui bordi

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

COLLA PER LASTRE

Colla per incollaggio di due strati di lastre GIFAfloor.

GRUPPO 46

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Pz./conf. Unità di consegna
Flächen - Klebstoff Colla per incollaggio lastre LEP 13/18 1 secchio = m² 21 c.a.	**141975**	4003982208033	-	-	R	**164,30/pz**	15 kg 1 secchio

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine **R**: a richiesta

VANTAGGI

Applicazione facile e veloce

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

ESTRICHGRUND F 431

Estrichgrund è un fissativo per creare un appoggio continuo e planare per il pavimento sopraelevato GIFAfloor.

GRUPPO 46

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Pz./conf. Unità di consegna
Fissativo Estrichgrund F 431 Primer per pannelli Klima RP/NP	**5355**	4003982020116	-	-	D	**7,44/kg**	c.a. 10 kg 1 secchio

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine **R**: a richiesta

VANTAGGI

Crea un appoggio continuo e planare
Per pavimenti sopraelevati GIFAfloor
Applicazione facile e veloce

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

9

ISOLAMENTO

TAPPETI ANTICALPESTIO 02

KNAUF SILENT PAD S

GRUPPO 42

Tappetino antirumore in polietilene reticolato espanso a celle chiuse da 3 mm accoppiato lato inferiore a una speciale fibra agugliata prodotta su specifiche calibrate per un migliore abbattimento acustico. Viene fornito in rotoli da 1,50 m x 50 m (h x L) = 75 m² (prodotto battentato) Knauf Silent Pad S garantisce un elevato abbattimento acustico sottomassetto in tutti i casi dove sia richiesto un aumento dell'isolamento acustico dai rumori di calpestio. Specialmente indicato nei sottofondi in bistrato, richiede spessori del massetto di finitura pari ad almeno 6 cm. Per spessori inferiori si consiglia di armare i massetti con idonea rete o con fibre. Fare attenzione nell'applicazione con ceramica posata a "fresco".

Caratteristiche

- Spessore circa 7 mm.
- Abbattimento acustico al calpestio ΔL_w = 26 dB (valore certificato secondo le norme UNI EN ISO 10140)
- Rigidità dinamica s' = 19 MN/m³
- Resistenza termica Rt = 0,171 m² K/W

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	m² / pallet	Peso/u.m. Pz./conf.
Silent Pad S **Sp. 7 mm** Dimensione 1,5 x 50 m - 75 m²	**542387**	4003982396662	50.000	1.500	B	**4,32/m²**	-	22,50 kg/rotolo 1 rotolo

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Isola dai rumori di calpestio (26 dB)
Interrompe la propagazione di vibrazioni e rumori

Illimitata possibilità di pavimentazione del massetto

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

KNAUF SILENT PAD R

GRUPPO 42

Tappetino antirumore composto da Silent Pad 2 mm ad alta densità accoppiato sul lato superiore con un film alluminato e goffrato con funzione radiante e sul lato inferiore con speciale fibra agugliata prodotta su specifiche calibrate per un migliore abbattimento acustico, spessore 3 mm. Knauf Silent Pad R è ideale per applicazioni con sistema di riscaldamento o raffreddamento a pavimento.
Lo strato superiore alluminato riflettente favorisce l'efficienza energetica bloccando le dispersioni di calore verso il basso e lo rende particolarmente efficace in applicazioni a basso spessore con pannelli termici sottili.
L'inserimento del materassino Knauf Silent Pad R è comunque sempre richiesto, in quanto i pannelli termici non svolgono (salvo specifici casi) funzione acustica.

Caratteristiche

- Fornito in rotoli da 1,50 m x 25 m (h x L) = 37,5 m^2
- Spessore di circa 5 mm.
- Isolamento al calpestio ΔL_w = 25 dB Valore certificato secondo le vigenti norme UNI EN ISO 140/8
- Rigidità dinamica s' = 21 MN/m^3
- Resistenza termica Rt = 0,168 m^2K/W

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	m^2 / pallet	Peso/u.m. Pz./conf.
Silent Pad R **Sp. 5 mm** Dimensione 1,5 x 25 m - 37,5 m^2	**542386**	4003982396655	25.000	1.500	B	**5,71/m²**	-	10,5 kg/rotolo 1 rotolo

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Ideale per applicazioni con sistema di riscaldamento o raffreddamento a pavimento
Favorisce l'efficienza energetica bloccando le dispersioni del calore

Elevato isolamento dai rumori di calpestio (26 dB)
Interrompe la propagazione di vibrazioni e rumori

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

KNAUF SILENT PAD E

GRUPPO 42

Tappetino antirumore, composto da polietilene espanso, reticolato, a celle chiuse in spessore 5 mm, idoneo alla applicazione in sottofondi bistrato per la realizzazione di massetti galleggianti allo scopo di migliorare l'isolamento acustico del solaio ai rumori di calpestio.
Elastico, fornito in rotoli da 1,50 m x 100 m (h x L) e di densità apparente pari a circa 30 kg/m^3.
Si consiglia la realizzazione di massetti con almeno 5 cm di spessore. Per spessori inferiori si consiglia di armare i massetti con idonea rete o con fibre.

Caratteristiche

- Spessore circa 5 mm.
- Abbattimento acustico ΔL_w = 21 dB (valore stimato secondo la norma UNI TR 11175)
- Rigidità dinamica s' = 76 MN/m^3
- Conducibilità termica λ = 0,035 (W/mK)

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	m^2 / pallet	Peso/u.m. Pz./conf.
Silent Pad E **Sp. 5 mm** Dimensione 1,5 x 100 m - 150 m^2	**542384**	4003982396648	100.000	1.500	B	**2,27/m^2**	-	17,25 kg/rotolo 1 rotolo

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Isola dai rumori di calpestio (21 dB)
Interrompe la propagazione di vibrazioni e rumori
Illimitata possibilità di pavimentazione del massetto

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

KNAUF SILENT PAD SLIM

GRUPPO 42

Prodotto composto da uno strato in polietilene reticolato espanso a celle chiuse di spessore 1,5 mm ad alta densità, accoppiato sul lato inferiore a una speciale fibra agugliata prodotta su specifiche calibrate per un migliore abbattimento acustico e sul lato superiore da un film riflettente con funzione di barriera al vapore.

È il prodotto per le applicazioni a basso spessore sia con sistema di riscaldamento o raffreddamento a pavimento. Lo strato superiore alluminato riflettente favorisce l'efficienza energetica bloccando le dispersioni di calore verso il basso e lo rende particolarmente efficace in applicazioni a bassissimo spessore con o in assenza di impianto radiante. L'inserimento del materassino Knauf Silent Pad Slim è comunque sempre richiesto, in quanto i pannelli termici non svolgono (salvo specifici casi) funzione acustica.

Caratteristiche

- Fornito in rotoli da 1 m x 20 m (h x L) = 20 m^2
- Spessore di circa 4,5 mm.
- Isolamento al calpestio ΔL_w = 24 dB (con impianto radiante con peso complessivo almeno pari a 70 kg/m^2 ottenuto con autolivellina Knauf NE 425, spessore 20 mm sopra impianto) ΔL_w = 24 dB (in assenza di impianto radiante con peso complessivo almeno pari a 60 kg/m^2 ottenuto con Knauf FE 50 Tecnico, spessore 35 mm)
- Rigidità dinamica s' = 55 MN/m^3
- Resistenza termica Rt = 0,11 m^2K/W

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (m)	Larghezza (m)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	m^2 / pallet	Peso/u.m. Pz./conf.
Silent pad slim Spessore 4,5 mm Dimensione 1x20 m	**623345**	4003982396655	20	1	B	**9/m²**	-	2 kg/rotolo 8 rotoli 160 mq/pal

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine.
Consegne per multipli di pallet

VANTAGGI

- Specifico per soluzioni ribassate
- Specifico per applicazioni con sistemi riscaldamento a pavimento
- 22 dB con solo 60 kg/mq di massetto
- 24 dB in abbinamento a sistemi radianti a basso spessore
- Battentato autoadesivo
- Con barriera a vapore

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

FASCIA PERIMETRALE ADESIVA

GRUPPO 42

Fascia Perimetrale Adesiva in polietilene reticolato espanso a celle chiuse, predisposta per una posa facilitata ad "L". E' un'ottima alternativa al "risvolto" del materassino anticalpestio, spesso difficoltoso nelle fasi di cantiere. Si applica per tutto il perimetro della parete.

Caratteristiche

- Spessore 5 mm
- Formato 18,5 cm x 50 m lineari
- Confezione 8 rotoli pari a 400 m lineari

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	m^2 / pallet	Peso/u.m. Pz./conf.
Fascia perimetrale adesiva **Sp. 5 mm** Dimensione 20 cm x 50 m	**542388**	4003982396686	50.000	200	B	**1,99/m**	-	1,50 kg/rotolo 4 rotoli/conf.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Posa facilitata

Predisposta per posa a L

Ottima alternativa a risvolti o sovrapposizioni di materassini

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

FASCIA PERIMETRALE

GRUPPO 42

Fascia perimetrale Knauf predisposta per una posa facilitata a "L" sia al di sotto che al di sopra del materassino anticalpestio. Garantisce il buon funzionamento del pavimento galleggiante perché isola anche le superfici verticali del massetto cementizio. E' un'ottima alternativa al "risvolto" del materassino anticalpestio, spesso difficoltoso nelle fasi di cantiere. Si applica al piede della parete e per tutto il perimetro del locale.

Caratteristiche

- Spessore 5 mm
- Formato 20 cm x 50 m lineari
- Confezione 4 rotoli, pari a 200 m lineari

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	m² / pallet	Peso/u.m. Pz./conf.
Fascia perimetrale **Sp. 5 mm** Dimensione 18,5 cm x 50 m	**542389**	4003982396686	50.000	185	B	**1,06/m**	-	1,4 kg/rotolo 8 rotoli/conf.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Posa facilitata

Predisposta per posa a L

Si applica sia sopra che sotto il materassino

Ottima alternativa a risvolti o sovrapposizioni di materassini

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

FASCIA NASTRO

GRUPPO 42

Fascia Nastro adesiva da 7,5 cm di altezza, indicata per sigillare tra loro i vari teli Silent Pad.
Garantisce il buon funzionamento del pavimento galleggiante.
È un'ottima alternativa al "risvolto" del materassino anticalpestio, spesso difficoltoso nelle fasi di cantiere
Si applica al piede della parete e per tutto il perimetro del locale.

Caratteristiche

- Spessore 3 mm
- Formato 7,5 cm x 50 m lineari
- Confezione 4 rotoli pari a 200 m lineari

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO	
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	m² / pallet	Peso/u.m. Pz./conf.
Fascia nastro **Sp. 3 mm** Dimensione 7,5 cm x 50 m	**544234**	4003982397959	50.000	75	B	**0,35/m**	-	0,5 kg/rotolo 4 rotoli/conf.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Posa facilitata
Ideale per tappetini SilentPad
In polietilene reticolato espanso
Ottima alternativa alle sovrapposizioni di materassini

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

10

CAPPOTTO TERMICO

ISOLANTI 02
RASANTI E COLLANTI 24
ACCESSORI 34
COLORI 72

PANNELLO EPS 031 100 T GRIGIO

Lastra in polistirene espanso sinterizzato addittivato con grafite.
Progettato per l'isolamento termico in edilizia, il pannello EPS Grigio Knauf è idoneo per l'applicazione su pareti esterne consentendo la coibentazione con spessori ridotti, grazie alla sua bassa conducibilità termica.
L'aggiunta di grafite permette al pannello di neutralizzare la componente infrarossa della luce garantendo un abbattimento della conducibilità termica delle superfici.Idoneo per la realizzazione di sistemi d'isolamento esterno delle facciate è prodotto in conformità alla norma UNI EN 13163 e marcato CE.
Disponibile in più spessori (vedi tabella sotto), questa gamma permette a ciascuno di scegliere il pannello EPS Grigio più indicato in funzione delle proprie esigenze

Caratteristiche

- Dimensioni: 500x1000 mm
- Fattore di resistenza al vapore μ: 20/70
- Conducibilità termica λ (W/mK): 0,031

Spessori disponibili mm	30	40	50	60	80	100	120	140	160	180	200
Resistenza termica "RD" K/W	0,95	1,25	1,60	1,90	2,55	3,20	3,85	4,50	5,15	5,80	6,45

VANTAGGI

Elevato isolamento termico
Ottima resistenza a invecchiamento e deterioramento
Permeabile al vapore
Bassa conducibilità termica

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

GRUPPO 29

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Pannello EPS 031 100 T grigio additivato con grafite, bordo dritto λ = 0,031 W/mK - sp. 30 mm	**270468**	4003982298379	1000	500	A	**3,44/m²**	c.a. 0,24 kg/pz. 20 pz./conf. m² 10,00/conf.
sp. 40 mm	**270469**	4003982298386	1000	500	A	**4,60/m²**	c.a. 0,32 kg/pz. 15 pz./conf. m² 7,50/conf..
sp. 50 mm	**270470**	4003982298393	1000	500	A	**5,74/m²**	c.a. 0,40 kg/pz. 12 pz./conf. m² 6,00/conf.
sp. 60 mm	**270471**	4003982298409	1000	500	A	**6,90/m²**	c.a. 0,48 kg/pz. 10 pz./conf. m² 5,00/conf.
sp. 80 mm	**270473**	4003982298416	1000	500	A	**9,20/m²**	c.a. 0,64 kg/pz. 7 pz./conf. m² 3,50/conf.
sp. 100 mm	**270475**	4003982298423	1000	500	A	**11,50/m²**	c.a. 0,80 kg/pz. 6 pz./conf. m² 3,00/conf.
sp. 120 mm	**270477**	4003982298430	1000	500	A	**13,80/m²**	c.a. 0,96 kg/pz. 5 pz./conf. m² 2,50/conf.
sp. 140 mm	**270478**	4003982298447	1000	500	A	**16,10/m²**	c.a. 1,12 kg/pz. 4 pz./conf. m² 2,00/conf.
sp. 160 mm	**270479**	4003982298454	1000	500	A	**18,40/m²**	c.a. 1,28 kg/pz. 3 pz./conf. m² 1,50/conf.
sp. 180 mm	**270480**	4003982298461	1000	500	A	**20,70/m²**	c.a. 1,44 kg/pz. 3 pz./conf. m² 1,50/conf.
sp. 200 mm	**270481**	4003982298478	1000	500	A	**23,00/m²**	c.a. 1,60 kg/pz. 3 pz./conf. m² 1,50/conf.

NOTE:
1) EPS - Pannelli tagliati da blocco 2) Consegne: per multipli di conf. intere 3) Consegna minima 10 m³ - Per consegne inferiori a 10 m³ richiedere quotazione trasporto - Per consegne tra 10 e 50 m³ addebito € 75 a consegna - Oltre 50 m³ nessun onere di trasporto. Sovrapprezzo per consegne a motrici € 1,70/m³ 4) EPS con fresatura decorativa: richiedere quotazioni allegando il disegno alla richiesta
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine per carichi completi, c.a. m³ 75. Quantità inferiori a richiesta. **B**: 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PANNELLO EPS 031 150 T GRIGIO

Lastra in polistirene espanso sinterizzato addittivato con grafite con densità e compressione maggiorate. Progettato per l'isolamento termico in edilizia, il pannello EPS Grigio Knauf è idoneo per l'applicazione su pareti esterne consentendo la coibentazione con spessori ridotti, grazie alla sua bassa conducibilità termica.
L'aggiunta di grafite permette al pannello di neutralizzare la componente infrarossa della luce garantendo un abbattimento della conducibilità termica delle superfici. Idoneo per la realizzazione di sistemi d'isolamento esterno delle facciate è prodotto in conformità alla norma UNI EN 13163 e marcato CE.
Disponibile in più spessori (vedi tabella sotto), questa gamma permette a ciascuno di scegliere il pannello EPS Grigio più indicato in funzione delle proprie esigenze

Caratteristiche

- Dimensioni: 500x1000 mm
- Fattore di resistenza al vapore: μ 30/70
- Conducibilità termica λ (W/mK): 0,031

Spessori disponibili mm	30	40	50	60	80	100	120	140	160	180	200
Resistenza termica "RD" K/W	0,95	1,25	1,60	1,90	2,55	3,20	3,85	4,50	5,15	5,80	6,45

VANTAGGI

Elevato isolamento termico
Ottima resistenza a invecchiamento e deterioramento
Permeabile al vapore
Bassa conducibilità termica

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

GRUPPO 29

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Pannello EPS 030 150 T grigio additivato con grafite, bordo dritto W/mK λ = 0,030 - sp. 30 mm	**214574**	4003982297105	1000	500	A	**3,74/m²**	c.a. 0,29 kg/pz. 20 pz./conf. m² 10,00/conf.
sp. 40 mm	**214575**	4003982297112	1000	500	A	**4,99/m²**	c.a. 0,38 kg/pz. 15 pz./conf. m² 7,50/conf..
sp. 50 mm	**216730**	4003982297488	1000	500	A	**6,23/m²**	c.a. 0,47 kg/pz. 12 pz./conf. m² 6,00/conf.
sp. 60 mm	**214576**	4003982297129	1000	500	A	**7,49/m²**	c.a. 0,57 kg/pz. 10 pz./conf. m² 5,00/conf.
sp. 80 mm	**214579**	4003982297136	1000	500	A	**9,98/m²**	c.a. 0,76 kg/pz. 7 pz./conf. m² 3,50/conf.
sp. 100 mm	**214580**	4003982297143	1000	500	A	**12,48/m²**	c.a. 0,95 kg/pz. 6 pz./conf. m² 3,00/conf.
sp. 120 mm	**214581**	4003982297150	1000	500	A	**14,98/m²**	c.a. 1,14 kg/pz. 5 pz./conf. m² 2,50/conf.
sp. 140 mm	**214582**	4003982297167	1000	500	A	**17,47/m²**	c.a. 1,12 kg/pz. 4 pz./conf. m² 2,00/conf.
sp. 160 mm	**214583**	4003982297174	1000	500	A	**19,97/m²**	c.a. 1,33 kg/pz. 4 pz./conf. m² 2,00/conf.
sp. 180 mm	**214584**	4003982297181	1000	500	A	**22,46/m²**	c.a. 1,71 kg/pz. 3 pz./conf. m² 1,50/conf.
sp. 200 mm	**214585**	4003982378378	1000	500	A	**24,96/m²**	c.a. 1,90 kg/pz. 3 pz./conf. m² 1,50/conf.

NOTE:
1) EPS - Pannelli tagliati da blocco 2) Consegne: Per multipli di conf. intere 3) Consegna minima 10 m³ - Per consegne inferiori a 10 m³ richiedere quotazione trasporto - Per consegne tra 10 e 50 m³ addebito € 75 a consegna - Oltre 50 m³ nessun onere di trasporto. Sovrapprezzo per consegne a motrici € 1,70/m³ 4) EPS con fresatura decorativa: richiedere quotazioni allegando il disegno alla richiesta
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine per carichi completi, c.a. m³ 75. Quantità inferiori a richiesta. **B**: 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PANNELLO EPS GRIGIO DETENSIONATO

Lastra detensionata in polistirene espanso addittivato con grafite
Le celle in polistirene hanno una conformazione appositamente studiata per garantire dimensioni fisse, planarità assoluta e incollaggio sicuro anche sotto il massimo irraggiamento solare. Progettata per l'isolamento termico a cappotto, questa lastra è idonea per l'applicazione su pareti esterne consentendo la coibentazione con spessori ridotti, grazie alla sua bassa conducibilità termica.
L'aggiunta di grafite permette al pannello di neutralizzare la componente infrarossa della luce garantendo un abbattimento della conducibilità termica delle superfici. Idoneo per la realizzazione di sistemi d'isolamento esterno delle facciate è prodotto in conformità alla norma UNI EN 13163 e marcato CE.
Disponibile in più spessori (vedi tabella sotto), questa gamma permette a ciascuno di scegliere il pannello EPS Grigio più indicato in funzione delle proprie esigenze

Caratteristiche

- Dimensioni: 1000x500 mm
- Fattore di resistenza al vapore μ: 20/70
- Conducibilità termica λ (W/mK): 0,031

Spessori disponibili mm	60	80	100	120	140	160	180
Resistenza termica "RD" K/W	1,90	2,55	3,20	3,85	4,50	5,15	5,80

VANTAGGI

Omogenea, sicura e perfettamente stabile
Neutralizza i raggi infrarossi
Elevato isolamento termico
Ottima resistenza a invecchiamento e deterioramento

GRUPPO 29

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Pannello EPS Stampato detensionato grigio W/mK λ = 0,030 sp. 60 mm	**527282**	4003982378347	1000	500	A	**8,67/m²**	c.a. 0,57 kg/pz. 10 pz./conf. m² 5,00/conf.
sp. 80 mm	**527283**	4003982378354	1000	500	A	**11,54/m²**	c.a. 0,76 kg/pz. 7 pz./conf. m² 3,50/conf.
sp. 100 mm	**527284**	4003982378361	1000	500	A	**14,43/m²**	c.a. 0,95 kg/pz. 6 pz./conf. m² 3,00/conf.
sp. 120 mm	**527285**	4003982378378	1000	500	A	**17,32/m²**	c.a. 1,14 kg/pz. 5 pz./conf. m² 2,50/conf.
sp. 140 mm	**527286**	4003982378385	1000	500	A	**20,21/m²**	c.a. 1,33 kg/pz. 4 pz./conf. m² 2,00/conf.
sp. 160 mm	**527287**	4003982378392	1000	500	A	**23,10/m²**	c.a. 1,43 kg/pz. 3 pz./conf. m² 1,50/conf.
sp. 180 mm	**527288**	4003982378408	1000	500	A	**25,99/m²**	c.a. 1,71 kg/pz. 3 pz./conf. m² 1,50/conf.

NOTE:
1) EPS - Pannelli tagliati da blocco 2) Consegne: per multipli di conf. intere 3) Consegna minima 10 m³ - Per consegne inferiori a 10 m³ richiedere quotazione trasporto - Per consegne tra 10 e 50 m³ addebito € 75 a consegna - Oltre 50 m³ nessun onere di trasporto. Sovrapprezzo per consegne a motrici € 1,70/m³ 4) EPS con fresatura decorativa: richiedere quotazioni allegando il disegno alla richiesta
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine per carichi completi, c.a. m³ 75. Quantità inferiori a richiesta. **B**: 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PANNELLO EPS 036 100 T BIANCO

Pannello in polistirene espanso sinterizzato autoestinguente.
Progettato per l'isolamento termico, il pannello EPS 100 bianco Knauf è idoneo per l'applicazione su pareti esterne consentendo coibentazioni con spessori ridotti, grazie alla sua bassa conducibilità termica.
Idoneo per la realizzazione di sistemi d'isolamento esterno delle facciate è prodotto in conformità alla norma UNI EN 13163 e marcato CE.

Caratteristiche

- Dimensioni: 500x1000 mm
- Fattore di resistenza al vapore μ: 30/70
- Conducibilità termica λ (W/mK): 0,036

Spessori disponibili mm	30	40	60	80	100	120	140	160	180
Resistenza termica "RD" K/W	0,80	1,10	1,65	2,20	2,75	3,30	3,85	4,40	5,00

VANTAGGI

Elevato isolamento termico
Ottima resistenza a invecchiamento
e deterioramento
Permeabilità al vapore

GRUPPO 29

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Pannello EPS 036 100 T bianco bordo dritto λ = 0,036 W/mK - sp. 30 mm	**527291**	4003982378422	1000	500	A	**2,79/m²**	c.a. 0,29 kg/pz. 20 pz./conf. m² 10,00/conf.
sp. 40 mm	**527292**	4003982378439	1000	500	A	**3,72/m²**	c.a. 0,38 kg/pz. 15 pz./conf. m² 7,50/conf..
sp. 60 mm	**527293**	4003982378446	1000	500	A	**5,58/m²**	c.a. 0,57 kg/pz. 10 pz./conf. m² 5,00/conf.
sp. 80 mm	**527315**	4003982378477	1000	500	A	**7,43/m²**	c.a. 0,76 kg/pz. 7 pz./conf. m² 3,50/conf.
sp. 100 mm	**527317**	4003982378484	1000	500	A	**9,30/m²**	c.a. 0,95 kg/pz. 6 pz./conf. m² 3,00/conf.
sp. 120 mm	**527320**	4003982378491	1000	500	A	**11,16/m²**	c.a. 1,14 kg/pz. 5 pz./conf. m² 2,50/conf.
sp. 140 mm	**527322**	4003982378507	1000	500	A	**13,01/m²**	c.a. 1,33 kg/pz. 4 pz./conf. m² 2,00/conf.
sp. 160 mm	**527323**	4003982378514	1000	500	A	**14,88/m²**	c.a. 1,43 kg/pz. 3 pz./conf. m² 1,50/conf.
sp. 180 mm	**527324**	4003982378521	1000	500	A	**16,73/m²**	c.a. 1,71 kg/pz. 3 pz./conf. m² 1,50/conf.

NOTE:
1) EPS - Pannelli tagliati da blocco 2) Consegne: per multipli di conf. intere 3) Consegna minima 10 m³ - Per consegne inferiori a 10 m³ richiedere quotazione trasporto - Per consegne tra 10 e 50 m³ addebito € 75 a consegna - Oltre 50 m³ nessun onere di trasporto. Sovrapprezzo per consegne a motrici € 1,70/m³ 4) EPS con fresatura decorativa: richiedere quotazioni allegando il disegno alla richiesta
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine per carichi completi, c.a. m³ 75. Quantità inferiori a richiesta. **B**: 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PANNELLO EPS 035 150 T BIANCO

Lastra in polistirene espanso sinterizzato autoestinguente con densità e compressione maggiorate.
Progettata per l'isolamento termico in edilizia, EPS 035 150 BIANCO Knauf è idonea per l'applicazione su pareti esterne consentendo coibentazioni con spessori ridotti, grazie alla sua bassa conducibilità termica.
Idoneo per la realizzazione di sistemi d'isolamento esterno delle facciate è prodotto in conformità alla norma UNI EN 13163 e marcato CE.

Caratteristiche

- Dimensioni: 500x1000 mm
- Fattore di resistenza al vapore μ: 30/70
- Conducibilità termica λ (W/mK): 0,035

Spessori disponibili mm	30	40	50	60	80	100	120	140	160	180	200
Resistenza termica "RD" K/W	0,85	1,10	1,40	1,70	2,25	2,85	3,45	4,00	4,55	5,10	5,70

VANTAGGI

Elevato isolamento termico
Ottima resistenza a invecchiamento e deterioramento
Permeabilità al vapore

GRUPPO 29

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Pannello EPS 035 150 T bianco bordo dritto λ = 0,035 W/mK - sp. 30 mm	**214639**	4003982297303	1000	500	A	**3,08/m²**	c.a. 0,29 kg/pz. 20 pz./conf. m² 10,00/conf.
sp. 40 mm	**214646**	4003982297327	1000	500	A	**4,11/m²**	c.a. 0,38 kg/pz. 15 pz./conf. m² 7,50/conf..
sp. 50 mm	**216576**	4003982297457	1000	500	A	**5,13/m²**	c.a. 0,47 kg/pz. 12 pz./conf. m² 6,00/conf.
sp. 60 mm	**214648**	4003982297341	1000	500	A	**6,17/m²**	c.a. 0,57 kg/pz. 10 pz./conf. m² 5,00/conf.
sp. 80 mm	**214651**	4003982297365	1000	500	A	**8,22/m²**	c.a. 0,76 kg/pz. 7 pz./conf. m² 3,50/conf.
sp. 100 mm	**214653**	4003982297389	1000	500	A	**10,28/m²**	c.a. 0,95 kg/pz. 6 pz./conf. m² 3,00/conf.
sp. 120 mm	**214655**	4003982297402	1000	500	A	**12,33/m²**	c.a. 1,14 kg/pz. 5 pz./conf. m² 2,50/conf.
sp. 140 mm	**214657**	4003982297426	1000	500	A	**14,39/m²**	c.a. 1,33 kg/pz. 4 pz./conf. m² 2,00/conf.
sp. 160 mm	**214661**	4003982297440	1000	500	A	**16,44/m²**	c.a. 1,43 kg/pz. 3 pz./conf. m² 1,50/conf.
sp. 180 mm	**214266**	4003982296719	1000	500	A	**18,50/m²**	c.a. 1,71 kg/pz. 3 pz./conf. m² 1,50/conf.
sp. 200 mm	**214258**	4003982296641	1000	500	A	**20,56/m²**	c.a. 1,90 kg/pz. 3 pz./conf. m² 1,50/conf.

NOTE:
1) EPS - Pannelli tagliati da blocco 2) Consegne: per multipli di conf. intere 3) Consegna minima 10 m³ - Per consegne inferiori a 10 m³ richiedere quotazione trasporto - Per consegne tra 10 e 50 m³ addebito € 75 a consegna - Oltre 50 m³ nessun onere di trasporto. Sovrapprezzo per consegne a motrici € 1,70/m³ 4) EPS con fresatura decorativa: richiedere quotazioni allegando il disegno alla richiesta
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine per carichi completi, c.a. m³ 75. Quantità inferiori a richiesta. **B**: 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PANNELLO EPS 120 BIANCO

Lastra in polistirene espanso sinterizzato autoestinguente con densità maggiorata.
Progettata per l'isolamento termico in edilizia, EPS 120 Knauf è idonea per l'applicazione su pareti esterne consentendo coibentazioni con spessori ridotti, grazie alla sua bassa conducibilità termica. Idoneo per la realizzazione di sistemi d'isolamento esterno delle facciate è prodotto in conformità alla norma UNI EN 13163 e marcato CE.

Caratteristiche

- Dimensioni: 500x1000 mm
- Fattore di resistenza al vapore μ: 30/70
- Conducibilità termica λ (W/mK): 0,034

Spessori disponibili mm	30	40	50	60	80	100	120	140	160	180	200
Resistenza termica "RD" K/W	0,85	1,15	1,45	1,75	2,35	2,90	3,50	4,10	4,70	5,25	5,85

VANTAGGI

Assorbimento raggi infrarossi
Elevato assorbimento termico
Ottima resistenza a invecchiamento
e deterioramento
Permeabilità al vapore

GRUPPO 29

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Pannello EPS 120 bianco bordo dritto λ = 0,034 W/mK - sp. 30 mm	**214644**	4003982297310	1000	500	A	**3,44/m²**	c.a. 0,32 kg/pz. 20 pz./conf. m² 10,00/conf.
sp. 40 mm	**214647**	4003982297334	1000	500	A	**4,60/m²**	c.a. 0,42 kg/pz. 15 pz./conf. m² 7,50/conf..
sp. 50 mm	**216728**	4003982297464	1000	500	A	**5,74/m²**	c.a. 0,53 kg/pz. 12 pz./conf. m² 6,00/conf.
sp. 60 mm	**214649**	4003982297358	1000	500	A	**6,90/m²**	c.a. 0,63 kg/pz. 10 pz./conf. m² 5,00/conf.
sp. 80 mm	**214652**	4003982297372	1000	500	A	**9,20/m²**	c.a. 0,84 kg/pz. 7 pz./conf. m² 3,50/conf.
sp. 100 mm	**214654**	4003982297396	1000	500	A	**11,50/m²**	c.a. 1,05 kg/pz. 6 pz./conf. m² 3,00/conf.
sp. 120 mm	**214656**	4003982297419	1000	500	A	**13,80/m²**	c.a. 1,26 kg/pz. 5 pz./conf. m² 2,50/conf.
sp. 140 mm	**214659**	4003982297433	1000	500	A	**16,10/m²**	c.a. 1,47 kg/pz. 4 pz./conf. m² 2,00/conf.
sp. 160 mm	**214265**	4003982296702	1000	500	A	**18,40/m²**	c.a. 1,58 kg/pz. 3 pz./conf. m² 1,50/conf.
sp. 180 mm	**214260**	4003982296665	1000	500	A	**20,70/m²**	c.a. 1,89 kg/pz. 3 pz./conf. m² 1,50/conf.
sp. 200 mm	**214370**	4003982297099	1000	500	A	**23,00/m²**	c.a. 2,10 kg/pz. 3 pz./conf. m² 1,50/conf.

NOTE:
1) EPS - Pannelli tagliati da blocco 2) Consegne: per multipli di conf. intere 3) Consegna minima 10 m³ - Per consegne inferiori a 10 m³ richiedere quotazione trasporto - Per consegne tra 10 e 50 m³ addebito € 75 a consegna - Oltre 50 m³ nessun onere di trasporto. Sovrapprezzo per consegne a motrici € 1,70/m³ 4) EPS con fresatura decorativa: richiedere quotazioni allegando il disegno alla richiesta
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine per carichi completi, c.a. m³ 75. Quantità inferiori a richiesta. **B**: 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PANNELLO EPS ZOCCOLATURA

Pannello in polistirene espanso sinterizzato stampato a celle chiuse, autoestinguente Euroclasse E, con marcatura CE, prodotte con materiale a migliorato assorbimento d'acqua e particolare conformazione delle superfici:
su quella esterna, una zigrinatura migliora l'aggrappo della malta cementizia e il drenaggio dell'acqua;
sulla faccia posteriore da applicare alla parete, una conformazione a scacchi migliora l'eventuale aggrappo con collanti appositi e garantisce la dissipazione di eventuale acqua di condensa.
Le lastre sono utilizzate per la coibentazione delle zoccolature di isolamenti a cappotto e per il drenaggio e la protezione della impermeabilizzazione delle pareti di fondazione.

Caratteristiche

- Conducibilità termica λ (W/mK): 0,030
- Resistenza alla diff. del vapore μ: 20 a 70

Spessori disponibili mm	60	80	100	120	140	160	180	200
Resistenza termica "RD" K/W	1,75	2,35	2,90	3,50	4,10	4,70	5,25	5,85

VANTAGGI

Autoestinguente
Facile aggrappaggio
Facilita il drenaggio e la dissipazione dell'acqua di condensa

Ideale per coibentare zoccolature e proteggere l'impermeabilizzazione delle pareti di fondazione.

GRUPPO 29

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Pannello EPS zoccolatura per zoccolatura λ = 0,03 W/mK - sp. 60 mm	**664361**	4003982500823	1000	600	A	**11,47/m²**	12 pacchi/pal. m² 4,90/pacco
sp. 80 mm	**664360**	4003982500816	1000	600	A	**15,30/m²**	12 pacchi/pal. m² 3,60/pacco
sp. 100 mm	**664359**	4003982500809	1000	600	A	**19,13/m²**	12 pacchi/pal. m² 3,00/pacco
sp. 120 mm	**664358**	4003982500793	1000	600	A	**22,94/m²**	12 pacchi/pal. m² 2,40/pacco
sp. 140 mm	**664356**	4003982500786	1000	600	A	**26,77/m²**	10 pacchi/pal. m² 2,40/pacco
sp. 160 mm	**664357**	4003982500779	1000	600	A	**30,60/m²**	12 pacchi/pal. m² 1,80/pacco
sp. 180 mm	**664354**	4003982500762	1000	600	A	**34,43/m²**	10 pacchi/pal. m² 1,80/pacco
sp. 200 mm	**664355**	4003982500755	1000	600	A	**38,24/m²**	10 pacchi/pal. m² 1,80/pacco

NOTE:
1) EPS - Pannelli tagliati da blocco 2) Consegne: per multipli di conf. intere 3) Consegna minima 10 m³ - Per consegne inferiori a 10 m³ richiedere quotazione trasporto - Per consegne tra 10 e 50 m³ addebito € 75 a consegna - Oltre 50 m³ nessun onere di trasporto. Sovrapprezzo per consegne a motrici € 1,70/m³ 4) EPS con fresatura decorativa: richiedere quotazioni allegando il disegno alla richiesta
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine per carichi completi, c.a. m³ 75. Quantità inferiori a richiesta. **B**: 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PANNELLO EPS 200 BIANCO

Lastra in polistirene espanso sinterizzato autoestinguente ad alta resistenza a compressione.
Progettato per l'isolamento termico in edilizia, EPS 200 Knauf è idoneo per l'applicazione su pareti esterne coibentazioni con spessori ridotti, grazie alla sua bassa conducibilità termica.
Idoneo per la realizzazione di sistemi d'isolamento esterno delle facciate è prodotto in conformità alla norma UNI EN 13163 e marcato CE.

Caratteristiche

- Dimensioni: 500x1000 mm
- Fattore di resistenza al vapore μ: 40/100
- Conducibilità termica λ (W/mK): 0,033
- Resistenza a compressione: ≥ 200 kPa

Spessori disponibili mm	40	50	60	80	100
Resistenza termica "RD" K/W	1,2	1,5	1,8	2,4	3

VANTAGGI

Assorbimento raggi infrarossi
Elevato isolamento termico
Ottima resistenza a invecchiamento e deterioramento
Permeabilità al vapore
Elevata impermeabilità
Certificazione UNI e marchio CE

GRUPPO 29

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Pannello EPS 200 bianco per zoccolatura, bordo dritto λ = 0,033 W/mK - sp. 30 mm	**214620**	4003982297235	1000	500	A	**4,92/m²**	c.a. 0,44 kg/pz. 20 pz./conf. m² 10,00/conf.
sp. 40 mm	**214621**	4003982297242	1000	500	A	**6,56/m²**	c.a. 0,58 kg/pz. 15 pz./conf. m² 7,50/conf.
sp. 50 mm	**216729**	4003982297471	1000	500	A	**8,20/m²**	c.a. 0,73 kg/pz. 12 pz./conf. m² 6,00/conf.
sp. 60 mm	**214623**	4003982297259	1000	500	A	**9,83/m²**	c.a. 0,87 kg/pz. 10 pz./conf. m² 5,00/conf.
sp. 80 mm	**214626**	4003982297266	1000	500	A	**13,11/m²**	c.a. 1,18 kg/pz. 7 pz./conf. m² 3,50/conf.
sp. 100 mm	**214629**	4003982297273	1000	500	A	**16,39/m²**	c.a. 1,45 kg/pz. 6 pz./conf. m² 3,00/conf.
sp. 120 mm	**214631**	4003982297280	1000	500	A	**19,67/m²**	c.a. 1,74 kg/pz. 5 pz./conf. m² 2,50/conf.
sp. 140 mm	**214632**	4003982297297	1000	500	A	**22,94/m²**	c.a. 2,03 kg/pz. 4 pz./conf. m² 2,00/conf.
sp. 160 mm	**214618**	4003982297211	1000	500	A	**26,23/m²**	c.a. 2,28 kg/pz. 3 pz./conf. m² 1,50/conf.
sp. 180 mm	**214619**	4003982297228	1000	500	A	**29,51/m²**	c.a. 2,61 kg/pz. 3 pz./conf. m² 1,50/conf.
sp. 200 mm	**214587**	4003982297204	1000	500	A	**32,79/m²**	c.a. 2,80 kg/pz. 3 pz./conf. m² 1,50/conf.

NOTE:
1) EPS - Pannelli tagliati da blocco 2) Consegne: Per multipli di conf. intere 3) Consegna minima 10 m³ - Per consegne inferiori a 10 m³ richiedere quotazione trasporto - Per consegne tra 10 e 50 m³ addebito € 75 a consegna - Oltre 50 m³ nessun onere di trasporto. Sovrapprezzo per consegne a motrici € 1,70/m³ 4) EPS con fresatura decorativa: richiedere quotazioni allegando il disegno alla richiesta
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine per carichi completi, c.a. m³ 75. Quantità inferiori a richiesta. **B**: 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PANNELLO IN LANA DI ROCCIA PRERASATA SMART WALL NC1

Gamma di pannelli in lana minerale di roccia per rivestimenti a cappotto SMART WALL NC1.
Superficie ad aderenza migliorata, prerasata su un lato, non infiammabile, termoisolante ed insonorizzante, idrorepellente, fonoassorbente, con eccezionale proprietà di diffusione al vapore, stabile alla deformazione ed alle variazioni dimensionali, resistenti all'invecchiamento.
Prodotto in conformità alla UNI EN 13162 e marcato CE.

Caratteristiche

- Smart Wall NC1 Prerasato
- conducibilità termica λ = 0.034 W/mK
- Dimensioni 1000 x 600 mm

Spessori disponibili mm	40	50	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
Resistenza termica "RD" K/W	1,15	1,45	1,75	2,35	2,90	3,50	4,10	4,70	5,25	5,85	6,45	7,05

VANTAGGI

Isolamento migliorato
Non infiammabile
Insonorizzante, fonoassorbente
Lato esterno apprettato
Idrorepellente, permeabile al vapore
Stabile nel tempo e resistente all'invecchiamento

GRUPPO 52

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Pannello in lana di roccia SMART WALL NC1 pre-lavorate sulla faccia esterna (da rasare e armare) λ=0,034 W/mK - Densità 90 kg/m³ sp. 40 mm	**529692**	8581760155862	1000	600	S	**7,80/m²**	3,60 m²/conf. 10 conf./pallet 36 m²/pallet
sp. 50 mm	**529690**	8581760155510	1000	600	S	**9,75/m²**	3,60 m²/conf. 8 conf./pallet 28,80 m²/pallet
sp. 60 mm	**529689**	8581760155527	1000	600	S	**11,70/m²**	3 m²/conf. 8 conf./pallet 24 m²/pallet
sp. 80 mm	**529688**	8581760155534	1000	600	S	**15,60/m²**	1,80 m²/conf. 10 conf./pallet 18 m²/pallet
sp. 100 mm	**529671**	8581760155435	1000	600	S	**19,50/m²**	1,80 m²/conf. 8 conf./pallet 14,40 m²/pallet
sp. 120 mm	**529675**	8581760155442	1000	600	S	**23,40/m²**	1,20 m²/conf. 10 conf./pallet 12 m²/pallet
sp. 140 mm	**529676**	8581760155459	1000	600	S	**27,30/m²**	1,20 m²/conf. 8 conf./pallet 9,60 m²/pallet
sp. 160 mm	**529678**	8581760155466	1000	600	S	**31,20/m²**	1,20 m²/conf. 6 conf./pallet 7,20 m²/pallet
sp. 180 mm	**529680**	8581760155473	1000	600	S	**35,10/m²**	1,20 m²/conf. 6 conf./pallet 7,20 m²/pallet
sp. 200 mm	**529682**	8581760155480	1000	600	S	**39,00/m²**	1,20 m²/conf. 6 conf./pallet 7,20 m²/pallet
sp 220 mm	**529685**	8581760155497	1000	600	S	**42,90/m²**	0,60 m²/conf. 10 conf./pallet 6 m²/pallet
sp 240 mm	**529686**	8581760155503	1000	600	S	**46,80/m²**	0,60 m²/conf. 10 conf./pallet 6 m²/pallet

Per carichi completi 52 pallet.
Tempi di consegna S: su richiesta.

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PANNELLO IN LANA DI ROCCIA FKD S THERMAL

Gamma di pannelli in lana minerale di roccia per rivestimenti a cappotto FKD S THERMAL.
Superficie ad aderenza migliorata, non infiammabile, termoisolante ed insonorizzante, idrorepellente, fonoassorbente, con eccezionale proprietà di diffusione al vapore, stabile alla deformazione ed alle variazioni dimensionali, resistenti all'invecchiamento.
Prodotto in conformità alla UNI EN 13162 e marcato CE.

Caratteristiche

- FKD S Thermal nudo
- conducibilità termica λ = 0,035 W/mK
- Dimensioni 1000 x 600 mm

Spessori disponibili mm	40	50	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
Resistenza termica "RD" K/W	1,10	1,40	1,70	2,25	2,85	3,40	4,00	4,55	5,10	5,70	6,25	6,85

VANTAGGI

Aderenza migliorata
Non infiammabile
Insonorizzante, fonoassorbente
Idrorepellente, permeabile al vapore
Stabile nel tempo e resistente all'invecchiamento

GRUPPO 52

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Pannello in lana di roccia rigido senza rivestimento FKD S THERMAL Reazione al fuoco (euroclasse) A1 λ=0,035 W/mK - Densità 100 kg/m³ sp. 40 mm	**536766**	8581760156517	1000	600	S	**7,60/m²**	3,60 m²/conf. 10 conf./pallet 36 m²/pallet
sp. 50 mm	**536753**	8581760156449	1000	600	S	**9,50/m²**	3,60 m²/conf. 8 conf./pallet 28,80 m²/pallet
sp. 60 mm	**536754**	8581760156456	1000	600	S	**11,40/m²**	3 m²/conf. 8 conf./pallet 24 m²/pallet
sp. 80 mm	**536755**	8581760156463	1000	600	S	**15,20/m²**	1,80 m²/conf. 10 conf./pallet 18 m²/pallet
sp. 100 mm	**536752**	8581760156432	1000	600	S	**19,00/m²**	1,80 m²/conf. 8 conf./pallet 14,40 m²/pallet
sp. 120 mm	**536756**	8581760156470	1000	600	S	**22,80/m²**	1,20 m²/conf. 10 conf./pallet 12 m²/pallet
sp. 140 mm	**536759**	8581760156487	1000	600	S	**26,60/m²**	1,20 m²/conf. 8 conf./pallet 9,60 m²/pallet
sp. 160 mm	**536760**	8581760156494	1000	600	S	**30,40/m²**	1,20 m²/conf. 6 conf./pallet 7,20 m²/pallet
sp. 180 mm	**536762**	8581760156500	1000	600	S	**34,20/m²**	1,20 m²/conf. 6 conf./pallet 7,20 m²/pallet
sp. 200 mm	**536770**	8581760156524	1000	600	S	**38,00/m²**	1,20 m²/conf. 6 conf./pallet 7,20 m²/pallet
sp 220 mm	**536771**	8581760156531	1000	600	S	**41,80/m²**	0,60 m²/conf. 10 conf./pallet 6 m²/pallet
sp 240 mm	**536773**	8581760156548	1000	600	S	**45,60/m²**	0,60 m²/conf. 10 conf./pallet 6 m²/pallet

Per carichi completi 52 pallet.
Tempi di consegna S: su richiesta.

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PANNELLO IN LANA DI ROCCIA SMART WALL FKL C1 PRERASATO PER FASCE TAGLIAFUOCO

Gamma di pannelli in lana minerale di roccia per rivestimenti a cappotto SMART WALL FKL C1.
Superficie ad aderenza migliorata, su uno o due lati, non infiammabile, termoisolante ed insonorizzante, idrorepellente, fonoassorbente, con eccezionale proprietà di diffusione al vapore, stabile alla deformazione ed alle variazioni dimensionali, resistenti all'invecchiamento.
Prodotto in conformità alla UNI EN 13162 e marcato CE.

Caratteristiche

- Smart Wall FKL C1
- conducibilità termica $\lambda = 0.040$ W/mK
- Dimensioni: 1200x200 mm

Spessori disponibili mm	40	50	60	80	100	120	140	160	180	200
Resistenza termica "RD" K/W	1,00	1,25	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00

VANTAGGI

Aderenza migliorata
Non infiammabile
Insonorizzante, fonoassorbente
Specifico per inserti tagliafuoco
Idrorepellente, permeabile al vapore
Stabile nel tempo e resistente all'invecchiamento

GRUPPO 52

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Pannello in lana di roccia SMART WALL FKL C1 per fasce taglia fuoco, pre-lavorate su lato esterno sp. 40 mm	**263628**	8581760133105	1200	200	S	**11,10/m²**	5,76 m²/conf. 12 conf./pallet 69,12 m²/pallet
sp. 50 mm	**263379**	8581760132733	1200	200	S	**14,20/m²**	4,32 m²/conf. 12 conf./pallet 51,84 m²/pallet
sp. 60 mm	**263426**	8581760132771	1200	200	S	**17,50/m²**	4,32 m²/conf. 9 conf./pallet 38,88 m²/pallet
sp. 80 mm	**263552**	8581760132900	1200	200	S	**22,70/m²**	2,88 m²/conf. 12 conf./pallet 34,56 m²/pallet
sp. 100 mm	**263251**	8581760132672	1200	200	S	**27,40/m²**	2,16 m²/conf. 12 conf./pallet 25,92 m²/pallet
sp. 120 mm	**263444**	8581760132818	1200	200	S	**32,85/m²**	2,16 m²/conf. 9 conf./pallet 19,44 m²/pallet
sp. 140 mm	**263550**	8581760132863	1200	200	S	**38,90/m²**	2,16 m²/conf. 9 conf./pallet 19,44 m²/pallet
sp. 160 mm	**402203**	8581760136915	1200	200	S	**46,00/m²**	1,44 m²/conf. 12 conf./pallet 17,28 m²/pallet
sp. 180 mm	**402211**	8581760136960	1200	200	S	**50,40/m²**	1,44 m²/conf. 9 conf./pallet 12,96 m²/pallet
sp. 200 mm	**402217**	8581760137004	1200	200	S	**54,75/m²**	1,44 m²/conf. 9 conf./pallet 12,96 m²/pallet

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine per carichi completi, c.a. m³ 75. Quantità inferiori a richiesta. **B:** 2 settimane dall'ordine per carichi completi, c.a. 52 pallet. Quantitativi inferiori comporteranno costi di trasporto aggiuntivi. **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine **S**: su richiesta.

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

SM 700

GRUPPO 28

Rasante/collante rinforzato, multifibra, a granulometria 1,2 mm per cappotto, di colore grigio chiaro.
SM 700 è stato ideato per essere molto versatile: utilizzabile sia in interni che in esterni, ha una composizione fibrorinforzata che ne garantisce l'aderenza alle superfici, un'ottima permeabilità al vapore e un forte potere idrorepellente. SM700 è utilizzabile in molteplici applicazioni: come collante e rasante nel Sistema Cappotto Termico Knauf, come intonaco sottile su calcestruzzo e muratura in blocchi di calcestruzzo, come collante su pannelli isolanti o calcestruzzo, come malta di armatura con rete su pannelli, intonaci di fondo o su rivestimenti in resina sintetica a finitura ruvida. Può essere applicato anche su superfici fessurate purché sempre solide, eventualmente dopo un'adeguata preparazione. L'applicazione può avvenire mediante l'uso di macchine o a mano.

Caratteristiche

- Granulometria: 1,2 mm
- Classe di resistenza alla compressione: CS III
- Fattore di resistenza al vapore μ: 11
- Densità: 1,4 kg/dm^3
- Resa: 3 - 5,5 kg/m^2 (incollaggio EPS) - 4 kg/m^2 (rasatura)

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
SM 700 grigio - 25 kg. rasante/collante rinforzato multifibra certificato ETA granulometria 1,2 mm	**545325**	4003982398598	-	-	A	**0,60/kg**	25 kg/pz. 48 sacchi/pallet

NOTE: 1) Per quantitativi inferiori vedere politica consegne Knauf
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine per carichi completi, c.a. m^3 75. Quantità inferiori a richiesta. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Conforme ETAG 004
Perfetto per applicazioni in interni o in esterni
Ottima aderenza e resistenza meccanica
grazie alla formulazione multifibra
Ottima permeabilità al vapore
Ottimo potere idrorepellente
Elevata resistenza ed adesività

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

SM 780

GRUPPO 28

Rasante/collante rinforzato, multifibra, a granulometria 0,8 mm per cappotto, di colore grigio chiaro.
SM 780 è stato ideato per essere molto versatile: utilizzabile sia in interni che in esterni, ha una composizione fibrorinforzata in modo da garantirne l'aderenza alle superfici, un'ottima permeabilità al vapore nonché un forte potere idrorepellente. SM780 è utilizzabile in molteplici applicazioni: come collante e rasante nel Sistema Cappotto Termico Knauf, come intonaco sottile su calcestruzzo e muratura in blocchi di calcestruzzo, come collante su pannelli isolanti o calcestruzzo, come malta di armatura con rete su pannelli, intonaci di fondo o su rivestimenti in resina sintetica a finitura ruvida. Il prodotto può essere applicato anche su superfici fessurate purché sempre solide, eventualmente dopo un'adeguata preparazione. L'applicazione può avvenire mediante l'uso di macchine o a mano.

Caratteristiche

- Granulometria: 0,8 mm
- Classe di resistenza alla compressione: CS III
- Fattore di resistenza al vapore μ: 11
- Densità: 1,4 kg/dm^3
- Resa: 3 - 5,5 kg/m^2 (incollaggio EPS) - 4 kg/m^2 (rasatura)

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
SM 780 - 25 kg. rasante/collante rinforzato multifibra certificato ETA granulometria 0,8 mm	**545326**	4003982398604	-	-	A	**0,60/kg**	25 kg/pz. 48 sacchi/pallet

NOTE: 1) Per quantitativi inferiori vedere politica consegne Knauf
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine per carichi completi, c.a. m^3 75. Quantità inferiori a richiesta. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Conforme ETAG 004
Perfetto per applicazioni in interni o in esterni
Ottima aderenza e resistenza meccanica
grazie alla formulazione multifibra
Ottima permeabilità al vapore
Ottimo potere idrorepellente
Elevata resistenza ed adesività

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

SM 700 PRO BIANCO

GRUPPO 28

Malta minerale a base di calce idrata, cemento bianco, granulometria calcarea selezionata, farina di calcare, fibre e additivi; di colore bianco. La malta SM 700 PRO di Knauf è ideata per incollare, armare, riparare e rifinire le superfici del Sistema Cappotto Knauf. Ideale per ogni applicazione in facciata e in zoccolatura, garantisce un'ottima resistenza meccanica grazie alla sua particolare composizione: le fibre e gli additivi infatti le conferiscono resistenza a compressione, migliori capacità adesive, idrorepellenza e lavorabilità.
Ottima anche come malta universale per riparazione e rinnovo. L'applicazione può avvenire mediante l'uso di macchine o a mano. Prodotto a marchio CE.

Caratteristiche

- Granulometria: 0,8 mm
- Classe di resistenza alla compressione: CS III
- Fattore di resistenza al vapore μ: 25
- Resa: 3 - 5,5 kg/m² (incollaggio EPS) - 4 kg/m² (rasatura)

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
SM 700 Pro bianco - 25 kg. rasante/collante rinforzato multifibra certificato ETA granulometria 0,8 mm	**164930**	4003950085734	-	-	B	**0,72/kg**	25 kg/pz. 42 sacchi/pallet

NOTE: 1) Per quantitativi inferiori vedere politica consegne Knauf
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine per carichi completi, c.a. m³ 75. Quantità inferiori a richiesta. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

Conforme ETAG 004
Perfetto per applicazioni in interni o in esterni
Ottima aderenza e resistenza meccanica
grazie alla formulazione multifibra
Ottimo come finitura minerale per esterni
Bianco
Ottima permeabilità al vapore
Ottimo potere idrorepellente
Elevata resistenza ed adesività

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

SM 500

GRUPPO 28

SM 500 è una malta collante rasante fibrata per l'incollaggio di pannelli in EPS nell'esecuzione del Sistema a cappotto termico Knauf. SM500 è idoneo anche per l'esecuzione della rasatura di fondi in CLS.
SM500 è un collante rasante composto da leganti idraulici, aggregati di granulometria massima di 0,6 mm e additivi chimici che conferiscono ottime caratteristiche di lavorabilità, adesione e durabilità.
SM 500 è pronto all'uso con semplice aggiunta del 20-24% di acqua a seconda della consistenza voluta

Caratteristiche

- Granulometria: 0,6 mm
- Classe di resistenza alla compressione: CS IV
- Permeabilità al vapore: $\mu \leq 0,20$
- Resa: 3 - 5,5 kg/m^2 (incollaggio EPS) - 4 kg/m^2 (rasatura)

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
SM 500 grigio - 25 kg. rasante/collante fibrato granulometria 0,6 mm per sistemi in EPS	**597320**	4003982416339	-	-	A	**0,47/kg**	25 kg/pz. 48 sacchi/pallet

NOTE: 1) Per quantitativi inferiori vedere politica consegne Knauf
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine per carichi completi, c.a. m^3 75. Quantità inferiori a richiesta. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Fibrato
Ottima capacità di contenimento delle tensioni
Elevata durata
Ottima adesione
Bassa tensione di scorrimento
Facile da applicare
Facilmente lavorabile

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

SM 900 LIGHT

GRUPPO 28

SM 900 Light è un collante rasante alleggerito con perlite e perle di vetro, facente parte del Sistema Cappotto Termico Knauf. SM900 Light è idoneo all'incollaggio e alla rasatura di pannelli isolanti in EPS e in lana minerale. Composto da leganti idraulici, aggregati di granulometria massima di 1,2 mm e additivi che conferiscono ottime caratteristiche di lavorabilità, adesione e durabilità, SM900 Light è pronto all'uso con semplice aggiunta del 30-33% di acqua a seconda della consistenza voluta. In conformità all'ETAG 004 e alla norma EN 998-1 il prodotto è munito di marcatura CE e sottoposto alle prove di tipo iniziali e al controllo continuo di produzione in fabbrica.

Caratteristiche

- Granulometria: 1,2 mm
- Classe di resistenza alla compressione: CS III
- Permeabilità al vapore: $\mu \leq 0,20$
- Conducibilità termica: 0,27 W/mK
- Resa: 9 kg/m^2

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
SM 900 Light bianco - 25 kg. rasante/collante alleggerito con perle di vetro granulometria 1,2 mm	**597322**	4003982416346	-	-	B	**0,95/kg**	25 kg/pz. 48 sacchi/pallet

NOTE: 1) Per quantitativi inferiori vedere politica consegne Knauf
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine per carichi completi, c.a. m^3 75. Quantità inferiori a richiesta. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

- Facilità di applicazione (elevata scorrevolezza e leggerezza)
- Elevata adesione altamente traspirante
- Idoneo per applicazioni in orizzontale
- Resa elevata
- Conforme ai requisiti di ETAG 004
- Colore bianco naturale
- Bassa conducibilità termica

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

SM 300

GRUPPO 28

Malta minerale a base di calce idrata, cemento, granulometria calcarea selezionata, farina di calcare,sabbia di quarzo, aggrappanti speciali, idrofugato e addizionata con additivi, di colore grigio.
SM 300 è stato formulato per l'incollaggio e l'armatura di sistemi per cappotto termico. Garantisce un'ottima resistenza meccanica grazie alla sua miscela: le fibre e gli additivi infatti conferiscono alla malta resistenza a compressione, migliori capacità adesive, idrorepellenza e lavorabilità. L'applicazione può avvenire mediante l'uso di macchine o a mano. Prodotto a marchio CE.

Caratteristiche

- Granulometria: 1,0 mm
- Classe di resistenza alla compressione: CS III
- Fattore di resistenza al vapore μ: 20
- Resa: 3 - 5,5 kg/m^2 (incollaggio EPS) - 4 kg/m^2 (rasatura)

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
SM 300 - 25 kg. rasante/collante per cappotto con rivestimento granulometria 1 mm	**178249**	4003950086755	-	-	B	**0,70/kg**	25 kg/pz. 42 sacchi/pallet

NOTE: 1) Per quantitativi inferiori vedere politica consegne Knauf
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine per carichi completi, c.a. m^3 75. Quantità inferiori a richiesta. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

- Idoneo come fondo per applicazione rivestimenti
- Ottima capacità di contenimento delle tensioni
- Elevata durata
- Ottima adesione
- Bassa tensione di scorrimento
- Facile da applicare
- Facilmente lavorabile

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

KNAUF PASTOL DRY

GRUPPO 28

Collante rasante premiscelato con aggreganti di tipo minerale, sabbia silicea, polvere a dispersione polimerica, idrossido di alluminio, fibre ed additivi; colore bianco naturale. Il prodotto è stato ideato per l'incollaggio di pannelli isolanti in lana minerale e in EPS su sottofondo in legno, data la sua composizione appositamente alleggerita e fibrorinforzata. La duplice natura di questo prodotto consente di utilizzarlo facilmente anche come rasante per il solo EPS, in applicazione mediante l'uso di macchine o a mano. Prodotto a marchio CE.

Caratteristiche

- Conducibilità termica λ (W/mK): 0,40
- Resa: 1,2 kg/m^2 per mm di spessore

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Knauf Pastol Dry - 20 kg. rasante/collante fibrorinforzato per incollaggio su strutture in legno	**538193**	4003950116537	-	-	B	**1,96/kg**	20 kg/pz. 42 pz/pallet

NOTE: 1) Per quantitativi inferiori vedere politica consegne Knauf
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine per carichi completi,. **B:** 2 settimane dall'ordine per carichi completi **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

- Ideato per applicazione su supporti in legno
- Composizione fibrorinforzata
- Ottimo potere idrorepellente
- Bianco
- Flessibilità di applicazione
- Elevata resistenza ed adesività

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

EXTERIOR REINFORCING MESH 160 GR/M^2

GRUPPO 30

Rete di rinforzo in tessuto di vetro a maglia larga, resistente agli alcali, con apprettatura che lo rende resistente allo scorrimento. Ideale per il rinforzo del rasante in applicazioni esterne.
Exterior Reinforcing Mesh è particolarmente indicata nelle applicazioni esterne in cui è necessario conferire alla parete più compattezza e resistenza agli urti.
La rete di rinforzo consente anche un miglior sostegno dell'intonaco prevenendone il degrado nel tempo.
I filamenti della fibra di vetro hanno un diametro nominale < 5 µm.

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Rete di armatura in fibra di vetro resistente agli alcali, 160 gr/m^2 rotolo da 50 m^2 - maglia 4x4	**531845**	4003982380272	50.000	1000	A	**54,59/rot**	c.a. 8,20 kg/pz. 1 pz./conf. 33 pz./pallet

NOTE: 1) Pallet a perdere
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine per carichi completi, c.a. m^3 75. Quantità inferiori a richiesta. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

- Ideale per esterni
- Resistente agli agenti alcalini
- Maggiore resistenza agli urti
- Previene il degrado degli intonaci nel tempo

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

EXTERIOR REINFORCING MESH 200 GR/M^2

GRUPPO 36

Rete di rinforzo in tessuto di vetro a maglia larga, resistente agli alcali, con apprettatura che lo rende resistente allo scorrimento. Ideale per il rinforzo del rasante in applicazioni esterne.
Exterior Reinforcing Mesh è particolarmente indicata nelle applicazioni esterne in cui è necessario conferire alla parete più compattezza e resistenza agli urti.
La rete di rinforzo consente anche un miglior sostegno dell'intonaco prevenendone il degrado nel tempo.

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Rete di armatura in fibra di vetro rotolo da 50 m^2 maglia 5x5 - 200 gr/m^2 Resistente agli alcali	**58546**	4260021860366	50.000	1000	A	**76,31/rot**	c.a. 10,00 kg/pz. 1 rotolo/conf. 25 rotoli/pallet

NOTE: 1) Pallet a perdere
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine per carichi completi, c.a. m^3 75. Quantità inferiori a richiesta. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

- Ideale per esterni
- Resistente agli agenti alcalini
- Maggiore resistenza agli urti
- Previene il degrado degli intonaci nel tempo

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PROFILO DI PARTENZA IN ALLUMINIO

Profilo in alluminio, con gocciolatoio, studiato per la migliore tenuta inferiore del sistema d'isolamento a cappotto. La particolare foratura laterale del profilo ne permette un veloce ancoraggio al supporto.

Caratteristiche

- Barre da 2500 mm;

VANTAGGI

Assicura perfetta planarità al cappotto
Ampia gamma di misure e spessori
Ancoraggio facile e veloce

GRUPPO 30

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Profilo di partenza in alluminio sp. 30 mm	**214269**	4003982296733	2500	30	C	**2,65/m**	c.a. 0,164 kg/pz. 20 pz./conf.
sp. 40 mm	**214270**	4003982296740	2500	40	C	**2,99/m**	c.a. 0,184 kg/pz. 20 pz./conf.
sp. 50 mm	**214271**	4003982296757	2500	50	C	**3,17/m**	c.a. 0,204 kg/pz. 20 pz./conf.
sp. 60 mm	**214272**	4003982296764	2500	60	A	**3,39/m**	c.a. 0,224 kg/pz. 20 pz./conf.
sp. 80 mm	**214274**	4003982296771	2500	80	A	**4,17/m**	c.a. 0,264 kg/pz. 20 pz./conf.
sp. 100 mm	**214275**	4003982296788	2500	100	A	**4,57/m**	c.a. 0,304 kg/pz. 20 pz./conf.
sp. 120 mm	**214276**	4003982296795	2500	120	A	**9,24/m**	c.a. 0,598 kg/pz. 10 pz./conf.
sp. 140 mm	**214277**	4003982296801	2500	140	A	**10,05/m**	c.a. 0,667 kg/pz. 10 pz./conf.
sp. 160 mm	**214278**	4003982296818	2500	160	C	**10,49/m**	c.a. 0,736 kg/pz. 10 pz./conf.
sp. 180 mm	**214279**	4003982296825	2500	180	C	**12,44/m**	c.a. 0,806 kg/pz. 10 pz./conf.
sp. 200 mm	**214280**	4003982296832	2500	200	C	**13,66/m**	c.a. 0,875 kg/pz. 10 pz./conf.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

GIUNTO IN PVC PER PROFILI DI PARTENZA

GRUPPO 30

Giunto in PVC per la connessione dei profili di partenza.

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Giunto in PVC per connessione profili di partenza	**104066**	4005813659601	-	-	A	**10,14/conf.**	c.a. 0,11 kg/conf. 100 pz./conf.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Connessione profili di partenza per ripristino continuità

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

TASSELLO UNIVERSALE AD AVVITAMENTO SDK U

GRUPPO 30

Tassello universale ad avvitamento per ETICS montati su guide o profili di partenza, con vite in acciaio zincato mediante galvanizzazione. Idoneo per il fissaggio di guide e profili di partenza per SCT su calcestruzzo, laterizio pieno, laterizio forato, calcestruzzo alleggerito, calcestruzzo cellulare.

Caratteristiche

- Profondità di ancoraggio:
- 25 mm. categoria d'applicazione A B C D.
- 65 mm. categoria d'applicazione E.
- Certificati in base ETAG 014 (Categoria d'uso A B C D E)
- Disponibile in due lunghezze (45 e 65 mm)

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Tassello ad avvitamento NK U per fissaggio guide - 65 mm	**214193**	4003982296290	65	-	A	**35,11/conf.**	c.a. 1,29 kg/conf 100 pz./conf.

NOTE: 1) Profondità di ancoraggio 25 mm - Cat. utilizzo A, B, C 2) Profondità di ancoraggio 25 mm - Cat. utilizzo A, B, C, D, E
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine per carichi completi, c.a. m^3 75. Quantità inferiori a richiesta. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

In acciaio
Espansione controllabile
Certificato ETA
Vite rimovibile

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

ELEMENTO DI COMPENSAZIONE AS

GRUPPO 30

Elemento di compensazione AS modulari. Grazie al suo impiego è possibile effettuare operazioni di montaggio in modo estremamente semplice. Permette di compensare errori di posizionamento e l'irregolarità dei fondi. Questi componenti sono disponibili negli spessori 3 e 5 mm.

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Elemento di compensazione AS per compensazione tolleranze 3 mm	**214328**	4003982296931	-	-	C	**8,55/conf.**	c.a. 0,31 kg/conf. 100 pz./conf.
5 mm	**214329**	4003982296948	-	-	C	**10,03/conf.**	c.a. 0,38 kg/conf 100 pz./conf.

NOTE: 1) Profondità di ancoraggio 25 mm - Cat. utilizzo A, B, C 2) Profondità di ancoraggio 25 mm - Cat. utilizzo A, B, C, D, E
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine per carichi completi, c.a. m^3 75. Quantità inferiori a richiesta. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Prevenzione di errori di posizionamento
Montaggi più semplici e veloci grazie alla compensazione degli errori di posizione

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

TASSELLO UNIVERSALE AD AVVITAMENTO STR U 2G

Tassello universale ad avvitamento con vite (premontata per un montaggio velocizzato) in acciaio zincato galvanizzato. Omologato per utilizzo su calcestruzzo, laterizio pieno, laterizio forato, calcestruzzo alleggerito, calcestruzzo cellulare. La rondella STR permette di ottenere una superficie complanare e un'applicazione del rasante omogenea, semplice e veloce.In alternativa è montabile in modo complanare, grazie al tamponcino STR.
La ridottissima profondità di ancoraggio e l'elevata capacità di carico garantiscono assoluta sicurezza e riducono il numero dei tasselli necessari al montaggio. Ponte termico ottimizzato.
Controllo di posa al 100% grazie all'incasso del piattello.
Categoria d'uso: A, B, C, D, E.

VANTAGGI

- Alta tenuta
- Più veloce (vite premontata)
- Minima profondità di ancoraggio
- Idoneo per tutti i supporti
- Elevata capacità di carico
- Ponte termico ottimizzato

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

GRUPPO 30

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Tassello univ. ad avvitamento STR U 2G categoria d'uso A, B, C, D, E (calcestruzzo, mattoni pieni, forati, calcestruzzo alleggerito e cellulare) montaggio complanare o a incasso omologato ETA - 115 mm spess. massimo isolante + intonaco = 80 mm	**268019**	4003950091445	115	-	A	**51,54/ conf.**	c.a. 2,89 kg/conf. 100 pz./conf.
135 mm spess. massimo isolante + intonaco = 100 mm	**268021**	4003950091452	135	-	A	**59,32/ conf.**	c.a. 3,26 kg/conf. 100 pz./conf.
155 mm spess. massimo isolante + intonaco = 120 mm	**268022**	4003950091469	155	-	A	**70,47/ conf.**	c.a. 3,61 kg/conf. 100 pz./conf.
175 mm spess. massimo isolante + intonaco = 140 mm	**268023**	4003950091476	175	-	A	**82,03/ conf.**	c.a. 3,87 kg/conf. 100 pz./conf.
195 mm spess. massimo isolante + intonaco = 160 mm	**268024**	4003950091483	195	-	A	**99,22/ conf.**	c.a. 4,19 kg/conf. 100 pz./conf.
215 mm spess. massimo isolante + intonaco = 180 mm	**268026**	4003950091490	215	-	B	**113,67/ conf.**	c.a. 4,30 kg/conf. 100 pz./conf.
235 mm spess. massimo isolante + intonaco = 200 mm	**268028**	4003950091506	235	-	B	**122,07/ conf.**	c.a. 4,84 kg/conf. 100 pz./conf.
255 mm spess. massimo isolante + intonaco = 220 mm	**268030**	4003950091513	255	-	B	**139,46/ conf.**	c.a. 5,23 kg/conf. 100 pz./conf.

Per montaggio ad incasso utilizzare rondella pag. 51, 52, 53
Per montaggio complanare utilizzare tampone a cilindro pag. 54

NOTE:
1) Tassello STR U 2G: Profondità di ancoraggio 25 mm Cat. utilizzo A, B, C, D - Profondità di ancoraggio 65 mm - Cat. utilizzo E Ø foro 8 mm. La lunghezza del tassello dipende dall'isolante e dal tipo di supporto (se nuovo o intonacato). Spessore minimo dell'isolante per applicazioni ad incasso 80 mm 2) Accessori complementari: Rondelle in EPS, Lana di roccia. Per montaggio ad incasso. Tampone STR per EPS e Dischi aggiuntivi per lana di roccia, montaggio a filo
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

TASSELLO UNIVERSALE A PERCUSSIONE H1 ECO

Tassello universale a percussione con robusto chiodo premontato in acciaio antirottura, zincato mediante galvanizzazione e perno di montaggio in materiale sintetico. Omologato per utilizzo su calcestruzzo, laterizio pieno e laterizio forato. Il rivestimento in plastica riduce i ponti termici.
La ridottissima profondità di ancoraggio e l'elevata capacità di carico garantiscono assoluta sicurezza e riducono il numero dei tasselli necessari al montaggio.
Categoria d'uso: A, B, C, D, E

VANTAGGI

- Idoneo per tutti i supporti
- Più veloce (chiodo premontato)
- Minima profondità di ancoraggio
- Elevata capacità di carico
- Ponte termico ottimizzato

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

GRUPPO 30

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Tassello univ. a percussione con chiodo in acciaio e perno di montaggio in materiale sintetico, categoria d'uso A, B, C, D, E (calcestruzzo, mattoni pieni, forati) - omologato ETA 95 mm spess. massimo isolante + intonaco = 60 mm	**237235**	4005813716410	95	-	A	**30,97/ conf.**	c.a. 2,25 kg/conf. 100 pz./conf.
115 mm spess. massimo isolante + intonaco = 80 mm	**237236**	4005813716427	115	-	A	**32,11/ conf.**	c.a. 2,48 kg/conf. 100 pz./conf.
135 mm spess. massimo isolante + intonaco = 100 mm	**237237**	4005813716434	135	-	A	**35,37/ conf.**	c.a. 2,79 kg/conf. 100 pz./conf
155 mm spess. massimo isolante + intonaco = 120 mm	**237238**	4005813716441	155	-	A	**39,98/ conf.**	c.a. 3,02 kg/conf. 100 pz./conf.
175 mm spess. massimo isolante + intonaco = 140 mm	**237239**	4005813716458	175	-	A	**50,35/ conf.**	c.a. 3,33 kg/conf. 100 pz./conf.
195 mm spess. massimo isolante + intonaco = 160 mm	**237240**	4005813716465	195	-	A	**58,94/ conf.**	c.a. 3,65 kg/conf. 100 pz./conf.
215 mm spess. massimo isolante + intonaco = 180 mm	**237241**	4005813716472	215	-	B	**71,97/ conf.**	c.a. 3,84 kg/conf. 100 pz./conf.
235 mm spess. massimo isolante + intonaco = 200 mm	**237242**	4005813716489	235	-	S	**84,57/ conf.**	c.a. 4,36 kg/conf. 100 pz./con
255 mm spess. massimo isolante + intonaco = 220 mm	**237243**	4005813716496	255	-	S	**106,55/ conf.**	c.a. 4,55 kg/conf. 100 pz./conf.

NOTE:
1) Tassello H 1 eco: Profondità di ancoraggio 25 mm - Cat. utilizzo A, B, C Ø foro 8 mm 2) Accessori opzionali: Dischi aggiuntivi per lana di roccia Ø 90; 140
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine **S**: su richiesta.

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

TASSELLO TELESCOPICO A PERCUSSIONE H3

Tassello universale a percussione con elemento di espansione in materiale sintetico e piattello telescopico. Certificato ETA 014 per calcestruzzo, mattone pieno e laterizio forato. Ideale nei sistemi a cappotto, per fissare il pannello isolante al supporto sottostante. Categoria d'uso: A, B, C

VANTAGGI

- Veloce ed economico
- Universale
- Ideale per sistemi a cappotto
- Zero ponte termico puntuale

GRUPPO 30

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Tassello telescopico a percussione H3 con chiodo in materiale sintetico, categoria d'uso A, B, C (calcestruzzo, mattoni pieni, forati) omologato ETA - 75 mm spess. massimo isolante + intonaco = 40 mm	**491700**	4003982324559	75	-	A	**44,82/ conf.**	c.a. 2,57 kg/conf. 200 pz./conf.
95 mm spess. massimo isolante + intonaco = 60 mm	**491701**	4003982324566	95	-	A	**45,41/ conf.**	c.a.2,81 kg/conf. 200 pz./conf.
115 mm spess. massimo isolante + intonaco = 80 mm	**491702**	4003982324573	115	-	A	**47,25/ conf.**	c.a. 3,02 kg/conf. 200 pz./conf.
135 mm spess. massimo isolante + intonaco = 100 mm	**491704**	4003982324580	135	-	A	**50,91/ conf.**	c.a. 3,22 kg/conf. 200 pz./conf..
155 mm spess. massimo isolante + intonaco = 120 mm	**491705**	4003982324597	155	-	A	**56,74/ conf.**	c.a. 3,59 kg/conf. 200 pz./conf.
175 mm spess. massimo isolante + intonaco = 140 mm	**491707**	4003982324603	175	-	A	**31,42/ conf.**	c.a. 1,98 kg/conf. 100 pz./conf..
195 mm spess. massimo isolante + intonaco = 160 mm	**491708**	4003982324610	195	-	A	**38,48/ conf.**	c.a. 2,31 kg/conf. 100 pz./conf.
215 mm spess. massimo isolante + intonaco = 180 mm	**491709**	4003982324627	215	-	B	**47,73/ conf.**	c.a. 2,32 kg/conf. 100 pz./conf.
235 mm spess. massimo isolante + intonaco = 200 mm	**491710**	4003982324634	235	-	B	**58,68/ conf.**	c.a. 2,49 kg/conf. 100 pz./conf.

NOTE:
1) Tassello H3: Profondità di ancoraggio 25 mm - Cat. utilizzo A, B, C Ø foro 8 mm 2) Accessori opzionali: Dischi aggiuntivi per lana di roccia Ø 90; 140
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

TASSELLO AD AVVITAMENTO CON VITE IN ACCIAIO ZINCATO STR H

Tassello ad avvitamento con vite in acciaio zincato STR H per montaggio complanare o a incasso su legno e lamiere metalliche. Consentono un perfetto fissaggio del pannello isolante. Semplici e precisi, assicurano un'ottima resa estetica del lavoro.

Caratteristiche

- Lunghezza 120 mm

VANTAGGI

Specifico per lamiere e legno
Ideale per sistemi a cappotto
Zero ponte termico puntuale

GRUPPO 30

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Tassello ad avvitamento con vite in acciaio zincato STR H per legno e lamiere metalliche montaggio complanare o a incasso 80 mm spess. massimo isolante + intonaco = 30 mm	**46735**	4003950024429	80	-	C	**49,84/ conf.**	c.a. 1,75 kg/conf. 100 pz./conf.
100 mm spess. massimo isolante + intonaco = 50 mm	**46736**	4003950024443	100	-	C	**55,61/ conf.**	c.a. 1,99 kg/conf. 100 pz./conf.
120 mm spess. massimo isolante + intonaco = 70 mm	**46737**	4003950024450	120	-	C	**62,70/ conf.**	c.a. 2,21 kg/conf. 100 pz./conf.
140 mm spess. massimo isolante + intonaco = 90 mm	**46738**	4003950024436	140	-	C	**71,35/ conf.**	c.a. 2,45 kg/conf. 100 pz./conf.
160 mm spess. massimo isolante + intonaco = 110 mm	**46739**	4003950024467	180	-	C	**81,51/ conf.**	c.a. 2,92 kg/conf. 100 pz./conf.
180 mm spess. massimo isolante + intonaco = 130 mm	**214170**	4003982296115	180	-	C	**89,18/ conf.**	c.a. 2,92 kg/conf. 100 pz./conf.
200 mm spess. massimo isolante + intonaco = 150 mm	**214171**	4003982296122	200	-	C	**97,54/ conf.**	c.a. 3,15 kg/conf. 100 pz./conf.
220 mm spess. massimo isolante + intonaco = 170 mm	**214172**	4003950090103	220	-	C	**110,67/ conf.**	c.a. 3,39 kg/conf. 100 pz./conf.
240 mm spess. massimo isolante + intonaco = 190 mm	**214173**	4005813701010	240	-	C	**125,26/ conf.**	c.a. 3,52 kg/conf. 100 pz./conf.

Nel caso di montaggio ad incasso utilizzare sempre le rondelle pag. 51, 52, 53

NOTE:
1) Tassello STR H: Profondità di ancoraggio 30-40 mm - utilizzo su legno. Lamiera spess. massimo 0,75 mm - Montaggio ad incasso spess. minimo isolante 80 mm - Accessori opzionali: Rondelle in EPS e lana di roccia per montaggio ad incasso Dischi aggiuntivi per lana di roccia, montaggio a filo
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

DISCO AGGIUNTIVO PER LANA DI ROCCIA

GRUPPO 30

Disco aggiuntivo per lana di roccia ideale per aumentare il diametro della testa del tassello. In questo modo i tasselli si adeguano ai requisiti richiesti dai vari materiali isolanti, anche quelli più soffici (es. lana di roccia).

Caratteristiche

- Per tasselli STR U 2G e STR H diam. 90 e 140 mm

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Disco aggiuntivo per lana di roccia in combinazione con tasselli STR U 2G e STR H - diam. 90 mm	**214330**	4003982296955	-	-	C	**36,86/conf.**	c.a. 0,78 kg/conf. 100 pz./conf.
diam. 140 mm	**214331**	4003982296962	-	-	C	**58,20/conf.**	c.a. 3,55 kg/conf. 100 pz./conf.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Ideali per fissare anche gli isolanti più soffici

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PUNTA SPECIALE HIGH-SPEED

GRUPPO 30

Punta speciale High-Speed per forare a rotazione mattoni in laterizio forato. Assicura una eccellente qualità di foratura in tempi ridottissimi (cat. C secondo ETAG 014).

Caratteristiche

- Ø punta: 8 mm
- Innesto: SDS
- Lunghezze. 260 mm e 350 mm

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Punta speciale High-Speed 260 per perforazione laterizi forati attacco SDS, diam. 8 mm lunghezza utile foratura 210 mm	**214325**	4003982296917	260	-	C	**15,30/pz.**	c.a. 0,12 kg/conf. 1 pz./conf.
Punta speciale High-Speed 350 per perforazione laterizi forati attacco SDS, diam. 8 mm lunghezza utile foratura 300 mm	**214326**	4003982296924	350	-	C	**18,54/pz.**	c.a. 0,22 kg/conf. 1 pz./conf.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Foratura super veloce

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

RONDELLA SPECIALE IN EPS BIANCO STR

GRUPPO 30

Tampone a cilindro in EPS bianco STR per utilizzo con tassello STR U 2G, montaggio a filo.

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Rondella speciale in EPS bianco, STR per utilizzo con tassello STR U 2G e STR H montaggio ad incasso	**98922**	4005813708422	-	-	A	**7,52/conf.**	c.a. 0,38 kg/conf. 100 pz./conf.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Per sistemi a cappotto

Per montaggio a filo e scomparsa tassello

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

RONDELLA SPECIALE IN EPS CON GRAFITE STR

GRUPPO 30

Rondella speciale in EPS grigio con grafite STR, per montaggio ad incasso con tassello STR U 2G e STR H.

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Rondella speciale in EPS grigio (con grafite), STR per utilizzo con tassello STR U 2G e STR H montaggio ad incasso	**131271**	4003950081385	-	-	A	**9,27/conf.**	c.a. 0,38 kg/conf. 100 pz./conf.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Ideali per fissare anche gli isolanti più soffici

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

RONDELLA SPECIALE IN LANA DI ROCCIA STR

GRUPPO 30

Rondella speciale lana di roccia, per montaggio ad incasso con tassello STR U 2G e STR H.

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Rondella speciale in lana di roccia per utilizzo con tassello STR U 2G e STR H montaggio ad incasso	**159938**	4003982295361	-	-	A	**14,78/conf.**	c.a. 1,14 kg/conf. 100 pz./conf.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Per sistemi a cappotto
Per montaggio a incasso
In lana di roccia

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

TAMPONE A CILINDRO IN EPS BIANCO STR

GRUPPO 30

Tampone a cilindro in EPS bianco STR per utilizzo con tassello STR U 2G, montaggio a filo.

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Tampone a cilindro EPS bianco STR per utilizzo con tassello STR U 2G, montaggio a filo	**131272**	4003950081392	-	-	A	**12,13/conf.**	c.a. 0,15 kg/conf. 500 pz./conf.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Eliminazione ponte termico
Per sistemi a cappotto
Per montaggi a filo

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

ATTREZZO SPECIALE TOOL STR 2GS

GRUPPO 30

Attrezzo speciale per affondamento tasselli STR U 2G e STR H su pannelli in polistirene o lana minerale.
Installazione precisa e semplice.
Corpo di regolazione a sezione esagonale per un montaggio semplice su tutti gli avvitatori.
Il meccanismo brevettato consente una rapida regolazione a seconda della lunghezza del tassello.
Il kit di ricambio permette la sostituzione dei componenti soggetti a usura.
Contiene 3 testine di taglio e 3 bits per il montaggio sotto superficie per i tasselli STR.

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Attrezzo speciale TOOL STR 2GS per affondamento di tasselli STR U 2G e STR H	**112483**	4005813708408	-	-	C	**138,59/conf.**	c.a. 0,55 kg/conf. 1 pz./conf.
Kit di ricambio per TOOL STR 2GS comprende:3 testine da taglio 3 Bits per l'avvitamento montaggio ad incasso	**271453**	4003982298805			C	**59,98/conf.**	c.a. 0,18 kg/conf. 1 pz./conf.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Semplifica e velocizza l'installazione dei tasselli a incastro

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PROFILO SOTTO DAVANZALE IN ALLUMINIO

GRUPPO 30

Profilo sotto davanzale in alluminio pressopiegato, preforato per essere tassellato alla muratura.
Con gocciolatoio, si utilizza a coronamento superiore del sistema a cappotto per proteggerlo dalla pioggia e per evitare il gocciolamento sulla facciata sottostante.
Nelle ristrutturazioni può essere utilizzato sotto il davanzale preesistente per creare un gocciolatoio compatibile con il nuovo filo esterno di facciata.

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Profilo sotto davanzale in alluminio largh. 50 mm	**214261**	4003982296672	2500	50	C	**8,91/m**	c.a. 0,79 kg/m 10 pz./conf
largh. 80 mm	**214262**	4003982296689	2500	80	C	**10,20/m**	c.a. 0,97 kg/m 10 pz./conf
largh. 120 mm	**214264**	4003982296696	2500	120	C	**15,04/m**	c.a. 1,22 kg/m 10 pz./conf.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Per la protezione contro la pioggia di
davanzali e coronamenti di sistemi cappotto

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

RETE A FRECCIA 3D

GRUPPO 30

Rete in fibra di vetro per il rinforzo diagonale in corrispondenza degli spigoli dei serramenti.

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Rete a freccia 3D 160 gr/m² per armatura intradosso finestre e porte resistente agli alcali da 100 mm	**214281**	4003982296849	-	100	C	**79,57/conf.**	c.a. 0,4 kg/conf. 25 pz./conf.
da 200 mm	**214282**	4003982296856	-	200	C	**84,98/conf.**	c.a. 0,6 kg/conf. 25 pz./conf.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Velocizza la posa
In fibra di vetro
Rinforza gli spigoli

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

RETE PREFORMATA PER BUGNATURE

GRUPPO 30

Rete preformata per bugnature 160 gr/m², resistente agli alcali, per fuga triangolare 30/0 30x2000 mm. Ideale per il rinforzo delle scanalature nei pannelli isolanti garantendo la continuità del sistema cappotto.
Realizzata in fibra di vetro, impregnata con resine antialcaline.

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Rete preformata per bugnature 160 gr/m², resistente agli alcali, per fuga trapezioidale 30/20/17	**214283**	4003982296863	2000	30/20	C	**76,63/conf.**	c.a. 1,60 kg/conf. 10 pz./conf.
per fuga trapezioidale 37/20/17	**214284**	4003982296870	2000	37/20	C	**76,63/conf.**	c.a. 1,60 kg/conf. 10 pz./conf.
per fuga triangolare 30/0	**214285**	4003982296887	2500	30	C	**76,63/conf.**	c.a. 1,60 kg/conf. 10 pz./conf.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Rete specifica per fughe e dogature

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

SPATOLA PER RASATURA

GRUPPO 30

Spatola per rasatura della fuga comprensiva di tre accessori preformati.

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Spatola per rasatura della fuga comprensiva di tre accessori preformati	**214286**	4003982296894	-	-	C	**89,10/conf.**	c.a. 0,5 kg/conf. 1 pz./conf.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Adattabile a più necessità
con gli accessori preformati

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PARASPIGOLO IN PVC

GRUPPO 30

Paraspigolo in pvc con rete resistente agli alcali, ideale per i rivestimenti a cappotto protegge e rinforza gli spigoli nella muratura.

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Paraspigolo in PVC rete 160 gr/m² resistente agli alcali con rete da 80/120 mm	**214256**	4003982296627	2500	80/120	A	**0,82/m**	c.a. 0,09 kg/m 50 pz./conf.
con rete da 100/150 mm	**214257**	4003982296634	2500	100/150	A	**0,89/m**	c.a. 0,10 kg/m 50 pz./conf.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Resistente agli alcali,
Ideale per i rivestimenti a cappotto
Protegge e rinforza gli spigoli

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

GOCCIOLATOIO IN PVC

GRUPPO 36

Gocciolatoio in PVC con rete termosaldata premontata in fibra di vetro, resistente agli alcali e ai raggi U.V. La sagoma del profilo in pvc interrompe lo scorrimento dell'acqua sull'angolo e ne evita l'infiltrazione. Ideale per angoli con gocciolatoio di balconi, finestre eccetera.

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Gocciolatoio in PVC Per porte e finestre, balconi Resistente agli alcàli	**124578**	4003982295088	2500	-	A	**4,12/m**	m 2,5/barra 20 barre/scatola m 50/scatola

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Resistente agli alcali e ai raggi U.V.
Interrompe lo scorrimento dell'acqua sull'angolo e ne evita l'infiltrazione.
Ideale per angoli di balconi, finestre eccetera.

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PROFILO IN PVC PER ARCHI

GRUPPO 36

Profilo angolare in PVC per archi con rete da 100/150 mm resistente agli alcali.
Il pvc pretagliato per la formazione di archi e tondi semplifica la spigolatura del rivestimento formando una dima. Rende semplice il lavoro dell'applicatore che deve solo seguire la gradazione senza preparare dime.

Caratteristiche

- Lunghezza 2500 mm.

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Profilo in PVC per archi Resistente agli alcàli	**160810**	4003982295507	2500	-	C	**2,19/m**	m 2,5/barra 50 barre/scatola m 125/scatola

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Pretagliato

Semplifica e velocizza il lavoro

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PROFILO IN PVC PER ANGOLI VARIABILI

GRUPPO 36

Profilo paraspigolo flessibile in PVC per angoli variabili. Ideale per proteggere angoli e spigoli irregolari, maggiori o minori di 90°. Lavorazione rapida ed economica. Resistente agli alcali.

Caratteristiche

- Lunghezza 25000 mm con rete da 125 mm per parte.

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Profilo paraspigolo flessibile in PVC per angoli variabili Resistente agli alcàli	**160812**	4003982295514	25000	-	C	**1,91/m**	m 25/rotolo 1 rotolo/scatola

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Ideale per spigoli di muri irregolari

Ideale per angoli diversi da 90°

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

GOCCIOLATOIO IN PVC PER PROFILI DI PARTENZA

GRUPPO 30

Gocciolatoio in PVC con rete termosaldata premontata in fibra di vetro, resistente agli alcali e ai raggi U.V. La sagoma del profilo in pvc interrompe lo scorrimento dell'acqua sull'angolo e ne evita l'infiltrazione.

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Gocciolatoio per profilo di partenza con rete resistente agli alcali	**214259**	4003982296658	2500	-	A	**1,70/m**	c.a. 0,17 kg/m 25 pz./conf.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Resistente agli alcali e ai raggi U.V.

Interrompe lo scorrimento dell'acqua sull'angolo e ne evita l'infiltrazione.

Ideale per angoli di balconi, finestre eccetera.

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

COPRIGIUNTI PVC (CON BATTUTA E PER ANGOLO)

GRUPPO 36

Coprigiunti PVC per un'ottimale chiusura della parte intonacata o per dividere in maniera perfetta due tipi di intonaci o materiali diversi. Con battuta o angolo per rasatura da 10 a 40 mm. Resistente agli alcali.

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Coprigiunto in PVC Per angolo con battuta per rasatura per giunto da 10 a 40 mm Resistente agli alcali	**160814**	4003982295538	2500	-	C	**12,46/m**	m 2,5/barra 1 barra
	160813	4003982295521	2500	-	C	**12,46/m**	m 2,5/barra 1 barra

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Per un'ottimale chiusura della parete
Per dividere intonaci o materiali diversi
Resistente agli alcali

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PROFILO PER FINESTRA

GRUPPO 30

Profilo per finestra con rete in fibra di vetro da 100 mm resistente agli alcali.
La guarnizione flessibile permette l'assorbimento dei movimenti 3D dovuti alle diverse dilatazioni che si possono creare in corrispondenza del raccordo tra intonaco e telaio.
L'aletta removibile permette di applicare un telo per la protezione del serramento. A fine lavoro si stacca l'aletta rendendo invisibile il profilo ed evitando qualsiasi residuo.

Caratteristiche

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Profilo per finestra con rete da 100 mm Resistente agli alcali	**214267**	4003982296726	2600	-	C	**2,52/m**	c.a. 0,087 kg/m 30 pz./conf.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

Pretagliato

Semplifica e velocizza il lavoro

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

NASTRO DI GUARNIZIONE AUTOADESIVO

GRUPPO 30

Nastro di guarnizione autoadesivo per sigillare raccordi da 2-6 mm. Tenuta autoespandente, poliuretanico precompresso, pronto all'uso e privo di solventi.
Il lato autoadesivo facilita l'applicazione nel posizionamento all'interno dei giunti.
Compatibile con tutti i tipi di superfici edili, come legno, alluminio, PVC, acciaio e vetro.

Caratteristiche

- Rotolo da 12 mt.

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Nastro di guarnizione autoadesivo Autoespandente 2-6 mm	**624891**	4003982442765	12000	15	A	**432,60/conf.**	c.a. 2,00 kg/conf. 20 pz./conf.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Guarnizione per isolante cappotto
Autoespandente
Facile da applicare
Autoadesivo

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

BLOCCO DI MONTAGGIO IN EPS

GRUPPO 30

Blocco di montaggio in EPS ad elevata densità per il fissaggio di carichi leggeri su cappotto. Le incisioni ogni 20 mm agevolano il taglio perfetto.
Ideale per la correzione dei ponti termici, ha una elevata flessibilità di utilizzo.

Caratteristiche

- Dimensioni 100x100 mm o 160x100 mm

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Blocco montaggio EPS spaziatura grigia 20 mm per fissaggio di carichi leggeri Fissaggio con adesivo SM 700/760 applicato sulla muratura dimensione 100x100 mm (quadrato) Variq®	**270560**	4003982298553	1000	-	A	**114,33/ conf.**	c.a. 1,40 kg 1pz./conf.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Elevata densità
Per fissaggio di carichi leggeri su cappotto
Preinciso, per tagli perfetti

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PIASTRA DI MONTAGGIO UNIVERSALE

GRUPPO 30

Piastra di montaggio universale in schiuma poliuretanica con inserti in acciaio, alluminio e plastica fibrorinforzata, senza CFC. Per fissaggio carichi pesanti, è ideale per montaggio di tettoie, tende per schermatura solare, eccetera. Idoneo per montaggio senza ponti termici di carichi medi su sistemi di isolamento termico intonacati in EPS e lana di roccia. Confezione completa di 4 barre filettate e tassello a calza.
Rivestibile con intonaci di fondo armati (senza primer preliminare).
Strutturalmente composto da poliuretano (di colore nero, imputrescibile) con piastra in acciaio incorporata per avvitamento stabile al supporto, piastra in alluminio per avvitamento dell'elemento estraneo di montaggio,e piastra in resina fenolica per garantire una distribuzione ottimale della pressione sulla superficie.

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Piastra di montaggio UMP®-Alu-Tri universale realizzata in schiuma poliuretanica rigida, imputrescibile senza CFC. Con piastra in acciaio, resina fenolica e alluminio. Superficie utile 162x80 mm Per fissaggio carichi pesanti Confezione completa di 4 barre filettate e tassello a calza. Da posare contemporaneamente al pannello isolante Da incollare con SM 700/780 oltre al fissaggio meccanico spessore 80 mm	**178307**	4003950086847	240	138	C	**130,81/ conf.**	c.a. 2,0 kg/pz. 1 pz./conf.
spessore 100 mm	**178308**	4003950086854	240	138	C	**135,96/ conf.**	c.a. 2,1 kg/pz. 1 pz./conf.
spessore 120 mm	**178309**	4003950086861	240	138	C	**140,60/ conf.**	c.a. 2,2 kg/pz. 1 pz./conf.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Per fissaggio carichi pesanti,
Ideale per montaggio di tettoie,
tende per schermatura solare, eccetera.

Idoneo per montaggio senza ponti termici di carichi medi su sistemi a cappotto intonacati in EPS e lana di roccia

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

STAFFA DI MONTAGGIO TRA-WIK-ALU-RL

GRUPPO 30

La staffa montaggio TRA-WIK®-ALU-RL è realizzata in schiuma poliuretanica rigida imputrescibile, di colore nero, senza CFC. Ideale per il fissaggio di parapetti e balconi alla francese sul cappotto.
Rinforzata con: lamiera d'acciaio per una buona adesione al supporto, una piastra di alluminio per gli elementi di avvitamento montato successivamente, una piastra compact (HPL), che assicura una distribuzione ottimale della pressione sulla superficie dell'elemento.

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Staffe di montaggio Tra-Wik-ALU-RL per il fissaggio di parapetti e balconi alla francese sul cappotto. Il prodotto è armato con una struttura in acciaio, alluminio e resina fenolica. Superficie di base: 280 x 125 mm Superficie utile: 105 x 45 mm Densità PU: 350 kg/m³ profondità 80 mm	**589638**	4003982413048	280	125	C	**61,29/conf.**	c.a. 1,02 kg/pz. 1 pz./conf.
profondità 100 mm	**589640**	4003982413055	280	125	C	**62,83/conf.**	c.a. 1,04 kg/pz. 1 pz./conf.
profondità 120 mm	**589642**	4003982413062	280	125	C	**64,38/conf.**	c.a. 1,07 kg/pz. 1 pz./conf.
profondità 140 mm	**589644**	4003982413079	280	125	C	**66,95/conf.**	c.a. 1,10 kg/pz. 1 pz./conf.
profondità 160 mm	**589647**	4003982413086	280	125	C	**70,04/conf.**	c.a. 1,13 kg/pz. 1 pz./conf.
profondità 180 mm	**589648**	4003982413093	280	125	C	**74,16/conf.**	c.a. 1,16 kg/pz. 1 pz./conf.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Per supporti senza sistemi di isolamento termico

Triplice rinforzo

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

SUPPORTO PER CARDINI K1-PE

Elemento di supporto cardini K1-PE in schiuma poliuretanica rigida imputrescibile, di colore nero, senza CFC, con un inserto iniettato a schiuma in resina rinforzata con fibre per garantire un ottimo avvitamento alla superficie, un alloggiamento per i piedi di supporto e un ulteriore inserto in resina per l'avvitamento del componente.
Idoneo per montare carichi medi senza ponti termici su sistemi di isolamento termico intonacati in EPS e lana di roccia.
Rivestibile con intonaci di fondo armati (senza primer preliminare).

Caratteristiche

- Dimensioni: 240x125, spessori da 80 a 160 mm

VANTAGGI

Rinforzato, assicura un ottimo avvitamento alla superficie
Zero ponti termici
Per carichi medi

GRUPPO 30

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Supporto cardini K1-PE per il fissaggio di cardini per persiane ed inferriate di sicurezza sul cappotto. Il prodotto è armato con una struttura rinforzata in fibra di vetro ed è dotato di piedini di regolazione per la messa in bolla Superficie di base: 240x125 mm Superficie utile: 108 x 52 mm Densità PU: 350 kg/m³ - Profondità 60 mm	**589626**	4003982412980	240	125	C	**58,71/conf.**	c.a. 1,02 kg/pz. 1 pz./conf.
profondità 80 mm	**589628**	4003982412997	240	125	C	**61,29/conf.**	c.a. 1,04 kg/pz. 1 pz./conf.
profondità 100 mm	**589629**	4003982413000	240	125	C	**62,83/conf.**	c.a. 1,07 kg/pz. 1 pz./conf.
profondità 120 mm	**589630**	4003982413017	240	125	C	**64,38/conf.**	c.a. 1,10 kg/pz. 1 pz./conf.
profondità 140 mm	**589631**	4003982413024	240	125	C	**66,95/conf.**	c.a. 1,13 kg/pz. 1 pz./conf.
profondità 160 mm	**589634**	4003982413031	240	125	C	**70,04/conf.**	c.a. 1,16 kg/pz. 1 pz./conf.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

TAGLIERINA SPEWE 112 GT L

GRUPPO 30

Taglierina a filo caldo compatta SPEWE, piccola e compatta, utilizzabile come modello da tavolo o come dispositivo appeso sul ponteggio in combinazione con il supporto ponteggio opzionale e con i poggiapiedi opzionali per appoggiare l'apparecchio in verticale verso la parete. Le battute integrate sono ideali per risparmiare tempo eseguendo tagli ripetuti I fili per il taglio sono preconfezionati e il filo danneggiato può essere sostituito in un attimo senza l'impiego di attrezzi. Permette il taglio in numerose varianti (dritto, obliquo, a 45°, di disfacimento della scanalatura o in diagonale) attraverso il pulsante di azionamento a pressione.Il limitatore di profondità a regolazione continua permette di tagliare facilmente anche i pannelli isolanti. Leggera e maneggevole, può essere utilizzata sui grandi cantieri come ottimo dispositivo ausiliario o come unico dispositivo nei cantieri medio/piccoli.

Caratteristiche

- (profondità di taglio di 28 cm, lunghezza di taglio di 110 cm, altezza di appena 185 cm e peso di soli 11,3 kg)

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Taglierina SPEWE 112 GT L a filo caldo Trasformatore incluso Ricambi a richiesta	**270744**	4003982298744	-	-	C	**1022,79/ conf.**	c.a. 13 kg/pz. 1 pz./conf.
Poggiapiedi SPEWE 112 GT	**270745**	4003982298751	-	-	C	**96,31/ conf.**	c.a. 0,62 kg/pz. 2 pz./conf.
Scala di regolazione con riscontro SPEWE 112 GT	**270746**	4003982298768	-	-	C	**105,06/ conf.**	c.a. 0,44 kg/pz. 1 pz./conf.
Supporto ponteggio SPEWE 112 GT	**270747**	4003982298775	-	-	C	**78,80/ conf.**	c.a. 0,34 kg/pz. 1 pz./conf.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Leggera e maneggevole

Per il taglio di pannelli in EPS

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

FISSATIVO CONSOLIDANTE

GRUPPO 34

Fissativo acrilico all'acqua a base di specifiche emulsioni, a forte penetrazione. Uniforma gli assorbimenti, consolida il fondo assicurando un'ottima adesione delle mani successive. Non pigmentato. Per esterno. Da applicare su Intonaci cementizi, intonaci e pitture a base calce, intonaci pitturati, pareti rasate a gesso, supporti minerali, fibrocemento, laterizi, legno, materiali isolanti. Si applica su intonaco nuovo ben stagionato, asciutto, privo di parti non aderenti e di efflorescenze saline. L'eventuale presenza di muffe e alghe deve essere eliminata con prodotti specifici. Su superfici non nuove è necessario asportare eventuali pitture vecchie o intonaci non ancorati e pulire accuratamente dalla polvere e dallo sporco mediante spazzolatura manuale e/o lavaggio con idropulitrice a seconda della natura dello sporco. Si applica a pennello o a rullo, diluito con acqua da 70% a 100% avendo cura che la superficie trattata non rimanga lucida; in tal caso aumentare la diluizione. Dopo aver applicato PRIMER PIGMENTATO opportunamente diluito occorre attendere almeno 6-8 ore prima di procedere con i prodotti di finitura. Sovraverniciabile con tutti i prodotti esenti da solventi eccetto quelli a base di silicati.

Caratteristiche

- Liquido, dall'aspetto opaco • Legante: microemulsione acrilica
- Massa volumica (peso specifico): 1000 ± 50 g/L • Residuo secco in peso: 17%
- Viscosità: 200 cps a 25°C ± 20 • Gamma colori: mazzetta collezione Knauf
- Applicabile a temperature da min +5°C max +40°C, con umidità ambiente max 80%.
- Essiccazione a 25°C e 65% U.R. in 2-3 ore • Si applica in un unico strato, con resa di 10/15 m²/l per mano.
- Consumo consigliato al m²/: 100-66 ml. per mano.• Resa per confezione (20 litri): 200-300 m² ca.
- La resa può variare in base all'assorbimento del supporto.
- Confezionamento: 20 litri

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Fissativo acrilico consolidante non pigmentato in taniche da 20 litri	**214192**	4003982296283	-	-	A	**5,51/litro**	c.a. 20 kg/pz. 1 tanica

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Ideale per la preparazione del fondo e del successivo incollaggio

Assicura ottime prestazioni

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PRIMER PIGMENTATO

Fondo uniformante, riempitivo e coprente per esterno/interno da applicare su rasature per cappotto, Aquapanel®, intonaci di varia natura compatti, calcestruzzo, fibrocemento, superfici con pitture aderenti e non sfarinanti. Liquido, dall'aspetto opaco ruvido, con base trasparente o pastello, e primer pigmentato in 5 possibili colori diversi (vedi: mazzetta collezione Knauf). Si applica su intonaco nuovo ben stagionato, asciutto, privo di parti non aderenti e di efflorescenze saline. L'eventuale presenza di muffe e alghe deve essere eliminata con prodotti specifici.
Su superfici non nuove è necessario asportare eventuali pitture vecchie o intonaci non ancorati e pulire accuratamente dalla polvere e dallo sporco mediante spazzolatura manuale e/o lavaggio con idropulitrice a seconda della natura dello sporco
Si applica a pennello o a rullo, diluito con acqua al 10-15%
Dopo aver applicato PRIMER PIGMENTATO opportunamente diluito occorre attendere almeno 6-8 ore prima di procedere con i prodotti di finitura. Sovraverniciabile con tutti i prodotti esenti da solventi eccetto quelli a base di silicati.

Caratteristiche

- Legante stirolocrilico
- Massa volumica (peso specifico): 1600 ± 50 g/L
- Residuo secco in peso: 70%
- Granulometria: max 0.6 mm
- Viscosità: 20000 cps a 25°C ± 2.000
- Applicabile a temperature da min +5°C max +40°C, con umidità ambiente max 80%.
- Essiccazione a 25°C e 65% U.R. in 2-3 ore
- Si applica in un unico strato, con resa di 5-6 m^2/l per mano.
- Consumo consigliato al m^2/: 200-166 ml. per mano.
- Resa per confezione (14 litri): 70-84 m^2 ca.
- La resa può variare in base all'assorbimento del supporto.
- Confezionamento: 14 litri

VANTAGGI

Per interni ed esterni

Applicabile in singola mano

Ideale per la preparazione del fondo prima della finitura colorata

GRUPPO 34

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Primer pigmentato uniformante, in secchi da 14 litri categoria colore 1	**630560 cat. 1**	4003982296320	-	-	A	**5,87/litro**	c.a. 22 kg/pz. 1 secchio
categoria colore 2	**630560 cat. 2**	4003982296320	-	-	A	**6,75/litro**	
categoria colore 3	**630560 cat. 3**	4003982296320	-	-	A	**7,63/litro**	
categoria colore 4	**630560 cat. 4**	4003982296320	-	-	A	**8,52/litro**	
categoria colore 5	**630560 cat. 5**	4003982296320	-	-	A	**10,28/litro**	

NOTE:
1) Categoria colore: Come da mazzetta colori 2) Fissativo consolidante: Consigliato solo per EPS Bianco e Lana di Roccia 3) E' indispensabile comunicare il lotto di produzione, presente sulle confezioni, per integrare forniture precedenti Per i colori a campione è indispensabile comunicare il N° di lotto rilevabile sull'etichetta del barattolo identificata con la lettera P seguita da un numero 4) Base P/T solo per produzioni con tintometro 5) Campioni colore gratuiti max 3 per fornitura, altri campioni a pagamento (escluso basi)
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

BASE P PER PRIMER PIGMENTATO

GRUPPO 34

Fondo uniformante, riempitivo e coprente per esterno/interno da applicare su rasature per cappotto, Aquapanel®, intonaci di varia natura compatti, calcestruzzo, fibrocemento, superfici con pitture aderenti e non sfarinanti.Liquido, base pastello, pigmentato in 5 possibili colori diversi (vedi: mazzetta collezione Knauf). Si applica su intonaco nuovo ben stagionato, asciutto, privo di parti non aderenti e di efflorescenze saline. L'eventuale presenza di muffe e alghe deve essere eliminata con prodotti specifici. Su superfici non nuove è necessario asportare eventuali pitture vecchie o intonaci non ancorati e pulire accuratamente dalla polvere e dallo sporco mediante spazzolatura manuale e/o lavaggio con idropulitrice a seconda della natura dello sporco. Si applica a pennello o a rullo, diluito con acqua al 10-15%
Dopo aver applicato PRIMER PIGMENTATO opportunamente diluito occorre attendere almeno 6-8 ore prima di procedere con i prodotti di finitura.

Caratteristiche

- Legante stirolocrilico • Massa volumica (peso specifico): 1000 ± 50 g/L
- Residuo secco in peso: 70% • Granulometria: max 0.6 mm
- Viscosità: 20000 cps a 25°C ± 2.000 • Essiccazione a 25°C e 65% U.R. in 2-3 ore
- Si applica in un unico strato, con resa di 5-6 m²/l per mano.• Consumo consigliato al m²/: 200-166 ml. per mano.
- Resa per confezione (14 litri): 70-84 m² ca. • La resa può variare in base all'assorbimento del supporto.
- Confezionamento 14 litri

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Base per Primer pigmentato P (Pastello) in secchi da 14 litri	**270617**	4003982298645	-	-	A	**5,62/litro**	c.a. 22 kg/pz. 1 secchio

NOTE: 1) Categoria colore: Come da mazzetta colori 2) Fissativo consolidante: Consigliato solo per EPS Bianco e Lana di Roccia 3) E' indispensabile comunicare il lotto di produzione, presente sulle confezioni, per integrare forniture precedenti Per i colori a campione è indispensabile comunicare il N° di lotto rilevabile sull'etichetta del barattolo identificata con la lettera P seguita da un numero 4) Base P/T solo per produzioni con tintometro 5) Campioni colore gratuiti max 3 per fornitura, altri campioni a pagamento (escluso basi)
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Base pastello per sistemi tintometrici

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

BASE T PER PRIMER PIGMENTATO

GRUPPO 34

Fondo uniformante, riempitivo e coprente per esterno/interno da applicare su rasature per cappotto, Aquapanel®, intonaci di varia natura compatti, calcestruzzo, fibrocemento, superfici con pitture aderenti e non sfarinanti. Liquido, base pastello, pigmentato trasparente. Legante stirolocrilico. Si applica su intonaco nuovo ben stagionato, asciutto, privo di parti non aderenti e di efflorescenze saline. L'eventuale presenza di muffe e alghe deve essere eliminata con prodotti specifici. Su superfici non nuove è necessario asportare eventuali pitture vecchie o intonaci non ancorati e pulire accuratamente dalla polvere e dallo sporco mediante spazzolatura manuale e/o lavaggio con idropulitrice a seconda della natura dello sporco. Si applica a pennello o a rullo, diluito con acqua al 10-15% Dopo aver applicato PRIMER PIGMENTATO opportunamente diluito occorre attendere almeno 6-8 ore prima di procedere con i prodotti di finitura. Sovraverniciabile con tutti i prodotti esenti da solventi eccetto quelli a base di silicati. Applicabile a temperature da min +5°C max +40°C, con umidità ambiente max 80%.

Caratteristiche

- Liquido, base trasparente • Legante stirolocrilico
- Massa volumica (peso specifico): 1600 ± 50 g/L • Residuo secco in peso: 70%
- Granulometria: max 0.6 mm • Viscosità: 20000 cps a 25°C ± 2.000
- Essiccazione a 25°C e 65% U.R. in 2-3 ore
- Confezionamento: 14 litri

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Base per Primer pigmentato T (Trasparente) in secchi da 13,30 litri	**270618**	4003982298652	-	-	A	**4,78/litro**	c.a. 22 kg/pz. 1 secchio

NOTE: 1) Categoria colore: Come da mazzetta colori 2) Fissativo consolidante: Consigliato solo per EPS Bianco e Lana di Roccia 3) E' indispensabile comunicare il lotto di produzione, presente sulle confezioni, per integrare forniture precedenti Per i colori a campione è indispensabile comunicare il N° di lotto rilevabile sull'etichetta del barattolo identificata con la lettera P seguita da un numero 4) Base P/T solo per produzioni con tintometro 5) Campioni colore gratuiti max 3 per fornitura, altri campioni a pagamento (escluso basi)
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Uniforma gli assorbimenti
Consolida il fondo
Assicura un'ottima adesione delle mani successive
Anche per legno e isolanti.

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

ADDI S RIVESTIMENTO ACRILICO

Rivestimento acrilico per esterni a spessore pigmentato resistente alla luce e alle intemperie.
Riduce notevolmente i danni causati da alghe, batteri e muffe. La presenza di speciali fibre fornisce al prodotto elevate caratteristiche di resistenza alle sollecitazioni e alle fessurazioni.
Si applica su intonaci cementizi, intonaci e pitture a base calce, intonaci pitturati traspiranti, intonaci tradizionali in centri storici, cemento armato a vista, pannelli ed elementi in calcestruzzo prefabbricato.
Specifico per finiture termoisolanti a cappotto e Sistema Aquapanel®.
Pastoso, si applica a frattazza. Pronto all'uso, eventualmente si può aggiungere una piccola percentuale di acqua per portarlo alla consistenza desiderata. Sopraverniciabile con vernici all'acqua.

Caratteristiche

- Disponibile in due granulometrie (1,2 e 1,5 mm)
- Gamma colori: mazzetta collezione Knauf
- Confezionamento: 25 kg in secchi di plastica
- Resa per confezione (25 kg): 12 m^2 circa

VANTAGGI

Per esterni

Per sistemi a Cappotto e sistemi Aquapanel

Resistente alla luce e alle intemperie.

Resiste notevolmente ad alghe, batteri e muffe.

Elevata resistenza a sollecitazioni e fessurazioni.

GRUPPO 34

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Addi S rivestimento acrilico a spessore granulometria 1,2 mm antialga, fibrato, in secchi da 25 kg categoria colore 1	**630542 cat. 1**	4003982296375	-	-	A	**2,15/kg**	c.a. 25 kg/pz. 1 secchio
categoria colore 2	**630542 cat. 2**	4003982296375	-	-	A	**2,48/kg**	
categoria colore 3	**630542 cat. 3**	4003982296375	-	-	A	**2,80/kg**	
categoria colore 4	**630542 cat. 4**	4003982296375	-	-	A	**3,12/kg**	
categoria colore 5	**630542 cat. 5**	4003982296375	-	-	A	**3,77/kg**	

GRUPPO 34

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Addi S rivestimento acrilico a spessore granulometria 1,5 mm antialga, fibrato, in secchi da 25 kg categoria colore 1	**630545 cat. 1**	4003982296429	-	-	A	**2,15/kg**	c.a. 25 kg/pz. 1 secchio
categoria colore 2	**630545 cat. 2**	4003982296429	-	-	A	**2,48/kg**	
categoria colore 3	**630545 cat. 3**	4003982296429	-	-	A	**2,80/kg**	
categoria colore 4	**630545 cat. 4**	4003982296429	-	-	A	**3,12/kg**	
categoria colore 5	**630545 cat. 5**	4003982296429	-	-	A	**3,77/kg**	

NOTE:
1) Categoria colore: Come da mazzetta colori 2) Fissativo consolidante: Consigliato solo per EPS Bianco e Lana di Roccia 3) E' indispensabile comunicare il lotto di produzione, presente sulle confezioni, per integrare forniture precedenti Per i colori a campione è indispensabile comunicare il N° di lotto rilevabile sull'etichetta del barattolo identificata con la lettera P seguita da un numero 4) Campioni colore gratuiti max 3 per fornitura, altri campioni a pagamento (escluso basi)
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

BASE P ADDI S RIVESTIMENTO ACRILICO

Base Pastello per rivestimento acrilico per esterni a spessore pigmentato resistente alla luce e alle intemperie.
Riduce notevolmente i danni causati da alghe, batteri e muffe. La presenza di speciali fibre fornisce al prodotto elevate caratteristiche di resistenza alle sollecitazioni e alle fessurazioni. Si applica su intonaci cementizi, intonaci e pitture a base calce, intonaci pitturati traspiranti, intonaci tradizionali in centri storici, cemento armato a vista, pannelli ed elementi in calcestruzzo prefabbricato. Specifico per finiture termoisolanti a cappotto e Sistema Aquapanel®.
Pastoso, si applica a frattazza. Si diluisce con acqua; pronto all'uso, eventualmente si può aggiungere una piccola percentuale di acqua per portarlo alla consistenza desiderata.
Sopraverniciabile con vernici all'acqua.

Caratteristiche

- Disponibile in due granulometrie (1,2 e 1,5 mm)
- Gamma colori: mazzetta collezione Knauf
- Confezionamento: 5 kg e 25 kg in secchi di plastica.

VANTAGGI

Base pastello per sistemi tintometrici

GRUPPO 34

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Base Addi S rivestimento acrilico a spessore P (Pastello) granulometria 1,2 mm antialga, fibrato, in secchi da 25 kg	**270619**	4003982298669	-	-	A	**2,08/kg**	c.a. 25 kg/pz. 1 secchio
antialga, fibrato, in secchi da 5 kg	**467884**	4003982316103	-	-	A	**2,08/kg**	c.a. 5 kg/pz. 1 secchio
granulometria 1,5 mm antialga, fibrato, in secchi da 25 kg	**270635**	4003982298737	-	-	A	**2,08/kg**	c.a. 25 kg/pz. 1 secchio
antialga, fibrato, in secchi da 5 kg	**467885**	4003982316127	-	-	A	**2,08/kg**	c.a. 5 kg/pz. 1 secchio

NOTE:
1) Categoria colore: Come da mazzetta colori 2) Fissativo consolidante: Consigliato solo per EPS Bianco e Lana di Roccia 3) E' indispensabile comunicare il lotto di produzione, presente sulle confezioni, per integrare forniture precedenti Per i colori a campione è indispensabile comunicare il N° di lotto rilevabile sull'etichetta del barattolo identificata con la lettera P seguita da un numero 4) Base P/T solo per produzioni con tintometro 5) Campioni colore gratuiti max 3 per fornitura, altri campioni a pagamento (escluso basi)
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

BASE T ADDI S RIVESTIMENTO ACRILICO

Base Trasparente per rivestimento acrilico per esterni a spessore pigmentato resistente alla luce e alle intemperie. Riduce notevolmente i danni causati da alghe, batteri e muffe. La presenza di speciali fibre fornisce al prodotto elevate caratteristiche di resistenza alle sollecitazioni e alle fessurazioni. Si applica su intonaci cementizi, intonaci e pitture a base calce, intonaci pitturati traspiranti, intonaci tradizionali in centri storici, cemento armato a vista, pannelli ed elementi in calcestruzzo prefabbricato.
Specifico per finiture termoisolanti a cappotto e Sistema Aquapanel®. Pastoso, si applica a frattazza. Si diluisce con acqua; pronto all'uso, eventualmente si può aggiungere una piccola percentuale di acqua per portarlo alla consistenza desiderata Sopraverniciabile con vernici all'acqua.

Caratteristiche

- Disponibile in due granulometrie (1,2 e 1,5 mm)
- Gamma colori: mazzetta collezione Knauf
- Confezionamento: 5 kg e 25 kg in secchi di plastica.

VANTAGGI

Base trasparente per sistemi tintometrici

GRUPPO 34

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Base T Addi S rivestimento acrilico a spessore T (Trasparente) granulometria 1,2 mm antialga, fibrato, in secchi da 24,5 kg	**270620**	4003982298676	-	-	A	**1,98/kg**	c.a. 24,5 kg/pz. 1 secchio
antialga, fibrato, in secchi da 4,9 kg	**467892**	4003982316172	-	-	A	**1,98/kg**	c.a. 5 kg/pz. 1 secchio
granulometria 1,5 mm antialga, fibrato, in secchi da 24,5 kg	**270633**	4003982298720	-	-	A	**1,98/kg**	c.a. 24,5 kg/pz. 1 secchio
antialga, fibrato, in secchi da 4,9 kg	**467907**	4003982316189	-	-	A	**1,98/kg**	c.a. 5 kg/pz. 1 secchio

NOTE:
1) Categoria colore: Come da mazzetta colori 2) Fissativo consolidante: Consigliato solo per EPS Bianco e Lana di Roccia 3) E' indispensabile comunicare il lotto di produzione, presente sulle confezioni, per integrare forniture precedenti Per i colori a campione è indispensabile comunicare il N° di lotto rilevabile sull'etichetta del barattolo identificata con la lettera P seguita da un numero 4) Base P/T solo per produzioni con tintometro
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

CONNI S RIVESTIMENTO IDROSILICONICO

Rivestimento idrosiliconico a spessore continuo per esterni resistente alla luce e alle intemperie.
Riduce notevolmente i danni causati da alghe, batteri e muffe. La presenza di speciali emulsioni e speciali fibre assicura elevata idrorepellenza resistenza alle sollecitazioni e alle fessurazioni.
Si applica su intonaci cementizi, intonaci e pitture a base calce, intonaci pitturati traspiranti, intonaci tradizionali in centri storici, cemento armato a vista, pannelli ed elementi in calcestruzzo prefabbricato.
Specifico per finiture termoisolanti a cappotto e Sistema Aquapanel®.
Pastoso, si applica a frattazzo. Eventualmente si può aggiungere una piccola percentuale di acqua per portarlo alla consistenza desiderata. Sopraverniciabile con vernici all'acqua. Pronto all'uso.

Caratteristiche

- Disponibile in due granulometrie (1,2 e 1,5 mm)
- Gamma colori: mazzetta collezione Knauf
- Confezionamento: 25 kg in secchi di plastica
- Resa per confezione (25 kg): 12 m^2 circa

VANTAGGI

Per esterni

Per sistemi a Cappotto e sistemi Aquapanel

Resistente alla luce e alle intemperie.

Resiste notevolmente ad alghe, batteri e muffe.

Elevata resistenza a sollecitazioni e fessurazioni.

GRUPPO 34

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Conni S rivestimento idrosiliconico a spessore pigmentato, granulometria 1,5 mm antialga, fibrato, in secchi da 25 kg categoria colore 1	**630557 cat. 1**	4003982296528	-	-	A	**2,45/kg**	c.a. 25 kg/pz. 1 secchio
categoria colore 2	**630557 cat. 2**	4003982296528	-	-	A	**2,81/kg**	
categoria colore 3	**630557 cat. 3**	4003982296528	-	-	A	**3,18/kg**	
categoria colore 4	**630557 cat. 4**	4003982296528	-	-	A	**3,80/kg**	
categoria colore 5	**630557 cat. 5**	4003982296528	-	-	A	**4,58/kg**	

GRUPPO 34

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Conni S rivestimento idrosiliconico a spessore pigmentato, granulometria 1,2 mm antialga, fibrato, in secchi da 25 kg categoria colore 1	**630555 cat. 1**	4003982296474	-	-	A	**2,45/kg**	c.a. 25 kg/pz. 1 secchio
categoria colore 2	**630555 cat. 2**	4003982296474	-	-	A	**2,81/kg**	
categoria colore 3	**630555 cat. 3**	4003982296474	-	-	A	**3,18/kg**	
categoria colore 4	**630555 cat. 4**	4003982296474	-	-	A	**3,80/kg**	
categoria colore 5	**630555 cat. 5**	4003982296474	-	-	A	**4,58/kg**	

NOTE:
1) Categoria colore: Come da mazzetta colori 2) Fissativo consolidante: Consigliato solo per EPS Bianco e Lana di Roccia 3) E' indispensabile comunicare il lotto di produzione, presente sulle confezioni, per integrare forniture precedenti Per i colori a campione è indispensabile comunicare il N° di lotto rilevabile sull'etichetta del barattolo identificata con la lettera P seguita da un numero 4) Campioni colore gratuiti max 3 per fornitura, altri campioni a pagamento (escluso basi)
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

BASE P CONNI S RIVESTIMENTO IDROSILICONICO

Rivestimento idrosiliconico a spessore continuo per esterni resistente alla luce e alle intemperie.
Riduce notevolmente i danni causati da alghe, batteri e muffe. La presenza di speciali emulsioni e speciali fibre assicura elevata idrorepellenza resistenza alle sollecitazioni e alle fessurazioni.
Si applica su intonaci cementizi, intonaci e pitture a base calce, intonaci pitturati traspiranti, intonaci tradizionali in centri storici, cemento armato a vista, pannelli ed elementi in calcestruzzo prefabbricato.
Specifico per finiture termoisolanti a cappotto e Sistema Aquapanel®.
Pastoso, si applica a frattazza. Si diluisce con acqua; pronto all'uso, eventualmente si può aggiungere una piccola percentuale di acqua per portarlo alla consistenza desiderata. Sopraverniciabile con vernici all'acqua.

Caratteristiche

- Disponibile in due granulometrie (1,2 e 1,5 mm)
- Gamma colori: mazzetta collezione Knauf
- Confezionamento: 5 kg e 25 kg in secchi di plastica.

VANTAGGI

Base pastello per sistemi tintometrici

GRUPPO 34

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Base Conni S rivestimento idrosiliconico a spessore P (Pastello) granulometria 1,2 mm antialga, fibrato, in secchi da 25 kg	**270622**	4003982298683	-	-	A	**2,29/kg**	c.a. 25 kg/pz. 1 secchio
antialga, fibrato, in secchi da 5 kg	**467890**	4003982316158	-	-	A	**2,29/kg**	c.a. 5 kg/pz. 1 secchio
granulometria 1,5 mm antialga, fibrato, in secchi da 24,5 kg	**270624**	4003982298690	-	-	A	**2,29/kg**	c.a. 24,5 kg/pz. 1 secchio
antialga, fibrato, in secchi da 5 kg	**467891**	4003982316165	-	-	A	**2,29/kg**	c.a. 5 kg/pz. 1 secchio

NOTE:
1) Categoria colore: Come da mazzetta colori 2) Fissativo consolidante: Consigliato solo per EPS Bianco e Lana di Roccia 3) E' indispensabile comunicare il lotto di produzione, presente sulle confezioni, per integrare forniture precedenti Per i colori a campione è indispensabile comunicare il N° di lotto rilevabile sull'etichetta del barattolo identificata con la lettera P seguita da un numero 4) Base P/T solo per produzioni con tintometro
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

BASE T CONNI S RIVESTIMENTO IDROSILICONICO

Rivestimento idrosiliconico a spessore continuo per esterni resistente alla luce e alle intemperie.
Riduce notevolmente i danni causati da alghe, batteri e muffe. La presenza di speciali emulsioni e speciali fibre assicura elevata idrorepellenza resistenza alle sollecitazioni e alle fessurazioni.
Si applica su intonaci cementizi, intonaci e pitture a base calce, intonaci pitturati traspiranti, intonaci tradizionali in centri storici, cemento armato a vista, pannelli ed elementi in calcestruzzo prefabbricato.
Specifico per finiture termoisolanti a cappotto e Sistema Aquapanel®.
Pastoso, si applica a frattazza. Si diluisce con acqua; pronto all'uso, eventualmente si può aggiungere una piccola percentuale di acqua per portarlo alla consistenza desiderata. Sopraverniciabile con vernici all'acqua.

Caratteristiche

- Disponibile in due granulometrie (1,2 e 1,5 mm)
- Gamma colori: mazzetta collezione Knauf
- Confezionamento: 5 kg e 25 kg in secchi di plastica.

VANTAGGI

Base pastello per sistemi tintometrici

GRUPPO 34

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Base Conni S rivestimento idrosiliconico a spessore T (Trasparente) granulometria 1,2 mm antialga, fibrato, in secchi da 24,5 kg	**270629**	4003982298706	-	-	A	**2,16/kg**	c.a. 24,5 kg/pz. 1 secchio
antialga, fibrato, in secchi da 4,9 kg	**467886**	4003982316134	-	-	A	**2,16/kg**	c.a. 4,9 kg/pz. 1 secchio
granulometria 1,5 mm antialga, fibrato, in secchi da 24,5 kg	**270631**	4003982298713	-	-	A	**2,16/kg**	c.a. 24,5 kg/pz. 1 secchio
antialga, fibrato, in secchi da 4,9 kg	**467889**	4003982316141	-	-	A	**2,16/kg**	c.a. 4,9 kg/pz. 1 secchio

NOTE:
1) Categoria colore: Come da mazzetta colori 2) Fissativo consolidante: Consigliato solo per EPS Bianco e Lana di Roccia 3) E' indispensabile comunicare il lotto di produzione, presente sulle confezioni, per integrare forniture precedenti Per i colori a campione è indispensabile comunicare il N° di lotto rilevabile sull'etichetta del barattolo identificata con la lettera P seguita da un numero 4) Base P/T solo per produzioni con tintometro
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

CONNI ELASTIK RIVESTIMENTO IDROSILICONICO ELASTOMERICO

Rivestimento plastico continuo per esterni con elevate caratteristiche di idrorepellenza e permeabilità al vapore acqueo, resistente alla luce e alle intemperie, riempitivo e mascherante. Riduce notevolmente i danni causati da alghe, batteri e muffe. L'utilizzo di particolari emulsioni a modulo elastico contribuisce a prevenire nel tempo la formazione di microfessurazioni. Specifico per finiture termoisolanti a cappotto.

Caratteristiche

- Pastoso
- Opaco testurizzato
- Granulometria: 1,2 e 1,5 mm
- Confezionamento: 25 kg

VANTAGGI

Ottima capacità riempitiva;
Alta resistenza alle microscrepolature e alla
Corrosione degli agenti atmosferici;
Notevole aderenza al supporto;
Ideale per rasature armate
Alta elasticità;
Idrorepellenza;
Inalterabilità nel tempo.

GRUPPO 34

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Rivestimento idrosiliconico a spessore elastomerico pigmentato, granulometria 1,2 mm antialga, fibrato, in secchi da 25 kg categoria colore 1	**630558 cat. 1**	4003982402011	-	-	A	**3,78/kg**	c.a. 25 kg/pz. 1 secchio
categoria colore 2	**630558 cat. 2**	4003982402011	-	-	A	**4,19/kg**	
categoria colore 3	**630558 cat. 3**	4003982402011	-	-	A	**4,57/kg**	
categoria colore 4	**630558 cat. 4**	4003982402011	-	-	A	**5,24/kg**	
categoria colore 5	**630558 cat. 5**	4003982402011	-	-	A	**5,88/kg**	

GRUPPO 34

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Rivestimento idrosiliconico a spessore elastomerico pigmentato, granulometria 1,5 mm antialga, fibrato, in secchi da 25 kg categoria colore 1	**630559 cat. 1**	4003982402165	-	-	A	**3,78/kg**	c.a. 25 kg/pz. 1 secchio
categoria colore 2	**630559 cat. 2**	4003982402165	-	-	A	**4,19/kg**	
categoria colore 3	**630559 cat. 3**	4003982402165	-	-	A	**4,57/kg**	
categoria colore 4	**630559 cat. 4**	4003982402165	-	-	A	**5,24/kg**	
categoria colore 5	**630559 cat. 5**	4003982402165	-	-	A	**5,88/kg**	

NOTE:
1) Categoria colore: Come da mazzetta colori 2) Fissativo consolidante: Consigliato solo per EPS Bianco e Lana di Roccia 3) E' indispensabile comunicare il lotto di produzione, presente sulle confezioni, per integrare forniture precedenti Per i colori a campione è indispensabile comunicare il N° di lotto rilevabile sull'etichetta del barattolo identificata con la lettera P seguita da un numero 4) campioni colore gratuiti max 3 per fornitura, altri campioni a pagamento (escluso basi)
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

BASE P CONNI ELASTIK RIVESTIMENTO IDROSILICONICO ELASTOMERICO

GRUPPO 34

Rivestimento plastico continuo per esterni con elevate caratteristiche di idrorepellenza e permeabilità al vapore acqueo, resistente alla luce e alle intemperie, riempitivo e mascherante. Riduce notevolmente i danni causati da alghe, batteri e muffe. L'utilizzo di particolari emulsioni a modulo elastico contribuisce a prevenire nel tempo la formazione di microfessurazioni. Specifico per finiture termoisolanti a cappotto.

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Rivestimento idrosiliconico a spessore P (pastello), granulometria 1,2 mm antialga, fibrato, in secchi da 25 kg	**549146**	4003982401977	-	-	A	**3,47/kg**	c.a. 25 kg/pz. 1 secchio
granulometria 1,5 mm antialga, fibrato, in secchi da 25 kg	**549147**	4003982401984	-	-	A	**3,47/kg**	25 kg/pz. 1 secchio

NOTE: 1) Categoria colore: Come da mazzetta colori 2) Fissativo consolidante: Consigliato solo per EPS Bianco e Lana di Roccia 3) E' indispensabile comunicare il lotto di produzione, presente sulle confezioni, per integrare forniture precedenti Per i colori a campione è indispensabile comunicare il N° di lotto rilevabile sull'etichetta del barattolo identificata con la lettera P seguita da un numero
4) Base P/T solo per produzioni con tintometro
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Base pastello per sistemi tintometrici

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

BASE T CONNI ELASTIK RIVESTIMENTO IDROSILICONICO ELASTOMERICO

GRUPPO 34

Rivestimento plastico continuo per esterni con elevate caratteristiche di idrorepellenza e permeabilità al vapore acqueo, resistente alla luce e alle intemperie, riempitivo e mascherante. Riduce notevolmente i danni causati da alghe, batteri e muffe. L'utilizzo di particolari emulsioni a modulo elastico contribuisce a prevenire nel tempo la formazione di microfessurazioni. Specifico per finiture termoisolanti a cappotto.

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Rivestimento idrosiliconico a spessore elastomerico T (trasparente), granulometria 1,2 mm antialga, fibrato, in secchi da 24,5 kg	**549148**	4003982401991	-	-	A	**3,36/kg**	c.a. 24,5 kg/pz. 1 secchio
granulometria 1,5 mm antialga, fibrato, in secchi da 24,5 kg	**549149**	4003982402004	-	-	A	**3,36/kg**	c.a. 24,5 kg/pz. 1 secchio

NOTE: 1) Categoria colore: Come da mazzetta colori 2) Fissativo consolidante: Consigliato solo per EPS Bianco e Lana di Roccia 3) E' indispensabile comunicare il lotto di produzione, presente sulle confezioni, per integrare forniture precedenti Per i colori a campione è indispensabile comunicare il N° di lotto rilevabile sull'etichetta del barattolo identificata con la lettera P seguita da un numero.
4) Base P/T solo per produzioni con tintometro
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Base trasparente per sistemi tintometrici

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

PITTURA IDROSILICONICA AL QUARZO

Pittura idrosiliconica a base di farina di quarzo per esterni dotata di eccezionale copertura e riempimento. Estremamente facile da applicare a pennello e a rullo.
L'elevato potere barriera e le caratteristiche di idrorepellenza consentono di mantenere la superficie integra lasciando inalterato il suo aspetto estetico. Riduce notevolmente i danni causati da alghe, batteri e muffe.
Si applica su intonaci cementizi, intonaci e pitture a base calce, intonaci pitturati traspiranti, intonaci tradizionali in centri storici, cemento armato a vista, pannelli ed elementi in calcestruzzo prefabbricato.
Si diluisce con acqua secondole modalità indicate sulla scheda tecnica. Sovraverniciabile con tutti i prodotti esenti da solventi eccetto quelli a base di calce e silicati.

Caratteristiche

- Liquido, di aspetto opaco
- Gamma colori: mazzetta collezione Knauf
- In confezioni da 14 litri

VANTAGGI

Per esterni, idrorepellente
Eccezionale copertura e riempimento
Estremamente facile da applicare
a pennello e a rullo
Elevato potere barriera
Notevole resistenza ad alghe, batteri e muffe.

GRUPPO 34

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Pittura idrosiliconica al quarzo pigmentata, in secchi da 14 litri categoria colore 1	**630563 cat. 1**	4003982296573	-	-	A	**5,72/litro**	c.a. 23 kg/pz. 1 secchio
categoria colore 2	**630563 cat. 2**	4003982296573	-	-	A	**6,56/litro**	
categoria colore 3	**630563 cat. 3**	4003982296573	-	-	A	**7,40/litro**	
categoria colore 4	**630563 cat. 4**	4003982296573	-	-	A	**8,30/litro**	
categoria colore 5	**630563 cat. 5**	4003982296573	-	-	A	**9,98/litro**	

NOTE:
1) Categoria colore: Come da mazzetta colori 2) Fissativo consolidante: Consigliato solo per EPS Bianco e Lana di Roccia 3) E' indispensabile comunicare il lotto di produzione, presente sulle confezioni, per integrare forniture precedenti Per i colori a campione è indispensabile comunicare il N° di lotto rilevabile sull'etichetta del barattolo identificata con la lettera P seguita da un numero 4)Base P/M/T solo per produzioni con tintometro 5) Campioni colore gratuiti max 3 per fornitura, altri campioni a pagamento (escluso basi)
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

BASE P PITTURA IDROSILICONICA AL QUARZO

GRUPPO 34

Base Pastello per pittura idrosiliconica a base di farina di quarzo per esterni dotata di eccezionale copertura e riempimento. Estremamente facile da applicare a pennello e a rullo.
L'elevato potere barriera e le caratteristiche di idrorepellenza consentono di mantenere la superficie integra lasciando inalterato il suo aspetto estetico. Riduce notevolmente i danni causati da alghe, batteri e muffe.
Si applica su intonaci cementizi, intonaci e pitture a base calce, intonaci pitturati traspiranti, intonaci tradizionali in centri storici, cemento armato a vista, pannelli ed elementi in calcestruzzo prefabbricato.

Caratteristiche

- Liquido, di aspetto opaco
- Gamma colori: mazzetta collezione Knauf
- In confezioni da 14 litri e 5 litri

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Base Pittura idrosiliconica al quarzo P (Pastello) in secchi da 14 litri	**270593**	4003982298614	-	-	A	**5,72/litro**	c.a. 23 kg/pz. 1 secchio
in secchi da 5 litri	**467908**	4003982316196	-	-	A	**5,72/litro**	c.a. 8,450 kg/pz. 1 secchio

NOTE:
1) Categoria colore: Come da mazzetta colori 2) Fissativo consolidante: Consigliato solo per EPS Bianco e Lana di Roccia 3) E' indispensabile comunicare il lotto di produzione, presente sulle confezioni, per integrare forniture precedenti Per i colori a campione è indispensabile comunicare il N° di lotto rilevabile sull'etichetta del barattolo identificata con la lettera P seguita da un numero 4) Base P/M/T solo per produzioni con tintometro 5) Campioni colore gratuiti max 3 per fornitura, altri campioni a pagamento (escluso basi)
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Base pastello per sistemi tintometrici

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

BASE M PITTURA IDROSILICONICA AL QUARZO

GRUPPO 34

Base Media per pittura idrosiliconica a base di farina di quarzo per esterni dotata di eccezionale copertura e riempimento. Estremamente facile da applicare a pennello e a rullo. L'elevato potere barriera e le caratteristiche di idrorepellenza consentono di mantenere la superficie integra lasciando inalterato il suo aspetto estetico.
Riduce notevolmente i danni causati da alghe, batteri e muffe. Si applica su intonaci cementizi, intonaci e pitture a base calce, intonaci pitturati traspiranti, intonaci tradizionali in centri storici, cemento armato a vista, pannelli ed elementi in calcestruzzo prefabbricato. Si diluisce con acqua secondo le modalità indicate sulla scheda tecnica.
Sovraverniciabile con tutti i prodotti esenti da solventi, eccetto quelli a base di calce e silicati.

Caratteristiche

- Liquido, di aspetto opaco
- Gamma colori: mazzetta collezione Knauf
- In confezioni da 4,7 e 13,6 litri

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Base Pittura idrosiliconica al quarzo M (Media) in secchi da 13,16 litri	**270594**	4003982298621	-	-	A	**4,83/litro**	c.a. 23 kg/pz. 1 secchio
in secchi da 4,7 litri	**467911**	4003982316219	-	-	A	**4,83/litro**	c.a. 7,950 kg/pz. 1 secchio

NOTE:
1) Categoria colore: Come da mazzetta colori 2) Fissativo consolidante: Consigliato solo per EPS Bianco e Lana di Roccia 3) E' indispensabile comunicare il lotto di produzione, presente sulle confezioni, per integrare forniture precedenti Per i colori a campione è indispensabile comunicare il N° di lotto rilevabile sull'etichetta del barattolo identificata con la lettera P seguita da un numero 4) Base P/M/T solo per produzioni con tintometro 5) Campioni colore gratuiti max 3 per fornitura, altri campioni a pagamento (escluso basi)
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Base media per sistemi tintometrici

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

BASE T PITTURA IDROSILICONICA AL QUARZO

GRUPPO 34

Base trasparente per pittura idrosiliconica a base di farina di quarzo per esterni dotata di eccezionale copertura e riempimento. Estremamente facile da applicare a pennello e a rullo. L'elevato potere barriera e le caratteristiche di idrorepellenza consentono di mantenere la superficie integra lasciando inalterato il suo aspetto estetico.
Riduce notevolmente i danni causati da alghe, batteri e muffe. Si applica su intonaci cementizi, intonaci e pitture a base calce, intonaci pitturati traspiranti, intonaci tradizionali in centri storici, cemento armato a vista, pannelli ed elementi in calcestruzzo prefabbricato. Si diluisce con acqua secondo le modalità indicate sulla scheda tecnica.
Sovraverniciabile con tutti i prodotti esenti da solventi, eccetto quelli a base di calce e silicati.

Caratteristiche

- Liquido, di aspetto opaco
- In confezioni da 4,5 e 12,6 litri

PRODOTTO	CODICI		DIMENSIONI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Base Pittura idrosiliconica al quarzo T (Trasparente) in secchi da 12,6 litri	**270595**	4003982298638	-	-	A	**4,36/litro**	c.a. 23 kg/pz. 1 secchio
in secchi da 4,5 litri	**467909**	4003982316202	-	-	A	**4,36/litro**	c.a. 7,650 kg/pz. 1 secchio

NOTE:
1) Categoria colore: Come da mazzetta colori 2) Fissativo consolidante: Consigliato solo per EPS Bianco e Lana di Roccia 3) E' indispensabile comunicare il lotto di produzione, presente sulle confezioni, per integrare forniture precedenti Per i colori a campione è indispensabile comunicare il N° di lotto rilevabile sull'etichetta del barattolo identificata con la lettera P seguita da un numero 4) Base P/M/T solo per produzioni con tintometro 5) Campioni colore gratuiti max 3 per fornitura, altri campioni a pagamento (escluso basi)
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine. **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Base trasparente per sistemi tintometrici

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

11

INTONACI

INTONACI DI FONDO 02
INTONACI TECNICI 04
FINITURE E IMPREGNANTI 07

MP3

GRUPPO 48

Intonaco di fondo premiscelato a base gesso/calce/perlite, a granulometria 0,8 mm.
Knauf MP3 è eccellente per finiture estetiche di qualsiasi natura e pregio: per la sua leggerezza e granulometria molto fine può essere lavorato a macchina, sia con la lavorazione classica in "doppio strato" che in quella "monostrato / monoprodotto". Applicato sulle pareti di qualsiasi ambiente interno offre una protezione contro i rumori e gli sbalzi termici, oltre a evitare il rischio di propagazione degli incendi in quanto materiale incombustibile. Date le sue caratteristiche, Knauf MP3 assicura un'ottima resa con il minimo spreco di materiale, elevata resistenza a urti e abrasioni e tempi di essiccazione rapidi.

Caratteristiche

- Disponibile in sacchi o sfuso
- Resa: 8 kg/m^2 per cm di spessore
- Tempo di lavorabilità: 90 - 120 minuti

PRODOTTO	CODICI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
MP3 Intonaco premiscelato a base gesso/calce/perlite a granulometria fine 0,8 mm per applicazione a macchina - sacchi da 25 kg	**681115**	4003982529688	A	**181,73/ton**	1 pallet 1200 kg (48 sacchi da 25 kg)
Sfuso	**59286**	4003982430687	A	**su richiesta**	sfuso/ton.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine.

Il prodotto viene fornito su bancale EPAL. Si rimanda al prospetto delle condizioni generali per costi e condizioni.

VANTAGGI

- Elevata resa al mq
- Pronto all'uso
- Applicabile a macchina
- Ottimo regolatore
- Ideale per lavorazione monostrato
- dell'umidità ambientale
- Classe di reazione al fuoco A1
- Disponibile in sacchi o sfuso

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

ROCCIA DI GAMBASSI

GRUPPO 48

Intonaco premiscelato a base anidrite/calce/perlite a granulometria 1,2 mm: non contiene cemento.
Roccia di Gambassi, ottenuto miscelando leganti aerei e inerti ricavati da minerali naturali del calcio e alleggerito con l'aggiunta di perlite espansa, può essere applicato in ogni ambiente interno permettendo di regolarne l'umidità dell'aria. Questo intonaco offre eccellenti prestazioni tecnico-costruttive: ottima aderenza al fondo, ottima tixotropia (non cola), elevata resistenza termica, acustica e al fuoco oltre a un'alta resistenza all'urto. È particolarmente adatto nelle ristrutturazioni, grazie alla possibilità di applicazione in forti spessori (fino a 8 -10 cm in una mano singola), consentendo diverse finiture: "al civile", liscia o frattazzata.

Caratteristiche

- Disponibile in sacchi o sfuso
- Resa: 9,5 - 10 kg/m^2 per cm di spessore
- Tempo di lavorabilità: 40 - 60 minuti

PRODOTTO	CODICI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Roccia di Gambassi Intonaco premiscelato a base anidrite/calce/perlite a granulometria 1,2 mm per applicazione a macchina ideale nelle ritrutturazioni sacchi da 30 kg	**59280**	4003982335517	A	**178,26/ton**	1 pallet 1260 kg (42 sacchi da 30 kg)
Sfuso	**59282**	4003982430670	A	**su richiesta**	sfuso/ton.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine.

Il prodotto viene fornito su bancale EPAL. Si rimanda al prospetto delle condizioni generali per costi e condizioni.

VANTAGGI

- Elevata resa al mq
- Pronto all'uso
- Ideale per ristrutturazioni
- Eccellenti prestazioni costruttive
- Ottimo regolatore di umidità ambientale
- Classe di reazione al fuoco A1
- Disponibile in sacchi o sfuso

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

VERMIPLASTER VP

GRUPPO I 04 - 49

Intonaco ignifugo con legante a base gesso additivato con perlite e vermiculite espansa.
Knauf Vermiplaster® è stato sviluppato appositamente per offrire una protezione passiva dal fuoco in ambienti interni e agli elementi strutturali, rivestendoli in modo che restino intatti fino a che l'incendio venga estinto.
Il prodotto, applicato mediante macchina intonacatrice, può essere utilizzato per rivestire gli elementi che devono avere una protezione conforme alla ETAG 018-3, tra cui:

- Travi e supporti in acciaio
- Travi e supporti in calcestruzzo
- Solai e pareti in calcestruzzo
- Lamiere grecate con calcestruzzo.

Caratteristiche

- Resa: 3 m^2 /6,5 - 7 kg/m^2 per cm di spessore
- Tempo di lavorabilità: 90 - 180 minuti

PRODOTTO	CODICI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Intonaco ignifugo a base gesso (35 sacchi da 20 kg) additivato con perlite e vermiculite per la protezione di strutture in interni Sacco da 20 kg	**434042** disponibile fino ad esaurimento scorte	8590408046301	B	**1,15/kg**	1 pallet 700 kg (35 sacchi da 20 kg)

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

Il prodotto viene fornito su bancale EPAL. Si rimanda al prospetto delle condizioni generali per costi e condizioni.

VANTAGGI

- Massima classe di protezione al fuoco con spessori di applicazione ridotti
- Rapidità di essiccazione
- Facilità di lavorazione
- Possibilità di applicazione su profili metallici
- calcestruzzo Idoneo per interni, anche per aree con alimenti
- Resa elevata
- Frattazzabile

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

MP 75 L FIRE

GRUPPO I 04 - 49

Knauf MP 75 L Fire è un intonaco a base gesso per la protezione dal fuoco per applicazione interna. Knauf MP 75 L Fire è stato sviluppato appositamente per la protezione passiva dal fuoco in ambienti interni. Il suo compito è quello di proteggere dal fuoco gli elementi portanti, rivestendoli in modo che restino intatti fino a che il fuoco venga estinto o che l'edificio sia stato evacuato.
Il prodotto può essere applicato ai seguenti elementi che devono avere una protezione conforme alla ETAG 018-3:

- Travi e supporti in acciaio
- Travi e supporti in calcestruzzo
- Solai e pareti in calcestruzzo
- Lamiere grecate con calcestruzzo

Caratteristiche

- Resa: 5,5 - 6 kg/m^2 per cm di spessore
- Tempo di applicazione: 180 - 300 minuti in funzione del sottofondo.

PRODOTTO	CODICI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Intonaco ignifugo a base gesso per la protezione di strutture in interni - Sacco da 17 kg	**680370**	4003982529473	B	**925€/ton**	1 pallet 918 kg (54 sacchi da 17 kg)

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

Il prodotto viene fornito su bancale EPAL. Si rimanda al prospetto delle condizioni generali per costi e condizioni.

VANTAGGI

- Protezione dal fuoco conformemente alla ETA 11/0229, Acciaio fino a R120,
- Lamiere grecate fino a REI 120, Cemento armato fino a R240
- Applicabile a macchina
- Facile da lavorare
- Resa elevata rispetto a prodotti analoghi
- Rapida essiccazione
- A base di gesso
- Per interni
- Colore bianco
- Nessun deterioramento della struttura in acciaio
- Nessuna alterazione se usato in aree con alimenti
- Incombustibile

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

FP 120

GRUPPO I 04 - 49

Intonaco alleggerito premiscelato per interni a base gesso e perlite espansa con l'aggiunta di additivi minerali, certificato per protezione passiva da incendi su strutture murarie verticali e solai in laterocemento. Il prodotto si adatta a ogni utilizzo in interni, dando la possibilità di realizzare superfici complesse, regolari nella finitura, luminose ed eleganti.
Oltre all'estetica Knauf FP 120 consente di avere anche un'ottima protezione dal fuoco: la sua formulazione lo rende una barriera che rallenta la trasmissione del calore alle strutture, sottraendo energia all'incendio.
Anche se sottoposto a temperature elevate, non rilascia fumi o gas nocivi.

Caratteristiche

- Disponibile in sacchi o sfuso.
- Resa: 8,5 - 9 kg/m^2 per cm
- Tempo di lavorabilità: 90 - 120 minuti

PRODOTTO	CODICI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
FP120 Intonaco alleggerito per interni a base gesso e perlite certificato REI 120 per protezione passiva di murature verticali e solai in latercemento - sacchi da 25 kg	**545332**	4003982398659	A	**273,00/ton**	1 pallet 1200 kg (48 sacchi da 25 kg)
Sfuso	**59275**	-	A	**su richiesta**	sfuso/ton.

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

Il prodotto viene fornito su bancale EPAL. Si rimanda al prospetto delle condizioni generali per costi e condizioni.

VANTAGGI

- Elevata resa al mq
- Pronto all'uso
- Certificazione REI 120 su pareti in laterizio forato sp 8 cm
- Certificazione REI 240 su solai in laterocemento 16 + 4 cm sp 15 mm
- Ottima finitura superficiale
- Classe di reazione al fuoco A1
- Disponibile in sacchi o sfuso

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

VELVET

GRUPPO 32

Finitura liscia pregiata a base di gesso alabastrino superventilato vagliato ad ultrasuoni, polvere di marmo e calce fiore purissima, con aggiunta di additivi plastificanti di origine naturale. Velvet è una finitura premiscelata per interni indicata per ottenere superfici lisce, di elevato valore estetico, in ambienti residenziali di prestigio. Componente base è la pietra da gesso naturale di Gambassi Terme, selezionata in cava per l'elevato grado di bianco: il prodotto risultante, assolutamente compatibile con le esigenze della bioarchitettura, permette di ottenere superfici verticali ed orizzontali lisciate a specchio, altamente traspiranti e con Ph tale da rendere difficile la formazione di muffe da condensa.

Caratteristiche

- Resa: 1 kg/m^2 per mm
- Tempo di lavorabilità: 90 minuti

PRODOTTO	CODICI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Velvet Finitura liscia pregiata per interni a base gesso/calce Tempo di lavorazione 90 min - sacchi da 25 kg	**464492**	4003982314895	A	**393,56/ton**	1 pallet 1200 kg (48 sacchi da 25 kg)

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

Il prodotto viene fornito su bancale EPAL. Si rimanda al prospetto delle condizioni generali per costi e condizioni.

VANTAGGI

- Pronta all'uso
- Finitura superficiale finissima, di pregio
- Ottima capacità traspirante
- Alta resistenza alla formazione di muffe
- Biocompatibilità

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

VELVET M

GRUPPO 32

Finitura liscia pregiata a base di gesso alabastrino superventilato vagliato ad ultrasuoni, polvere di marmo e calce fiore purissima, con aggiunta di additivi plastificanti di origine naturale. Velvet è una finitura premiscelata per interni indicata per ottenere superfici lisce, di elevato valore estetico, appositamente pensata per l'applicazione tradizionale "in cassa". Componente base è la pietra da gesso naturale di Gambassi Terme, selezionata in cava per l'elevato grado di bianco: il prodotto risultante, assolutamente compatibile con le esigenze della bioarchitettura, permette di ottenere superfici verticali ed orizzontali lisciate a specchio, altamente traspiranti e con Ph tale da rendere difficile la formazione di muffe da condensa.

Caratteristiche

- Resa: 1 kg/m^2 per mm
- Tempo di lavorabilità: 30 - 40 minuti

PRODOTTO	CODICI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Velvet M Finitura liscia pregiata per interni a base gesso/calce Lavorazione in cassa Tempo di lavorazione 30/40 min - sacchi da 25 kg	**477766**	4003982322357	A	**393,56/ton**	1 pallet 1200 kg (48 sacchi da 25 kg)

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

Il prodotto viene fornito su bancale EPAL. Si rimanda al prospetto delle condizioni generali per costi e condizioni.

VANTAGGI

- Pronta all'uso
- Finitura superficiale finissima, di pregio
- Ottima capacità traspirante
- Alta resistenza alla formazione di muffe
- Biocompatibile
- Ideata per l'applicazione "in cassa"

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

BETOKONTAKT

GRUPPO 54

Betokontakt è un aggrappante a base di sabbia, quarzo e materiale sintetico, altamente resistente agli alcali. Knauf Betokontakt si utilizza per il trattamento di superfici interne da intonacare con prodotti a base gesso (in particolare calcestruzzo) molto lisce o con bassa capacità di assorbimento, sulle quali non si può applicare direttamente l'intonaco. Knauf Betokontakt fa da aggrappante tra il sottofondo e l'intonaco.
L'utilizzo di Knauf Betokontakt è certamente consigliabile su calcestruzzo liscio, in particolare su elementi prefabbricati e su qualunque superficie liscia (piastrelle, metallo, vetro...) o poco assorbente, per l'applicazione di intonaco o lastre Knauf in gesso rivestito (intonaco a secco W611- W624).
Per intonaci a base gesso e gesso/calce, prima dell'applicazione di intonaci a spessore è sempre necessario un pretrattamento del fondo con Betokontakt.

Caratteristiche

- Applicabile con rullo, pennello o a spruzzo
- Copertura: 350 g/m$^{2.}$

PRODOTTO	CODICI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Betokontakt - 20 kg Aggrappante pronto all'uso da applicare su supporti lisci per migliorarne la possibilità di adesione ai collanti ed agli intonaci.	**545454**	4003982133441	A	**3,22/kg**	20 kg 1 secchio

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

Il prodotto viene fornito su bancale EPAL. Si rimanda al prospetto delle condizioni generali per costi e condizioni.

VANTAGGI

Ideale per superfici lisce e poco assorbenti

Aggrappante tra sottofondo ed intonaco base gesso

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

GRUNDIERMITTEL

GRUPPO 54

Fondo isolante aggrappante a base di resina sintetica, altamente resistente agli alcali.
Knauf Grundiermittel è pensato per l'utilizzo in ambienti interni come di fondo isolante su sottofondi molto assorbenti: permette l'applicazione di intonaco a secco (come lastre Knauf in gesso rivestito) o l'applicazione di un normale intonaco evitandone una indesiderata rapida essiccazione.
Applicabile diluito con rullo, pennello o a spruzzo.

Caratteristiche

- Copertura: 100 g/m^2 (non diluito).

CODICI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Codice Articolo	Codice EAN	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./pallet
5587	4003982020024	B	**6,23/kg**	ca. 15 kg 1 secchio

Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine - **B**: 2 settimane dall'ordine - **C**: 3 settimane dall'ordine - **D**: 4 settimane dall'ordine - **E**: 5 settimane dall'ordine
Il prodotto viene fornito su bancale EPAL. Si rimanda al prospetto delle condizioni generali per costi e condizioni.

VANTAGGI

- Elevato potere coprente per superfici molto assorbenti
- Non richiede trattamento preliminare
- Ideale per l'applicazione di intonaci a secco
- Resistente agli alcali
- Facilità di applicazione
- Evita l'essiccazione troppo accelerata degli intonaci favorendo il lavoro dell'applicatore

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

12

VERNICI

PRIMER	02
PITTURE INTUMESCENTI	07
FINITURE COLORATE BASE	11
FINITURE COLORATE - GRUPPO COLORE	13
TABELLE COLORI	15
DILUENTI	19

INTERCRYL 525

GRUPPO I 04 - 44

Intercryl 525 è il primer ad acqua ideale per le pitture intumescenti 1120 e 1160 Interchar. Utilizzabile come finitura.

PRODOTTO	CODICI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Intercryl 525 Primer base acqua colore bianco Ral 9010	**539954**	4003982385338	C	**19,15/litro**	c.a. 20 litri/conf. c.a. 27 kg/conf.

NOTE:
Imballo: pallet a perdere
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Ideale per le pitture intumescenti 1120 e 1160 interchar

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

INTERPRIME 198

GRUPPO I 04 - 44

Primer anticorrosivo monocomponente alchidico, alto solido a rapida essiccazione.
Come shop-primer post fabbricazione è specificamente progettato per la protezione della sabbiatura in produzione dove sono richiesti la rapida essiccazione e la resistenza durante la movimentazione. Adatto all'uso in ambienti moderatamente corrosivi come quelli che tipicamente si trovano in edifici commerciali, scuole, ospedali, etc.
Si applica a spruzzo (airless e ad aria), a pennello o a rullo.
Diluire con International GTA007*

PRODOTTO	CODICI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Interprime 198 Primer alchidico - colore grigio	**629205**	4003982385345	C	**12,65/litro**	c.a. 20 litri/conf. c.a. 26 kg/conf.

NOTE:
Imballo: pallet a perdere
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

*A breve in catalogo

VANTAGGI

- Anticorrosivo monocomponente
- Rapida essiccazione
- Ideale per la protezione in produzione
- per ambienti moderatamente corrosivi

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

KIT PRIMER INTERGARD 269

GRUPPO I 04 - 44

Primer Intergard 269 è un anticorrosivo epossidico, a due componenti, dall'asciugatura rapida.
Ideale per l'applicazione di una mano protettiva dopo lunghi periodi di degrado dovuto ad agenti atmosferici
Si applica sia in caso di nuove costruzioni che in caso di manutenzioni.
Utilizzabile anche come tie coat sul silicato di zinco per evitare formazione di sali causati dal degrado e dagli agenti atmosferici ovvero per evitare fori a punta di spillo del successivo topcoat ad alto spessore.

PRODOTTO	CODICI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Kit primer Intergard 269 primer bicomponente epossidico colore rosso ad asciugatura rapida (Indicato per acciaio zincato)	**540951**	4003982423719	B	**12,65/litro**	c.a. 20 litri/conf. c.a. c.a. 30 kg/conf.
Componente A Base					16 litri/conf. 28,9 kg/conf. Lattaggio 20 lt
Componente B Catalizzatore					4 litri/conf. - 4,1 kg/conf. Lattaggio 5 lt

Rapporto miscelazione in parti di volume 4:1 prodotto composto da base + catalizzatore forniti in due contenitori separati.

NOTE:
Imballo: pallet a perdere
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Tecnologia surface tolerant di nuova generazione ad alto spessore
Migliore resistenza alla corrosione grazie ai ferromicacei

Ottimo su acciaio arrugginito
Ideale nelle manutenzioni in mare, in ambienti aggressivi e dove non si può sabbiare

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

KIT PRIMER INTERGARD 251 HS

GRUPPO I 04 - 44

Primer Intergard 251 HS è un anticorrosivo epossidico, a due componenti, pigmentato con fosfato di zinco. Si applica su superfici preparate in modo appropriato, sia in nuove costruzioni che come primer di manutenzione industriale per una vasta gamma di sistemi di rivestimento anticorrosivo, per strutture in mare aperto, impianti chimici e petrolchimici, fabbriche di pasta di legno e cartiere e ponti.
La rapidità di essiccazione e l'ottima maneggiabilità, unitamente alla possibilità di ricopertura prolungata, fanno di Intergard 251 HS un eccellente primer per l'applicazione in fabbrica prima dell'applicazione del sistema completo sul posto. Intergard 251 HS offre buona resistenza all'abrasione, che riduce al minimo il danno meccanico in transito dalla fabbrica al sito di applicazione.

PRODOTTO	CODICI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Kit primer Intergard 251 HS Primer bicomponente anticorrosivo epossidico - colore grigio	**629194**	4003982387295	B	**14,25/litro**	c.a. 20 litri/conf. c.a. 32 kg/conf.
Componente A Base					16 litri/conf. - 26 kg/conf. Lattaggio 20 lt
Componente B Catalizzatore					4 litri/conf. - 4,2 kg/conf. Lattaggio 5 lt

Rapporto miscelazione in parti di volume 4:1 prodotto composto da base + catalizzatore forniti in due contenitori separati.

NOTE:
Imballo: pallet a perdere
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

- Primer anticorrosivo epossidico
- Essiccazione rapida
- Prolungata ricopertura
- Ideale per applicazione in fabbrica

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

KIT PRIMER INTERPLUS 256

GRUPPO I 04 - 44

Primer con COV basso, a base di resina epossidica con tecnologia surface tolerant di nuova generazione ad alto spessore a due componenti internamente flessibilizzati. Pigmentata con alluminio ed ossidi di ferromicacei lamellari per migliorare la resistenza alla corrosione. Ottimo sull'acciaio arrugginito, Interplus 256 è particolarmente utile nella manutenzione di strutture in alto mare e in altri ambienti aggressivi come raffinerie, strutture costiere, cartiere, fabbriche di pasta di legno e ovunque non è possibile sabbiare.
Colore alluminio, brillantezza satinata. Si applica a spruzzo (airless e ad aria), a pennello e a rullo.
Diluente International GTA220*

PRODOTTO	CODICI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Kit primer Interplus 256 primer bicomponente epossidico colore alluminio Cov basso - Surface Tolerant	**540959**	4003982387301	B	**18,95/litro**	c.a. 5 litri/conf. c.a. 7 kg/conf.
Componente A Base					3,75 litri/conf.- 6,2 kg/conf. Lattaggio 5 lt
Componente B Catalizzatore					1,25 litri/conf. - 1,73 kg/conf. Lattaggio 3,5 lt

Rapporto miscelazione in parti di volume 3:1 prodotto composto da base + catalizzatore forniti in due contenitori separati.

NOTE:
Imballo: pallet a perdere
*a breve in catalogo
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Tecnologia surface tolerant di nuova generazione ad alto spessore
Migliore resistenza alla corrosione grazie ai ferromicacei
Ottimo su acciaio arrugginito
Ideale nelle manutenzioni in mare, in ambienti aggressivi e dove non si può sabbiare

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

INTERCHAR 1260

GRUPPO I 04 - 44

Interchar® 1260 è un rivestimento intumescente all'acqua monocomponente, esente da borato, cloro e APE, progettato per la protezione di strutture in acciaio interno esposto che necessitano di protezione dal fuoco cellulosico. Testato presso laboratori accreditati indipendenti per BS476 parti 20-21 e per la normativa Europea EN 13381-8. Assicura fino a 60 minuti di protezione a fuoco cellulosico su una vasta gamma di travi, pilastri e profilati cavi in ambienti interni. Fornirà anche fino a 90 minuti di protezione al fuoco per BS476, parti 20-21.
Lo spessore massimo della pellicola in singolo strato si raggiunge al meglio con lo spruzzo senza aria.
Cura deve essere prestata nel non eccedere nell'applicare il prodotto, soprattutto negli angoli interni, bordi, ecc…
L'aspetto finale di Interchar® 1260 dipenderà dal metodo di applicazione. Per le aree visibili è consigliata l'applicazione a spruzzo. Elevate finiture decorative possono richiedere la preparazione supplementare prima dell'applicazione dei prodotti di finitura.

Caratteristiche

- Colore: bianco
- Grado di brillantezza: opaco
- Residuo secco in volume: 73% ± 2% (misurato in conformità alla normativa ISO 3233 e al metodo BCF)
- Spessore consigliato: 200-700 microns (8-28 mils) secchi equivalenti a 274-959 microns (11-38,4 mils) bagnati
- Resa Teorica: 1,80 m²/litri a 400 microns secchi in base al residuo secco
  73 sq.ft/galloni USA a 16 mils secchi in base al residuo secco
- Resa pratica: considerare un adeguato fattore di perdita
- Metodo di applicazione: spruzzo airless, pennello

PRODOTTO	CODICI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Interchar 1260 base acqua	**537719**	4003982383310	R	**17,90/litro**	c.a. 20 litri/conf. c.a. 30 kg/conf.

NOTE: Imballo: pallet a perdere
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine **R**: Variabile su richiesta in funzione della quantità

VANTAGGI

- Protegge dal fuoco le strutture in acciaio
- Fino a 60/90 minuti di protezione
- A base acqua, rispetta l'ambiente
- Ideale quando l'estetica è importante

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

INTERCHAR 1160

GRUPPO I 04 - 44

Interchar® 1160 è un rivestimento intumescente a base acqua, monocomponente, senza cloro ne borato, testato presso laboratori independenti accreditati da UKAS. Interchar® 1160 in quanto base acqua, è rispettoso dell'ambiente ed è ideale per la protezione di strutture in acciaio, specialmente quando il lato estetico è importante. Con un odore molto limitato, permette la sua applicazione in cantiere, in zone occupate da personale o sensibili all'igiene. Interchar® 1160 è marcato CE con European Technical Approval ETA -11/0460.
Interchar® 1160 è stato sviluppato per fornire la migliore protezione al fuoco a 60 minuti su travi e colonne metalliche a sezione aperta, o colonne a sezione cava, in ambienti interni. Testato e certificato per la protezione al fuoco di strutture in acciaio secondo la normativa EN 13381 parte 8.
Lo spessore massimo della pellicola in singolo strato si raggiunge al meglio con lo spruzzo senza aria. Interchar® 1160 è stato verificato secondo le normative EN 13381 parte 8 ed ETAG No.18.
Quando utilizzato con primer anti corrosivi e con finiture idonee, Interchar® 11600 è idoneo per ambienti interni classificati fino a C3 come definiti secondo ISO 129442:1998.

Caratteristiche

- Colore: bianco
- Grado di brillantezza: opaco
- Residuo secco in volume: 68% ± 3% (misurato secondo la ISO 3233 metodo CEPE)
- Spessore consigliato: 300 - 700 microns secchi equivalenti a 441-1029 microns bagnati applicabile in unico strato
- Resa Teorica: 1 m^2/litri a 700 microns secchi in base al residuo secco
- Resa pratica: considerare un adeguato fattore di perdita
- Metodo di applicazione: spruzzo airless, pennello, rullo

PRODOTTO	CODICI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Interchar 1160 base acqua	**537724**	4003982383365	R	**16,75/litro**	c.a. 20 litri/conf. c.a. 28 kg/conf.

NOTE: Imballo: pallet a perdere
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine **R**: Variabile su richiesta in funzione della quantità

VANTAGGI

Protegge dal fuoco le strutture in acciao
Fino a 60 minuti di protezione
A base acqua, rispetta l'ambiente
ideale quando l'estetica è importante
Si può applicare anche in presenza di altro personale al lavoro (esalazioni minime)

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

INTERCHAR 404

GRUPPO I 04 - 44

Interchar® 404 è una pittura intumescente monocomponente, a base solvente, alto solido testato presso laboratori accreditati per la protezione al fuoco di strutture in acciaio in accordo con lo Standard Europeo EN 13381-8 Interchar® 404 è un prodotto marcato CE con Approvazione Tecnica Europea ETA - 09/0259. Interchar 404 garantisce fino a 2 ore di protezione dal fuoco su travi con sezione a "T", pilastri e profili cavi. Grazie alle sue proprietà di veloce essiccazione e rapida ricopertura, Interchar® 404 è adatto per applicazioni in impianti di produzione di acciaio e può essere utilizzato sopra una larga gamma di sistemi di primer approvati. Lo spessore massimo della pellicola in singolo strato si raggiunge al meglio con lo spruzzo senza aria. Per le zone visibili è preferibile l'applicazione mediante spruzzatura. Le finiture altamente decorative possono richiedere una preparazione aggiuntiva prima dell'applicazione dello strato isolante. E' disponibile una versione con maggior resistenza all'acqua che permette a Interchar® 404 di rimanere impermeabile fino a 6 mesi di esposizione esterna (in ISO 12944 C2) purché non ci sia acqua corrente o frequenti condizioni di umidità elevata. Approvazioni includono: RD.312/2005 (Spagna) NBN713.020 (Belgio) CTICM (Francia), NEN6072:2001 (Olanda). Interchar® 404 è un prodotto marcato CE con Approvazione Tecnica Europeal ETA-09/0259.

Caratteristiche

- Colore: bianco, grigio
- Grado di brillantezza: opaco
- Residuo secco in volume: 75% ± 2%
- Spessore consigliato: 200-1000 microns (8-40 mils) secchi equivalenti a 267-1333 micron (10,7-53,3 mils) bagnati
- Resa Teorica: 1 m^2/litri a 750 microns secchi in base al residuo secco - 40 sq.ft/galloni USA a 30 mils secchi in base al residuo secco
- Metodo di applicazione: spruzzo airless, pennello

PRODOTTO	CODICI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Interchar 404 base solvente	**537721**	4003982383341	R	**19,90/litro**	c.a. 20 litri/conf. c.a. 28 kg/conf.

NOTE: Imballo: pallet a perdere
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine **R**: Variabile su richiesta in funzione della quantità

VANTAGGI

Protegge dal fuoco le strutture in acciao
Fino a due ore di protezione
Essiccazione veloce e rapida ricopertura

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

INTERCHAR 1120

GRUPPO I 04 - 44

Interchar® 1120 è una pittura intumescente monocomponente all'acqua, senza borato né cloro, ideata per l'applicazione in cantiere e la protezione di strutture in acciaio da fuoco cellulosico in ambienti interni. Interchar® 1120 è una pittura intumescente acrilica a basso contenuto di solventi testata per una resistenza al fuoco fino a 3 ore secondo ASTM E119/UL263, BS 476 20-22, AS1530.4/AS 4100,
EN 13381-8 e GB 14907. Interchar® 1120 è marcato CE con European Technical Approval ETA-11/0045.
Ideale per la protezione dal fuoco di tipo cellulosico di travi, colonne e sezioni tubolari in ambienti interni.
Lo spessore massimo della pellicola in singolo strato si raggiunge al meglio con lo spruzzo senza aria.

Caratteristiche

- Colore: bianco, verde pallido*.
- Grado di brillantezza: opaco
- Residuo secco in volume: 68% ± 3% (misurato in conformità alla normativa ISO 3233 e al metodo BCF)
- Spessore consigliato: 300-700 microns (12-28 mils) secchi equivalenti a 441-1029 microns (17,6-41,2 mils) bagnati.
  Lo spessore della pellicola ovvero protezione richiesta dipende dalla classificazione del rischio di incendio.
- Resa Teorica: 1 m^2/litri a 700 microns secchi in base al residuo secco - 39 sq.ft/galloni USA a 28 mils secchi in base al residuo secco
- Metodo di applicazione: spruzzo airless, pennello, rullo

PRODOTTO	CODICI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Interchar 1120 base acqua	**537722**	4003982383358	R	**16,75/litro**	c.a. 20 litri/conf. c.a. 28 kg/conf.

*disponibile solo in alcuni paesi

NOTE: Imballo: pallet a perdere
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine **R**: Variabile su richiesta in funzione della quantità

VANTAGGI

Protegge dal fuoco le strutture in acciao
Fino a tre ore di protezione
Essiccazione veloce e rapida ricopertura

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

INTERSHEEN 579

GRUPPO I 04 - 44

Finitura acrilica modificata per uso in ambiente marino, monocomponente, a rapida essiccazione.
Finitura cosmetica per aree sopra la linea di galleggiamento, per uso su nuove costruzioni, manutenzioni e riparazioni a bordo.
Intersheen 579 dovrà essere applicato soltanto sopra primer anticorrosivi. La scelta del primer da usare si deve basare sulla zona della nave e sul luogo dell'applicazione. Intersheen 579 dovrà sempre essere applicato sopra un ciclo di primer consigliati. Pronto all'uso, sconsigliata la diluizione.

PRODOTTO	CODICI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Intersheen 579 finitura monocomponente acrilica colore bianco Vedi gruppi colore a pagina 13 e tabelle RAL a pagina 15	**601349**	4003982419279	B	**17,30/litro**	c.a. 20 litri/conf. c.a. 23 kg/conf.

NOTE:
Imballo: pallet a perdere **Colori**: possibilità di avere vasta gamma di colori tramite sistema tintometrico chromascan su richiesta con sovrapprezzo
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Finitura specifica per ambienti marini

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

INTERTHANE 990

GRUPPO I 04 - 44

Finitura in poliuretano acrilico a due componenti, che offre eccellente durabilità e possibilità di copertura a lungo termine. Idoneo per uso sia in nuove costruzioni che come mano a finire per la manutenzione industriale, utilizzabile in una grande varietà di ambienti, fra cui strutture in mare aperto (offshore), impianti petrolchimici, ponti, fabbriche di pasta di legno e cartiere ed industria elettrica. Particolarmente idoneo dove non si desidera una superficie altamente lucida, oppure dove si preferisce una finitura semilucida.
È un'opzione versatile laddove non risulta possibile sovraverniciare mani intermedie con tradizionali finiture poliuretaniche lucide. L'Interthane 990 deve essere sempre applicato sopra un primer anticorrosivo raccomandato

PRODOTTO	CODICI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Interthane 990 Finitura bicomponente - colore bianco Vedi gruppi colore a pagina 14 e tabelle RAL a pagina 15	**601355**	4003982419293	B	**19,60/litro**	c.a. 20 litri/conf. c.a. 24 kg/conf.
Componente A Base					17,14 litri/conf. - 23,1 kg/conf. Lattaggio 20 lt
Componente B Catalizzatore					2,86 litri/conf. - 3,5 kg/conf. Lattaggio 3,7 lt

Rapporto miscelazione in parti di volume 6:1 prodotto composto da base + catalizzatore forniti in due contenitori separati.

NOTE:
Imballo: pallet a perdere **Colori**: possibilità di avere vasta gamma di colori tramite sistema tintometrico chromascan su richiesta con sovrapprezzo
Tempi di consegna A: 1 settimana dall'ordine **B:** 2 settimane dall'ordine **C**: 3 settimane dall'ordine **D**: 4 settimane dall'ordine **E**: 5 settimane dall'ordine

VANTAGGI

Eccellente durabilità per copertura a lungo termine
Finitura ideale per ambienti aggressivi, marini, petrolchimici, ecc..
Asciugatura lenta

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

INTERSHEEN 579

GRUPPO I 04 - 44

PRODOTTO	CODICI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Intersheen 579 finitura monocomponente acrilica colore Gruppo 1 (colori pastello-grigio chiaro) vedere corrispondente RAL nelle pag. 15-18	**630552 Gruppo 1**	4003982419279	B	**21,05 / lt**	c.a. 20 litri/conf. c.a. 23 kg/conf.
Gruppo 2 (colori medi -grigio scuro) vedere corrispondente RAL nelle pag. 15-18	**630552 Gruppo 2**	4003982419279	B	**21,05 / lt**	c.a. 20 litri/conf. c.a. 23 kg/conf.
Gruppo 3 (colori profondi) vedere corrispondente RAL nelle pag. 15-18	**630552 Gruppo 3**	4003982419279	B	**21,05 / lt**	c.a. 20 litri/conf. c.a. 23 kg/conf.
Gruppo 4 (colori ultra profondi) vedere corrispondente RAL nelle pag. 15-18	**630552 Gruppo 4**	4003982419279	B	**21,05 / lt**	c.a. 20 litri/conf. c.a. 23 kg/conf.
Gruppo 5 (colori gialli) vedere corrispondente RAL nelle pag. 15-18	**630552 Gruppo 5**	4003982419279	B	**21,05 / lt**	c.a. 20 litri/conf. c.a. 23 kg/conf.
Gruppo 6 (colori arancioni-rossi scuri) vedere corrispondente RAL nelle pag. 15-18	**630552 Gruppo 6**	4003982419279	B	**26,65 / lt**	c.a. 20 litri/conf. c.a. 23 kg/conf.

INTERTHANE 870

GRUPPO I 04 - 44

PRODOTTO	CODICI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Interthane 870 finitura bicomponente colore colorata					17,5 litri/conf. 27 kg/conf. Lattaggio 20 lt
Componente A Base Pigmentato Componente B Catalizzatore					2,5 litri/conf. 3,1 kg/conf. Lattaggio 3,7 lt
(colori pastello-grigio chiaro) vedere corrispondente RAL nelle pag. 15-18 Componente A + Componente B	**630551 Gruppo 1**	4003982419286	B	**22,00 / lt**	c.a. 20 litri/conf. c.a. 28 kg/conf.t
Gruppo 2 (colori medi -grigio scuro) vedere corrispondente RAL nelle pag. 15-18 Componente A + Componente B	**630551 Gruppo 2**	4003982419286	B	**22,00 / lt**	c.a. 20 litri/conf. c.a. 29 kg/conf.
Gruppo 3(colori profondi) vedere corrispondente RAL nelle pag. 15-18 Componente A + Componente B	**630551 Gruppo 3**	4003982419286	B	**22,00 / lt**	c.a. 20 litri/conf. c.a. 30 kg/conf.
Gruppo 4(colori ultra profondi) vedere corrispondente RAL nelle pag. 15-18 Componente A + Componente B	**630551 Gruppo 4**	4003982419286	B	**22,00 / lt**	c.a. 20 litri/conf. c.a. 31 kg/conf.t
Gruppo 5 (colori gialli) vedere corrispondente RAL nelle pag. 15-18 Componente A + Componente B	**630551 Gruppo 5**	4003982419286	B	**22,00 / lt**	c.a. 20 litri/conf. c.a. 32 kg/conf.t
Gruppo 6 (colori arancioni-rossi scuri) vedere corrispondente RAL nelle pag. 15-18 Componente A + Componente B	**630551 Gruppo 6**	4003982419286	B	**24,45 / lt**	c.a. 20 litri/conf. c.a. 28 kg/conf.

Rapporto miscelazione in parti di volume 7:1 Prodotto composto da BASE + CATALIZZATORE, forniti in 2 contenitori separati.

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

INTERTHANE 990

GRUPPO I 04 - 44

PRODOTTO	CODICI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Interthane 990 finitura bicomponente colorata					17,14 litri/conf. - 23,1 kg/conf. Lattaggio 20 lt
Componente A Base Pigmentato Componente B Catalizzatore					2,86 litri/conf. - 3,5 kg/conf. Lattaggio 3,7 lt
Gruppo 1 (colori pastello-grigio chiaro) vedere corrispondente RAL nelle pag. 15-18 Componente A + Componente B	**630553 Gruppo 1**	4003982419293	B	**25,40 / lt**	c.a. 20 litri/conf. c.a. 24 kg/conf.
Gruppo 2 (colori medi - grigio scuro) vedere corrispondente RAL nelle pag. 15-18 Componente A + Componente B	**630553 Gruppo 2**	4003982419293	B	**25,40 / lt**	c.a. 20 litri/conf. c.a. 24 kg/conf.
Gruppo 3 (colori profondi) vedere corrispondente RAL nelle pag. 15-18 Componente A + Componente B	**630553 Gruppo 3**	4003982419293	B	**25,40 / lt**	c.a. 20 litri/conf. c.a. 24 kg/conf.
Gruppo 4 (colori ultra profondi) vedere corrispondente RAL nelle pag. 15-18 Componente A + Componente B	**630553 Gruppo 4**	4003982419293	B	**25,40 / lt**	c.a. 20 litri/conf. c.a. 24 kg/conf.
Gruppo 5 (colori gialli) vedere corrispondente RAL nelle pag. 15-18 Componente A + Componente B	**630553 Gruppo 5**	4003982419293	B	**25,40 / lt**	c.a. 20 litri/conf. c.a. 24 kg/conf.
Gruppo 6 (colori arancioni-rossi scuri) vedere corrispondente RAL nelle pag. 15-18 Componente A + Componente B	**630553 Gruppo 6**	4003982419293	B	**38,00 / lt**	c.a. 20 litri/conf. c.a. 24 kg/conf.

Rapporto miscelazione in parti di volume 6:1 Prodotto composto da BASE + CATALIZZATORE, forniti in 2 contenitori separati.

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

Tabella a

Gruppo	Descrizione Colore	RAL	Banda (tonalità)
Gruppo 1	(colori pastello-grigio chiaro)		
	GREEN BEIGE- Verde Beige	RAL 1000	P
	BEIGE	RAL 1001	P
	YELLOW BEIGE-Giallo Beige	RAL 1002	P
	OYSTER WHITE- Bianco Ostrica	RAL 1013	P
	IVORY- Avorio	RAL 1014	P
	LIGHT IVORY- Avorio Chiaro	RAL 1015	P
	LIGHT PINK-Rosa Chiaro	RAL 3015	P
	PASTEL GREEN- Verde Pastello	RAL 6019	P
	LIGHT GREEN-Verde Chiaro	RAL 6027	P
	LIGHT TURQOISE- Turchese chiaro	RAL 6034	P
	SILVER GREY- Griogio Argento	RAL 7001	P
	SIGNAL GREY- Grigio Segnale	RAL 7004	P
	PEBBLE GREY- Grigio ciottolo	RAL 7032	P
	LIGHT GREY - Grigio chairo	RAL 7035	P
	PLATINUM GREY - Grigio Platino	RAL 7036	P
	AGATE GREY - Grigio Agata	RAL 7038	P
	WINDOW GREY - Grigio finestra	RAL 7040	P
	TRAFFIC GREY A - Grigio traffico	RAL 7042	P
	SILK GREY- Grigio seta	RAL 7044	P
	TELEGREY-Grigiotele	RAL 7047	P
	CREAM-Crema	RAL 9001	P
	GREY WHITE-Grigio bianco	RAL 9002	P
	BLUED WHITE-Bianco azzurro	RAL 9003	P
	PURE WHITE-Bianco puro	RAL 9010	P
	OFF WHITE-Bianco spento	RAL 9016	P
	PAPYRUS WHITE-Bianco papiro	RAL 9018	P

Tabella b

Gruppo	Descrizione Colore	RAL	Banda (tonalità)
Gruppo 2	(colori medi -grigio scuro)		
	BROWN BEIGE- Marrone Beige	RAL 1011	P
	GREY BIEGE-Grigio Beige	RAL 1019	P
	OLIVE YELLOW- Giallo Olivastro	RAL 1020	P
	YELLOW OCHRE-Giallo Ocra	RAL 1024	P
	PASTEL VIOLET- Viola pastello	RAL 4009	P
	VIOLET BLUE-Viola blu	RAL 5000	P
	GREEN BLUE- Verde blu	RAL 5001	P
	BRILLIANT BLUE- Blu brillante	RAL 5007	P
	GREY BLUE- Grigio blu	RAL 5008	P
	AZURE BLUE-Azzurro Blu	RAL 5009	P
	STEEL BLUE- Blu acciaio	RAL 5011	P
	LIGHT BLUE-Blu chiaro	RAL 5012	P
	DOVE BLUE- Blu colomba	RAL 5014	P
	SKY BLUE-Blu cielo	RAL 5015	P
	TRAFFIC BLUE- Blu traffic	RAL 5017	P
	OCEAN BLUE- Blu oceano	RAL 5020	P
	WATER BLUE- Blu Acqua	RAL 5021	P
	DISTANT BLUE- Blu lontano	RAL 5023	P
	SMOKE BLUE- Blu fumo	RAL 5024	P
	PATINA GREEN- Verde patina	RAL 6000	P
	OLIVE GREEN- Verde Olivo	RAL 6003	P
	BLUE GREEN- Verde Blu	RAL 6004	P
	MOSS GREEN- Verde muschio	RAL 6005	P
	RESEDA GREEN- Verde prato	RAL 6011	P
	BLACK GREEN- Verde nero	RAL 6012	P
	REED GREEN- Verde canna	RAL 6013	P
	YELLOW OLIVE- Olivo giallastro	RAL 6014	T
	DARK OLIVE- Olivo scuro	RAL 6015	P
	CHROMIUM OXIDE GREEN - Verde ossido di cromo	RAL 6020	P
	PALE GREEN-Verde pallido	RAL 6021	P
	OPAL GREEN- Verde opale	RAL 6026	P
	KEEL GREEN- Verde chiglia	RAL 6028	P
	MINT TURQUOISE - Menta turchese	RAL 6033	P
	SQUIRREL GREY-Grigio scoiattolo	RAL 7000	P
	OLIVE GREY- Grigio olivo	RAL 7002	P
	GREY- Grigio	RAL 7003	P
	MOUSE GREY- Grigio Topo	RAL 7005	P
	BIEGE GREY- Grigio Beige	RAL 7006	P
	KHAKI GREY- Grigio cachi	RAL 7008	P
	GREEN GREY- Grigio verde	RAL 7009	P
	TENT GREY- Grigio tenda	RAL 7010	P
	IRON GREY- Grigio ferro	RAL 7011	P

Tabella b

Gruppo	Descrizione Colore	RAL	Banda (tonalità)
Gruppo 2	(colori medi - grigio scuro)		
	GREY-Grigio	RAL 7012	P
	BROWN GREY- Grigio Marrone	RAL 7013	P
	SLATE GREY- Grigio ardesia	RAL 7015	P
	ANTHRACITE GREY-Grigio antracite	RAL 7016	P
	DARK GREY-Grigio scuro	RAL 7021	P
	UMBRA GREY- Grigio ombra	RAL 7022	P
	CONCRETE GREY- Grigio cemento	RAL 7023	P
	GRAPHITE GREY- Grigio grafite	RAL 7024	P
	GRANITE GREY- Grigio granito	RAL 7026	P
	GREY- Grigio	RAL 7030	R
	BLUE GREY- Grigio blu	RAL 7031	R
	CEMENT GREY-Grigio Cemento	RAL 7033	R
	YELLOW GREY-Grigio giallo	RAL 7034	P
	GREY- Grigio	RAL 7037	P
	QUARTZ GREY- Grigio quarzo	RAL 7039	P
	TRAFFIC GREY- Grigio traffic	RAL 7043	P
	TELEGREY 1- Grigio tele 1	RAL 7045	P
	TELEGREY 1- Grigio tele	RAL 7046	P
	GREEN BROWN-Marrone verde	RAL 8000	P
	LIGHT BROWN- Marrone chiaro	RAL 8001	P
	SIGNAL BROWN-Marrone segnale	RAL 8002	P
	COPPER BROWN- Marrone rame	RAL 8004	P
	RED BROWN-Marrone rosso	RAL 8012	P
	CHESTNUT BROWN- Marrone castagna	RAL 8015	P
	CHOCOLATE BROWN-Marrone cioccolato	RAL 8017	P
	GREY BROWN- Marrone grigio	RAL 8019	P
	BLACK BROWN- Marrone nero	RAL 8022	P
	BEIGE BROWN-Marrone Beige	RAL 8024	P
	PALE BROWN-Marrone pallido	RAL 8025	P
	SIGNAL BLACK-Nero segnale	RAL 9004	P
	BONFIRE BLACK- Nero falò	RAL 9005	P
	GRAPHITE BLACK-Nero grafite	RAL 9011	P
	BLACK-Nero	RAL 9017	P
	BLACK-Nero	RAL 9021	P

Tabella c

Gruppo	Descrizione Colore	RAL	Banda (tonalità)
Gruppo 3	(colori profondi)		
	RED OXIDE-Rosso ossido	RAL 3009	P
	RED BEIGE-Rosso beige	RAL 3012	P
	RED LILAC-Rosso Lilla	RAL 4001	R
	HEATHER VIOLET-Rosso violetto	RAL 4003	R
	CLARET VIOLET-Viola chiaro	RAL 4004	T
	BLUE LILAC-Blu lilla	RAL 4005	P
	PURPLE-Viola	RAL 4006	T
	BLUE-Blu	RAL 5002	R
	SAPPHIRE BLUE-Blu zaffiro	RAL 5003	R
	BLACK BLUE-Blu nero	RAL 5004	R
	SIGNAL BLUE-Blu segnale	RAL 5005	R
	GENTIAN BLUE-Blu genziana	RAL 5010	R
	COBALT BLUE-Blu cobalto	RAL 5013	R
	TURQUOISE BLUE-Blu turchese	RAL 5018	R
	CAPRI BLUE-Blu capri	RAL 5019	R
	NIGHT BLUE-Blu notte	RAL 5022	R
	GREY OLIVE- Olivo grigio	RAL 6006	T
	BOTTLE GREEN-Verde bottiglia	RAL 6007	T
	TURQUOISE GREEN-Verde turchese	RAL 6016	R
	MAY GREEN-Verde biancospino	RAL 6017	R
	TRAFFIC GREEN-Verde traffic	RAL 6024	R
	FERN GREEN-Verde felce	RAL 6025	R
	MINT GREEN- Verde menta	RAL 6029	R
	SIGNAL GREEN-Verde segnale	RAL 6032	R
	BROWN-Marrone	RAL 8003	R
	OLIVE BROWN-Marrone olivo	RAL 8008	R
	MAHOGANY BROWN-Marrone Mogano	RAL 8016	R
	TERRA BROWN-Marrone terra	RAL 8028	P

Tabella d

Gruppo	Descrizione Colore	RAL	Banda (tonalità)
Gruppo 4	(colori ultra profondi)		
	FLAME RED-Rosso fiamma	RAL 3000 (exF287)	P
	SIGNAL RED-Rosso segnale	RAL 3001	P
	CARMINE RED-Rosso mogano	RAL 3002	P
	RUBY RED-Rosso rubino	RAL 3003	P
	PURPLE RED-Rosso viola	RAL 3004	P
	WINE RED-Rosso vino	RAL 3005	P
	BLACK RED-Rosso nero	RAL 3007	P
	BROWN RED-Rosso marrone	RAL 3011	P
	TOMATO RED-Rosso pomodoro	RAL 3013	P
	ANTIQUE PINK- Rosa antico	RAL 3014	P
	CORAL RED-Rosso corallo	RAL 3016	P
	ROSE-Rosa	RAL 3017	P
	STRAWBERRY RED-Rosso fragola	RAL 3018	P
	SALMON PINK-Rosa salmone	RAL 3022	P
	RASPBERRY RED-Rosso Lampone	RAL 3027	P
	ORIENTAL RED- Rosso orientale	RAL 3031	P
	RED VIOLET-Viola rossa	RAL 4002	P
	PURPLE VIOLET-Viola viola	RAL 4007	P
	SIGNAL VIOLET-Viola segnale	RAL 4008	P
	EMERALD GREEN-Verde smeraldo	RAL 6001	P
	LEAF GREEN-Verde foglia	RAL 6002	P
	BROWN GREEN-Verde marrone	RAL 6008	P
	FIR GREEN- Verde fiamma	RAL 6009	P
	GRASS GREEN- Verde erba	RAL 6010	P
	YELLOW GREEN-Verde giallo	RAL 6018	P
	OLIVE DRAB- Olivo grigiastro	RAL 6022	P
	BRONZE GREEN- Verde bronzo	RAL 6031	P
	BROWN-Marrone	RAL 8007	P
	NUT BROWN-Marrone noce	RAL 8011	P
	SEPIA BROWN-Marrone seppia	RAL 8014	P
	ORANGE BROWN-Marrone arancia	RAL 8023	P
	BROWN-Marrone	RAL 8027	P

Tabella e

Gruppo	Descrizione Colore	RAL	Banda (tonalità)
Gruppo 5	(colori gialli)		
	SIGNAL YELLOW- Giallo segnale	RAL 1003	W
	GOLDEN YELLOW-Giallo oro	RAL 1004	W
	HONEY YELLOW-Giallo Miele	RAL 1005	T
	MAIZE YELLOW- Giallo grano turco	RAL 1006	V
	YELLOW-Giallo	RAL 1007	V
	LEMON YELLOW-Giallo limone	RAL 1012	T
	SULPHUR YELLOW- Giallo zolfo	RAL 1016	R
	SAFFRON YELLOW-Giallo zafferano	RAL 1017	W
	YELLOW-Giallo	RAL 1018	T
	YELLOW-Giallo	RAL 1021	W
	TRAFFIC YELLOW-Giallo traffic	RAL 1023	W
	CURRY YELLOW-Giallo curry	RAL 1027	V
	MELON YELLOW- Giallo melone	RAL 1028	V
	BROOM YELLOW-Giallo ginestra	RAL 1032	W
	DAHLIA YELLOW-Giallo Dahlia	RAL 1033	T
	PASTEL YELLOW-Giallo pastello	RAL 1034	R
	SUN YELLOW-Giallo sole	RAL 1037	V
	YELLOW ORANGE-Giallo arancia	RAL 2000	X

Tabella f

Gruppo	Descrizione Colore	RAL	Banda (tonalità)
Gruppo 6	(colori arancioni-rossi scuri)		
	(colori arancioni-rossi scuri)	RAL 2001	X
	RED ORANGE-Rosso arancia	RAL 2002	X
	VERMILION-Vermiglio	RAL 2003	X
	PASTEL ORANGE- Arancio pastello	RAL 2004	X
	PURE ORANGE- Arancio puro	RAL 2008	W
	BRIGHT RED ORANGE-Arancio rosso argento	RAL 2009	X
	TRAFFIC ORANGE-Arancio traffic	RAL 2010	X
	SIGNAL ORANGE-Arancio segnale	RAL 2011	W
	DEEP ORANGE-Arancio profondo	RAL 2012	V
	SALMON ORANGE-Arancio salmone	RAL 3020	X
	TRAFFIC RED- Rosso traffic	RAL 7031	R

DILUENTI

GRUPPO I 04 - 44

PRODOTTO	CODICI		CONSEGNA/PREZZO		IMBALLO
Descrizione	Codice Articolo	Codice EAN	Tempi di consegna	Prezzo €/u.m.	Peso/u.m. Pz./conf.
Diluente GTA 007	**629248**	4003982456892	B	**9,00/litro**	c.a. 25 litri/conf. c.a. 25 kg/conf.
Diluente GTA 220	**629250**	4003982456908	B	**9,00/litro**	c.a. 25 litri/conf. c.a. 25 kg/conf.
Diluente GTA 713	**629251**	4003982456915	B	**9,10/litro**	c.a. 25 litri/conf. c.a. 25 kg/conf.
Diluente GTA 822	**629252**	4003982456922	B	**9,10/litro**	c.a. 25 litri/conf. c.a. 25 kg/conf.

I prezzi, i prodotti, le quantità e i tempi di consegna presenti a catalogo listino sono puramente indicativi e non vincolanti per Knauf. Resta inteso che per il prezzo definitivo e le quantità esatte fa fede solo ed esclusivamente la conferma d'ordine.

Le nostre certificazioni

www.knauf.it

knauf@knauf.it

SEGUICI SU:

Sede:
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi a Secco:
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi Intonaci:
Gambassi terme (FI)
Tel. 0571 6307
Fax 0571 678014

K-Centri:
Knauf Milano
Rozzano (MI)
Tel. 02 52823711

Knauf Pisa
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società Knauf di Knauf S.r.l. S.a.s. di Castellina Marittima (PI) che, pertanto, non risponde di un eventuale uso improprio degli stessi. Tutti i dati forniti ed illustrati sono indicativi e la società Knauf si riserva di apportare in ogni momento eventuali modifiche che riterrà opportune, in conseguenza delle proprie necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.